

Važi od: 27.04.2024.



antenall

ANTENAL DOO

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356356

office@antenall.rs

www.antenall.rs

CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA BEAR



bear 

SAMOSTALNI KONTROLERI PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>BKP2</p>  <p>bear </p>	3144	<p>BKP2 Samostala kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem Mogućnost otključavanaj karticom (125 KHz), šifrom (4-6 cifara) ili kombinacijom obe opcije šifrom (4 - 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač Napajanje : 12V DC Radna temperatura : -40 °C do +60 °C Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu Izlaz za Bravu : Max. opterećenje 1A Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A Dimenzija:135x58x28 mm (VxŠxD)</p>	42,00	35,00
<p>Dozna za BKP2</p>  <p></p>	6669	<p>Dozna za BKP2 Dozna za zaštitu od kiše za BKP2. Materijal ABS plastika. Radna temperatura -40C do 60C°.</p>	4,20	3,50
<p>BKP1</p>  <p>bear </p>	3143	<p>BKP1 Samostalna kontrola pristupa karticom Kućište od izdržljive plastike, Podržane kartice: 125 KHz EM Kapacitet: 10 000 korisnika Upravljačka kartica: Omogućeno dodavanje/brisanje korisnika direktno Programiranje daljinskim upravljačem Mogućnost rada u modu čitača: Wiegand 26 Zaštite: IP65, Alarm funkcija, Anti-static zaštita do 15KV</p>	48,00	40,00
<p>BKP3</p>  <p>bear </p>	3145	<p>BKP3 Samostalna kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem Mogućnost otključavanja karticom (125KHz), šifrom (4 - 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač Napajanje: 12V DC Radna temperatura: -40 °C do +60 °C Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu Izlaz za Bravu: Max. opterećenje 1A Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A Dimenzija:128x82x28 mm (VxŠxD)</p>	42,00	35,00

Dozna za BKP3

6670

Dozna za BKP3
Dozna za zaštitu od kiše za BKP3.
 Materijal ABS plastika.
 Radna temperatura -40C do 60C°.

4,56

3,80

SF1-EM







6348

SF1-EM
Samostalna biometrijska kontrola pristupa
 Vodonepropusno kućište (zastita IP66)
 Metalni dizajn i antivandal kućište
 Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO)
 Mod rada Releja: Taster ili Prekidač
 Detekcija otvorenosti vrata
 Wiegand 26-44 protokol za komunikaciju
 Programiranje pomoću daljinskog, Master otiska, Master „Add“ i „Delete“ kartica
 Kapacitet 1000 otisaka prsta i 2000 kartica na 125KHz (ukupno 3000korisnika)
 Zvučna i LED notifikacija
 Interlock opcija
 4 različita moda rada: Samo kartica, Samo otisak, Kartica ili Otisak
 Više Kartica/Otisaka kao uslov za otvaranje (2 - 9)
 Napajanje 12Vdc ±10%, Potrošnja: Max. 150mA
 Dimenzije uređaja : 128x48x26mm

108,00

90,00

ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</p> 	3877	<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI Metalna vrata Sila držanja :4000N. Radna temperatura : -15°C / +40°C Dubina kućišta :3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</p> 	3876	<p>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI Metalna vrata Sila držanja : 4000N. Radna temperatura :-15°C / +40°C Dubina kućišta :3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</p>  	1991	<p>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata) JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.</p>	42,61	35,51
<p>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE</p>  	3799	<p>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući. BEZ PREDNJE PLOČE. UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.</p>	54,00	45,00

JIS 902G

3800

JIS 902G

Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe
Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)

8,40

7,00

**CISA ELEKTROMAGNETNI
PRIHVATNIK(metalna
vrata)**


3010

**CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata)
CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata)**

Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna
montaža

43,80

36,50

**CISA Čeona Ploča za
elektromagnetni
prihvatnik**


3011

CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik**CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik**

Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika

9,00

7,50

JIS 903 G L

3012

JIS 903 G L**ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploča - desna**

L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće
za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

JIS 903 G L

3013

JIS 903 G L**ČEONA PLOČA (LEVA)JIS 903 G L ploča - leva**

L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

MLSH01

3014

MLSH01**Elektromagnetna bravaMLSH01**

Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg

103,49

86,24

LZB1012A

3015

LZB1012A**Nosač el.magnetne brave LZB1012A**

Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01

39,23

32,69

MLS300H

3361

MLS300H**Elektromagnetna bravaMLS300H**

Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 150 kg

94,01

78,34

B1022A

3362

B1022A**Nosač elektromagnetne brave**

Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H

34,94

29,12

Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C

8159

Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C**Nosač za elektromagnetni prihvatnik**

L nosač za elektromagnetni prihvatnik ,nosivost do 300 kg

36,60

30,50



ML01H 12/24VDC

6901

ML01H 12/24VDC

Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 600 kg

141,76

118,13

**LZ nosač B1002A za
el.magnetnu bravu ML01H**

6902









LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H

Z i L profili za elektromagnetne brave ML01H

76,13

63,44

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>BKPN1</p>  <p style="text-align: center;">bear </p>	3146	<p>BKPN1 Napajanje Ulazni napon 220V, 50Hz Izlaz DC 12V 3A, DC 12V 5A Direktna kontrola elektromagnetnih prihvatnika / brava Smanjuje opterećenje kontrolera pristupa Izlazi NC / NO sa kontrolom svih vrsta električnih brava</p>	23,22	19,35
<p>BKPN3</p>  <p style="text-align: center;">bear </p>	3148	<p>BKPN3 Napajanja Ulazni napon 190 - 260V AC, 50 - 60Hz Izlazni napon 12 VDC, 3A Mogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mreže Tri LED diode za prikaz statusa Dimenzija 203 x 165 x 74 mm</p>	49,20	41,00
<p>BKPN2</p>  <p style="text-align: center;">bear </p>	3147	<p>BKPN2 Konverter Ulazni napon □ AC & DC 16□28V Izlazni napon □ DC 12V/500mA</p>	10,80	9,00
<p>SUHF 2 UHF čitač do 15m</p>  <p style="text-align: center;"></p>	6343	<p>SUHF 2 UHF čitač do 15m UHF čitač kartica velikog dometa Daljina čitanja od 12-15m Potrebna kontrola pristupa za čitač Komunikacija Wiegand 26bit,34bit,42bit, RS232 Napajanje 12V DC Dimenzija 445x445x40mm</p>	456,00	380,00

<p>SUHF - Card UHF RF ID nalepnica</p>  <p>bear 🐾</p>	6345	<p>SUHF - Card UHF RF ID nalepnica SUHF - Card UHF RF ID Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.</p>	0,67	0,56
<p>SUHF - Card UHF RF ID nalepnica</p>  <p>bear 🐾</p>	6346	<p>SUHF - Card UHF RF ID nalepnica SUHF - Card UHF RF ID Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.</p>	1,51	1,26
<p>SUHF - Card UHF RF ID nalepnica</p>  <p>bear 🐾</p>	6347	<p>SUHF - Card UHF RF ID nalepnica SUHF - Card UHF RF ID Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.</p>	1,51	1,26
<p>MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)</p>  <p>bear 🐾</p>	6997	<p>MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije) MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije</p>	0,65	0,54

SUHF - UHF Kartica



bear 🐾

6344

SUHF - UHF Kartica
UHF Kartica za kontrolu pristupa za SUHF 2, bez zapisa.

1,26

1,05

Scard 2 125kh



bear 🐾

6350

Scard 2 125kh
Scard 2 125khz Kartica za kontrolu pristupa, bez numeracije.

0,60

0,50

Skey 2 RFID Tag



bear 🐾

6349

Skey 2 RFID Tag
Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.

0,60

0,50

**RF MIFARE TAG 13.56Mhz
(bez numeracije)**



bear 🐾

6996

RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije)
Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz.

1,08

0,90

TS68 EN2-4 silver



7544

TS68 EN2-4 silver
Univerzalni automat za zatvaranje vrata, siva boja.
Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.
Brzina zatvaranja podesiva preko 2 nezavisna ventila 180°- 15°; 15°- 0°Laka instalacija.
Dimenzije krila: 1100mm
Težina vrata: 1.4 kg
Dimenzije: 220mm x 45mm x 53,5mm

43,20

36,00

**Automat za vrata3303,
br.3**



3016

Automat za vrata3303, br.3

Automat za zatvaranje vrata : tip 3303, siva boja.
EN1154 & EN1634 Fire test
Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.
Visokokvalitetno kućište od livene legure aluminijuma.
Laka instalacija.
Dimenzije krila: 1100mm
Težina vrata: 25-80kg

40,80

34,00

TScompact EN2-4



3017

TScompact EN2-4

Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4

56,62

47,18