




## CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA

# ZKT<sub>ECO</sub>

Važi od: 27.04.2024.



# ELEKTRONSKE PARKING BARIJERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>PLOCK2</u></b></p>  <p>ZKTECO</p>	6402	<p><b>PLOCK2</b>  <b>Mini park barijera</b>                      Plock2 je prva generacija elektronskih parking brava. Zvučno alarmiranje u slučaju nasilnog pokušaja spuštanja zaštitne ruke. Otključavanje i zaključavanje se vrši pomoću daljinske kontrole do 20m ili senzora u obliku adapreta za autoupaljač do 15m.                      Metalna konstrukcija                      IP66 zaštita                      U skladu sa zaštitom životne sredine za nizak nivo buke                      Memorija: 30 daljinaca/senzora                      Napajanje: 6V DC(4xLR20 D); Potrošnja: Max. 900mA                      Radna temperatura: -10°C ÷ +55 °C                      Dimenzije kućišta: 460x460x75 mm                      Visina sa podignutom rukom: 390mm                      Vreme do spuštanja: &lt;4s                      Visoka otpornost na pritisak: 2-3T                      Zvučno upozorenje za prazne baterije.                      Plock 2 daljinac nije kompatibilan sa Plock 1.                      Težina: 8kg</p> <p><b>Napomena:</b> bez baterija, u kompletu sa daljincem i senzorom</p>	276,00	230,00
<p><b><u>Remote PL2</u></b></p>  <p>ZKTECO</p>	6404	<p><b>Remote PL2</b>                      Dodatni daljinski za Plock2</p>	21,60	18,00
<p><b><u>Senzor Plock 2</u></b></p>  <p>ZKTECO</p>	6405	<p><b>Senzor Plock 2</b>                      Dodatni senzor daljinske kontrole za Plock2</p>	19,20	16,00

# PEŠAČKE BARIJERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>TS1011-PRO</b></p>  <p>ZKTeco</p>	6393	<p><b>TS1011-PRO</b>  <b>Pešačka barijera - (Tripod Turnstile)</b>            TS1011-Pro Pešačka barijera (Tripod Turnstile) je barijera za jednu liniju prolaza sa rotirajućim mehinzmom od 3 ruke i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima.            Izrađena od nerđajućeg čelika SUS304            Prolaz u oba smeru sa mehanizmom obaranja ruke u vanrednim situacijama (Drop-arm)            LED indikacija za oba smeru            Potrošnja: 15W ÷ 60W max.            Napajanje: AC 100 ÷ 120V/200 ÷ 240V, 50/60Hz            Radna temperatura: -28°C ÷ 60 °C            Radna vlažnost: 5%-80%            IP Zaštita: IP54 Bitno: Ako se montira napolju, mora biti zaštićen nadstrešnicom            Brzina prolaska: Max. 30/minutu            Max. opterećenje ruke: Sredina - 80kg, Kraj - 40kg            Dimenzija ruke: 500 mm, Ø38 mm            Dimenzije kabine: 520*310*1010 (D*Š*V) mm            Dimenzije otiska: 780*810 mm            Težina: 36 kg            Opciono/Dodaci: Brojač, SUS316 kabina i poklopac, Daljinski</p>	1457,03	1214,19
<p><b>TS2000 PRO</b></p>  <p>ZKTeco</p>	6552	<p><b>TS2000 PRO</b>  <b>Pešačka barijera- (Tripod Turnstile)</b>            TS2000-Pro Pešačka barijera (Tripod Turnstile) je barijera za jednu liniju prolaza sa rotirajućim mehinzmom od 3 ruke, za integraciju.            Izrađena od nerđajućeg čelika SUS304            Prolaz u oba smeru sa mehanizmom obaranja ruke u vanrednim situacijama (Drop-arm)            LED indikacija za oba smeru            Potrošnja: 18W max.            Napajanje: AC 110V/220V, 50/60Hz            Radna temperatura: -28°C ÷ 60 °C            Radna vlažnost: 5%-80%            Brzina prolaska: Max. 30/minutu            Dimenzija ruke: 505 mm            Dimenzije kabine: 1110x280x987 (D*Š*V) mm            Dimenzije otiska: 785*1110 mm            Težina: 48 kg            Opciono/Dodaci: Brojač, SUS316 kabina i poklopac, Daljinski</p>	1654,80	1379,00
<p><b>FBL4011</b></p>  <p>ZKTeco</p>	6394	<p><b>FBL4011</b>  <b>Pešačka barijera - (Flap Barrier)</b>            FBL4011 Pešačka barijera (Flap Barrier) je barijera za jednu liniju prolaza sa krilima koja se uvlače i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima.            Kabina izrađena od nerđajućeg čelika SUS304            Krila izrađena od Akrila (Pleksiglas/Klirit)            Prolaz u oba smeru sa mehanizmom otvaranja krila u vanrednim situacijama            LED indikacija za oba smeru            Potrošnja: 15W ÷ 60W max.            Napajanje: AC 100 ÷ 120V/200 ÷ 240V, 50/60Hz            Radna temperatura: -28°C ÷ 60 °C            Radna vlažnost: 5%-80%            IP Zaštita: IP54 Bitno: Ako se montira napolju, mora biti zaštićen nadstrešnicom            Brzina prolaska: Max. 30/minutu            Širina prolaza: 600 mm            Dimenzije kabine: 1350*300*1010 (D*Š*V) mm            Dimenzije otiska: 1200*1350 mm            Težina: 142 kg            Opciono/Dodaci: SUS316 kabina, Širina prolaza 900 mm</p>	3979,20	3316,00

**FBL6011 Pro****ZKT**<sub>ECO</sub>

7027

**FBL6011 Pro  
Pešačka barijera**

FBL4011 Pešačka barijera (Flap Barrier) je dizajnirana da obezbedi sigurnost i upravljanje gužvom na ulazu u oblastima sa velikim pešačkim protokom. U pitanju je modularni dizajn u koji se mogu uklopiti sledeći moduli: RFID, otisak prsta, QR kod, otisak prsta i prepoznavanje lica vidljivim svetlom. Za poručivanje drugog modula obratite se komercijalisti.

Komplet sadrži: 2 RFID čitača i kontroler C3-200.

Kabina izrađena od nerđajućeg čelika SUS304.

Krila izrađena od Akrila (Pleksiglas/Klirit)

Napajanje: AC 100 ÷ 120V/200 ÷ 240V, 50/60Hz

Radna temperatura: -28°C ÷ 60 °C

Radna vlažnost: 5%-80%

Brzina prolaska: Maks. 30/minutu

Širina prolaza: 600 mm

Dimenzije kabine: 1400\*300\*1000 (D\*Š\*V) mm

Podržava LED indikaciju




7676,40

6397,00

# DETEKTORI METALA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>ZKD3180S Detektor metala</b></p>  <p><b>ZKT<sub>ECO</sub></b></p>	6395	<p><b>ZKD3180S Detektor metala</b> <b>Detektor metala</b> ZKD3180S TD je uređaj za detekciju metalnih objekata u obliku vrata. 18 detekcionih zona 256 nivoa osetljivosti LCD displej od 5.7" Brojač za alarme i ljude Zaštita šifrom Protivpožarni materijal Bezopasno po ljudsko telo Daljinski upravljač Napajanje: AC 100 ÷ 240V, 50/60Hz Radna temperatura: -20°C ÷ 50 °C Radna frekvencija: 4KHz ÷ 8KHz Dimenzije: 2220*835*578 (V*Š*D) mm Težina: 65kg</p>	1612,42	1343,68

# SMART LOCK - PAMETNE BRAVE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>DL-ML10D-SILVER FP+</b></p>  <p>ZKTeco</p>	5786	<p><b>DL-ML10D-SILVER FP+</b>  <b>Pametna brava sa ugrađenom tehnologijom prepoznavanja otiska prsta.</b>  <b>Kartica:</b> ID kartica (opciono)  <b>Komunikacija:</b> Bluetooth (opciono)  <b>Materijal:</b> Legura cinka,  <b>Backset:</b> 60mm or 70mm (Adjustable)- American Single Latch;          62 mm - German Standard Mortise  <b>Kapacitet korisnika:</b> Admin -10; Normal User - 60; Temporary User - 20  <b>Napajanje:</b> 4 xAA Alkalne Baterije (trajanje oko godinu dana)  <b>Radna temperatura:</b> 0°C - 55°C  <b>Backup otključavanje:</b> Mehanički ključ, 9V Baterija  <b>Debljina vrata:</b> 30-53 mm (Standard)  <b>Dimenzije:</b> Napred - 69*155*35 mm          Nazad - 69*155*25 mm</p>	180,00	150,00
<p><b>AL20DB</b></p>  <p>ZKTeco</p>	6399	<p><b>AL20DB</b>  <b>Pametna brava</b>  <b>Otisak prsta + Bluetooth</b></p> <p>AL20DB je pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.          Automatsko zaključavanje kvakom u konra smeru          Podržava nasumični unos šifre  <b>Kapacitet memorije:</b> 100 korisnika(šifra ili Otisak)          Nemački tip brave (mortise)  <b>Materijal:</b> Legura cinka  <b>Bluetooth 4.0</b>  <b>Podesiv nivo zvuka</b>  <b>Prekidač za blokada brave:</b>(svi osim admina su blokirani)  <b>Podesiva pozicija kvake :</b>(leva/desna strana)  <b>Napajanje:</b> 6V (4xAA baterije)          Zvučno upozorenje za prazne baterije i ilegalne operacije  <b>Za debljinu vrata:</b> 30 ÷ 54 mm  <b>Dodatno opcije za otvaranje:</b> Ključ i Kontakti za 9V bateriju  <b>Dimenzije:</b> 73x179x37 mm (ŠxVxD)</p> <p><b>Napomena:</b> Bez baterija</p>	132,00	110,00
<p><b>GL300</b></p>  <p>ZKTeco</p>	6400	<p><b>GL300</b>  <b>Pametna brava za staklena vrata</b>  <b>FP-RFID-PASS</b></p> <p>GL300 je pametna brava namenjena za staklena vrata. Kontroliše otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta.  <b>Kapacitet memorije:</b> 100 šifri; 100 kartica; 100 Otisaka  <b>Napajanje:</b> 6V (4xAA)          Zvučno upozorenje za prazne baterije          Mod konstantne otvorenosti  <b>Mod rada:</b> Normalni; Dva tipa verifikacije; Dve osobe  <b>Za debljinu stakla:</b> 10 ÷ 12 mm  <b>Dimenzije:</b> 73x179x37 mm (ŠxVxD)  <b>Daljinski upravljač:</b> (kapacitet 5 komada / 1 u pakovanju)          Podesiv nivo zvuka  <b>Radna temperatura:</b> -25°C ÷ +55 °C</p> <p><b>Napomena:</b> bez baterija</p>	324,00	270,00

# UREĐAJI ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJU VREMENA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>SC405</b></p>  <p><b>ZKTeco</b></p>	7790	<p><b>SC405</b>  <b>KONTROLA PRISTUPA</b>            Dualna frekvenca            125 KHz i 13,56 MHz  <b>Terminal za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vrenema sa TFT LCD ekranom u boji od 2".</b>  <b>Kapacitet:</b> do 30.000 kartica i 80.000 događaja.  <b>Radni napon</b> 12 VDC, 3A.  <b>Radna temperatura:</b> od 0 °C do 45 °C.            Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, AUX ulaz za dodatne senzore.  <b>Komunikacija</b> :RS485, LAN, Wiegand protokol, USB priključak za Flash. LCD displej sa standardnom tastaturom 4x4.  <b>Dimenzije:</b> 143x96x42mm.  <b>Težina</b> 0.8KG.  <b>Napomena:</b> bez napajanja</p>	276,00	230,00
<p><b>ZK Teco iCLOCK S880</b></p>  <p><b>ZKTeco</b></p>	3183	<p><b>ZK Teco iCLOCK S880</b>  <b>Terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp.</b>            Dualna frekvenca            125 KHz i 13,56 MHz            Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim.            Kapacitetom do 30000 kartica i 200000 događaja.  <b>Radni napon</b> :12 VDC, 3A,  <b>Radna temperatura</b> : od 0 C° do 45 C°,            Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal,  <b>Komunikacija:</b> RS232/RS485/LAN, USB priključak,  <b>Dimenzije:</b> 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm,  <b>Težina:</b> 2.05 kge</p>	688,48	573,73
<p><b>ZK Teco iCLOCK 700</b></p>  <p><b>ZKTeco</b></p>	3186	<p><b>ZK Teco iCLOCK 700</b>  <b>Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp,</b>            125 KHz            13,56Mhz            Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim,            Kapacitetom do 8000 otisaka i 200000 događaja, Opciono dodatni modul za čitanje kartica, Ugrađena pomoćna baterija,  <b>Radni napon</b> 12 VDC, 3A,  <b>Radna temperatura</b> : od 0 C° do 45 C°,            Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal,  <b>Komunikacija:</b> RS232/RS485/LAN, USB priključak,  <b>Dimenzije:</b> 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm,  <b>Težina:</b> 2.05 kg</p>	1057,92	881,60
<p><b>ZK ZK-UA150</b></p>  <p><b>ZKTeco</b></p>	6829	<p><b>ZK ZK-UA150</b>  <b>Evidencija vremena</b>  <b>Biometrijska kontrola pristupa za evidenciju posećenosti i tačnog vremena sa TFT ekranom u boji, dijagonale 2,8".</b>            125 KHz            Prijava putem otiska prstiju, EM RFID kartice, tastature sa/ili kombinacijom ZKT optičkog senzora.  <b>Kapacitet:</b> 3000 otisaka prstiju, 3.000 RFID kartica i 100.000 zapisa.            9 načina rada za evidenciju vremena. Izlazi za exit dugme i relejni za bravu ili sirenu (raspored zvona).  <b>Napajanje:</b> DC 5 V / 800 mA max.  <b>Radna temperatura:</b> -0° C ~ +45° C.  <b>Težina:</b> 610 g.  <b>Dimenzije</b> :185 (Š) x 140 (V) x 30 (D) mm.</p>	276,00	230,00

**TA-UA760-1-W**

ZKTeco

8462

**TA-UA760-1-W**

**Biometrijska kontrola pristupa za evidenciju posećenosti i tačnog vremena sa TFT ekranom u boji, dijagonale 2,8".**

Prijava moguća: putem otiska prstiju, pinova i kombinovano, EM RFID kartice.

125 KHz

**Komunikacija:** TCP/IP, WiFi, USB-host

**Softver:** ZKTime SB & Enterprise Biotime 8

**Korisnički kapacitet:** 3000

**Kapacitet:** 3000 otisaka, 50.000 zapisa

**Napajanje:** DC 12 V / 1500 mA máx.

**Radna temperatura:** -0° C ~ +45° C

**Težina:** 700 g

**Dimenzije :** 186 x 138 x 43.67 mm.

348,00

290,00

**ZK Teco iCLOCK 580**

ZKTeco

3581

**ZK Teco iCLOCK 580**

**Evidencija vremena**

**Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5".**

Lak je za ugradnju I sa modernism dizajnom savršeno je rešenje za sve vrste instalacija. Kolor TFT ekran nudi korisnicima lako upravljanje menijem. iClock 580 je zasnovan na ZEM600 platformi koja omogućuje veći memorijski kapacitet I funkcije profesionalnog firmware-a. Može se povezati na softver za obračun radnog vremena preko mreže ili USB porta (opciono može raditi preko WiFi ili GPRS) I takođe da radi kao samostalni uređaj, a prenos podataka da se vrši preko USB fleša. Za kontrolu pristupa dozvoljava vremenske zone i grupe. Relej se može povezati na bravu ili spoljašnju sirenu.

**Dimenzije:** 189 x 136 x 44 (50 sa pločom) mm,

**Težina:** 1,30 kg

543,22

452,68

**SF420**

ZKTeco

6408

**SF420**

**Biometrijski terminal - 125 KHz**

**SF420 je IP terminal koji radi na principu otiska prsta I služi za kontrolu pristupa i upravljanje vremenom.**

2,8-inčni ekran osetljiv na dodir, ekran u boji sa grafičkim korisničkim interfejsom za lakši rad. Do 24 definisana rasporeda od strane korisnika koji se mogu aktivirati svakodnevno. Upozoravajuće zvono (izorno). Brzo prihvatanje ili odbijanje signala za validne ili nevažeće prste. TCP / IP ili RS485 komunikacija za različita mrežna okruženja.

Podržava USB fleš uređaj za upravljanje podacima van mreže.

Ugrađeni pomoćni ulaz sa poboljšanom fleksibilnošću za povezivanje sa žičnim detektorom ili prekidačem za slučaj nužde. Do 15 metoda više verifikacije za poboljšanje nivoa sigurnosti. Standardne funkcije kontrole pristupa kao što su vremenska zona, odmor, A&C grupa, kombinacija otključavanja itd. Duress Alarm nudi efikasnu zaštitu od prisile pretnjama.

Prekidač protiv neovlašćenog rada i više alarmnih izlaza.

**Kapacitet otisaka:** 1.500, kartica: 5.000 (EM), zapisa: 80.000. **Interfejsi:** Električna brava, Senzor vrata, Alarm, Dugme za izlazak, Zvono na vratima.

Wiegand ulaz & izlaz, pomoćni ulaz 1ea za funkciju povezivanja.

**Napajanje :**DC 12V/3A, radna temperatura 0 ~ 45°C.

**Dimenzije:** 105 x 105 x 32mm.

**Napomena:** Bez napajanja.

254,89

212,41

**ProCapture-WP**

ZKTeco

6407

**ProCapture-WP**

**ProCapture-VP je vodootporni terminal za kontrolu pristupa sa IP65 zaštitom koji primenjuje najnapredniji BioID senzor otiska prsta. Njegove izvanredne performanse omogućavaju visoku stopu identifikacije prema suvim, mokrim i grubim prstima.**

**Kapacitet :** otisaka prsta 20.000, kartica 10.000, transakcija 100.000

**Komunikacija:** TCP/IP, RS485 (za Slave čitače), Wiegand ulaz / izlaz, Sigurnosna relejna kutija

**Interfejsi:** Zaključavanje releja izlaza, Alarm izlaz / Pomoćni ulaz/ Exit dugme / Senzor vrata, izlaz za zvonce

**Hardver:** 1.2GHz High Speed CPU, fleš memorija 128MB RAM / 256MB, BioID Fingerprint Senzor

2.4 inča TFT-LCD ekran, 125KHz EM / Mifare čitač (opciono), Hi-Fi zvuk & indikator, alarm protiv demontaže, tastatura na dodir

**Standardne funkcije:** pristupni nivoi / grupe / godišnji odmori/ DST / raspored zvona, režim prinude, anti-passback, zapis upita, Prilagodavanje Wallpapera & Screen Saver-a.

**Specijalne funkcije:** Višestruki načini verifikacije, ZK šifrirana kartica (neobavezno), kartica otiska prsta (neobavezno)

**Kompatibilnost:** Wiegand Slave čitač, RS485 FP Slave čitač, ZKBioSecurity Softver.

**Napajanje :**DC 12V/500mA,

**Radna temperatura :-**10 ~ 50°C.

**Dimenzije:** 202.30x96.80x35.00mm

**Napomena:** Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom


537,40

447,83



# KONTROLERI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>ZK Teco C3-100</b></p>  <p><b>ZKTECO</b></p>	4422	<p><b>ZK Teco C3-100 Kontroler</b>  <b>C3-100 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 1 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom</b></p> <p><b>Broj kontrolisanih vrata:</b> 1 vrata  <b>Broj podržanih čitača:</b> 2, tip: 26-bit Wiegand  <b>Broj ulaza:</b> 2 (Exit i Door Status)  <b>Broj izlaza:</b> 2 (1-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 1-FormC Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)  <b>Kapacitet kartica:</b> 30,000  <b>Kapacitet logova:</b> 100,000  <b>Težina:</b> 3.35kg (sa kutijom)  <b>Komunikacija:</b> TCP/IP, RS-485  <b>Preporučeno napajanje:</b> 12V DC, 1.5A  <b>Dimenzije:</b> 160mm×106mm</p>	168,67	140,56
<p><b>ZK Teco C3-200</b></p>  <p><b>ZKTECO</b></p>	3179	<p><b>ZK Teco C3-200 Kontroler</b>  <b>C3-200 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom.</b></p> <p><b>Broj kontrolisanih vrata:</b> 2 vrata  <b>Broj podržanih čitača:</b> 4, tip: 26-bit Wiegand  <b>Broj ulaza:</b> 6 (2 Exit,2 Door Status,2 AUX)  <b>Broj izlaza:</b> 4 (2-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 2-Form C Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)  <b>Kapacitet kartica:</b> 30,000  <b>Kapacitet logova:</b> 100,000  <b>Težina:</b> 3.4kg (sa kutijom)  <b>Komunikacija:</b> TCP/IP, RS-485  <b>Preporučeno napajanje:</b> 12V DC, 1.5A  <b>Dimenzije:</b> 160mm×106mm</p>	218,52	182,10
<p><b>ZK Teco C3-400</b></p>  <p><b>ZKTECO</b></p>	3178	<p><b>ZK Teco C3-400 Kontroler</b>  <b>C3-400 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom.</b></p> <p><b>Broj kontrolisanih vrata:</b> 4 vrata  <b>Broj podržanih čitača:</b> 4, tip: 26-bit Wiegand  <b>Broj ulaza:</b> 12 (4 Exit,4 Door Status,4 AUX)  <b>Broj izlaza:</b> 8 (4-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 4-Form C Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)  <b>Kapacitet kartica:</b> 30,000  <b>Kapacitet logova:</b> 100,000  <b>Težina:</b> 3.55kg (sa kutijom)  <b>Komunikacija:</b> TCP/IP, RS-485  <b>Preporučeno napajanje:</b> 12V DC, 1.5A  <b>Dimenzije:</b> 218mm×106mm</p>	306,00	255,00

**ZK C3-400 PRO**

ZKTeco

6049

**ZK C3-400 PRO****KONTROLA PRISTUPA ZA ČETVORO VRATA**

C3-400 Pro je sistem kontrole pristupa sledeće generacije za 4 vrata iz Green Label serije koja ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prve kartice, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom, verifikacija ugrađene kartice i podržava Push protokol u realnom vremenu.

**Broj kontrolisanih vrata:** 4 vrata

**Broj podržanih čitača:** 4, tip: 26-bit Wiegand

**Broj ulaza:** 12 (4 Exit uređaja, 4 Door Status)

**Broj izlaza:** 8 (4-Form C Relay for Lock MAX 36Vdc/2A and 4-Form C Relay for Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)

**Kapacitet kartica:** 30,000

**Kapacitet logova:** 100,000

**Težina:** 3.55kg (sa kutijom)

**Komunikacija:** TCP/IP

**Preporučeno napajanje:** 12V DC, 1.5A

**Dimenzije:** 218mm×106mm

**Napomena:** Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom

319,19

265,99

**Metalna kutija za kontrolere C3**

ZKTeco

4118

**Metalna kutija za kontrolere C3**

Metalna kutija sa kablovima za bateriju i napajanjem za C3 kontrolere.

**Napajanje:** 3A/12Vdc

114,13

95,11

**ZK ACC-SRB-BOARD ZS.RELEJ300MA**

ZKTeco

3182

**ZK ACC-SRB-BOARD ZS.RELEJ300MA**

◦ **Ekran:** 2 LED indicator

• **Ugrađen Relay:** 1

• **Reader Support:** ZKTeco Standalone devices that have wiegand out

• **Format unosa:** Encrypt wiegand

• **Izlazni kontakt:** Električna brava, Exit dugme

• **Kašnjenje kontrole zaključavanja:** Podrazumevanih 5s (Podesivo na

• čitaču otiska prsta/software)

• **Ulaz:** 12V DC, 60mA

• **Radna temperatura:** 0 - 70 °C

• **Dimenzije:** 50\*40\*17 mm

18,53

15,44

**ZK InBio-260**

ZKTeco

6993

**ZK InBio-260**

• **Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 2 vrata**

• **Podržava do 4 vrata** (tip vrata: RS485 i 26-bit Wiegand).

• Kapacitet skladištenja do 3000 otisaka i 30.000 kartica, memorija do 100.000 zapisa,

• Priključak za SD karticu,

• **Napajanje** 9.6V-14.4 VDC,

• **Radna temperatura** 0 °C do 45 °C,

• **Komunikacija** RS485, TCP/IP i WiFi (Opciono) ,

• **Brzina protoka** 38 400bps,

• **Ulazni portovi** (Taster za izlaz#1, Taster za izlaz#2,

• Senzor za vrata#1,

• Senzor za vrata#2, Aux#1, Aux#2),

• Izlazni portovi 4 (2-Form C Relay for Lock and 2-Form C Relay for Aux Output), Dimenzije: 350(d) x 90(v) x 300(š) mm

•

• **Napomena:** za dodavanje otisaka korisnicima potrebno je koristiti USB vrata (ZK4500, ZK8500 ili SLK20R) ili neki samostalni biometrijski uređaj.

402,00

335,00

**ZK InBio-460**

ZKTeco

4542

**ZK InBio-460****Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 4 vrata**

Podržava do 8 čitača ( 8 tip RS485, 4 tip 26-bit Wiegand). Kapacitet skladištenja do 3000 otisaka i 30000 kartica, memorija do 100000 zapisa, Priključak za SD karticu,

**Napajanje** 9.6V-14.4 VDC,

**Radna temperatura** 0 C° do 45 C°,

**Komunikacija** RS485,TCP/IP i WiFi(Opciono) ,

**Brzina protoka** 38 400bps,

Ulazni portovi(Taster za izlaz#1,Taster za izlaz#2, Taster#3, Taster#4, Senzor za vrata#1,Senzor za vrata#2, Senzor za vrata#3,Senzor za vrata#4, Aux#1, Aux#2, Aux#3, Aux#4), Izlazni portovi (4 FORM-C Relay Output, SPDT 2A@36VDC,4 Aux FORM-C Relay Output, SPDT 1.25A@36VDC) ,

**Dimenzije:** 224(d) x 123(v) x 38(š) mm

**Napomena:** za dodavanje otisaka korisnicima potrebno je koristiti USB čitač (ZK4500, ZK8500 ili SLK20R) ili neki samostalni biometrijski uređaj

602,28

501,90

**Metalna kutija za InBio kontrolere**

ZKTeco

4544

**Metalna kutija za InBio kontrolere**

Metalna kutija sa tamperom, svetlosnom Indikacijom, kablovima za bateriju i napajanjem za InBio kontrolere.

**Napajanje:** 5A/12Vdc

125,96

104,97

**Atlas-200**

ZKTeco

6830

**Atlas-200****Kontrola pristupa za dvoje vrata****Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata.**

4 Čitača Wiegand ili OSDP. Osim ZKTeco podržava i čitače drugih proizvođača 125kHz i 13.56MHz Wiegand, OSDP i RS-485.

**Broj ulaza** :5 (2 Exit dugmeta, 2 vratna senzora, 1 Aux).

**Broj izlaza** 3 (2 releja oblika C za brave i 1 relej oblika C za Aux izlaz). **Kapacitet korisnika** :5.000.

**Kapacitet baze podataka događaja:** 10.000 transakcija, plus neograničeno preuzimanje arhiva.

**Težina** :4 kg. Komunikacija TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP.









**Napajanje** :12V DC, 3A (PoE).

**Dimenzije** :197mm X 171mm.

360,00

300,00

# ČITAČI KARTICA (CARD READER)

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>ZK KR610E</b></p>  <p><b>ZKTeco</b></p> 	5166	<p><b>ZK KR610E</b>  <b>Čitač kartica 125kHz</b>            Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms,  <b>Napajanje</b> 6-14 VDC,26/34-bitni Wiegand protokol,            Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija,  <b>Radna temperatura</b> -20 C° do 65 C°,  <b>Index zaštite</b> IP65,  <b>Dimenzije:</b> 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm ,  <b>Težina:</b>120 gr</p> <p><b>Napomena:</b> Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa</p>	44,92	37,43
<p><b>ACC-ER-KR611E-R</b></p>  <p><b>ZKTeco</b></p> 	5606	<p><b>ACC-ER-KR611E-R</b>  <b>Čitač kartica 125 kHz</b>  <b>Daljina čitanja:</b> do 10cm  <b>Vreme čitanja:</b> ≤ 300ms  <b>Napajanje:</b> 6 V -14 V  <b>Radna temperatura:</b> -20° C do +65° C  <b>Index zaštite:</b> IP 65  <b>Dimenzije:</b> 86mm x 86mm x 16mm  <b>Težina:</b> 120 g</p> <p><b>Napomena:</b> Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa</p>	48,00	40,00
<p><b>ZK KR610D DESFIRE</b></p>  <p><b>ZKTeco</b></p> 	5170	<p><b>ZK KR610D DESFIRE</b>  <b>Čitač kartica 13,56MHz Desfire</b>  <b>Daljina čitanja:</b> do 5cm,  <b>Vreme čitanja:</b> ≤300ms,  <b>Napajanje:</b> 6-14 VDC,34/66-bitni Wiegand protokol,  <b>Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija</b>  <b>Radna temperatura:</b> -20 C° do 65 C°,  <b>Index zaštite</b> IP65,  <b>Dimenzije:</b> 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm ,  <b>Težina:</b> 120 gr</p> <p><b>Napomena:</b> Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa</p>	67,61	56,34
<p><b>ZK KR612E</b></p>  <p><b>ZKTeco</b></p> 	5529	<p><b>ZK KR612E</b>  <b>Čitač kartica sa šifраторom 125kHz,</b>            Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms,  <b>Napajanje</b> 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol,            Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija,  <b>Radna temperatura</b> -20 C° do 65 C°,  <b>Index zaštite</b> IP64,  <b>Dimenzije:</b> 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm ,  <b>Težina:</b> 150 gr</p> <p><b>Napomena:</b> Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa  <b>!!! TASTATURA NE RADI SA ICLOCK SERIJOM i SF420 !!!</b></p>	52,80	44,00

**ZK KR612D**

ZKTeco



5160

**ZK KR612D**

**Čitač kartica sa šifраторom 13,56MHz Mifare,**  
 Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms,  
**Napajanje** 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol,  
 Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija,  
**Radna temperatura** -20 C° do 65 C°,  
**Index zaštite** IP64,  
**Dimenzije:** 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm ,  
**Težina:** 150 gr

**Napomena:** Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa  
**!!! TASTATURA NE RADI SA ICLOCK SERIJOM i SF420 !!!**

74,52

62,10

**ACC-ER-UHF6-18E-PRO**

ZKTeco

7386

**ACC-ER-UHF6-18E-PRO****UHF čitač**

Dva radna moda.  
 Konstantno očitavanje ili očitavanje pobudom.  
 Domet: 18m (podesivo).  
 Wiegand sa 26 bit-a (mogućnost softverske izmene na 34 bit-a).

1128,00

940,00

**ZK Teco FR1200**

ZKTeco



3809

**ZK Teco FR1200****Biometrijski čitač otiska prsta i 125kHz RFID kartica,**

**Napajanje** 12 VDC/1,5A ,  
 RS485 komunikacija  
 Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija,  
**Radna temperatura** 0 C° do 45 C°,  
**Index zaštite** IP65,  
**Dimenzije:** 50 (D) x 102 (V) x 37 (Š) mm ,  
**Težina:** 136 gr

106,19

88,49

**ČITAČ OTISKA PRSTA ZK FR1500-WP**

ZKTeco

5531

**ČITAČ OTISKA PRSTA ZK FR1500-WP****ČITAČ OTISKA PRSTA****Uzidni Biometrijski čitač otiska prsta i 125KHz RFID kartica**

**Napajanje:** 12V DC/140mA MAX.  
**RS485 Komunikacija**  
**Zaštitni kapak**  
**Index zaštite:** IP65  
**Napredni SilkID senzor**  
**Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija**  
**Radna temperatura:** -10° C ~ +45° C  
**Radna vlažnost:** 20 ~ 995%  
**Dimenzija:** 121,3 x 71,3 x 38 mm  
**Kompatibilan sa ZKTeco Biometrijskim uređajima**

**Napomena:** Dozna se prodaje zasebno (5532). Dimenzija dozne: 120 x 76 x 36 mm

171,23

142,69

**ProID40-WE****ZKTeco**

6050

**ProID40-WE  
ČITAČ ZA KARTICE EM,BELI**

Visoka stabilnost i energetska efikasnost.  
LED svetlo  
Podesivi Wiegand izlaz na licu mesta (26 ili 34 bita).  
Vodootporni dizajn pogodan za unutrašnje ili spoljašnje primene.  
Bela boja, Frekvenca 125KHz  
Daljina čitanja: 5cm  
Vreme čitanja: ≤300ms  
Ulazni port: External LED Control, External Buzzer Control  
Radni napon 7 ~ 13V DC  
Potrošnja struje <80mA

**Napomena:** Kompatibilni i sa C3 serijom kontrola pristupa.

36,29

30,24

# EXIT DUGME

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>TLEB101</b></p>  <p><b>ZKT<sub>ECO</sub></b></p>	6831	<p><b>TLEB101</b> <b>Exit dugme bez dodira</b></p> <p><b>TLEB101 je ne dodirljivo dugme za izlaz sa ugrađenom naprednom infracrvenom tehnologijom.</b></p> <p>Savršen je izbor za sterilno okruženje kao što su bolnice, pogoni za preradu hrane, čiste sobe, restorani, kupatila ili laboratorije. Dizajn dugmeta za izlaz bez dodira čini ga posebno udobnim i prijateljskim korišćenjem za starije ili hendikepirane korisnike.</p> <p><b>Dimenzije:</b> 86x86x38. <b>Materijal:</b> SUS304 nerđajući čelik. <b>Napajanje:</b> DC 9 ~ 16V, 2A. <b>Radna temperatura</b> :-20 C° do 50 C°.</p>	21,60	18,00

# USB ČITAČI (USB READER)

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>CR20E</b></p>  <p>ZKTeco</p>	5167	<p><b>CR20E</b>  <b>USB ČITAČ KARTICA</b>  <b>Čitač kartica 125KHz sa USB interfejsom.</b>            Daljina čitanja do 5cm, napajanje USB 5 VDC, LED indikacija i zvučna indikacija, Kompaktibilan sa Windows 98, 2000,XP, Vista i Winodws 7.  <b>Radna temperatura:</b> -10 C° do 70 C°.  <b>Dimenzije:</b> 117.2 (D) x 66.2 (V) x 17 (Š) mm ,Težina:120 gr</p>	60,34	50,28
<p><b>CR20M</b></p>  <p>ZKTeco</p>	6871	<p><b>CR20M</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB ČITAČ KARTICA</b></li> <li>•</li> <li>• <b>Čitač kartica 13.56MHz sa USB interfejsom</b></li> </ul> <p>Daljina čitanja do 3cm, napajanje USB 5 VDC, LED indikacija i zvučna indikacija, Kompatibilan sa Windows 98, 2000,XP, Vista, Windows 7,8,10.  <b>Radna temperatura:</b> -10 C° do 70 C°.  <b>Dimenzije:</b> 117.2 (D) x 66.2 (V) x 17 (Š) mm  <b>Težina:</b>120 gr</p>	71,35	59,46
<p><b>SLK20R</b></p>  <p>ZKTeco</p>	5168	<p><b>SLK20R</b>  <b>BIOMETRIJSKI USB ČITAČ OTISKA</b>  <b>Čitač otiska prsta sa USB interfejsom</b>            Podržava funkciju zaštite lažnog otiska prsta, visok kvalitet otiska, brzo prepoznavanje vlažnih,suvih ili grubih otisaka, visoka brzina 2.0 USB, mala potrošnja.  <b>Tip senzora:</b> Opzički  <b>Rezolucija:</b> 500dbi  <b>Interfejs:</b> USB2.0, kompatibilan i sa USB 1.1  <b>OP sistem:</b> Windows XP/Vista/7/8/10(32/64 bit), Android  <b>Napajanje:</b> 5V, preko USB-a  <b>Radna temperatura:</b>            -20 C° do +50 C°, 90% vlažnost  <b>Dimenzije:</b> 49(D)x44(Š)x20.1(V) mm</p>	162,07	135,06
<p><b>UR20RW-2E USB čitač/upisivač UHF tagova</b></p>  <p>ZKTeco</p>	7589	<p><b>UR20RW-2E USB čitač/upisivač UHF tagova</b>  <b>USB ČITAČ KARTICA</b>            USB čitač za unos UHF tagova/kartica u program. Koristi se i za unos podataka na tagove/kartice. Distanca čitanja: 20~40cm, Podržava Evropski standard UHF čitača,  <b>Protokol:</b> EPC global UHF Class1 Gen 2, ISO 18000-6C, <b>Radni napon:</b> 5V DC, <b>Potrošnja:</b> 50~300mA, <b>Radna temperatura:</b> -10 °C~50 °C. <b>Dimenzije:</b> 107x107x23mm</p>	369,90	308,25



**CR60W USB ENKODER**



**ZKTeco**

6053

**CR60W USB ENKODER  
USB ENKODER**

**USB enkoder MiFare kartica za Hotelske sisteme.**





Služi da kreiranje kartica upisom podataka.

Koristi se uz program za Hotelske sisteme.

121,22

101,02

# DODATNA OPREMA ZA KONTROLU PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</b></p> 	3877	<p><b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</b>  <b>Metalna vrata</b>  <b>Sila držanja</b> :4000N.  <b>Radna temperatura</b>: -15°C / +40°C  <b>Dubina kućišta</b>: 3mm.  <b>Visina kućišta</b> : 9mm.  <b>Radi na</b> : AC/DC.  AC: 5-12V  DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><b>ZKPSM030B</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>ZKTECO</b></p>	5169	<p><b>ZKPSM030B</b>  <b>Napajanje za C3 kontrolere, 3A/12Vdc, sa priključkom za bateriju</b>  Napajanje u sklopu kutije za C3 kontrole  Ulaz: 110-240V AC, 50/60Hz  Izlaz: 13.7V DC/3.5A+1A</p>	54,46	45,38
<p><b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</b></p> 	3876	<p><b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</b>  <b>Metalna vrata</b>  <b>Sila držanja</b> : 4000N.  <b>Radna temperatura</b> :-15°C / +40°C  <b>Dubina kućišta</b> :3mm.  <b>Visina kućišta</b> : 9mm.  <b>Radi na</b> : AC/DC.  AC: 5-12V  DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><b>XED 12V/3A</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>XED</b></p>	1383	<p><b>XED 12V/3A</b>  <b>Ulaz</b>: 100V-240V  <b>Izlaz</b>: <b>12V, 3A</b>  <b>Snaga</b>: 36W  <b>Dimenzije</b>: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm  <b>Dužina izlaznog kabla</b>: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor</p> <p><b>Odlike</b>: Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.</p>	12,60	10,50

**JIS Elektromagnetni  
Prihvatnik (PVC i ALU  
vrata)**



1991

**JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)**  
**JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata )**  
**Dimenzije:** (v)250/(š)22 mm,  
12 - 24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.

42,61

35,51

**MIFARE Classic 4K  
KARTICA 13.56Mhz**



5173

**MIFARE Classic 4K KARTICA 13.56Mhz**  
MIFARE 4K kartica za kontrole pristupa  
Standardna MF1 S70 4Kbajta EEPROM kartica  
Mogućnost upisivanja i brisanja podataka  
Radna frekvencija: 13.56Mhz

2,24

1,87

**JIS Elektromagnetni  
prihvatnik FAIL SAFE**



3799

**JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE**  
**JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično).**  
Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja,  
(v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući.  
**BEZ PREDNJE PLOČE.**  
**UPOZORENJE:** Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.

54,00

45,00

**UZIDNA DOZNA ZA FR150**



5532

**UZIDNA DOZNA ZA FR150**  
Plastična dozna za FR1500-WP čitač  
Dimenzija: 120 x 76 x 36 mm  
Napomena: Potrebno je imati Imbus ključ 3mm. Ne ide u kompletu.

12,00

10,00

**JIS 902G**

3800

**JIS 902G**

**Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe**  
Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)

8,40

7,00

**CISA ELEKTROMAGNETNI  
PRIHVATNIK(metalna  
vrata)**


3010

**CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata)  
CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK(metalna vrata)**

Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna  
montaža

43,80

36,50

**CISA Čeona Ploča za  
elektromagnetni  
prihvatnik**


3011

**CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik  
CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik**  
Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika

9,00

7,50

**UHF1E-TAG2**

5643

**UHF1E-TAG2**

**UHF nalepnica za UHF čitače do 10m**, frekvence 865~868MHz.

Sa Enkrijcijom, ZKTeco logo ,

**Protokol:** ISO18000-6C,

**Kapacitet memorije:** 800bits,

**Čip UID:** 64bytes,

**Radna temperatura:** -30°C~55°C.

**Dimenzije:** 72x20mm

1,80

1,50

**JIS 903 G L**

3012

**JIS 903 G L**

**ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploča - desna**

L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće  
za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

**JIS 903 G L**


3013

**JIS 903 G L****ČEONA PLOČA (LEVA)JIS 903 G L ploča - leva**

L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

**MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)**

bear

6997

**MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)****MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije**

0,65

0,54

**MLSH01**

3014

**MLSH01****Elektromagnetna bravaMLSH01**

Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg

103,49

86,24

**ACC-UHF1E-TAG4-NEW 865MHz nalepnica**

ZKTeco

7885

**ACC-UHF1E-TAG4-NEW 865MHz nalepnica**

UHF nalepnica za UHF čitače,Frekvenca 865MHz

Lepi se na šoferšajbnu vozila. Sa Enkrijcijom, ZKTeco logo,

Protokol: ISO18000-6C, Kapacitet memorije 800bits, ČipUID:64bytes,

Radna temperatura: 0°C-60°C, Dimenzije: 40x100mm

6,48

5,40

**LZB1012A**

3015

**LZB1012A****Nosac el.magnetne brave LZB1012A**

Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01

39,23

32,69

**MLS300H**

3361

**MLS300H****Elektromagnetna bravaMLS300H**

Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 150 kg

94,01

78,34

**Skey 2 RFID Tag**

bear 🐾

6349

**Skey 2 RFID Tag**  
**Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.**

0,60

0,50

**B1022A**

3362

**B1022A**  
**Nosac elektromagnetne brave**  
 Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H

34,94

29,12

**RF MIFARE TAG 13.56Mhz**  
**(bez numeracije)**



bear 🐾

6996

**RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije)**  
**Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz.**

1,08

0,90

**EL.MAG.PRIHVATNIK**  
**VODOOTPORAN**  
**7L2A.4.00.L LEVI**



4455

**EL.MAG.PRIHVATNIK VODOOTPORAN 7L2A.4.00.L LEVI**  
 Napajanje: 8-14V AC/DC  
 Max period pod naponom: < 1min  
 Otpor: 20 Ω  
 Potrošnja AC: (0,28 A ... 8V), (0,42 A ... 12V), (0,49 A ... 14V)  
 Potrošnja DC: (0,4 A ... 8V), (0,6 A ... 12V), (0,7 A ... 14V)  
 Maksimalno bocno opterećenje AC: 12V - 120N  
 Maksimalno bocno opterećenje DC: 12V - 10N  
 Posедуje IP54 zastitu.

61,22

51,02

**Napomena:** prodaju se bez ploče za ugradnju

**Automat za vrata3303,**  
**br.3**



3016

**Automat za vrata3303, br.3**  
**Automat za zatvaranje vrata :** tip 3303, siva boja.  
 EN1154 & EN1634 Fire test  
 Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.  
 Visokokvalitetno kućište od livene legure aluminijuma.  
 Laka instalacija.  
 Dimenzije krila: 1100mm  
 Težina vrata: 25-80kg

40,80

34,00

**EL.MAG.PRIHVATNIK  
VODOOTPORAN  
7R2A.4.00.L DESNI**



4454

**EL.MAG.PRIHVATNIK VODOOTPORAN 7R2A.4.00.L DESNI**

Napajanje: 8-14V AC/DC  
Max period pod naponom: < 1min  
Otpor: 20 Ω  
Potrošnja AC: (0,28 A ... 8V), (0,42 A ... 12V), (0,49 A ... 14V)  
Potrošnja DC: (0,4 A ... 8V), (0,6 A ... 12V), (0,7 A ... 14V)  
Maksimalno bocno opterecenje AC: 12V - 120N  
Maksimalno bocno opterecenje DC: 12V - 10N  
Posедује IP54 zastitu.

**Napomena:** prodaju se bez ploče za ugradnju

61,22

51,02

**TScompact EN2-4**



3017

**TScompact EN2-4  
Automat za zatvaranje vrata, TS compact, EN2-4**

56,62

47,18

**75SST PLOCA ZA MONTAZU  
VODOOTPORNIH  
EL.MAG.PRIHVAT**



4456

**75SST PLOCA ZA MONTAZU VODOOTPORNIH EL.MAG.PRIHVAT**  
7L2A.4.00.L i 7R2A.4.00.L El.Mag.Brava

9,18

7,65

**JIS.DEL.910X C.PL.ZA  
EL.PR. USKI D SS**



5955

**JIS.DEL.910X C.PL.ZA EL.PR. USKI D SS**  
JIS prihvatna ploča 910X

8,92

7,43

**DOR. ZATV. 10200411  
TS90IMPULSE ŠINA BELI**



5953

**DOR. ZATV. 10200411 TS90IMPULSE ŠINA BELI**

Diplomat za vrata  
Sila zatvaranja: EN 3/4  
Podržava: Fire and smoke check doors  
Dva ventila za podesavanje brzine zatvaranja  
Klizni kanal

36,00

30,00

**JIS.ELEK.PRIHV.1411+910GRF12VDC.**  
**F.S.USKI S.C.**



5954

**JIS.ELEK.PRIHV.1411+910GRF12VDC. F.S.USKI S.C.**

Za sigurnosnu opremu, izlaze u slučaju nužde, banku, šaltere. Ostaje napajan dok je zaključan, otključava se kada se struja ukloni. Posebno dizajniran za uske aluminijumske i PVC profile. Minimalni rez u profilu.

Može biti i na levoj i na desnoj strani vrata.

Podesiva reza - 4 mm, Nerđajući čelik.

34,80

29,00



# SOFTVER

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>ZKTime Small Business</b></p>  	zktime-sb	<p><b>ZKTime Small Business</b>            ZKTime Small Business je softverska aplikacija prilagođena korisniku koja nadgleda vreme i prisustvo vaših zaposlenih. Ovaj softver vam omogućava da izračunate radno vreme zaposlenih po odabranim periodima.            Pomoću ove aplikacije možete da definišete različito radno vreme i dane po zaposlenom. Sve kreirane informacije mogu se odštampati, ali i izvesti u Excel, Word, PDF i druge formate, što nam omogućava da definišemo različite vrste željenih izveštaja.            ZKTeco Small Business je predviđen za <b>do 100 korisnika</b>.</p> <p><b>Podaci i pristup</b>            Rad sa MySQL, Microsoft SQL Serverom, Oracle-om. Omogućava višekompanijske i višekorisničke korisnike.</p> <p><b>Podaci</b>            Omogućava foto i više načina verifikacije (PIN, RFID, otisak prsta). Sadrži privatni kalendar i lični profil. Oni mogu da vide svoje podatke na mreži.</p> <p><b>Radni dani</b>            Prihvata dnevne i noćne smene, fleksibilne radne dane.</p> <p><b>Kalendar</b>            Omogućava dane sa radnim danima ili događajima (praznici, bolovanje, itd...).</p> <p><b>Događaji</b>            Omogućava definisanje do 100 događaja (pauza, privatne obaveze, bolovanje...). Jednostavno prikupljanje, upravljanje i obrada vremena zaposlenih, sa ili bez događaja.</p> <p><b>Izveštaji</b>            Prikazuje i štampa sveobuhvatne izveštaje: izveštaje o prisutnosti, izveštaje o vremenu aktivnosti, izveštaje o ukupnom vremenu aktivnosti između perioda, evidencije pristupa... Moguće je prilagoditi izveštaje. Izvoz u Excel, Word, PDF, HTML i ASCII.</p> <p><b>Terminali</b>            Kopirajte, vratite i uvezite podatke korisnika na terminalima. Moguće uvezivanje događaja sa USB-a.</p> <p><b>Jezici</b>            Srpski, Engleski, Španski, Francuski, Portugalski, Hrvatski, Poljski...</p> <p><a href="#">Link za preuzimanje programa</a></p>	Kontakt	
<p><b>ZKTime Enterprise</b></p>  	zktime-e	<p><b>ZKTime Enterprise</b>            ZKTime Enterprise je najnapredniji softver za evidenciju vremena i posećenosti. ZKTime Enterprise je napredna T&amp;A aplikacija za ZKTeco terminale koja omogućava upravljanje svim ulazno / izlaznim evidencijama o prisutnosti i pristupu, kontrolišući sve vrste prisustva (pauza, godišnji odmor, bolovanje...). Akumulirani bilans i metode obračuna zarada. Automatski obrađujete podatke nakon preuzimanja sa terminala, upozoravajući na podatke neparnog broja ili dana u posebnom slučaju, olakšavajući i ubrzavajući rad upravljanja prisutnošću. ZKTime Enterprise je predviđen za <b>do 1.000 korisnika</b>.</p> <p><b>Zahtevi</b></p> <p><b>Operativni sistem</b>            Windows 7 SP1 i više</p> <p><b>Procesor</b>            1Ghz</p> <p><b>Hard disk</b>            4.5GB slobodnog prostora</p> <p><b>Rezolucija monitora</b>            1600 x 900</p> <p><b>Baza podataka</b>            MySQL, SQL Server i Oracle</p> <p><b>Drugo</b>            Microsoft Framework. NET 4.7.2 i više</p> <p><a href="#">Link za preuzimanje programa</a></p>	Kontakt	