



antenall



AKTIVNA MREŽNA OPREMA





UBIQUITI CENOVNIK





Važi od: 21.01.2025.



ANTENALL DOO
Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina
tel: 011/6356356
office@antenall.rs
www.antenall.rs

UBIQUITI - MREŽNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Ubiquiti U6+</p>  	8496	<p>Ubiquiti U6+ Kompaktan WiFi 6 Access Pointt za montažu na plafon, sa 4 spatial streams, koji zahvaljujući višim performansama i podršci za dual-band WiFi 6. Idealan za mala i srednja preduzeća.</p> <p>Upravljački interfejs: Ethernet Mrežni interfejs: (1) GbE RJ45 port Taster: Fabrički reset Način napajanja: PoE, passive PoE (48V), 48V, 0.32A PoE adapter (opciono) Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 13.5 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 23dBm, 5GHz - 23dBm MIMO: 2.4 GHz - 2x2, 5GHz - 2x2 Brzina protoka: 2.4 GHz - 300 Mbps, 5GHz - 1201 Mbps Antena gain: 2.4 GHz - 2.8 dBi, 5GHz - 3 dBi WiFi standard: 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 WiFi bezbednost: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID: 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 300 Za unutrašnju montažu Materijal: Polikarbonat, aluminijum Dimenzije: Ø160 x 32.65 mm Težina: 300 g</p>	180,00	150,00
<p>UniFi U6-PRO</p>  	7674	<p>UniFi U6-PRO WiFi 6 Acces Point za montažu na plafon sa 6 spatial streams, dizajniran za velike kancelarije.</p> <p>Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth Mrežni interfejs: (1) GbE RJ45 port Taster: Fabrički reset Način napajanja: 802.3at PoE+, UniFi PoE switch, 48V, 0.5A PoE adapter (opciono) Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 13 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 26 dBm MIMO: 2.4 GHz - 2 x 2 (UL MU-MIMO), 5GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) Brzina protoka: 2.4 GHz - 573.5 Mbps, 5GHz - 4.8 Gbps Antena gain: 2.4 GHz - 4 dBi, 5GHz - 6 dBi WiFi standard: 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 WiFi bezbednost: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID: 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 300+ Za unutrašnju montažu Materijal: Plastika Zaštita: IP54 Dimenzije: Ø197 x 35 mm Težina: 460 g</p>	288,00	240,00

<p>UniFi U6-LR</p>  	<p>UniFi U6-LR WiFi 6 Access Point za montažo na plafon, Enterprise-grade, sa 8 spatial streams i proširenim dometom signala.</p> <p>Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth Mrežni interfejs: (1) GbE RJ45 port Taster: Fabrički reset Način napajanja: 802.3at PoE+, passive PoE (48V), UniFi PoE switch 48V, 0.5A PoE adapter (opciono) Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 16.5 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 26 dBm, 5GHz - 26 dBm MIMO: 2.4 GHz - 4 x 4, 5GHz - 4 x 4 Brzina protoka: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps Antena gain: 2.4 GHz - 4 dBi, 5GHz - 5.5 dBi WiFi standard: 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 WiFi bezbednost: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID: 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 300+ Za unutrašnju montažu Materijal: Plastika Zaštita: IP54 Dimenzije: Ø220 x 48 mm Težina: 800 g</p>	<p>7618</p> <p>313,20</p>	<p>261,00</p>
<p>Ubiquiti UniFI UAP-AC-M</p>  	<p>Ubiquiti UniFI UAP-AC-M Kompaktni, unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 acces point sa 4 spatial streams i opcionalnom podrškom za spoljne antene za usmereno pokrivanje</p> <p>Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth Mrežni interfejs: (1) 10/100/1000 Ethernet Port Taster: Fabrički reset Način napajanja: 24V Passive PoE, 802.3af Alternative A, 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (opciono) Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 8.5 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 20 dBm, 5GHz - 20 dBm Brzina protoka: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps Antena gain: 2.4 GHz - 3 dBi, 5GHz - 4 dBi WiFi standard: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac WiFi bezbednost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) BSSID: do 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 250+ Za unutrašnju montažu Materijal: Plastika Način ugradnje: Zidna/Stubna/Brza montaža (pribor uključen) Zaštita: IP54 Dimenzije: 353 x 46 x 34.4 mm Težina: 125 g</p>	<p>8816</p> <p>159,60</p>	<p>133,00</p>
<p>UniFI UAP-AC-M-Pro</p>  	<p>UniFI UAP-AC-M-Pro Unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 Access Point sa 6 spatial streams i proširenim dometom signala za maksimalno pokrivanje.</p> <p>Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth Mrežni interfejs: (2) 10/100/1000 Ethernet Ports Taster: Fabrički reset Način napajanja: 802.3af PoE Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 9 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 22 dBm Brzina protoka: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps Antena gain: 8 dBi WiFi standard: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac WiFi bezbednost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) BSSID: do 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 250+ Za unutrašnju montažu Materijal: Plastika Način ugradnje: Zidna/Stubna montaža (pribor za stub uključen) Zaštita: IP54 Dimenzije: 343.2 x 181.2 x 60.2 mm Težina: 633 g</p>	<p>7532</p> <p>330,00</p>	<p>275,00</p>

Extralink POE-48-48W 0,5 A Power Adapter Ac Cable



8301

Extralink POE-48-48W 0,5 A Power Adapter Ac Cable

Napajanje ima kabl za napajanje dužine 1,2 metra koji se završava tipičnim računarskim konektorom tipa C14 i ima dva RJ45 porta. Jedan od njih povezuje uređaj koji treba da se napaja, a drugi se koristi za patchcord vezu sa prekidačem ili ruterom.

Ulazna voltaža: 110/220V
Izlazna voltaža: 48.0V
Vrsta LAN portova (Mbitortova (Mbit): 1000
Broj LAN portova: 2

LED indikator pokazuje ispravan rad uređaja. Ako se aktivira jedna od sledećih zaštita: **zaštita od kratkog spoja ili preopterećenja**, napajanje prekida napajanje uređaja. Nakon što kvar prestane, napajanje će se automatski pokrenuti.

16,80

14,00

Extralink POE-48-48W 1A Gbit power Adapter with AC Cable



9007

Extralink POE-48-48W 1A Gbit power Adapter with AC Cable

Extralink PoE adapter za napajanje dizajniran za snabdevanje električnom energijom putem odabranih kablova sa upredenim paricama do mrežnih uređaja kao što su medijski konverteri, pristupne tačke, kamere i slično. Za razliku od izvora napajanja sa 5.5/2.1 mm utičnicama, PoE adapter omogućava direktno napajanje Gigabit PoE uređaja, nije potrebna dodatna mrežna oprema.

Ulazna voltaža: 110/220V
Izlazna voltaža: 48.0V
Vrsta LAN portova (Mbitortova (Mbit): 1000
Broj LAN portova: 2

LED indikator pokazuje ispravan rad uređaja. Ako se aktivira jedna od sledećih zaštita: **zaštita od kratkog spoja ili preopterećenja**, napajanje prekida napajanje uređaja. Nakon što kvar prestane, napajanje će se automatski pokrenuti.

26,40

22,00

LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2



6744

LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2


Povoljni airMAX AC CPE dizajniran za veze na velike udaljenosti

Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth
Mrežni interfejs: (1) 10/100/1000 Ethernet Port
Taster: Fabrički reset
Način napajanja: 24V, 0.3A Gigabit PoE Adapter (Included), Passive PoE
Podržani opseg napona: 24V ± 10%
Maksimalna potrošnja: 7 W
Gain: 23 dBi
Procesor: MIPS 74Kc
Memorija: 64 MB DDR2
WiFi standard: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
Veličine kanala: PtP Mode (10/20/30/40/50/60/80 MHz), PtMP Mode (10/20/30/40 MHz)
Radna frekvencija: 5150 - 5875, US/CA, U-NII-1: 5150 - 5250, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850
Način ugradnje: Stubna montaža (pribor za stub uključen)
Dimenzije: 358 x 271.95 x 272.5 mm
Težina: 800 g

117,60

98,00

LBE-5AC-LR



7222

LBE-5AC-LR

Dizajniran za primene na velikim udaljenostima, LBE-5AC-LR ima veći prečnik reflektora i podešavanje elevacije (azimut se podešava rotacijom oko stuba).

Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth
Mrežni interfejs: (1) 10/100/1000 Ethernet Port
Taster: Fabrički reset
Način napajanja: 24V, 0.3A Gigabit PoE Adapter (Included), Passive PoE
Podržani opseg napona: 24V ± 10%
Maksimalna potrošnja: 7 W
Gain: 26 dBi
Procesor: MIPS 74Kc
Memorija: 64 MB DDR2
WiFi standard: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
Veličine kanala: PtP Mode (10/20/30/40/50/60/80 MHz), PtMP Mode (10/20/30/40 MHz)
Radna frekvencija: 5150 - 5875, US/CA, U-NII-1: 5150 - 5250, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850
Način ugradnje: Stubna montaža (pribor za stub uključen)
Dimenzije: 512.5 x 385.75 x 258.3 mm
Težina: 1.360 kg

204,00

170,00

<p>UniFi UMA-D</p>  	<p>7214</p>	<p>UniFi UMA-D UniFi antena UMA-D je dizajnirana za rad sa UniFi® AC Mesh AP, model UAP-AC-M. Sa podrškom za dva opsega, UMA-D proširuje pokrivenost.</p> <p>Antena Gain: 2.4 MHz - 10 dBi, 5 GHz - 15 dBi Cross-Pol Isolation: 2.4 MHz - 25 dB, 5 GHz - 30 dB Polarizacija: Dual-Linear Maksimum VSWR: 2.5:1 Elevation Beamwidth: 2.4 MHz - 90°, 5 GHz - 45° VPOL Beamwidth: 2.4 MHz - 90°, 5 GHz - 45° HPOL Beamwidth: 2.4 MHz - 90°, 5 GHz - 45° Podržani opseg frekvencija: 2.4 - 2.5 GHz, 5.1 - 5.9 GHz RF konekcije: (2) RP-SMA Kučičšte: Spoljni UV stabilizovani plastika Dimenzije: 201.3 x 128.0 x 32.5 mm Težina: 480 g</p>	<p>174,00</p>	<p>145,00</p>
<p>UCG-ULTRA Cloud Gateway</p>  	<p>9251</p>	<p>UCG-ULTRA Cloud Gateway UCG-Ultra je svestrani uređaj iz serije UniFi Cloud Gateway. Ruter ima (1) WAN 1/2,5Gbps port i (4) LAN 1Gbps porta (1 sa opcijom LAN/WAN konfiguracije). Kompaktan i moćan uređaj stoga podržava multi-WAN funkciju, uključujući opciju balansiranja opterećenja, a podržava i IDS/IPS. Ruter je implementirao podršku za različite vrste VPN-a, uključujući VPN od lokacije do lokacije. Koristeći integrisanu UniFi Network App možete upravljati sa do 30+ UniFi uređaja i opsluživati do 300+ povezanih klijentskih uređaja. Postoji prikaz statusa od 0,96 inča. Napajanje se vrši preko USB-C konektora, adapter za napajanje je uključen u paket. Programabilni (Makro) tasteri: Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz Memorija: 3GB Interfejs: GbE RJ45 ports, 1/2.5 GbE RJ45 port Upravljivost: Da Broja LAN portova: 4 Vrsta LAN portova: 1000 Napajanje: USB type C (5V DC/3A) Zvučnici: 141.8 x 127.6 x 30 mm Težina: 520g</p>	<p>180,00</p>	<p>150,00</p>
<p>RUT241</p>  	<p>9203</p>	<p>RUT241 Industrijski ruter opremljen sa 4G LTE, Wi-Fi i dva Ethernet porta, RUT241 nudi nezaustavljiv kontinuitet veze sa automatskim prelaskom na VAN. Industrijski dizajn, kompaktna veličina, višestruki interfejsi za povezivanje i kompatibilnost sa RMS-om čine ovaj uređaj odličnim uklapanjem u brojna IoT i M2M rešenja. SIM standard: 3G/4G Interfejs: 1 x WAN, 1 x LAN, 1 x SIM, 2 x SMA for LTE Procesor: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24 KEc Memorija: 128 MB, DDR2 Broj antena: 2 Izmenjiva antena: Da SIM slot: Da Vrsta LAN Portova: 100 Slot/Socket: 1 x external SIM holder Radna temperatura: - 40 C to 75 C Napajanje: 9 - 30 VDC</p>	<p>312,00</p>	<p>260,00</p>
<p>AC12G</p> 	<p>7638</p>	<p>AC12G WiFi frekvencija: Dual Band WiFi brzina: 400 Mbps at 2.4GHz, 867 Mbps at 5 GHz Izuzetno brze veze za žičane uređaje(konzole za igre, računare, pametne televizore...) Vrsta antene: Eksterna Broj antena: 4 x 5dBi omni directional antennas Broj LAN Portova: 1x Gigabit WAN Port 3x Gigabit LAN Ports Napajanje: 12V/1A Dimenzije: 222mm x 140mm x 32mm Radna temperatura: 0°C ~ 40°C</p>	<p>45,00</p>	<p>37,50</p>

MW306R v1 WiFi4 Multi-Mode Wireless N Router



8866

MW306R v1 WiFi4 Multi-Mode Wireless N Router

Interfejs: 1 x 10/100 Mbps WAN Ports
3 x 10/100 Mbps LAN Ports

WiFi: 2.4 GHz

Vrsta antene: Eksterna

Broj antena: 3 x 5dBi fixed omni directional antennas

Vrsta LAN portova (Mbit): 100

Broj LAN portova: 3

Napajanje: 5VDC/0.6 A

Dimenzije: 147 x 115 x 34 mm

Radna temperatura: 0 do 40 C

20,40

17,00

MW305R-V3, 300Mbps Wireless N Router



9253

MW305R-V3, 300Mbps Wireless N Router

MW305R pruža brz i stabilan Wi-Fi signal za vaše uređaje. Wi-Fi brzine do 300Mbps čine ga idealnim za HD striming, onlajn igre i brzo preuzimanje datoteka. Sa svoje tri antene od 5dBi koje rade na njegovom povećanju prijema i osetljivosti na signal, MW305R obezbeđuje široku bežičnu pokrivenost.

Interfejs: 3 x 10/100Mbps LAN ports
1 x 10/100Mbps WAN port

WiFi frekvencija: 2.4 GHz

Vrsta antene: Eksterna

Broj antena: 3 x 5dBi fixed omni directional antennas

Izmenjiva antena: Ne

Vrsta LAN portova: 100

Broj LAN portova: 3

Napajanje: 5VDC/0.6A

Dimenzije: 147 x 115 x 34 mm

Radna temperatura: 0-40 C

21,60

18,00

MP500 KIT AV1000



7226

MP500 KIT AV1000

Komplet **MP500** prenosi mrežne podatke preko postojećih električnih kola, izbegavajući bilo kakav negativan uticaj prepreka na mrežu. Uživajte u stabilnoj proširenoj mreži sa udaljenošću prenosa do 300 metara (na istom električnom kolu).

Zaštita: Powerline Security: 128-bit AES

Tasteri: Pair/Reset

Standardi i Protokoli:

HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Plug & Play

Lako proširenje

Operativna temperatura: 0 ~ 40 °C

Operativna vlažnost: 10 ~ 90%

Dimenzije: 101 x 60 x 36 mm

52,80

44,00

Ubiquiti UB-AM



7520

Ubiquiti UB-AM

Ubiquiti podesivi univerzalni nosač za zidove ili stubove, pružajući svestran i robustan soliton za montažu uređaja. Može da obezbedi bežičnom ili mrežnom uređaju malu visinu ili stabilnost bez ugrožavanja njegovih performansi. SKU: UB-AM

9,60

8,00

