



antenall



AKTIVNA MREŽNA OPREMA







UBIQUITI CENOVNIK

Važi od: 01.05.2026.



ANTENALL DOO
Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina
tel: 011/6356356
office@antenall.rs
www.antenall.rs

UBIQUITI - MREŽNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Ubiquiti UniFi U7-LR</p>  	10059	<p>Ubiquiti UniFi U7-LR Ubiquiti UniFi U7-LR je kompaktna, ali vrlo moćna tačka pristupa (access point) namenjena za montažu na plafon ili zid, koja donosi najnoviji Wi-Fi 7 (802.11be) standard, pojačanu pokrivenost i visoke performanse u gustim okruženjima. Idealna je za poslovne prostorije, učionice, hotele, ali i za sofisticirane kućne mreže gde se traži vrhunska bežična konekcija.</p> <p>Podržava Wi-Fi 7 (802.11be) i kompatibilna je sa starijim standardima Wi-Fi 6/6E/5/4.</p> <p>Maksimalna brzina bežičnog prenosa za: 5 GHz: ~4,3 Gbps (BW160) 2,4 GHz: ~688 Mbps</p> <p>MIMO konfiguracija: 3x3 na 5 GHz i 2x2 na 2,4 GHz.</p> <p>Uplink port: 1x RJ-45 sa brzinom do 2,5 Gbps - omogućava brzu kablsku vezu prema mreži.</p> <p>Napajanje preko PoE-a (42,5-57 V DC), tipična potrošnja do ~14W.</p> <p>Pokrivenost: do približno 160 m² (za optimalne uslove) — što je dovoljno za veći prostor.</p> <p>Podržava više od 300 istovremeno povezanih uređaja — što ga čini pogodnim za srednje i velike mreže.</p> <p>Montaža: plafonska ili zidna, sa priloženim montažnim elementom.</p>	273,00	227,50
<p>Ubiquiti U6+</p>  	8496	<p>Ubiquiti U6+ Kompaktan WiFi 6 Access Pointt za montažu na plafon, sa 4 spatial streams, koji zahvaljujući višim performansama i podršci za dual-band WiFi 6. Idealan za mala i srednja preduzeća.</p> <p>Upravljački interfejs: Ethernet Mrežni interfejs: (1) GbE RJ45 port Taster: Fabrički reset</p> <p>Način napajanja: PoE, passive PoE (48V), 48V, 0.32A PoE adapter (opciono) Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 13.5 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 23dBm, 5GHz - 23dBm MIMO: 2.4 GHz - 2x2, 5GHz - 2x2 Brzina protoka: 2.4 GHz - 300 Mbps, 5GHz - 1201 Mbps Antena gain: 2.4 GHz - 2.8 dBi, 5GHz - 3 dBi WiFi standard: 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 WiFi bezbednost: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID: 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 300 Za unutrašnju montažu Materijal: Polikarbonat, aluminijum Dimenzije: Ø160 x 32.65 mm Težina: 300 g</p>	164,40	137,00
<p>UniFi U6-PRO</p>  	7674	<p>UniFi U6-PRO WiFi 6 Acces Point za montažu na plafon sa 6 spatial streams, dizajniran za velike kancelarije.</p> <p>Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth Mrežni interfejs: (1) GbE RJ45 port Taster: Fabrički reset</p> <p>Način napajanja: 802.3at PoE+, UniFi PoE switch, 48V, 0.5A PoE adapter (opciono) Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 13 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 26 dBm MIMO: 2.4 GHz - 2 x 2 (UL MU-MIMO), 5GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) Brzina protoka: 2.4 GHz - 573.5 Mbps, 5GHz - 4.8 Gbps Antena gain: 2.4 GHz - 4 dBi, 5GHz - 6 dBi WiFi standard: 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 WiFi bezbednost: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID: 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 300+ Za unutrašnju montažu Materijal: Plastika Zaštita: IP54 Dimenzije: Ø197 x 35 mm Težina: 460 g</p>	276,00	230,00

Ubiquiti UniFI UAP-AC-M

8816

Ubiquiti UniFI UAP-AC-M
Kompaktni, unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 acces point sa 4 spatial streams i opcionalnom podrškom za spoljne antene za usmereno pokrivanje

Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth
Mrežni interfejs: (1) 10/100/1000 Ethernet Port
Taster: Fabrički reset
Način napajanja: 24V Passive PoE, 802.3af Alternative A, 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (opciono)
Podržani opseg napona: 44—57V DC
Maksimalna potrošnja: 8.5 W
Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 20 dBm, 5GHz - 20 dBm
Brzina protoka: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps
Antena gain: 2.4 GHz - 3 dBi, 5GHz - 4 dBi
WiFi standard: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
WiFi bezbednost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
BSSID: do 8 po radiju
VLAN: 802.1Q
Izolacija Guest saobraćaja: DA
Istovremeni klijenti: 250+
Za unutrašnju montažu
Materijal: Plastika
Način ugradnje: Zidna/Stubna/Brza montaža (pribor uključen)
Zaštita: IP54
Dimenzije: 353 x 46 x 34.4 mm
Težina: 125 g

159,60

133,00

UniFI UAP-AC-M-Pro

7532

UniFI UAP-AC-M-Pro
Unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 Access Point sa 6 spatial streams i proširenim dometom signala za maksimalno pokrivanje.

Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth
Mrežni interfejs: (2) 10/100/1000 Ethernet Ports
Taster: Fabrički reset
Način napajanja: 802.3af PoE
Podržani opseg napona: 44—57V DC
Maksimalna potrošnja: 9 W
Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 22 dBm
Brzina protoka: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps
Antena gain: 8 dBi
WiFi standard: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
WiFi bezbednost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
BSSID: do 8 po radiju
VLAN: 802.1Q
Izolacija Guest saobraćaja: DA
Istovremeni klijenti: 250+
Za unutrašnju montažu
Materijal: Plastika
Način ugradnje: Zidna/Stubna montaža (pribor za stub uključen)
Zaštita: IP54
Dimenzije: 343.2 x 181.2 x 60.2 mm
Težina: 633 g

330,00

275,00

Ubiquiti U-POE-AF

9474

Ubiquiti U-POE-AF
 Ubiquiti U-POE-AF Gigabit PoE Injector za U6+ 48v/0.32A

Dimenzije: 86 x 46 x 33 mm
Težina: 100 g
Izlazni napon: 48V DC @ 0.32A
Gigabit LAN port: Da
Daljinsko resetovanje: Nije podržano
Dugme za resetovanje: Nema
Ulazni napon: 100-240V AC @ 50/60Hz
Efikasnost: 84,25%+
Način napajanja: 2 para (Pinovi 4,5 + / 7,8 -)
Priključak za napajanje: IEC-320 C6
Portovi: RJ45 (štićena utičnica)
Zaštita od prenapona: Da (razlikovni i zajednički mod)
Radna temperatura: 0 do 40°C
Skladištenje: -30 do 70°C
Vlažnost: 10-95% (bez kondenzacije)
Sertifikati: CE, FCC, IC, UL

13,20

11,00

Kompatibilni uređaj:
 8496

Ubiquiti U-POE-AT

9475

Ubiquiti U-POE-AT

Ubiquiti U-POE-AT Gigabit PoE Injector for U6-LR/PRO series 48V/0,65A

Dimenzije: 93 x 62 x 35 mm**Težina:** 156 g**Izlazni napon:** 48V DC @ 0.65A**Gigabit LAN port:** Da**Daljinsko resetovanje:** Nije podržano**Dugme za resetovanje:** Nema**Ulazni napon:** 100-240V AC @ 50/60Hz**Efikasnost:** 87%**Način napajanja:** 2 para (Pinovi 4,5 + / 7,8 -)**Priključak za napajanje:** IEC-320 C6**Portovi:** RJ45 (štičena utičnica)**Zaštita od prenapona:** Da (razlikovni i zajednički mod)**Radna temperatura:** 0 do 40°C**Skladištenje:** -30 do 70°C**Vlažnost:** 10-95% (bez kondenzacije)**Sertifikati:** CE, FCC, IC, UL**Kompatibilni uređaji:**

7674, 7618, 10059

26,40

22,00

LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2

6744

LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2**Povoljni airMAX AC CPE dizajniran za veze na velike udaljenosti****Upravljački interfejs:** Ethernet, Bluetooth**Mrežni interfejs:** (1) 10/100/1000 Ethernet Port**Taster:** Fabrički reset**Način napajanja:** 24V, 0.3A Gigabit PoE Adapter (Included), Passive PoE**Podržani opseg napona:** 24V ± 10%**Maksimalna potrošnja:** 7 W**Gain:** 23 dBi**Procesor:** MIPS 74Kc**Memorija:** 64 MB DDR2**WiFi standard:** 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac**Veličine kanala:** PtP Mode (10/20/30/40/50/60/80 MHz), PtMP Mode (10/20/30/40 MHz)**Radna frekvencija:** 5150 - 5875, US/CA, U-NII-1: 5150 - 5250, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850**Način ugradnje:** Stubna montaža (pribor za stub uključen)**Dimenzije:** 358 x 271.95 x 272.5 mm**Težina:** 800 g

117,60

98,00

UCG-ULTRA Cloud Gateway

9251

UCG-ULTRA Cloud Gateway

UCG-Ultra je svestrani uređaj iz serije UniFi Cloud Gateway. Ruter ima (1) WAN 1/2,5Gbps port i (4) LAN 1Gbps porta (1 sa opcijom LAN/WAN konfiguracije). Kompaktan i moćan uređaj stoga podržava multi-WAN funkciju, uključujući opciju balansiranja opterećenja, a podržava i IDS/IPS.

Ruter je implementirao podršku za različite vrste VPN-a, uključujući VPN od lokacije do lokacije.

Koristeći integriranu UniFi Network App možete upravljati sa do 30+ UniFi uređaja i opsluživati do 300+ povezanih klijentskih uređaja.

Postoji prikaz statusa od 0,96 inča. Napajanje se vrši preko USB-C konektora, adapter za napajanje je uključen u paket.

Programabilni (Makro) tasteri: Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz

Memorija: 3GB

Interfejs: GbE RJ45 ports, 1/2.5 GbE RJ45 port

Upravljivost: Da

Broja LAN portova: 4

Vrsta LAN portova: 1000

Napajanje: USB type C (5V DC/3A)

Zvučnici: 141.8 x 127.6 x 30 mm

Težina: 520g

180,00

150,00

RUT241

9203

RUT241

Industrijski ruter opremljen sa 4G LTE, Wi-Fi i dva Ethernet porta, RUT241 nudi nezaustavljiv kontinuitet veze sa automatskim prelaskom na VAN.

Industrijski dizajn, kompaktna veličina, višestruki interfejsi za povezivanje i kompatibilnost sa RMS-om čine ovaj uređaj odličnim uklapanjem u brojna IoT i M2M rešenja.

SIM standard: 3G/4G

Interfejs: 1 x WAN, 1 x LAN, 1 x SIM, 2 x SMA for LTE

Procesor: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24 Kc

Memorija: 128 MB, DDR2

Broj antena: 2

Izmenjiva antena: Da

SIM slot: Da

Vrsta LAN Portova: 100

Slot/Socket: 1 x external SIM holder

Radna temperatura: - 40 C to 75 C

Napajanje: 9 - 30 VDC

312,00

260,00

AC1300 Wireless Dual Band Gigabit Router AC12G



7638

AC1300 Wireless Dual Band Gigabit Router AC12G

AC12G povezuje uređaje na 2.4GHz i 5GHz frekvencijskim opsezima istovremeno, pružajući vrhunsko iskustvo bez kašnjenja za rad i zabavu. Kombinujući 300Mbps na 2.4GHz (idealno za surfovanje i slanje e-pošte) i 867Mbps na 5GHz (savršeno za HD strimovanje i igranje igara), omogućava fleksibilnost u raspodeli uređaja na posvećene mreže za obavljanje više zadataka istovremeno.

Fizičke specifikacije

Portovi: 1 Gigabit WAN i 3 Gigabit LAN portova.
Antene: 4 fiksne omni-direkzione antene.
Dimenzije: 222 x 140 x 32 mm.
Napajanje: 9V/0.85A.

Bežične specifikacije

Standardi: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz).
Brzina: 300 Mbps na 2.4 GHz i 867 Mbps na 5 GHz.
Sigurnost: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanje.

Radne specifikacije

WAN Tipovi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP.
Gostujuća mreža: Podrška za 2.4 GHz i 5 GHz gostujuće mreže.
Firewall: IP i MAC adresa vezivanje.

Okruženje

Radna temperatura: 0°C - 40°C

45,00

37,50

MW305R-V3, 300Mbps Wireless N Router



9253

MW305R-V3, 300Mbps Wireless N Router

MW305R pruža brz i stabilan Wi-Fi signal za vaše uređaje. Wi-Fi brzine do 300Mbps čine ga idealnim za HD striming, onlajn igre i brzo preuzimanje datoteka. Sa svoje tri antene od 5dBi koje rade na njegovom povećanju prijema i osetljivosti na signal, MW305R obezbeđuje široku bežičnu pokrivenost.

Fizičke specifikacije

Portovi: 3 LAN (10/100 Mbps) i 1 WAN (10/100 Mbps).
Dugme: RESET/WPS dugme.
Napajanje: 5V/0.6A.
Dimenzije: 147 x 115 x 34 mm.
Antene: 3 fiksne antene.

U paketu: MW305R ruter, adapter za napajanje, Ethernet kabl i vodič za instalaciju.

Bežične specifikacije

Standardi: IEEE 802.11 b/g/n.
Frekvencija: 2.4-2.5 GHz.
Brzina:

11n: do 300 Mbps
11g: do 54 Mbps
11b: do 11 Mbps

Funkcije: Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi-a, WDS Bridging.
Bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanje.

Radne specifikacije

WAN Tipovi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP.
DHCP: Server i klijent lista.
Port Forwarding: Virtual Server, UPnP, DMZ.
Firewall: IP i MAC adresa vezivanje.

Gostujuća mreža: 2.4 GHz.

Okruženje

Radna temperatura: 0°C - 40°C.

21,60

18,00

MW306R v1 WiFi4 Multi-Mode Wireless N Router



8866

MW306R v1 WiFi4 Multi-Mode Wireless N Router

4 u 1 Router mode, Range Extender Mode, Access Point Mode, WISP Mode

Fizičke specifikacije

Portovi: 1 WAN (10/100 Mbps) i 3 LAN (10/100 Mbps).
Antene: 3 fiksne antene.
Napajanje: 5V/0.6A.
Dimenzije: 147 x 115 x 34 mm.
U paketu: Wi-Fi ruter, adapter za napajanje, Ethernet kabl i uputstvo za instalaciju.

Bežične specifikacije

Standardi: IEEE 802.11 b/g/n.
Brzina: Do 300 Mbps na 2.4 GHz.
Funkcije: Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi-a, WDS Bridging.
Bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanje.

Radne specifikacije

WAN Tipovi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP.
DHCP: Server i klijent lista.
Port Forwarding: Virtual Server, UPnP, DMZ.
Firewall: IP i MAC adresa vezivanje.
Gostujuća mreža: 2.4 GHz.

Okruženje

Radna temperatura: 0°C - 40°C.
Radna vlažnost: 10%-90% (bez kondenzacije).

20,40

17,00

MP500 KIT AV1000

7226

MP500 KIT AV1000

Komplet **MP500** prenosi mrežne podatke preko postojećih električnih kola, izbjegavajući bilo kakav negativan uticaj prepreka na mrežu
Uživajte u stabilnoj proširenoj mreži sa udaljenošću prenosa do 300 metara (na istom električnom kolu)

Zaštita: Powerline Security: 128-bit AES

Tasteri: Pair/Reset

Standardi i Protokoli:

HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Plug & Play

Lako proširenje

Operativna temperatura: 0 ~ 40 °C

Operativna vlažnost: 10 ~ 90%

Dimenzije: 101 x 60 x 36 mm

52,80

44,00

NDR-240-24

10224

NDR-240-24**PoE napajanje**

Ulazni napon: 90-264 V AC

Izlazni napon: 24 VDC

Izlazna struja: 10 A

Izlazna snaga: 240 W

Efikasnost: 88,5%

Montiranje: Na DIN šinu (TS-35/7.5 ili 15)

Hlađenje: Pasivno (bez ventilatora)

Radna temperatura: -20°C do +70°C

Zaštite: Prenapon, Preopterećenje, Prekoračenje struje, Kratak spoj

Indikator napajanja: LED indikator

Dimenzije: 63 x 125.2 x 113.5 mm (Š x V x D)

82,22

68,52

NDR-240-48

9611

NDR-240-48**PoE napajanje**

Ulazni napon: 90-264 V AC

Izlazni napon: 48 V DC

Izlazna struja: 5 A

Izlazna snaga: 240 W

Efikasnost: Do 90%

Montiranje: Na DIN šinu (TS-35/7.5 ili 15)

Hlađenje: Pasivno (bez ventilatora)

Radna temperatura: -20°C do +70°C

Zaštite: Prenapon, Preopterećenje, Prekoračenje struje, Kratak spoj

Indikator napajanja: LED indikator

Dimenzije: 63 x 125.2 x 113.5 mm (Š x V x D)

118,80

99,00