



# antenall



## AKTIVNA MREŽNA OPREMA







### UBIQUITI CENOVNIK

Važi od: 01.07.2026.



**ANTENALL DOO**  
Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina  
tel: 011/6356356  
office@antenall.rs  
www.antenall.rs

# UBIQUITI - MREŽNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Ubiquiti UniFi U7-LR</b></p>  	10059	<p><b>Ubiquiti UniFi U7-LR</b>  <b>Ubiquiti UniFi U7-LR je kompaktna, ali vrlo moćna tačka pristupa (access point) namenjena za montažu na plafon ili zid, koja donosi najnoviji Wi-Fi 7 (802.11be) standard, pojačanu pokrivenost i visoke performanse u gustim okruženjima. Idealna je za poslovne prostorije, učionice, hotele, ali i za sofisticirane kućne mreže gde se traži vrhunska bežična konekcija.</b></p> <p>Podržava Wi-Fi 7 (802.11be) i kompatibilna je sa starijim standardima Wi-Fi 6/6E/5/4.</p> <p>Maksimalna brzina bežičnog prenosa za:            5 GHz: ~4,3 Gbps (BW160)            2,4 GHz: ~688 Mbps</p> <p><b>MIMO konfiguracija:</b> 3x3 na 5 GHz i 2x2 na 2,4 GHz.</p> <p><b>Uplink port:</b> 1x RJ-45 sa brzinom do 2,5 Gbps - omogućava brzu kablsku vezu prema mreži.</p> <p><b>Napajanje preko PoE-a</b> (42,5-57 V DC), tipična potrošnja do ~14W.</p> <p>Pokrivenost: do približno 160 m<sup>2</sup> (za optimalne uslove) — što je dovoljno za veći prostor.</p> <p>Podržava više od 300 istovremeno povezanih uređaja — što ga čini pogodnim za srednje i velike mreže.</p> <p><b>Montaža:</b> plafonska ili zidna, sa priloženim montažnim elementom.</p>	285,00	237,50
<p><b>Ubiquiti U6+</b></p>  	8496	<p><b>Ubiquiti U6+</b>  <b>Kompaktan WiFi 6 Access Point za montažu na plafon, sa 4 spatial streams, koji zahvaljujući višim performansama i podršci za dual-band WiFi 6. Idealan za mala i srednja preduzeća.</b></p> <p><b>Upravljački interfejs:</b> Ethernet  <b>Mrežni interfejs:</b> (1) GbE RJ45 port  <b>Taster:</b> Fabrički reset</p> <p><b>Način napajanja:</b> PoE, passive PoE (48V), 48V, 0.32A PoE adapter (opciono)  <b>Podržani opseg napona:</b> 44—57V DC  <b>Maksimalna potrošnja:</b> 13.5 W  <b>Maksimalna izlazna snaga (TX):</b> 2.4 GHz - 23dBm, 5GHz - 23dBm  <b>MIMO:</b> 2.4 GHz - 2x2, 5GHz - 2x2  <b>Brzina protoka:</b> 2.4 GHz - 300 Mbps, 5GHz - 1201 Mbps  <b>Antena gain:</b> 2.4 GHz - 2.8 dBi, 5GHz - 3 dBi  <b>WiFi standard:</b> 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6  <b>WiFi bezbednost:</b> WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)  <b>BSSID:</b> 8 po radiju  <b>VLAN:</b> 802.1Q  <b>Izolacija Guest saobraćaja:</b> DA  <b>Istovremeni klijenti:</b> 300  <b>Za unutrašnju montažu</b>  <b>Materijal:</b> Polikarbonat, aluminijum  <b>Dimenzije:</b> Ø160 x 32.65 mm  <b>Težina:</b> 300 g</p>	176,40	147,00
<p><b>UniFi U6-PRO</b></p>  	7674	<p><b>UniFi U6-PRO</b>  <b>WiFi 6 Acces Point za montažu na plafon sa 6 spatial streams, dizajniran za velike kancelarije.</b></p> <p><b>Upravljački interfejs:</b> Ethernet, Bluetooth  <b>Mrežni interfejs:</b> (1) GbE RJ45 port  <b>Taster:</b> Fabrički reset</p> <p><b>Način napajanja:</b> 802.3at PoE+, UniFi PoE switch, 48V, 0.5A PoE adapter (opciono)  <b>Podržani opseg napona:</b> 44—57V DC  <b>Maksimalna potrošnja:</b> 13 W  <b>Maksimalna izlazna snaga (TX):</b> 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 26 dBm  <b>MIMO:</b> 2.4 GHz - 2 x 2 (UL MU-MIMO), 5GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)  <b>Brzina protoka:</b> 2.4 GHz - 573.5 Mbps, 5GHz - 4.8 Gbps  <b>Antena gain:</b> 2.4 GHz - 4 dBi, 5GHz - 6 dBi  <b>WiFi standard:</b> 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6  <b>WiFi bezbednost:</b> WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)  <b>BSSID:</b> 8 po radiju  <b>VLAN:</b> 802.1Q  <b>Izolacija Guest saobraćaja:</b> DA  <b>Istovremeni klijenti:</b> 300+  <b>Za unutrašnju montažu</b>  <b>Materijal:</b> Plastika  <b>Zaštita:</b> IP54  <b>Dimenzije:</b> Ø197 x 35 mm  <b>Težina:</b> 460 g</p>	276,00	230,00

**Ubiquiti UniFI UAP-AC-M**

8816

**Ubiquiti UniFI UAP-AC-M**  
**Kompaktni, unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 acces point sa 4 spatial streams i opcionalnom podrškom za spoljne antene za usmereno pokrivanje**

**Upravljački interfejs:** Ethernet, Bluetooth  
**Mrežni interfejs:** (1) 10/100/1000 Ethernet Port  
**Taster:** Fabrički reset  
**Način napajanja:** 24V Passive PoE, 802.3af Alternative A, 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (opciono)  
**Podržani opseg napona:** 44—57V DC  
**Maksimalna potrošnja:** 8.5 W  
**Maksimalna izlazna snaga (TX):** 2.4 GHz - 20 dBm, 5GHz - 20 dBm  
**Brzina protoka:** 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps  
**Antena gain:** 2.4 GHz - 3 dBi, 5GHz - 4 dBi  
**WiFi standard:** 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac  
**WiFi bezbednost:** WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)  
**BSSID:** do 8 po radiju  
**VLAN:** 802.1Q  
**Izolacija Guest saobraćaja:** DA  
**Istovremeni klijenti:** 250+  
**Za unutrašnju montažu**  
**Materijal:** Plastika  
**Način ugradnje:** Zidna/Stubna/Brza montaža (pribor uključen)  
**Zaštita:** IP54  
**Dimenzije:** 353 x 46 x 34.4 mm  
**Težina:** 125 g

171,60

143,00

**UniFI UAP-AC-M-Pro**

7532

**UniFI UAP-AC-M-Pro**  
**Unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 Access Point sa 6 spatial streams i proširenim dometom signala za maksimalno pokrivanje.**

**Upravljački interfejs:** Ethernet, Bluetooth  
**Mrežni interfejs:** (2) 10/100/1000 Ethernet Ports  
**Taster:** Fabrički reset  
**Način napajanja:** 802.3af PoE  
**Podržani opseg napona:** 44—57V DC  
**Maksimalna potrošnja:** 9 W  
**Maksimalna izlazna snaga (TX):** 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 22 dBm  
**Brzina protoka:** 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps  
**Antena gain:** 8 dBi  
**WiFi standard:** 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac  
**WiFi bezbednost:** WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)  
**BSSID:** do 8 po radiju  
**VLAN:** 802.1Q  
**Izolacija Guest saobraćaja:** DA  
**Istovremeni klijenti:** 250+  
**Za unutrašnju montažu**  
**Materijal:** Plastika  
**Način ugradnje:** Zidna/Stubna montaža (pribor za stub uključen)  
**Zaštita:** IP54  
**Dimenzije:** 343.2 x 181.2 x 60.2 mm  
**Težina:** 633 g

330,00

275,00

**Ubiquiti U-POE-AF**

9474

**Ubiquiti U-POE-AF**  
 Ubiquiti U-POE-AF Gigabit PoE Injector za U6+ 48v/0.32A

**Dimenzije:** 86 x 46 x 33 mm  
**Težina:** 100 g  
**Izlazni napon:** 48V DC @ 0.32A  
**Gigabit LAN port:** Da  
**Daljinsko resetovanje:** Nije podržano  
**Dugme za resetovanje:** Nema  
**Ulazni napon:** 100-240V AC @ 50/60Hz  
**Efikasnost:** 84,25%+  
**Način napajanja:** 2 para (Pinovi 4,5 + / 7,8 -)  
**Priključak za napajanje:** IEC-320 C6  
**Portovi:** RJ45 (štičena utičnica)  
**Zaštita od prenapona:** Da (razlikovni i zajednički mod)  
**Radna temperatura:** 0 do 40°C  
**Skladištenje:** -30 do 70°C  
**Vlažnost:** 10-95% (bez kondenzacije)  
**Sertifikati:** CE, FCC, IC, UL

13,20

11,00

**Kompatibilni uređaj:**  
 8496

**Ubiquiti U-POE-AT**

9475

**Ubiquiti U-POE-AT**

Ubiquiti U-POE-AT Gigabit PoE Injector for U6-LR/PRO series 48V/0,65A

**Dimenzije:** 93 x 62 x 35 mm**Težina:** 156 g**Izlazni napon:** 48V DC @ 0.65A**Gigabit LAN port:** Da**Daljinsko resetovanje:** Nije podržano**Dugme za resetovanje:** Nema**Ulazni napon:** 100-240V AC @ 50/60Hz**Efikasnost:** 87%**Način napajanja:** 2 para (Pinovi 4,5 + / 7,8 -)**Priključak za napajanje:** IEC-320 C6**Portovi:** RJ45 (štićena utičnica)**Zaštita od prenapona:** Da (razlikovni i zajednički mod)**Radna temperatura:** 0 do 40°C**Skladištenje:** -30 do 70°C**Vlažnost:** 10-95% (bez kondenzacije)**Sertifikati:** CE, FCC, IC, UL**Kompatibilni uređaji:**

7674, 7618, 10059

26,40

22,00

**LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2**

6744

**LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2****Povoljni airMAX AC CPE dizajniran za veze na velike udaljenosti****Upravljački interfejs:** Ethernet, Bluetooth**Mrežni interfejs:** (1) 10/100/1000 Ethernet Port**Taster:** Fabrički reset**Način napajanja:** 24V, 0.3A Gigabit PoE Adapter (Included), Passive PoE**Podržani opseg napona:** 24V ± 10%**Maksimalna potrošnja:** 7 W**Gain:** 23 dBi**Procesor:** MIPS 74Kc**Memorija:** 64 MB DDR2**Wi Fi standard:** airMAX ac Protocol Support**Radna frekvencija:** 5150 - 5875, US/CA, U-NII-1: 5150 - 5250, U-NII-2A: 5250 -

5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850

**Način ugradnje:** Stubna montaža (pribor za stub uključen)**Dimenzije:** 358 x 271.95 x 272.5 mm**Težina:** 800 g**NAPOMENA:** Ne može da emituje kao standardni WiFi Access Point za telefone, tablete ili laptopove. airMAX je stalno upaljen i ne može da se isključi!

117,60

98,00

**UCG-ULTRA Cloud Gateway**

9251

**UCG-ULTRA Cloud Gateway**

UCG-Ultra je svestrani uređaj iz serije UniFi Cloud Gateway. Ruter ima (1) WAN 1/2,5Gbps port i (4) LAN 1Gbps porta (1 sa opcijom LAN/WAN konfiguracije). Kompaktan i moćan uređaj stoga podržava multi-WAN funkciju, uključujući opciju balansiranja opterećenja, a podržava i IDS/IPS.

Ruter je implementirao podršku za različite vrste VPN-a, uključujući VPN od lokacije do lokacije.

Koristeći integrisanu UniFi Network App možete upravljati sa do 30+ UniFi uređaja i opsluživati do 300+ povezanih klijentskih uređaja.

Postoji prikaz statusa od 0,96 inča. Napajanje se vrši preko USB-C konektora, adapter za napajanje je uključen u paket.

Programabilni (Makro) tasteri: Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz

Memorija: 3GB

Interfejs: GbE RJ45 ports, 1/2.5 GbE RJ45 port

Upravljivost: Da

Broja LAN portova: 4

Vrsta LAN portova: 1000

Napajanje: USB type C (5V DC/3A)

Zvučnici: 141.8 x 127.6 x 30 mm

Težina: 520g

192,00

160,00

**RUT241**

9203

**RUT241**

Industrijski ruter opremljen sa 4G LTE, Wi-Fi i dva Ethernet porta, RUT241 nudi nezaustavljiv kontinuitet veze sa automatskim prelaskom na VAN.

Industrijski dizajn, kompaktna veličina, višestruki interfejsi za povezivanje i kompatibilnost sa RMS-om čine ovaj uređaj odličnim uklapanjem u brojna IoT i M2M rešenja.

SIM standard: 3G/4G

Interfejs: 1 x WAN, 1 x LAN, 1 x SIM, 2 x SMA for LTE

Procesor: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24 KEc

Memorija: 128 MB, DDR2

Broj antena: 2

Izmenjiva antena: Da

SIM slot: Da

Vrsta LAN Portova: 100

Slot/Socket: 1 x external SIM holder

Radna temperatura: - 40 C to 75 C

Napajanje: 9 - 30 VDC

312,00

260,00

**AC1300 Wireless Dual Band Gigabit Router AC12G**



7638

**AC1300 Wireless Dual Band Gigabit Router AC12G**

AC12G povezuje uređaje na 2.4GHz i 5GHz frekvencijskim opsezima istovremeno, pružajući vrhunsko iskustvo bez kašnjenja za rad i zabavu. Kombinujući 300Mbps na 2.4GHz (idealno za surfovanje i slanje e-pošte) i 867Mbps na 5GHz (savršeno za HD strimovanje i igranje igara), omogućava fleksibilnost u raspodeli uređaja na posvećene mreže za obavljanje više zadataka istovremeno.

**Fizičke specifikacije**

Portovi: 1 Gigabit WAN i 3 Gigabit LAN portova.  
Antene: 4 fiksne omni-direkzione antene.  
Dimenzije: 222 x 140 x 32 mm.  
Napajanje: 9V/0.85A.

**Bežične specifikacije**

Standardi: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz).  
Brzina: 300 Mbps na 2.4 GHz i 867 Mbps na 5 GHz.  
Sigurnost: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanje.

**Radne specifikacije**

WAN Tipovi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP.  
Gostujuća mreža: Podrška za 2.4 GHz i 5 GHz gostujuće mreže.  
Firewall: IP i MAC adresa vezivanje.

**Okruženje**

Radna temperatura: 0°C - 40°C

45,00

37,50

**MW305R-V3, 300Mbps Wireless N Router**



9253

**MW305R-V3, 300Mbps Wireless N Router**

MW305R pruža brz i stabilan Wi-Fi signal za vaše uređaje. Wi-Fi brzine do 300Mbps čine ga idealnim za HD striming, onlajn igre i brzo preuzimanje datoteka. Sa svoje tri antene od 5dBi koje rade na njegovom povećanju prijema i osetljivosti na signal, MW305R obezbeđuje široku bežičnu pokrivenost.

**Fizičke specifikacije**

Portovi: 3 LAN (10/100 Mbps) i 1 WAN (10/100 Mbps).  
Dugme: RESET/WPS dugme.  
Napajanje: 5V/0.6A.  
Dimenzije: 147 x 115 x 34 mm.  
Antene: 3 fiksne antene.

U paketu: MW305R ruter, adapter za napajanje, Ethernet kabl i vodič za instalaciju.

**Bežične specifikacije**

Standardi: IEEE 802.11 b/g/n.  
Frekvencija: 2.4-2.5 GHz.  
Brzina:

11n: do 300 Mbps  
11g: do 54 Mbps  
11b: do 11 Mbps

Funkcije: Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi-a, WDS Bridging.  
Bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanje.

**Radne specifikacije**

WAN Tipovi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP.  
DHCP: Server i klijent lista.  
Port Forwarding: Virtual Server, UPnP, DMZ.  
Firewall: IP i MAC adresa vezivanje.

Gostujuća mreža: 2.4 GHz.

**Okruženje**

Radna temperatura: 0°C - 40°C.

21,60

18,00

**MW306R v1 WiFi4 Multi-Mode Wireless N Router**



8866

**MW306R v1 WiFi4 Multi-Mode Wireless N Router**

4 u 1 Router mode, Range Extender Mode, Access Point Mode, WISP Mode

**Fizičke specifikacije**

Portovi: 1 WAN (10/100 Mbps) i 3 LAN (10/100 Mbps).  
Antene: 3 fiksne antene.  
Napajanje: 5V/0.6A.  
Dimenzije: 147 x 115 x 34 mm.  
U paketu: Wi-Fi ruter, adapter za napajanje, Ethernet kabl i uputstvo za instalaciju.

**Bežične specifikacije**

Standardi: IEEE 802.11 b/g/n.  
Brzina: Do 300 Mbps na 2.4 GHz.  
Funkcije: Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi-a, WDS Bridging.  
Bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanje.

**Radne specifikacije**

WAN Tipovi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP.  
DHCP: Server i klijent lista.  
Port Forwarding: Virtual Server, UPnP, DMZ.  
Firewall: IP i MAC adresa vezivanje.  
Gostujuća mreža: 2.4 GHz.

**Okruženje**

Radna temperatura: 0°C - 40°C.  
Radna vlažnost: 10%-90% (bez kondenzacije).

20,40

17,00

**MP500 KIT AV1000**

7226

**MP500 KIT AV1000**

Komplet **MP500** prenosi mrežne podatke preko postojećih električnih kola, izbegavajući bilo kakav negativan uticaj prepreka na mrežu  
Uživajte u stabilnoj proširenoj mreži sa udaljenošću prenosa do 300 metara (na istom električnom kolu)

**Zaštita:** Powerline Security: 128-bit AES

**Tasteri:** Pair/Reset

**Standardi i Protokoli:**

HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

**Plug & Play**

Lako proširenje

**Operativna temperatura:** 0 ~ 40 °C

**Operativna vlažnost:** 10 ~ 90%

**Dimenzije:** 101 x 60 x 36 mm

52,80

44,00

**NDR-240-24**

10224

**NDR-240-24**

**Ulazni napon:** 90-264 V AC

**Izlazni napon:** 24 VDC

**Izlazna struja:** 10 A

**Izlazna snaga:** 240 W

**Efikasnost:** 88,5%

**Montiranje:** Na DIN šinu (TS-35/7.5 ili 15)

**Hlađenje:** Pasivno (bez ventilatora)

**Radna temperatura:** -20°C do +70°C

**Zaštite:** Prenapon, Preopterećenje, Prekoračenje struje, Kratak spoj

**Indikator napajanja:** LED indikator

**Dimenzije:** 63 x 125.2 x 113.5 mm (Š x V x D)

82,22

68,52

**NDR-240-48**

9611

**NDR-240-48**

**Ulazni napon:** 90-264 V AC

**Izlazni napon:** 48 V DC

**Izlazna struja:** 5 A

**Izlazna snaga:** 240 W

**Efikasnost:** Do 90%

**Montiranje:** Na DIN šinu (TS-35/7.5 ili 15)

**Hlađenje:** Pasivno (bez ventilatora)

**Radna temperatura:** -20°C do +70°C

**Zaštite:** Prenapon, Preopterećenje, Prekoračenje struje, Kratak spoj

**Indikator napajanja:** LED indikator

**Dimenzije:** 63 x 125.2 x 113.5 mm (Š x V x D)

93,60

78,00