



antenall



AKTIVNA MREŽNA OPREMA

UBIQUITI CENOVNIK

Važi od: 21.07.2026.



ANTENALL DOO

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356356

office@antenall.rs

www.antenall.rs

UBIQUITI -MREŽNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Ubiquiti UniFi U7-LR</u>  	10059	Ubiquiti UniFi U7-LR Ubiquiti UniFi U7-LR je kompaktna, ali vrlo moćna tačka pristupa (access point) namenjena za montažu na plafon ili zid, koja donosi najnoviji Wi-Fi 7 (802.11be) standard, pojačanu pokrivenost i visoke performanse u gustim okruženjima. Idealna je za poslovne prostorije, učionice, hotele, ali i za sofisticirane kućne mreže gde se traži vrhunska bežična konekcija. Podržava Wi-Fi 7 (802.11be) i kompatibilna je sa starijim standardima Wi-Fi 6/6E/5/4. Maksimalna brzina bežičnog prenosa za: 5 GHz: ~4,3 Gbps (BW160) 2,4 GHz: ~688 Mbps MIMO konfiguracija: 3x3 na 5 GHz i 2x2 na 2,4 GHz. Uplink port: 1x RJ-45 sa brzinom do 2,5 Gbps - omogućava brzu kabelsku vezu prema mreži. Napajanje preko PoE-a (42,5-57 V DC), tipična potrošnja do ~14W. Pokrivenost: do približno 160 m² (za optimalne uslove) — što je dovoljno za veći prostor. Podržava više od 300 istovremeno povezanih uređaja — što ga čini pogodnim za srednje i velike mreže. Montaža: plafonska ili zidna, sa priloženim montažnim elementom.	285,00	237,50
<u>Ubiquiti U6+</u>  	8496	Ubiquiti U6+ Kompaktan WiFi 6 Access Pointt za montažu na plafon, sa 4 spatial streams, koji zahvaljujući višim performansama i podršci za dual-band WiFi 6. Idealan za mala i srednja preduzeća. Upravljački interfejs: Ethernet Mrežni interfejs: (1) GbE RJ45 port Taster: Fabrički reset Način napajanja: PoE, passive PoE (48V), 48V, 0.32A PoE adapter (opciono) Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 13.5 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 23dBm, 5GHz - 23dBm MIMO: 2.4 GHz - 2x2, 5GHz - 2x2 Brzina protoka: 2.4 GHz - 300 Mbps, 5GHz - 1201 Mbps Antena gain: 2.4 GHz - 2.8 dBi, 5GHz - 3 dBi WiFi standard: 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 WiFi bezbednost: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID: 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 300 Za unutrašnju montažu Materijal: Polikarbonat, aluminijum Dimenzije: Ø160 x 32.65 mm Težina: 300 g	176,40	147,00
<u>UniFi U6-PRO</u>  	7674	UniFi U6-PRO WiFi 6 Acces Point za montažu na plafon sa 6 spatial streams, dizajniran za velike kancelarije. Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth Mrežni interfejs: (1) GbE RJ45 port Taster: Fabrički reset Način napajanja: 802.3at PoE+, UniFi PoE switch, 48V, 0.5A PoE adapter (opciono) Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 13 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 26 dBm MIMO: 2.4 GHz - 2 x 2 (UL MU-MIMO), 5GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) Brzina protoka: 2.4 GHz - 573.5 Mbps, 5GHz - 4.8 Gbps Antena gain: 2.4 GHz - 4 dBi, 5GHz - 6 dBi WiFi standard: 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 WiFi bezbednost: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID: 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 300+ Za unutrašnju montažu Materijal: Plastika Zaštita: IP54 Dimenzije: Ø197 x 35 mm Težina: 460 g	276,00	230,00

Ubiquiti UniFI UAP-AC-M  	8816	Ubiquiti UniFI UAP-AC-M Kompaktni, unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 acces point sa 4 spatial streams i opcionalnom podrškom za spoljne antene za usmereno pokrivanje Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth Mrežni interfejs: (1) 10/100/1000 Ethernet Port Taster: Fabrički reset Način napajanja: 24V Passive PoE, 802.3af Alternative A, 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (opciono) Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 8.5 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 20 dBm, 5GHz - 20 dBm Brzina protoka: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps Antena gain: 2.4 GHz - 3 dBi, 5GHz - 4 dBi WiFi standard: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac WiFi bezbednost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) BSSID: do 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 250+ Za unutrašnju montažu Materijal: Plastika Način ugradnje: Zidna/Stubna/Brza montaža (pribor uključen) Zaštita: IP54 Dimenzije: 353 x 46 x 34.4 mm Težina: 125 g	171,60	143,00
UniFI UAP-AC-M-Pro  	7532	UniFI UAP-AC-M-Pro Unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 Access Point sa 6 spatial streams i proširenim dometom signala za maksimalno pokrivanje. Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth Mrežni interfejs: (2) 10/100/1000 Ethernet Ports Taster: Fabrički reset Način napajanja: 802.3af PoE Podržani opseg napona: 44—57V DC Maksimalna potrošnja: 9 W Maksimalna izlazna snaga (TX): 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 22 dBm Brzina protoka: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps Antena gain: 8 dBi WiFi standard: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac WiFi bezbednost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) BSSID: do 8 po radiju VLAN: 802.1Q Izolacija Guest saobraćaja: DA Istovremeni klijenti: 250+ Za unutrašnju montažu Materijal: Plastika Način ugradnje: Zidna/Stubna montaža (pribor za stub uključen) Zaštita: IP54 Dimenzije: 343.2 x 181.2 x 60.2 mm Težina: 633 g	330,00	275,00
Ubiquiti U-POE-AF  	9474	Ubiquiti U-POE-AF Ubiquiti U-POE-AF Gigabit PoE Injector za U6+ 48v/0.32A Dimenzije: 86 x 46 x 33 mm Težina: 100 g Izlazni napon: 48V DC @ 0.32A Gigabit LAN port: Da Daljinsko resetovanje: Nije podržano Dugme za resetovanje: Nema Ulazni napon: 100-240V AC @ 50/60Hz Efikasnost: 84,25%+ Način napajanja: 2 para (Pinovi 4,5 + / 7,8 -) Priključak za napajanje: IEC-320 C6 Portovi: RJ45 (štićena utičnica) Zaštita od prenapona: Da (razlikovni i zajednički mod) Radna temperatura: 0 do 40°C Skladištenje: -30 do 70°C Vlažnost: 10-95% (bez kondenzacije) Sertifikati: CE, FCC, IC, UL Kompatibilni uređaj: 8496	13,20	11,00

Ubiquiti U-POE-AT  	9475	Ubiquiti U-POE-AT Ubiquiti U-POE-AT Gigabit PoE Injectro for U6-LR/PRO series 48V/0,65A Dimenzije: 93 x 62 x 35 mm Težina: 156 g Izlazni napon: 48V DC @ 0.65A Gigabit LAN port: Da Daljinsko resetovanje: Nije podržano Dugme za resetovanje: Nema Ulazni napon: 100-240V AC @ 50/60Hz Efikasnost: 87% Način napajanja: 2 para (Pinovi 4,5 + / 7,8 -) Priključak za napajanje: IEC-320 C6 Portovi: RJ45 (štićena utičnica) Zaštita od prenapona: Da (razlikovni i zajednički mod) Radna temperatura: 0 do 40°C Skladištenje: -30 do 70°C Vlažnost: 10-95% (bez kondenzacije) Sertifikati: CE, FCC, IC, UL Kompatibilni uređaji: 7674, 7618, 10059	26,40	22,00
LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2  	6744	LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2 Povoljni airMAX AC CPE dizajniran za veze na velike udaljenosti Upravljački interfejs: Ethernet, Bluetooth Mrežni interfejs: (1) 10/100/1000 Ethernet Port Taster: Fabrički reset Način napajanja: 24V, 0.3A Gigabit PoE Adapter (Included), Passive PoE Podržani opseg napona: 24V ± 10% Maksimalna potrošnja: 7 W Gain: 23 dBi Procesor: MIPS 74Kc Memorija: 64 MB DDR2 Wi Fi standard: airMAX ac Protocol Support Radna frekvencija: 5150 - 5875, US/CA, U-NII-1: 5150 - 5250, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850 Način ugradnje: Stubna montaža (pribor za stub uključen) Dimenzije: 358 x 271.95 x 272.5 mm Težina: 800 g NAPOMENA: Ne može da emituje kao standardni WiFi Access Point za telefone, tablete ili laptopove. airMAX je stalno upaljen i ne može da se isključi!	117,60	98,00
UCG-ULTRA Cloud Gateway  	9251	UCG-ULTRA Cloud Gateway UCG-Ultra je svestrani uređaj iz serije UniFi Cloud Gateway. Ruter ima (1) WAN 1/2,5Gbps port i (4) LAN 1Gbps porta (1 sa opcijom LAN/WAN konfiguracije). Kompaktan i moćan uređaj stoga podržava multi-WAN funkciju, uključujući opciju balansiranja opterećenja, a podržava i IDS/IPS. Ruter je implementirao podršku za različite vrste VPN-a, uključujući VPN od lokacije do lokacije. Koristeći integrisanu UniFi Network App možete upravljati sa do 30+ UniFi uređaja i opsluživati do 300+ povezanih klijentskih uređaja. Postoji prikaz statusa od 0,96 inča. Napajanje se vrši preko USB-C konektora, adapter za napajanje je uključen u paket. Programabilni (Makro) tasteri: Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz Memorija: 3GB Interfejs: GbE RJ45 ports, 1/2.5 GbE RJ45 port Upravljivost: Da Broja LAN portova: 4 Vrsta LAN portova: 1000 Napajanje: USB type C (5V DC/3A) Zvučnici: 141.8 x 127.6 x 30 mm Težina: 520g	192,00	160,00
RUT241  	9203	RUT241 Industrijski ruter opremljen sa 4G LTE, Wi-Fi i dva Ethernet porta, RUT241 nudi nezaustavljiv kontinuitet veze sa automatskim prelaskom na VAN. Industrijski dizajn, kompaktna veličina, višestruki interfejsi za povezivanje i kompatibilnost sa RMS-om čine ovaj uređaj odličnim uklapanjem u brojna IoT i M2M rešenja. SIM standard: 3G/4G Interfejs: 1 x WAN, 1 x LAN, 1 x SIM, 2 x SMA for LTE Procesor: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24 KEC Memorija: 128 MB, DDR2 Broj antena: 2 Izmenjiva antena: Da SIM slot: Da Vrsta LAN Portova: 100 Slot/Socket: 1 x exrternal SIM holder Radna temperatura: - 40 C to 75 C Napajanje: 9 - 30 VDC	312,00	260,00

<u>MP500 KIT AV1000</u> 	7226	MP500 KIT AV1000 Komplet MP500 prenosi mrežne podatke preko postojećih električnih kola, izbegavajući bilo kakav negativan uticaj prepreka na mrežu Uživajte u stabilnoj proširenoj mreži sa udaljenošću prenosa do 300 metara (na istom električnom kolu) Zaštita: Powerline Security: 128-bit AES Tasteri: Pair/Reset Standardi i Protokoli: HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Plug & Play Lako proširenje Operativna temperatura: 0 ~ 40 °C Operativna vlažnost: 10 ~ 90% Dimenzije: 101 x 60 x 36 mm	52,80	44,00
<u>NDR-240-24</u> 	10224	NDR-240-24 Ulazni napon: 90-264 V AC Izlazni napon: 24 VDC Izlazna struja: 10 A Izlazna snaga: 240 W Efikasnost: 88,5% Montiranje: Na DIN šinu (TS-35/7.5 ili 15) Hlađenje: Pasivno (bez ventilatora) Radna temperatura: -20°C do +70°C Zaštite: Prenapon, Preopterećenje, Prekoračenje struje, Kratak spoj Indikator napajanja: LED indikator Dimenzije: 63 x 125.2 x 113.5 mm (Š x V x D)	82,22	68,52
<u>NDR-240-48</u> 	9611	NDR-240-48 Ulazni napon: 90-264 V AC Izlazni napon: 48 V DC Izlazna struja: 5 A Izlazna snaga: 240 W Efikasnost: Do 90% Montiranje: Na DIN šinu (TS-35/7.5 ili 15) Hlađenje: Pasivno (bez ventilatora) Radna temperatura: -20°C do +70°C Zaštite: Prenapon, Preopterećenje, Prekoračenje struje, Kratak spoj Indikator napajanja: LED indikator Dimenzije: 63 x 125.2 x 113.5 mm (Š x V x D)	93,60	78,00