antenall

UBIQUITI NETWORKS

AKTIVNA MREŽNA OPREMA

UBIQUITI

CENOVNIK

Važi od: 24.11.2026.



ANTENALL DOO

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356356

office@antenall.rs

www.antenall.rs

UBIQUITI -MREŽNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Ubiquiti UniFi U7-LR  	10059	**Ubiquiti UniFi U7-LR** **Ubiquiti UniFi U7-LR je kompaktna, ali vrlo moćna tačka pristupa (access point) namenjena za montažu na plafon ili zid, koja donosi najnoviji Wi-Fi 7 (802.11be) standard, pojačanu pokrivenost i visoke performanse u gustim okruženjima. Idealna je za poslovne prostorije, učionice, hotele, ali i za sofisticirane kućne mreže gde se traži vrhunska bežična konekcija.** Podržava Wi-Fi 7 (802.11be) i kompatibilna je sa starijim standardima Wi-Fi 6/6E/5/4. Maksimalna brzina bežičnog prenosa za: 5 GHz: ~4,3 Gbps (BW160) 2,4 GHz: ~688 Mbps **MIMO konfiguracija**: 3×3 na 5 GHz i 2×2 na 2,4 GHz. **Uplink port**: 1× RJ-45 sa brzinom do 2,5 Gbps – omogućava brzu kabelsku vezu prema mreži. **Napajanje preko PoE-a** (42,5-57 V DC), tipična potrošnja do ~14W. Pokrivenost: do približno 160 m² (za optimalne uslove) — što je dovoljno za veći prostor. Podržava više od 300 istovremeno povezanih uređaja — što ga čini pogodnim za srednje i velike mreže. **Montaža**: plafonska ili zidna, sa priloženim montažnim elementom.	285,00	237,50
Ubiquiti U6+  	8496	**Ubiquiti U6+** **Kompaktan WiFi 6 Access Pointt za montažu na plafon, sa 4 spatial streams, koji zahvaljujući višim performansama i podršci za dual-band WiFi 6. Idealan za mala i srednja preduzeća.** **Upravljački interfejs**: Ethernet **Mrežni interfejs**: (1) GbE RJ45 port **Taster**: Fabrički reset **Način napajanja**: PoE, passive PoE (48V), 48V, 0.32A PoE adapter (opciono) **Podržani opseg napona**: 44—57V DC **Maksimalna potrošnja**: 13.5 W **Maksimalna izlazna snaga** (TX): 2.4 GHz - 23dBm, 5GHz - 23dBm **MIMO**: 2.4 GHz - 2x2, 5GHz - 2x2 **Brzina protoka**: 2.4 GHz - 300 Mbps, 5GHz - 1201 Mbps **Antena gain**: 2.4 GHz - 2.8 dBi, 5GHz - 3 dBi **WiFi standard**: 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 **WiFi bezbednost**: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) **BSSID**: 8 po radiju **VLAN**: 802.1Q **Izolacija Guest saobraćaja**: DA **Istovremeni klijenti**: 300 **Za unutrašnju montažu** **Materijal**: Polikarbonat, aluminijum **Dimenzije**: Ø160 x 32.65 mm **Težina**: 300 g	176,40	147,00
UniFi U6-PRO  	7674	**UniFi U6-PRO** **WiFi 6 Acces Point za montažu na plafon sa 6 spatial streams, dizajniran za velike kancelarije.** **Upravljački interfejs**: Ethernet, Bluetooth **Mrežni interfejs**: (1) GbE RJ45 port **Taster**: Fabrički reset **Način napajanja**: 802.3at PoE+, UniFi PoE switch, 48V, 0.5A PoE adapter (opciono) **Podržani opseg napona**: 44—57V DC **Maksimalna potrošnja**: 13 W **Maksimalna izlazna snaga** (TX): 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 26 dBm **MIMO**: 2.4 GHz - 2 x 2 (UL MU-MIMO), 5GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) **Brzina protoka**: 2.4 GHz - 573.5 Mbps, 5GHz - 4.8 Gbps **Antena gain**: 2.4 GHz - 4 dBi, 5GHz - 6 dBi **WiFi standard**: 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 **WiFi bezbednost**: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) **BSSID**: 8 po radiju **VLAN**: 802.1Q **Izolacija Guest saobraćaja**: DA **Istovremeni klijenti**: 300+ **Za unutrašnju montažu** **Materijal**: Plastika **Zaštita**: IP54 **Dimenzije**: Ø197 x 35 mm **Težina**: 460 g	276,00	230,00

Ubiquiti UniFI UAP-AC-M 	8816	**Ubiquiti UniFI UAP-AC-M** **Kompaktni, unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 acces point sa 4 spatial streams i opcionalnom podrškom za spoljne antene za usmereno pokrivanje** **Upravljački interfejs**: Ethernet, Bluetooth **Mrežni interfejs**: (1) 10/100/1000 Ethernet Port **Taster**: Fabrički reset **Način napajanja**: 24V Passive PoE, 802.3af Alternative A, 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (opciono) **Podržani opseg napona**: 44—57V DC **Maksimalna potrošnja**: 8.5 W **Maksimalna izlazna snaga** (TX): 2.4 GHz - 20 dBm, 5GHz - 20 dBm **Brzina protoka**: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps **Antena gain**: 2.4 GHz - 3 dBi, 5GHz - 4 dBi **WiFi standard**: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac **WiFi bezbednost**: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) **BSSID**: do 8 po radiju **VLAN**: 802.1Q **Izolacija Guest saobraćaja**: DA **Istovremeni klijenti**: 250+ **Za unutrašnju montažu** **Materijal**: Plastika **Način ugradnje**: Zidna/Stubna/Brza montaža (pribor uključen) **Zaštita**: IP54 **Dimenzije**: 353 x 46 x 34.4 mm **Težina**: 125 g	171,60	143,00
UniFI UAP-AC-M-Pro 	7532	**UniFI UAP-AC-M-Pro** **Unutrašnji/spoljašnji WiFi 5 Access Point sa 6 spatial streams i proširenim dometom signala za maksimalno pokrivanje.** **Upravljački interfejs**: Ethernet, Bluetooth **Mrežni interfejs**: (2) 10/100/1000 Ethernet Ports **Taster**: Fabrički reset **Način napajanja**: 802.3af PoE **Podržani opseg napona**: 44—57V DC **Maksimalna potrošnja**: 9 W **Maksimalna izlazna snaga** (TX): 2.4 GHz - 22 dBm, 5GHz - 22 dBm **Brzina protoka**: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5GHz - 2400 Mbps **Antena gain**: 8 dBi **WiFi standard**: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac **WiFi bezbednost**: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) **BSSID**: do 8 po radiju **VLAN**: 802.1Q **Izolacija Guest saobraćaja**: DA **Istovremeni klijenti**: 250+ **Za unutrašnju montažu** **Materijal**: Plastika **Način ugradnje**: Zidna/Stubna montaža (pribor za stub uključen) **Zaštita**: IP54 **Dimenzije**: 343.2 x 181.2 x 60.2 mm **Težina**: 633 g	330,00	275,00
Ubiquiti U-POE-AF 	9474	**Ubiquiti U-POE-AF** Ubiquiti U-POE-AF Gigabit PoE Injector za U6+ 48v/0.32A **Dimenzije:** 86 x 46 x 33 mm **Težina:** 100 g **Izlazni napon:** 48V DC @ 0.32A **Gigabit LAN port:** Da **Daljinsko resetovanje:** Nije podržano **Dugme za resetovanje:** Nema **Ulazni napon:** 100–240V AC @ 50/60Hz **Efikasnost:** 84,25%+ **Način napajanja:** 2 para (Pinovi 4,5 + / 7,8 -) **Priključak za napajanje:** IEC-320 C6 **Portovi:** RJ45 (štićena utičnica) **Zaštita od prenapona:** Da (razlikovni i zajednički mod) **Radna temperatura: 0 do 40°C** **Skladištenje:** -30 do 70°C **Vlažnost:** 10–95% (bez kondenzacije) **Sertifikati:** CE, FCC, IC, UL **Kompatibilni uređaj:** 8496	13,20	11,00

Ubiquiti U-POE-AT 	9475	**Ubiquiti U-POE-AT** Ubiquiti U-POE-AT Gigabit PoE Injectro for U6-LR/PRO series 48V/0,65A **Dimenzije:** 93 x 62 x 35 mm **Težina:** 156 g **Izlazni napon:** 48V DC @ 0.65A **Gigabit LAN port:** Da **Daljinsko resetovanje:** Nije podržano **Dugme za resetovanje:** Nema **Ulazni napon:** 100–240V AC @ 50/60Hz **Efikasnost:** 87% **Način napajanja:** 2 para (Pinovi 4,5 + / 7,8 -) **Priključak za napajanje:** IEC-320 C6 **Portovi:** RJ45 (štićena utičnica) **Zaštita od prenapona:** Da (razlikovni i zajednički mod) **Radna temperatura:** 0 do 40°C **Skladištenje:** -30 do 70°C **Vlažnost:** 10–95% (bez kondenzacije) **Sertifikati:** CE, FCC, IC, UL **Kompatibilni uređaji:** 7674, 7618, 10059	26,40	22,00
LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2 	6744	**LiteBeam AC, LBE-5AC-Gen2** **Povoljni airMAX AC CPE dizajniran za veze na velike udaljenosti** **Upravljački interfejs**: Ethernet, Bluetooth **Mrežni interfejs**: (1) 10/100/1000 Ethernet Port **Taster**: Fabrički reset **Način napajanja**: 24V, 0.3A Gigabit PoE Adapter (Included), Passive PoE **Podržani opseg napona**: 24V ± 10% **Maksimalna potrošnja**: 7 W **Gain**: 23 dBi **Procesor**: MIPS 74Kc **Memorija**: 64 MB DDR2 **Wi Fi standard:** airMAX ac Protocol Support **Radna frekvencija**: 5150 - 5875, US/CA, U-NII-1: 5150 - 5250, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850 **Način ugradnje**: Stubna montaža (pribor za stub uključen) **Dimenzije**: 358 x 271.95 x 272.5 mm **Težina**: 800 g **NAPOMENA**: Ne može da emituje kao standardni WiFI Access Point za telefone, tablete ili laptopove. airMAX je stalno upaljen i ne može da se isključi!	117,60	98,00
UCG-ULTRA Cloud Gateway 	9251	**UCG-ULTRA Cloud Gateway** UCG-Ultra je svestrani uređaj iz serije UniFi Cloud Gateway. Ruter ima (1) WAN 1/2,5Gbps port i (4) LAN 1Gbps porta (1 sa opcijom LAN/WAN konfiguracije). Kompaktan i moćan uređaj stoga podržava multi-WAN funkciju, uključujući opciju balansiranja opterećenja, a podržava i IDS/IPS. Ruter je implementirao podršku za različite vrste VPN-a, uključujući VPN od lokacije do lokacije. Koristeći integrisanu UniFi Network App možete upravljati sa do 30+ UniFi uređaja i opsluživati do 300+ povezanih klijentskih uređaja. Postoji prikaz statusa od 0,96 inča. Napajanje se vrši preko USB-C konektora, adapter za napajanje je uključen u paket. Programabilni (Makro) tasteri: Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz Memorija: 3GB Interfejs: GbE RJ45 ports, 1/2.5 GbE RJ45 port Upravljivost: Da Broja LAN portova: 4 Vrsta LAN portova: 1000 Napajanje: USB type C (5V DC/3A) Zvučnici: 141.8 x 127.6 x 30 mm Težina: 520g	192,00	160,00
RUT241 	9203	**RUT241** Industrijski ruter opremljen sa 4G LTE, Wi-Fi i dva Ethernet porta, RUT241 nudi nezaustavljiv kontinuitet veze sa automatskim prelaskom na VAN. Industrijski dizajn, kompaktna veličina, višestruki interfejsi za povezivanje i kompatibilnost sa RMS-om čine ovaj uređaj odličnim uklapanjem u brojna IoT i M2M rešenja. SIM standard: 3G/4G Interfejs: 1 x WAN, 1 x LAN, 1 x SIM, 2 x SMA for LTE Procesor: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24 KEc Memorija: 128 MB, DDR2 Broj antena: 2 Izmenjiva antena: Da SIM slot: Da Vrsta LAN Portova: 100 Slot/Socket: 1 x exrternal SIM holder Radna temperatura: - 40 C to 75 C Napajanje: 9 - 30 VDC	359,36	299,47

AC1300 Wireless Dual Band Gigabit Router AC12G 	7638	**AC1300 Wireless Dual Band Gigabit Router AC12G** AC12G povezuje uređaje na 2.4GHz i 5GHz frekvencijskim opsezima istovremeno, pružajući vrhunsko iskustvo bez kašnjenja za rad i zabavu. Kombinujući 300Mbps na 2.4GHz (idealno za surfovanje i slanje e-pošte) i 867Mbps na 5GHz (savršeno za HD strimovanje i igranje igara), omogućava fleksibilnost u raspodeli uređaja na posvećene mreže za obavljanje više zadataka istovremeno. **Fizičke specifikacije** Portovi: 1 Gigabit WAN i 3 Gigabit LAN portova. Antene: 4 fiksne omni-direkcione antene. Dimenzije: 222 × 140 × 32 mm. Napajanje: 9V/0.85A. **Bežične specifikacije** Standardi: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz). Brzina: 300 Mbps na 2.4 GHz i 867 Mbps na 5 GHz. Sigurnost: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanje. **Radne specifikacije** WAN Tipovi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP. Gostujuća mreža: Podrška za 2.4 GHz i 5 GHz gostujuće mreže. Firewall: IP i MAC adresa vezivanje. **Okruženje** Radna temperatura: 0°C - 40°C	45,00	37,50
MW305R-V3, 300Mbps Wireless N Router 	9253	**MW305R-V3, 300Mbps Wireless N Router** MW305R pruža brz i stabilan Wi-Fi signal za vaše uređaje. Wi-Fi brzine do 300Mbps čine ga idealnim za HD striming, onlajn igre i brzo preuzimanje datoteka. Sa svoje tri antene od 5dBi koje rade na njegovom povećanju prijema i osetljivosti na signal, MW305R obezbeđuje široku bežičnu pokrivenost. **Fizičke specifikacije** Portovi: 3 LAN (10/100 Mbps) i 1 WAN (10/100 Mbps). Dugme: RESET/WPS dugme. Napajanje: 5V/0.6A. Dimenzije: 147 × 115 × 34 mm. Antene: 3 fiksne antene. U paketu: MW305R ruter, adapter za napajanje, Ethernet kabl i vodič za instalaciju. **Bežične specifikacije** Standardi: IEEE 802.11 b/g/n. Frekvencija: 2.4-2.5 GHz. Brzina: 11n: do 300 Mbps 11g: do 54 Mbps 11b: do 11 Mbps Funkcije: Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi-a, WDS Bridging. Bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanje. **Radne specifikacije** WAN Tipovi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP. DHCP: Server i klijent lista. Port Forwarding: Virtual Server, UPnP, DMZ. Firewall: IP i MAC adresa vezivanje. Gostujuća mreža: 2.4 GHz. **Okruženje** Radna temperatura: 0°C - 40°C.	21,60	18,00
Mercusys MW302R V1.2 	10716	**Mercusys MW302R V1.2** MW302R pruža brz, stabilan Wi-Fi za vaše povezane uređaje. Bežične brzine prenosa podataka do 300 Mbps čine ga idealnim za HD strimovanje, onlajn igre i brzo preuzimanje datoteka. Ovaj bežični ruter karakteriše 4 različitih funkcija u jednom uređaju - wireless router, range extender, access point i WISP. Dve eksterne antene pružaju veću pokrivenost bežičnom mrežom u vašem domu ili kancelariji. Interfejs: 2 x 10/100Mbps LAN ports 1 x 10/100Mbps WAN port WiFi frekvencija: 2.4 GHz WiFi brzina 11n: Up to 300Mbps (Dynamic) 11g: Up to 54Mbps (Dynamic) 11b: Up to 11Mbps (Dynamic) Vrsta antene: Eksterna Broj antena: 2 x 5dBi fixed omni directional antennas Izmenjiva antena: Ne Vrsta LAN Portova (Mbit): 100 Broj LAN Portova: 2 Napajanje: 5VDC/0.6A Dimenzije: 114 mm x 94 mm x 26 mm Radna temperatura:0ºC ~ 40ºC	15,60	13,00

MW306R v1 WiFi4 Multi-Mode Wireless N Router 	8866	**MW306R v1 WiFi4 Multi-Mode Wireless N Router** 4 u 1 Routher mode, Range Extender Mode, Access Point Mode, WISP Mode **Fizičke specifikacije** Portovi: 1 WAN (10/100 Mbps) i 3 LAN (10/100 Mbps). Antene: 3 fiksne antene. Napajanje: 5V/0.6A. Dimenzije: 147 × 115 × 34 mm. U paketu: Wi-Fi ruter, adapter za napajanje, Ethernet kabl i uputstvo za instalaciju. **Bežične specifikacije** Standardi: IEEE 802.11 b/g/n. Brzina: Do 300 Mbps na 2.4 GHz. Funkcije: Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi-a, WDS Bridging. Bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanje. **Radne specifikacije** WAN Tipovi: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP. DHCP: Server i klijent lista. Port Forwarding: Virtual Server, UPnP, DMZ. Firewall: IP i MAC adresa vezivanje. Gostujuća mreža: 2.4 GHz. **Okruženje** Radna temperatura: 0°C - 40°C. Radna vlažnost: 10%-90% (bez kondenzacije).	13,20	11,00
MP500 KIT AV1000 	7226	**MP500 KIT AV1000** Komplet **MP500** prenosi mrežne podatke preko postojećih električnih kola, izbegavajući bilo kakav negativan uticaj prepreka na mrežu Uživajte u stabilnoj proširenoj mreži sa udaljenošću prenosa do 300 metara (na istom električnom kolu) **Zaštita**: Powerline Security: 128-bit AES **Tasteri**: Pair/Reset **Standardi i Protokoli**: HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab **Plug & Play** Lako proširenje **Operativna temperatura**: 0 ~ 40 °C **Operativna vlažnost**: 10 ~ 90% **Dimenzije**: 101 x 60 x 36 mm	52,80	44,00
NDR-240-24 	10224	**NDR-240-24** **Ulazni napon**: 90–264 V AC **Izlazni napon**: 24 VDC **Izlazna struja**: 10 A **Izlazna snaga**: 240 W **Efikasnost**: 88,5% **Montiranje**: Na DIN šinu (TS-35/7.5 ili 15) **Hlađenje**: Pasivno (bez ventilatora) **Radna temperatura**: -20°C do +70°C **Zaštite**: Prenapon, Preopterećenje, Prekoračenje struje, Kratak spoj **Indikator napajanja:** LED indikator **Dimenzije**: 63 x 125.2 x 113.5 mm (Š x V x D)	82,22	68,52
NDR-240-48 	9611	**NDR-240-48** **Ulazni napon**: 90–264 V AC **Izlazni napon**: 48 V DC **Izlazna struja**: 5 A **Izlazna snaga**: 240 W **Efikasnost**: Do 90% **Montiranje**: Na DIN šinu (TS-35/7.5 ili 15) **Hlađenje**: Pasivno (bez ventilatora) **Radna temperatura**: -20°C do +70°C **Zaštite**: Prenapon, Preopterećenje, Prekoračenje struje, Kratak spoj **Indikator napajanja**: LED indikator **Dimenzije**: 63 x 125.2 x 113.5 mm (Š x V x D)	118,80	99,00