

Važi od: 27.07.2024.



**antenall**

**ANTENAL DOO**

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356356

office@antenall.rs

www.antenall.rs

# CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA BEAR



**bear** 

# SAMOSTALNI KONTROLERI PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>BKP2</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3144	<p><b>BKP2</b>  <b>Samostala kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem</b>  Mogućnost otključavanja karticom (125 KHz), šifrom (4-6 cifara) ili kombinacijom obe opcije šifrom (4 - 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije  Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika  Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač  Napajanje : 12V DC  Radna temperatura : -40 °C do +60 °C  Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu  Izlaz za Bravu : Max. opterećenje 1A  Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A  Dimenzija:135x58x28 mm (VxŠxD)</p>	42,00	35,00
<p><b>Dozna za BKP2</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	6669	<p><b>Dozna za BKP2</b>  Dozna za zaštitu od kiše za BKP2.  Materijal ABS plastika.  Radna temperatura -40C do 60C°.</p>	4,20	3,50
<p><b>BKP1</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3143	<p><b>BKP1</b>  <b>Samostalna kontrola pristupa karticom</b>  Kućište od izdržljive plastike, Podržane kartice: 125 KHz EM  Kapacitet: 10 000 korisnika  Upravljačka kartica: Omogućeno dodavanje/brisanje korisnika direktno  Programiranje daljinskim upravljačem  Mogućnost rada u modu čitača: Wiegand 26  Zaštite: IP65, Alarm funkcija, Anti-static zaštita do 15KV</p>	48,00	40,00
<p><b>BKP3</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3145	<p><b>BKP3</b>  <b>Samostalna kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem</b>  Mogućnost otključavanja karticom (125KHz), šifrom (4 - 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije  Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika  Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač  Napajanje: 12V DC  Radna temperatura: -40 °C do +60 °C  Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu  Izlaz za Bravu: Max. opterećenje 1A  Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A  Dimenzija:128x82x28 mm (VxŠxD)</p>	42,00	35,00

**Dozna za BKP3****bear** 

6670

**Dozna za BKP3**  
**Dozna za zaštitu od kiše za BKP3.**  
Materijal ABS plastika.  
Radna temperatura -40C do 60C°.

4,56

3,80

**SF1-EM** **antennall**







6348

**SF1-EM**  
**Samostalna biometrijska kontrola pristupa**  
Vodonepropusno kućište (zastita IP66)  
Metalni dizajn i antivandal kućište  
Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO)  
Mod rada Releja: Taster ili Prekidač  
Detekcija otvorenosti vrata  
Wiegand 26-44 protokol za komunikaciju  
Programiranje pomoću daljinskog, Master otiska, Master „Add“ i „Delete“ kartica  
Kapacitet 1000 otisaka prsta i 2000 kartica na 125KHz (ukupno 3000korisnika)  
Zvučna i LED notifikacija  
Interlock opcija  
4 različita moda rada: Samo kartica, Samo otisak, Kartica ili Otisak  
Više Kartica/Otisaka kao uslov za otvaranje (2 - 9)  
Napajanje 12Vdc ±10%, Potrošnja: Max. 150mA  
Dimenzije uređaja : 128x48x26mm

108,00

90,00

# ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</u></b></p> 	3877	<p><b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</b>  <b>Metalna vrata</b>  <b>Sila držanja</b> :4000N.  <b>Radna temperatura</b>: -15°C / +40°C  <b>Dubina kućišta</b>: 3mm.  <b>Visina kućišta</b> : 9mm.  <b>Radi na</b> : AC/DC.  AC: 5-12V  DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><b><u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</u></b></p> 	3876	<p><b>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</b>  <b>Metalna vrata</b>  <b>Sila držanja</b> : 4000N.  <b>Radna temperatura</b> :-15°C / +40°C  <b>Dubina kućišta</b> :3mm.  <b>Visina kućišta</b> : 9mm.  <b>Radi na</b> : AC/DC.  AC: 5-12V  DC:2-14V</p>	30,00	25,00
<p><b><u>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</u></b></p>  	1991	<p><b>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</b>  <b>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata )</b>  <b>Dimenzije</b>: (v)250/(š)22 mm,  12 - 24 AC/DC, štelujućí, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.</p>	42,61	35,51
<p><b><u>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE</u></b></p>  	3799	<p><b>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE</b>  <b>JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično).</b>  Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujućí.  <b>BEZ PREDNJE PLOČE.</b>  <b>UPOZORENJE:</b> Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.</p>	54,00	45,00

**JIS 902G**

3800

**JIS 902G**  
**Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe**  
 Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)

8,40

7,00

**JIS elektromagnetni prihvatnik 1720**

8926

**JIS elektromagnetni prihvatnik 1720**  
**JIS ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (metalna vrata)**  
 Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža

43,80

36,50

**CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik**

3011

**CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik**  
**CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik**  
 Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika

9,00

7,50

**JIS 903 G L**

3012

**JIS 903 G L**  
**ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploča - desna**  
 L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

**JIS 903 G L**

3013

**JIS 903 G L**  
**ČEONA PLOČA (LEVA)**JIS 903 G L ploča - leva  
 L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40

12,00

**MLSH01**

3014

**MLSH01**  
**Elektromagnetna brava**MLSH01  
 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg

103,49

86,24

**LZB1012A**

3015

**LZB1012A**  
**Nosac el.magnetne brave LZB1012A**  
 Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01

39,23

32,69

**MLS300H**

3361

**MLS300H**  
**Elektromagnetna brava**MLS300H  
 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 150 kg

94,01

78,34

**B1022A**

3362

**B1022A**  
**Nosac elektromagnetne brave**  
 Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H

34,94

29,12

**Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C**



**bear** 

8159

**Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C**  
**Nosač za elektromagnetni prihvatnik**  
L nosač za elektromagnetni prihvatnik ,nosivost do 300 kg

36,60

30,50

**ML01H 12/24VDC**



6901

**ML01H 12/24VDC**  
Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 600 kg

141,76

118,13

**LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H**











6902

**LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H**  
Z i L profili za elektromagnetne brave ML01H

76,13


63,44

## DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>BKPN1</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3146	<p><b>BKPN1 Napajanje</b>            Ulazni napon 220V, 50Hz            Izlaz DC 12V 3A, DC 12V 5A            Direktna kontrola elektromagnetnih prihvatnika / brava            Smanjuje opterećenje kontrolera pristupa            Izlazi NC / NO sa kontrolom svih vrsta elektičnih brava</p>	23,22	19,35
<p><b>BKPN3</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3148	<p><b>BKPN3 Napajanja</b>            Ulazni napon 190 - 260V AC, 50 - 60Hz            Izlazni napon 12 VDC, 3A            Mogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mreže            Tri LED diode za prikaz statusa            Dimenzija 203 x 165 x 74 mm</p>	49,20	41,00
<p><b>BKPN2</b></p>  <p><b>bear</b> </p>	3147	<p><b>BKPN2 Konverter</b>            Ulazni napon AC &amp; DC 16-28V            Izlazni napon DC 12V/500mA</p>	10,80	9,00
<p><b>SUHF 2 UHF čitač do 15m</b></p>  <p><b>antenall</b> </p>	6343	<p><b>SUHF 2 UHF čitač do 15m</b>            UHF čitač kartica velikog dometa            Daljina čitanja od 12-15m            Potrebna kontrola pristupa za čitač            Komunikacija Wiegand 26bit,34bit,42bit, RS232            Napajanje 12V DC            Dimenzija 445x445x40mm</p>	456,00	380,00



**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**



**bear** 

6345

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**  
SUHF - Card UHF RF ID  
**Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.**

0,67

0,56

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**



**bear** 


6346

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**  
SUHF - Card UHF RF ID  
**Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.**

1,51

1,26

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**



**bear** 


6347

**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica**  
SUHF - Card UHF RF ID  
**Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.**

1,51

1,26

**MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)**



**bear** 

6997

**MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)**  
**MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije**

0,65

0,54

**SUHF - UHF Kartica**



**bear** 🐾

6344

**SUHF - UHF Kartica**  
**UHF Kartica za kontrolu pristupa za SUHF 2, bez zapisa.**

1,26

1,05

**Scard 2 125kh**



**bear** 🐾

6350

**Scard 2 125kh**  
**Scard 2 125khz Kartica za kontrolu pristupa, bez numeracije.**

0,60

0,50

**Skey 2 RFID Tag**



**bear** 🐾

6349

**Skey 2 RFID Tag**  
**Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.**

0,60

0,50

**RF MIFARE TAG 13.56Mhz**  
**(bez numeracije)**



**bear** 🐾

6996

**RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije)**  
**Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz.**

1,08

0,90

**TS68 EN2-4 silver**

7544

**TS68 EN2-4 silver****Univerzalni automat za zatvaranje vrata, siva boja.**

Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.

**Brzina zatvaranja podesiva preko 2 nezavisna ventila** 180°- 15°; 15°- 0°Laka instalacija.**Dimenzije krila:** 1100mm**Težina vrata:** 1.4 kg**Dimenzije:** 220mm x 45mm x 53,5mm

43,20

36,00

**Automat za vrata3303, br.3**

3016

**Automat za vrata3303, br.3****Automat za zatvaranje vrata** : tip 3303, siva boja.

EN1154 &amp; EN1634 Fire test

Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije.

Visokokvalitetno kućište od livene legure aluminijuma.

Laka instalacija.

Dimenzije krila: 1100mm

Težina vrata: 25-80kg

40,80

34,00

**TScompact EN2-4**

3017

**TScompact EN2-4****Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4**

56,62

47,18

Imagem ilustrativa