

Važi od: 21.07.2026.



antenall

ANTENAL DOO

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356356

office@antenall.rs

www.antenall.rs

CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA BEAR



bear 

SAMOSTALNI KONTROLERI PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>HF3-WIFI EM+MF Black</u>  bear 🐾	9165	HF3-WIFI EM+MF Black Samostalna kontrola pristupa za spoljašnju montažu, verifikacija pomoću otiska prsta, kartice, šifre i Aplikacije Kapacitivni senzor otiska prsta, tastatura na dodir Vodonepropusno kućište (zastita IP66) Metalni dizajn i antivandal kućište Tip kartice: EM kartica (125khz) i Mifare kartica (13,56mhz) (dualna frekvenca) Dodavanje/Brisanje korisnika putem Aplikacije, iOS i Android podržani Podešavanje vremenskog ograničenja za korisnike Privremena lozinka (jednokratni ili periodični kod) Daljinsko otvaranje putem Aplikacije Obaveštenje o pozivu na zvono Podržava do 500 korisnika za Aplikaciju i do 1000 korisnika na uređaju Zvučna i trobojna LED notifikacija Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO) max. opterećenja do 2A Mod rada Releja: Taster ili Prekidač Detekcija otvorenosti vrata, Exit taster, Alarm Mod rada: Kontrola pristupa ili kao eksterni čitač Wiegand protokol: 125KHz Wiegand 26-44bits; 13,56MHz Wiegand 26-44bits, 56bits, 58bits Radna temperatura: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) Napajanje: 12 do 18 Vdc, Potrošnja: Max. 150mA Dimenzija uređaja: 148 x 43.5 x 22 mm NAPOMENA: Bez napajanja	115,20	96,00
<u>HF3-WIFI EM+MF Silver</u>  bear 🐾	9164	HF3-WIFI EM+MF Silver Samostalna kontrola pristupa za spoljašnju montažu, verifikacija pomoću otiska prsta, kartice, šifre i Aplikacije Kapacitivni senzor otiska prsta, tastatura na dodir Vodonepropusno kućište (zastita IP66) Metalni dizajn i antivandal kućište Tip kartice: EM kartica (125khz) i Mifare kartica (13,56mhz) (dualna frekvenca) Dodavanje/Brisanje korisnika putem Aplikacije, iOS i Android podržani Podešavanje vremenskog ograničenja za korisnike Privremena lozinka (jednokratni ili periodični kod) Daljinsko otvaranje putem Aplikacije Obaveštenje o pozivu na zvono Podržava do 500 korisnika za Aplikaciju i do 1000 korisnika na uređaju Zvučna i trobojna LED notifikacija Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO) max. opterećenja do 2A Mod rada Releja: Taster ili Prekidač Detekcija otvorenosti vrata, Exit taster, Alarm Mod rada: Kontrola pristupa ili kao eksterni čitač Wiegand protokol: 125KHz Wiegand 26-44bits; 13,56MHz Wiegand 26-44bits, 56bits, 58bits Radna temperatura: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) Napajanje: 12 do 18 Vdc, Potrošnja: Max. 150mA Dimenzija uređaja: 148 x 43.5 x 22 mm NAPOMENA: Bez napajanja	115,20	96,00
<u>BKP2</u>  bear 🐾	3144	BKP2 Samostalna kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem Mogućnost otključavanja karticom (125 KHz), šifrom (4-6 cifara) ili kombinacijom obe opcije šifrom (4 - 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika Rad Releja: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač Napajanje : 12V DC Radna temperatura : -40 °C do +60 °C Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu Izlaz za Bravu : Max. opterećenje 1A Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A Dimenzija: 135x58x28 mm (VxŠxD)	47,52	39,60

BKP1

bear 

3143

BKP1**Samostalna kontrola pristupa karticom**

Kućište od izdržljive plastike, Podržane kartice: 125 KHz EM

Kapacitet: 10 000 korisnika

Upravljačka kartica: Omogućeno dodavanje/brisanje korisnika direktno

Programiranje daljinskim upravljačem

Mogućnost rada u modu čitača: Wiegand 26

Zaštite: IP65, Alarm funkcija, Anti-static zaštita do 15KV

52,80

44,00

BKP3

bear 

3145

BKP3**Samostalna kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem**

Mogućnost otključavanja karticom (125KHz), šifrom (4 – 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije

Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika

Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač

Napajanje: 12V DC

Radna temperatura: -40 °C do +60 °C

Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom,

Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu

Izlaz za Bravu: Max. opterećenje 1A

Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A

Dimenzija: 128x82x28 mm (VxŠxD)

47,52

39,60

Dozna za BKP3

bear 

6670

Dozna za BKP3**Dozna za zaštitu od kiše za BKP3.**

Materijal ABS plastika.

Radna temperatura -40C do 60C°.

4,56

3,80

Dozna za BKP2

bear 

6669

Dozna za BKP2

Dozna za zaštitu od kiše za BKP2.

Materijal ABS plastika.

Radna temperatura -40C do 60C°.

4,20

3,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # NOVO bear
--

ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>JIS.DEL.910X C.PL.ZA EL.PR. USKI D SS</u> 	5955	JIS.DEL.910X C.PL.ZA EL.PR. USKI D SS JIS prihvatna ploča 910X	8,92	7,43
<u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</u> 	3877	ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI Metalna vrata Sila držanja :4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,00	25,00
<u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</u> 	3876	ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI Metalna vrata Sila držanja : 4000N. Radna temperatura :-15°C / +40°C Dubina kućišta :3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,00	25,00
<u>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</u> 	1991	JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata) JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.	42,61	35,51

**JIS Elektromagnetni
prihvatnik FAIL SAFE**



3799

JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE

JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično).

Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući.

BEZ PREDNJE PLOČE.

UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.

54,00

45,00

JIS 902G



3800

JIS 902G

Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe

Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)

8,40

7,00

**CISA Čeona Ploča za
elektromagnetni
prihvatnik**



3011

CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik

CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik

Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika

9,00

7,50

JIS 903 G L



3012

JIS 903 G L

ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploča - desna

L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika

14,40


12,00

<u>JIS 903 G L</u>  	3013	JIS 903 G L ČEONA PLOČA (LEVA)JIS 903 G L ploča - leva L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika	14,40	12,00
<u>MLSH01</u> 	3014	MLSH01 Elektromagnetna bravaMLSH01 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg	103,49	86,24
<u>LZB1012A</u> 	3015	LZB1012A Nosac el.magnetne brave LZB1012A Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01	39,23	32,69
<u>MLS300H</u> 	3361	MLS300H Elektromagnetna bravaMLS300H Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 150 kg	94,01	78,34
<u>B1022A</u> 	3362	B1022A Nosac elektromagnetne brave Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H	34,94	29,12

<u>Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C</u>  bear 🐾	8159	Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C Nosač za elektromagnetni prihvatnik L nosač za elektromagnetni prihvatnik ,nosivost do 300 kg	36,60	30,50
<u>ML01H 12/24VDC</u> 	6901	ML01H 12/24VDC Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 600 kg	141,76	118,13
<u>LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H</u> 	6902	LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H Z i L profili za elektromagnetne brave ML01H	76,13	63,44

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>BKPN1</u>  	3146	BKPN1 Napajanje Ulazni napon 220V, 50Hz Izlaz DC 12V 3A, DC 12V 5A Direktna kontrola elektromagnetnih prihvatnika / brava Smanjuje opterećenje kontrolera pristupa Izlazi NC / NO sa kontrolom svih vrsta električnih brava	25,55	21,29
<u>BKPN3</u>  	3148	BKPN3 Napajanja Ulazni napon 190 - 260V AC, 50 - 60Hz Izlazni napon 12 VDC, 3A Mogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mreže, 12V/7Ah Tri LED diode za prikaz statusa Dimenzija 203 x 165 x 74 mm	54,12	45,10
<u>BKPN2</u>  	3147	BKPN2 Konverter Ulazni napon AC & DC 16-28V Izlazni napon DC 12V/500mA	13,86	11,55
<u>SUHF 2 UHF čitač do 15m</u> 	6343	SUHF 2 UHF čitač do 15m UHF čitač kartica velikog dometa Daljina čitanja od 12-15m Potrebna kontrola pristupa za čitač Komunikacija Wiegand 26bit,34bit,42bit, RS232 Napajanje 12V DC Dimenzija 445x445x40mm	456,00	380,00

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica  bear paw	6345	SUHF - Card UHF RF ID nalepnica SUHF - Card UHF RF ID Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.	0,67	0,56
SUHF - Card UHF RF ID nalepnica  bear paw	6346	SUHF - Card UHF RF ID nalepnica SUHF - Card UHF RF ID Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.	1,20	1,00
SUHF - Card UHF RF ID nalepnica  bear paw	6347	SUHF - Card UHF RF ID nalepnica SUHF - Card UHF RF ID Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.	1,20	1,00
MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)  bear paw	6997	MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije) MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije	0,65	0,54

<u>SUHF - UHF Kartica</u>  bear 🐾	6344	SUHF - UHF Kartica UHF Kartica za kontrolu pristupa za SUHF 2, bez zapisa.	1,26	1,05
<u>Scard 2 125kh</u>  bear 🐾	6350	Scard 2 125kh Scard 2 125khz Kartica za kontrolu pristupa, bez numeracije.	0,60	0,50
<u>Skey 2 RFID Tag</u>  bear 🐾	6349	Skey 2 RFID Tag Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.	0,60	0,50
<u>RF MIFARE TAG 13.56Mhz</u> <u>(bez numeracije)</u>  bear 🐾	6996	RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije) Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz.	1,08	0,90

<u>TS68 EN2-4 silver</u> 	9820	TS68 EN2-4 silver Univerzalni automat za zatvaranje vrata, siva boja. Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije. Brzina zatvaranja podesiva preko 2 nezavisna ventila180°- 15°; 15°- 0°Laka instalacija. Dimenzije krila: 1100mm Težina vrata: do 80 kg Dimenzije: 220mm x 45mm x 53,5mm	43,20	36,00
<u>Automat za vrata3303, br.3</u> 	3016	Automat za vrata3303, br.3 Automat za zatvaranje vrata : tip 3303, siva boja. EN1154 & EN1634 Fire test Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije. Visokokvalitetno kućište od livene legure aluminijuma. Laka instalacija. Dimenzije krila: 1100mm Težina vrata: 25-80kg	40,80	34,00
<u>TScompact EN2-4</u>  Imagem ilustrativa	3017	TScompact EN2-4 Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4	56,62	47,18