Važi od: 23.11.2026.

ANTENAL DOO
Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina
tel: 011/6356356
office@antenall.rs
www.antenall.rs

CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA BEAR




bear

SAMOSTALNI KONTROLERI PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
HF3-WIFI EM+MF Black  bear	9165	**HF3-WIFI EM+MF Black** **Samostalna kontrola pristupa za spoljašlju montažu, verifikacija pomoću otiska prsta, kartice, šifre i Aplikacije** Kapacitivni senzor otiska prsta, tastatura na dodir Vodonepropusno kućište (zastita IP66) Metalni dizajn i antivandal kućište Tip kartice: EM kartica (125khz) i Mifare kartica (13,56mhz) (dualna frekvenca) Dodavanje/Brisanje korisnika putem Aplikacije, iOS i Android podržani Podešavanje vremenskog ograničenja za korisnike Privremena lozinka (jednokratni ili periodični kod) Daljinsko otvaranje putem Aplikacije Obaveštenje o pozivu na zvono Podržava do 500 korisnika za Aplikaciju i do 1000 korisnika na uređaju Zvučna i trobojna LED notifikacija Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO) max. opterećenja do 2A Mod rada Releja: Taster ili Prekidač Detekcija otvorenosti vrata, Exit taster, Alarm Mod rada: Kontrola pristupa ili kao eksterni čitač Wiegand protokol: 125KHz Wiegand 26-44bits; 13,56MHz Wiegand 26-44bits, 56bits, 58bits Radna tepreratura: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) Napajanje: 12 do 18 Vdc, Potrošnja: Max. 150mA Dimenzija uređaja: 148 x 43.5 x 22 mm **NAPOMENA:** Bez napajanja	96,00	80,00
HF3-WIFI EM+MF Silver  bear	9164	**HF3-WIFI EM+MF Silver** **Samostalna kontrola pristupa za spoljašlju montažu, verifikacija pomoću otiska prsta, kartice, šifre i Aplikacije** Kapacitivni senzor otiska prsta, tastatura na dodir Vodonepropusno kućište (zastita IP66) Metalni dizajn i antivandal kućište Tip kartice: EM kartica (125khz) i Mifare kartica (13,56mhz) (dualna frekvenca) Dodavanje/Brisanje korisnika putem Aplikacije, iOS i Android podržani Podešavanje vremenskog ograničenja za korisnike Privremena lozinka (jednokratni ili periodični kod) Daljinsko otvaranje putem Aplikacije Obaveštenje o pozivu na zvono Podržava do 500 korisnika za Aplikaciju i do 1000 korisnika na uređaju Zvučna i trobojna LED notifikacija Nezavisna jedinica sa jedim relejem (COM/NC/NO) max. opterećenja do 2A Mod rada Releja: Taster ili Prekidač Detekcija otvorenosti vrata, Exit taster, Alarm Mod rada: Kontrola pristupa ili kao eksterni čitač Wiegand protokol: 125KHz Wiegand 26-44bits; 13,56MHz Wiegand 26-44bits, 56bits, 58bits Radna tepreratura: -30°C do 60°C (-22°F do 140°F) Napajanje: 12 do 18 Vdc, Potrošnja: Max. 150mA Dimenzija uređaja: 148 x 43.5 x 22 mm **NAPOMENA:** Bez napajanja	96,00	80,00
BKP2  bear	3144	**BKP2** **Samostala kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem** Mogućnost otključavanaj karticom (125 KHz), šifrom (4-6 cifara) ili kombinacijom obe opcije šifrom (4 – 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač Napajanje : 12V DC Radna temperatura : -40 °C do +60 °C Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu Izlaz za Bravu : Max. opterećenje 1A Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A Dimenzija:135x58x28 mm (VxŠxD)	47,52	39,60

BKP1 	3143	**BKP1** **Samostalna kontrola pristupa karticom** Kućište od izdržljive plastike, Podržane kartice: 125 KHz EM Kapacitet: 10 000 korisnika Upravljačka kartica: Omogućeno dodavanje/brisanje korisnika direktno Programiranje daljinskim upravljačem Mogućnost rada u modu čitača: Wiegand 26 Zaštite: IP65, Alarm funkcija, Anti-static zaštita do 15KV	52,80	44,00
BKP3 	3145	**BKP3** **Samostalna kontrola pristupa sa metalnim anti vandal kućištem** Mogućnost otključavanja karticom (125KHz), šifrom (4 – 6 cifara) ili kombinacijom obe opcije Kapacitet: 1 master i 1000 korisnika Rad Relea: Pulsno (Taster) ili kao Prekidač Napajanje: 12V DC Radna temperatura: -40 °C do +60 °C Podržava: Detekciju ne zatvorenosti vrata, Nasilni ulaz, Otvaranje Tasterom, Alarmi izlaz, Izlaz za Bravu Izlaz za Bravu: Max. opterećenje 1A Alarmni Izlaz: Max. opterećenje 3A Dimenzija:128x82x28 mm (VxŠxD)	47,52	39,60
Dozna za BKP3 	6670	**Dozna za BKP3** **Dozna za zaštitu od kiše za BKP3.** Materijal ABS plastika. Radna temperatura -40C do 60C°.	4,56	3,80
Dozna za BKP2 	6669	**Dozna za BKP2** Dozna za zaštitu od kiše za BKP2. Materijal ABS plastika. Radna temperatura -40C do 60C°.	4,20	3,50


D14-B  	10363	**D14-B** Elektronska brava za ormariće D14-B 125KHz EM • Metode pristupa: PIN kod, RFID kartica • Režimi rada: Privatni (Fixed Mode) / Javni (Public Mode) • Napajanje: Baterijsko • Signalizacija slabe baterije: Da • Hitno napajanje preko USB priključka: Da • Primena: Garderobni ormarići, kancelarijski ormari, škole, biblioteke, teretane, SPA centri i sl.	42,00	35,00
Sbracelet 1 EM125KHZ  	10420	**Sbracelet 1 EM125KHZ** Crvene narukvice za kontrolu pristupa RFID narukvica Format podataka: TK4100 (kompatibilan sa EM4100) Frekvencija: 125 kHz Primena: Kontrola pristupa, elektronske brave, evidencija prisustva	1,20	1,00
Sbracelet 1 EM125KHZ  	10421	**Sbracelet 1 EM125KHZ** Plave narukvice za kontrolu pristupa RFID narukvica Format podataka: TK4100 (kompatibilan sa EM4100) Frekvencija: 125 kHz Primena: Kontrola pristupa, elektronske brave, evidencija prisustva	1,20	1,00

ELEKTRIČNE BRAVE I PRIHVATNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
JIS.DEL.910X C.PL.ZA EL.PR. USKI D SS 	5955	**JIS.DEL.910X C.PL.ZA EL.PR. USKI D SS** JIS prihvatna ploča 910X	8,92	7,43
ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI 	3877	**ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI** **Metalna vrata** **Sila držanja** :4000N. **Radna temperatura**: -15˚C / +40˚C **Dubina kućišta**: 3mm. **Visina kućišta** : 9mm. **Radi na** : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,00	25,00
ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI 	3876	**ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI** **Metalna vrata** **Sila držanja** : 4000N. **Radna temperatura** :-15˚C / +40˚C **Dubina kućišta** :3mm. **Visina kućišta** : 9mm. **Radi na** : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,00	25,00
JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata) 	1991	**JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)** **JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata)** **Dimenzije**: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.	45,00	37,50

JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE 	3799	**JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE** **JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe – za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično**). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući. **BEZ PREDNJE PLOČE.** **UPOZORENJE**: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.	54,00	45,00
JIS 902G 	3800	**JIS 902G** **Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe** Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)	8,40	7,00
CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik 	3011	**CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik** **CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik** Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika	9,00	7,50
JIS 903 G L 	3012	**JIS 903 G L** **ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploca - desna** L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika	14,40	12,00

JIS 903 G L 	3013	**JIS 903 G L** **ČEONA PLOČA (LEVA)JIS 903 G L ploca - leva** L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika	14,40	12,00
MLSH01 	3014	**MLSH01** **Elektromagnetna bravaMLSH01** Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg	103,49	86,24
LZB1012A 	3015	**LZB1012A** **Nosac el.magnetne brave LZB1012A** Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01	39,23	32,69
MLS300H 	3361	**MLS300H** **Elektromagnetna bravaMLS300H** Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 150 kg	94,01	78,34
B1022A 	3362	**B1022A** **Nosac elektromagnetne brave** Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H	34,94	29,12

Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C 	8159	**Nosač za elektromagnetni prihvatnik LB1011C** **Nosač za elektromagnetni prihvatnik** L nosač za elektromagnetni prihvatnik ,nosivost do 300 kg	36,60	30,50
ML01H 12/24VDC 	6901	**ML01H 12/24VDC** Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 600 kg	141,76	118,13
LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H 	6902	**LZ nosač B1002A za el.magnetnu bravu ML01H** Z i L profili za elektromagnetne brave ML01H	76,13	63,44

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
BKPN1  bear	3146	**BKPN1** **Napajanje** Ulazni napon 220V, 50Hz Izlaz DC 12V 3A, DC 12V 5A Direktna kontrola elektromagnetnih prihvatnika / brava Smanjuje opterećenje kontrolera pristupa Izlazi NC / NO sa kontrolom svih vrsta elektičnih brava	25,55	21,29
BKPN3  bear	3148	**BKPN3** **Napajanja** Ulazni napon 190 - 260V AC, 50 - 60Hz Izlazni napon 12 VDC, 3A Mogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mreže, 12V/7Ah Tri LED diode za prikaz statusa Dimenzija 203 x 165 x 74 mm	54,12	45,10
BKPN2  bear	3147	**BKPN2** **Konverter** Ulazni napon AC & DC 16 28V Izlazni napon DC 12V/500mA	13,86	11,55
SUHF 2 UHF čitač do 15m 	6343	**SUHF 2 UHF čitač do 15m** UHF čitač kartica velikog dometa Daljina čitanja od 12-15m Potrebna kontrola pristupa za čitač Komunikacija Wiegand 26bit,34bit,42bit, RS232 Napajanje 12V DC Dimenzija 445x445x40mm	456,00	380,00

SUHF - Card UHF RF ID nalepnica 	6345	**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica** SUHF - Card UHF RF ID **Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.**	0,67	0,56
SUHF - Card UHF RF ID nalepnica 	6346	**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica** SUHF - Card UHF RF ID **Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.**	1,20	1,00
SUHF - Card UHF RF ID nalepnica 	6347	**SUHF - Card UHF RF ID nalepnica** SUHF - Card UHF RF ID **Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.**	1,20	1,00
MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije) 	6997	**MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)** **MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije**	0,65	0,54

SUHF - UHF Kartica 	6344	**SUHF - UHF Kartica** **UHF Kartica za kontrolu pristupa za SUHF 2, bez zapisa.**	1,26	1,05
Scard 2 125kh 	6350	**Scard 2 125kh** **Scard 2 125khz Kartica za kontrolu pristupa, bez numeracije.**	0,60	0,50
Skey 2 RFID Tag 	6349	**Skey 2 RFID Tag** **Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.**	0,60	0,50
RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije) 	6996	**RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije)** **Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz.**	1,08	0,90

TS68 EN2-4 silver 	9820	**TS68 EN2-4 silver** **Univerzalni automat za zatvaranje vrata, siva boja.** Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije. **Brzina zatvaranja podesiva preko 2 nezavisna ventila**180°- 15°; 15°-0°Laka instalacija. **Dimenzije krila**: 1100mm **Težina vrata**: do 80 kg **Dimenzije**: 220mm x 45mm x 53,5mm	49,20	41,00
Automat za vrata3303, br.3 	3016	**Automat za vrata3303, br.3** **Automat za zatvaranje vrata :** tip 3303, siva boja. EN1154 & EN1634 Fire test Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije. Visokokvalitetno kućište od livene legure aluminijuma. Laka instalacija. Dimenzije krila: 1100mm Težina vrata: 25-80kg	40,80	34,00
TScompact EN2-4 	3017	**TScompact EN2-4** **Automat za zatvaranje vrata, TS compakt, EN2-4**	56,62	47,18