



antenall

Važi od: 21.05.2026.



EZVIZ

Cenovnik Ezviz oprema



ANTENALL DOO
Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina
tel: 011/6356356
office@antenall.rs
www.antenall.rs

WI-FI KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>CS-TY1</p>   	9250	<p>CS-TY1 2Mp FullHd Smart Wi-Fi Pan & Tilt Kamera</p> <p>Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 1920 × 1080, max 15fps Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 85° (dijagonalno), 75° (horizontalno), 45° (vertikalno) Noćni mod: IR max 10 m Video kompresija: H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 256G) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: Detekcija pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti Napajanje i potrošnja: Micro USB DC 5V/1A, Max. 5W Dimenzije: 88 × 88 × 118.7 mm Radna temperatura: -10°C to 45°C Težina: 259 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	19,99	16,66
<p>CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera</p>  	8731	<p>CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera Pametna Wi-Fi Pan & Tilt kamera Nadgledajte celokupan prostor lako pomoću TY1 kamere sa 360-stepeni vidnim poljem i pametnom funkcijom praćenja. Ona vas pokriva - tokom celog dana i cele noći.</p> <p>Senzor: F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2560 × 1440, max 20fps Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 124° (dijagonalno), 85° (horizontalno), 55° (vertikalno) Noćni mod: IR max 10 m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 256G) & EZVIZ CloudPlay Storage (potrebna pretplata) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: detektor čoveka, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti Napajanje i potrošnja: Micro USB DC 5V/2A, Max. 5W Dimenzije: 88 × 88 × 119 mm Radna temperatura: -10°C to 45°C Težina: 259 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	44,99	37,49
<p>CS-H4 2K</p>  	8817	<p>CS-H4 2K Bilo da je napolju ili unutra, kako bi zaštitio vaš dom ili posao, H4 služi kao kompaktno i snažno sigurnosno rešenje koje omogućava neprekidan mir 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.</p> <p>Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2K 2304 × 1296, 30fps Objektiv: 2.8 mm, viewing angle: 106° (Horizontalno), 122° (Dijagonalno) Osvetljenje: Domet Crno-belog night vision moda: max 30m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512 Gb) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: WDR, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-flicker, Detekcija pokreta, AI-powered Detekcija osobe/vozila, Dvosmerna komunikacija Radna temperatura: -30°C do 60°C, vlažnost 95% ili manje, Zaštita: IP67 Dimenzije: 106 × 106 × 90 mm Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 8W Težina: 229 g</p> <p>Adapter dolazi uz kameru</p>	70,00	58,33

CS-H3c 4mm

8664

CS-H3c 4mm

Jednostavna i izdržljiva kamera koja je dobro dizajnirana da se fokusira na osnove koje su najtraženije, a to su izuzetan video kvalitet, produžen noćni režim, kućište otporno na različite vremenske uslove i još mnogo toga.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija: 1920 x 1080, 30fps

Objektiv: 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal)

Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: Micro SD card (Max. 512G)

Mrežni port: RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta,

Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter

Domet night vision-a (crno-beli režim): max 30m

Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67

Dimenzije: 72 x 72 x 157 mm

Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W

Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

40,00

33,33

CS-H3c 4mm (color mode)

8665

CS-H3c 4mm (color mode)

CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 1080p kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija: 1920 x 1080, 30fps

Objektiv: 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal)

Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

Mrežni port: RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta,

Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa strobe svetlom

Domet color night vision-a (u boji): max 30m

Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67

Dimenzije: 72 x 72 x 157 mm

Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W

Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

44,99

37,49

CS-H3c 2K+ 2.8mm Color

8732

CS-H3c 2K+ 2.8mm Color

CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 2K+ kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija: 2560 x 1440, Max 30fps

Objektiv: 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal)

Noćni mod: Bela svetlost max 30m

Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

Mrežni port: RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta,

Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa belim svetlom, AudioPick-Up

Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67

Dimenzije: 72 x 72 x 157 mm

Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W

Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Alexa, Google Assistant, IFTTT

59,99

49,99

H3c 5MP



9049

H3c 5MP

H3c 3K, svestrani čuvar pogodan za većinu domova i zgrada, može prikazati svaki detalj u velikim okruženjima sa zadivljujućom jasnoćom u 3K rezoluciji, pružajući 24/7 automatsku zaštitu sa korisnim AI-pokretanim detekcijama i aktivnim obrambenim funkcijama.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija: 2880 × 1620, Max 30fps

Objektiv: 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 125° (Dijagonalno), 103° (Horizontalno), 58° (Vertikalno)

Minimum iluminacija: 0.01 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: Micro SD card (Max. 512GB)

Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: Detekcija pokreta, detekcija ljudskih oblika pomoću AI tehnologije, detekcija mahanja rukom, Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark

Radna temperatura: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje,

Zaštita: IP67

Dimenzije: 72 × 84 × 152 mm

Težina: 330 g

Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 9W

70,00

58,33

CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)



PROMO

9050

CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)

CB3 je 100% bežična punjiva kamera + CS-CMT-Solar panel-D Punjivi solarni panel

CS-CB3

Senzor: 1/2.9" 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor

Rezolucija: 1920 × 1080 max 15fps

Objektiv: 2.8mm @ F2.0, ugao gledanja: 128° (dijagonalno), 108° (horizontalno), 56° (vertikalno)

Noćni režim: IR daljina: 15m, daljina noćnog vida u boji: 15m.

Minimum iluminacija: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: Podržava microSD karticu (do 256 GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: Smart Human motion detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filterž, Anti-Flicker, prilagodljiva glasovna upozorenja

Radna temperatura i zaštita: -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje,

Dimenzije: 105.9 × 62.8 × 62.8 mm

CS-CMT-Solar panel-D

Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 5200 mAh, max 10W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Google Assistant i Amazon Alexa

Napajanje: 6.0V±5%

Maks. snaga struje: 700mA±5%

Maks. struja: 4.2W

Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije

Konektor: Micro USB

Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65

Dimenzije: 222.6 × 155.9 × 14.9 mm

60,00

50,00

**C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi
Kamera (8Mpx)**



10322

**C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi Kamera (8Mpx)
Pan & Tilt Wi-Fi Kamera**

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rezolucija: 3840 × 2160, FPS: Max: 20fps; Self-Adaptive during network transmission
Objektiv: Gornji objektiv: 4mm@ F1.6, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 89°, vertikalno 53°
Noćni mod: IR: 30m, Belo svetlo do 20m
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb)
Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta, aktivna zaštita sirenom i strob svetlom.
Napajanje i potrošnja: DC 12V / 1A, MAX. 12 W
Zaštita: IP65
Dimenzije: 102.27 × 128.61 × 147.05 mm
Radna temperatura: -30°C ~ 50°C
Težina: 506 g
Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

89,99

74,99

CS-H90 Dual (4MP+4MP)



9577

**CS-H90 Dual (4MP+4MP)
CS-H90 Dual 2K+ & 2K+**

Još jedna inovacija u EZVIZ-ovoj prestižnoj seriji dvostrukih kamera, H90 Dual podiže 360-stepensku zaštitu na viši nivo kombinovanjem dve rotirajuće kamere u jednom kućištu. Sferna kamera zadržava omiljene funkcije iz EZVIZ-ove pan/tilt serije, dok gornja kamera u obliku letećeg tanjira pruža dodatno širokougaono pokrivanje, ne ostavljajući nijedan ugao nepokrivenim. Obe kamere rade sinhronizovano, međusobno reagujući kako bi omogućile povezanu detekciju i automatsku promenu pogleda. Ukratko, H90 Dual pruža neuporedivu vidljivost i efikasnost za nadzor velikih površina.

Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS
Rezolucija: 2560 × 1440, FPS: Self-adaptive during network transmission
Objektivi: Gornji objektiv: 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°
Donji objektiv: 6 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°
Noćni mod: IR: 30m, Bela svetlost: 40m (Kada obe kamere usmere objektivne u isti pravac)
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb)
Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta
Aktivna zaštita sirenom i strob svetlom
Napajanje i potrošnja: DC 12V / 1.5A, MAX. 18W
Dimenzije: 224 × 135 × 136 mm
Radna temperatura: -30°C ~ 50°C
Težina: 723 g
Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno."

130,00

108,33

**HB90 + 8W solar panel Kit
(4MP+4MP)**



10323

**HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)
Dual-Lens All-Day Snimanje Wi-Fi Kamera + Solarni Panel 8W**

Kamera: CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP)

Senzor: 1/3" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor

Rezolucija: 2560 × 1440, FPS: 15 Self-adaptive during network transmission

Objektivi: Gornji objektivi: 2.8 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°

Donji objektivi: 6 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°

Noćni mod: IR: 35m, Bela svetlost: 30m (Kada obe kamere usmere objektivne u isti pravac)

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb)

Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)

Bluetooth: Podržava

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija

Kapacitet baterije: 10 400 mAh

Napajanje i potrošnja: DC 5 V / 2 A, max 10W

Dimenzije: 135 × 136.5 × 229.5 mm

Radna temperatura: -20°C ~ 50°C

Težina: 890 g

Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M

Tip solarnih ćelija: Monocrystalline solarne ćelije

Max. napon: 8 W ± 5%

Tip konektora: Type C

Dužina kabla: 3m

Zaštita: IP65

Dimenzije: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm

Težina: 428g

229,99

191,66

CS-LC3-A0-8B4WDL



PROMO

8151

CS-LC3-A0-8B4WDL

LC3 je inovativna integracija podesive lampe i sigurnosne kamere od 4Mpx koja poboljšava sigurnost vašeg doma čak i tokom noći. Jednostavnog i modernog dizajna, kamera može da se uklopi u svaki eksterijer i da osvetli mračne delove i da vam pruži daljinsku kontrolu.

Lampa: SMD LED - 700 Lumen (podesiva jačina)

Temperatura boje: 3000K

Životni vek: @Ta 25°C 30000H

Rezolucija: 4MP (2560 × 1440), Max. 30 fps

Ugao gledanja: 140° (Horizontalno), 157°(Dijagonalno), 75°(Vertikalno)

IR domet: maks 10m

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: Integrisana 32GB eMMC kartica

Wifi: 802.11 b/g/n @2.4 GHz (2T2R, dualna-antena)

Smart funkcije: AI-powered human detection, dvosmerna komunikacija

Integrisan Omnidirekcionni mikrofoni, integrisan zvučnik

Ostale karakteristike: WDR, 3D DNR, noise suppression

Radna temperatura i zaštita: -30 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65





Dimenzije i težina: 86 x 280 x 120 mm, 1038g

Napajanje i potrošnja: 110VAC - 240VAC, 50 HZ / 60 HZ, maks 30 W

118,99

99,16

4G KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>CS-H5 (3MP,4G,4mm)</u></p>  	9575	<p>CS-H5 (3MP,4G,4mm) Uz H5 4G, lako možete kreirati sigurnosni sistem čak i na otvorenim prostorima sa slabom Wi-Fi pokrivenošću. Kamera je opremljena 2K video rezolucijom, detekcijom osoba i vozila, kao i aktivnom odbranom pokrenutom detekcijom aktivnosti, čime rešava mnoge izazove 24/7 nadzora na otvorenom. Kao pouzdana kamera, odlično funkcioniše noću i u lošim vremenskim uslovima, pružajući dugotrajno i jednostavno rešenje za vašu sigurnost.</p> <p>Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2304 × 1296, FPS: Self-Adaptive during network transmission Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 102° (dijagonalno), 86° (horizontalno), 46° (vertikalno) Noćni mod: IR max 30 m, Belo svetlo: 20m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512G) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi i vozila, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacijar, režim spavanja za zaštitu privatnosti Zaštita: IP67 Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A , MAX 7W Dimenzije: 183 × 93 × 75mm Radna temperatura: -30°C to 50°C Težina: 482 g</p> <p>Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	79,99	66,66
<p><u>CS-EB3 (2K,4GA)</u></p>  	9576	<p>CS-EB3 (2K,4GA) CS-EB3 3MP 2.8mm EZVIZ EB3 je izuzetno jednostavna za upotrebu spoljašnja sigurnosna kamera sa kristalno jasnom 2K rezolucijom i dodatnim funkcijama. Na jednom punjenju baterije može raditi do 120 dana i može se postaviti gotovo bilo gde oko vašeg doma bez složenog ožičenja ili skupih troškova instalacije. Predstavlja idealno i pristupačno rešenje za svaku porodicu koja želi dodatni sloj zaštite.</p> <p>Senzor: 1/2.8" 3-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 2304 × 1296, FPS: 15 Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 131° (dijagonalno), 110° (horizontalno), 58° (vertikalno) Noćni mod: IR max 15 m, Belo svetlo: 15m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 256Gb) Frekventni opseg: EU LTE-FDD [B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28] Ostale karakteristike: Smart detekcija oblika ljudi, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacijar, režim spavanja za zaštitu privatnosti Napajanje i potrošnja: DC 5V / 2A (kupuje se zasebno), MAX 10W Kapacitet baterije: 5200mAh Dimenzije: 105.9 × 62.8 × 62.8 mm Radna temperatura: -30°C to 50°C Težina: 522 g</p> <p>Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Kompatibilna sa solarnim panelom: CS-PSP8 (10115)</p>	130,00	108,33

EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)

10324

EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)**EB8 4K Pro 4G&WiFi + EZVIZ Green Solar Panel 8W****Kamera: CS-EB8-R200-1M8W4GA****Senzor:** 1/2.8" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor**Rezolucija:** 4K (3840 × 2160), FPS: 15 Self-adaptive during network transmission**Objektivi:** 4 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44°**Noćni mod:** IR: 15m**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

4G LTE EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40/B41, LA:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, LTE TDD: B38/B40

Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, AI-podržana detekcija divljih životinja, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija**Kapacitet baterije:** 10 400 mAh**Napajanje i potrošnja:** DC 5 V / 2 A, max 10W**Dimenzije:** 184 × 102 × 168 mm**Radna temperatura:** -20°C ~ 50°C**Težina:** 810 g**Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M****Tip solarnih ćelija:** Monocrystalline solarne ćelije**Max. napon:** 8 W ± 5%**Tip konektora:** Type C**Dužina kabla:** 3m**Zaštita:** IP65**Dimenzije:** 267.3 × 186.5 × 17.5 mm**Težina:** 907g










289,99


241,66

PREČIŠČIVAČI VAZDUHA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>CS-EB-FILTER002</u></p>  	7757	<p>CS-EB-FILTER002 EZVIZ mini filter za prečiščivač vazduha</p> <p>Primarni filter: Nylon mesh pre-filter HEPA filter: H13 HEPA filter Carbon filter: Aktivni karbon filter Dimenzije: 198 × 198 mm Težina: 423 g</p>	45,00	37,50

USISIVAČI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>CS-RC3-TWT2</p>   	8620	<p>CS-RC3-TWT2 Način rada: usisavanje Kapacitet baterije Li-ion: 2600mAh Vreme punjenja: 5h Radno vreme: u standardnom režimu 190 min Kontrola uređaja: daljinski upravljač Vrsta motora: Brushless Maksimalna snaga usisavanja: 2700 Pa / 30W Kapacitet kontejnera: 0,8 L Način navigacije i mapiranja: žiroskop, infrared Vrsta filtera: E10 mreža + visokoefikasni filter Napredne funkcije: Auto čišćenje, usisavanje sa fiksnom tačkom, usisavanje uz zid, detekcija ivica, detekcija tepiha, preporučena površina do 200m2 Dimenzije: robot 345×345×78.5mm, 2.83 kg</p>	118,80	99,00
<p>CS-RE4P-PWT2 Plus</p>   	8621	<p>CS-RE4P-PWT2 Plus Način rada: usisavanje i brisanje Kapacitet baterije Li-ion: 4930mAh Vreme punjenja: 5h Radno vreme: u standardnom režimu 180 min, u tihom režimu 240min. Kontrola uređaja: EZVIZ aplikacija, glas (Google Assistant i Amazon Alexa). Vrsta motora: Brushless Maksimalna snaga usisavanja: 4000 Pa / 45W Kapacitet kontejnera: 0,35 L Navigacija i mapiranje: LDS LiDar, infrared. Filter: E10 mreža + visokoefikasni filter. Napredne funkcije: WiFi, Full čišćenje, čišćenje sobe, čišćenje područja, 4 nivoa usisavanja, 3 nivoa brisanja, detekcija tepiha, maksimalna visina prepreke 20mm, automatsko pražnjenje kontejnera, detekcija ivice, preporučena površina do 300m2. Dimenzije: robot: 345×345×95mm, 3,09kg baza: 220×180×38 mm, 3,6kg</p>	298,99	249,16
<p>CS-RA-KIT05</p>   	8818	<p>CS-RA-KIT05 Rezervni delovi za usisivač CS-RC3-TWT2</p> <p>Komplet sadrži: Glavna četkica (x1) efikasno apsorbuje prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)</p> <p>High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci)</p> <p>Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)</p>	19,99	16,66

CS-RA-KIT06

8819

CS-RA-KIT06**Rezervni delovi za usisivač CS-RE4P-PWT2 Plus****Komplet sadrži:**

Glavna četkica (x1) efikasno apsorbujе prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)

High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci)

Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)

Krpa za brisanje (x2) periva i višekratno upotrebljiva. Dizajnirana da upija tečnost i uklanja fleke sa poda, (preporučena zamena od 3 - 6 meseci)

29,99

24,99

CS-RA-KIT07

8820







CS-RA-KIT07**Kesa za prašinu za CS-RE4P-PWT2 Plus****Komplet sadrži:**

Kesa za prašinu (x10): Zadržava i sadrži prljavštinu i otpad prikupljen od strane robotskog usisivača kapaciteta 4L

51,00

42,50

OSTALA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>HP5</p>  	9341	<p>HP5 Dvožični pametni video interfonski sistem za Vaš dom.</p> <p>Kamera: Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Objektiv i polje vidljivosti: 2.0mm @ F1, 134° (dijagonalno) Rezolucija: 1920 × 1080 DNR: 2D / 3D DNR Video kompresija: H.265 / H.264 Način povezivanja: Two Wire, Φ 2 × 0.75 mm², maks. 50 m; Φ 2 × 1.5 mm², maks. 100 m; Upleteni par, maks. 120 m Spoljna jedinica: Built-in high-sensitivity mikrofoni, Built-in high-power zvučnik, Tamper prekidač, Unutrašnja jedinica: 7" touch screen, rezolucija: 1024 × 600, WiFi: Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Frekvencija: 2,4 GHz, 5 GHz Dimenzije (DxŠxV): 180 × 111 × 15 mm Napajanje i potrošnja: DC 24V 1.5A, 8W, Max. 24W Težina: 639 g Vodootporni dizajn *Napajanje dolazi uz uređaj Kada se unutrašnja jedinica poveže sa internetom putem WiFi-a moguće je dodavajne u EZVIZ app i dobijati pozive na Vaš pametni telefon.</p>	179,00	149,17
<p>CPU proximity Tag</p>  	9455	<p>CPU proximity Tag EZVIZ Proximity Tag Zaštita od kopiranja Ezviz enkripcija Lagani dizajn Primena za Ezviz pametne brave i video interfonske sisteme.</p> <p>Algoritam za enkripciju: Podržano Radna frekvencija: 13.8-14.4 MHz Brzina komunikacije: 106 kbps Izdržljivost brisanja: 10 miliona puta Vreme zadržavanja podataka: 10 godina Radna temperatura: -10°C do 50°C Materijal: ABS Dimenzije: 40 mm x 32 mm x 3.7 mm Boja: Ekstremno siva</p>	2,40	2,00
<p>CS-L2S-11FCP</p>  	8253	<p>CS-L2S-11FCP Kontrola pristupa je sada bez napora i bez ključeva jer L2S od EZVIZ-a je spremna za nadogradnju vaših vrata. L2S čini vaša vrata jednostavnijim, bezbednijim i bržim i štiti vaše voljene sa svojim čvrstim dizajnom i bezbednosnim funkcijama koje vaš dom zahteva.</p> <p>4 metode otključavanja (otisak prsta, tag/kartica, lozinka, ključ) Integriran elektronski doorbell Podržava obostrani smer brave Do 50 otisaka prstiju Do 50 setova lozinki, podržava anti-peeping virtuelne lozinke Do 50 Ezviz kartica, sa preporučenom distancom čitanja od 0 do 10 mm Podržava mehaničke ključeve za otvaranja u hitnim slučajevima Komunikacioni metod: Zigbee 3.0 Podržava upravljanje korisnicima, privremenu lozinku, real-time alarme na aplikaciji, evidenciju ulaska Napajanje: 4 x 1.5V AA baterije (Mikro USB power bank za hitne slučajeve) Dimenzije: 307 × 74 × 32 mm Radna temperatura: -25 °C do 70 °C</p>	394,80	329,00

CS-DL01S/DL01CP/A3

8160

CS-DL01S/DL01CP/A3**Ezviz komplet pametne brave, šifratora i gateway uređaja****DL01S - pametna brava**

Podržava automatsko zaključavanje, upravljanje korisnicima, notifikacije ka app

(koristeći A3 gateway), low battery alarm

Komunikacija: Ezviz connect, Zigbee (A3)

Dimenzije: 126.9 × 43.2 × 56.9 mm

Baterije: 4 AA alkalne baterije

DL01CP - šifrator

Podržava otključavanje preko lozinke, tehnologiju protiv virenja, elektronsko

zvonce, automatsko zaključavanje, privremenu lozinku, low battery alarm

Dimenzije: Φ 71 × 30 mm

Baterije: 2 AA alkalne baterije

IP zaštita: IP56

A3 - gateway

Komunikacioni metod: RJ45 interface, Wi-Fi 2.4 GHz, ZigBee 3.0

Domet komunikacije: Wi-Fi (2.4 GHz) < 200 m, ZigBee 3.0 < 200 m (na otvorenom prostoru)

Integrirana antena

Dimenzije i težina: Φ 70.0 × 25.4 mm, 71g

Napajanje i potrošnja: Micro USB, DC 5V / 1A, Max 3 W

259,20

216,00

CS-T30-10A-EU

7550

CS-T30-10A-EU**Wi-Fi pametna utičnica**

Ova pametna Wi-Fi utičnica štedi energiju i daje vam daljinsku kontrolu nad vašim svetlima, ventilatorima, računarskom opremom, sigurnosnim kamerama i još mnogo toga.

Napajanje i potrošnja: 220V-240V, manje od 1 kWh mesečno

Izlazna snaga: Max. 2300W

Radna temperatura i vlažnost: 0C to 40C, 80% ili manje


Dimenzije: 51.67 x 51.67 x 85.59 mm

Materijal: plastika

Težina: 86g

12,00

10,00

CS-T35

9048

CS-T35**Smart Home Wi-Fi Relej****Osvetlite svoj dom uz pametnu kontrolu.**

Napajanje: 100-240VAC, 50-60Hz

Potrošnja energije: ≤1.5W

WiFi frekvencija: 2.4 GHz

Integracija: Google Assistant i Amazon Alexa

Pametne funkcije: Daljinska kontrola aplikacijom, konfiguracija rasporeda, kreiranje rutina.

WiFi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Dimenzije (DxŠxV): 38.4 x 43.8 x 18.5mm

Težina: 26.5 g

Materijal: Plastika

Nije za spoljnu montažu

14,99

12,49

CS-CMT-Solar panel-D

8148

CS-CMT-Solar panel-D

Punjivi solarni panel, sa ovim panelom ne morate više ručno da puniti Ezviz kamere na baterije. Sunčeva energija će povezanu kameru držati uključenu ceo dan, svaki dan.

Napajanje: 6.0V±5%

Maks. snaga struje: 700mA±5%

Maks. struja: 4.2W

Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije

Konektor: Micro USB

Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65

Dimenzije: 222.6 × 155.9 × 14.9 mm Težina: 334g

Kompatibilno sa modelima CS-BC1C, CB3.

34,99

29,16

CS-PSP8



10115

CS-PSP8 Solarni panel 8W

Tip solarne ćelije: Monokristalne solarne ćelije

Dužina kabla za napajanje: 3 metra

Konektor: Type C

Napon napajanja: 5,4 V \pm 5%

Maksimalna snaga: 8 W \pm 5%

Zaštita: IP65

Dimenzije: 267 \times 148 \times 17,5 mm

Težina: 907 g

40,00

33,33