



antenall

Važi od: 12.10.2026.



EZVIZ

Cenovnik Ezviz oprema



ANTENALL DOO
Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina
tel: 011/6356356
office@antenall.rs
www.antenall.rs

WI-FI KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>CS-TY2</u>   	7035	CS-TY2 Pametna Wi-Fi Pan & Tilt kamera Pazite na čitav svoj prostor pomoću vidnog polja od 360 stepeni TY2 kamere i njegove pametne funkcije praćenja. Pokriva vas - ceo dan i celu noć. Senzor: F2.4@1/3" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 1920 x 1080, @15fps Objektiv: 4mm@ F2.4, view angle: 85° diagonal, 75° horizontal, 45° vertical IR domet: 10 m Video kompresija: H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 256G) ili Encrypted Cloud Storage ili EZVIZ NVR Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b/g/n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti Napajanje i potrošnja: Micro USB DC 5V/1A, Max. 5W Dimenzije: 88 x 88 x 124 mm Radna temperatura: -10°C to 45°C Težina: 255 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.	19,99	16,66
<u>CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera</u>  	8731	CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera Pametna Wi-Fi Pan & Tilt kamera Nadgledajte celokupan prostor lako pomoću TY1 kamere sa 360-stepeni vidnim poljem i pametnom funkcijom praćenja. Ona vas pokriva - tokom celog dana i cele noći. Senzor: F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2560 × 1440, max 20fps Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 124° (dijagonalno), 85° (horizontalno), 55° (vertikalno) Noćni mod: IR max 10 m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 256G) & EZVIZ CloudPlay Storage (potrebna pretplata) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: detektor čoveka, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti Napajanje i potrošnja: Micro USB DC 5V/2A, Max. 5W Dimenzije: 88 × 88 × 119 mm Radna temperatura: -10°C to 45°C Težina: 259 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.	44,99	37,49
<u>CS-H4 2K</u>  	8817	CS-H4 2K Bilo da je napolju ili unutra, kako bi zaštitio vaš dom ili posao, H4 služi kao kompaktno i snažno sigurnosno rešenje koje omogućava neprekidan mir 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2K 2304 × 1296, 30fps Objektiv: 2.8 mm, viewing angle: 106° (Horizontalno), 122° (Dijagonalno) Osvetljenje: Domet Crno-belog night vision moda: max 30m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512 Gb) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: WDR, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-flicker, Detekcija pokreta, AI-powered Detekcija osobe/vozila, Dvosmerna komunikacija Radna temperatura: -30°C do 60°C, vlažnost 95% ili manje, Zaštita: IP67 Dimenzije: 106 × 106 × 90 mm Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 8W Težina: 229 g Adapter dolazi uz kameru	70,00	58,33

<u>CS-H3c 4mm</u>  	8664	CS-H3c 4mm Jednostavna i izdržljiva kamera koja je dobro dizajnirana da se fokusira na osnove koje su najtraženije, a to su izuzetan video kvalitet, produžen noćni režim, kućište otporno na različite vremenske uslove i još mnogo toga. Senzor: 1/2.7"Progressive Scan CMOS Rezolucija: 1920 x 1080, 30fps Objektiv: 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal) Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512G) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter Domet night vision-a (crno-beli režim): max 30m Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67 Dimenzije: 72 × 72 × 157 mm Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.	40,00	33,33
<u>CS-H3c 2K+ 2.8mm Color</u>  	8732	CS-H3c 2K+ 2.8mm Color CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 2K+ kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj. Senzor: 1/2.7"Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2560 × 1440, Max 30fps Objektiv: 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal) Noćni mod: Bela svetlost max 30m Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa belim svetlom, AudioPick-Up Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67 Dimenzije: 72 × 72 × 157 mm Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Alexa, Google Assistant, IFTTT	59,99	49,99
<u>H3c 5MP</u>  	9049	H3c 5MP H3c 3K, svestrani čuvar pogodan za većinu domova i zgrada, može prikazati svaki detalj u velikim okruženjima sa zadivljujućom jasnoćom u 3K rezoluciji, pružajući 24/7 automatsku zaštitu sa korisnim AI-pokretanim detekcijama i aktivnim obrambenim funkcijama. Senzor: 1/2.7"Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2880 × 1620, Max 30fps Objektiv: 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 125° (Dijagonalno), 103° (Horizontalno), 58° (Vertikalno) Minimum iluminacija: 0.01 lux @(F1.6, AGC ON) ,0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512GB) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: Detekcija pokreta, detekcija ljudskih oblika pomoću AI tehnologije, detekcija mahanja rukom, Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark Radna temperatura: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, Zaštita: IP67 Dimenzije: 72 × 84 × 152 mm Težina: 330 g Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 9W	70,00	58,33

CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)



PROMO

9050

CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)
CB3 je 100% bežična punjiva kamera + CS-CMT-Solar panel-D Punjivi solarni panel

CS-CB3

Senzor: 1/2.9" 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Rezolucija: 1920 x 1080 max 15fps
Objektiv: 2.8mm @ F2.0, ugao gledanja: 128° (dijagonalno), 108° (horizontalno), 56° (vertikalno)
Noćni režim: IR daljina: 15m, daljina noćnog vida u boji: 15m.
Minimum iluminacija: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: Podržava microSD karticu (do 256 GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: Smart Human motion detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filterž, Anti-Flicker, prilagodljiva glasovna upozorenja
Radna temperatura i zaštita: -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje,
Dimenzije: 105.9 x 62.8 x 62.8 mm

CS-CMT-Solar panel-D

Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 5200 mAh, max 10W
Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Google Assistant i Amazon Alexa
Napajanje: 6.0V±5%
Maks. snaga struje: 700mA±5%
Maks. struja: 4.2W
Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije
Konektor: Micro USB
Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65
Dimenzije: 222.6 x 155.9 x 14.9 mm

39,94

33,28

BC1C/SP 4K & Solar Panel F Kit 8MP



10373

BC1C/SP 4K & Solar Panel F Kit 8MP
Smart Home Battery Kamera Kit

Kamera: CS-BC1c-R100-2F8WFL
Senzor: 1/2.7" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Rezolucija: 3840*2160/4K/8MP, FPS: 15
Objektivi: 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 135°, horizontalno 113°, vertikalno 60°
Noćni mod: IR: 15m, Bela svetlost: 15m
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: microSD card slot (Max. 512Gb)
Bluetooth: Podržava
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Pametne funkcije: AOV mod, AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija
Kapacitet baterije: 10 400 mAh
Napajanje i potrošnja: DC 5 V / 2 A, max 10W
Dimenzije: 149.33mm x 62.95mm x 62.95mm
Radna temperatura: -20°C ~ 50°C
Težina: 348 g

Solarni Panel: CS-CMT-Solar Panel-F

Tip solarnih ćelija: Monocrystalline solarne ćelije
Max. napon: 4.2 W ± 5%
Tip konektora: Type C
Dužina kabla: 4m
Zaštita: IP65
Dimenzije: 216.25 x 149.58 x 2.4 mm
Težina: 611g

179,99

149,99

**C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi
Kamera (8Mpx)**



10322

**C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi Kamera (8Mpx)
Pan & Tilt Wi-Fi Kamera**

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rezolucija: 3840 × 2160, FPS: Max: 20fps; Self-Adaptive during network transmission
Objektiv: Gornji objektiv: 4mm@ F1.6, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 89°, vertikalno 53°
Noćni mod: IR: 30m, Belo svetlo do 20m
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb)
Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta, aktivna zaštita sirenom i strob svetlom.
Napajanje i potrošnja: DC 12V / 1A, MAX. 12 W
Zaštita: IP65
Dimenzije: 102.27 × 128.61 × 147.05 mm
Radna temperatura: -30°C ~ 50°C
Težina: 506 g
Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

89,99

74,99

CS-H90 Dual (4MP+4MP)



PROMO

9577

**CS-H90 Dual (4MP+4MP)
CS-H90 Dual 2K+ & 2K+**

Još jedna inovacija u EZVIZ-ovoj prestižnoj seriji dvostrukih kamera, H90 Dual podiže 360-stepensku zaštitu na viši nivo kombinovanjem dve rotirajuće kamere u jednom kućištu. Sferna kamera zadržava omiljene funkcije iz EZVIZ-ove pan/tilt serije, dok gornja kamera u obliku letećeg tanjira pruža dodatno širokougono pokrivanje, ne ostavljajući nijedan ugao nepokrivenim. Obe kamere rade sinhronizovano, međusobno reagujući kako bi omogućile povezanu detekciju i automatsku promenu pogleda. Ukratko, H90 Dual pruža neuporedivu vidljivost i efikasnost za nadzor velikih površina.

Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS
Rezolucija: 2560 × 1440, FPS: Self-adaptive during network transmission
Objekti: Gornji objektiv: 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°
Donji objektiv: 6 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°
Noćni mod: IR: 30m, Bela svetlost: 40m (Kada obe kamere usmere objektivne u isti pravac)
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb)
Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta
Aktivna zaštita sirenom i strob svetlom
Napajanje i potrošnja: DC 12V / 1.5A, MAX. 18W
Dimenzije: 224 × 135 × 136 mm
Radna temperatura: -30°C ~ 50°C
Težina: 723 g

Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno."

75,99

63,33

HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)



10323

**HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)
Dual-Lens All-Day Snimanje Wi-Fi Kamera + Solarni Panel 8W**

Kamera: CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP)
Senzor: 1/3" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Rezolucija: 2560 × 1440, FPS: 15 Self-adaptive during network transmission
Objektivi: Gornji objektiv: 2.8 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°
Donji objektiv: 6 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°
Noćni mod: IR: 35m, Bela svetlost: 30m (Kada obe kamere usmere objektivne u isti pravac)
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb)
Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)
Bluetooth: Podržava
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija
Kapacitet baterije: 10 400 mAh
Napajanje i potrošnja: DC 5 V / 2 A, max 10W
Dimenzije: 135 × 136.5 × 229.5 mm
Radna temperatura: -20°C ~ 50°C
Težina: 890 g

Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M
Tip solarnih ćelija: Monocrystalline solarne ćelije
Max. napon: 8 W ± 5%
Tip konektora: Type C
Dužina kabla: 3m
Zaštita: IP65
Dimenzije: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm
Težina: 428g

143,99

119,99

CS-LC3-A0-8B4WDL



8151

CS-LC3-A0-8B4WDL
LC3 je inovativna integracija podesive lampe i sigurnosne kamere od 4Mpx koja poboljšava sigurnost vašeg doma čak i tokom noći. Jednostavnog i modernog dizajna, kamera može da se uklopi u svaki eksterijer i da osvetli mračne delove i da vam pruži daljinsku kontrolu.

Lampa: SMD LED - 700 Lumen (podesiva jačina)
Temperatura boje: 3000K
Životni vek: @Ta 25°C 30000H
Rezolucija: 4MP (2560 × 1440), Max. 30 fps
Ugao gledanja: 140° (Horizontalno), 157°(Dijagonalno), 75°(Vertikalno)
IR domet: maks 10m
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: Integrirana 32GB eMMC kartica
Wifi: 802.11 b/g/n @2.4 GHz (2T2R, dualna-antena)
Smart funkcije: AI-powered human detection, dvosmerna komunikacija
Integriran Omnidirekcionni mikrofoni, integriran zvučnik
Ostale karakteristike: WDR, 3D DNR, noise suppression
Radna temperatura i zaštita: -30 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65
Dimenzije i težina: 86 x 280 x 120 mm, 1038g
Napajanje i potrošnja: 110VAC - 240VAC, 50 HZ / 60 HZ, maks 30 W

118,99

99,16

4G KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
CB8 Lite 4G kit  	10468	CB8 Lite 4G kit CB8 Lite 4G Kit 4G & Wi-Fi Smart Home Solar Battery Kamera CS-CB8c Senzor: 1/3" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 4MP max 15fps Objektiv: 4mm @ F1.6, ugao gledanja: 90° (dijagonalno), 75° (horizontalno), 40° (vertikalno) Noćni režim: IR daljina: 15m Minimum iluminacija: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Podržava microSD karticu (do 512 GB) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 4G: EU LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, EU LTE-TDD B38/B40/B4 Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-Flicker Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 5200 mAh, max 10W Radna temperatura i zaštita: -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP65 Dimenzije: 157 × 102 × 148 mm Težina: 640g CS-PSP5-R100-3M-Solar panel Napon napajanja: 5,7 V Struja napajanja: 877 mA Napon otvorenog kola: 6,9 V Struja kratkog spoja: 0,92 A Maksimalna snaga: 5 W Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije Konektor: Type - C Dužina kabla: 3m Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65 Dimenzije: 202.7 × 148 × 2.5 mm Težina: 656g	190,00	158,33
CS-H5 (3MP,4G,4mm)  	9575	CS-H5 (3MP,4G,4mm) Uz H5 4G, lako možete kreirati sigurnosni sistem čak i na otvorenim prostorima sa slabom Wi-Fi pokrivenošću. Kamera je opremljena 2K video rezolucijom, detekcijom osoba i vozila, kao i aktivnom odbranom pokrenutom detekcijom aktivnosti, čime rešava mnoge izazove 24/7 nadzora na otvorenom. Kao pouzdana kamera, odlično funkcioniše noću i u lošim vremenskim uslovima, pružajući dugotrajno i jednostavno rešenje za vašu sigurnost. Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2304 × 1296, FPS: Self-Adaptive during network transmission Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 102° (dijagonalno), 86° (horizontalno), 46° (vertikalno) Noćni mod: IR max 30 m, Belo svetlo: 20m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512G) Mrežni port: RJ45 × 1 (10M/100M Adaptive Ethernet Port) Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi i vozila, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, režim spavanja za zaštitu privatnosti Zaštita: IP67 Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A , MAX 7W Dimenzije: 183 × 93 × 75mm Radna temperatura: -30°C to 50°C Težina: 482 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.	79,99	66,66

<u>CS-EB3 (2K,4GA)</u>  	9576	CS-EB3 (2K,4GA) CS-EB3 3MP 2.8mm EZVIZ EB3 je izuzetno jednostavna za upotrebu spoljašnja sigurnosna kamera sa kristalno jasnom 2K rezolucijom i dodatnim funkcijama. Na jednom punjenju baterije može raditi do 120 dana i može se postaviti gotovo bilo gde oko vašeg doma bez složenog ožičenja ili skupih troškova instalacije. Predstavlja idealno i pristupačno rešenje za svaku porodicu koja želi dodatni sloj zaštite. Senzor: 1/2.8" 3-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 2304 × 1296, FPS: 15 Objektiv: 2.8 mm, ugao gledanja: 131° (dijagonalno), 110° (horizontalno), 58° (vertikalno) Noćni mod: IR max 15 m, Belo svetlo: 15m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 256Gb) Frekventni opseg: EU LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Ostale karakteristike: Smart detekcija oblika ljudi, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, režim spavanja za zaštitu privatnosti Napajanje i potrošnja: DC 5V / 2A (kupuje se zasebno), MAX 10W Kapacitet baterije: 5200mAh Dimenzije: 105.9 × 62.8 × 62.8 mm Radna temperatura: -30°C to 50°C Težina: 522 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Kompatibilna sa solarnim panelom: CS-PSP8 (10115)	130,00	108,33
<u>EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)</u>   PROMO	10324	EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA) EB8 4K Pro 4G&WiFi + EZVIZ Green Solar Panel 8W Kamera: CS-EB8-R200-1M8W4GA Senzor: 1/2.8" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 4K (3840 × 2160), FPS: 15 Self-adaptive during network transmission Objekti: 4 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44° Noćni mod: IR: 15m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 4G LTE EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40/B41, LA: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, LTE TDD: B38/B40 Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, AI-podržana detekcija divljih životinja, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija Kapacitet baterije: 10 400 mAh Napajanje i potrošnja: DC 5 V / 2 A, max 10W Dimenzije: 184 × 102 × 168 mm Radna temperatura: -20°C ~ 50°C Težina: 810 g Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M Tip solarnih ćelija: Monocrystalline solarne ćelije Max. napon: 8 W ± 5% Tip konektora: Type C Dužina kabla: 3m Zaštita: IP65 Dimenzije: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm Težina: 907g	175,99	146,66

EB8 Pro Ranger Kit



10375

EB8 Pro Ranger Kit
4G & Wi-Fi Smart Home Battery Camera Kit


Kamera: CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF
Senzor: 1/2.8" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Rezolucija: 3840*2160/4K/8MP, FPS: 15
Objektivi: 4mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44°
Noćni mod: IR: 15m
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb)
4G LTE: EU:
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE TDD: B38/B40/B41
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Pametne funkcije: AOV mod, AI-powered detekcija ljudskog oblika, AI-powered detekcija oblika vozila, AI-powered detekcija divljih životinja, Dvosmerna komunikacija, Anti-flicker, Heart Beat, Zaštita lozinkom, Vodeni žig
Kapacitet baterije: 10 400 mAh
Napajanje i potrošnja: DC 5 V / 2 A, max 10W
Dimenzije: 184 × 102 × 168mm
Radna temperatura: -20°C ~ 50°C
Težina: 810 g

Solarni Panel: **CS-PSP8-R100-3M**
Tip solarnih ćelija: Monocrystalline solarne ćelije
Max. napon: 8W ± 5%
Tip konektora: Type C
Dužina kabla: 3m
Zaštita: IP65
Dimenzije: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm
Težina: 428g



238,80

199,00

PREČIŠĆIVAČI VAZDUHA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>CS-EB250A Prečišćivač vazduha</u>  	7758	CS-EB250A Prečišćivač vazduha Sa EZVIZ IONIC prečišćivačem vazduha možete reći zbogom sezonskim alergijama i udisati vazduh koji je bez štetnih isparenja i čestica. Posедује striktni filtracioni proces u 3 nivoa da bi zaštitiо od unutrašnjih zagađivača i odstranio neprijatne mirise, i može da šalje negativne jone da smanji plutajuće bakterije radi dvostrukog prečišćavanja. Dimenzije: 238 × 238 × 409 mm Težina: 3,4 kg CADR (čestice): 250 m³/h Maks. pokrivenost: 30 m² Napajanje i potrošnja: 220~240V / 50HZ, Maks. 44W 3 u 1 filter: - primarni filter - Nylon mesh pre-filter - HEPA filter - H13 HEPA filter - Karbon filter - aktivni karbon filter Dimenzije filtera: 198 × 198 mm Težina filtera: 423 g	156,00	130,00
<u>CS-EB-FILTER002</u>  	7757	CS-EB-FILTER002 EZVIZ mini filter za prečišćivač vazduha Primarni filter: Nylon mesh pre-filter HEPA filter: H13 HEPA filter Carbon filter: Aktivni karbon filter Dimenzije: 198 × 198 mm Težina: 423 g	45,00	37,50

USISIVAČI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>CS-RC3-TWT2</u>   	8620	CS-RC3-TWT2 Način rada: usisavanje Kapacitet baterije Li-ion: 2600mAh Vreme punjenja: 5h Radno vreme: u standardnom režimu 190 min Kontrola uređaja: daljinski upravljač Vrsta motora: Brushless Maksimalna snaga usisavanja: 2700 Pa / 30W Kapacitet kontejnera: 0,8 L Način navigacije i mapiranja: žiroskop, infrared Vrsta filtera: E10 mreža + visokoeфикасни filter Napredne funkcije: Auto čišćenje, usisavanje sa fiksnom tačkom, usisavanje uz zid, detekcija ivica, detekcija tepiha, preporučena površina do 200m2 Dimenzije: robot 345×345×78.5mm, 2.83 kg	99,60	83,00
<u>CS-RE4P-PWT2 Plus</u>   	8621	CS-RE4P-PWT2 Plus Način rada: usisavanje i brisanje Kapacitet baterije Li-ion: 4930mAh Vreme punjenja: 5h Radno vreme: u standardnom režimu 180 min, u tihom režimu 240min. Kontrola uređaja: EZVIZ aplikacija, glas (Google Assistant i Amazon Alexa). Vrsta motora: Brushless Maksimalna snaga usisavanja: 4000 Pa / 45W Kapacitet kontejnera: 0,35 L Navigacija i mapiranje: LDS LiDar, infrared. Filter: E10 mreža + visokoeфикасни filter. Napredne funkcije: WiFi, Full čišćenje, čišćenje sobe, čišćenje područja, 4 nivoa usisavanja, 3 nivoa brisanja, detekcija tepiha, maksimalna visina prepreke 20mm, automatsko pražnjenje kontejnera, detekcija ivice, preporučena površina do 300m2. Dimenzije: robot: 345×345×95mm, 3,09kg baza: 220×180×38 mm, 3,6kg	298,99	249,16
<u>CS-RA-KIT05</u>   	8818	CS-RA-KIT05 Rezervni delovi za usisivač CS-RC3-TWT2 Komplet sadrži: Glavna četkica (x1) efikasno apsorbujе prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci) High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci) Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)	23,40	19,50
<u>CS-RA-KIT06</u>   	8819	CS-RA-KIT06 Rezervni delovi za usisivač CS-RE4P-PWT2 Plus Komplet sadrži: Glavna četkica (x1) efikasno apsorbujе prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci) High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci) Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci) Krpa za brisanje (x2) periva i višekratno upotrebljiva. Dizajnirana da upija tečnost i uklanja fleke sa poda, (preporučena zamena od 3 - 6 meseci)	29,99	24,99

CS-RA-KIT07



8820

CS-RA-KIT07
Kesa za prašinu za CS-RE4P-PWT2 Plus

Komplet sadrži:
Kesa za prašinu (×10): Zadržava i sadrži prljavštinu i otpad prikupljen od strane robotskog usisivača kapaciteta 4L


51,00

42,50

OSTALA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
EZVIZ CS-EP4 (8MP) Golden 	10377	EZVIZ CS-EP4 (8MP) Golden Wire-Free Peephole Door Viewer Kamera: CS-EP4 Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Objektivi: 2.0mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 160° Rezolucija: 4K (3840 × 2160), 15 fps PIR Detektor: Ugao: 110° Domet: max 6m Osetljivost: podesiva Ekran: CS-EP4, 5.5-inch color touch screen Interfejsi: Ugrađen visokosnažni zvučnik, Ugrađen visokoosetljivi mikrofoni, Dugme za zvono, Dugme za napajanje, Dugme za buđenje ekrana, Podržava lokalno skladištenje (maks. 512 GB) Smart opcije: AI-powered detekcija pokreta ljudi & PIR detekcija	127,99	106,66
CS-EP4 (8MP) Silver 	10376	CS-EP4 (8MP) Silver Wire-Free Peephole Door Viewer Kamera: CS-EP4 Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Objektivi: 2.0mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 160° Rezolucija: 4K (3840 × 2160), 15 fps PIR Detektor Ugao: 110° Domet: max 6m Osetljivost: podesiva Ekran: CS-EP4 5.5-inch color touch screen Interfejsi: Ugrađen visokosnažni zvučnik, Ugrađen visokoosetljivi mikrofoni, Dugme za zvono, Dugme za napajanje, Dugme za buđenje ekrana, Podržava lokalno skladištenje (maks. 512 GB) Smart opcije: AI-powered detekcija pokreta ljudi & PIR detekcija	199,99	166,66
HP5 	9341	HP5 Dvožični pametni video interfonski sistem za Vaš dom. Kamera: Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Objektiv i polje vidljivosti: 2.0mm @ F1, 134° (dijagonalno) Rezolucija: 1920 × 1080 DNR: 2D / 3D DNR Video kompresija: H.265 / H.264 Način povezivanja: Two Wire, Φ 2 x 0.75 mm², maks. 50 m; Φ 2 x 1.5 mm², maks. 100 m; Upleteni par, maks. 120 m Spoljna jedinica: Built-in high-sensitivity mikrofoni, Built-in high-power zvučnik, Tamper prekidač, Unutrašnja jedinica: 7" touch screen, rezolucija: 1024 × 600, WiFi: Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Frekvencija: 2,4 GHz, 5 GHz Dimenzije (DxŠxV): 180 × 111 × 15 mm Napajanje i potrošnja: DC 24V 1.5A, 8W, Max. 24W Težina: 639 g Vodootporni dizajn *Napajanje dolazi uz uređaj Kada se unutrašnja jedinica poveže sa internetom putem WiFi-a moguće je dodavati u EZVIZ app i dobijati pozive na Vaš pametni telefon.	179,00	149,17

CS-HP7 2K  	10603	CS-HP7 2K Two-Wire Smart Home Video Doorphone Unutrašnja jedinica Ekran: 7" touch screen, 1024 × 600 Interfejs: Ugrađeni mikrofoni visoke osjetljivosti, Ugrađeni zvučnik velike snage, Dugme za uključivanje/isključivanje ekrana, microSD kartica do 512 GB WiFi: 2.4GHz i 5GHz, standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Radna temperatura: -10°C do 45°C Težina: 855g Dimenzije: 180 × 111 × 15 mm Napajanje i potrošnja: DC 24V / 1A (dolazi u kompletu), 8W, Max. 24W Pozivna jedinica Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Objektiv: 2.0 mm @ F2.2, viewing angle: 162° (Diagonala) Rezolucija: 2048 × 1296 @15 fps Osvjetljenje: IC max 2m Interfejs: Ugrađeni mikrofoni visoke osjetljivosti, Ugrađeni zvučnik velike snage, Ukupno tri rukom ispisane pločice za ime Terminal: 2 priključna porta za povezivanje ekrana; 2 priključna porta za povezivanje kapije; 2 priključna porta za povezivanje električne prihvatne pločice (electric strike plate) Način povezivanja: Žična veza (2-žična, kompatibilna sa 4-žičnom), prenos digitalnog signala; Φ 2 × 0.75mm², max. 50m; Φ 2 × 1.5mm², max. 100m; Twisted pair, max. 120m Način otvaranja vrata: RFID Tag (x3 u kompletu); Aplikacija; Unutrašnja jedinica Pametne funkcije: Pametna detekcija kretanja ljudi, detekcija zadržavanja, tamper alarm, dvosmerna audio/video komunikacija na velikoj udaljenosti Radna temperatura: -30°C do 60°C IP Zaštita: Vodootporno kućište sa zaštitnim poklopcem Dimenzije: 161 × 87 × 20 mm	280,00	233,33
CS-HP7 (2K, 2-Family Kit)  	10374	CS-HP7 (2K, 2-Family Kit) Smart Home Video Doorphone System Pozivna jedinica: CS-HP7-R200-1W2TFC Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Objektiv i polje vidljivosti: 2.0 mm @ F2.2; 162° (dijagonalno) Rezolucija: 2K (2048 × 1296) Max: 15fps DNR: 2D / 3D DNR Video kompresija: H.265 / H.264 Način povezivanja: Two Wire, Φ 2 × 0.75 mm², maks. 50 m; Φ 2 × 1.5 mm², maks. 100 m; Upleteni par, maks. 120 m Interfejsi: Built-in high-sensitivity mikrofoni, Built-in high-power zvučnik, Tamper prekidač, dva tastera za poziv, rele za otvaranje elektro prihvatnika i rele za otvaranje auto kapije Funkcije: Smart human motion detection, lingering detection, zaštita tampera Zaštita: Vodootporno, sa zaštitnim poklopcem Napajanje: 24V DC iz unutrašnje jedinice 2x Unutrašnje jedinice: CS-HP7-R200-1W2TFC 7" touch screen, rezolucija: 1024 × 600, WiFi: Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Frekvencija: 2,4 GHz, 5 GHz Interfejsi: Ugrađen visokoosjetljivi mikrofoni, Ugrađen visokosnažni zvučnik, Dugme za uključivanje/isključivanje ekrana, Dva priključna porta za spajanje sa spoljašnjom pločom, Podržava microSD karticu (maks. 512 GB) Dimenzije (DxŠxV): 180 × 111 × 15 mm Napajanje i potrošnja: 2x DC 24V 1A, 8W, Max. 24W Težina: 1010 g Vodootporni dizajn *Napajanja dolaze uz dva monitora U kompletu se dobijaju 6 EZVIZ tagova Kada se unutrašnja jedinica poveže sa internetom putem WiFi-a moguće je dodavati u EZVIZ app i dobijati pozive na Vaš pametni telefon	419,99	349,99
CPU proximity Tag  	9455	CPU proximity Tag EZVIZ Proximity Tag Zaštita od kopiranja EZVIZ enkripcija Lagani dizajn Primena za EZVIZ pametne brave i video interfone sisteme. Algoritam za enkripciju: Podržano Radna frekvencija: 13.8-14.4 MHz Brzina komunikacije: 106 kbps Izdržljivost brisanja: 10 miliona puta Vreme zadržavanja podataka: 10 godina Radna temperatura: -10°C do 50°C Materijal: ABS Dimenzije: 40 mm x 32 mm x 3.7 mm Boja: Ekstremno siva	2,40	2,00

<u>CS-L2S-11FCP</u>  	8253	CS-L2S-11FCP Kontrola pristupa je sada bez napora i bez ključeva jer L2S od EZVIZ-a je spremna za nadogradnju vaših vrata. L2S čini vaša vrata jednostavnijim, bezbednijim i bržim i štiti vaše voljene sa svojim čvrstim dizajnom i bezbednosnim funkcijama koje vaš dom zahteva. 4 metode otključavanja (otisak prsta, tag/kartica, lozinka, ključ) Integrisan elektronski doorbell Podržava obostrani smer brave Do 50 otisaka prstiju Do 50 setova lozinki, podržava anti-peeping virtuelne lozinke Do 50 Ezviz kartica, sa preporučenom distancom čitanja od 0 do 10 mm Podržava mehaničke ključeve za otvaranja u hitnim slučajevima Komunikacioni metod: Zigbee 3.0 Podržava upravljanje korisnicima, privremenu lozinku, real-time alarme na aplikaciji, evidenciju ulaska Napajanje: 4 x 1.5V AA baterije (Mikro USB power bank za hitne slučajeve) Dimenzije: 307 × 74 × 32 mm Radna temperatura: -25 °C do 70 °C	394,80	329,00
<u>CS-DL01S/DL01CP/A3</u>  	8160	CS-DL01S/DL01CP/A3 Ezviz komplet pametne brave, šifratora i gateway uređaja DL01S - pametna brava Podržava automatsko zaključavanje, upravljanje korisnicima, notifikacije ka app (koristeći A3 gateway), low battery alarm Komunikacija: Ezviz connect, Zigbee (A3) Dimenzije: 126.9 × 43.2 × 56.9 mm Baterije: 4 AA alkalne baterije DL01CP - šifrator Podržava otključavanje preko lozinke, tehnologiju protiv virenja, elektronsko zvonce, automatsko zaključavanje, privremenu lozinku, low battery alarm Dimenzije: Ø 71 × 30 mm Baterije: 2 AA alkalne baterije IP zaštita: IP56 A3 - gateway Komunikacioni metod: RJ45 interface, Wi-Fi 2.4 GHz, ZigBee 3.0 Domet komunikacije: Wi-Fi (2.4 GHz) < 200 m, ZigBee 3.0 < 200 m (na otvorenom prostoru) Integrirana antena Dimenzije i težina: Ø 70.0 × 25.4 mm, 71g Napajanje i potrošnja: Micro USB, DC 5V / 1A, Max 3 W	259,20	216,00
<u>CS-T30-10A-EU</u>  	7550	CS-T30-10A-EU Wi-Fi pametna utičnica Ova pametna Wi-Fi utičnica štedi energiju i daje vam daljinsku kontrolu nad vašim svetlima, ventilatorima, računarskom opremom, sigurnosnim kamerama i još mnogo toga. Napajanje i potrošnja: 220V-240V, manje od 1 kWh mesečno Izlazna snaga: Max. 2300W Radna temperatura i vlažnost: 0C to 40C, 80% ili manje Dimenzije: 51.67 x 51.67 x 85.59 mm Materijal: plastika Težina: 86g	12,00	10,00
<u>CS-T35</u>  	9048	CS-T35 Smart Home Wi-Fi Relej Osvetlite svoj dom uz pametnu kontrolu. Napajanje: 100-240VAC, 50-60Hz Potrošnja energije: ≤1.5W WiFi frekvencija: 2.4 GHz Integracija: Google Assistant i Amazon Alexa Pametne funkcije: Daljinska kontrola aplikacijom, konfiguracija rasporeda, kreiranje rutina. WiFi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Dimenzije (DxŠxV): 38.4 x 43.8 x 18.5mm Težina: 26.5 g Materijal: Plastika Nije za spoljnu montažu	14,99	12,49

CS-CMT-Solar panel-D



8148

CS-CMT-Solar panel-D

Punjivi solarni panel, sa ovim panelom ne morate više ručno da puniti Ezviz kamere na baterije. Sunčeva energija će povezanu kameru držati uključenu ceo dan, svaki dan.

Napajanje: 6.0V±5%

Maks. snaga struje: 700mA±5%

Maks. struja: 4.2W

Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije

Konektor: Micro USB

Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65

Dimenzije: 222.6 × 155.9 × 14.9 mm Težina: 334g

Kompatibilno sa modelima CS-BC1C, CB3.

34,99

29,16

CS-PSP8



10115

CS-PSP8

Solarni panel 8W

Tip solarne ćelije: Monokristalne solarne ćelije

Dužina kabla za napajanje: 3 metra

Konektor: Type C

Napon napajanja: 5,4 V ± 5%

Maksimalna snaga: 8 W ± 5%

Zaštita: IP65

Dimenzije: 267 × 148 × 17,5 mm

Težina: 907 g

40,00

33,33