

Važi od: 10.06.2026.



Antenall doo

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356-356

office@antenall.rs

Cenovnik




Mobilni radio uređaji

Hytera



www.antenall.rs

ANALOGNI-SLOBODNA LICENCA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>S1 mini LF (S10-LF)</u></p>  <p>Hytera</p>	9344	<p>S1 mini LF (S10-LF) Frekventni opseg: 446.000 MHz Broj kanala: 16 Broj zona: 1 Broj kanala po zoni: 16 Baterija: 750mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 18h Antena: 50 Ω Dimenzija: 99×30×16 mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 48g Displej: 0.88 inča Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: 0 °C to +50 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), okovratnik(RO3).</p>	102,24	85,20
<p><u>S1 white LF (S31)</u></p>  <p>Hytera</p>	9343	<p>S1 white LF (S31) Frekventni opseg: PMR446: 446 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Analogni Baterija: 2200mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 27h Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 135 g Displej: Nema Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik(RO3) , štipaljka (BC3).</p>	139,68	116,40
<p><u>S1 Pro grey LF (S35 LF)</u></p>  <p>Hytera</p>	9345	<p>S1 Pro grey LF (S35 LF) Frekventni opseg: PMR446: 446 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Analogni Baterija: 2200mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 27h Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 135 g Displej: Nema Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik(RO3) , štipaljka (BC3).</p>	221,76	184,80

AP515LF

The Hytera logo, featuring the word "Hytera" in a blue sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to its right.

9346

AP515LF

Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz
 Broj kanala: 32
 Broj zona: 2
 Broj kanala po zoni: 16
 Podržani mod rada: **Analogni** PMR446
 Baterija: 4000 mAh / 3.7 V (litijum-polimer)
 Trajanje baterije: 25h
 Antena: 50 Ω
 Dimenzija: 105 x 55 x 29.5mm
 Težina(sa antenom i baterijom): 200g
 Displej: Nema

Prijem signala
 Snaga audio izlaza: 0.5W
 Distorzija: ≤ 3 %

Slanje signala
 RF Izlazna snaga: UHF 0.5W
 Distorzija: ≤ 3 %

Radno okruženje
 Radna temperatura: -30 °C to +60 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C
 IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BP4010), adapter (PS2030), USB kabl (PC143), okovratnik(RO3) , štipaljka (BC3).

187,20

156,00

AP525LF

The Hytera logo, featuring the word "Hytera" in a blue sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to its right.

9347

AP525LF

Frekventni opseg: 446.000 do 446.200 MHz
 Broj kanala: 32
 Broj zona: 2
 Broj kanala po zoni: 16
 Podržani mod rada: **Analogni**
 Baterija: 4000mAh(litijum-polimer)
 Trajanje baterije: 25h
 Antena: 50 Ω
 Dimenzija: 105 x 55 x 29,5 mm (bez antene)
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 200 g
 Displej: Nema
 Bluetooth: 5.0

Prijem signala
 Snaga audio izlaza: 0.5 W
 Distorzija: ≤ 5 %

Slanje signala
 RF Izlazna snaga: 0.5W
 Distorzija: ≤ 3 %



Radno okruženje
 Radna temperatura: -30 °C to +60 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C
 IP zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BP4010), adapter (PS2030), USB kabl (PC143), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).

252,00

210,00

ANALOGNI (SA LICENCOM)-UHF

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>S1 mini S10 Uc</p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9351	<p>S1 mini S10 Uc Frekventni opseg: UHF: 430.000-470.000 MHz Broj kanala: 16 Broj zona: 1 Podržani mod rada: Analogni Baterija: 750mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 18h Antena: 50 Ω Dimenzija: 99×30×16 mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 48g Displej: 0.88 inča Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: 0 °C to +50 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), okovratnik(RO3).</p>	102,24	85,20
<p>S1 white -S31</p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9352	<p>S1 white -S31 Frekventni opseg: UHF: 400.000-470.000 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Broj kanala po zoni Podržani mod rada: Analogni Baterija: 2200mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 22h Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 135g Displej: Nema Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik(RO3) , štipaljka (BC3).</p>	139,68	116,40
<p>S1 Pro gray S35</p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9353	<p>S1 Pro gray S35 Frekventni opseg:UHF: 400.000-470.000 MHz Broj kanala: 256 Broj zona: 6 Broj kanala po zoni: 88 Podržani mod rada: Analogni Baterija: 2200mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 19h Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 48g Displej:1.3 inča OLED Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC3).</p>	221,76	184,80

AP325 Uc

9354

AP325 Uc
 Frekventni opseg: Uc: 430.000-470.000 MHz
 Broj kanala: 32
 Broj zona: 2
 Broj kanala po zoni: 16
 Baterija: 2200mAh(litijum-polimer)
 Trajanje baterije: 10h
 Antena: 50 Ω
 Dimenzija: 118 x 55 x 25 mm
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 130g
 Displej: Nema
 Bluetooth: Nema
Prijem signala
 Snaga audio izlaza: 0.5 W
 Distorzija: ≤ 3 %
Slanje signala
 RF Izlazna snaga: 1W
 Distorzija: ≤ 3 %
Radno okruženje
 Radna temperatura: -20 °C to +55 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), okovratnik(RO03) , štikaljka (BC48).

151,20

126,00

AP515 U1

9355

AP515 U1
 Frekventni opseg: 400.000-470.000MHz
 Broj kanala: 32
 Broj zona: 2
 Broj kanala po zoni: 16
 Baterija: 4000mAh(litijum-polimer)
 Trajanje baterije: 17h
 Antena: 50 Ω
 Dimenzija: 105*55*29.5mm
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤200g
 Displej: Nema
 Bluetooth: Nema
Prijem signala
 Snaga audio izlaza: 0.5 W
 Distorzija: ≤ 3 %
Slanje signala
 RF Izlazna snaga: 3-4W
 Distorzija: ≤ 3 %
Radno okruženje
 Radna temperatura: -20 °C to +55 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H19), baterija (BP4011), adapter (PS2030), USB kabl (PC143), okovratnik(RO3) , štikaljka (BC48).

187,20

156,00

AP585 U1

9356



AP585 U1
 Frekventni opseg: UHF 400.000-470.000 MHz
 Broj kanala: 128
 Broj zona: 8
 Broj kanala po zoni: 16
 Baterija: 15000mAh(litijum-polimer)
 Trajanje baterije: 12h
 Antena: 50 Ω
 Dimenzija: 115*55*29.5mm
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤230g
 Displej: 1.44 inch monochrome LCD
 Bluetooth: 5.0
Prijem signala
 Snaga audio izlaza: 1W
 Distorzija: ≤ 3 %
Slanje signala
 RF Izlazna snaga: 4W/1W
 Distorzija: ≤ 3 %
Radno okruženje
 Radna temperatura: -30 °C to +60 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H19), baterija (BL1507), adapter (PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO3) , štikaljka (BC48).

201,60

168,00

DIGITALNI/ANALOGNI-SLOBODNA LICENCA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>BD505LF</p>  <p>Hytera</p>	9348	<p>BD505LF Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Podržani mod rada: Digitalni DMR Tier I (license-free DMR - ETSI TS 102 361-1), Analogni PMR446. Baterija: 1500 mAh (litijum-jonska) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 × 54 × 29 mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 220 g Displej: Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL1506), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L23), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC08).</p>	260,64	217,20
<p>BP515LF</p>  <p>Hytera</p>	9350	<p>BP515LF Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz Broj kanala: 256 Broj zona: 4 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni DMR Tier I (license-free DMR - ETSI TS 102 361-1), Analogni PMR446 Baterija: 1500 mAh (litijum-jonska) Trajanje baterije: ≤18h (digitalno) ≤17 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 115 x 55 x 29.5mm Težina(sa antenom i baterijom): 210 g Displej: Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 1W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).</p>	266,40	222,00

PD365LF(c) P

The Hytera logo, consisting of the word "Hytera" in a sans-serif font with a stylized blue and green graphic element to the right.

9349

PD365LF(c) P

Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz

Broj kanala: 32

Broj zona: 3

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

- DMR Tier I (license-free DMR)
- PMR446 analogue mobile radio
- DMR Tier I in acc. with ETSI TS 102 361-1/2/3

Baterija: 2000mAh (litijum-jonska)

Trajanje baterije: ≤12h (Digitalno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 106 mm x 54 mm x 23 mm

Težina(sa baterijom): 160g

Slanje signala

RF Izlazna snaga: 0.5W

Radno okruženje

Radna temperatura: -30 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54



Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL2009), poklopac baterije (POA129) usklađen sa stonim punjačem CH10L24 , okovratnik(RO01) , štikaljka (BC29).

Napomena: Za programiranje ovog uređaja mora se koristiti kabl proizvođača - PC9

319,68

266,40

DIGITALNI/ANALOGNI(SA LICENCOM)-UHF

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>BP565 UHF</p>  <p>Hytera</p>	9978	<p>BP565 UHF Frekventni opseg: UHF: 400.000-470.000 MHz Broj kanala: 256 Broj zona: 8 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 115x54.5x29.5mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 230g Displej: 1.77 inchTFT</p> <p>Prijem signala Snaga audio izlaza: 1W Distorzija: ≤ 3 %</p> <p>Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 3 %</p> <p>Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).</p>	302,40	252,00
<p>BP515 U1</p>  <p>Hytera</p>	9876	<p>BP515 U1 Frekventni opseg: UHF:400.000-470.000 MHz Broj kanala: 64 Broj zona: 4 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalno, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 115x95x29.5mm (sa antenom) Težina (sa antenom i baterijom): ≤ 210g Displej:Nema</p> <p>Prijem signala Snaga audio izlaza: 1W Distorzija: ≤ 3 %</p> <p>Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 3 %</p> <p>Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H19) , baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).</p>	280,80	234,00

BP365 Ua

9419

BP365 Ua

Frekventni opseg: UHF: 400.000-440.000MHz

Broj kanala: 256

Broj zona: 8

Broj kanala po zoni: 16

Podržani mod rada: Digitalni, Analogni

Baterija: 2200 mAh(litijum-polimer)

Trajanje baterije: ≤14h (digitalno) ≤10 h (analogno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 158x55x24mm (sa antenom)

Težina (sa antenom i baterijom): ≤ 135g

Displej: 0.9 inch OLED

Prijem signala

Snaga audio izlaza: 0.5 W

Distorzija: ≤ 3 %

Slanje signala

RF Izlazna snaga: 3W

Distorzija: ≤ 3 %

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +50 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), adapter (PS2030), okovratnik(RO3), štikaljka (BC48)..

223,20

186,00

PD365U(c)

9504

PD365U(c)

Frekventni opseg: UHF: 430.000 - 470.000 MHz

Broj kanala: 256

Broj zona: 16

Broj kanala po zoni: 16

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Baterija: 2000 mAh(litijum-jonska)

Trajanje baterije: ≤12h (digitalno) ≤10h (analogno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 135x58x24mm (sa antenom)

Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 160g

Displej: Monohromatski LC displej, 3 linije.

Prijem signala

Snaga audio izlaza: 0.4W

Distorzija: ≤ 5 %

Slanje signala

RF Izlazna snaga: UHF: 1.5W/3W

Distorzija: ≤ 3%

Radno okruženje

Radna temperatura: -30 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL2009), adapter(PS1067), poklopac baterije (POA129) uskladen sa stonim punjačem CH10L24 , okovratnik(RO01) , štikaljka (BC29).

Napomena: Za programiranje ovog uređaja mora se koristiti kabl proivodača - PC9

375,84

313,20

HP685 Um

9637

HP685 Um

Frekventni opseg: UHF: 400.000-527.000 MHz

Broj kanala: 1024

Broj zona: 64

Broj kanala po zoni: 256

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Pozicioniranje: GPS/GLONASS

Baterija: 2000mAh(litijum-polimer)

Trajanje baterije: 20h

Antena: 50 Ω

Dimenzija:122x55x31.5mm (sa antenom)

Težina(sa antenom i baterijom): ≤280g

Displej: 160x128 piksela, 65536 boja, 1.8 inča, 6 redova

Bluetooth: 5.0

Prijem signala

Snaga audio izlaza: 0.5 W

Distorzija: ≤ 3 %

Slanje signala

RF Izlazna snaga: 1W/4W

Distorzija: ≤ 3 %

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +50 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H13), baterija (BP2002), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L30), okovratnik(RO03) , štikaljka (BC48).

828,00

690,00

HP705 Uv

9636

HP705 Uv

Frekventni opseg: UHF: 350.000-470.000 MHz
 Broj kanala: 1024
 Broj zona: 64
 Broj kanala po zoni: 256
 Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**
 Pozicioniranje: GPS/GLONASS
 Baterija: 2400mAh(litijum-polimer)
 Trajanje baterije: 20h
 Antena: 50 Ω
 Dimenzija:132 x 55 x 29,5mm (sa antenom)
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤290g
 Displej: 0.91. inch OLED
 Bluetooth: 5.0
Prijem signala
 Snaga audio izlaza: 0.5 W
 Distorzija: ≤ 3 %
Slanje signala
 RF Izlazna snaga: 1W/4W
 Distorzija: ≤ 3 %
Radno okruženje
 Radna temperatura: -20 °C to +50 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C
 IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0165H02), baterija (BP2403), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L30), okovratnik(RO03) , štikaljka (BC39).

828,00

690,00

HM785L Uv

9633

HM785L Uv

Frekventni opsezi: UHF: 400 – 470 MHz
 Snaga predajnika: UHF: 1 – 25 W
 Broj kanala: 1024
 Kanalna razmak: 12.5 / 25 kHz
 Radni režimi:
Digitalni -DMR Tier II (digitalni)
Analogni - FM
 Zaslon: 2.4" TFT LCD u boji, intuitivni meni
 Audio: Napredno suzbijanje šuma i visoko kvalitetni zvučnik
 Napajanje: 13.6 V ±15% DC
 Dimenzije (V × Š × D): oko 59.2 × 174 × 200 mm
 Težina: oko 1.7 kg
 Interfejsi i konekcije:
Interfejsi i konekcije:
 Ethernet (RJ45)
 USB 2.0
 Bluetooth 5.0
 GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou) - integrisan modul
Funkcionalnosti:
 Dual-band rad (istovremeni rad u VHF i UHF opsegu)
 Podrška za Roaming
 Snimanje glasovne komunikacije
 Režim rada kao repertitor
 Daljinsko upravljanje preko Hytera softvera
Otpornost:
 IP54 (zaštita od prašine i prskanja vode)
 MIL-STD-810 G standardi za otpornost na vibracije, udarce i temperaturu
 Standardi i sertifikati: ETSI DMR

Pakovanje sadrži: Daljinski mikrofonski zvučnik (SM16A1), Set za montažu nosača (BRK08), Kabl za napajanje (PWC10), Eksterno GPS RX antena (GPS04)

892,80

744,00

HP785 Uv

9635

HP785 Uv

Frekventni opseg: UHF: 350.000-470.000 MHz
 Broj kanala: 1024
 Broj zona: 64
 Broj kanala po zoni: 256
 Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**
 Pozicioniranje: GPS/GLONASS
 Baterija: 2400mAh(litijum-polimer)
 Trajanje baterije: 20h
 Antena: 50 Ω
 Dimenzija:132 x 55 x 29,5mm (sa antenom)
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 310g
 Displej: 2.4 inch LCD, 240x320 piksela, 262000 boja
 Bluetooth: 5.0
Prijem signala
 Snaga audio izlaza: 0.5 W
 Distorzija: ≤ 3 %
Slanje signala
 RF Izlazna snaga: 1W/4W
 Distorzija: ≤ 3 %
Radno okruženje
 Radna temperatura: -20 °C to +50 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C
 IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0165H02), baterija (BP2403), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L30), okovratnik(RO03) , štikaljka (BC39).

979,20

816,00

HP795Ex IIA U9

9631

HP795Ex IIA U9

Frekventni opseg: UHF 400.000-480.000 MHz
 Broj kanala: 1024
 Broj zona: 64
 Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**
 Pozicioniranje: BDS, GLONASS, Galileo
 Baterija: 2150mAh(litijum-polimer)
 Trajanje baterije: ≤14h (digitalno) ≤10 h (analogno)
 Antena: 50 Ω
 Dimenzija:130 x 55 x 37mm (sa antenom)
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 390g
 Displej: 2,4 inča LCD, 320 x 240 piksela, 262.000 boja.
Prijem signala
 Snaga audio izlaza: 0.5 W
 Distorzija: ≤ 3 %
Slanje signala
 RF Izlazna snaga:1W/4W
 Distorzija: ≤ 3 %
Radno okruženje
 Radna temperatura: -20 °C to +50 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C
 IP Zaštita: IP64

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (UHF 400-470MHz, 9cm), baterija (BL2105-Ex), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L33), okovratnik(RO04) , štikaljka (BC39).

2236,32

1863,60

HP715Ex IIA U9

9875


HP715Ex IIA U9

Hytera HP715Ex IIA U9 je prenosni digitalni radio uređaj (DMR) dizajniran za upotrebu u eksplozivnim atmosferama klase IIA (npr. propan). Ovaj uređaj je sertifikovan prema ATEX i IECEx standardima, što garantuje njegovu sigurnost u opasnim industrijskim okruženjima.
 Frekvencijski opseg: UHF 400-480 MHz
 RF izlazna snaga: 4 W (visoka) / 1 W (niska)
 Broj kanala: 1024
 Broj zona: 64
 Broj kanala po zoni: 256
 Razmak između kanala: 12.5/20/25 kHz (analogni); 12.5 kHz (digitalni)
 Protokol: ETSI DMR Tier II
 Napajanje: 7.4 V (nominalno)
 Baterija: 2150 mAh intrinsically safe Li-ion
 Trajanje baterije (5/5/90 ciklus):
 24 sati (bez GNSS)
 21 sati (sa GNSS)
 Stabilnost frekvencije: ±0.5 ppm
 Impedansa antene: 50 Ω
 Dimenzije (V x Š x D): 130 x 55 x 37 mm
 Težina (sa baterijom i antenom): oko 390 g
 Zaštita od prašine i vode: IP66/IP67/IP68
 Temperaturni opseg rada: -25°C do +60°C

1768,32

1473,60

DIGITALNI/ANALOGNI (SA LICENCOM)-VHF

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>BD505V</p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9422	<p>BD505V Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-jonska) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 108x54x28mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 240g Displej: Nema</p> <p>Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5W Distorzija: ≤ 3 %</p> <p>Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 3 %</p> <p>Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435W09), baterija (BL1506), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L23), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC08).</p>	282,24	235,20
<p>BD615V</p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9423	<p>BD615V Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz Broj kanala: 128 Broj zona: 3 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-jonska) Trajanje baterije: ≤17h (digitalno) ≤11 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 108x54x29mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 240g Displej: Nema</p> <p>Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5W Distorzija: ≤ 3 %</p> <p>Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 5%</p> <p>Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP66</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435W09), baterija (BL1506), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L23), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC08).</p>	303,84	253,20

BP515 V1

9420

BP515 V1

Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz

Broj kanala: 64

Broj zona: 4

Broj kanala po zoni: 16

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer)

Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 115x95x29.5mm (sa antenom)

Težina (sa antenom i baterijom): ≤ 210g

Displej:Nema

Prijem signala

Snaga audio izlaza: 1W

Distorzija: ≤ 3 %

Slanje signala

RF Izlazna snaga: 5W/1W

Distorzija: ≤ 3 %

Radno okruženje

Radna temperatura: -30 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štikaljka (BC48).

285,12

237,60

BP565 V1

9421

BP565 V1

Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz

Broj kanala: 128

Broj zona: 8

Broj kanala po zoni: 16

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer)

Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 115x95x29.5mm (sa antenom)

Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 230g

Displej: 1.77 inchTFT

Prijem signala

Snaga audio izlaza: 1W

Distorzija: ≤ 3 %

Slanje signala

RF Izlazna snaga: 5W/1W

Distorzija: ≤ 3 %

Radno okruženje

Radna temperatura: -30 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štikaljka (BC48).

306,72

255,60

MD625VH

9424

MD625VH

Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz

Broj kanala: 256

Broj zona: 16

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 164 X 43 X 150 mm

Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 1100g

Displej: 28x64 piksela, monohromatski, 1,5 inča, 2 reda.

Radni napon: 13.6 V ± 15%

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40°C to +85°C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Ručni mikrofonski (SM11A1), Držač za mikrofonski sa šrafova, Montažni nosač (BRK29), Kabl za napajanje (PWC10), Cevasti osigurač 15A, 32V AC (POA33)

542,88

452,40

HYTERA-POC

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Hytera PNC560 (Scan)</p>  	10285	<p>Hytera PNC560 (Scan) Frekventni opseg: 5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 Operativni sistem: Android 12 Memorija: RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 256 GB (Max) Ekran: 6.3 inča Rezolucija ekrana: 2340x1080 Kamera: Zadnja 48 MP, Prednja 8 MP SIM kartica: 2 Nano-SIM Bluetooth: BT 5.0 Senzor: Senzor otiska prsta, Senzor za ubrzanje, Žiroskop, Geomagnetski senzor, Infracrveni senzor, Optički senzor WLAN: 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac NFC: Dostupan Pozicioniranje: GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo Interfejs: 1 x Micro SD Baterija: 5,040 mAh (litijum-polimer) Način punjenja: USB Type-C Snaga zvučnika: 3W (maksimalna) Dimenzije: 166.6 x 77.1 x 13mm Težina: 270g</p> <p>Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C IP Zaštita: IP68</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4901), Adapter (PS2030), USB Kabl (PC158), Kaljeno staklo (POA200).</p>	1584,00	1320,00
<p>P50 POC</p>  	10193	<p>P50 POC Frekventni opseg: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 Operativni sistem: Android 12 Dimenzije: 131mm x 61mm x 23.5mm Težina: 190g (sa bateriom i antenom) Memorija: 1 GB (RAM)+ 8 GB (ROM) Eksterna memorija: Nano SIM card slot, TF card slot Ekran: 2.4 inches Rezolucija ekrana: 320 x 240 Bluetooth: BT 5.0 WLAN: 2.4GHz, 802.11 ac/a/b/g/n Pozicioniranje: GPS/GLONASS/BDS/Galileo Interfejs: USB Type-C port, audio konektor 9 pin Baterija: 4000 mAh (litijum-polimer), ≥ 24h</p> <p>Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C IP Zaštita: IP68</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4012), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC48), Kabl (PC143).</p>	289,20	241,00

P50pro POC

The Hytera logo, featuring the word 'Hytera' in a blue sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to the right.

10194

P50pro POC**Frekventni opseg:**

GSM: 850/900/1800/1900
 WCDMA: B1/B3/B5/B8
 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28
 Operativni sistem: Android 12
 Dimenzije: 131mm x 61mm x 23.5mm
 Težina: 190g (sa bateriom i antenom)
 Memorija: 1 GB (RAM)+ 8 GB (ROM)
 Eksterna memorija: Nano SIM card slot, TF card slot
 Ekran: 2.4 inches
 Rezolucija ekrana: 320 x 240

Tastatura: Da
 Bluetooth: BT 5.0
 NFC: Da
 Kamera: 8MP, 1080p@30fps
 WLAN: 2.4GHz, 802.11 ac/a/b/g/n
 Pozicioniranje: GPS/GLONASS/BDS/Galileo
 Interfejs: USB Type-C port, audio konektor 9 pin
 Baterija: 4000 mAh (litijum-polimer), ≥ 24h

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C
 Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C
 IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4012), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC48), Kabl (PC143).

475,20

396,00

PNC360s

The Hytera logo, featuring the word 'Hytera' in a blue sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to the right.

9357

PNC360s**Frekventni opseg:**

GSM: 850/900/1800/1900
 CDMA: BC0
 WCDMA: B1/B3/B5/B8
 TD-SCDMA: B34/B39
 LTE TDD: B38/B39/B40/B41
 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

Operativni sistem: Android 7.0
 Dimenzije: 104mm*54.6mm*26.5mm
 Težina: 190g
 Memorija: 1GB RAM + 8GB ROM
 Ekran: 1.77 inches
 Rezolucija ekrana: 160 x 128
 SIM kartica: 1 Nano-SIM
 Bluetooth: BT 4.1
 WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
 Pozicioniranje: GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/AGPS
 Interfejs: USB Type-C port, 3.5 mm audio ulaz.
 Baterija: 4,000 mAh (litijum-polimer)
 Način punjenja: USB Type-C
 Snaga zvučnika: 2W (nominalna), 3W (maksimalna)

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C
 Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C
 IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Radio(PNC360s), Baterija (BP4008), Adapter (PS2020), USB Kabl (PC143), Okovratnik(RO03), Štipaljka (BC66).

273,60

228,00

PNC380D/NFC

9358

PNC380D/NFC

Frekventni opseg:

GSM: 850/900/1800/1900

CDMA: BCO

WCDMA: B1/B3/B5/B8

TD-SCDMA: B34/B39

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28

Povezivanje: Mobilna mreža 3G, 4G (SIM) i Wi-Fi.

Operativni sistem: Android 7.1

Dimenzije: 145.1mm x 60mm x 26.1mm

Težina: 208g (sa bateriom i antenom)

Memorija: 512MB RAM + 4GB ROM

Eksterna memorija: Micro SD/TF card: maksimalno 32GB

Ekran: 2 inches

Rezolucija ekrana: 320 x 240

Bluetooth: BT 4.1

WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n

Pozicioniranje: GPS/GLONASS/BDS/AGPS

Interfejs: USB Type-C port, 3.5 mm audio ulaz.

Baterija: 4000 mAh (litijum-polimer), ≥ 24h

Način punjenja: Micro USB 2.0 (5V/1.4 A)

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C

IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4006), Adapter (PS2030), Okovratnik(RO01), Štipaljka (BC44).

453,60

378,00

MNC360 (Standard)

9359

MNC360 (Standard)

Frekventni opseg:

FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz)

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8

Operativni sistem: Android 7.1

Memorija: 1 GB RAM + 8 GB ROM

TF kartica: 128 GB (Max)

Ekran: 2.0 inča

Rezolucija ekrana: 320 x 240

SIM kartica: 2 x Micro-SIM

Bluetooth: BT 4.2

WLAN: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n

Pozicioniranje: GPS/BDS/GLONASS/A-GPS

Interfejs: Micro-USB 2.0 (OTG), 3.5 mm audio priključak, Dva porta za LTE antenu

2-pinski eksterni priključak za zvučnik, GPS antena konektor, Ulaz za napajanje

10-pinski avio priključak

Ulazni napon: 13.6±15%V DC

Snaga zvučnika: ≤ 8 W

Dimenzije: 170 mm x 66 mm x 39.3 mm

Težina: 300g

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40°C to +85°C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Ručni mikrofonski (SM16A1), Antena(GPS04)(LTE), Montažni nosač (BRK33), Kabl za napajanje (PWC34).

561,60

468,00

PNC-460

9360

PNC-460**Frekventni opseg:**

GSM: 850/900/1800/1900
 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8
 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz)
 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28
 Operativni sistem: Android 12
 Memorija: 1GB RAM + 8GB ROM
 Ekran: 5 inča
 Rezolucija ekrana: 1920 × 1080
 Kamera: Zadnja 50 MP, Prednja 8 MP
 SIM kartica: 2 Nano-SIM
 Bluetooth: BT 5.0
 WLAN: 2.4 GHz&5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac

Pozicioniranje: GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo
 Interfejs: USB Type-C port 3.5 mm audio ulaz.
 Baterija: 4,500 mAh (litijum-polimer)
 Način punjenja: USB Type-C
 Snaga zvučnika: 3W (maksimalna)
 Dimenzije: 164 mm × 75 mm × 14 mm
 Težina: 275 g

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C
 Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C
 IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4501), Adapter (PS2030), USB Kabl (PC143).

662,40

552,00

PNC560 (Standard)

9361

PNC560 (Standard)**Frekventni opseg:**

5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78
 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28
 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
 GSM: 850/900/1800/1900
 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
 Operativni sistem: Android 12
 Memorija: RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 256 GB (Max)
 Ekran: 6.3 inča
 Rezolucija ekrana: 2340x1080
 Kamera: Zadnja 48 MP, Prednja 8 MP
 SIM kartica: 2 Nano-SIM
 Bluetooth: BT 5.0

Senzor: Senzor otiska prsta, Senzor za ubrzanje, Žiroskop, Geomagnetski senzor,
 Infracrveni senzor, Optički senzor
 WLAN: 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac
 NFC: Dostupan

Pozicioniranje: GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo
 Interfejs: 1 x Micro SD
 Baterija: 5,040 mAh (litijum-polimer)
 Način punjenja: USB Type-C
 Snaga zvučnika: 3W (maksimalna)
 Dimenzije: 166.6 x 77.1 x 13mm
 Težina: 270g

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C
 Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C
 IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4901), Adapter (PS2030), USB Kabl (PC158),
 Kaljeno staklo (POA200).

1411,20

1176,00

PDC680 UpB1 A10

9651

PDC680 UpB1 A10

Komunikacija:

GSM: 850/900/1800/1900MHz

DMR/Analog: 340-470 MHz

CDMA:CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8

TD-SCDMA:B34/B39

LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41

LTE-FDD: : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28

WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz

Bluetooth: 4.2

Operativni sistem: Android 10.0

Procesor: 8-jezgra, 1.8 GHz

Dimenzije: 140mm*60mm*29.1mm

Težina: 325g

Memorija: RAM:3GB;ROM:32GBeMMC Podržava do 256GB uz Micro SD karticu.

Ekran: Veliki ekran: 3.6 inch, Mali ekran: 0.92"

Rezolucija ekrana: Veliki ekran: 1280x720, Mali ekran: 128x88

SIM kartica: 2 Nano SIM kartice

Kamera: Prednja -8 MP, Zadnja- 13 MP

Senzori: Senzor blizine, Senzor ambijentalnog svetla, 6-osni senzor (akcelerometar + žiroskop), Magnetometar, Akcelerometar.

Pozicioniranje: GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS

Interfejs: USB Type-C port, 3.5 mm audio ulaz.

Baterija: 2400 mAh, 7.7V (litijum-polimer)

Način punjenja: 13 PIN

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -30°C- +80°C


IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP2402), Antena (AN0435H27), Adapter, Postolje za punjač, Okovratnik, Štipaljka.

1866,24

1555,20

HYTERA-BODY CAMERA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>GC550 32GB (IR)</u></p>  	9362	<p>GC550 32GB (IR) Kamera: Noćni režim: IR Vidno polje: 120° Snimanje: Rezolucija videa: 1440p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps Rezolucija fotografije: do 40 MP Video format datoteke: MP4 Format fotografije datoteke: JPG Audio format datoteke: Advanced Audio Coding (.aac) Baterija: Baterija: 2,100 mAh (litijum-polimer) Trajanje baterije: 13h Opšte: Ekran: 2.0-inch Memorija: 32GB Interfejs: USB 3.0 Type-C.. Dimenzija: 73 mm x 48 mm x 25.5 mm Težina (sa baterijom): 115g Radno okruženje: Radna temperatura:-20°C to +60°C IP Zaštita: IP 67</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP2101), Adapter (CH010A050200GV), Štipaljka .</p>	417,60	348,00
<p><u>SC580 32GB (IR)</u></p>  	9363	<p>SC580 32GB (IR) Kamera: Noćni režim: Starlight night vision Vidno polje: 150° Snimanje: Rezolucija videa: 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps Rezolucija fotografije: do 16MP Video format datoteke: MP4 Format fotografije datoteke: JPG Audio format datoteke: Advanced Audio Coding (.aac) Komunikacija: Bluetooth: BT 5.1 WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac Mobilne mreže: GSM: 850/900/1800/1900 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: Bc0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28</p> <p>Baterija: Baterija: 3200 mAh (litijum-polimer) Trajanje baterije: 13h Opšte: Ekran: 2.0-inch Memorija: 32GB Interfejs: USB 3.0 Type-C, podržava OTG izlaz. Dimenzija: 90mm x 55mm x 26.3mm Težina (sa baterijom): 158g Radno okruženje: Radna temperatura:-20°C to +60°C IP Zaštita: IP 68</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP3201), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC47) .</p>	705,60	588,00

VM780 32GB

9364

VM780 32GB**Kamera:**

Objektiv: Sočivo od stakla, otporno na ogrebotine
 Vidno polje: Dijagonalno 116°, horizontalno 101°, vertikalno 57°

Displej:

Ekran: 2.8-inches
 Rezolucija: 240*320 QVGA
 Tip ekrana: (TFT-LCD colour touch screen)

Komunikacija:

Bluetooth: BT 4.2
 WiFi: 802.11 b/g/n
 Konektori: Micro USB port, 4-pinski kontakt port

Baterija:

Baterija: 2500mAh/3500mAh (litijum-jonska)
 Trajanje baterije: ≥9 sati (kontinuirano snimanje videa sa 720P@30FPS, danju, normalan rad)
 Vreme punjenja baterije: ≤ 4h

Opšte:

Memorija: RAM 2GB
 Dimenzija: 114.5mm x 61mm x 25.5mm
 Težina (sa baterijom): <195g (2500mAh), <205g (3500mAh)

Radno okruženje

Radna temperatura: -30°C to +60°C
 Temperatura skladištenja: -40°C to +85°C
 IP Zaštita: IP 68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP3501), Adapter (PS2030), Okovratnik (RO03), Štipaljka (BC40) .

806,40

672,00

SC780 32GB

9646

SC780 32GB**Kamera:**

Noćni režim: IR
 Vidno polje: Dijagonalno 130°

Snimanje:

Rezolucija videa: 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps
 Rezolucija fotografije: do 36 MP
 Video format datoteke: MPEG-4 (.mp4)
 Format fotografije datoteke: JPEG (.jpg)
 Audio format datoteke: Advanced Audio Coding (.aac)

Komunikacija:

Bluetooth: BT 5.1
 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac
 Mobilne mreže: GSM: 850/900/1800/1900
 CDMA: Bc0
 WCDMA: B1/B3/B5/B8
 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

Baterija:

Baterija: 3200 mAh (litijum-polimer)
 Trajanje baterije: 13h

Opšte:

Ekran: 2.4-inch
 Memorija: 32GB
 Interfejs: USB 3.0 Type-C, podržava OTG
 Dimenzija: 103 mm x 56 mm x 34 mm
 Težina (sa baterijom): 180g
 Radna temperatura: -20°C to + 60°C
 IP Zaštita: IP 68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP3202), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC47) .

950,40

792,00

HYTERA-RIPITERI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>E-pack200</u></p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9865	<p>E-pack200 Karakteristike uređaja: Frekventni opseg: UHF 400 – 470 MHz Protokol: ETSI DMR Tier II Podržani modovi rada: Digitalni i analogni RF izlazna snaga: do 20 W (podesivo) Radni napon: 14,8 V Baterija: Litijum-jonska, kapacitet 12,5 Ah, 10 W Antena: 50 Ω Pozicioniranje: GPS, GPS + BDS Izdržljivost i dimenzije: Dimenzije: 211 × 62 × 235 mm (sa antenom) Težina: ≤ 3,1 kg (sa antenom i baterijom) Radna temperatura: -30 °C do +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C do +85 °C IP zaštita: IP67 (otporan na prašinu i potapanje u vodu) Pakovanje sadrži: Repetitor E-pack200 Mikrofon SM25A3</p>	10411,20	8676,00
<p><u>BL9914</u></p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9866	<p>BL9914 E-pack200 Baterija Litijum-jonska za pojačivac signala E-pack200 Tehničke karakteristike: Tip baterije: Litijum-jonska (Li-Ion) Kapacitet: 10 Ah (10.000 mAh) Napon: 14,8 V Težina: ≈ 710 g Životni vek: ≥ 500 ciklusa punjenja/praznjenja Otpornost i radni uslovi: Radna temperatura (praznjenje): -30 °C do +60 °C Temperatura punjenja: 0 °C do +45 °C Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C (1 mesec) IP zaštita: IP67 (otporna na prašinu i potapanje u vodu)</p>	1334,88	1112,40
<p><u>PS8001</u></p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9867	<p>PS8001 Tehničke karakteristike: Tip uređaja: Napajanje/adaptacija (AC-DC ili DC-DC) Ulazni napon (AC): 100-240 V AC / 2 A Ulazni napon (DC): 12-32 V DC / 13 A Izlazni napon i struja: 12-16,8 V DC / 8 A Podržano punjenje: Floating charge (održavanje napajanja) Radni i skladišni uslovi: Radna temperatura: 0 °C do +45 °C Temperatura skladištenja: -40 °C do +70 °C Kompatibilnost: Podržani uređaji: E-pack100, E-pack200 i baterijski paket BL9914 Napomena o verzijama po regionu: Dostupne verzije sa EU standardnim priključkom</p>	1334,88	1112,40
<p><u>TQC-400FC</u></p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9868	<p>TQC-400FC E-pack UHF Antena za E-pack200 454-470 MHz</p> <p>Hytera TQC-400FC – UHF antena (F-platforma) Frekvenzijski opseg: 424-440 MHz / 400-416 MHz / 410-426 MHz Bandwidth: 16 MHz Pojačanje: 3,5 dBi VSWR: ≤ 1,5 @ srednjoj frekvenciji Konektor: UHF PL-259 (muški) Konstrukcija: Deblji fleksibilni stub, bez usisne kapice Nosač: UHF head interface Kompatibilna sa: E-Pack100 i E-Pack200</p>	57,60	48,00

E-pole200

9869

E-pole200
Hytera Fiksni digitalni bezicni pojacivac radio signala 10W

Frekvencijski opseg: 400-470 MHz
 Napajanje: 48 V DC
 Maksimalna snaga izlaza: 10 W po kanalu / 20 W ukupno
 Maksimalni domet: Preko 50 km na visokoj nadmorskoj visini
 Kompatibilnost: Hytera i uređaji drugih proizvođača koji podržavaju DMR Tier II
 Instalacija: Montaža na stub ili zid bez potrebe za infrastrukturnim montažnim prostorom
 LTE konekcija: Pruža pristup komandnom centru putem LTE mreže, neograničen daljinom
 Dimenzije (V x Š x D): 238 x 138,2 x 330,9 mm
 Težina: 5,2 kg
 IP zaštita: IP65; MIL-STD-810 C-G; ESD IEC 61000-4-2 nivo 4
 GNSS (GPS): Cold start <1 min; Hot start <1 s; preciznost <10 m

7804,80

6504,00

HR1065 U1

9632

HR1065 U1

Opseg frekvencije: UHF 400 - 470 MHz
 Snaga predajnika: 1 - 25 W (podesiva)
 Modulacija: 4FSK digitalna / 16K0F3E analogna
 Radni režimi: DMR Tier II (konvencionalni), analogni
 Broj kanala: 64
 Kanalna razmak: 12.5 / 25 kHz
 Napajanje: 100 - 240 V AC
 Radna temperatura: -30°C do +60°C
 Dimenzije (V x Š x D): 88 x 483 x 366 mm
 Težina: Približno 5.95 kg
 Konektivnost: Ethernet port (za IP povezivanje, daljinsko upravljanje i mrežno umrežavanje)
 Funkcionalnosti:
 Dual-slot funkcija u DMR režimu
 IP povezivanje za više repetitora
 Web-based upravljanje i monitoring
 Režim rada sa niskom potrošnjom energije
 Integrirana kontrola i sigurnosni protokoli
 Standardi i sertifikati:
 ETSI DMR Tier II
 CE, FCC, RoHS usklađenost

Pakovanje sadrži: Ripiter, Kabl za napajanje. (PMC03).

3960,00

3300,00

HR655L U1

9630

HR655L U1

Frekventni opseg: UHF: 400.000 - 470.000 MHz
 Broj kanala: 1024
 Broj zona: 1
 Broj kanala po zoni: 64
 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni
 Pozicioniranje: GPS, GPS + BDS
 Baterija: 12.5Ah (litijum-jonska), 10W
 Antena: 50 Ω
 Dimenzija: 201x211x65.8mm (sa antenom)
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 1,9Kg
 Radni napon; DC: 14.4 V ±15%
 Slanje signala
 RF Izlazna snaga:1-10W (neprekidno podesivo)
 Distorzija: ≤ 3%

Radno okruženje
 Radna temperatura: -30 °C to +60 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C
 IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Ripiter, DC strujni kabl.

2874,24

2395,20

BL9915

9628





BL9915

Prenosna Li-ion baterija, 12,5 Ah - za HR655L.

1591,20

1326,00

HYTERA-DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>PC109</p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9427	<p>PC109 Kabl sa USB-om na 10-pinski avionski konektor, 1,2 m za CPS programiranje i nadogradnju firmvera za MD615, MD625</p>	34,56	28,80
<p>PC143</p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9428	<p>PC143 Standardni USB kabl (USB na USB Type-C) za AP325, BP365, PNC360, PNC360S, PNC370SE, PNC460, PNC460U, PNC550, PDM680, P30, P50, P50 Pro, SC580, SC780 (i za punjenje AP515, AP515LF, AP525LF, AP565, BP515, BP515LF, BP565).</p>	11,52	9,60
<p>PC155</p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9429	<p>PC155 Programski kabl za AP5/BP5 seriju</p>	36,00	30,00
<p>EHS26-R</p>  <p style="text-align: center;">Hytera</p>	9425	<p>EHS26-R Slušalica za desno uho sa radio konektorom, 3,5 mm utikač (4-pinski)</p>	15,84	13,20

PC76

Hytera

9426

PC76

Programski kabl (USB) za BD5, PD4 seriju, BD615 i analogne TC radio uređaje.

36,00

30,00

PC69

Hytera

9629

PC69

Programski kabl (USB) za PD3 seriju

36,00

30,00

PC152

Hytera

9652

PC152

Programerski kabl za serije HP5, HP6 i HP7, kao i za PTC680, PDC680, PT590

34,56

28,80

BC54-2

Hytera

9647

BC54-2

Magnetni držač -- za VM580D, VM750D i SC580. VM580D, VM750D zahtevaju stud POA204. SC580/SC780 zahtevaju POA211.

83,52

69,60

EAN30-P

Hytera

9641

EAN30-P

Slušalica sa ugrađenim mikrofonom, PTT dugmetom i transparentnom akustičnom cevi - za AP5/BP5 seriju, P50, P50 Pro

27,36

22,80

EH-01

Hytera

9640

EH-01

C-Style slušalica (samo za prijem) (3.5mm audio priključak). Za BD505LF,PD365LF

17,28

14,40

EHS31

Hytera

9643

EHS31

C-slušalice sa ugrađenim PTT (Push-to-Talk) dugmetom i mikrofonom (3.5mm jack priključak) -- za PNC360, PNC380, PNC370SE, PNC360S.

28,80

24,00

NCN025

Hytera

9649

NCN025

Najlonska naramenica -- za VM580D, VM750D, SC580. VM580D, VM750D zahtevaju stud POA204. SC580/SC780 zahtevaju POA211.

47,52

39,60

NCN031

Hytera

9650

NCN031

Najlonski pojas za grudi -- za VM750D, VM580D, SC580, SC780.

56,16

46,80

PC80

Hytera

9644

PC80

Kabl za programiranje za SM27W1

17,28

14,40

POA211 (SC series)Stud

Hytera

9648

POA211 (SC series)Stud

Adapter za osnovu kamere za telo prema evropskom standardu -- za SC580 i SC780.

5,76

4,80

M110

Hytera

9870

M110

Hytera M110 je magnetna montaža antene dizajnirana za mobilne radio uređaje. Ovaj proizvod omogućava jednostavno postavljanje antene na metalne površine vozila, pružajući stabilan i siguran prijem i prenos radio signala.

Konektor montaže: UHF ženski (SO-239)

Konektor kabla: BNC muški

Dužina kabla: 3 metra

Dimenzije montaže: Prečnik 110 mm × visina 50 mm

Maksimalna preporučena brzina vozila: 80 km/h

Gubitak kabla:

≤ 0,3 dB/m (0-500 MHz)

≤ 0,7 dB/m (500-1000 MHz)

Masa: 0,76 kg

28,80

24,00

SM18N3

9874

SM18N3

Ovaj mikrofon je idealan za profesionalce koji zahtevaju pouzdanu i brzu komunikaciju u dinamičnim i potencijalno opasnim okruženjima.

Funkcionalnosti:

PTT (Push-to-Talk) dugme

Dugme za hitne slučajeve

3.5 mm audio priključak za povezivanje sa slušalicama ili dodatnim audio uređajem

Tehničke karakteristike:

Dimenzije (V × Š × D): 86,3 × 62,1 × 43,8 mm

Težina: oko 160 g

Boja: crna

Konektor: 16-pinski

Osetljivost mikrofona: -42 ±3 dB @ 1 kHz, 3.0 V, 2.2 kΩ (0 dB = 1 V/Pa)

Snaga zvučnika: 1 W (nominano), 1.5 W (maksimalno)

Impedansa zvučnika: 8 Ω ±15% @ 1.5 kHz

Frekvencijski odziv zvučnika: 93 ±4 dB @ 1 kHz, 1 W/30 cm

Zaštita od prodora (IP zaštita): IP54

Radna temperatura: -30°C do +60°C

Temperatura skladištenja: -40°C do +85°C

Kompatibilni uređaji:

Hytera PT560H

Hytera PT580H Plus

61,92

51,60

CHV09

9920

CHV09

Punjač za kola

57,60

48,00

EAN21-P

9922

EAN21-P

Bež slušalica sa akustičnom cevčicom, mikrofonom i PTT dugmetom — kompatibilna sa serijama HP5, HP6, HP7, PD6, X1 i modelima PDC680, PDM680, PTC680, Z1p, PT590

108,00

90,00

EHN26-P

9921

EHN26-P

C-tip slušalica sa in-line PTT dugmetom i mikrofonom (crna) – za HP5, HP6, HP7, PD6, X1 seriju, kao i modele PDC550, PDC680, PDM680, PTC680, Z1p, PT590

30,24

25,20

EHW07**Hytera**

9923

EHW07

Bluetooth slušalice sa poništavanjem buke i duplim PTT dugmetom – za AP5, BP5, HP5, HP6, HP7 seriju, kao i modele PNC380, PNC460, PNC550, PNC560, PDC550, PDC680, PDC760, PTC680, PTC760, PT590, VM580D

158,40

132,00

NCN011**Hytera**

9924

NCN011

Najlon torba za nošenje (futrola) – za BD i PD4 seriju, kao i za modele PD505, PD605, X1e, HP505, HP565, HP605, HP685

18,72

15,60

BL1506**Hytera**

9965

BL1506

Litijum-jonska baterija (1500 mAh) — za BD5 i BD6 seriju

50,40

42,00

BL1507**Hytera**

9972

BL1507

Li-ion baterija (1500 mAh) — kompatibilna sa modelima AP585, BP515, BP565

46,08

38,40

BL2009

9966

BL2009

Litijum-jonska baterija (2000 mAh) — kompatibilna sa PD3 serijom

33,12

27,60

BP2403

9967

BP2403

Li-ion polimer baterija (2400 mAh, 7.7 V) — kompatibilna sa modelima HP705, HP785

145,20

121,00

BP4008

9973

BP4008

Li-ion polimer baterija (4000 mAh, 3.85 V) — kompatibilna sa modelima PNC360S, PNC380, PNC380D

34,56

28,80

LCY026

9968

LCY026

Futrola za radio uređaje HP705 i HP785, kožna.

77,76

64,80

MCA08**Hytera**

9976

MCA08

Punjač sa šest jedinica, sa strujnim adapterom- a serije AP585, BP5, PD4, PD5, PD6, PD7, PT5 i PD985

433,44

361,20

MCL35 (EU)**Hytera**

10195

MCL35 (EU)

Višenamenski punjač za litijum-jonske/litijum-polimerske baterije -- za PNC380, PNC380D

436,32

363,60

BM11**Hytera**

10250

BM11

Slušalice sa integrisanim mikrofonom i VOX funkcijom za S1 mini radio uređaje.

11,52

9,60

CM11**Hytera**

10249

CM11

Punjač sa 16 jedinica za S1 mini.

210,24

175,20

EM31**Hytera**

10248

EM31
Slušalice za S1 i S1 Pro seriju.

11,52

9,60

MCA16**Hytera**

10247

MCA16
Punjač sa osam jedinica, sa strujnim adapterom — za serije AP585, BP5, HP5, HP6, HP7 and PT590

878,40

732,00

POA216**Hytera**

10251

POA216
Magnetni nosač za pričvrscivanje na SC seriju body kamera (NLR).

7,92

6,60