

Važi od: 01.07.2026.



Antenall doo

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356-356

office@antenall.rs

# Cenovnik




## Mobilni radio uređaji

# Hytera



[www.antenall.rs](http://www.antenall.rs)

# ANALOGNI-SLOBODNA LICENCA

| NAZIV ARTIKLA  | Kat. br. | Karakteristike   | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|--|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>S1 mini LF (S10-LF)</u></b></p>  <p>Hytera</p>       | 9344     | <p><b>S1 mini LF (S10-LF)</b><br/>                     Frekventni opseg: 446.000 MHz<br/>                     Broj kanala: 16<br/>                     Broj zona: 1<br/>                     Broj kanala po zoni: 16<br/>                     Baterija: 750mAh(litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: 18h<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 99×30×16 mm<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 48g<br/>                     Displej: 0.88 inča<br/>                     Bluetooth: 5.0<br/>                     Prijem signala<br/>                     Snaga audio izlaza: 0.5 W<br/>                     Distorzija: ≤ 5 %<br/>                     Slanje signala<br/>                     RF Izlazna snaga: 0.5W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/>                     Radno okruženje<br/>                     Radna temperatura: 0 °C to +50 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), okovratnik( RO3).</p>   | 102,24                | 85,20                    |
| <p><b><u>S1 white LF (S31)</u></b></p>  <p>Hytera</p>        | 9343     | <p><b>S1 white LF (S31)</b><br/>                     Frekventni opseg: PMR446: 446 MHz<br/>                     Broj kanala: 48<br/>                     Broj zona: 3<br/>                     Broj kanala po zoni: 16<br/>                     Podržani mod rada: Analogni<br/>                     Baterija: 2200mAh(litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: 27h<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene)<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 135 g<br/>                     Displej: Nema<br/>                     Bluetooth: 5.0<br/> <b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 0.5 W<br/>                     Distorzija: ≤ 5 %<br/> <b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 0.5W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -10 °C to +55 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik( RO3) , štipaljka (BC3).</p>   | 139,68                | 116,40                   |
| <p><b><u>S1 Pro grey LF (S35 LF)</u></b></p>  <p>Hytera</p> | 9345     | <p><b>S1 Pro grey LF (S35 LF)</b><br/>                     Frekventni opseg: PMR446: 446 MHz<br/>                     Broj kanala: 48<br/>                     Broj zona: 3<br/>                     Broj kanala po zoni: 16<br/>                     Podržani mod rada: <b>Analogni</b><br/>                     Baterija: 2200mAh(litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: 27h<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene)<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 135 g<br/>                     Displej: Nema<br/>                     Bluetooth: 5.0<br/>                     Prijem signala<br/>                     Snaga audio izlaza: 0.5 W<br/>                     Distorzija: ≤ 5 %<br/>                     Slanje signala<br/>                     RF Izlazna snaga: 0.5W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/>                     Radno okruženje<br/>                     Radna temperatura: -10 °C to +55 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik( RO3) , štipaljka (BC3).</p> | 221,76                | 184,80                   |

**AP515LF**

The Hytera logo, featuring the brand name in a bold sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to the right.

9346

**AP515LF**

Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz  
 Broj kanala: 32  
 Broj zona: 2  
 Broj kanala po zoni: 16  
 Podržani mod rada: **Analogni** PMR446  
 Baterija: 4000 mAh / 3.7 V (litijum-polimer)  
 Trajanje baterije: 25h  
 Antena: 50 Ω  
 Dimenzija: 105 x 55 x 29.5mm  
 Težina(sa antenom i baterijom): 200g  
 Displej: Nema

Prijem signala  
 Snaga audio izlaza: 0.5W  
 Distorzija: ≤ 3 %

Slanje signala  
 RF Izlazna snaga: UHF 0.5W  
 Distorzija: ≤ 3 %

Radno okruženje  
 Radna temperatura: -30 °C to +60 °C  
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C  
 IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BP4010), adapter (PS2030), USB kabl (PC143), okovratnik( RO3) , štipaljka (BC3).

187,20

156,00

**AP525LF**

The Hytera logo, featuring the brand name in a bold sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to the right.

9347

**AP525LF**

Frekventni opseg: 446.000 do 446.200 MHz  
 Broj kanala: 32  
 Broj zona: 2  
 Broj kanala po zoni: 16  
 Podržani mod rada: **Analogni**  
 Baterija: 4000mAh(litijum-polimer)  
 Trajanje baterije: 25h  
 Antena: 50 Ω  
 Dimenzija: 105 x 55 x 29,5 mm (bez antene)  
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 200 g  
 Displej: Nema  
 Bluetooth: 5.0

Prijem signala  
 Snaga audio izlaza: 0.5 W  
 Distorzija: ≤ 5 %

Slanje signala  
 RF Izlazna snaga: 0.5W  
 Distorzija: ≤ 3 %



Radno okruženje  
 Radna temperatura: -30 °C to +60 °C  
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C  
 IP zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BP4010), adapter (PS2030), USB kabl (PC143), okovratnik( RO03) , štipaljka (BC48).

252,00

210,00

# ANALOGNI (SA LICENCOM)-UHF

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b>S1 mini S10 Uc</b></p>  <p>Hytera</p>    | 9351     | <p><b>S1 mini S10 Uc</b><br/>                     Frekventni opseg: UHF: 430.000-470.000 MHz<br/>                     Broj kanala: 16<br/>                     Broj zona: 1<br/>                     Podržani mod rada: <b>Analogni</b><br/>                     Baterija: 750mAh(litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: 18h<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 99×30×16 mm<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 48g<br/>                     Displej: 0.88 inča<br/>                     Bluetooth: 5.0<br/> <b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 0.5 W<br/>                     Distorzija: ≤ 5 %<br/> <b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 1W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: 0 °C to +50 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), okovratnik( RO3).</p>  | 102,24                | 85,20                    |
| <p><b>S1 white -S31</b></p>  <p>Hytera</p>    | 9352     | <p><b>S1 white -S31</b><br/>                     Frekventni opseg: UHF: 400.000-470.000 MHz<br/>                     Broj kanala: 48<br/>                     Broj zona: 3<br/>                     Broj kanala po zoni<br/>                     Podržani mod rada: <b>Analogni</b><br/>                     Baterija: 2200mAh(litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: 22h<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene)<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 135g<br/>                     Displej: Nema<br/>                     Bluetooth: 5.0<br/> <b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 0.5 W<br/>                     Distorzija: ≤ 5 %<br/> <b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 1W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -10 °C to +55 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik( RO3) , štipaljka (BC3).</p>               | 139,68                | 116,40                   |
| <p><b>S1 Pro gray S35</b></p>  <p>Hytera</p> | 9353     | <p><b>S1 Pro gray S35</b><br/>                     Frekventni opseg:UHF: 400.000-470.000 MHz<br/>                     Broj kanala: 256<br/>                     Broj zona: 6<br/>                     Broj kanala po zoni: 88<br/>                     Podržani mod rada: <b>Analogni</b><br/>                     Baterija: 2200mAh(litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: 19h<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene)<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 48g<br/>                     Displej:1.3 inča OLED<br/>                     Bluetooth: 5.0<br/> <b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 0.5 W<br/>                     Distorzija: ≤ 5 %<br/> <b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 1W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -10 °C to +55 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik( RO03) , štipaljka (BC3).</p> | 221,76                | 184,80                   |

**AP325 Uc**

9354

**AP325 Uc**  
 Frekventni opseg: Uc: 430.000-470.000 MHz  
 Broj kanala: 32  
 Broj zona: 2  
 Broj kanala po zoni: 16  
 Baterija: 2200mAh(litijum-polimer)  
 Trajanje baterije: 10h  
 Antena: 50 Ω  
 Dimenzija: 118 x 55 x 25 mm  
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 130g  
 Displej: Nema  
 Bluetooth: Nema  
**Prijem signala**  
 Snaga audio izlaza: 0.5 W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Slanje signala**  
 RF Izlazna snaga: 1W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Radno okruženje**  
 Radna temperatura: -20 °C to +55 °C  
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), okovratnik( RO03) , štikaljka (BC48).

151,20

126,00

**AP515 U1**

9355

**AP515 U1**  
 Frekventni opseg: 400.000-470.000MHz  
 Broj kanala: 32  
 Broj zona: 2  
 Broj kanala po zoni: 16  
 Baterija: 4000mAh(litijum-polimer)  
 Trajanje baterije: 17h  
 Antena: 50 Ω  
 Dimenzija: 105\*55\*29.5mm  
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤200g  
 Displej: Nema  
 Bluetooth: Nema  
**Prijem signala**  
 Snaga audio izlaza: 0.5 W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Slanje signala**  
 RF Izlazna snaga: 3-4W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Radno okruženje**  
 Radna temperatura: -20 °C to +55 °C  
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H19), baterija (BP4011), adapter (PS2030), USB kabl (PC143), okovratnik( RO3) , štikaljka (BC48).

187,20

156,00

**AP585 U1**

9356



**AP585 U1**  
 Frekventni opseg: UHF 400.000-470.000 MHz  
 Broj kanala: 128  
 Broj zona: 8  
 Broj kanala po zoni: 16  
 Baterija: 15000mAh(litijum-polimer)  
 Trajanje baterije: 12h  
 Antena: 50 Ω  
 Dimenzija: 115\*55\*29.5mm  
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤230g  
 Displej: 1.44 inch monochrome LCD  
 Bluetooth: 5.0  
**Prijem signala**  
 Snaga audio izlaza: 1W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Slanje signala**  
 RF Izlazna snaga: 4W/1W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Radno okruženje**  
 Radna temperatura: -30 °C to +60 °C  
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H19), baterija (BL1507), adapter (PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik( RO3) , štikaljka (BC48).

201,60

168,00

# DIGITALNI/ANALOGNI-SLOBODNA LICENCA

| NAZIV ARTIKLA  | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|--|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b>BD505LF</b></p>  <p><b>Hytera</b></p>   | 9348     | <p><b>BD505LF</b><br/>                     Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz<br/>                     Broj kanala: 48<br/>                     Broj zona: 3<br/>                     Podržani mod rada: <b>Digitalni</b> DMR Tier I (license-free DMR - ETSI TS 102 361-1), <b>Analogni</b> PMR446.<br/>                     Baterija: 1500 mAh (litijum-jonska)<br/>                     Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno)<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 108 × 54 × 29 mm<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 220 g<br/>                     Displej: Nema<br/> <b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 0.5 W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 0.5 W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -30 °C to +60 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C<br/>                     IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL1506), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L23), okovratnik( RO03) , štipaljka (BC08).</p>  | 260,64                | 217,20                   |
| <p><b>BP515LF</b></p>  <p><b>Hytera</b></p> | 9350     | <p><b>BP515LF</b><br/>                     Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz<br/>                     Broj kanala: 256<br/>                     Broj zona: 4<br/>                     Broj kanala po zoni: 16<br/>                     Podržani mod rada: <b>Digitalni</b> DMR Tier I (license-free DMR - ETSI TS 102 361-1), <b>Analogni</b> PMR446<br/>                     Baterija: 1500 mAh (litijum-jonska)<br/>                     Trajanje baterije: ≤18h (digitalno) ≤17 h (analogno)<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 115 x 55 x 29.5mm<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): 210 g<br/>                     Displej: Nema<br/> <b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 1W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 0.5 W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -30 °C to +60 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C<br/>                     IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik( RO03) , štipaljka (BC48).</p> | 266,40                | 222,00                   |

**PD365LF(c) P**



Hytera

9349

**PD365LF(c) P**

Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz

Broj kanala: 32

Broj zona: 3

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

- DMR Tier I (license-free DMR)
- PMR446 analogue mobile radio
- DMR Tier I in acc. with ETSI TS 102 361-1/2/3

Baterija: 2000mAh (litijum-jonska)

Trajanje baterije: ≤12h (Digitalno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 106 mm x 54 mm x 23 mm

Težina(sa baterijom): 160g

**Slanje signala**

RF Izlazna snaga: 0.5W

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -30 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54



Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL2009), poklopac baterije (POA129) usklađen sa stonim punjačem CH10L24 , okovratnik( RO01) , štikaljka (BC29).

**Napomena: Za programiranje ovog uređaja mora se koristiti kabl proizvođača - PC9**

319,68

266,40

# DIGITALNI/ANALOGNI( SA LICENCOM)-UHF

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike   | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| <p><b>BP565 UHF</b></p>  <p><b>Hytera</b></p>  | 9978     | <p><b>BP565 UHF</b><br/>                     Frekventni opseg: <b>UHF: 400.000-470.000 MHz</b><br/>                     Broj kanala: 256<br/>                     Broj zona: 8<br/>                     Broj kanala po zoni: 16<br/>                     Podržani mod rada: <b>Digitalni, Analogni</b><br/>                     Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno)<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 115x54.5x29.5mm (sa antenom)<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 230g<br/>                     Displej: 1.77 inchTFT</p> <p><b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 1W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %</p> <p><b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 5W/1W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %</p> <p><b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -30 °C to +60 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C<br/>                     IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik( RO03) , štipaljka (BC48).</p> | 302,40                | 252,00                   |
| <p><b>BP515 U1</b></p>  <p><b>Hytera</b></p> | 9876     | <p><b>BP515 U1</b><br/>                     Frekventni opseg: UHF:400.000-470.000 MHz<br/>                     Broj kanala: 64<br/>                     Broj zona: 4<br/>                     Broj kanala po zoni: 16<br/>                     Podržani mod rada: <b>Digitalno, Analogni</b><br/>                     Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno)<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 115x95x29.5mm (sa antenom)<br/>                     Težina (sa antenom i baterijom): ≤ 210g<br/>                     Displej:Nema</p> <p><b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 1W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %</p> <p><b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 5W/1W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %</p> <p><b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -30 °C to +60 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C<br/>                     IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H19) , baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik( RO03) , štipaljka (BC48).</p>                    | 280,80                | 234,00                   |

**BP365 Ua**

9419

**BP365 Ua**

Frekventni opseg: UHF: 400.000-440.000MHz

Broj kanala: 256

Broj zona: 8

Broj kanala po zoni: 16

Podržani mod rada: Digitalni, Analogni

Baterija: 2200 mAh(litijum-polimer)

Trajanje baterije: ≤14h (digitalno) ≤10 h (analogno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 158x55x24mm (sa antenom)

Težina (sa antenom i baterijom): ≤ 135g

Displej: 0.9 inch OLED

**Prijem signala**

Snaga audio izlaza: 0.5 W

Distorzija: ≤ 3 %

**Slanje signala**

RF Izlazna snaga: 3W

Distorzija: ≤ 3 %

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -20 °C to +50 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), adapter (PS2030), okovratnik( RO3), štikaljka (BC48)..

223,20

186,00

**PD365U(c)**

9504

**PD365U(c)**

Frekventni opseg: UHF: 430.000 - 470.000 MHz

Broj kanala: 256

Broj zona: 16

Broj kanala po zoni: 16

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Baterija: 2000 mAh(litijum-jonska)

Trajanje baterije: ≤12h (digitalno) ≤10h (analogno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 135x58x24mm (sa antenom)

Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 160g

Displej: Monohromatski LC displej, 3 linije.

**Prijem signala**

Snaga audio izlaza: 0.4W

Distorzija: ≤ 5 %

**Slanje signala**

RF Izlazna snaga: UHF: 1.5W/3W

Distorzija: ≤ 3%

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -30 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL2009), adapter(PS1067), poklopac baterije (POA129) uskladen sa stonim punjačem CH10L24 , okovratnik( RO01) , štikaljka (BC29).

**Napomena: Za programiranje ovog uređaja mora se koristiti kabl proivodača - PC9**

375,84

313,20

**HP685 Um**

9637

**HP685 Um**

Frekventni opseg: UHF: 400.000-527.000 MHz

Broj kanala: 1024

Broj zona: 64

Broj kanala po zoni: 256

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Pozicioniranje: GPS/GLONASS

Baterija: 2000mAh(litijum-polimer)

Trajanje baterije: 20h

Antena: 50 Ω

Dimenzija:122x55x31.5mm (sa antenom)

Težina(sa antenom i baterijom): ≤280g

Displej: 160x128 piksela, 65536 boja, 1.8 inča, 6 redova

Bluetooth: 5.0

**Prijem signala**

Snaga audio izlaza: 0.5 W

Distorzija: ≤ 3 %

**Slanje signala**

RF Izlazna snaga: 1W/4W

Distorzija: ≤ 3 %

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -20 °C to +50 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H13), baterija (BP2002), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L30), okovratnik( RO03) , štikaljka (BC48).

828,00

690,00

**HP705 Uv**

9636

**HP705 Uv**

Frekventni opseg: UHF: 350.000-470.000 MHz  
 Broj kanala: 1024  
 Broj zona: 64  
 Broj kanala po zoni: 256  
 Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**  
 Pozicioniranje: GPS/GLONASS  
 Baterija: 2400mAh(litijum-polimer)  
 Trajanje baterije: 20h  
 Antena: 50 Ω  
 Dimenzija:132 x 55 x 29,5mm (sa antenom)  
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤290g  
 Displej: 0.91. inch OLED  
 Bluetooth: 5.0  
**Prijem signala**  
 Snaga audio izlaza: 0.5 W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Slanje signala**  
 RF Izlazna snaga: 1W/4W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Radno okruženje**  
 Radna temperatura: -20 °C to +50 °C  
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C  
 IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0165H02), baterija (BP2403), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L30), okovratnik( RO03) , štipaljka (BC39).

828,00

690,00

**HM785L Uv**

9633

**HM785L Uv**

Frekventni opsezi: UHF: 400 – 470 MHz  
 Snaga predajnika: UHF: 1 – 25 W  
 Broj kanala: 1024  
 Kanalna razmak: 12.5 / 25 kHz  
 Radni režimi:  
**Digitalni** -DMR Tier II (digitalni)  
**Analogni** - FM  
 Zaslon: 2.4" TFT LCD u boji, intuitivni meni  
 Audio: Napredno suzbijanje šuma i visoko kvalitetni zvučnik  
 Napajanje: 13.6 V ±15% DC  
 Dimenzije (V x Š x D): oko 59.2 x 174 x 200 mm  
 Težina: oko 1.7 kg  
 Interfejsi i konekcije:  
**Interfejsi i konekcije:**  
 Ethernet (RJ45)  
 USB 2.0  
 Bluetooth 5.0  
 GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou) - integrisan modul  
**Funkcionalnosti:**  
 Dual-band rad (istovremeni rad u VHF i UHF opsegu)  
 Podrška za Roaming  
 Snimanje glasovne komunikacije  
 Režim rada kao repertitor  
 Daljinsko upravljanje preko Hytera softvera  
**Otpornost:**  
 IP54 (zaštita od prašine i prskanja vode)  
 MIL-STD-810 G standardi za otpornost na vibracije, udarce i temperaturu  
 Standardi i sertifikati: ETSI DMR

Pakovanje sadrži: Daljinski mikrofoni sa zvučnikom (SM16A1), Set za montažu nosača (BRK08), Kabl za napajanje (PWC10), Eksterno GPS RX antena (GPS04)

892,80

744,00

**HP785 Uv**

9635

**HP785 Uv**

Frekventni opseg: UHF: 350.000-470.000 MHz  
 Broj kanala: 1024  
 Broj zona: 64  
 Broj kanala po zoni: 256  
 Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**  
 Pozicioniranje: GPS/GLONASS  
 Baterija: 2400mAh(litijum-polimer)  
 Trajanje baterije: 20h  
 Antena: 50 Ω  
 Dimenzija:132 x 55 x 29,5mm (sa antenom)  
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 310g  
 Displej: 2.4 inch LCD, 240x320 piksela, 262000 boja  
 Bluetooth: 5.0  
**Prijem signala**  
 Snaga audio izlaza: 0.5 W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Slanje signala**  
 RF Izlazna snaga: 1W/4W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Radno okruženje**  
 Radna temperatura: -20 °C to +50 °C  
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C  
 IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0165H02 ), baterija (BP2403), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L30), okovratnik( RO03) , štikaljka (BC39).

979,20

816,00

**HP795Ex IIA U9**

9631

**HP795Ex IIA U9**

Frekventni opseg: UHF 400.000-480.000 MHz  
 Broj kanala: 1024  
 Broj zona: 64  
 Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**  
 Pozicioniranje: BDS, GLONASS, Galileo  
 Baterija: 2150mAh(litijum-polimer)  
 Trajanje baterije: ≤14h (digitalno) ≤10 h (analogno)  
 Antena: 50 Ω  
 Dimenzija:130 x 55 x 37mm (sa antenom)  
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 390g  
 Displej: 2,4 inča LCD, 320 x 240 piksela, 262.000 boja.  
**Prijem signala**  
 Snaga audio izlaza: 0.5 W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Slanje signala**  
 RF Izlazna snaga:1W/4W  
 Distorzija: ≤ 3 %  
**Radno okruženje**  
 Radna temperatura: -20 °C to +50 °C  
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C  
 IP Zaštita: IP64

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (UHF 400-470MHz, 9cm ), baterija (BL2105-Ex), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L33), okovratnik( RO04) , štikaljka (BC39).

2236,32

1863,60

**HP715Ex IIA U9**

9875


**HP715Ex IIA U9**

Hytera HP715Ex IIA U9 je prenosni digitalni radio uređaj (DMR) dizajniran za upotrebu u eksplozivnim atmosferama klase IIA (npr. propan). Ovaj uređaj je sertifikovan prema ATEX i IECEx standardima, što garantuje njegovu sigurnost u opasnim industrijskim okruženjima.  
 Frekvencijski opseg: UHF 400-480 MHz  
 RF izlazna snaga: 4 W (visoka) / 1 W (niska)  
 Broj kanala: 1024  
 Broj zona: 64  
 Broj kanala po zoni: 256  
 Razmak između kanala: 12.5/20/25 kHz (analogni); 12.5 kHz (digitalni)  
 Protokol: ETSI DMR Tier II  
 Napajanje: 7.4 V (nominalno)  
 Baterija: 2150 mAh intrinsically safe Li-ion  
 Trajanje baterije (5/5/90 ciklus):  
 24 sati (bez GNSS)  
 21 sati (sa GNSS)  
 Stabilnost frekvencije: ±0.5 ppm  
 Impedansa antene: 50 Ω  
 Dimenzije (V x Š x D): 130 x 55 x 37 mm  
 Težina (sa baterijom i antenom): oko 390 g  
 Zaštita od prašine i vode: IP66/IP67/IP68  
 Temperaturni opseg rada: -25°C do +60°C

1768,32

1473,60

# DIGITALNI/ANALOGNI (SA LICENCOM)-VHF

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b>BD505V</b></p>  <p><b>Hytera</b></p> | 9422     | <p><b>BD505V</b><br/>                     Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz<br/>                     Broj kanala: 48<br/>                     Broj zona: 3<br/>                     Podržani mod rada: <b>Digitalni, Analogni</b><br/>                     Baterija: 1500 mAh(litijum-jonska)<br/>                     Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno)<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 108x54x28mm (sa antenom)<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 240g<br/>                     Displej: Nema<br/> <b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 0.5W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 5W/1W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -30 °C to +60 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C<br/>                     IP Zaštita: IP54</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435W09), baterija (BL1506), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L23), okovratnik( RO03) , štipaljka (BC08).</p>  | 282,24                | 235,20                   |
| <p><b>BD615V</b></p>  <p><b>Hytera</b></p> | 9423     | <p><b>BD615V</b><br/>                     Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz<br/>                     Broj kanala: 128<br/>                     Broj zona: 3<br/>                     Broj kanala po zoni: 16<br/>                     Podržani mod rada: <b>Digitalni, Analogni</b><br/>                     Baterija: 1500 mAh(litijum-jonska)<br/>                     Trajanje baterije: ≤17h (digitalno) ≤11 h (analogno)<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Dimenzija: 108x54x29mm (sa antenom)<br/>                     Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 240g<br/>                     Displej: Nema<br/> <b>Prijem signala</b><br/>                     Snaga audio izlaza: 0.5W<br/>                     Distorzija: ≤ 3 %<br/> <b>Slanje signala</b><br/>                     RF Izlazna snaga: 5W/1W<br/>                     Distorzija: ≤ 5%<br/> <b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -30 °C to +60 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C<br/>                     IP Zaštita: IP66</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435W09), baterija (BL1506), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L23), okovratnik( RO03) , štipaljka (BC08).</p> | 303,84                | 253,20                   |

**BP515 V1**

9420

**BP515 V1**

Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz

Broj kanala: 64

Broj zona: 4

Broj kanala po zoni: 16

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer)

Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 115x95x29.5mm (sa antenom)

Težina (sa antenom i baterijom): ≤ 210g

Displej:Nema

**Prijem signala**

Snaga audio izlaza: 1W

Distorzija: ≤ 3 %

**Slanje signala**

RF Izlazna snaga: 5W/1W

Distorzija: ≤ 3 %

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -30 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik( RO03) , štikaljka (BC48).

285,12

237,60

**BP565 V1**

9421

**BP565 V1**

Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz

Broj kanala: 128

Broj zona: 8

Broj kanala po zoni: 16

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer)

Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno)

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 115x95x29.5mm (sa antenom)

Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 230g

Displej: 1.77 inchTFT

**Prijem signala**

Snaga audio izlaza: 1W

Distorzija: ≤ 3 %

**Slanje signala**

RF Izlazna snaga: 5W/1W

Distorzija: ≤ 3 %

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -30 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik( RO03) , štikaljka (BC48).

306,72

255,60

**MD625VH**

9424

**MD625VH**

Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz

Broj kanala: 256

Broj zona: 16

Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**

Antena: 50 Ω

Dimenzija: 164 X 43 X 150 mm

Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 1100g

Displej: 28x64 piksela, monohromatski, 1,5 inča, 2 reda.

Radni napon: 13.6 V ± 15%

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40°C to +85°C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Ručni mikrofonski (SM11A1), Držač za mikrofonski sa šrafova, Montažni nosač (BRK29), Kabl za napajanje (PWC10), Cevasti osigurač 15A, 32V AC (POA33)

542,88

452,40

# HYTERA-POC

| NAZIV ARTIKLA  | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|--|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b>Hytera PNC560 (Scan)</b></p>   | 10285    | <p><b>Hytera PNC560 (Scan)</b><br/> <b>Frekventni opseg:</b><br/>                     5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78<br/>                     LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28<br/>                     LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48<br/>                     GSM: 850/900/1800/1900<br/>                     WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8<br/>                     Operativni sistem: Android 12<br/>                     Memorija: RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 256 GB (Max)<br/>                     Ekran: 6.3 inča<br/>                     Rezolucija ekrana: 2340x1080<br/>                     Kamera: Zadnja 48 MP, Prednja 8 MP<br/>                     SIM kartica: 2 Nano-SIM<br/>                     Bluetooth: BT 5.0<br/>                     Senzor: Senzor otiska prsta, Senzor za ubrzanje, Žiroskop, Geomagnetski senzor, Infracrveni senzor, Optički senzor<br/>                     WLAN: 2.4&amp;5 GHz 802.11a/b/g/n/ac<br/>                     NFC: Dostupan<br/>                     Pozicioniranje: GPS (L1&amp;L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo<br/>                     Interfejs: 1 x Micro SD<br/>                     Baterija: 5,040 mAh (litijum-polimer)<br/>                     Način punjenja: USB Type-C<br/>                     Snaga zvučnika: 3W (maksimalna)<br/>                     Dimenzije: 166.6 x 77.1 x 13mm<br/>                     Težina: 270g</p> <p><b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -20 °C to +60 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C<br/>                     IP Zaštita: IP68</p> <p><b>Pakovanje sadrži:</b> Radio, Baterija (BP4901), Adapter (PS2030), USB Kabl (PC158), Kaljeno staklo (POA200).</p> | 1584,00               | 1320,00                  |
| <p><b>P50 POC</b></p>            | 10193    | <p><b>P50 POC</b><br/> <b>Frekventni opseg:</b><br/>                     GSM: 850/900/1800/1900<br/>                     WCDMA: B1/B3/B5/B8<br/>                     LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41<br/>                     LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28<br/>                     Operativni sistem: Android 12<br/>                     Dimenzije: 131mm x 61mm x 23.5mm<br/>                     Težina: 190g (sa bateriom i antenom)<br/>                     Memorija: 1 GB (RAM)+ 8 GB (ROM)<br/>                     Eksterna memorija: Nano SIM card slot, TF card slot<br/>                     Ekran: 2.4 inches<br/>                     Rezolucija ekrana: 320 x 240<br/>                     Bluetooth: BT 5.0<br/>                     WLAN: 2.4GHz, 802.11 ac/a/b/g/n<br/>                     Pozicioniranje: GPS/GLONASS/BDS/Galileo<br/>                     Interfejs: USB Type-C port, audio konektor 9 pin<br/>                     Baterija: 4000 mAh (litijum-polimer), ≥ 24h</p> <p><b>Radno okruženje</b><br/>                     Radna temperatura: -20 °C to +60 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C<br/>                     IP Zaštita: IP68</p> <p><b>Pakovanje sadrži:</b> Radio, Baterija (BP4012), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC48), Kabl (PC143).</p>  | 289,20                | 241,00                   |

**P50pro POC**

The Hytera logo, featuring the word 'Hytera' in a blue sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to the right.

10194

**P50pro POC****Frekventni opseg:**

GSM: 850/900/1800/1900  
 WCDMA: B1/B3/B5/B8  
 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41  
 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28  
 Operativni sistem: Android 12  
 Dimenzije: 131mm x 61mm x 23.5mm  
 Težina: 190g (sa bateriom i antenom)  
 Memorija: 1 GB (RAM)+ 8 GB (ROM)  
 Eksterna memorija: Nano SIM card slot, TF card slot  
 Ekran: 2.4 inches

Rezolucija ekrana: 320 x 240

Tastatura: Da

Bluetooth: BT 5.0

NFC: Da

Kamera: 8MP, 1080p@30fps

WLAN: 2.4GHz, 802.11 ac/a/b/g/n

Pozicioniranje: GPS/GLONASS/BDS/Galileo

Interfejs: USB Type-C port, audio konektor 9 pin

Baterija: 4000 mAh (litijum-polimer), ≥ 24h

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C

IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4012), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC48), Kabl (PC143).

475,20

396,00

**PNC360s**

The Hytera logo, featuring the word 'Hytera' in a blue sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to the right.

9357

**PNC360s****Frekventni opseg:**

GSM: 850/900/1800/1900  
 CDMA: BC0  
 WCDMA: B1/B3/B5/B8  
 TD-SCDMA: B34/B39  
 LTE TDD: B38/B39/B40/B41  
 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

Operativni sistem: Android 7.0

Dimenzije: 104mm\*54.6mm\*26.5mm

Težina: 190g

Memorija: 1GB RAM + 8GB ROM

Ekran: 1.77 inches

Rezolucija ekrana: 160 x 128

SIM kartica: 1 Nano-SIM

Bluetooth: BT 4.1

WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n

Pozicioniranje: GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/AGPS

Interfejs: USB Type-C port, 3.5 mm audio ulaz.

Baterija: 4,000 mAh (litijum-polimer)

Način punjenja: USB Type-C

Snaga zvučnika: 2W (nominalna), 3W (maksimalna)

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C

IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Radio(PNC360s), Baterija (BP4008), Adapter (PS2020), USB Kabl (PC143), Okovratnik(RO03), Štipaljka (BC66).

273,60

228,00

**PNC380D/NFC**

9358

**PNC380D/NFC**

Frekventni opseg:

GSM: 850/900/1800/1900

CDMA: BCO

WCDMA: B1/B3/B5/B8

TD-SCDMA: B34/B39

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28

Povezivanje: Mobilna mreža 3G, 4G (SIM) i Wi-Fi.

Operativni sistem: Android 7.1

Dimenzije: 145.1mm x 60mm x 26.1mm

Težina: 208g (sa bateriom i antenom)

Memorija: 512MB RAM + 4GB ROM

Eksterna memorija: Micro SD/TF card: maksimalno 32GB

Ekran: 2 inches

Rezolucija ekrana: 320 x 240

Bluetooth: BT 4.1

WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n

Pozicioniranje: GPS/GLONASS/BDS/AGPS

Interfejs: USB Type-C port, 3.5 mm audio ulaz.

Baterija: 4000 mAh (litijum-polimer), ≥ 24h

Način punjenja: Micro USB 2.0 (5V/1.4 A)

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C

IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4006), Adapter (PS2030), Okovratnik(RO01), Štipaljka (BC44).

453,60

378,00

**MNC360 (Standard)**

9359

**MNC360 (Standard)**

Frekventni opseg:

FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz)

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8

Operativni sistem: Android 7.1

Memorija: 1 GB RAM + 8 GB ROM

TF kartica: 128 GB (Max)

Ekran: 2.0 inča

Rezolucija ekrana: 320 x 240

SIM kartica: 2 x Micro-SIM

Bluetooth: BT 4.2

WLAN: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n

Pozicioniranje: GPS/BDS/GLONASS/A-GPS

Interfejs: Micro-USB 2.0 (OTG), 3.5 mm audio priključak, Dva porta za LTE antenu

2-pinski eksterni priključak za zvučnik, GPS antena konektor, Ulaz za napajanje

10-pinski avio priključak

Ulazni napon: 13.6±15%V DC

Snaga zvučnika: ≤ 8 W

Dimenzije: 170 mm x 66 mm x 39.3 mm

Težina: 300g

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40°C to +85°C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Ručni mikrofoni (SM16A1), Antena(GPS04)(LTE), Montažni nosač (BRK33), Kabl za napajanje (PWC34).

561,60

468,00

**PNC-460**

9360

**PNC-460****Frekventni opseg:**

GSM: 850/900/1800/1900  
 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8  
 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz)  
 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28  
 Operativni sistem: Android 12  
 Memorija: 1GB RAM + 8GB ROM  
 Ekran: 5 inča  
 Rezolucija ekrana: 1920 × 1080  
 Kamera: Zadnja 50 MP, Prednja 8 MP  
 SIM kartica: 2 Nano-SIM  
 Bluetooth: BT 5.0  
 WLAN: 2.4 GHz&5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac

Pozicioniranje: GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo  
 Interfejs: USB Type-C port 3.5 mm audio ulaz.  
 Baterija: 4,500 mAh (litijum-polimer)  
 Način punjenja: USB Type-C  
 Snaga zvučnika: 3W (maksimalna)  
 Dimenzije: 164 mm × 75 mm × 14 mm  
 Težina: 275 g  
**Radno okruženje**  
 Radna temperatura: -20 °C to +60 °C  
 Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C  
 IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4501), Adapter (PS2030), USB Kabl (PC143).

662,40

552,00

**PNC560 (Standard)**

9361

**PNC560 (Standard)****Frekventni opseg:**

5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78  
 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28  
 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48  
 GSM: 850/900/1800/1900  
 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8  
 Operativni sistem: Android 12  
 Memorija: RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 256 GB (Max)  
 Ekran: 6.3 inča  
 Rezolucija ekrana: 2340x1080  
 Kamera: Zadnja 48 MP, Prednja 8 MP  
 SIM kartica: 2 Nano-SIM  
 Bluetooth: BT 5.0

Senzor: Senzor otiska prsta, Senzor za ubrzanje, Žiroskop, Geomagnetski senzor, Infracrveni senzor, Optički senzor  
 WLAN: 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac  
 NFC: Dostupan  
 Pozicioniranje: GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo  
 Interfejs: 1 x Micro SD  
 Baterija: 5,040 mAh (litijum-polimer)  
 Način punjenja: USB Type-C  
 Snaga zvučnika: 3W (maksimalna)  
 Dimenzije: 166.6 x 77.1 x 13mm  
 Težina: 270g  
**Radno okruženje**  
 Radna temperatura: -20 °C to +60 °C  
 Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C  
 IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4901), Adapter (PS2030), USB Kabl (PC158), Kaljeno staklo (POA200).

1411,20

1176,00

**PDC680 UpB1 A10**

9651

**PDC680 UpB1 A10**

Komunikacija:

GSM: 850/900/1800/1900MHz

DMR/Analog: 340-470 MHz

CDMA:CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8

TD-SCDMA:B34/B39

LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41

LTE-FDD: : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28

WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz

Bluetooth: 4.2

Operativni sistem: Android 10.0

Procesor: 8-jezgra, 1.8 GHz

Dimenzije: 140mm\*60mm\*29.1mm

Težina: 325g

Memorija: RAM:3GB;ROM:32GBeMMC Podržava do 256GB uz Micro SD karticu.

Ekran: Veliki ekran: 3.6 inch, Mali ekran: 0.92"

Rezolucija ekrana: Veliki ekran: 1280x720, Mali ekran: 128x88

SIM kartica: 2 Nano SIM kartice

Kamera: Prednja -8 MP, Zadnja- 13 MP

Senzori: Senzor blizine, Senzor ambijentalnog svetla, 6-osni senzor (akcelerometar + žiroskop), Magnetometar, Akcelerometar.

Pozicioniranje: GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS

Interfejs: USB Type-C port, 3.5 mm audio ulaz.

Baterija: 2400 mAh, 7.7V (litijum-polimer)

Način punjenja: 13 PIN

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -30°C- +80°C


IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP2402), Antena (AN0435H27), Adapter, Postolje za punjač, Okovratnik, Štipaljka.

1866,24

1555,20

# HYTERA-BODY CAMERA

| NAZIV ARTIKLA  | Kat. br. | Karakteristike   | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|--|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>GC550 32GB (IR)</u></b></p>       | 9362     | <p><b>GC550 32GB (IR)</b><br/> <b>Kamera:</b><br/>                     Noćni režim: IR<br/>                     Vidno polje: 120°<br/> <b>Snimanje:</b><br/>                     Rezolucija videa: 1440p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps<br/>                     Rezolucija fotografije: do 40 MP<br/>                     Video format datoteke: MP4<br/>                     Format fotografije datoteke: JPG<br/>                     Audio format datoteke: Advanced Audio Coding (.aac)<br/> <b>Baterija:</b><br/>                     Baterija: 2,100 mAh (litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: 13h<br/> <b>Opšte:</b><br/>                     Ekran: 2.0-inch<br/>                     Memorija: 32GB<br/>                     Interfejs: USB 3.0 Type-C..<br/>                     Dimenzija: 73 mm x 48 mm x 25.5 mm<br/>                     Težina (sa baterijom): 115g<br/> <b>Radno okruženje:</b><br/>                     Radna temperatura:-20°C to +60°C<br/>                     IP Zaštita: IP 67</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP2101), Adapter (CH010A050200GV), Štipaljka .</p>   | 417,60                | 348,00                   |
| <p><b><u>SC580 32GB (IR)</u></b></p>   | 9363     | <p><b>SC580 32GB (IR)</b><br/> <b>Kamera:</b><br/>                     Noćni režim: Starlight night vision<br/>                     Vidno polje: 150°<br/> <b>Snimanje:</b><br/>                     Rezolucija videa: 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps<br/>                     Rezolucija fotografije: do 16MP<br/>                     Video format datoteke: MP4<br/>                     Format fotografije datoteke: JPG<br/>                     Audio format datoteke: Advanced Audio Coding (.aac)<br/> <b>Komunikacija:</b><br/>                     Bluetooth: BT 5.1<br/>                     WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac<br/>                     Mobilne mreže: GSM: 850/900/1800/1900<br/>                                       TD-SCDMA: B34/B39<br/>                                       CDMA: Bc0<br/>                                       WCDMA: B1/B3/B5/B8<br/>                                       TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41<br/>                                       FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28</p> <p><b>Baterija:</b><br/>                     Baterija: 3200 mAh (litijum-polimer)<br/>                     Trajanje baterije: 13h<br/> <b>Opšte:</b><br/>                     Ekran: 2.0-inch<br/>                     Memorija: 32GB<br/>                     Interfejs: USB 3.0 Type-C, podržava OTG izlaz.<br/>                     Dimenzija: 90mm x 55mm x 26.3mm<br/>                     Težina (sa baterijom): 158g<br/> <b>Radno okruženje:</b><br/>                     Radna temperatura:-20°C to +60°C<br/>                     IP Zaštita: IP 68</p> <p>Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP3201), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC47) .</p> | 705,60                | 588,00                   |

**VM780 32GB**

9364

**VM780 32GB****Kamera:**

Objektiv: Sočivo od stakla, otporno na ogrebotine  
 Vidno polje: Dijagonalno 116°, horizontalno 101°, vertikalno 57°

**Displej:**

Ekran: 2.8-inches  
 Rezolucija: 240\*320 QVGA  
 Tip ekrana: (TFT-LCD colour touch screen)

**Komunikacija:**

Bluetooth: BT 4.2  
 WiFi: 802.11 b/g/n  
 Konektori: Micro USB port, 4-pinski kontakt port

**Baterija:**

Baterija: 2500mAh/3500mAh (litijum-jonska)  
 Trajanje baterije: ≥9 sati (kontinuirano snimanje videa sa 720P@30FPS, danju, normalan rad)  
 Vreme punjenja baterije: ≤ 4h

**Opšte:**

Memorija: RAM 2GB  
 Dimenzija: 114.5mm x 61mm x 25.5mm  
 Težina (sa baterijom): <195g (2500mAh), <205g (3500mAh)

**Radno okruženje**

Radna temperatura: -30°C to +60°C  
 Temperatura skladištenja: -40°C to +85°C  
 IP Zaštita: IP 68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP3501), Adapter (PS2030), Okovratnik (RO03), Štipaljka (BC40) .

806,40

672,00

**SC780 32GB**

9646

**SC780 32GB****Kamera:**

Noćni režim: IR  
 Vidno polje: Dijagonalno 130°

**Snimanje:**

Rezolucija videa: 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps  
 Rezolucija fotografije: do 36 MP  
 Video format datoteke: MPEG-4 (.mp4)  
 Format fotografije datoteke: JPEG (.jpg)  
 Audio format datoteke: Advanced Audio Coding (.aac)

**Komunikacija:**

Bluetooth: BT 5.1  
 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac  
 Mobilne mreže: GSM: 850/900/1800/1900  
                   CDMA: Bc0  
                   WCDMA: B1/B3/B5/B8  
                   TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41  
                   FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

**Baterija:**

Baterija: 3200 mAh (litijum-polimer)  
 Trajanje baterije: 13h

**Opšte:**

Ekran: 2.4-inch  
 Memorija: 32GB  
 Interfejs: USB 3.0 Type-C, podržava OTG  
 Dimenzija: 103 mm x 56 mm x 34 mm  
 Težina (sa baterijom): 180g  
 Radna temperatura: -20°C to + 60°C  
 IP Zaštita: IP 68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP3202), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC47) .

950,40

792,00

# HYTERA-RIPITERI

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>E-pack200</u></b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hytera</b></p>   | 9865     | <p><b>E-pack200</b><br/> <b>Karakteristike uređaja:</b><br/>                     Frekventni opseg: UHF 400 – 470 MHz<br/>                     Protokol: ETSI DMR Tier II<br/>                     Podržani modovi rada: Digitalni i analogni<br/>                     RF izlazna snaga: do 20 W (podesivo)<br/>                     Radni napon: 14,8 V<br/>                     Baterija: Litijum-jonska, kapacitet 12,5 Ah, 10 W<br/>                     Antena: 50 Ω<br/>                     Pozicioniranje: GPS, GPS + BDS<br/> <b>Izdržljivost i dimenzije:</b><br/>                     Dimenzije: 211 × 62 × 235 mm (sa antenom)<br/>                     Težina: ≤ 3,1 kg (sa antenom i baterijom)<br/>                     Radna temperatura: -30 °C do +60 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -40 °C do +85 °C<br/>                     IP zaštita: IP67 (otporan na prašinu i potapanje u vodu)<br/> <b>Pakovanje sadrži:</b><br/>                     Repetitor E-pack200<br/>                     Mikrofon SM25A3</p> | 10411,20              | 8676,00                  |
| <p><b><u>BL9914</u></b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hytera</b></p>     | 9866     | <p><b>BL9914</b><br/> <b>E-pack200 Baterija Litijum-jonska za pojačivac signala E-pack200</b><br/> <b>Tehničke karakteristike:</b><br/>                     Tip baterije: Litijum-jonska (Li-Ion)<br/>                     Kapacitet: 10 Ah (10.000 mAh)<br/>                     Napon: 14,8 V<br/>                     Težina: ≈ 710 g<br/>                     Životni vek: ≥ 500 ciklusa punjenja/praznjenja<br/> <b>Otpornost i radni uslovi:</b><br/>                     Radna temperatura (praznjenje): -30 °C do +60 °C<br/>                     Temperatura punjenja: 0 °C do +45 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C (1 mesec)<br/>                     IP zaštita: IP67 (otporna na prašinu i potapanje u vodu)</p>  | 1334,88               | 1112,40                  |
| <p><b><u>PS8001</u></b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hytera</b></p>    | 9867     | <p><b>PS8001</b><br/> <b>Tehničke karakteristike:</b><br/>                     Tip uređaja: Napajanje/adaptacija (AC-DC ili DC-DC)<br/>                     Ulazni napon (AC): 100-240 V AC / 2 A<br/>                     Ulazni napon (DC): 12-32 V DC / 13 A<br/>                     Izlazni napon i struja: 12-16,8 V DC / 8 A<br/>                     Podržano punjenje: Floating charge (održavanje napajanja)<br/> <b>Radni i skladišni uslovi:</b><br/>                     Radna temperatura: 0 °C do +45 °C<br/>                     Temperatura skladištenja: -40 °C do +70 °C<br/> <b>Kompatibilnost:</b><br/>                     Podržani uređaji: E-pack100, E-pack200 i baterijski paket BL9914<br/>                     Napomena o verzijama po regionu:<br/>                     Dostupne verzije sa EU standardnim priključkom</p>   | 1334,88               | 1112,40                  |
| <p><b><u>TQC-400FC</u></b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hytera</b></p> | 9868     | <p><b>TQC-400FC</b><br/> <b>E-pack UHF Antena za E-pack200 454-470 MHz</b></p> <p>Hytera TQC-400FC – UHF antena (F-platforma)<br/>                     Frekvenzijski opseg: 424-440 MHz / 400-416 MHz / 410-426 MHz<br/>                     Bandwidth: 16 MHz<br/>                     Pojačanje: 3,5 dBi<br/>                     VSWR: ≤ 1,5 @ srednjoj frekvenciji<br/>                     Konektor: UHF PL-259 (muški)<br/>                     Konstrukcija: Deblji fleksibilni stub, bez usisne kapice<br/>                     Nosač: UHF head interface<br/>                     Kompatibilna sa: E-Pack100 i E-Pack200</p>   | 57,60                 | 48,00                    |

**E-pole200**

9869

**E-pole200**  
**Hytera Fiksni digitalni bezicni pojacivac radio signala 10W**

Frekvencijski opseg: 400-470 MHz  
 Napajanje: 48 V DC  
 Maksimalna snaga izlaza: 10 W po kanalu / 20 W ukupno  
 Maksimalni domet: Preko 50 km na visokoj nadmorskoj visini  
 Kompatibilnost: Hytera i uređaji drugih proizvođača koji podržavaju DMR Tier II  
 Instalacija: Montaža na stub ili zid bez potrebe za infrastrukturnim montažnim prostorom  
 LTE konekcija: Pruža pristup komandnom centru putem LTE mreže, neograničen daljinom  
 Dimenzije (V x Š x D): 238 x 138,2 x 330,9 mm  
 Težina: 5,2 kg  
 IP zaštita: IP65; MIL-STD-810 C-G; ESD IEC 61000-4-2 nivo 4  
 GNSS (GPS): Cold start <1 min; Hot start <1 s; preciznost <10 m

7804,80

6504,00

**HR1065 U1**

9632

**HR1065 U1**

Opseg frekvencije: UHF 400 - 470 MHz  
 Snaga predajnika: 1 - 25 W (podesiva)  
 Modulacija: 4FSK digitalna / 16K0F3E analogna  
 Radni režimi: DMR Tier II (konvencionalni), analogni  
 Broj kanala: 64  
 Kanalna razmak: 12.5 / 25 kHz  
 Napajanje: 100 - 240 V AC  
 Radna temperatura: -30°C do +60°C  
 Dimenzije (V x Š x D): 88 x 483 x 366 mm  
 Težina: Približno 5.95 kg  
 Konektivnost: Ethernet port (za IP povezivanje, daljinsko upravljanje i mrežno umrežavanje)  
 Funkcionalnosti:  
 Dual-slot funkcija u DMR režimu  
 IP povezivanje za više repetitora  
 Web-based upravljanje i monitoring  
 Režim rada sa niskom potrošnjom energije  
 Integrirana kontrola i sigurnosni protokoli  
 Standardi i sertifikati:  
 ETSI DMR Tier II  
 CE, FCC, RoHS usklađenost

Pakovanje sadrži: Ripiter, Kabl za napajanje. (PMC03).

3960,00

3300,00

**HR655L U1**

9630

**HR655L U1**

Frekventni opseg: UHF: 400.000 - 470.000 MHz  
 Broj kanala: 1024  
 Broj zona: 1  
 Broj kanala po zoni: 64  
 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni  
 Pozicioniranje: GPS, GPS + BDS  
 Baterija: 12.5Ah (litijum-jonska), 10W  
 Antena: 50 Ω  
 Dimenzija: 201x211x65.8mm (sa antenom)  
 Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 1,9Kg  
 Radni napon; DC: 14.4 V ±15%  
 Slanje signala  
 RF Izlazna snaga:1-10W (neprekidno podesivo)  
 Distorzija: ≤ 3%

Radno okruženje  
 Radna temperatura: -30 °C to +60 °C  
 Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C  
 IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Ripiter, DC strujni kabl.

2874,24

2395,20

**BL9915**

9628

**BL9915**





Prenosna Li-ion baterija, 12,5 Ah - za HR655L.

1591,20

1326,00



## HYTERA-DODATNA OPREMA

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b>PC109</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hytera</b></p>     | 9427     | <p><b>PC109</b><br/>Kabl sa USB-om na 10-pinski avionski konektor, 1,2 m za CPS programiranje i nadogradnju firmvera za MD615, MD625</p>  | 34,56                 | 28,80                    |
| <p><b>PC143</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hytera</b></p>     | 9428     | <p><b>PC143</b><br/>Standardni USB kabl (USB na USB Type-C) za AP325, BP365, PNC360, PNC360S, PNC370SE, PNC460, PNC460U, PNC550, PDM680, P30, P50, P50 Pro, SC580, SC780 (i za punjenje AP515, AP515LF, AP525LF, AP565, BP515, BP515LF, BP565).</p> | 11,52                 | 9,60                     |
| <p><b>PC155</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hytera</b></p>   | 9429     | <p><b>PC155</b><br/>Programski kabl za AP5/BP5 seriju</p>   | 36,00                 | 30,00                    |
| <p><b>EHS26-R</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hytera</b></p> | 9425     | <p><b>EHS26-R</b><br/>Slušalica za desno uho sa radio konektorom, 3,5 mm utikač (4-pinski)</p>  | 15,84                 | 13,20                    |

**PC76**

Hytera

9426

**PC76**

Programski kabl (USB) za BD5, PD4 seriju, BD615 i analogne TC radio uređaje.

36,00

30,00

**PC69**

Hytera

9629

**PC69**

Programski kabl (USB) za PD3 seriju

36,00

30,00

**PC152**

Hytera

9652

**PC152**

Programerski kabl za serije HP5, HP6 i HP7, kao i za PTC680, PDC680, PT590

34,56

28,80

**BC54-2**

Hytera

9647

**BC54-2**

Magnetni držač -- za VM580D, VM750D i SC580. VM580D, VM750D zahtevaju stud POA204. SC580/SC780 zahtevaju POA211.

83,52

69,60

**EAN30-P**

Hytera

9641

**EAN30-P**

Slušalica sa ugrađenim mikrofonom, PTT dugmetom i transparentnom akustičnom cevi - za AP5/BP5 seriju, P50, P50 Pro

27,36

22,80

**EH-01**

Hytera

9640

**EH-01**

C-Style slušalica (samo za prijem) (3.5mm audio priključak). Za BD505LF,PD365LF

17,28

14,40

**EHS31**

Hytera

9643

**EHS31**

C-slušalice sa ugrađenim PTT (Push-to-Talk) dugmetom i mikrofonom (3.5mm jack priključak) -- za PNC360, PNC380, PNC370SE, PNC360S.

28,80

24,00

**NCN025**

Hytera

9649

**NCN025**

Najlonska naramenica -- za VM580D, VM750D, SC580. VM580D, VM750D zahtevaju stud POA204. SC580/SC780 zahtevaju POA211.

47,52

39,60

**NCN031**

Hytera

9650

**NCN031**

Najlonski pojas za grudi -- za VM750D, VM580D, SC580, SC780.

56,16

46,80

**PC80**

Hytera

9644

**PC80**

Kabl za programiranje za SM27W1

17,28

14,40

**POA211 (SC series)Stud**

Hytera

9648

**POA211 (SC series)Stud**

Adapter za osnovu kamere za telo prema evropskom standardu -- za SC580 i SC780.

5,76

4,80

**M110**

Hytera

9870

**M110**

Hytera M110 je magnetna montaža antene dizajnirana za mobilne radio uređaje. Ovaj proizvod omogućava jednostavno postavljanje antene na metalne površine vozila, pružajući stabilan i siguran prijem i prenos radio signala.

Konektor montaže: UHF ženski (SO-239)

Konektor kabla: BNC muški

Dužina kabla: 3 metra

Dimenzije montaže: Prečnik 110 mm × visina 50 mm

Maksimalna preporučena brzina vozila: 80 km/h

Gubitak kabla:

≤ 0,3 dB/m (0-500 MHz)

≤ 0,7 dB/m (500-1000 MHz)

Masa: 0,76 kg

28,80

24,00

**SM18N3**

9874

**SM18N3**

**Ovaj mikrofoni je idealan za profesionalce koji zahtevaju pouzdanu i brzu komunikaciju u dinamičnim i potencijalno opasnim okruženjima.**

**Funkcionalnosti:**

PTT (Push-to-Talk) dugme

Dugme za hitne slučajeve

3.5 mm audio priključak za povezivanje sa slušalicama ili dodatnim audio uređajem

**Tehničke karakteristike:**

Dimenzije (V × Š × D): 86,3 × 62,1 × 43,8 mm

Težina: oko 160 g

Boja: crna

Konektor: 16-pinski

Osetljivost mikrofona: -42 ±3 dB @ 1 kHz, 3.0 V, 2.2 kΩ (0 dB = 1 V/Pa)

Snaga zvučnika: 1 W (nominano), 1.5 W (maksimalno)

Impedansa zvučnika: 8 Ω ±15% @ 1.5 kHz

Frekvencijski odziv zvučnika: 93 ±4 dB @ 1 kHz, 1 W/30 cm

Zaštita od prodora (IP zaštita): IP54

Radna temperatura: -30°C do +60°C

Temperatura skladištenja: -40°C do +85°C

**Kompatibilni uređaji:**

Hytera PT560H

Hytera PT580H Plus

61,92

51,60

**CHV09**

9920

**CHV09**

Punjač za kola

57,60

48,00

**EAN21-P**

9922

**EAN21-P**

Bež slušalica sa akustičnom cevčicom, mikrofonom i PTT dugmetom — kompatibilna sa serijama HP5, HP6, HP7, PD6, X1 i modelima PDC680, PDM680, PTC680, Z1p, PT590

108,00

90,00

**EHN26-P**

9921

**EHN26-P**

C-tip slušalica sa in-line PTT dugmetom i mikrofonom (crna) – za HP5, HP6, HP7, PD6, X1 seriju, kao i modele PDC550, PDC680, PDM680, PTC680, Z1p, PT590

30,24

25,20

**EHW07**

Hytera

9923

**EHW07**

Bluetooth slušalice sa poništavanjem buke i duplim PTT dugmetom – za AP5, BP5, HP5, HP6, HP7 seriju, kao i modele PNC380, PNC460, PNC550, PNC560, PDC550, PDC680, PDC760, PTC680, PTC760, PT590, VM580D

158,40

132,00

**NCN011**

Hytera

9924

**NCN011**

Najlon torba za nošenje (futrola) – za BD i PD4 seriju, kao i za modele PD505, PD605, X1e, HP505, HP565, HP605, HP685

18,72

15,60

**BL1506**

Hytera

9965

**BL1506**

Litijum-jonska baterija (1500 mAh) — za BD5 i BD6 seriju

50,40

42,00

**BL1507**

Hytera

9972

**BL1507**

Li-ion baterija (1500 mAh) — kompatibilna sa modelima AP585, BP515, BP565

46,08

38,40

**BL2009**

9966

**BL2009**

Litijum-jonska baterija (2000 mAh) — kompatibilna sa PD3 serijom

33,12

27,60

**BP2403**

9967

**BP2403**

Li-ion polimer baterija (2400 mAh, 7.7 V) — kompatibilna sa modelima HP705, HP785

145,20

121,00

**BP4008**

9973

**BP4008**

Li-ion polimer baterija (4000 mAh, 3.85 V) — kompatibilna sa modelima PNC360S, PNC380, PNC380D

34,56

28,80

**LCY026**

9968

**LCY026**

Futrola za radio uređaje HP705 i HP785, kožna.

77,76

64,80

**MCA08**

Hytera

9976

**MCA08**

Punjač sa šest jedinica, sa strujnim adapterom- a serije AP585, BP5, PD4, PD5, PD6, PD7, PT5 i PD985

433,44

361,20

**MCL35 (EU)**

Hytera

10195

**MCL35 (EU)**

Višenamenski punjač za litijum-jonske/litijum-polimerske baterije -- za PNC380, PNC380D

436,32

363,60

**BM11**

Hytera

10250

**BM11**

Slušalice sa integrisanim mikrofonom i VOX funkcijom za S1 mini radio uređaje.

11,52

9,60

**CM11**

Hytera

10249

**CM11**

Punjač sa 16 jedinica za S1 mini.

210,24

175,20

**EM31****Hytera**

10248

**EM31**  
Slušalice za S1 i S1 Pro seriju.

11,52

9,60

**MCA16****Hytera**

10247

**MCA16**  
Punjač sa osam jedinica, sa strujnim adapterom — za serije AP585, BP5, HP5, HP6, HP7 and PT590

878,40

732,00

**POA216****Hytera**

10251

**POA216**  
Magnetni nosač za pričvrscivanje na SC seriju body kamera (NLR).

7,92

6,60