

Važi od: 30.08.2026.



Antenall doo

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina

tel: 011/6356-356

office@antenall.rs

Cenovnik

Mobilni radio uređaji

Hytera



www.antenall.rs

ANALOGNI-SLOBODNA LICENCA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>S1 mini LF (S10-LF)</u>  	9344	S1 mini LF (S10-LF) Frekventni opseg: 446.000 MHz Broj kanala: 16 Broj zona: 1 Broj kanala po zoni: 16 Baterija: 750mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 18h Antena: 50 Ω Dimenzija: 99×30×16 mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 48g Displej: 0.88 inča Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: 0 °C to +50 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), okovratnik(RO3).	102,24	85,20
<u>S1 white LF (S31)</u>  	9343	S1 white LF (S31) Frekventni opseg: PMR446: 446 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Analogni Baterija: 2200mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 27h Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 135 g Displej: Nema Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik(RO3) , štipaljka (BC3).	139,68	116,40
<u>S1 Pro grey LF (S35 LF)</u>  	9345	S1 Pro grey LF (S35 LF) Frekventni opseg: PMR446: 446 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Analogni Baterija: 2200mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 27h Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 135 g Displej: Nema Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik(RO3) , štipaljka (BC3).	221,76	184,80

<u>AP515LF</u>  	9346	AP515LF Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz Broj kanala: 32 Broj zona: 2 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Analogni PMR446 Baterija: 4000 mAh / 3.7 V (litijum-polimer) Trajanje baterije: 25h Antena: 50 Ω Dimenzija: 105 x 55 x 29.5mm Težina(sa antenom i baterijom): 200g Displej: Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: UHF 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BP4010), adapter (PS2030), USB kabl (PC143), okovratnik(RO3) , štipaljka (BC3).	187,20	156,00
<u>AP525LF</u>  	9347	AP525LF Frekventni opseg: 446.000 do 446.200 MHz Broj kanala: 32 Broj zona: 2 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Analogni Baterija: 4000mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 25h Antena: 50 Ω Dimenzija: 105 x 55 x 29,5 mm (bez antene) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 200 g Displej: Nema Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C IP zaštita: IP68 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BP4010), adapter (PS2030), USB kabl (PC143), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).	252,00	210,00

ANALOGNI (SA LICENCOM)-UHF

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>S1 mini S10 Uc</u>  	9351	S1 mini S10 Uc Frekventni opseg: UHF: 430.000-470.000 MHz Broj kanala: 16 Broj zona: 1 Podržani mod rada: Analogni Baterija: 750mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 18h Antena: 50 Ω Dimenzija: 99×30×16 mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 48g Displej: 0.88 inča Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: 0 °C to +50 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), okovratnik(RO3).	102,24	85,20
<u>S1 white -S31</u>  	9352	S1 white -S31 Frekventni opseg: UHF: 400.000-470.000 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Broj kanala po zoni Podržani mod rada: Analogni Baterija: 2200mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 22h Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 135g Displej: Nema Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik(RO3) , štipaljka (BC3).	139,68	116,40
<u>S1 Pro gray S35</u>  	9353	S1 Pro gray S35 Frekventni opseg:UHF: 400.000-470.000 MHz Broj kanala: 256 Broj zona: 6 Broj kanala po zoni: 88 Podržani mod rada: Analogni Baterija: 2200mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 19h Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 x 53 x 20 mm (bez antene) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 48g Displej:1.3 inča OLED Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70°C Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (430-470 MHz), baterija P2200 (zamenljiva), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC3).	221,76	184,80

<u>AP325 Uc</u>  Hytera	9354	AP325 Uc Frekventni opseg: Uc: 430.000-470.000 MHz Broj kanala: 32 Broj zona: 2 Broj kanala po zoni: 16 Baterija: 2200mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 10h Antena: 50 Ω Dimenzija: 118 x 55 x 25 mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 130g Displej: Nema Bluetooth: Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), okovratnik(RO03) , štikaljka (BC48).	151,20	126,00
<u>AP515 U1</u>  Hytera	9355	AP515 U1 Frekventni opseg: 400.000-470.000MHz Broj kanala: 32 Broj zona: 2 Broj kanala po zoni: 16 Baterija: 4000mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 17h Antena: 50 Ω Dimenzija: 105*55*29.5mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤200g Displej: Nema Bluetooth: Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 3-4W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +55 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H19), baterija (BP4011), adapter (PS2030), USB kabl (PC143), okovratnik(RO3) , štikaljka (BC48).	187,20	156,00
<u>AP585 U1</u>  Hytera	9356	AP585 U1 Frekventni opseg: UHF 400.000-470.000 MHz Broj kanala: 128 Broj zona: 8 Broj kanala po zoni: 16 Baterija: 15000mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 12h Antena: 50 Ω Dimenzija: 115*55*29.5mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤230g Displej: 1.44 inch monochrome LCD Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 1W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 4W/1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85°C Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H19), baterija (BL1507), adapter (PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO3) , štikaljka (BC48).	201,60	168,00

DIGITALNI/ANALOGNI-SLOBODNA LICENCA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
BD505LF  	9348	BD505LF Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Podržani mod rada: Digitalni DMR Tier I (license-free DMR - ETSI TS 102 361-1), Analogni PMR446. Baterija: 1500 mAh (litijum-jonska) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 108 x 54 x 29 mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 220 g Displej: Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL1506), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L23), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC08).	260,64	217,20
BP515LF  	9350	BP515LF Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz Broj kanala: 256 Broj zona: 4 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni DMR Tier I (license-free DMR - ETSI TS 102 361-1), Analogni PMR446 Baterija: 1500 mAh (litijum-jonska) Trajanje baterije: ≤18h (digitalno) ≤17 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 115 x 55 x 29.5mm Težina(sa antenom i baterijom): 210 g Displej: Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 1W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).	266,40	222,00

PD365LF(c) P



9349

PD365LF(c) P

Frekventni opseg: UHF: 446.000 - 446.200 MHz
Broj kanala: 32
Broj zona: 3
Podržani mod rada: **Digitalni, Analogni**
• DMR Tier I (license-free DMR)
• PMR446 analogue mobile radio
• DMR Tier I in acc. with ETSI TS 102 361-1/2/3
Baterija: 2000mAh (litijum-jonska)
Trajanje baterije: ≤12h (Digitalno)
Antena: 50 Ω
Dimenzija: 106 mm x 54 mm x 23 mm
Težina(sa baterijom): 160g
Slanje signala
RF Izlazna snaga: 0.5W
Radno okruženje
Radna temperatura: -30 °C to +60 °C
Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C
IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL2009), poklopac baterije (POA129) usklađen sa stonim punjačem CH10L24 , okovratnik(RO01) , štipaljka (BC29).
Napomena: Za programiranje ovog uređaja mora se koristiti kabl proizvođača - PC9

319,68

266,40

DIGITALNI/ANALOGNI(SA LICENCOM)-UHF

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
  BP565 UHF	9978	BP565 UHF Frekventni opseg: UHF: 400.000-470.000 MHz Broj kanala: 256 Broj zona: 8 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 115x54.5x29.5mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 230g Displej: 1.77 inchTFT Prijem signala Snaga audio izlaza: 1W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).	302,40	252,00
  BP515 U1	9876	BP515 U1 Frekventni opseg: UHF:400.000-470.000 MHz Broj kanala: 64 Broj zona: 4 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalno, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 115x95x29.5mm (sa antenom) Težina (sa antenom i baterijom): ≤ 210g Displej:Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 1W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).	280,80	234,00

BP365 Ua  Hytera	9419	BP365 Ua Frekventni opseg: UHF: 400.000-440.000MHz Broj kanala: 256 Broj zona: 8 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 2200 mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: ≤14h (digitalno) ≤10 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 158x55x24mm (sa antenom) Težina (sa antenom i baterijom): ≤ 135g Displej: 0.9 inch OLED Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 3W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +50 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (nezamenljiva), adapter (PS2030), okovratnik(RO3), štipaljka (BC48)..	223,20	186,00
PD365U(c)  Hytera	9504	PD365U(c) Frekventni opseg: UHF: 430.000 - 470.000 MHz Broj kanala: 256 Broj zona: 16 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 2000 mAh(litijum-jonska) Trajanje baterije: ≤12h (digitalno) ≤10h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 135x58x24mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 160g Displej: Monohromatski LC displej, 3 linije. Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.4W Distorzija: ≤ 5 % Slanje signala RF Izlazna snaga: UHF: 1.5W/3W Distorzija: ≤ 3% Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, baterija (BL2009), adapter(PS1067), poklopac baterije (POA129) usklađen sa stonim punjačem CH10L24 , okovratnik(RO01) , štipaljka (BC29). Napomena: Za programiranje ovog uređaja mora se koristiti kabl proizvođača - PC9	375,84	313,20
HP685 Um  Hytera	9637	HP685 Um Frekventni opseg: UHF: 400.000-527.000 MHz Broj kanala: 1024 Broj zona: 64 Broj kanala po zoni: 256 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Pozicioniranje: GPS/GLONASS Baterija: 2000mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 20h Antena: 50 Ω Dimenzija:122x55x31.5mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤280g Displej: 160x128 piksela, 65536 boja, 1.8 inča, 6 redova Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W/4W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +50 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP67 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0160H13), baterija (BP2002), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L30), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).	828,00	690,00

HP705 Uv  	9636	HP705 Uv Frekventni opseg: UHF: 350.000-470.000 MHz Broj kanala: 1024 Broj zona: 64 Broj kanala po zoni: 256 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Pozicioniranje: GPS/GLONASS Baterija: 2400mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 20h Antena: 50 Ω Dimenzija:132 x 55 x 29,5mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤290g Displej: 0.91. inch OLED Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W/4W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +50 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP68 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0165H02), baterija (BP2403), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L30), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC39).	828,00	690,00
HM785L Uv  	9633	HM785L Uv Frekventni opsezi: UHF: 400 – 470 MHz Snaga predajnika: UHF: 1 – 25 W Broj kanala: 1024 Kanalna razmak: 12.5 / 25 kHz Radni režimi: Digitalni -DMR Tier II (digitalni) Analogni - FM Zaslon: 2.4" TFT LCD u boji, intuitivni meni Audio: Napredno suzbijanje šuma i visoko kvalitetni zvučnik Napajanje: 13.6 V ±15% DC Dimenzije (V x Š x D): oko 59.2 x 174 x 200 mm Težina: oko 1.7 kg Interfejsi i konekcije: Interfejsi i konekcije: Ethernet (RJ45) USB 2.0 Bluetooth 5.0 GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou) – integrisan modul Funkcionalnosti: Dual-band rad (istovremeni rad u VHF i UHF opsegu) Podrška za Roaming Snimanje glasovne komunikacije Režim rada kao repetitor Daljinsko upravljanje preko Hytera softvera Otpornost: IP54 (zaštita od prašine i prskanja vode) MIL-STD-810 G standardi za otpornost na vibracije, udarce i temperaturu Standardi i sertifikati: ETSI DMR Pakovanje sadrži: Daljinski mikrofoni sa zvučnikom (SM16A1), Set za montažu nosača (BRK08), Kabl za napajanje (PWC10), Eksterno GPS RX antena (GPS04)	892,80	744,00

<u>HP785 Uv</u>  	9635	HP785 Uv Frekventni opseg: UHF: 350.000-470.000 MHz Broj kanala: 1024 Broj zona: 64 Broj kanala po zoni: 256 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Pozicioniranje: GPS/GLONASS Baterija: 2400mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: 20h Antena: 50 Ω Dimenzija:132 x 55 x 29,5mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 310g Displej: 2.4 inch LCD, 240x320 piksela, 262000 boja Bluetooth: 5.0 Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 1W/4W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +50 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP68 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0165H02), baterija (BP2403), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L30), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC39).	979,20	816,00
<u>HP795Ex IIA U9</u>  	9631	HP795Ex IIA U9 Frekventni opseg: UHF 400.000-480.000 MHz Broj kanala: 1024 Broj zona: 64 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Pozicioniranje: BDS, GLONASS, Galileo Baterija: 2150mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: ≤14h (digitalno) ≤10 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija:130 x 55 x 37mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 390g Displej: 2,4 inča LCD, 320 x 240 piksela, 262.000 boja. Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5 W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga:1W/4W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +50 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP64 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (UHF 400-470MHz, 9cm), baterija (BL2105-Ex), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L33), okovratnik(RO04) , štipaljka (BC39).	2236,32	1863,60
<u>HP715Ex IIA U9</u>  	9875	HP715Ex IIA U9 Hytera HP715Ex IIA U9 je prenosni digitalni radio uređaj (DMR) dizajniran za upotrebu u eksplozivnim atmosferama klase IIA (npr. propan). Ovaj uređaj je sertifikovan prema ATEX i IECEx standardima, što garantuje njegovu sigurnost u opasnim industrijskim okruženjima. Frekvencijski opseg: UHF 400-480 MHz RF izlazna snaga: 4 W (visoka) / 1 W (niska) Broj kanala: 1024 Broj zona: 64 Broj kanala po zoni: 256 Razmak između kanala: 12.5/20/25 kHz (analogni); 12.5 kHz (digitalni) Protokol: ETSI DMR Tier II Napajanje: 7.4 V (nominalno) Baterija: 2150 mAh intrinsically safe Li-ion Trajanje baterije (5/5/90 ciklus): 24 sati (bez GNSS) 21 sati (sa GNSS) Stabilnost frekvencije: ±0.5 ppm Impedansa antene: 50 Ω Dimenzije (V × Š × D): 130 × 55 × 37 mm Težina (sa baterijom i antenom): oko 390 g Zaštita od prašine i vode: IP66/IP67/IP68 Temperaturni opseg rada: -25°C do +60°C	1768,32	1473,60

DIGITALNI/ANALOGNI (SA LICENCOM)-VHF

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
BD505V  	9422	BD505V Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz Broj kanala: 48 Broj zona: 3 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-jonska) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 108x54x28mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 240g Displej: Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435W09), baterija (BL1506), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L23), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC08).	282,24	235,20
BD615V  	9423	BD615V Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz Broj kanala: 128 Broj zona: 3 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-jonska) Trajanje baterije: ≤17h (digitalno) ≤11 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 108x54x29mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 240g Displej: Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 0.5W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 5% Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP66 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435W09), baterija (BL1506), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10L23), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC08).	303,84	253,20

<u>BP515 V1</u>  Hytera	9420	BP515 V1 Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz Broj kanala: 64 Broj zona: 4 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 115x95x29.5mm (sa antenom) Težina (sa antenom i baterijom): ≤ 210g Displej:Nema Prijem signala Snaga audio izlaza: 1W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).	285,12	237,60
<u>BP565 V1</u>  Hytera	9421	BP565 V1 Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz Broj kanala: 128 Broj zona: 8 Broj kanala po zoni: 16 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Baterija: 1500 mAh(litijum-polimer) Trajanje baterije: ≤16h (digitalno) ≤12 h (analogno) Antena: 50 Ω Dimenzija: 115x95x29.5mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 230g Displej: 1.77 inchTFT Prijem signala Snaga audio izlaza: 1W Distorzija: ≤ 3 % Slanje signala RF Izlazna snaga: 5W/1W Distorzija: ≤ 3 % Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Radio uređaj, antena (AN0435H19), baterija (BL1507), adapter(PS1044), stoni punjač (CH10A07), okovratnik(RO03) , štipaljka (BC48).	306,72	255,60
<u>MD625VH</u>  Hytera	9424	MD625VH Frekventni opseg: VHF:136.000-174.000 MHz Broj kanala: 256 Broj zona: 16 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Antena: 50 Ω Dimenzija: 164 X 43 X 150 mm Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 1100g Displej: 28x64 piksela, monohromatski, 1,5 inča, 2 reda. Radni napon: 13.6 V ± 15% Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40°C to +85°C IP Zaštita: IP54 Pakovanje sadrži: Ručni mikrofonski (SM11A1), Držač za mikrofonski sa šrafova, Montažni nosač (BRK29), Kabl za napajanje (PWC10), Cevasti osigurač 15A, 32V AC (POA33)	542,88	452,40

HYTERA-POC

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Hytera PNC560 (Scan)</u>  	10285	Hytera PNC560 (Scan) Frekventni opseg: 5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 Operativni sistem: Android 12 Memorija: RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 256 GB (Max) Ekran: 6.3 inča Rezolucija ekrana: 2340x1080 Kamera: Zadnja 48 MP, Prednja 8 MP SIM kartica: 2 Nano-SIM Bluetooth: BT 5.0 Senzor: Senzor otiska prsta, Senzor za ubrzanje, Žiroskop, Geomagnetski senzor, Infracrveni senzor, Optički senzor WLAN: 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac NFC: Dostupan Pozicioniranje: GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo Interfejs: 1 x Micro SD Baterija: 5,040 mAh (litijum-polimer) Način punjenja: USB Type-C Snaga zvučnika: 3W (maksimalna) Dimenzije: 166.6 x 77.1 x 13mm Težina: 270g Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C IP Zaštita: IP68 Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4901), Adapter (PS2030), USB Kabl (PC158), Kaljeno staklo (POA200).	1584,00	1320,00
<u>P50 POC</u>  	10193	P50 POC Frekventni opseg: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 Operativni sistem: Android 12 Dimenzije: 131mm x 61mm x 23.5mm Težina: 190g (sa bateriom i antenom) Memorija: 1 GB (RAM)+ 8 GB (ROM) Eksterna memorija: Nano SIM card slot, TF card slot Ekran: 2.4 inches Rezolucija ekrana: 320 x 240 Bluetooth: BT 5.0 WLAN: 2.4GHz, 802.11 ac/a/b/g/n Pozicioniranje: GPS/GLONASS/BDS/Galileo Interfejs: USB Type-C port, audio konektor 9 pin Baterija: 4000 mAh (litijum-polimer), ≥ 24h Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C IP Zaštita: IP68 Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4012), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC48), Kabl (PC143).	289,20	241,00

P50pro POC



10194

P50pro POC

Frekventni opseg:

GSM: 850/900/1800/1900
WCDMA: B1/B3/B5/B8
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28
Operativni sistem: Android 12
Dimenzije: 131mm x 61mm x 23.5mm
Težina: 190g (sa bateriom i antenom)
Memorija: 1 GB (RAM)+ 8 GB (ROM)
Eksterna memorija: Nano SIM card slot, TF card slot
Ekran: 2.4 inches
Rezolucija ekrana: 320 x 240
Tastatura: Da
Bluetooth: BT 5.0
NFC: Da
Kamera: 8MP, 1080p@30fps
WLAN: 2.4GHz, 802.11 ac/a/b/g/n
Pozicioniranje: GPS/GLONASS/BDS/Galileo
Interfejs: USB Type-C port, audio konektor 9 pin
Baterija: 4000 mAh (litijum-polimer), ≥ 24h
Radno okruženje
Radna temperatura: -20 °C to +60 °C
Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C
IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4012), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC48), Kabl (PC143).

475,20

396,00

PNC360s



9357

PNC360s

Frekventni opseg:

GSM: 850/900/1800/1900
CDMA: BC0
WCDMA: B1/B3/B5/B8
TD-SCDMA: B34/B39
LTE TDD: B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

Operativni sistem: Android 7.0
Dimenzije: 104mm*54.6mm*26.5mm
Težina: 190g
Memorija: 1GB RAM + 8GB ROM
Ekran: 1.77 inches
Rezolucija ekrana: 160 x 128
SIM kartica: 1 Nano-SIM
Bluetooth: BT 4.1
WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
Pozicioniranje: GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/AGPS
Interfejs: USB Type-C port, 3.5 mm audio ulaz.
Baterija: 4,000 mAh (litijum-polimer)
Način punjenja: USB Type-C
Snaga zvučnika: 2W (nominalna), 3W (maksimalna)
Radno okruženje
Radna temperatura: -20 °C to +60 °C
Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C
IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Radio(PNC360s), Baterija (BP4008), Adapter (PS2020), USB Kabl (PC143), Okovratnik(RO03), Štipaljka (BC66).

273,60

228,00

PNC380D/NFC

The Hytera logo, featuring the word 'Hytera' in a bold, sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to its right.

9358

PNC380D/NFC

Frekventni opseg:

GSM: 850/900/1800/1900

CDMA: BCO

WCDMA: B1/B3/B5/B8

TD-SCDMA: B34/B39

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28

Povezivanje: Mobilna mreža 3G, 4G (SIM) i Wi-Fi.

Operativni sistem: Android 7.1

Dimenzije: 145.1mm x 60mm x 26.1mm

Težina: 208g (sa bateriom i antenom)

Memorija: 512MB RAM + 4GB ROM

Eksterna memorija: Micro SD/TF card: maksimalno 32GB

Ekran: 2 inches

Rezolucija ekrana: 320 x 240

Bluetooth: BT 4.1

WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n

Pozicioniranje: GPS/GLONASS/BDS/AGPS

Interfejs: USB Type-C port, 3.5 mm audio ulaz.

Baterija: 4000 mAh (litijum-polimer), ≥ 24h

Način punjenja: Micro USB 2.0 (5V/1.4 A)

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C

IP Zaštita: IP67

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4006), Adapter (PS2030), Okovratnik(RO01), Štipaljka (BC44).

453,60

378,00

MNC360 (Standard)

The Hytera logo, featuring the word 'Hytera' in a bold, sans-serif font with a stylized blue and green wing-like graphic to its right.

9359

MNC360 (Standard)

Frekventni opseg:

FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz)

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8

Operativni sistem: Android 7.1

Memorija: 1 GB RAM + 8 GB ROM

TF kartica: 128 GB (Max)

Ekran: 2.0 inča

Rezolucija ekrana: 320 x 240

SIM kartica: 2 x Micro-SIM

Bluetooth: BT 4.2

WLAN: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n

Pozicioniranje: GPS/BDS/GLONASS/A-GPS

Interfejs: Micro-USB 2.0 (OTG), 3.5 mm audio priključak, Dva porta za LTE antenu

2-pinski eksterni priključak za zvučnik, GPS antena konektor, Ulaz za napajanje

10-pinski avio priključak

Ulazni napon: 13.6±15%V DC

Snaga zvučnika: ≤ 8 W

Dimenzije: 170 mm x 66 mm x 39.3 mm

Težina: 300g

Radno okruženje

Radna temperatura: -20 °C to +60 °C

Temperatura skladištenja: -40°C to +85°C

IP Zaštita: IP54

Pakovanje sadrži: Ručni mikrofoni (SM16A1), Antena(GPS04)(LTE), Montažni nosač (BRK33), Kabl za napajanje (PWC34).

561,60

468,00

<u>PNC-460</u>  Hytera	9360	PNC-460 Frekventni opseg: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 Operativni sistem: Android 12 Memorija: 1GB RAM + 8GB ROM Ekran: 5 inča Rezolucija ekrana: 1920 × 1080 Kamera: Zadnja 50 MP, Prednja 8 MP SIM kartica: 2 Nano-SIM Bluetooth: BT 5.0 WLAN: 2.4 GHz&5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac Pozicioniranje: GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo Interfejs: USB Type-C port 3.5 mm audio ulaz. Baterija: 4,500 mAh (litijum-polimer) Način punjenja: USB Type-C Snaga zvučnika: 3W (maksimalna) Dimenzije: 164 mm × 75 mm × 14 mm Težina: 275 g Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C IP Zaštita: IP68 Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4501), Adapter (PS2030), USB Kabl (PC143).	662,40	552,00
<u>PNC560 (Standard)</u>  Hytera	9361	PNC560 (Standard) Frekventni opseg: 5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 Operativni sistem: Android 12 Memorija: RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 256 GB (Max) Ekran: 6.3 inča Rezolucija ekrana: 2340x1080 Kamera: Zadnja 48 MP, Prednja 8 MP SIM kartica: 2 Nano-SIM Bluetooth: BT 5.0 Senzor: Senzor otiska prsta, Senzor za ubrzanje, Žiroskop, Geomagnetski senzor, Infracrveni senzor, Optički senzor WLAN: 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac NFC: Dostupan Pozicioniranje: GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo Interfejs: 1 x Micro SD Baterija: 5,040 mAh (litijum-polimer) Način punjenja: USB Type-C Snaga zvučnika: 3W (maksimalna) Dimenzije: 166.6 x 77.1 x 13mm Težina: 270g Radno okruženje Radna temperatura: -20 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -30 °C to +70 °C IP Zaštita: IP68 Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP4901), Adapter (PS2030), USB Kabl (PC158), Kaljeno staklo (POA200).	1411,20	1176,00

PDC680 UpB1 A10



9651

PDC680 UpB1 A10

Komunikacija:
GSM: 850/900/1800/1900MHz
DMR/Analog: 340-470 MHz
CDMA:CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
TD-SCDMA:B34/B39
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
Bluetooth: 4.2
Operativni sistem: Android 10.0
Procesor: 8-jezgra, 1.8 GHz
Dimenzije: 140mm*60mm*29.1mm
Težina: 325g
Memorija: RAM:3GB;ROM:32GBeMMC Podržava do 256GB uz Micro SD karticu.
Ekran: Veliki ekran: 3.6 inch, Mali ekran: 0.92"
Rezolucija ekrana: Veliki ekran: 1280x720, Mali ekran: 128x88
SIM kartica: 2 Nano SIM kartice
Kamera: Prednja -8 MP, Zadnja- 13 MP
Senzori: Senzor blizine, Senzor ambijentalnog svetla, 6-osni senzor (akcelerometar + žiroskop), Magnetometar, Akcelerometar.
Pozicioniranje: GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS
Interfejs: USB Type-C port, 3.5 mm audio ulaz.
Baterija: 2400 mAh, 7.7V (litijum-polimer)
Način punjenja: 13 PIN
Radno okruženje
Radna temperatura: -20 °C to +60 °C
Temperatura skladištenja: -30°C- +80°C
IP Zaštita: IP68

Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP2402), Antena (AN0435H27), Adapter, Postolje za punjač, Okovratnik, Štipaljka.

1866,24

1555,20

HYTERA-BODY CAMERA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>GC550 32GB (IR)</u>  	9362	GC550 32GB (IR) Kamera: Noćni režim: IR Vidno polje: 120° Snimanje: Rezolucija videa: 1440p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps Rezolucija fotografije: do 40 MP Video format datoteke: MP4 Format fotografije datoteke: JPG Audio format datoteke: Advanced Audio Coding (.aac) Baterija: Baterija: 2,100 mAh (litijum-polimer) Trajanje baterije: 13h Opšte: Ekran: 2.0-inch Memorija: 32GB Interfejs: USB 3.0 Type-C.. Dimenzija: 73 mm x 48 mm x 25.5 mm Težina (sa baterijom): 115g Radno okruženje: Radna temperatura:-20°C to +60°C IP Zaštita: IP 67 Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP2101), Adapter (CH010A050200GV), Štipaljka .	417,60	348,00
<u>SC580 32GB (IR)</u>  	9363	SC580 32GB (IR) Kamera: Noćni režim: Starlight night vision Vidno polje: 150° Snimanje: Rezolucija videa: 1080p@30fps, 720p@30fps ,480p@30fps Rezolucija fotografije: do 16MP Video format datoteke: MP4 Format fotografije datoteke: JPG Audio format datoteke: Advanced Audio Coding (.aac) Komunikacija: Bluetooth: BT 5.1 WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac Mobilne mreže: GSM: 850/900/1800/1900 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: Bc0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 Baterija: Baterija: 3200 mAh (litijum-polimer) Trajanje baterije: 13h Opšte: Ekran: 2.0-inch Memorija: 32GB Interfejs: USB 3.0 Type-C, podržava OTG izlaz. Dimenzija: 90mm x 55mm x 26.3mm Težina (sa baterijom): 158g Radno okruženje: Radna temperatura:-20°C to +60°C IP Zaštita: IP 68 Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP3201), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC47) .	705,60	588,00

<u>VM780 32GB</u>  	9364 VM780 32GB Kamera: Objektiv: Sočivo od stakla, otporno na ogrebotine Vidno polje: Dijagonalno 116°, horizontalno 101°, vertikalno 57° Displej: Ekran: 2.8-inches Rezolucija: 240*320 QVGA Tip ekrana: (TFT-LCD colour touch screen) Komunikacija: Bluetooth: BT 4.2 WiFi: 802.11 b/g/n Konektori: Micro USB port, 4-pinski kontakt port Baterija: Baterija: 2500mAh/3500mAh (litijum-jonska) Trajanje baterije: ≥9 sati (kontinuirano snimanje videa sa 720P@30FPS, danju, normalan rad) Vreme punjenja baterije: ≤ 4h Opšte: Memorija: RAM 2GB Dimenzija: 114.5mm x 61mm x 25.5mm Težina (sa baterijom): <195g (2500mAh), <205g (3500mAh) Radno okruženje Radna temperatura: -30°C to +60°C Temperatura skladištenja: -40°C to +85°C IP Zaštita: IP 68 Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP3501), Adapter (PS2030), Okovratnik (RO03), Štipaljka (BC40) .	806,40	672,00
<u>SC780 32GB</u>  	9646 SC780 32GB Kamera: Noćni režim: IR Vidno polje: Dijagonalno 130° Snimanje: Rezolucija videa: 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps Rezolucija fotografije: do 36 MP Video format datoteke: MPEG-4 (.mp4) Format fotografije datoteke: JPEG (.jpg) Audio format datoteke: Advanced Audio Coding (.aac) Komunikacija: Bluetooth: BT 5.1 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Mobilne mreže: GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: Bc0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 Baterija: Baterija: 3200 mAh (litijum-polimer) Trajanje baterije: 13h Opšte: Ekran: 2.4-inch Memorija: 32GB Interfejs: USB 3.0 Type-C, podržava OTG Dimenzija: 103 mm x 56 mm x 34 mm Težina (sa baterijom): 180g Radna temperatura: -20°C to + 60°C IP Zaštita: IP 68 Pakovanje sadrži: Radio, Baterija (BP3202), Adapter (PS2030), Štipaljka (BC47) .	950,40	792,00

HYTERA-RIPITERI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>E-pack200</u>  	9865	E-pack200 Karakteristike uređaja: Frekventni opseg: UHF 400 – 470 MHz Protokol: ETSI DMR Tier II Podržani modovi rada: Digitalni i analogni RF izlazna snaga: do 20 W (podesivo) Radni napon: 14,8 V Baterija: Litijum-jonska, kapacitet 12,5 Ah, 10 W Antena: 50 Ω Pozicioniranje: GPS, GPS + BDS Izdržljivost i dimenzije: Dimenzije: 211 × 62 × 235 mm (sa antenom) Težina: ≤ 3,1 kg (sa antenom i baterijom) Radna temperatura: -30 °C do +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C do +85 °C IP zaštita: IP67 (otporan na prašinu i potapanje u vodu) Pakovanje sadrži: Repetitor E-pack200 Mikrofon SM25A3	10411,20	8676,00
<u>BL9914</u>  	9866	BL9914 E-pack200 Baterija Litijum-jonska za pojačivač signala E-pack200 Tehničke karakteristike: Tip baterije: Litijum-jonska (Li-Ion) Kapacitet: 10 Ah (10.000 mAh) Napon: 14,8 V Težina: ≈ 710 g Životni vek: ≥ 500 ciklusa punjenja/pražnjenja Otpornost i radni uslovi: Radna temperatura (pražnjenje): -30 °C do +60 °C Temperatura punjenja: 0 °C do +45 °C Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C (1 mesec) IP zaštita: IP67 (otporna na prašinu i potapanje u vodu)	1334,88	1112,40
<u>PS8001</u>  	9867	PS8001 Tehničke karakteristike: Tip uređaja: Napajanje/adaptacija (AC-DC ili DC-DC) Ulazni napon (AC): 100-240 V AC / 2 A Ulazni napon (DC): 12-32 V DC / 13 A Izlazni napon i struja: 12-16,8 V DC / 8 A Podržano punjenje: Floating charge (održavanje napajanja) Radni i skladišni uslovi: Radna temperatura: 0 °C do +45 °C Temperatura skladištenja: -40 °C do +70 °C Kompatibilnost: Podržani uređaji: E-pack100, E-pack200 i baterijski paket BL9914 Napomena o verzijama po regionu: Dostupne verzije sa EU standardnim priključkom	1334,88	1112,40
<u>TQC-400FC</u>  	9868	TQC-400FC E-pack UHF Antena za E-pack200 454-470 MHz Hytera TQC-400FC – UHF antena (F-platforma) Frekvencijski opseg: 424-440 MHz / 400-416 MHz / 410-426 MHz Bandwidth: 16 MHz Pojačanje: 3,5 dBi VSWR: ≤ 1,5 @ srednjoj frekvenciji Konektor: UHF PL-259 (muški) Konstrukcija: Deblji fleksibilni stub, bez usisne kapice Nosač: UHF head interface Kompatibilna sa: E-Pack100 i E-Pack200	57,60	48,00

<u>E-pole200</u>  	9869	E-pole200 Hytera Fiksni digitalni bezicni pojacivac radio signala 10W Frekvencijski opseg: 400–470 MHz Napajanje: 48 V DC Maksimalna snaga izlaza: 10 W po kanalu / 20 W ukupno Maksimalni domet: Preko 50 km na visokoj nadmorskoj visini Kompatibilnost: Hytera i uređaji drugih proizvođača koji podržavaju DMR Tier II Instalacija: Montaža na stub ili zid bez potrebe za infrastrukturnim montažnim prostorom LTE konekcija: Pruža pristup komandnom centru putem LTE mreže, neograničen daljinom Dimenzije (V × Š × D): 238 × 138,2 × 330,9 mm Težina: 5,2 kg IP zaštita: IP65; MIL-STD-810 C–G; ESD IEC 61000-4-2 nivo 4 GNSS (GPS): Cold start<1 min; Hot start<1 s; preciznost <10 m	7804,80	6504,00
<u>HR1065 U1</u>  	9632	HR1065 U1 Opseg frekvencije: UHF 400 – 470 MHz Snaga predajnika: 1 – 25 W (podesiva) Modulacija: 4FSK digitalna / 16K0F3E analogna Radni režimi: DMR Tier II (konvencionalni), analogni Broj kanala: 64 Kanalna razmak: 12.5 / 25 kHz Napajanje: 100 – 240 V AC Radna temperatura: -30°C do +60°C Dimenzije (V × Š × D): 88 × 483 × 366 mm Težina: Približno 5.95 kg Konektivnost: Ethernet port (za IP povezivanje, daljinsko upravljanje i mrežno umrežavanje) Funkcionalnosti: Dual-slot funkcija u DMR režimu IP povezivanje za više repetitora Web-based upravljanje i monitoring Režim rada sa niskom potrošnjom energije Integrisana kontrola i sigurnosni protokoli Standardi i sertifikati: ETSI DMR Tier II CE, FCC, RoHS usklađenost Pakovanje sadrži: Ripiter, Kabl za napajanje. (PMC03).	3960,00	3300,00
<u>HR655L U1</u>  	9630	HR655L U1 Frekventni opseg: UHF: 400.000 - 470.000 MHz Broj kanala: 1024 Broj zona: 1 Broj kanala po zoni: 64 Podržani mod rada: Digitalni, Analogni Pozicioniranje: GPS, GPS + BDS Baterija: 12.5Ah (litijum-jonska), 10W Antena: 50 Ω Dimenzija: 201x211x65.8mm (sa antenom) Težina(sa antenom i baterijom): ≤ 1,9Kg Radni napon; DC: 14.4 V ±15% Slanje signala RF Izlazna snaga:1-10W (neprekidno podesivo) Distorzija: ≤ 3% Radno okruženje Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Temperatura skladištenja: -40 °C to +85 °C IP Zaštita: IP67 Pakovanje sadrži: Ripiter, DC strujni kabl.	2874,24	2395,20
<u>BL9915</u>  	9628	BL9915 Prenosna Li-ion baterija, 12,5 Ah – za HR655L.	1591,20	1326,00

HYTERA-DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>PC109</u>  	9427	PC109 Kabl sa USB-om na 10-pinski avionski konektor, 1,2 m za CPS programiranje i nadogradnju firmvera za MD615, MD625	34,56	28,80
<u>PC143</u>  	9428	PC143 Standardni USB kabl (USB na USB Type-C) za AP325, BP365, PNC360, PNC360S, PNC370SE, PNC460, PNC460U, PNC550, PDM680, P30, P50, P50 Pro, SC580, SC780 (i za punjenje AP515, AP515LF, AP525LF, AP565, BP515, BP515LF, BP565).	11,52	9,60
<u>PC155</u>  	9429	PC155 Programski kabl za AP5/BP5 seriju	36,00	30,00
<u>EHS26-R</u>  	9425	EHS26-R Slušalica za desno uho sa radio konektorom, 3,5 mm utikač (4-pinski)	15,84	13,20

PC76**Hytera**

9426

PC76

Programski kabl (USB) za BD5, PD4 seriju, BD615 i analogne TC radio uređaje.

36,00

30,00

PC69**Hytera**

9629

PC69

Programski kabl (USB) za PD3 seriju

36,00

30,00

PC152**Hytera**

9652

PC152

Programerski kabl za serije HP5, HP6 i HP7, kao i za PTC680, PDC680, PT590

34,56

28,80

BC54-2**Hytera**

9647

BC54-2

Magnetni držač -- za VM580D, VM750D i SC580. VM580D, VM750D zahtevaju stud POA204. SC580/SC780 zahtevaju POA211.

83,52

69,60

EAN30-P**Hytera**

9641

EAN30-P

Slušalica sa ugrađenim mikrofonom, PTT dugmetom i transparentnom akustičnom cevi – za AP5/BP5 seriju, P50, P50 Pro

27,36

22,80

EH-01**Hytera**

9640

EH-01

C-Style slušalica (samo za prijem) (3.5mm audio priključak). Za BD505LF,PD365LF

17,28

14,40

EHS31**Hytera**

9643

EHS31

C-slušalice sa ugrađenim PTT (Push-to-Talk) dugmetom i mikrofonom (3.5mm jack priključak) -- za PNC360, PNC380, PNC370SE, PNC360S.

28,80

24,00

NCN025**Hytera**

9649

NCN025

Najlonska naramenica -- za VM580D, VM750D, SC580. VM580D, VM750D zahtevaju stud POA204. SC580/SC780 zahtevaju POA211.

47,52

39,60

<u>NCN031</u>  Hytera	9650	NCN031 Najlonski pojas za grudi -- za VM750D, VM580D, SC580, SC780.	56,16	46,80
<u>PC80</u>  Hytera	9644	PC80 Kabl za programiranje za SM27W1	17,28	14,40
<u>POA211 (SC series)Stud</u>  Hytera	9648	POA211 (SC series)Stud Adapter za osnovu kamere za telo prema evropskom standardu -- za SC580 i SC780.	5,76	4,80
<u>M110</u>  Hytera	9870	M110 Hytera M110 je magnetna montaža antene dizajnirana za mobilne radio uređaje. Ovaj proizvod omogućava jednostavno postavljanje antene na metalne površine vozila, pružajući stabilan i siguran prijem i prenos radio signala. Konektor montaže: UHF ženski (SO-239) Konektor kabla: BNC muški Dužina kabla: 3 metra Dimenzije montaže: Prečnik 110 mm × visina 50 mm Maksimalna preporučena brzina vozila: 80 km/h Gubitak kabla: ≤ 0,3 dB/m (0-500 MHz) ≤ 0,7 dB/m (500-1000 MHz) Masa: 0,76 kg	28,80	24,00

<u>SM18N3</u>  Hytera	9874	SM18N3 Ovaj mikrofoni je idealan za profesionalce koji zahtevaju pouzdanu i brzu komunikaciju u dinamičnim i potencijalno opasnim okruženjima. Funkcionalnosti: PTT (Push-to-Talk) dugme Dugme za hitne slučajeve 3.5 mm audio priključak za povezivanje sa slušalicama ili dodatnim audio uređajem Tehničke karakteristike: Dimenzije (V × Š × D): 86,3 × 62,1 × 43,8 mm Težina: oko 160 g Boja: crna Konektor: 16-pinski Osetljivost mikrofona: -42 ±3 dB @ 1 kHz, 3.0 V, 2.2 kΩ (0 dB = 1 V/Pa) Snaga zvučnika: 1 W (nominano), 1.5 W (maksimalno) Impedansa zvučnika: 8 Ω ±15% @ 1.5 kHz Frekvencijski odziv zvučnika: 93 ±4 dB @ 1 kHz, 1 W/30 cm Zaštita od prodora (IP zaštita): IP54 Radna temperatura: -30°C do +60°C Temperatura skladištenja: -40°C do +85°C Kompatibilni uređaji: Hytera PT560H Hytera PT580H Plus	61,92	51,60
<u>CHV09</u>  Hytera	9920	CHV09 Punjač za kola	57,60	48,00
<u>EAN21-P</u>  Hytera	9922	EAN21-P Bež slušalica sa akustičnom cevčicom, mikrofonom i PTT dugmetom — kompatibilna sa serijama HP5, HP6, HP7, PD6, X1 i modelima PDC680, PDM680, PTC680, Z1p, PT590	108,00	90,00
<u>EHN26-P</u>  Hytera	9921	EHN26-P C-tip slušalica sa in-line PTT dugmetom i mikrofonom (crna) – za HP5, HP6, HP7, PD6, X1 seriju, kao i modele PDC550, PDC680, PDM680, PTC680, Z1p, PT590	30,24	25,20

EHW07**Hytera**

9923

EHW07

Bluetooth slušalice sa poništavanjem buke i duplim PTT dugmetom – za AP5, BP5, HP5, HP6, HP7 seriju, kao i modele PNC380, PNC460, PNC550, PNC560, PDC550, PDC680, PDC760, PTC680, PTC760, PT590, VM580D

158,40

132,00

NCN011**Hytera**

9924

NCN011

Najlon torba za nošenje (futrola) – za BD i PD4 seriju, kao i za modele PD505, PD605, X1e, HP505, HP565, HP605, HP685

18,72

15,60

BL1506**Hytera**

9965

BL1506

Litijum-jonska baterija (1500 mAh) — za BD5 i BD6 seriju

50,40

42,00

BL1507**Hytera**

9972

BL1507

Li-ion baterija (1500 mAh) — kompatibilna sa modelima AP585, BP515, BP565

46,08

38,40

<u>BL2009</u>  Hytera	9966	BL2009 Litijum-jonska baterija (2000 mAh) — kompatibilna sa PD3 serijom	33,12	27,60
<u>BP2403</u>  Hytera	9967	BP2403 Li-ion polimer baterija (2400 mAh, 7.7 V) — kompatibilna sa modelima HP705, HP785	145,20	121,00
<u>BP4008</u>  Hytera	9973	BP4008 Li-ion polimer baterija (4000 mAh, 3.85 V) — kompatibilna sa modelima PNC360S, PNC380, PNC380D	34,56	28,80
<u>LCY026</u>  Hytera	9968	LCY026 Futrola za radio uređaje HP705 i HP785, kožna.	77,76	64,80

MCA08**Hytera**

9976

MCA08

Punjač sa šest jedinica, sa strujnim adapterom- a serije AP585, BP5, PD4, PD5, PD6, PD7, PT5 i PD985

433,44

361,20

MCL35 (EU)**Hytera**

10195

MCL35 (EU)

Višenamenski punjač za litijum-jonske/litijum-polimerske baterije -- za PNC380, PNC380D

436,32

363,60

BM11**Hytera**

10250

BM11

Slušalice sa integrisanim mikrofonom i VOX funkcijom za S1 mini radio uređaje.

11,52

9,60

CM11**Hytera**

10249

CM11

Punjač sa 16 jedinica za S1 mini.

210,24

175,20

EM31  	10248	EM31 Slušalice za S1 i S1 Pro seriju.	11,52	9,60
MCA16  	10247	MCA16 Punjač sa osam jedinica, sa strujnim adapterom — za serije AP585, BP5, HP5, HP6, HP7 and PT590	878,40	732,00
POA216  	10251	POA216 Magnetni nosac za pricvrscivanje na SC seriju body kamera (NLR).	7,92	6,60