


AUTO KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>AE-DC2015-B1</p>  <p>NOVO</p> <p>HIKVISION</p> <p>PROMO</p>	7832	<p>AE-DC2015-B1 1080P@25fps/1080P@30fps Kvalitet slike se podešava pomoću mobilne aplikacije H.264 video codec Ugrađen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point) Kamera koristi ultra široki ugao od 132° Ugrađen mikrofoni i zvučnik 5 slojeva HD staklenih sočiva sa filterom Posедуje G senzor za zaključavanje videa u slučaju udesa Radna temperatura -20 °C to 70°C Podrška kartice do 128 GB U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl Dimenzije 59.3 x 59.2 x 25.6 mm Masa: 47.3 g Napajanje: 5 VDC, 1 A Potrošnja: Max. 2 W</p> <p>Micro SD kartica se posebno kupuje.</p>	37,20	31,00
<p>AE-DC5013-F6PRO</p>  <p>NOVO</p> <p>HIKVISION</p> <p>PROMO</p>	7833	<p>AE-DC5013-F6PRO 4MP (2560x1600px) 1600P@25fps/1600P@30fps Prepoznavanje saobraćajnih znakova, semafora i automobila ispred u koloni sa glasovnom komunikacijom: "Traffic light turn green", "Speed limit recognition", "Front car start remind". Komanda glasom Kvalitet slike se podešava pomoću mobilne aplikacije H.265 video codec Ugrađen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point) Kamera koristi ultra široki ugao od 130° Radna temperatura: -20 °C to 70 °C GPS koordinate Poseduje G senzor za zaključavanje videa u slučaju sudara Podrška kartice do 128 GB U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl Dimenzije 52 x 50,4 x 51,9 mm Masa: 120g Napajanje: 5VDC, 2A Potrošnja 3,5W</p> <p>Micro SD kartica se posebno kupuje.</p>	71,40	59,50
<p>AE-DC4328-K5</p>  <p>HIKVISION</p> <p>PROMO</p>	9286	<p>AE-DC4328-K5 Rezolucija: Kada nije u režimu vožnje u nazad: 2160P@30fps, 1440P@30fps, 1080P@30fps Kada je u režimu vožnje u nazad: 1440P@30fps, 1080P@30fps Polje vidljivosti (FoV): horizontalno 105°, vertikalno 56° dijagonalno 123° Ekran: 3", 854*480 Integrirani G senzor za zaključavanje videa u slučaju udesa Ugrađen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point) Prepoznavanje glasa: podržano, 9 glasovnih komandi kao što su: "open screen", "display pre-recording", "display post-recording", "view all", "close screen", "video lock", "I want to take a photo", "open recording", "close recording", itd Podrška SD karticu od 16Gb do 128Gb Parking režim: podržan nadzor od 12 sati / 24 sata / 48 sati Integrirani mikrofoni i zvučnik GPS: Nema Video kompresija: H.265 Dimenzije: 9mm×55mm×42mm Težina: 110g Napajanje i potrošnja: 5V DC 2A (USB Micro), 15W U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl</p> <p>Kabl za napajanje sa akumulatora: 9290</p> <p>Micro SD kartica ne dolazi uz kameru</p>	52,80	44,00

AE-DC5313-C6PRO

HIKVISION

8280

AE-DC5313-C6PRO

4MP (2560x1600px)
1600P@25fps/1600P@30fps
4" ekran 640x480 pixela

Prepoznavanje saobraćajnih znakova, semafora i automobila ispred u koloni sa glasovnom komunikacijom: "Traffic light turn green", "Speed limit recognition", "Front car start remind".

Komanda glasom

Kvalitet slike se podešava pomoću mobilne aplikacije

H.265 video codec

Ugradjen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point)

ugao gledanja od 109°

Radna temperatura: -20 °C to 70 °C

GPS koordinate

Posедуje G senzor za zaključavanje videa u slučaju sudara

Podržava kartice do 128 GB

U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl

Dimenzije 90 x 54 x 40.5 mm

Masa: 123g

Napajanje: 5VD

Micro SD kartica se posebno kupuje.

135,06

112,55

AE-DC2928-N6

HIKVISION

7835

AE-DC2928-N6

12,27" IPS Touch screen

1080P prednja i zadnja kamera

Glasovne komande kamere (Upali sliku, ugasi sliku, upali prednju kameru. Upali zadnju kameru...)

Asistencija za voznju u rikverc.

Dolazi sa:

Prednja kamera sa ekranom

Zadnja kamera

Modul za upaljač sa integrisanim kablom za napajanje kamere.

Micro SD kartica ne dolazi uz kameru

138,78

115,65

AE-DC2928-N6 buckline

HIKVISION

8290

AE-DC2928-N6 buckline

12,27" IPS Touch screen

1080P prednja i zadnja kamera

Glasovne komande kamere (Upali sliku, ugasi sliku, upali prednju kameru. Upali zadnju kameru...)

Asistencija za voznju u rikverc.

Dolazi sa:

Prednja kamera sa ekranom

Zadnja kamera

Kabl za direkno povezivanje sa tablom sa osiguračima

Micro SD kartica ne dolazi uz kameru

150,88

125,73

AE-DF7351 KABL

HIKVISION

PROMO

7834

AE-DF7351 KABL

Napojni adapter za modele B1/F6

9,60

8,00

AE-DF7351-buckline (MINI-D1/K2/K5)



HIKVISION

PROMO

9290

AE-DF7351-buckline (MINI-D1/K2/K5)
Napojni adapter za modele MINI-D1/K2/K5

9,60

8,00

AE-DF7351 buckline MINI-N6 Kabl



HIKVISION









8281

AE-DF7351 buckline MINI-N6 Kabl
Napojni adapter za modele N6







14,40

12,00

SD KARTICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>MICRO SD 32GB KINGSTON</p>  	4077	<p>MICRO SD 32GB KINGSTON Brzina čitanja: 80MB/S Dimenzije (microSD): 11 x 15 x 1 mm Dimenzije (adapter): 24 x 32 x 2,1 mm</p>	9,60	8,00
<p>MICRO SD 64GB KINGSTON</p>  	8125	<p>MICRO SD 64GB KINGSTON Brzina čitanja: 100 MB/S Dimenzije (microSD): 11 x 15 x 1 mm Dimenzije (adapter): 24 x 32 x 2,1 mm</p>	26,40	22,00
<p>MICRO SD 128GB KINGSTON</p>  	5188	<p>MICRO SD 128GB KINGSTON Brzina čitanja: 100 MB/s Dimenzije kartice: 11 x 1 x 15 mm Dimenzije SD adaptera: 24 x 2,1 x 32mm</p>	42,00	35,00
<p>MICRO SD 256GB KINGSTON</p>  	7620	<p>MICRO SD 256GB KINGSTON Kingstone SD kartica od 256GB + adapter</p>	78,00	65,00

WI-FI KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>CS-C8c 3K 4mm</p>   	9798	<p>CS-C8c 3K 4mm Budite bezbrižni u svom domu dok C8c 3K brine o vašoj spoljašnjoj bezbednosti uz tehnički naprednu 3K rezoluciju. Ova kamera je dovoljno pametna da razlikuje ljude i vozila od nevažnih objekata - dodatno se fokusira na pokretne osobe i pažljivo ih prati. Kamera otporna na vremenske uslove, koja pokriva sve osnovne potrebe, C8c 3K nudi aktivnu zaštitu, dvosmernu komunikaciju, jednostavno upravljanje putem EZVIZ aplikacije i mnoge druge korisne funkcije. Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2880 × 1620, FPS: Max: 30fps; Self-Adaptive during network transmission Objektiv: Gornji objektiv: 4mm@ F1.6, vidno polje: dijagonalno 108°, horizontalno 91°, vertikalno 48° Noćni mod: IR: 30m, Belo svetlo do 20m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb) Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta, aktivna zaštita sirenom i strob svetlom Napajanje i potrošnja: DC 12V / 1A, MAX. 12 W Dimenzije: 102.27 × 128.61 × 147.05 mm Radna temperatura: -30°C ~ 50°C Težina: 506 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	43,99	36,66
<p>C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi Kamera (8Mpx)</p>   	10322	<p>C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi Kamera (8Mpx) Pan & Tilt Wi-Fi Kamera</p> <p>Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 3840 × 2160, FPS: Max: 20fps; Self-Adaptive during network transmission Objektiv: Gornji objektiv: 4mm@ F1.6, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 89°, vertikalno 53° Noćni mod: IR: 30m, Belo svetlo do 20m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb) Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port) Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta, aktivna zaštita sirenom i strob svetlom. Napajanje i potrošnja: DC 12V / 1A, MAX. 12 W Zaštita: IP65 Dimenzije: 102.27 × 128.61 × 147.05 mm Radna temperatura: -30°C ~ 50°C Težina: 506 g Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	52,00	43,33

HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)



EZVIZ
Creating Easy Smart Homes

PROMO

10323

**HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)
Dual-Lens All-Day Snimanje Wi-Fi Kamera + Solarni Panel 8W**

Kamera: CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP)

Senzor: 1/3" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor

Rezolucija: 2560 × 1440, FPS: 15 Self-adaptive during network transmission

Objektivi: Gornji objektivi: 2.8 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°

Donji objektivi: 6 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°

Noćni mod: IR: 35m, Bela svetlost: 30m (Kada obe kamere usmere objektivu u isti pravac)

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb)

Mrežni port: RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)

Bluetooth: Podržava

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerni komunikacija

Kapacitet baterije: 10 400 mAh

Napajanje i potrošnja: DC 5 V / 2 A, max 10W

Dimenzije: 135 × 136.5 × 229.5 mm

Radna temperatura: -20°C ~ 50°C

Težina: 890 g

Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M

Tip solarnih ćelija: Monocrystalline solarne ćelije

Max. napon: 8 W ± 5%

Tip konektora: Type C

Dužina kabla: 3m

Zaštita: IP65

Dimenzije: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm

Težina: 428g

143,99

119,99

CS-TY1



EZVIZ
Creating Easy Smart Homes

PROMO

9250

CS-TY1

2Mp FullHd Smart Wi-Fi Pan & Tilt Kamera

Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija: 1920 × 1080, max 15fps

Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 85° (dijagonalno), 75° (horizontalno), 45° (vertikalno)

Noćni mod: IR max 10 m

Video kompresija: H.264

Memorija: Micro SD card (Max. 256G)

Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: Detekcija pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti

Napajanje i potrošnja: Micro USB DC 5V/1A, Max. 5W

Dimenzije: 88 × 88 × 118.7 mm

Radna temperatura: -10°C to 45°C

Težina: 259 g

Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

19,99

16,66

CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera



EZVIZ
Creating Easy Smart Homes

8731

CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera

Pametna Wi-Fi Pan & Tilt kamera

Nadgledajte celokupan prostor lako pomoću TY1 kamere sa 360-stepeni vidnim poljem i pametnom funkcijom praćenja. Ona vas pokriva - tokom celog dana i cele noći.

Senzor: F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija: 2560 × 1440, max 20fps

Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 124° (dijagonalno), 85° (horizontalno), 55° (vertikalno)

Noćni mod: IR max 10 m

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: Micro SD card (Max. 256G) & EZVIZ CloudPlay Storage (potrebna pretplata)

Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: detektor čoveka, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti

Napajanje i potrošnja: Micro USB DC 5V/2A, Max. 5W

Dimenzije: 88 × 88 × 119 mm

Radna temperatura: -10°C to 45°C

Težina: 259 g

Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

44,99

37,49

CS-H4 2K

8817

CS-H4 2K

Bilo da je napolju ili unutra, kako bi zaštitio vaš dom ili posao, H4 služi kao kompaktno i snažno sigurnosno rešenje koje omogućava neprekidan mir 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rezolucija: 2K 2304 × 1296, 30fps
Objektiv: 2.8 mm, viewing angle: 106° (Horizontalno), 122° (Dijagonalno)
Osvetljenje: Domet Crno-belog night vision moda: max 30m
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: Micro SD card (Max. 512 Gb)
Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: WDR, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-flicker, Detekcija pokreta, AI-powered Detekcija osobe/vozila, Dvosmerna komunikacija
Radna temperatura: -30°C do 60°C, vlažnost 95% ili manje,
Zaštita: IP67
Dimenzije: 106 × 106 × 90 mm
Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 8W
Težina: 229 g

Adapter dolazi uz kameru

70,00

58,33

CS-H3c 4mm

8664

CS-H3c 4mm

Jednostavna i izdržljiva kamera koja je dobro dizajnirana da se fokusira na osnove koje su najtraženije, a to su izuzetan video kvalitet, produžen noćni režim, kućište otporno na različite vremenske uslove i još mnogo toga.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rezolucija: 1920 x 1080, 30fps
Objektiv: 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal)
Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: Micro SD card (Max. 512G)
Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter
Domet night vision-a (crno-beli režim): max 30m
Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67
Dimenzije: 72 × 72 × 157 mm
Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W
Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

40,00

33,33

CS-H3c 4mm (color mode)

8665

CS-H3c 4mm (color mode)

CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 1080p kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rezolucija: 1920 x 1080, 30fps
Objektiv: 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal)
Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)
Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa strobe svetlom
Domet color night vision-a (u boji): max 30m
Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67
Dimenzije: 72 × 72 × 157 mm
Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W
Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

44,99

37,49

CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)



PROMO

9050

CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)
CB3 je 100% bežična punjiva kamera + CS-CMT-Solar panel-D Punjivi solarni panel

CS-CB3

Senzor: 1/2.9" 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor

Rezolucija: 1920 x 1080 max 15fps

Objektiv: 2.8mm @ F2.0, ugao gledanja: 128° (dijagonalno), 108° (horizontalno), 56° (vertikalno)

Noćni režim: IR daljina: 15m, daljina noćnog vida u boji: 15m.

Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: Podržava microSD karticu (do 256 GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: Smart Human motion detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-Flicker, prilagodljiva glasovna upozorenja

Radna temperatura i zaštita: -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje,

Dimenzije: 105.9 x 62.8 x 62.8 mm

CS-CMT-Solar panel-D

Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 5200 mAh, max 10W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Google Assistant i Amazon Alexa

Napajanje: 6.0V±5%

Maks. snaga struje: 700mA±5%

Maks. struja: 4.2W

Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije

Konektor: Micro USB

Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65

Dimenzije: 222.6 x 155.9 x 14.9 mm

60,00

50,00

CS-BC1C/SP 4MP Kamera i Solarni Panel (set)



8734

CS-BC1C/SP 4MP Kamera i Solarni Panel (set)
BC1C je 100% bežična punjiva kamera + CS-CMT-Solar Panel-C vodootpani solarni panel koji koristi besplatnu i čistu energiju sunca - i omogućava bezbednost tokom cele godine.

CS-BC1C

Senzor: 1/2.8" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor

Rezolucija: 2560 x 1440, 15 fps

Objektiv: 2.8 mm @ F1.6; 116° (dijagonalno), 100° (horizontalno), 52° (vertikalno)

Domet color night vision-a (u boji): max 10m

Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ostale karakteristike: AI Human detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-Flicker

Radna temperatura i zaštita: -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP66

Dimenzije: 104.76 x 62.80 x 62.80 mm

Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 10400 mAh, max 5W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

CS-CMT-Solar Panel-C

Napajanje: 6.0V±5%

Maks. snaga struje: 1030A±5%

Maks. struja: 6.18W

Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije

Konektor: Micro USB

Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65

Dimenzije: 292.3 x 194.3 x 15.1 mm

Napomena: SD kartica ne dolazi uz kameru.

169,99

141,66

CS-H3c 2K+ 2.8mm Color



8732

CS-H3c 2K+ 2.8mm Color
CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 2K+ kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rezolucija: 2560 × 1440, Max 30fps
Objektiv: 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal)
Noćni mod: Bela svetlost max 30m
Minimum iluminacija: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)
Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa belim svetlom, AudioPick-Up
Radna temperatura i zaštita: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67
Dimenzije: 72 × 72 × 157 mm
Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 6W
Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Alexa, Google Assistant, IFTTT

59,99

49,99

H3c 5MP



9049

H3c 5MP
H3c 3K, svestrani čuvar pogodan za većinu domova i zgrada, može prikazati svaki detalj u velikim okruženjima sa zadivljujućom jasnoćom u 3K rezoluciji, pružajući 24/7 automatsku zaštitu sa korisnim AI-pokretanim detekcijama i aktivnim obrambenim funkcijama.

Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rezolucija: 2880 × 1620, Max 30fps
Objektiv: 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 125° (Dijagonalno), 103° (Horizontalno), 58° (Vertikalno)
Minimum iluminacija: 0.01 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: Micro SD card (Max. 512GB)
Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)
Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ostale karakteristike: Detekcija pokreta, detekcija ljudskih oblika pomoću AI tehnologije, detekcija mahanja rukom, Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark
Radna temperatura: -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje,
Zaštita: IP67
Dimenzije: 72 × 84 × 152 mm
Težina: 330 g
Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A, Max. 9W

79,99

66,66

4G EB8 Kamera i Solar Panel (set)



PROMO

9051

4G EB8 Kamera i Solar Panel (set)
Kamera: EB8
Senzor: 1/2.8" 3-Megapiksel Progressive Scan CMOS Senzor
Rezolucija: 2304 × 1296 @ max 15fps
Objektiv: ugao gledanja: 83° (Horizontalno), 100°(Dijagonalno), 44°(Vertikalno)
Osvetljenje:
Domet Crno-belog night vision moda: max 15m,
Domet Color night vision moda: max 15m
Minimum iluminacija: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Video kompresija: H.265 / H.264
Memorija: Micro SD card (Max. 512Gb)
Podržava 4G LTE mreže frekvencije:
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40
Smart funkcije: Smart human motion detection, autotracking, GPS, dvosmerna komunikacija, aktivna zaštita sa sirenom i strobe svetlom
Baterija: Integrirana baterija kapaciteta 10400mAh
Color Night vision
Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65
Dimenzije: 183 × 116 × 166 mm
Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A (Type C), Max. 10W

149,40

124,50

Solarni panel: CS-CMT-SolarPanel-E

Napajanje: 6V ± 5%
Maks. snaga struje: 1030 mA ± 5%
Maks. struja: 6.18 W
Konektor: Type C
Tip solarnih ćelija: Monokristalne solarne ćelije
Radna temperatura i zaštita: -20°C - 60°C, IP 65
Dimenzije: 283.7 × 185.7 × 2.4 mm
Težina: 484g (telo panela, bez nosača)

CS-H90 Dual (4MP+4MP)

9577

**CS-H90 Dual (4MP+4MP)
CS-H90 Dual 2K+ & 2K+**

Još jedna inovacija u EZVIZ-ovoj prestižnoj seriji dvostrukih kamera, H90 Dual podiže 360-stepensku zaštitu na viši nivo kombinovanjem dve rotirajuće kamere u jednom kućištu. Sferna kamera zadržava omiljene funkcije iz EZVIZ-ove pan/tilt serije, dok gornja kamera u obliku letećeg tanjira pruža dodatno širokougaono pokrivanje, ne ostavljajući nijedan ugao nepokrivenim. Obe kamere rade sinhronizovano, međusobno reagujući kako bi omogućile povezanu detekciju i automatsku promenu pogleda. Ukratko, H90 Dual pruža neuporedivu vidljivost i efikasnost za nadzor velikih površina.

Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS**Rezolucija:** 2560 × 1440, FPS: Self-adaptive during network transmission**Objektivi:** Gornji objektiv: 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°**Donji objektiv:** 6 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°**Noćni mod:** IR: 30m, Bela svetlost: 40m (Kada obe kamere usmere objektivne u isti pravac)**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)**Mrežni port:** RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz**Ostale karakteristike:** AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta**Aktivna zaštita sirenom i strob svetlom****Napajanje i potrošnja:** DC 12V / 1.5A, MAX. 18W**Dimenzije:** 224 × 135 × 136 mm**Radna temperatura:** -30°C ~ 50°C**Težina:** 723 g**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno."

130,00

108,33

CS-LC3-A0-8B4WDL**PROMO**

8151

CS-LC3-A0-8B4WDL





LC3 je inovativna integracija podesive lampe i sigurnosne kamere od 4Mpx koja poboljšava sigurnost vašeg doma čak i tokom noći. Jednostavnog i modernog dizajna, kamera može da se uklopi u svaki eksterijer i da osvetli mračne delove i da vam pruži daljinsku kontrolu.

Lampa: SMD LED - 700 Lumen (podesiva jačina)**Temperatura boje:** 3000K**Životni vek:** @Ta 25°C 30000H**Rezolucija:** 4MP (2560 × 1440), Max. 30 fps**Ugao gledanja:** 140° (Horizontalno), 157°(Dijagonalno), 75°(Vertikalno)**IR domet:** maks 10m**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** Integrisana 32GB eMMC kartica**Wifi:** 802.11 b/g/n @2.4 GHz (2T2R, dualna-antena)**Smart funkcije:** AI-powered human detection, dvosmerna komunikacija**Integrisan** Omnidirekcionni mikrofoni, integrisan zvučnik**Ostale karakteristike:** WDR, 3D DNR, noise suppression**Radna temperatura i zaštita:** -30 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65**Dimenzije i težina:** 86 x 280 x 120 mm, 1038g**Napajanje i potrošnja:** 110VAC - 240VAC, 50 HZ / 60 HZ, maks 30 W

118,99

99,16

4G KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>CS-H5 (3MP,4G,4mm)</u></p>  	9575	<p>CS-H5 (3MP,4G,4mm) Uz H5 4G, lako možete kreirati sigurnosni sistem čak i na otvorenim prostorima sa slabom Wi-Fi pokrivenošću. Kamera je opremljena 2K video rezolucijom, detekcijom osoba i vozila, kao i aktivnom odbranom pokrenutom detekcijom aktivnosti, čime rešava mnoge izazove 24/7 nadzora na otvorenom. Kao pouzdana kamera, odlično funkcioniše noću i u lošim vremenskim uslovima, pružajući dugotrajno i jednostavno rešenje za vašu sigurnost.</p> <p>Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2304 × 1296, FPS: Self-Adaptive during network transmission Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 102° (dijagonalno), 86° (horizontalno), 46° (vertikalno) Noćni mod: IR max 30 m, Belo svetlo: 20m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 512G) Mrežni port: RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi i vozila, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacijar, režim spavanja za zaštitu privatnosti Zaštita: IP67 Napajanje i potrošnja: DC 12V/1A , MAX 7W Dimenzije: 183 × 93 × 75mm Radna temperatura: -30°C to 50°C Težina: 482 g</p> <p>Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	79,99	66,66
<p><u>CS-EB3 (2K,4GA)</u></p>  	9576	<p>CS-EB3 (2K,4GA) CS-EB3 3MP 2.8mm EZVIZ EB3 je izuzetno jednostavna za upotrebu spoljašnja sigurnosna kamera sa kristalno jasnom 2K rezolucijom i dodatnim funkcijama. Na jednom punjenju baterije može raditi do 120 dana i može se postaviti gotovo bilo gde oko vašeg doma bez složenog ožičenja ili skupih troškova instalacije. Predstavlja idealno i pristupačno rešenje za svaku porodicu koja želi dodatni sloj zaštite.</p> <p>Senzor: 1/2.8" 3-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 2304 × 1296, FPS: 15 Objektiv: 4mm, ugao gledanja: 131° (dijagonalno), 110° (horizontalno), 58° (vertikalno) Noćni mod: IR max 15 m, Belo svetlo: 15m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: Micro SD card (Max. 256Gb) Frekventni opseg: EU LTE-FDD [B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28] Ostale karakteristike: Smart detekcija oblika ljudi, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacijar, režim spavanja za zaštitu privatnosti Napajanje i potrošnja: DC 5V / 2A (kupuje se zasebno), MAX 10W Kapacitet baterije: 5200mAh Dimenzije: 105.9 × 62.8 × 62.8 mm Radna temperatura: -30°C to 50°C Težina: 522 g</p> <p>Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Kompatibilna sa solarnim panelom: CS-CMT-Solar panel-E (8441), CS-CMT-Solar panel-F (8442).</p>	130,00	108,33

4G EB8 Kamera i Solar Panel (set)



EZVIZ
Creating Easy Smart Homes

PROMO

9051

4G EB8 Kamera i Solar Panel (set)

Kamera: EB8

Senzor: 1/2.8" 3-Megapiksel Progressive Scan CMOS Senzor

Rezolucija: 2304 x 1296 @ max 15fps

Objektiv: ugao gledanja: 83° (Horizontalno), 100°(Dijagonalno), 44°(Vertikalno)

Osvetljenje:

Domet Crno-belog night vision moda: max 15m,

Domet Color night vision moda: max 15m

Minimum iluminacija: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: Micro SD card (Max. 512Gb)

Podrška 4G LTE mreže frekvencije:

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40

Smart funkcije: Smart human motion detection, autotracking, GPS, dvosmerna komunikacija, aktivna zaštita sa sirenom i strobe svetlom

Baterija: Integrisana baterija kapaciteta 10400mAh

Color Night vision

Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65

Dimenzije: 183 x 116 x 166 mm

Napajanje i potrošnja: DC 5V/2A (Type C), Max. 10W

Solarni panel: CS-CMT-SolarPanel-E

Napajanje: 6V ± 5%

Maks. snaga struje: 1030 mA ± 5%

Maks. struja: 6.18 W

Konektor: Type C

Tip solarnih ćelija: Monokristalne solarne ćelije

Radna temperatura i zaštita: -20°C - 60°C, IP 65

Dimenzije: 283.7 x 185.7 x 2.4 mm

Težina: 484g (telo panela, bez nosača)

149,40

124,50

EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)



EZVIZ
Creating Easy Smart Homes

PROMO

10324

EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)

EB8 4K Pro 4G&WiFi + EZVIZ Green Solar Panel 8W

Kamera: CS-EB8-R200-1M8W4GA

Senzor: 1/2.8" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor

Rezolucija: 4K (3840 x 2160), FPS: 15 Self-adaptive during network transmission

Objekivi: 4 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44°

Noćni mod: IR: 15m

Video kompresija: H.265 / H.264

Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb)

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

4G LTE EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40/B41, LA:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, LTE TDD: B38/B40

Ostale karakteristike: AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, AI-podržana detekcija divljih životinja, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija

Kapacitet baterije: 10 400 mAh

Napajanje i potrošnja: DC 5 V / 2 A, max 10W

Dimenzije: 184 x 102 x 168 mm

Radna temperatura: -20°C ~ 50°C

Težina: 810 g

Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M

Tip solarnih ćelija: Monocrystalline solarne ćelije

Max. napon: 8 W ± 5%

Tip konektora: Type C

Dužina kabla: 3m

Zaštita: IP65

Dimenzije: 267.3 x 186.5 x 17.5 mm

Težina: 907g










184,00


153,33

PREČIŠČIVAČI VAZDUHA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>CS-EB-FILTER002</u></p>  <p> EZVIZ Creating Easy Smart Homes</p>	7757	<p>CS-EB-FILTER002 EZVIZ mini filter za prečiščivač vazduha</p> <p>Primarni filter: Nylon mesh pre-filter HEPA filter: H13 HEPA filter Carbon filter: Aktivni karbon filter Dimenzije: 198 × 198 mm Težina: 423 g</p>	45,00	37,50

USISIVAČI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>CS-RC3-TWT2</p>   	8620	<p>CS-RC3-TWT2 Način rada: usisavanje Kapacitet baterije Li-ion: 2600mAh Vreme punjenja: 5h Radno vreme: u standardnom režimu 190 min Kontrola uređaja: daljinski upravljač Vrsta motora: Brushless Maksimalna snaga usisavanja: 2700 Pa / 30W Kapacitet kontejnera: 0,8 L Način navigacije i mapiranja: žiroskop, infrared Vrsta filtera: E10 mreža + visokoefikasni filter Napredne funkcije: Auto čišćenje, usisavanje sa fiksnom tačkom, usisavanje uz zid, detekcija ivica, detekcija tepiha, preporučena površina do 200m2 Dimenzije: robot 345×345×78.5mm, 2.83 kg</p>	118,80	99,00
<p>CS-RE4P-PWT2 Plus</p>   	8621	<p>CS-RE4P-PWT2 Plus Način rada: usisavanje i brisanje Kapacitet baterije Li-ion: 4930mAh Vreme punjenja: 5h Radno vreme: u standardnom režimu 180 min, u tihom režimu 240min. Kontrola uređaja: EZVIZ aplikacija, glas (Google Assistant i Amazon Alexa). Vrsta motora: Brushless Maksimalna snaga usisavanja: 4000 Pa / 45W Kapacitet kontejnera: 0,35 L Navigacija i mapiranje: LDS LiDar, infrared. Filter: E10 mreža + visokoefikasni filter. Napredne funkcije: WiFi, Full čišćenje, čišćenje sobe, čišćenje područja, 4 nivoa usisavanja, 3 nivoa brisanja, detekcija tepiha, maksimalna visina prepreke 20mm, automatsko pražnjenje kontejnera, detekcija ivice, preporučena površina do 300m2. Dimenzije: robot: 345×345×95mm, 3,09kg baza: 220×180×38 mm, 3,6kg</p>	298,99	249,16
<p>CS-RA-KIT05</p>   	8818	<p>CS-RA-KIT05 Rezervni delovi za usisivač CS-RC3-TWT2</p> <p>Komplet sadrži: Glavna četkica (x1) efikasno apsorbuje prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)</p> <p>High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci)</p> <p>Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)</p>	19,99	16,66

CS-RA-KIT06

8819

CS-RA-KIT06**Rezervni delovi za usisivač CS-RE4P-PWT2 Plus****Komplet sadrži:**

Glavna četkica (x1) efikasno apsorbujе prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)

High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci)

Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)

Krpa za brisanje (x2) periva i višekratno upotrebljiva. Dizajnirana da upija tečnost i uklanja fleke sa poda, (preporučena zamena od 3 - 6 meseci)

29,99

24,99

CS-RA-KIT07

8820

CS-RA-KIT07**Kesa za prašinu za CS-RE4P-PWT2 Plus****Komplet sadrži:**

Kesa za prašinu (x10): Zadržava i sadrži prljavštinu i otpad prikupljen od strane robotskog usisivača kapaciteta 4L

51,00

42,50

INTERFONI, PAMETNE BRAVE I DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>CS-DP2 2K</p>   	9340	<p>CS-DP2 2K Bolja rezolucija znači još superiorniju sigurnost, lako prepoznavanje posetilaca putem unutrašnjeg dodirnog monitora ili EZVIZ aplikacije sa jasnim kvalitetom videa. DP2 2K podržava prilagodljiv zvono i pomaže da se doda dodatni sloj sigurnosti za vas i vašu porodicu zahvaljujući pametnom prepoznavanju ljudi i obaveštenjima pokrenutim aktivnostima.</p> <p>Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezolucija: 2K / 3MP 15fps Objektiv i polje vidljivosti: 2.0mm @ F2.0, 166° (dijagonalno), 136° (horizontalno), 80° (vertikalno). PIR Detekcija: Ugao: 110°, Dustanaca: 6m, Osetljivost: Podesivo Osvetljenje: do 5m, IC Interfejs: Slot za microSD karticu (do 512GB), ugrađeni visoko osetljivi mikروفon, ugrađeni visokonaponski zvučnik, dugme za zvono, dugme za napajanje, dugme za buđenje ekrana WiFi Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n WiFi Frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Podržani prečnik špijunka: od 16.5 do 50 mm Podržana debljina vrata: od 35 do 105 mm Ekran: 4.3 inch Color Touch Screen Uslovi rada: -10°C do 45°C, Vlažnost 95% ili manje Napajanje: DC 5V (±10%) Potrošnja energije: Max. 2.2W Dimenzije: - Ekran i baza: 115.5 x 85.5 x 24.5 mm - Špijunsko zvono: 71 x 71 x 48.3 mm Težina: 320 g</p>	107,88	89,90
<p>HP5</p>  	9341	<p>HP5 Dvožični pametni video interfonski sistem za Vaš dom.</p> <p>Kamera: Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Objektiv i polje vidljivosti: 2.0mm @ F1, 134° (dijagonalno) Rezolucija: 1920 x 1080 DNR: 2D / 3D DNR Video kompresija: H.265 / H.264 Način povezivanja: Two Wire, Φ 2 x 0.75 mm², maks. 50 m; Φ 2 x 1.5 mm², maks. 100 m; Upleteni par, maks. 120 m Spoljna jedinica: Built-in high-sensitivity mikروفon, Built-in high-power zvučnik, Tamper prekidač, Unutrašnja jedinica: 7" touch screen, rezolucija: 1024 x 600, WiFi: Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Frekvencija: 2,4 GHz, 5 GHz Dimenzije (DxŠxV): 180 x 111 x 15 mm Napajanje i potrošnja: DC 24V 1.5A, 8W, Max. 24W Težina: 639 g Vodootporni dizajn *Napajanje dolazi uz uređaj Kada se unutrašnja jedinica poveže sa internetom putem WiFi-a moguće je dodavajne u EZVIZ app i dobijati pozive na Vaš pametni telefon.</p>	179,00	149,17
<p>CPU proximity Tag</p>  	9455	<p>CPU proximity Tag EZVIZ Proximity Tag Zaštita od kopiranja Ezviz enkripcija Lagani dizajn Primena za Ezviz pametne brave i video interfonске sisteme.</p> <p>Algoritam za enkripciju: Podržano Radna frekvencija: 13.8-14.4 MHz Brzina komunikacije: 106 kbps Izdržljivost brisanja: 10 miliona puta Vreme zadržavanja podataka: 10 godina Radna temperatura: -10°C do 50°C Materijal: ABS Dimenzije: 40 mm x 32 mm x 3.7 mm Boja: Ekstremno siva</p>	2,40	2,00

Urmet 1122/601
Interfonski KIT za jednu
porodicu



urmet

mikra

3072

Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu
Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1.4+N
Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom
Naponska jedinica u paketu
Način povezivanja: 4 + n
Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice
Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m
Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm
Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela
Stepen zaštite IP44

92,40

77,00

DS-KH6320-WTE1



HIKVISION

5764

DS-KH6320-WTE1
Unutrašnja IP Touch screen jedinica sa TFT monitorom. Može da radi sa aplikacijom Hikconnect.

Ekran: 7", Capacitive touch ekran, colorful TFT screen, 1024 x 600
Sistem: Linux, ROM: 32 Mb, RAM: 128 Mb
Audio ulaz/izlaz: Integrisani omnidirekionalni mikroskop, integrisani zvučnik, supresija buke i otklanjanje eha
Mrežni interfejs: 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive
Mrežni protokol: TCP/IP, SIP, RTSP
WiFi: 2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Alarm ulaz/izlaz: 8/2
RS-485: 1 RS-485 (Half duplex)
Kapacitet: Poruke: sa TF karticom: 200 snimljenih slika, 200 zapisa alarma bez TF kartice: 2 MB RAM za skladištenje slika, obaveštenja: 200, kapacitet povezanih unutrašnjih proširenja: 16, kapacitet povezanih doorphone: 17, kapacitet povezanih mrežnih kamera: 16
SD kartica: do 128 Gb
Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 1 A, IEEE802.3af, standard PoE, ≤ 5 W
Radna temperatura: -10 °C to 55 °C
Dimenzije (DxŠxV): 200 mm x 140 mm x 15.1 mm
Težina: 355 g
Način ugradnje: zid/sto(6541), za unutrašnju montažu

Dodatna oprema:

6541 DS-KABH6320-T Nosač za instalaciju na stolu

211,20

176,00

CS-L2S-11FCP



EZVIZ
Creating Easy Smart Homes

8253

CS-L2S-11FCP

Kontrola pristupa je sada bez napora i bez ključeva jer L2S od EZVIZ-a je spremna za nadogradnju vaših vrata. L2S čini vaša vrata jednostavnijim, bezbednijim i bržim i štiti vaše voljene sa svojim čvrstim dizajnom i bezbednosnim funkcijama koje vaš dom zahteva.

4 metode otključavanja (otisak prsta, tag/kartica, lozinka, ključ)

Integrisan elektronski doorbell
Podržava obostrani smer brave
Do 50 otisaka prstiju
Do 50 setova lozinki, podržava anti-peeping virtuelne lozinke
Do 50 Ezviz kartica, sa preporučenom distancom čitanja od 0 do 10 mm
Podržava mehaničke ključeve za otvaranja u hitnim slučajevima
Komunikacioni metod: Zigbee 3.0
Podržava upravljanje korisnicima, privremenu lozinku, real-time alarme na aplikaciji, evidenciju ulaska
Napajanje: 4 x 1.5V AA baterije (Mikro USB power bank za hitne slučajeve)
Dimenzije: 307 x 74 x 32 mm
Radna temperatura: -25 °C do 70 °C

394,80

329,00

CS-DL01S/DL01CP/A3**CS-DL01S/DL01CP/A3****Ezviz komplet pametne brave, šifratora i gateway uređaja****DL01S - pametna brava**

Podržava automatsko zaključavanje, upravljanje korisnicima, notifikacije ka app

(koristeći A3 gateway), low battery alarm

Komunikacija: Ezviz connect, Zigbee (A3)

Dimenzije: 126.9 × 43.2 × 56.9 mm

Baterije: 4 AA alkalne baterije

DL01CP - šifrator

Podržava otključavanje preko lozinke, tehnologiju protiv virenja, elektronsko

zvonice, automatsko zaključavanje, privremenu lozinku, low battery alarm

Dimenzije: Φ 71 × 30 mm

Baterije: 2 AA alkalne baterije

IP zaštita: IP56

A3 - gateway

Komunikacioni metod: RJ45 interface, Wi-Fi 2.4 GHz, ZigBee 3.0

Domet komunikacije: Wi-Fi (2.4 GHz) < 200 m, ZigBee 3.0 < 200 m (na otvorenom prostoru)

Integrirana antena

Dimenzije i težina: Φ 70.0 × 25.4 mm, 71g

Napajanje i potrošnja: Micro USB, DC 5V / 1A, Max 3 W

8160

259,20

216,00

CS-T30-10A-EU**CS-T30-10A-EU****Wi-Fi pametna utičnica**

Ova pametna Wi-Fi utičnica štedi energiju i daje vam daljinsku kontrolu nad vašim svetlima, ventilatorima, računarskom opremom, sigurnosnim kamerama i još mnogo toga.

Napajanje i potrošnja: 220V-240V, manje od 1 kWh mesečno

Izlazna snaga: Max. 2300W

Radna temperatura i vlažnost: 0C to 40C, 80% ili manje

Dimenzije: 51.67 x 51.67 x 85.59 mm

Materijal: plastika

Težina: 86g

7550

12,00

10,00

ANSEC Punjač za mobilni telefon**ANSEC Punjač za mobilni telefon**

Snaga: 10W

Izlaz: DC 5V/2A

Ulaz: 100-240V

Frekvencija: 50-60HZ

Dimenzije: 36.5*23.4*79.6 mm

Tip utikača: Euro

Karakteristike: Kompatibilan sa Android i iOS pametnim telefonima

Podržava modele: iPhone, iPad, Samsung, HTC, Huawei, LG, Alcatel...

5043

6,00

5,00

USB kabl MX-CB124 3A Type C 1m beli**USB kabl MX-CB124 3A Type C 1m beli**

Dužina: 1m

Materijal spoljašnjeg dela kabla: PVC

Materijal konektora: TPE

Materijal jezgra kabla: kalajisana bakarna žica

Namena: Punjenje uređaja i prenos podataka

Max jačina: 3A struja

8538

5,40

4,50

USB data kabl
Com.Sup.CO-BX 14 3AType
C 1mbeli



8539

USB data kabl Com.Sup.CO-BX 14 3AType C 1mbeli

Dužina: 1m
Materijal spoljašnjeg dela kabla: PVC
Materijal konektora: TPE
Materijal jezgra kabla: kalajisana bakarna žica
Jezgro: (20/0.1)*2C+(10/0.1)*2C, PVC OD3.5MM
Namena: Punjenje uređaja i prenos podataka
Max jačina: 3A struja

4,80

4,00

CS-CMT-Solar panel-D



8148

CS-CMT-Solar panel-D

Punjivi solarni panel, sa ovim panelom ne morate više ručno da puniti Ezviz kamere na baterije. Sunčeva energija će povezanu kameru držati uključenu ceo dan, svaki dan.

Napajanje: 6.0V±5%
Maks. snaga struje: 700mA±5%
Maks. struja: 4.2W
Tip solarnih ćelija: monokristalne solarne ćelije
Konektor: Micro USB
Radna temperatura i zaštita: -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65
Dimenzije: 222.6 × 155.9 × 14.9 mm Težina: 334g
Kompatibilno sa modelima CS-BC1C, CB3.

34,99

29,16

CS-PSP8



10115

CS-PSP8





Solarni panel 8W

Tip solarne ćelije: Monokristalne solarne ćelije
Dužina kabla za napajanje: 3 metra
Konektor: Type C
Napon napajanja: 5,4 V ± 5%
Maksimalna snaga: 8 W ± 5%
Zaštita: IP65
Dimenzije: 267 × 148 × 17,5 mm
Težina: 907 g

40,00

33,33

TELEVIZIJA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>TV ANTENA IS-08</p> 	7840	<p>TV ANTENA IS-08 Sobna antena VHF 174-230 MHz UHF 470-860 MHz</p>	14,04	11,70
<p>TV ANTENA IS-07</p> 	0077	<p>TV ANTENA IS-07 Sobna TV antena VHF/UHF/FM.</p>	14,40	12,00
<p>TV ANTENA IS-06</p> 	0007	<p>TV ANTENA IS-06 Sobna TV antena VHF/UHF/FM.</p>	13,20	11,00
<p>TV ANTENA IS-01</p> 	0084	<p>TV ANTENA IS-01 Sobna TV antena VHF/UHF.</p>	15,60	13,00

ANSEC ANF-1

4975

ANSEC ANF-1

Fiksni nosač za televizore veličine ekrana od 32-55".
Izuzetno tanak dizajn.
Integrirani nivo mehurića: osigurava poravnanje.
Materijal: čelik.
Boja: fina tekstura crne.
Profil: 19mm.
Debljina metalnog lima: 2mm.
Dimenzije: 19x450x260mm.
Nosi TV sa zaobljenjem: Da.
VESA kompatibilan: 100x100,200x100,200x200,400x200.
Nosivost do 45kg.
Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

12,00

10,00

ANSEC ANF-4

5438

ANSEC ANF-4

Nagibni zidni nosač za televizore veličine ekrana od 23-42".
Opseg nagiba: +10 ° ~ -15 °
Integrirani nivo mehurića: osigurava poravnanje.
Materijal: čelik.
Boja: fina tekstura crne.
Profil: 60mm.
Debljina metalnog lima: 1.5mm.
Dimenzije: 253x230x60mm.
Nosi TV sa zaobljenjem: Da.
VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200.
Nosivost do 50kg.
Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

14,21

11,84

ANSEC ANZ-3

5163

ANSEC ANZ-3

Okretni zidni nosač za televizore veličine ekrana od 23-42".
Ručice koje se lako hvataju omogućavaju nagnjanje i pružanje ruke za maksimalnu fleksibilnost gledanja.
Materijal: čelik.
Boja: Mat crna.
Opseg nagiba: +15 ° ~ -15 °
Raspon okretanja: +30 ° ~ -30 °
Profil: 82~150mm.
Debljina metalnog lima: 2mm, zidna ploča 2.5mm
Dimenzije: 217x217x150mm.
Nosi TV sa zaobljenjem: Da.
VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200.
Nosivost do 30kg.
Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

13,20

11,00

ANSEC ANZ-2

4978

ANSEC ANZ-2

Elegantno tanko zidno postolje sa punim kretanjem za televizore veličine ekrana od 23-42".
Dizajn sa slobodnim nagnjanjem olakšava podešavanje unapred ili unazad radi boljeg pregleda i smanjenja odsjaja
Upravljanje kablovima.
Materijal: čelik.
Boja: Mat crna.
Opseg nagiba: +10 ° ~ -15 °
Raspon okretanja: +90 ° ~ -90 °
Profil: 45~508mm.
Debljina metalnog lima: 1.8mm, zidna ploča 2.5mm
Dimenzije: 508x226x292mm.
Nosi TV sa zaobljenjem: Da.
VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200.
Nosivost do 35kg.
Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

24,96

20,80

ANSEC ANZ -1

4977

ANSEC ANZ -1

Tanki zidni držač za televizore veličine ekrana od 23-55".

Dizajn sa slobodnim naginjanjem: olakšava podešavanje unapred ili unazad radi boljeg pregleda i smanjenja odsjaja.

Upravljanje kablovima.

Materijal: čelik.

Boja: mat crna.

Opseg nagiba: +10 ° ~ -15 °

Raspon okretanja: +90 ° ~ -90 °

Nivo ekrana: +3 ° ~ -3 °

Profil: 45~508mm.

Debljina metalnog lima: VESA ploča 1.8mm, zidna ploča 2.5mm

Dimenzije: 508x425x425mm.

Nosi TV sa zaobljenjem: Da.

VESA kompatibilan:

75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400.










Nosivost do 35kg.

Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

21,96

18,30

KABLOVI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>HDMI - HDMI kabl 1.3m V1.4</p>  <p>bear </p> 	1802	<p>HDMI - HDMI kabl 1.3m V1.4 HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 1.3m</p>	1,45	1,21
<p>HDMI - HDMI kabl 2m V1.4</p>  <p>bear </p> 	1803	<p>HDMI - HDMI kabl 2m V1.4 HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 2m</p>	2,64	2,20
<p>HDMI - HDMI kabl 3m V1.4</p>  <p>bear </p> 	1804	<p>HDMI - HDMI kabl 3m V1.4 HDMI na HDMI muški Verzija: 1.4 Oblik kabla: okrugli Crne boje Dužina : 3m</p>	2,88	2,40

HDMI - HDMI kabl 5m V1.4



bear 



1805

HDMI - HDMI kabl 5m V1.4
HDMI na HDMI muški
Verzija: 1.4
Oblik kabla: okrugli
Crne boje
Dužina : 5m

4,32

3,60

HDMI - HDMI kabl 10m V1.4



bear 



1806

HDMI - HDMI kabl 10m V1.4
HDMI na HDMI muški
Verzija: 1.4
Oblik kabla: okrugli
Crne boje
Dužina : 10m

6,60

5,50

HDMI - HDMI kabl 15m V1.4



bear 



2833

HDMI - HDMI kabl 15m V1.4
HDMI na HDMI muški
Verzija: 1.4
Oblik kabla: okrugli
Crne boje
Dužina : 15m

12,00

10,00

HDMI - HDMI kabl 20m V1.4



bear 



2977

HDMI - HDMI kabl 20m V1.4
HDMI na HDMI muški
Verzija: 1.4
Oblik kabla: okrugli
Crne boje
Dužina : 20m

28,80

24,00

**HDMI - HDMI kabl 25m
V1.4**



bear 



3044

HDMI - HDMI kabl 25m V1.4

HDMI na HDMI muški
Verzija: 1.4
Oblik kabla: okrugli
Crne boje
Dužina : 25m

36,00

30,00

HDMI-HDMI 30m V1.4



bear 



4737

HDMI-HDMI 30m V1.4

HDMI na HDMI muški
Verzija: 1.4
Oblik kabla: okrugli
Crne boje
Dužina : 30m

45,60

38,00

HDMI-HDMI 2m V2.0



bear 

4K ULTRA HD

4317

HDMI-HDMI 2m V2.0

HDMI na HDMI muški
Verzija: 2.0
Oblik kabla: okrugli
Crne boje
Dužina : 2m

3,48

2,90

HDMI-HDMI 3m V2.0



bear 

4K ULTRA HD

4318

HDMI-HDMI 3m V2.0

HDMI na HDMI muški
Verzija: 2.0
Oblik kabla: okrugli
Crne boje
Dužina : 3m

4,20

3,50

HDMI-HDMI 5m V2.0



bear 

4K ULTRA HD

4319

HDMI-HDMI 5m V2.0

HDMI na HDMI muški
Verzija: 2.0
Oblik kabla: okrugli
Crne boje
Dužina : 5m

4,92

4,10

HDMI-HDMI 10m V2.0



bear 

4K ULTRA HD

6709

HDMI-HDMI 10m V2.0

HDMI muški na HDMI muški.
Oblik kabla okrugli.
Crne boje.
Verzija 2.0.
Dužina 10m.

7,44

6,20

HDMI-HDMI 15m V2.0



bear 

4K ULTRA HD

6922

HDMI-HDMI 15m V2.0

HDMI muški na HDMI muški.
Oblik kabla okrugli.
Crne boje.
Verzija 2.0.
Dužina 15m.

13,20

11,00

HDMI-HDMI 20m V2.0



bear 

4K ULTRA HD

6923

HDMI-HDMI 20m V2.0

HDMI muški na HDMI muški.
Oblik kabla okrugli.
Crne boje.
Verzija 2.0.
Dužina 20m.

32,40

27,00

HDMI Extender 50m

4738

HDMI Extender 50m**Podržava rezolucije:** 1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480ip

Prenos slike putem UTP kabla CAT5/6.

Daljina prenosa slike do 50m.

Napajanje: 5VDC

57,72

48,10

HDMI Extender 120m

4739

HDMI Extender 120m**Podržava rezolucije:**1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480ip

Prenos slike putem UTP kabla CAT5/6.

Daljina prenosa slike do 120m.

Napajanje: 5VDC

102,00

85,00


Patch UTP CAT5E 0,25m

6312

Patch UTP CAT5E 0,25m**Tip:** patch kabl**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG**Boja:** siva**Dužina:** 0,25m

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 0,25m

6566

Patch UTP CAT5E 0,25m**Tip:** patch kabl**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.**Boja:** žuta.**Dužina:** 0,25m.

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 0.25m

6562

Patch UTP CAT5E 0.25m**Tip:** patch kabl

Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.

Boja: crvena.**Dužina:** 0,25m.

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 0.25m



6568

Patch UTP CAT5E 0.25m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: zelena.
Dužina: 0,25m.

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 0.25m



6564

Patch UTP CAT5E 0.25m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: narandžasta.
Dužina: 0,25m.

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 0,50m



5735


Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG
Boja: siva
Dužina: 0,50m

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 0,50m



6567

Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: žuta.
Dužina : 0,50m.

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 0,50m



6563

Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: crvena.
Dužina: 0,50m.

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 0,50m



6569

Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja :zelena.
Dužina :0,50m.

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 0,50m



6565

Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: narandžasta.
Dužina: 0,50m.

0,72

0,60

Patch UTP CAT5E 1m



5736

Patch UTP CAT5E 1m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG
Boja: siva
Dužina: 1m

0,84

0,70

Patch UTP CAT5E 2m



5737

Patch UTP CAT5E 2m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG
Boja: siva
Dužina: 2m

1,08

0,90

Patch UTP CAT5E 3m



5738

Patch UTP CAT5E 3m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG
Boja: siva
Dužina: 3m

1,32

1,10

Patch UTP CAT5E 5m



5739

Patch UTP CAT5E 5m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG
Boja: siva
Dužina: 5m

2,04

1,70

Patch UTP CAT5E 10m



6559

Patch UTP CAT5E 10m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: siva
Dužina: 10m.

3,12

2,60

Patch UTP CAT5E 15m



6560

Patch UTP CAT5E 15m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: siva
Dužina: 15m.

4,32

3,60

Patch UTP CAT5E 20m



6561

Patch UTP CAT5E 20m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: siva
Dužina: 20m.

5,64

4,70

Patch UTP CAT5 1.5m



1808

Patch UTP CAT5 1.5m

Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

1,08

0,90

Patch UTP CAT5 3m



1810

Patch UTP CAT5 3m

Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

1,32

1,10

Patch UTP CAT5 5m



bear 🐾

1812

Patch UTP CAT5 5m
Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

1,56

1,30

Patch UTP CAT5 10m



bear 🐾

1814

Patch UTP CAT5 10m
Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

2,16

1,80

Patch UTP CAT5 15m



bear 🐾

1816

Patch UTP CAT5 15m
Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

3,12

2,60

Patch UTP CAT5 20m



bear 🐾

1818

Patch UTP CAT5 20m
Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

3,84

3,20

Patch UTP CAT5 30m



bear 🐾

3802

Patch UTP CAT5 30m

Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

5,88

4,90

Patch UTP CAT5 1.50m



bear 🐾

1807

Patch UTP CAT5 1.50m

Plavi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

1,08

0,90

Patch UTP CAT5 3m



bear 🐾

1809

Patch UTP CAT5 3m

Plavi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

1,44

1,20

Ptch aUTP CAT5 5m



bear 🐾

1811

Ptch aUTP CAT5 5m

Plavi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

1,56

1,30

Patch UTP CAT5 10m



bear 🐾

1813

Patch UTP CAT5 10m
Plavi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

2,16

1,80

Patch UTP CAT5 15m



bear 🐾

1815

Patch UTP CAT5 15m
Plavi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

3,12

2,60

Patch UTP CAT5 20m



bear 🐾

1817

Patch UTP CAT5 20m
Plavi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

3,72

3,10

Patch UTP CAT5 30m



bear 🐾

3803

Patch UTP CAT5 30m
Plavi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

6,12

5,10

Patch UTP CAT6 0,50m



5740

Patch UTP CAT6 0,50m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 0,50m

1,08

0,90

Patch UTP CAT6 1m



5741

Patch UTP CAT6 1m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 1m

1,20

1,00

Patch UTP CAT6 2m



5742

Patch UTP CAT6 2m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 2m

1,56

1,30

Patch UTP CAT6 3m



5743

Patch UTP CAT6 3m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 3m

1,92

1,60

Patch UTP CAT6 5m



5744

Patch UTP CAT6 5m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 5m

2,52

2,10

Patch UTP CAT6 10m



6710

Patch UTP CAT6 10m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 10m

3,60

3,00

Patch UTP CAT6 15m




6711

Patch UTP CAT6 15m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 15m

4,44

3,70

Patch UTP CAT6 15m



2809

Patch UTP CAT6 15m
Plavi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

3,48

2,90

Patch FTP CAT6 0,50m



5745

Patch FTP CAT6 0,50m
Tip: patch kabl
Kategorija: FTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 0,50m

1,56

1,30

Patch FTP CAT6 1m



5746

Patch FTP CAT6 1m
Tip: patch kabl
Kategorija: FTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 1m

1,68

1,40

Patch FTP CAT6 2m



5747

Patch FTP CAT6 2m
Patch kabl FTP CAT6, 26AWG.
Dužina kabla 2m sive boje.

1,92

1,60

Patch FTP CAT6 3m



5748

Patch FTP CAT6 3m
Patch kabl FTP CAT6, 26AWG.
Dužina kabla 3m sive boje.

2,40

2,00

Patch FTP CAT6 5m



5749

Patch FTP CAT6 5m
Patch kabl FTP CAT6, 26AWG.
Dužina kabla 5m sive boje.

3,24

2,70

Patch FTP CAT6E 0.25m



8027

Patch FTP CAT6E 0.25m
Tip: Patch kabl
Kategorija: FTP CAT6E
Boja : siva
Dužina: 0,25m

1,32

1,10

Patch AN-S/FTP 0,25m



8533

Patch AN-S/FTP 0,25m
Tip: patch kabl
Kategorija: S/FTP CAT6A 26AWG
Boja: siva
Dužina: 0,25m

1,32

1,10

Patch AN-S/FTP 0,50m



8534

Patch AN-S/FTP 0,50m
Tip: patch kabl
Kategorija: S/FTP CAT6A 26AWG
Boja: siva
Dužina: 0,5m

1,56

1,30

AN-S/FTP 1m

8535

AN-S/FTP 1m
 Tip: patch kabl
 Kategorija: S/FTP CAT6A 26AWG
 Boja: siva
 Dužina: 1m

2,04

1,70

SCART-SCART 1,3m

0031

SCART-SCART 1,3m
 Analogni audio video kabl SCART (muški) na SCART (muški).
 Najčešće se koristi za povezivanje DVD plejera ili TV risivera na televizore koji nemaju HDMI ulaze. Popularan način povezivanja DVB-T2 prijemnika na televizore.

1,21

1,01

SCART-4 činča 1,5m

0060

SCART-4 činča 1,5m
 Analogni audio video kabl SCART (muški) na 4 činča (muški).

1,42

1,18

Napojni kabl OC4905 2m

0121

Napojni kabl OC4905 2m
 Kompjuterski kabl za napajanje OC4905.

1,55

1,29

Napojni kabl OC4914A 2m



bear 





0044

Napojni kabl OC4914A 2m
Radio napojni kabl OC4914A.

0,80

0,67

NAPAJANJA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>XED-1212S</p>  <p>XED</p>	1633	<p>XED-1212S Ulaz: 90V-264V Izlaz: 12V, 1A Snaga: 12W Dimenzije: 74 (D) x 46 (Š) x 30 (V) mm Dužina izlaznog kabla: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor.</p> <p>Odlike: Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.</p>	6,00	5,00
<p>XED-2012S</p>  <p>XED</p>	1382	<p>XED-2012S Ulaz: 90V-264V Izlaz: 12V, 2A Snaga: 24W Dimenzije: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm Dužina izlaznog kabla: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor.</p> <p>Odlike: Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.</p>	8,04	6,70
<p>XED 12V/3A</p>  <p>XED</p>	1383	<p>XED 12V/3A Ulaz: 100V-240V Izlaz: 12V, 3A Snaga: 36W Dimenzije: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm Dužina izlaznog kabla: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor</p> <p>Odlike: Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.</p>	12,60	10,50
<p>XED-5013S</p>  <p>XED</p>	1384	<p>XED-5013S Ulaz: 100V-240V Izlaz: 12V, 5A Snaga: 60W Dimenzije: 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm Dužina izlaznog kabla: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor</p> <p>Odlike: Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.</p>	16,20	13,50

XED-6013B**XED**

3509

XED-6013B**Ulaz:** 100V-240V**Izlaz:** 12V, 6A**Snaga:** 72W**Dimenzije:** 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm**Dužina izlaznog kabela:** 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor**Odluke:** Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.

20,40

17,00

XED-RZ120200GJ**XED**


4895

XED-RZ120200GJ**Ulaz:** 90-264V AC 47~63Hz**Izlaz:** 12V, 2A**Snaga:** 24W**Dimenzije:** 148 (D) x 55 (Š) x 36,5 (V) mm**Težina:** 153gr

9,60

8,00

MOTORI ZA KAPIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>KIT BH30/606/HS Brushless motor do 600kg</p>  <p>AKCIJSKA PONUDA</p>  <p>PROMO</p>	10345	<p>KIT BH30/606/HS Brushless motor do 600kg BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugra?enom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehani?kim ograni?iva?em.</p> <p>Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 130W Super intenzivna upotreba zahvaljuju?i BRUSHLESS tehnologiji Radna temperatura: -20 + 50 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 24 m/min Max. težina kapije: od 600kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 315x 165,8 x 329 (dxšxv)</p> <p>KIT SADRŽI: Daljinski upravlja? E80/TX52R/2 - 2 komada Prijemnik H93/RX22A/I Znak R99/C/001 FIFTHY/24 - LED signalna lampa 24V sa integrisanom antenom - 1 kom R90/F4ES - par eksternih sinhronizovanih fotoćelija, do 4 para - 1 kom</p>	586,80	489,00
<p>Komplet motora za krilne kapije BE20/210</p>   <p>5 GODINA GARANCIJE BRUSHLESS</p>	4097	<p>Komplet motora za krilne kapije BE20/210 BRUSHLESS Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,8m KIT BE20/210</p> <p>Napajanje: 24V DC Snaga Motora: 200W Maksimalni potisak: 100 - 2200N Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Zamah: 400mm Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 30s Super Intenzvna upotreba Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x115x155 (dxšxv)</p> <p>SET sadrži: Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora Plastična kutija za digitalnu kontrolu Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada Znak - 1 komad</p>	704,40	587,00
<p>Foto ćelija R90/F2ES</p>  	3782	<p>Foto ćelija R90/F2ES Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2</p> <p>Spoljne fotoćelije R90/F2ES su detektori (nećijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose.Ovi senzori namenjeni su za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotoćelije i RX fotoćelije.</p>	33,60	28,00

**Dvokanalni daljinski
upravljač E80/TX52R/2**



3791

Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2

Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za vezu.

Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.

Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača.

Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva.

Standardna snaga: 3V dc

Apsorpcija: 12mA

Opseg: 150m

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Fiksnim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433.92MHz

Broj kombinacija: 65536

18,00

15,00

**Signalna lampa
FIFTHY230V**



5660








Signalna lampa FIFTHY230V

LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom

44,04

36,70

KONEKTORI, ADAPTERI, MODULI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>Mrežni konektor 8P/8C</u></p> 	0067	<p>Mrežni konektor 8P/8C Mrežni konektor RJ45.</p>	0,06	0,05
<p><u>Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E-T</u></p>  	4993	<p>Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E-T Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata</p>	1,32	1,10
<p><u>Modul RJ-45 UTP MA-CAT 6E-T</u></p>  	4994	<p>Modul RJ-45 UTP MA-CAT 6E-T Modul RJ-45 UTP kat.6 Spaja se bez alata</p>	1,92	1,60
<p><u>Modul MA-CAT6A-STP-H</u></p>  	6942	<p>Modul MA-CAT6A-STP-H Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata. Horizontalno kačenje.</p>	3,36	2,80

RF konektor za RG6, PVC kosi, muški



0042

RF konektor za RG6, PVC kosi, muški
Pakovanje 100 komada.

0,13

0,11

RF konektor za RG6, PVC kosi, ženski



0043

RF konektor za RG6, PVC kosi, ženski
Pakovanje 100 komada.

0,13

0,11

SCART-RCA/SVHS adapter IN/OUT



0052

SCART-RCA/SVHS adapter IN/OUT
IN/OUT sa skarta muškog na SVHS/3RCA

1,02

0,85