

Važi od: 01.07.2026.




ANTENALL d.o.o.

Ljiljane Krstić 24, 11283 Zemun

Tel: +381 11 6-356-356

office@antenall.rs




# CENOVNIK OPREME ZA KUĆNU SIGURNOST



[www.antenall.rs](http://www.antenall.rs)



# AUTO KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>AE-DC2015-B1</b></p> 	7832	<p><b>AE-DC2015-B1</b>            1080P@25fps/1080P@30fps            Kvalitet slike se podešava pomoću mobilne aplikacije H.264 video codec            Ugrađen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point)            Kamera koristi ultra široki ugao od 132°            Ugrađen mikrofoni i zvučnik            5 slojeva HD staklenih sočiva sa filterom            Posедуje G senzor za zaključavanje videa u slučaju udesa            Radna temperatura -20 °C to 70°C            Podrška kartice do 128 GB            U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl Dimenzije 59.3 x 59.2 x 25.6 mm            Masa: 47.3 g            Napajanje: 5 VDC, 1 A            Potrošnja: Max. 2 W</p> <p><b>Micro SD kartica se posebno kupuje.</b></p>	37,20	31,00
<p><b>AE-DC5013-F6PRO</b></p> 	7833	<p><b>AE-DC5013-F6PRO</b>            4MP (2560x1600px)            1600P@25fps/1600P@30fps            Prepoznavanje saobraćajnih znakova, semafora i automobila ispred u koloni sa glasovnom komunikacijom: "Traffic light turn green", "Speed limit recognition", "Front car start remind".            Komanda glasom            Kvalitet slike se podešava pomoću mobilne aplikacije H.265 video codec            Ugrađen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point)            Kamera koristi ultra široki ugao od 130°            Radna temperatura: -20 °C to 70 °C            GPS koordinate            Poseduje G senzor za zaključavanje videa u slučaju sudara            Podrška kartice do 128 GB            U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl            Dimenzije 52 x 50,4 x 51,9 mm            Masa: 120g            Napajanje: 5VDC, 2A            Potrošnja 3,5W</p> <p><b>Micro SD kartica se posebno kupuje.</b></p>	71,40	59,50
<p><b>AE-DC4328-K5</b></p> 	9286	<p><b>AE-DC4328-K5</b>            Rezolucija:            Kada nije u režimu vožnje u nazad:            2160P@30fps, 1440P@30fps, 1080P@30fps            Kada je u režimu vožnje u nazad:            1440P@30fps, 1080P@30fps            Polje vidljivosti (FoV): horizontalno 105°, vertikalno 56° dijagonalno 123°            Ekran: 3", 854*480            Integrirani G senzor za zaključavanje videa u slučaju udesa            Ugrađen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point)            Prepoznavanje glasa: podržano, 9 glasovnih komandi kao što su: "open screen", "display pre-recording", "display post-recording", "view all", "close screen", "video lock", "I want to take a photo", "open recording", "close recording", itd            Podrška SD karticu od 16Gb do 128Gb            Parking režim: podržan nadzor od 12 sati / 24 sata / 48 sati            Integrirani mikrofoni i zvučnik  <b>GPS: Nema</b>            Video kompresija: H.265            Dimenzije: 9mmx55mmx42mm            Težina: 110g            Napajanje i potrošnja: 5V DC 2A (<b>USB Micro</b>), 15W            U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl</p> <p>Kabl za napajanje sa akumulatora:            9290</p> <p>Micro SD kartica ne dolazi uz kameru</p>	52,80	44,00

**AE-DC5313-C6PRO**

HIKVISION

8280

**AE-DC5313-C6PRO**

4MP (2560x1600px)  
1600P@25fps/1600P@30fps  
4" ekran 640x480 pixela

Prepoznavanje saobraćajnih znakova, semafora i automobila ispred u koloni sa glasovnom komunikacijom: "Traffic light turn green", "Speed limit recognition", "Front car start remind".

Komanda glasom

Kvalitet slike se podešava pomoću mobilne aplikacije

H.265 video codec

Ugradjen WiFi se može koristiti kao AP (Access Point)

ugao gledanja od 109°

Radna temperatura: -20 °C to 70 °C

GPS koordinate

Posедуje G senzor za zaključavanje videa u slučaju sudara

Podržava kartice do 128 GB

U pakovanju: auto kamera, napajanje za priključak za upaljač i kabl

Dimenzije 90 x 54 x 40.5 mm

Masa: 123g

Napajanje: 5VD

Micro SD kartica se posebno kupuje.

135,06

112,55

**AE-DC2928-N6**

HIKVISION

7835

**AE-DC2928-N6**

12,27" IPS Touch screen

1080P prednja i zadnja kamera

Glasovne komande kamere ( Upali sliku, ugasi sliku, upali prednju kameru. Upali zadnju kameru...)

Asistencija za voznju u rikverc.

**Dolazi sa:**

Prednja kamera sa ekranom

Zadnja kamera

Modul za upaljač sa integrisanim kablom za napajanje kamere.

Micro SD kartica ne dolazi uz kameru

138,78

115,65

**AE-DC2928-N6 buckline**

HIKVISION

8290

**AE-DC2928-N6 buckline**

12,27" IPS Touch screen

1080P prednja i zadnja kamera

Glasovne komande kamere ( Upali sliku, ugasi sliku, upali prednju kameru. Upali zadnju kameru...)

Asistencija za voznju u rikverc.

**Dolazi sa:**

Prednja kamera sa ekranom

Zadnja kamera

Kabl za direkno povezivanje sa tablom sa osiguračima

Micro SD kartica ne dolazi uz kameru

150,88

125,73

**AE-DF7351 KABL**

HIKVISION

PROMO

7834

**AE-DF7351 KABL**

Napojni adapter za modele B1/F6

9,60

8,00

**AE-DF7351-buckline (MINI-D1/K2/K5)**



**HIKVISION**

**PROMO**

9290

**AE-DF7351-buckline (MINI-D1/K2/K5)**  
Napojni adapter za modele MINI-D1/K2/K5

9,60

8,00

**AE-DF7351 buckline MINI-N6 Kabl**



**HIKVISION**









8281

**AE-DF7351 buckline MINI-N6 Kabl**  
Napojni adapter za modele N6





14,40

12,00

# SD KARTICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>MICRO SD 32GB KINGSTON</b></p>  	4077	<p><b>MICRO SD 32GB KINGSTON</b>            Brzina čitanja: 80MB/S            Dimenzije (microSD): 11 x 15 x 1 mm            Dimenzije (adapter): 24 x 32 x 2,1 mm</p>	9,60	8,00
<p><b>MICRO SD 64GB KINGSTON</b></p>  	8125	<p><b>MICRO SD 64GB KINGSTON</b>            Brzina čitanja: 100 MB/S            Dimenzije (microSD): 11 x 15 x 1 mm            Dimenzije (adapter): 24 x 32 x 2,1 mm</p>	27,60	23,00
<p><b>MICRO SD 128GB KINGSTON</b></p>  	5188	<p><b>MICRO SD 128GB KINGSTON</b>            Brzina čitanja: 100 MB/s            Dimenzije kartice: 11 x 1 x 15 mm            Dimenzije SD adaptera: 24 x 2,1 x 32mm</p>	42,00	35,00
<p><b>MICRO SD 256GB KINGSTON</b></p>  	7620	<p><b>MICRO SD 256GB KINGSTON</b>            Kingstone SD kartica od 256GB + adapter</p>	78,00	65,00

# WI-FI KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi Kamera (8Mpx)</b></p>  	10322	<p><b>C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi Kamera (8Mpx)</b> <b>Pan &amp; Tilt Wi-Fi Kamera</b></p> <p><b>Senzor:</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS  <b>Rezolucija:</b> 3840 × 2160, FPS: Max: 20fps; Self-Adaptive during network transmission  <b>Objektiv:</b> Gornji objektiv: 4mm@ F1.6, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 89°, vertikalno 53°  <b>Noćni mod:</b> IR: 30m, Belo svetlo do 20m  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Memorija:</b> MicroSD card slot (Max. 512Gb)  <b>Mrežni port:</b> RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)  <b>Wi-Fi standard:</b> IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  <b>Wi-Fi frekvencija:</b> 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  <b>Ostale karakteristike:</b> AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta, aktivna zaštita sirenom i strob svetlom.  <b>Napajanje i potrošnja:</b> DC 12V / 1A, MAX. 12 W  <b>Zaštita:</b> IP65  <b>Dimenzije:</b> 102.27 × 128.61 × 147.05 mm  <b>Radna temperatura:</b> -30°C ~ 50°C  <b>Težina:</b> 506 g  <b>Softver:</b> Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	89,99	74,99
<p><b>HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)</b></p>   <p><b>PROMO</b></p>	10323	<p><b>HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)</b> <b>Dual-Lens All-Day Snimanje Wi-Fi Kamera + Solarni Panel 8W</b></p> <p><b>Kamera: CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP)</b>  <b>Senzor:</b> 1/3" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor  <b>Rezolucija:</b> 2560 × 1440, FPS: 15 Self-adaptive during network transmission  <b>Objektivi:</b> Gornji objektiv: 2.8 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°  <b>Donji objektiv:</b> 6 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°  <b>Noćni mod:</b> IR: 35m, Bela svetlost: 30m (Kada obe kamere usmere objektivu u isti pravac)  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Memorija:</b> MicroSD card slot (Max. 512Gb)  <b>Mrežni port:</b> RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)  <b>Bluetooth:</b> Podržava  <b>Wi-Fi standard:</b> IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  <b>Wi-Fi frekvencija:</b> 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  <b>Ostale karakteristike:</b> AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija  <b>Kapacitet baterije:</b> 10 400 mAh  <b>Napajanje i potrošnja:</b> DC 5 V / 2 A, max 10W  <b>Dimenzije:</b> 135 × 136.5 × 229.5 mm  <b>Radna temperatura:</b> -20°C ~ 50°C  <b>Težina:</b> 890 g</p> <p><b>Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M</b>  <b>Tip solarnih ćelija:</b> Monocrystalline solarne ćelije  <b>Max. napon:</b> 8 W ± 5%  <b>Tip konektora:</b> Type C  <b>Dužina kabla:</b> 3m  <b>Zaštita:</b> IP65  <b>Dimenzije:</b> 267.3 × 186.5 × 17.5 mm  <b>Težina:</b> 428g</p>	143,99	119,99

**CS-TY1**

**PROMO**

9250

**CS-TY1  
2Mp FullHd Smart Wi-Fi Pan & Tilt Kamera**

**Senzor:** 1/3" Progressive Scan CMOS  
**Rezolucija:** 1920 × 1080, max 15fps  
**Objektiv:** 4mm, ugao gledanja: 85° (dijagonalno), 75° (horizontalno), 45° (vertikalno)  
**Noćni mod:** IR max 10 m  
**Video kompresija:** H.264  
**Memorija:** Micro SD card (Max. 256G)  
**Mrežni port:** RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  
**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  
**Ostale karakteristike:** Detekcija pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti  
**Napajanje i potrošnja:** Micro USB DC 5V/1A, Max. 5W  
**Dimenzije:** 88 × 88 × 118.7 mm  
**Radna temperatura:** -10°C to 45°C  
**Težina:** 259 g  
**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

19,99

16,66

**CS-TY1 4MP W1 2K+  
Kamera**


8731

**CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera**  
 Pametna Wi-Fi Pan & Tilt kamera  
**Nadgledajte celokupan prostor lako pomoću TY1 kamere sa 360-stepeni vidnim poljem i pametnom funkcijom praćenja. Ona vas pokriva - tokom celog dana i cele noći.**  
**Senzor:** F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS  
**Rezolucija:** 2560 × 1440, max 20fps  
**Objektiv:** 4mm, ugao gledanja: 124° (dijagonalno), 85° (horizontalno), 55° (vertikalno)  
**Noćni mod:** IR max 10 m  
**Video kompresija:** H.265 / H.264  
**Memorija:** Micro SD card (Max. 256G) & EZVIZ CloudPlay Storage (potrebna pretplata)  
**Mrežni port:** RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  
**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  
**Ostale karakteristike:** detektor čoveka, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti  
**Napajanje i potrošnja:** Micro USB DC 5V/2A, Max. 5W  
**Dimenzije:** 88 × 88 × 119 mm  
**Radna temperatura:** -10°C to 45°C  
**Težina:** 259 g  
**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

44,99

37,49

**CS-H4 2K**

8817

**CS-H4 2K**  
**Bilo da je napolju ili unutra, kako bi zaštitio vaš dom ili posao, H4 služi kao kompaktno i snažno sigurnosno rešenje koje omogućava neprekidan mir 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS  
**Rezolucija:** 2K 2304 × 1296, 30fps  
**Objektiv:** 2.8 mm, viewing angle: 106° (Horizontalno), 122° (Dijagonalno)  
**Osvetljenje:** Domet Crno-belog night vision moda: max 30m  
**Video kompresija:** H.265 / H.264  
**Memorija:** Micro SD card (Max. 512 Gb)  
**Mrežni port:** RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  
**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  
**Ostale karakteristike:** WDR, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-flicker, Detekcija pokreta, AI-powered Detekcija osobe/vozila, Dvosmerna komunikacija  
**Radna temperatura:** -30°C do 60°C, vlažnost 95% ili manje,  
**Zaštita:** IP67  
**Dimenzije:** 106 × 106 × 90 mm  
**Napajanje i potrošnja:** DC 12V/1A, Max. 8W  
**Težina:** 229 g

**Adapter dolazi uz kameru**

70,00

58,33

**CS-H3c 4mm**

8664

**CS-H3c 4mm**

**Jednostavna i izdržljiva kamera koja je dobro dizajnirana da se fokusira na osnove koje su najtraženije, a to su izuzetan video kvalitet, produžen noćni režim, kućište otporno na različite vremenske uslove i još mnogo toga.**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS

**Rezolucija:** 1920 x 1080, 30fps

**Objektiv:** 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal)

**Minimum iluminacija:** 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

**Video kompresija:** H.265 / H.264

**Memorija:** Micro SD card (Max. 512G)

**Mrežni port:** RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

**Ostale karakteristike:** Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter

**Domest night vision-a** (crno-beli režim): max 30m

**Radna temperatura i zaštita:** -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67

**Dimenzije:** 72 x 72 x 157 mm

**Napajanje i potrošnja:** DC 12V/1A, Max. 6W

**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

40,00

33,33

**CS-H3c 4mm (color mode)**

8665

**CS-H3c 4mm (color mode)**

**CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 1080p kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS

**Rezolucija:** 1920 x 1080, 30fps

**Objektiv:** 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98°(Diagonal)

**Minimum iluminacija:** 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

**Video kompresija:** H.265 / H.264

**Memorija:** Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

**Mrežni port:** RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

**Ostale karakteristike:** Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa strobe svetlom

**Domest color night vision-a** (u boji): max 30m

**Radna temperatura i zaštita:** -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67

**Dimenzije:** 72 x 72 x 157 mm

**Napajanje i potrošnja:** DC 12V/1A, Max. 6W

**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

44,99

37,49

**CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)****PROMO**

9050

**CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)**

**CB3 je 100% bežična punjiva kamera + CS-CMT-Solar panel-D Punjivi solarni panel**

**CS-CB3**

**Senzor:** 1/2.9" 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor

**Rezolucija:** 1920 x 1080 max 15fps

**Objektiv:** 2.8mm @ F2.0, ugao gledanja: 128° (dijagonalno), 108° (horizontalno), 56° (vertikalno)

**Noćni režim:** IR daljina: 15m, daljina noćnog vida u boji: 15m.

**Minimum iluminacija:** 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

**Video kompresija:** H.265 / H.264

**Memorija:** Podržava microSD karticu (do 256 GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

**Ostale karakteristike:** Smart Human motion detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filterž, Anti-Flicker, prilagodljiva glasovna upozorenja

**Radna temperatura i zaštita:** -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje,

**Dimenzije:** 105.9 x 62.8 x 62.8 mm

**CS-CMT-Solar panel-D**

**Napajanje i potrošnja:** DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 5200 mAh, max 10W Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Google Assistant i Amazon Alexa

**Napajanje:** 6.0V±5%

**Maks. snaga struje:** 700mA±5%

**Maks. struja:** 4.2W

**Tip solarnih ćelija:** monokristalne solarne ćelije

**Konektor:** Micro USB

**Radna temperatura i zaštita:** -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65

**Dimenzije:** 222.6 x 155.9 x 14.9 mm

39,94

33,28

**BC1C/SP 4K & Solar Panel  
F Kit 8MP**



10373

**BC1C/SP 4K & Solar Panel F Kit 8MP  
Smart Home Battery Kamera Kit**

**Kamera:** CS-BC1c-R100-2F8WFL  
**Senzor:** 1/2.7" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor  
**Rezolucija:** 3840\*2160/4K/8MP, FPS: 15  
**Objektivi:** 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 135°, horizontalno 113°, vertikalno 60°  
**Noćni mod:** IR: 15m, Bela svetlost: 15m  
**Video kompresija:** H.265 / H.264  
**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)  
**Bluetooth:** Podržava  
**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  
**Pametne funkcije:** AOV mod, AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija  
**Kapacitet baterije:** 10 400 mAh  
**Napajanje i potrošnja:** DC 5 V / 2 A, max 10W  
**Dimenzije:** 149.33mm x 62.95mm x 62.95mm  
**Radna temperatura:** -20°C ~ 50°C  
**Težina:** 348 g

112,00

93,33

**Solarni Panel: CS-CMT-Solar Panel-F**

**Tip solarnih ćelija:** Monocrystalline solarne ćelije  
**Max. napon:** 4.2 W ± 5%  
**Tip konektora:** Type C  
**Dužina kabla:** 4m  
**Zaštita:** IP65  
**Dimenzije:** 216.25 x 149.58 x 2.4 mm  
**Težina:** 611g

**CS-H3c 2K+ 2.8mm Color**



8732

**CS-H3c 2K+ 2.8mm Color**

**CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 2K+ kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS  
**Rezolucija:** 2560 x 1440, Max 30fps  
**Objektiv:** 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal)  
**Noćni mod:** Bela svetlost max 30m  
**Minimum iluminacija:** 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR  
**Video kompresija:** H.265 / H.264  
**Memorija:** Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)  
**Mrežni port:** RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  
**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  
**Ostale karakteristike:** Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa belim svetlom, AudioPick-Up  
**Radna temperatura i zaštita:** -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67  
**Dimenzije:** 72 x 72 x 157 mm  
**Napajanje i potrošnja:** DC 12V/1A, Max. 6W  
**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Alexa, Google Assistant, IFTTT

59,99

49,99

**H3c 5MP**



9049

**H3c 5MP**

**H3c 3K, svestrani čuvar pogodan za većinu domova i zgrada, može prikazati svaki detalj u velikim okruženjima sa zadivljujućom jasnoćom u 3K rezoluciji, pružajući 24/7 automatsku zaštitu sa korisnim AI-pokretanim detekcijama i aktivnim obrambenim funkcijama.**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS  
**Rezolucija:** 2880 x 1620, Max 30fps  
**Objektiv:** 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 125° (Dijagonalno), 103° (Horizontalno), 58° (Vertikalno)  
**Minimum iluminacija:** 0.01 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR  
**Video kompresija:** H.265 / H.264  
**Memorija:** Micro SD card (Max. 512GB)  
**Mrežni port:** RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  
**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  
**Ostale karakteristike:** Detekcija pokreta, detekcija ljudskih oblika pomoću AI tehnologije, detekcija mahanja rukom, Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark  
**Radna temperatura:** -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje,  
**Zaštita:** IP67  
**Dimenzije:** 72 x 84 x 152 mm  
**Težina:** 330 g  
**Napajanje i potrošnja:** DC 12V/1A, Max. 9W

43,99

36,66

**CS-H90 Dual (4MP+4MP)****PROMO**

9577

**CS-H90 Dual (4MP+4MP)  
CS-H90 Dual 2K+ & 2K+**

Još jedna inovacija u EZVIZ-ovoj prestižnoj seriji dvostrukih kamera, H90 Dual podiže 360-stepensku zaštitu na viši nivo kombinovanjem dve rotirajuće kamere u jednom kućištu. Sferna kamera zadržava omiljene funkcije iz EZVIZ-ove pan/tilt serije, dok gornja kamera u obliku letećeg tanjira pruža dodatno širokougaono pokrivanje, ne ostavljajući nijedan ugao nepokrivenim. Obe kamere rade sinhronizovano, međusobno reagujući kako bi omogućile povezanu detekciju i automatsku promenu pogleda. Ukratko, H90 Dual pruža neuporedivu vidljivost i efikasnost za nadzor velikih površina.

**Senzor:** 1/3" Progressive Scan CMOS**Rezolucija:** 2560 × 1440, FPS: Self-adaptive during network transmission**Objektivi:** Gornji objektiv: 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°**Donji objektiv:** 6 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°**Noćni mod:** IR: 30m, Bela svetlost: 40m (Kada obe kamere usmere objektivne u isti pravac)**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)**Mrežni port:** RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz**Ostale karakteristike:** AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta**Aktivna zaštita sirenom i strob svetlom****Napajanje i potrošnja:** DC 12V / 1.5A, MAX. 18W**Dimenzije:** 224 × 135 × 136 mm**Radna temperatura:** -30°C ~ 50°C**Težina:** 723 g**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno."

76,00

63,33

**CS-LC3-A0-8B4WDL****PROMO**

8151

**CS-LC3-A0-8B4WDL**





**LC3 je inovativna integracija podesive lampe i sigurnosne kamere od 4Mpx koja poboljšava sigurnost vašeg doma čak i tokom noći. Jednostavnog i modernog dizajna, kamera može da se uklopi u svaki eksterijer i da osvetli mračne delove i da vam pruži daljinsku kontrolu.**

**Lampa:** SMD LED - 700 Lumen (podesiva jačina)**Temperatura boje:** 3000K**Životni vek:** @Ta 25°C 30000H**Rezolucija:** 4MP (2560 × 1440), Max. 30 fps**Ugao gledanja:** 140° (Horizontalno), 157°(Dijagonalno), 75°(Vertikalno)**IR domet:** maks 10m**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** Integrisana 32GB eMMC kartica**Wifi:** 802.11 b/g/n @2.4 GHz (2T2R, dualna-antena)**Smart funkcije:** AI-powered human detection, dvosmerna komunikacija**Integrisan** Omnidirekcionni mikrofoni, integrisan zvučnik**Ostale karakteristike:** WDR, 3D DNR, noise suppression**Radna temperatura i zaštita:** -30 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65**Dimenzije i težina:** 86 x 280 x 120 mm, 1038g**Napajanje i potrošnja:** 110VAC - 240VAC, 50 HZ / 60 HZ, maks 30 W

118,99

99,16

# 4G KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>EZVIZ EB8 Pro Ranger Kit</b></p>  	10375	<p><b>EZVIZ EB8 Pro Ranger Kit</b>  <b>4G &amp; Wi-Fi Smart Home Battery Camera Kit</b></p> <p><b>Kamera:</b> CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF  <b>Senzor:</b> 1/2.8" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor  <b>Rezolucija:</b> 3840*2160/4K/8MP, FPS: 15  <b>Objektivi:</b> 4mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44°  <b>Noćni mod:</b> IR: 15m  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Memorija:</b> MicroSD card slot (Max. 512Gb)  <b>4G LTE:</b> EU:            LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28            LTE TDD: B38/B40/B41  <b>Wi-Fi standard:</b> IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  <b>Wi-Fi frekvencija:</b> 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  <b>Pametne funkcije:</b> AOV mod, AI-powered detekcija ljudskog oblika, AI-powered detekcija oblika vozila, AI-powered detekcija divljih životinja, Dvosmerna komunikacija, Anti-flicker, Heart Beat, Zaštita lozinkom, Vodeni žig  <b>Kapacitet baterije:</b> 10 400 mAh  <b>Napajanje i potrošnja:</b> DC 5 V / 2 A, max 10W  <b>Dimenzije:</b> 184 × 102 × 168mm  <b>Radna temperatura:</b> -20°C ~ 50°C  <b>Težina:</b> 810 g</p> <p><b>Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M</b>  <b>Tip solarnih ćelija:</b> Monocrystalline solarne ćelije  <b>Max. napon:</b> 8W ± 5%  <b>Tip konektora:</b> Type C  <b>Dužina kabela:</b> 3m  <b>Zaštita:</b> IP65  <b>Dimenzije:</b> 267.3 × 186.5 × 17.5 mm  <b>Težina:</b> 428g</p>	238,80	199,00
<p><b>CS-H5 (3MP,4G,4mm)</b></p>  	9575	<p><b>CS-H5 (3MP,4G,4mm)</b>            Uz H5 4G, lako možete kreirati sigurnosni sistem čak i na otvorenim prostorima sa slabom Wi-Fi pokrivenošću. Kamera je opremljena 2K video rezolucijom, detekcijom osoba i vozila, kao i aktivnom odbranom pokrenutom detekcijom aktivnosti, čime rešava mnoge izazove 24/7 nadzora na otvorenom. Kao pouzdana kamera, odlično funkcioniše noću i u lošim vremenskim uslovima, pružajući dugotrajno i jednostavno rešenje za vašu sigurnost.</p> <p><b>Senzor:</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS  <b>Rezolucija:</b> 2304 × 1296, FPS: Self-Adaptive during network transmission  <b>Objektiv:</b> 4mm, ugao gledanja: 102° (dijagonalno), 86° (horizontalno), 46° (vertikalno)  <b>Noćni mod:</b> IR max 30 m, Belo svetlo: 20m  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Memorija:</b> Micro SD card (Max. 512G)  <b>Mrežni port:</b> RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  <b>Ostale karakteristike:</b> AI-podržana detekcija oblika ljudi i vozila, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, režim spavanja za zaštitu privatnosti  <b>Zaštita:</b> IP67  <b>Napajanje i potrošnja:</b> DC 12V/1A, MAX 7W  <b>Dimenzije:</b> 183 × 93 × 75mm  <b>Radna temperatura:</b> -30°C to 50°C  <b>Težina:</b> 482 g</p> <p><b>Softver:</b> Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	79,99	66,66

**CS-EB3 (2K,4GA)**

**PROMO**

9576

**CS-EB3 (2K,4GA)  
CS-EB3 3MP 2.8mm**

EZVIZ EB3 je izuzetno jednostavna za upotrebu spoljašnja sigurnosna kamera sa kristalno jasnom 2K rezolucijom i dodatnim funkcijama. Na jednom punjenju baterije može raditi do 120 dana i može se postaviti gotovo bilo gde oko vašeg doma bez složenog ožičenja ili skupih troškova instalacije. Predstavlja idealno i pristupačno rešenje za svaku porodicu koja želi dodatni sloj zaštite.

**Senzor:** 1/2.8" 3-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor**Rezolucija:** 2304 × 1296, FPS: 15**Objektiv:** 4mm, ugao gledanja: 131° (dijagonalno), 110° (horizontalno), 58° (vertikalno)**Noćni mod:** IR max 15 m, Belo svetlo: 15m**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** Micro SD card (Max. 256Gb)**Frekventni opseg:** EU LTE-FDD [B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28**Ostale karakteristike:** Smart detekcija oblika ljudi, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, režim spavanja za zaštitu privatnosti**Napajanje i potrošnja:** DC 5V / 2A (kupuje se zasebno), MAX 10W**Kapacitet baterije:** 5200mAh**Dimenzije:** 105.9 × 62.8 × 62.8 mm**Radna temperatura:** -30°C to 50°C**Težina:** 522 g**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.**Kompatibilna sa solarnim panelom:** [CS-PSP8 \(10115\)](#)

71,99

59,99

**EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)**

**PROMO**

10324

**EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)  
EB8 4K Pro 4G&WiFi + EZVIZ Green Solar Panel 8W****Kamera:** [CS-EB8-R200-1M8W4GA](#)**Senzor:** 1/2.8" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor**Rezolucija:** 4K (3840 × 2160), FPS: 15 Self-adaptive during network transmission**Objekivi:** 4 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44°**Noćni mod:** IR: 15m**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

4G LTE EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40/B41, LA:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, LTE TDD: B38/B40

**Ostale karakteristike:** AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, AI-podržana detekcija divljih životinja, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija**Kapacitet baterije:** 10 400 mAh**Napajanje i potrošnja:** DC 5 V / 2 A, max 10W**Dimenzije:** 184 × 102 × 168 mm**Radna temperatura:** -20°C ~ 50°C**Težina:** 810 g**Solarni Panel:** [CS-PSP8-R100-3M](#)**Tip solarnih ćelija:** Monocrystalline solarne ćelije**Max. napon:** 8 W ± 5%**Tip konektora:** Type C**Dužina kabla:** 3m**Zaštita:** IP65**Dimenzije:** 267.3 × 186.5 × 17.5 mm**Težina:** 907g










175,99


146,66

# PREČIŠČIVAČI VAZDUHA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>CS-EB-FILTER002</u></b></p>  <p><b>EZVIZ</b> Creating Easy Smart Homes</p>	7757	<p><b>CS-EB-FILTER002</b> <b>EZVIZ mini filter za prečiščivač vazduha</b></p> <p><b>Primarni filter:</b> Nylon mesh pre-filter <b>HEPA filter:</b> H13 HEPA filter <b>Carbon filter:</b> Aktivni karbon filter <b>Dimenzije:</b> 198 × 198 mm <b>Težina:</b> 423 g</p>	45,00	37,50

# USISIVAČI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>CS-RC3-TWT2</b></p>   	8620	<p><b>CS-RC3-TWT2</b>  <b>Način rada:</b> usisavanje  <b>Kapacitet baterije Li-ion:</b> 2600mAh  <b>Vreme punjenja:</b> 5h  <b>Radno vreme:</b> u standardnom režimu 190 min  <b>Kontrola uređaja:</b> daljinski upravljač  <b>Vrsta motora:</b> Brushless  <b>Maksimalna snaga usisavanja:</b> 2700 Pa / 30W  <b>Kapacitet kontejnera:</b> 0,8 L  <b>Način navigacije i mapiranja:</b> žiroskop, infrared  <b>Vrsta filtera:</b> E10 mreža + visokoefikasni filter  <b>Napredne funkcije:</b> Auto čišćenje, usisavanje sa fiksnom tačkom, usisavanje uz zid, detekcija ivica, detekcija tepiha, preporučena površina do 200m2  <b>Dimenzije:</b> robot 345×345×78.5mm, 2.83 kg</p>	118,80	99,00
<p><b>CS-RE4P-PWT2 Plus</b></p>   	8621	<p><b>CS-RE4P-PWT2 Plus</b>  <b>Način rada:</b> usisavanje i brisanje  <b>Kapacitet baterije Li-ion:</b> 4930mAh  <b>Vreme punjenja:</b> 5h  <b>Radno vreme:</b> u standardnom režimu 180 min, u tihom režimu 240min.  <b>Kontrola uređaja:</b> EZVIZ aplikacija, glas (Google Assistant i Amazon Alexa).  <b>Vrsta motora:</b> Brushless  <b>Maksimalna snaga usisavanja:</b> 4000 Pa / 45W  <b>Kapacitet kontejnera:</b> 0,35 L  <b>Navigacija i mapiranje:</b> LDS LiDar, infrared.  <b>Filter:</b> E10 mreža + visokoefikasni filter.  <b>Napredne funkcije:</b> WiFi, Full čišćenje, čišćenje sobe, čišćenje područja, 4 nivoa usisavanja, 3 nivoa brisanja, detekcija tepiha, maksimalna visina prepreke 20mm, automatsko pražnjenje kontejnera, detekcija ivice, preporučena površina do 300m2.  <b>Dimenzije:</b> robot: 345×345×95mm, 3,09kg  baza: 220×180×38 mm, 3,6kg</p>	298,99	249,16
<p><b>CS-RA-KIT05</b></p>   	8818	<p><b>CS-RA-KIT05</b>  <b>Rezervni delovi za usisivač CS-RC3-TWT2</b></p> <p><b>Komplet sadrži:</b>  Glavna četkica (x1) efikasno apsorbuje prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)</p> <p>High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci)</p> <p>Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)</p>	19,99	16,66

**CS-RA-KIT06**

8819

**CS-RA-KIT06****Rezervni delovi za usisivač CS-RE4P-PWT2 Plus****Komplet sadrži:**

Glavna četkica (x1) efikasno apsorbujе prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)

High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci)

Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)

Krpa za brisanje (x2) periva i višekratno upotrebljiva. Dizajnirana da upija tečnost i uklanja fleke sa poda, (preporučena zamena od 3 - 6 meseci)

29,99

24,99

**CS-RA-KIT07**

8820

**CS-RA-KIT07****Kesa za prašinu za CS-RE4P-PWT2 Plus****Komplet sadrži:**

Kesa za prašinu (x10): Zadržava i sadrži prljavštinu i otpad prikupljen od strane robotskog usisivača kapaciteta 4L

51,00

42,50

# INTERFONI, PAMETNE BRAVE I DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>HP5</b></p>  	9341	<p><b>HP5</b>  <b>Dvožični pametni video interfonski sistem za Vaš dom.</b></p> <p><b>Kamera:</b>  <b>Senzor:</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS  <b>Objektiv i polje vidljivosti:</b> 2.0mm @ F1, 134° (dijagonalno)  <b>Rezolucija:</b> 1920 × 1080  <b>DNR:</b> 2D / 3D DNR  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Način povezivanja:</b> Two Wire, Φ 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, maks. 50 m; Φ 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>, maks. 100 m; Upleteni par, maks. 120 m  <b>Spoljna jedinica:</b> Built-in high-sensitivity mikrofoni, Built-in high-power zvučnik, Tamper prekidač,  <b>Unutrašnja jedinica:</b> 7" touch screen, rezolucija: 1024 × 600,  <b>WiFi:</b> Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac  <b>Frekvencija:</b> 2,4 GHz, 5 GHz  <b>Dimenzije (DxŠxV):</b> 180 × 111 × 15 mm  <b>Napajanje i potrošnja:</b> DC 24V 1.5A, 8W, Max. 24W  <b>Težina:</b> 639 g  Vodootporni dizajn  *Napajanje dolazi uz uređaj  Kada se unutrašnja jedinica poveže sa internetom putem WiFi-a moguće je dodavajne u EZVIZ app i dobijati pozive na Vaš pametni telefon.</p>	179,00	149,17
<p><b>CPU proximity Tag</b></p>  	9455	<p><b>CPU proximity Tag</b>  <b>EZVIZ Proximity Tag</b>  Zaštita od kopiranja  Ezviz enkripcija  Lagani dizajn  Primena za Ezviz pametne brave i video interfonske sisteme.</p> <p><b>Algoritam za enkripciju:</b> Podržano  <b>Radna frekvencija:</b> 13.8-14.4 MHz  <b>Brzina komunikacije:</b> 106 kbps  <b>Izdržljivost brisanja:</b> 10 miliona puta  <b>Vreme zadržavanja podataka:</b> 10 godina  <b>Radna temperatura:</b> -10°C do 50°C  <b>Materijal:</b> ABS  <b>Dimenzije:</b> 40 mm x 32 mm x 3.7 mm  <b>Boja:</b> Ekstremno siva</p>	2,40	2,00
<p><b>Urmet 1122/601</b>  <b>Interfonski KIT za jednu porodicu</b></p>   	3072	<p><b>Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu</b>  <b>Unutrašnja jedinica:</b> ATLANTICO 1150/1.4+N  <b>Spoljni panel:</b> MIKRA sa metalnom prednjom maskom  <b>Naponska jedinica u paketu</b>  <b>Način povezivanja:</b> 4 + n  <b>Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice</b>  <b>Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon)</b> 300m  <b>Dimenzije panela:</b> 185 x 99 x 22 mm  <b>Pozadinsko osvetljenje tastera</b> LED bela  <b>Stepen zaštite</b> IP44</p>	92,40	77,00

**DS-KH6320-WTE1**

HIKVISION

5764

**DS-KH6320-WTE1**

**Unutrašnja IP Touch screen jedinica sa TFT monitorom. Može da radi sa aplikacijom Hikconnect.**

Ekran: 7", Capacitive touch ekran, colorful TFT screen, 1024 x 600  
 Sistem: Linux, ROM: 32 Mb, RAM: 128 Mb  
 Audio ulaz/izlaz: Integrirani omnidirekionalni mikrofoni, integrirani zvučnik, supresija buke i otklanjanje eha  
 Mrežni interfejs: 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive  
 Mrežni protokol: TCP/IP, SIP, RTSP  
 WiFi: 2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n  
 Alarm ulaz/izlaz: 8/2  
 RS-485: 1 RS-485 (Half duplex)  
 Kapacitet: Poruke: sa TF karticom: 200 snimljenih slika, 200 zapisa alarma bez TF kartice: 2 MB RAM za skladištenje slika, obaveštenja: 200, kapacitet povezanih unutrašnjih proširenja: 16, kapacitet povezanih doorphone: 17, kapacitet povezanih mrežnih kamera: 16  
 SD kartica: do 128 Gb  
 Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 1 A, IEEE802.3af, standard PoE, ≤ 5 W  
 Radna temperatura: -10 °C to 55 °C  
 Dimenzije (DxŠxV): 200 mm x 140 mm x 15.1 mm  
 Težina: 355 g  
 Način ugradnje: zid/sto(6541), za unutrašnju montažu

**Dodatna oprema:**

6541 DS-KABH6320-T Nosač za instalaciju na stolu

211,20

176,00

**CS-L2S-11FCP**

EZVIZ  
Creating Easy Smart Homes

8253

**CS-L2S-11FCP**

**Kontrola pristupa je sada bez napora i bez ključeva jer L2S od EZVIZ-a je spremna za nadogradnju vaših vrata. L2S čini vaša vrata jednostavnijim, bezbednijim i bržim i štiti vaše voljene sa svojim čvrstim dizajnom i bezbednosnim funkcijama koje vaš dom zahteva.**

**4 metode otključavanja (otisak prsta, tag/kartica, lozinka, ključ)**

Integriran elektronski doorbell  
 Podržava obostrani smer brave  
 Do 50 otisaka prstiju  
 Do 50 setova lozinki, podržava anti-peeping virtualne lozinke  
 Do 50 Ezviz kartica, sa preporučenom distancom čitanja od 0 do 10 mm  
 Podržava mehaničke ključeve za otvaranja u hitnim slučajevima  
**Komunikacioni metod:** Zigbee 3.0  
 Podržava upravljanje korisnicima, privremenu lozinku, real-time alarme na aplikaciji, evidenciju ulaska  
**Napajanje:** 4 x 1.5V AA baterije (Mikro USB power bank za hitne slučajeve)  
**Dimenzije:** 307 x 74 x 32 mm  
**Radna temperatura:** -25 °C do 70 °C

394,80

329,00

**CS-DL01S/DL01CP/A3**

EZVIZ  
Creating Easy Smart Homes

8160

**CS-DL01S/DL01CP/A3**

**Ezviz komplet pametne brave, šifratora i gateway uređaja**

**DL01S - pametna brava**

Podržava automatsko zaključavanje, upravljanje korisnicima, notifikacije ka app (koristeći A3 gateway), low battery alarm  
 Komunikacija: Ezviz connect, Zigbee (A3)  
 Dimenzije: 126.9 x 43.2 x 56.9 mm  
 Baterije: 4 AA alkalne baterije

**DL01CP - šifrator**

Podržava otključavanje preko lozinke, tehnologiju protiv virenja, elektronsko zvonce, automatsko zaključavanje, privremenu lozinku, low battery alarm  
 Dimenzije: Φ 71 x 30 mm  
 Baterije: 2 AA alkalne baterije

**IP zaštita: IP56****A3 - gateway**

Komunikacioni metod: RJ45 interface, Wi-Fi 2.4 GHz, ZigBee 3.0  
 Domet komunikacije: Wi-Fi (2.4 GHz) < 200 m, ZigBee 3.0 < 200 m (na otvorenom prostoru)  
 Integrirana antena  
 Dimenzije i težina: Φ 70.0 x 25.4 mm, 71g  
 Napajanje i potrošnja: Micro USB, DC 5V / 1A, Max 3 W

259,20

216,00

**CS-T30-10A-EU**

7550

**CS-T30-10A-EU  
Wi-Fi pametna utičnica**

**Ova pametna Wi-Fi utičnica štedi energiju i daje vam daljinsku kontrolu nad vašim svetlima, ventilatorima, računarskom opremom, sigurnosnim kamerama i još mnogo toga.**

Napajanje i potrošnja: 220V-240V, manje od 1 kWh mesečno  
Izlazna snaga: Max. 2300W  
Radna temperatura i vlažnost: 0C to 40C, 80% ili manje  
Dimenzije: 51.67 x 51.67 x 85.59 mm  
Materijal: plastika  
Težina: 86g

12,00

10,00

**ANSEC Punjač za mobilni telefon**

5043

**ANSEC Punjač za mobilni telefon**

**Snaga:** 10W  
**Izlaz:** DC 5V/2A  
**Ulaz:** 100-240V  
**Frekvencija:** 50-60HZ  
**Dimenzije:** 36.5\*23.4\*79.6 mm  
**Tip utikača:** Euro  
**Karakteristike:** Kompatibilan sa Android i iOS pametnim telefonima  
**Podrška modele:** iPhone, iPad, Samsung, HTC, Huawei, LG, Alcatel...

6,00

5,00

**USB kabl MX-CB124 3A  
Type C 1m beli**

8538

**USB kabl MX-CB124 3A Type C 1m beli**  
**Dužina:** 1m  
**Materijal spoljašnjeg dela kabla:** PVC  
**Materijal konektora:** TPE  
**Materijal jezgra kabla:** kalajisana bakarna žica  
**Namena:** Punjenje uređaja i prenos podataka  
**Max jačina:** 3A struja

5,40

4,50

**USB data kabl  
Com.Sup.CO-BX 14 3AType  
C 1mbeli**

8539

**USB data kabl Com.Sup.CO-BX 14 3AType C 1mbeli**  
**Dužina:** 1m  
**Materijal spoljašnjeg dela kabla:** PVC  
**Materijal konektora:** TPE  
**Materijal jezgra kabla:** kalajisana bakarna žica  
**Jezgro:** (20/0.1)\*2C+(10/0.1)\*2C, PVC OD3.5MM  
**Namena:** Punjenje uređaja i prenos podataka  
**Max jačina:** 3A struja

4,80

4,00

**CS-CMT-Solar panel-D**

8148

**CS-CMT-Solar panel-D**  
**Punjivi solarni panel, sa ovim panelom ne morate više ručno da puniti Ezviz kamere na baterije. Sunčeva energija će povezanu kameru držati uključenu ceo dan, svaki dan.**  
**Napajanje:** 6.0V±5%  
**Maks. snaga struje:** 700mA±5%  
**Maks. struja:** 4.2W  
**Tip solarnih ćelija:** monokristalne solarne ćelije  
**Konektor:** Micro USB  
**Radna temperatura i zaštita:** -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65  
**Dimenzije:** 222.6 × 155.9 × 14.9 mm Težina: 334g  
**Kompatibilno sa modelima CS-BC1C, CB3.**

34,99

29,16

**CS-PSP8**





10115

**CS-PSP8  
Solarni panel 8W****Tip solarne ćelije:** Monokristalne solarne ćelije**Dužina kabla za napajanje:** 3 metra**Konektor:** Type C**Napon napajanja:** 5,4 V ± 5%**Maksimalna snaga:** 8 W ± 5%**Zaštita:** IP65**Dimenzije:** 267 × 148 × 17,5 mm**Težina:** 907 g

40,00

33,33

# TELEVIZIJA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>TV ANTENA IS-08</b></p> 	7840	<p><b>TV ANTENA IS-08</b> Sobna antena VHF 174-230 MHz UHF 470-860 MHz</p>	14,04	11,70
<p><b>TV ANTENA IS-07</b></p> 	0077	<p><b>TV ANTENA IS-07</b> Sobna TV antena VHF/UHF/FM.</p>	14,40	12,00
<p><b>TV ANTENA IS-06</b></p> 	0007	<p><b>TV ANTENA IS-06</b> Sobna TV antena VHF/UHF/FM.</p>	13,20	11,00
<p><b>TV ANTENA IS-01</b></p> 	0084	<p><b>TV ANTENA IS-01</b> Sobna TV antena VHF/UHF.</p>	15,60	13,00

**ANSEC ANF-1**

4975

**ANSEC ANF-1**

Fiksni nosač za televizore veličine ekrana od 32-55".  
Izuzetno tanak dizajn.  
Integrirani nivo mehurića: osigurava poravnanje.  
Materijal: čelik.  
Boja: fina tekstura crne.  
Profil: 19mm.  
Debljina metalnog lima: 2mm.  
Dimenzije: 19x450x260mm.  
Nosi TV sa zaobljenjem: Da.  
VESA kompatibilan: 100x100,200x100,200x200,400x200.  
Nosivost do 45kg.  
Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

12,00

10,00

**ANSEC ANF-4**

5438

**ANSEC ANF-4**

Nagibni zidni nosač za televizore veličine ekrana od 23-42".  
Opseg nagiba: +10 ° ~ -15 °  
Integrirani nivo mehurića: osigurava poravnanje.  
Materijal: čelik.  
Boja: fina tekstura crne.  
Profil: 60mm.  
Debljina metalnog lima: 1.5mm.  
Dimenzije: 253x230x60mm.  
Nosi TV sa zaobljenjem: Da.  
VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200.  
Nosivost do 50kg.  
Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

14,21

11,84

**ANSEC ANZ-3**

5163

**ANSEC ANZ-3**

Okretni zidni nosač za televizore veličine ekrana od 23-42".  
Ručice koje se lako hvataju omogućavaju naginjanje i pružanje ruke za maksimalnu fleksibilnost gledanja.  
Materijal: čelik.  
Boja: Mat crna.  
Opseg nagiba: +15 ° ~ -15 °  
Raspon okretanja: +30 ° ~ -30 °  
Profil: 82~150mm.  
Debljina metalnog lima: 2mm, zidna ploča 2.5mm  
Dimenzije: 217x217x150mm.  
Nosi TV sa zaobljenjem: Da.  
VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200.  
Nosivost do 30kg.  
Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

13,20

11,00

**ANSEC ANZ-2**

4978

**ANSEC ANZ-2**

Elegantno tanko zidno postolje sa punim kretanjem za televizore veličine ekrana od 23-42".  
Dizajn sa slobodnim naginjanjem olakšava podešavanje unapred ili unazad radi boljeg pregleda i smanjenja odsjaja  
Upravljanje kablovima.  
Materijal: čelik.  
Boja: Mat crna.  
Opseg nagiba: +10 ° ~ -15 °  
Raspon okretanja: +90 ° ~ -90 °  
Profil: 45~508mm.  
Debljina metalnog lima: 1.8mm, zidna ploča 2.5mm  
Dimenzije: 508x226x292mm.  
Nosi TV sa zaobljenjem: Da.  
VESA kompatibilan: 75x75,100x100,200x100,200x200.  
Nosivost do 35kg.  
Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

24,96

20,80

**ANSEC ANZ -1**

4977

**ANSEC ANZ -1**

Tanki zidni držač za televizore veličine ekrana od 23-55".

Dizajn sa slobodnim naginjanjem: olakšava podešavanje unapred ili unazad radi boljeg pregleda i smanjenja odsjaja.

Upravljanje kablovima.

Materijal: čelik.

Boja: mat crna.

Opseg nagiba: +10 ° ~ -15 °

Raspon okretanja: +90 ° ~ -90 °

Nivo ekrana: +3 ° ~ -3 °

Profil: 45~508mm.

Debljina metalnog lima: VESA ploča 1.8mm, zidna ploča 2.5mm

Dimenzije: 508x425x425mm.

Nosi TV sa zaobljenjem: Da.

VESA kompatibilan:

75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400.










Nosivost do 35kg.

Uključeno uputstvo za upotrebu: Da.

21,96

18,30

# KABLOVI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>HDMI - HDMI kabl 1.3m V1.4</b></p>  <p><b>bear</b> </p> 	1802	<p><b>HDMI - HDMI kabl 1.3m V1.4</b>                      HDMI na HDMI muški                      Verzija: 1.4                      Oblik kabla: okrugli                      Crne boje                      Dužina : 1.3m</p>	1,45	1,21
<p><b>HDMI - HDMI kabl 2m V1.4</b></p>  <p><b>bear</b> </p> 	1803	<p><b>HDMI - HDMI kabl 2m V1.4</b>                      HDMI na HDMI muški                      Verzija: 1.4                      Oblik kabla: okrugli                      Crne boje                      Dužina : 2m</p>	2,64	2,20
<p><b>HDMI - HDMI kabl 3m V1.4</b></p>  <p><b>bear</b> </p> 	1804	<p><b>HDMI - HDMI kabl 3m V1.4</b>                      HDMI na HDMI muški                      Verzija: 1.4                      Oblik kabla: okrugli                      Crne boje                      Dužina : 3m</p>	2,88	2,40

**HDMI - HDMI kabl 5m V1.4**



**bear** 



1805

**HDMI - HDMI kabl 5m V1.4**

HDMI na HDMI muški  
Verzija: 1.4  
Oblik kabla: okrugli  
Crne boje  
Dužina : 5m

4,32

3,60

**HDMI - HDMI kabl 10m V1.4**



**bear** 



1806

**HDMI - HDMI kabl 10m V1.4**

HDMI na HDMI muški  
Verzija: 1.4  
Oblik kabla: okrugli  
Crne boje  
Dužina : 10m

6,60

5,50

**HDMI - HDMI kabl 15m V1.4**



**bear** 



2833

**HDMI - HDMI kabl 15m V1.4**

HDMI na HDMI muški  
Verzija: 1.4  
Oblik kabla: okrugli  
Crne boje  
Dužina : 15m

12,00

10,00

**HDMI - HDMI kabl 20m V1.4**



**bear** 



2977

**HDMI - HDMI kabl 20m V1.4**

HDMI na HDMI muški  
Verzija: 1.4  
Oblik kabla: okrugli  
Crne boje  
Dužina : 20m

28,80

24,00

**HDMI - HDMI kabl 25m  
V1.4**



**bear** 



3044

**HDMI - HDMI kabl 25m V1.4**

HDMI na HDMI muški  
Verzija: 1.4  
Oblik kabla: okrugli  
Crne boje  
Dužina : 25m

36,00

30,00

**HDMI-HDMI 30m V1.4**



**bear** 



4737

**HDMI-HDMI 30m V1.4**

HDMI na HDMI muški  
Verzija: 1.4  
Oblik kabla: okrugli  
Crne boje  
Dužina : 30m

45,60

38,00

**HDMI-HDMI 2m V2.0**



**bear** 

**4K** ULTRA HD

4317

**HDMI-HDMI 2m V2.0**

HDMI na HDMI muški  
Verzija: 2.0  
Oblik kabla: okrugli  
Crne boje  
Dužina : 2m

3,48

2,90

**HDMI-HDMI 3m V2.0**



**bear** 

**4K** ULTRA HD

4318

**HDMI-HDMI 3m V2.0**

HDMI na HDMI muški  
Verzija: 2.0  
Oblik kabla: okrugli  
Crne boje  
Dužina : 3m

4,20

3,50

**HDMI-HDMI 5m V2.0**



**bear** 

**4K** ULTRA HD

4319

**HDMI-HDMI 5m V2.0**

HDMI na HDMI muški  
Verzija: 2.0  
Oblik kabla: okrugli  
Crne boje  
Dužina : 5m

4,92

4,10

**HDMI-HDMI 10m V2.0**



**bear** 

**4K** ULTRA HD

6709

**HDMI-HDMI 10m V2.0**

HDMI muški na HDMI muški.  
Oblik kabla okrugli.  
Crne boje.  
Verzija 2.0.  
Dužina 10m.

7,44

6,20

**HDMI-HDMI 15m V2.0**



**bear** 

**4K** ULTRA HD

6922

**HDMI-HDMI 15m V2.0**

HDMI muški na HDMI muški.  
Oblik kabla okrugli.  
Crne boje.  
Verzija 2.0.  
Dužina 15m.

13,20

11,00

**HDMI-HDMI 20m V2.0**



**bear** 

**4K** ULTRA HD

6923

**HDMI-HDMI 20m V2.0**

HDMI muški na HDMI muški.  
Oblik kabla okrugli.  
Crne boje.  
Verzija 2.0.  
Dužina 20m.

32,40

27,00

**HDMI Extender 50m**

4738

**HDMI Extender 50m****Podrška rezolucije:** 1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480ip

Prenos slike putem UTP kabla CAT5/6.

Daljina prenosa slike do 50m.

**Napajanje:** 5VDC

57,72

48,10

**HDMI Extender 120m**

4739

**HDMI Extender 120m****Podrška rezolucije:**1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480ip

Prenos slike putem UTP kabla CAT5/6.

Daljina prenosa slike do 120m.

**Napajanje:** 5VDC

102,00

85,00


**Patch UTP CAT5E 0,25m**

6312

**Patch UTP CAT5E 0,25m****Tip:** patch kabl**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG**Boja:** siva**Dužina:** 0,25m

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 0,25m**

6566

**Patch UTP CAT5E 0,25m****Tip:** patch kabl**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.**Boja:** žuta.**Dužina:** 0,25m.

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 0.25m**

6562

**Patch UTP CAT5E 0.25m****Tip:** patch kabl

Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.

**Boja:** crvena.**Dužina:** 0,25m.

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 0.25m**



6568

**Patch UTP CAT5E 0.25m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.  
**Boja:** zelena.  
**Dužina:** 0,25m.

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 0.25m**



6564

**Patch UTP CAT5E 0.25m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.  
**Boja:** narandžasta.  
**Dužina:** 0,25m.

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 0,50m**



5735


**Patch UTP CAT5E 0,50m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 0,50m

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 0,50m**



6567

**Patch UTP CAT5E 0,50m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.  
**Boja:** žuta.  
**Dužina :** 0,50m.

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 0,50m**



6563

**Patch UTP CAT5E 0,50m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.  
**Boja:** crvena.  
**Dužina:** 0,50m.

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 0,50m**



6569

**Patch UTP CAT5E 0,50m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.  
**Boja :**zelena.  
**Dužina :**0,50m.

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 0,50m**



6565

**Patch UTP CAT5E 0,50m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.  
**Boja:** narandžasta.  
**Dužina:** 0,50m.

0,72

0,60

**Patch UTP CAT5E 1m**



5736

**Patch UTP CAT5E 1m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 1m

0,84

0,70

**Patch UTP CAT5E 2m**



5737

**Patch UTP CAT5E 2m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 2m

1,08

0,90

**Patch UTP CAT5E 3m**



5738


**Patch UTP CAT5E 3m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 3m

1,32

1,10

**Patch UTP CAT5E 5m**



5739

**Patch UTP CAT5E 5m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 5m

2,04

1,70

**Patch UTP CAT5E 10m**



6559

**Patch UTP CAT5E 10m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 10m.

3,12

2,60

**Patch UTP CAT5E 15m**



6560

**Patch UTP CAT5E 15m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 15m.

4,32

3,60

**Patch UTP CAT5E 20m**



6561

**Patch UTP CAT5E 20m**

**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 20m.

5,64

4,70

**Patch UTP CAT5 1.5m**



1808

**Patch UTP CAT5 1.5m**

Sivi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

1,08

0,90

**Patch UTP CAT5 3m**



1810

**Patch UTP CAT5 3m**

Sivi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

1,32

1,10

**Patch UTP CAT5 5m**



**bear** 🐾

1812

**Patch UTP CAT5 5m**  
Sivi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

1,56

1,30

**Patch UTP CAT5 10m**



**bear** 🐾


1814

**Patch UTP CAT5 10m**  
Sivi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

2,16

1,80

**Patch UTP CAT5 15m**



**bear** 🐾

1816

**Patch UTP CAT5 15m**  
Sivi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

3,12

2,60

**Patch UTP CAT5 20m**



**bear** 🐾

1818

**Patch UTP CAT5 20m**  
Sivi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

3,84

3,20

**Patch UTP CAT5 30m**



**bear** 🐾

3802

**Patch UTP CAT5 30m**

Sivi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

5,88

4,90

**Patch UTP CAT5 1.50m**



**bear** 🐾

1807

**Patch UTP CAT5 1.50m**

Plavi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

1,08

0,90

**Patch UTP CAT5 3m**



**bear** 🐾

1809

**Patch UTP CAT5 3m**

Plavi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

1,44

1,20

**Ptch aUTP CAT5 5m**



**bear** 🐾

1811

**Ptch aUTP CAT5 5m**

Plavi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

1,56

1,30

**Patch UTP CAT5 10m**



**bear** 🐾

1813

**Patch UTP CAT5 10m**  
Plavi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

2,16

1,80

**Patch UTP CAT5 15m**



**bear** 🐾

1815

**Patch UTP CAT5 15m**  
Plavi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

3,12

2,60

**Patch UTP CAT5 20m**



**bear** 🐾

1817

**Patch UTP CAT5 20m**  
Plavi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

3,72

3,10

**Patch UTP CAT5 30m**



**bear** 🐾

3803

**Patch UTP CAT5 30m**  
Plavi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

6,12

5,10

**Patch UTP CAT6 0,50m**



5740

**Patch UTP CAT6 0,50m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT6 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 0,50m

1,08

0,90

**Patch UTP CAT6 1m**



5741

**Patch UTP CAT6 1m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT6 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 1m

1,20

1,00

**Patch UTP CAT6 2m**



5742

**Patch UTP CAT6 2m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT6 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 2m

1,56

1,30

**Patch UTP CAT6 3m**



5743

**Patch UTP CAT6 3m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT6 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 3m

1,92

1,60

**Patch UTP CAT6 5m**



5744

**Patch UTP CAT6 5m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT6 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 5m

2,52

2,10

**Patch UTP CAT6 10m**



6710

**Patch UTP CAT6 10m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT6 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 10m

3,60

3,00

**Patch UTP CAT6 15m**




6711

**Patch UTP CAT6 15m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** UTP CAT6 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 15m

4,44

3,70

**Patch UTP CAT6 15m**



2809

**Patch UTP CAT6 15m**  
Plavi patch kabl  
Presek kabla licnasti.  
Zaštita UTP.  
Konektori RJ45

3,48

2,90

**Patch FTP CAT6 0,50m**



5745

**Patch FTP CAT6 0,50m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** FTP CAT6 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 0,50m

1,56

1,30

**Patch FTP CAT6 1m**



5746

**Patch FTP CAT6 1m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** FTP CAT6 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 1m

1,68

1,40

**Patch FTP CAT6 2m**



5747

**Patch FTP CAT6 2m**  
Patch kabl FTP CAT6, 26AWG.  
Dužina kabla 2m sive boje.

1,92

1,60

**Patch FTP CAT6 3m**



5748

**Patch FTP CAT6 3m**  
Patch kabl FTP CAT6, 26AWG.  
Dužina kabla 3m sive boje.

2,40

2,00

**Patch FTP CAT6 5m**



5749

**Patch FTP CAT6 5m**  
Patch kabl FTP CAT6, 26AWG.  
Dužina kabla 5m sive boje.

3,24

2,70

**Patch FTP CAT6E 0.25m**



8027

**Patch FTP CAT6E 0.25m**  
**Tip:** Patch kabl  
**Kategorija:** FTP CAT6E  
**Boja :** siva  
**Dužina:** 0,25m

1,32

1,10

**Patch AN-S/FTP 0,25m**



8533

**Patch AN-S/FTP 0,25m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** S/FTP CAT6A 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 0,25m

1,32

1,10

**Patch AN-S/FTP 0,50m**



8534

**Patch AN-S/FTP 0,50m**  
**Tip:** patch kabl  
**Kategorija:** S/FTP CAT6A 26AWG  
**Boja:** siva  
**Dužina:** 0,5m

1,56

1,30

**AN-S/FTP 1m**

8535

**AN-S/FTP 1m**  
Tip: patch kabl  
Kategorija: S/FTP CAT6A 26AWG  
Boja: siva  
Dužina: 1m

2,04

1,70

**SCART-SCART 1,3m**

0031

**SCART-SCART 1,3m**  
Analogni audio video kabl SCART (muški) na SCART (muški).  
Najčešće se koristi za povezivanje DVD plejera ili TV risivera na televizore koji nemaju HDMI ulaze. Popularan način povezivanja DVB-T2 prijemnika na televizore.

1,21

1,01

**SCART-4 činča 1,5m**

0060

**SCART-4 činča 1,5m**  
Analogni audio video kabl SCART (muški) na 4 činča (muški).

1,42

1,18

**Napojni kabl OC4905 2m**

0121

**Napojni kabl OC4905 2m**  
Kompjuterski kabl za napajanje OC4905.

1,55

1,29

**Napojni kabl OC4914A 2m**



**bear** 





0044

**Napojni kabl OC4914A 2m**  
Radio napojni kabl OC4914A.

0,80

0,67

# NAPAJANJA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>XED-1212S</b></p>  <p><b>XED</b></p>	1633	<p><b>XED-1212S</b>  <b>Ulaz:</b> 90V-264V  <b>Izlaz:</b> <b>12V, 1A</b>  <b>Snaga:</b> 12W  <b>Dimenzije:</b> 74 (D) x 46 (Š) x 30 (V) mm  <b>Dužina izlaznog kabla:</b> 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor.</p> <p><b>Odlike:</b> Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.</p>	6,00	5,00
<p><b>XED-2012S</b></p>  <p><b>XED</b></p>	1382	<p><b>XED-2012S</b>  <b>Ulaz:</b> 90V-264V  <b>Izlaz:</b> <b>12V, 2A</b>  <b>Snaga:</b> 24W  <b>Dimenzije:</b> 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm  <b>Dužina izlaznog kabla:</b> 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor.</p> <p><b>Odlike:</b> Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.</p>	8,04	6,70
<p><b>XED 12V/3A</b></p>  <p><b>XED</b></p>	1383	<p><b>XED 12V/3A</b>  <b>Ulaz:</b> 100V-240V  <b>Izlaz:</b> <b>12V, 3A</b>  <b>Snaga:</b> 36W  <b>Dimenzije:</b> 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm  <b>Dužina izlaznog kabla:</b> 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor</p> <p><b>Odlike:</b> Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.</p>	12,60	10,50
<p><b>XED-5013S</b></p>  <p><b>XED</b></p>	1384	<p><b>XED-5013S</b>  <b>Ulaz:</b> 100V-240V  <b>Izlaz:</b> <b>12V, 5A</b>  <b>Snaga:</b> 60W  <b>Dimenzije:</b> 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm  <b>Dužina izlaznog kabla:</b> 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor</p> <p><b>Odlike:</b> Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.</p>	16,20	13,50

**XED-6013B****XED**

3509

**XED-6013B****Ulaz:** 100V-240V**Izlaz:** **12V, 6A****Snaga:** 72W**Dimenzije:** 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm**Dužina izlaznog kabla:** 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor**Odluke:** Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.

20,40

17,00

**XED-RZ120200GJ****XED**




4895

**XED-RZ120200GJ****Ulaz:** 90-264V AC 47~63Hz**Izlaz:** **12V, 2A****Snaga:** 24W**Dimenzije:** 148 (D) x 55 (Š) x 36,5 (V) mm**Težina:** 153gr

9,60

8,00

# MOTORI ZA KAPIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Komplet motora za krilne kapije BE20/210</b></p>  <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p> <p><b>5 GODINA GARANCIJE BRUSHLESS</b></p>	4097	<p><b>Komplet motora za krilne kapije BE20/210</b> BRUSHLESS Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,8m KIT BE20/210</p> <p>Napajanje: 24V DC Snaga Motora: 200W Maksimalni potisak: 100 - 2200N Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Zamah: 400mm Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 30s Super Intenzvna upotreba Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x115x155 (dxšxv)</p> <p><b>SET sadrži:</b> <b>Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora</b> <b>Plastična kutija za digitalnu kontrolu</b> <b>Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad</b> <b>Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada</b> <b>Znak - 1 komad</b></p>	704,40	587,00
<p><b>Foto ćelija R90/F2ES</b></p>  <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	3782	<p><b>Foto ćelija R90/F2ES</b> Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2</p> <p><b>Spoljne fotoćelije R90/F2ES</b> su detektori (nećijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Ovi senzori namenjeni su za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotoćelije i RX fotoćelije.</p>	33,60	28,00
<p><b>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2</b></p>  <p><b>ROGER TECHNOLOGY</b></p>	3791	<p><b>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2</b> Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za vezu.</p> <p>Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536</p>	18,00	15,00

**Signalna lampa  
FIFTHY230V**










5660

**Signalna lampa FIFTHY230V**  
LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom

44,04

36,70

# KONEKTORI, ADAPTERI, MODULI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>Mrežni konektor 8P/8C</u></b></p> 	0067	<p><b>Mrežni konektor 8P/8C</b> Mrežni konektor RJ45.</p>	0,06	0,05
<p><b><u>Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E-T</u></b></p>  	4993	<p><b>Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E-T</b> Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata</p>	1,32	1,10
<p><b><u>Modul RJ-45 UTP MA-CAT 6E-T</u></b></p>  	4994	<p><b>Modul RJ-45 UTP MA-CAT 6E-T</b> Modul RJ-45 UTP kat.6 Spaja se bez alata</p>	1,92	1,60
<p><b><u>Modul MA-CAT6A-STP-H</u></b></p>  	6942	<p><b>Modul MA-CAT6A-STP-H</b> Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata. Horizontalno kačenje.</p>	3,36	2,80

**RF konektor za RG6, PVC kosi, muški**



0042

**RF konektor za RG6, PVC kosi, muški**  
Pakovanje 100 komada.

0,13

0,11

**RF konektor za RG6, PVC kosi, ženski**



0043

**RF konektor za RG6, PVC kosi, ženski**  
Pakovanje 100 komada.

0,13

0,11

**SCART-RCA/SVHS adapter IN/OUT**



0052

**SCART-RCA/SVHS adapter IN/OUT**  
IN/OUT sa skarta muškog na SVHS/3RCA

1,02

0,85