

Važi od: 16.07.2024.

OPREMA ZA OSMATRANJE

CENOVNIK



antennall.rs

OPREMA ZA OSMATRANJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>HM-TS63-25QG/WL-CH25L</p>  	8679	<p>HM-TS63-25QG/WL-CH25L HIKMICRO CONDOR CH25L termalni monokular opremljen je s 384 × 288 @ 12 um infracrvenim detektorom i 1024 × 768 OLED ekranom. Sa manje od 20 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osjetljivost, osigurava savršeni kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomjer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja.</p> <p>Termalni modul NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0) Rezolucija 384 × 288 s detektorom od 12 μm . Rezolucija ekrana 1024 × 768 na 0.39 inča, OLED ekran Zamjenjiva i punjiva Li-ion baterija 4.5 sati neprekidnog rada Vrijeme rada baterije 6 sati rada Napajanje 5 VDC, 2 A Tip-C Nivo zaštite IP67 Dimenzije 180.7 mm × 52.7 mm × 85.4 mm Težina 386 g bez baterije Radna temperatura -30°C do +55°C</p>	1859,00	1549,17
<p>HM-TS63-35QG/WL-CH35L</p>  	8678	<p>HM-TS63-35QG/WL-CH35L HIKMICRO CONDOR CH35L termalni monokular opremljen je sa 384 × 288 @ 12 um infracrvenim detektorom i 1024 × 768 OLED ekranom. Sa manje od 20 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osjetljivost, osigurava savršeni kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja.</p> <p>Visokosenzitivni termalni modul NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0) Rezolucija 384 × 288 sa detektorom od 12 μm Rezolucija ekrana 1024 × 768 na 0.39-inčnom OLED ekranu Zamjenjiva i punjiva Li-ion baterija Vrijeme rada baterije = 4.5 sati neprekidnog rada 5 VDC, 2 A Napajanje putem Type-C priključka Nivo zaštite IP67 Dimenzije 184.9 mm × 53 mm × 87.8 mm Težina 400 g bez baterije Radna temperatura -30°C do +55°C</p>	2099,00	1749,17
<p>HM-TS66-35QG/WL-CQ35L</p>  	8993	<p>HM-TS66-35QG/WL-CQ35L HIKMICRO CONDOR CQ35L termalni monokular je opremljen infracrvenim detektorom rezolucije 640 × 512 @12 μm i OLED displejom rezolucije 1024 × 768. Sa NETD manjim od 20 mK, što predstavlja visoku termalnu osjetljivost, osigurava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost kada se šunjate ili posmatrate u uslovima slabog osvetljenja. Može se koristiti uglavnom za lov u šumi, posmatranje ptica, traženje životinja, avanture i spasilačke misije.</p> <p>Visokosenzitivni termalni modul: NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0) Rezolucija od 640 × 512 sa detektorom od 12 μm OLED displej rezolucije 1024 × 768, veličine 0.39 inča Napredna tehnologija obrade slike Image Pro za poboljšanje prepoznavanja detalja Zoom Pro za digitalno zumiranje bez gubitka kvaliteta slike Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija Do 4 sata kontinuiranog rada Težina od 400 g, kompaktan i ergonomski dizajn</p>	2399,00	1999,17

HM-TS66-35QG/WL-CQ50L

8680

HM-TS66-35QG/WL-CQ50L

HIKMICRO CONDOR CQ50L termalni monokular opremljen je sa 640 × 512 @12 um infracrvenim detektorom i 1024 × 768 OLED ekranom. Sa manje od 20 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, obezbeđuje savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja.

Termalni modul visoke osetljivosti NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0) .
 Rezolucija 640 × 512 sa detektorom od 12 μm .
 Rezolucija ekrana 1024 × 768 na 0.39-inčnom OLED ekranu .
 Napredna tehnologija obrade slike .
 Image Pro za poboljšanje prepoznavanja detalja
 Zamjenjiva i punjiva Li-ion baterija 4 sata neprekidnog
 Vreme rada baterije 6 sati rada
 Napajanje 5 VDC, 2 A Tip-C
 Nivo zaštite IP67 Dimenzije 197.1 mm × 60 mm × 94.9 mm
 Težina 450 g bez baterije
 Radna temperatura -30°C do +55°C

2619,00

2182,50

HM-TS92-25S2G/WLVN-HE25LN

8994

HM-TS92-25S2G/WLVN-HE25LN

HIKMICRO HABROK 4K HE25LN 5.5-22x60 je moćan i inovativan digitalni i termalni dvogled, posebno dizajniran za dnevnu upotrebu. Kombinujući termalni detektor od 256, napredni 4K digitalni detektor za sočivo od 5.5x-22x @60 mm, i laserski daljinomer od 1000 m, ovaj sve-u-jednom dvogled može se uglavnom koristiti za lov u šumi i na polju, posmatranje ptica, traženje životinja, avanture i spasilačke misije u različitim vremenskim uslovima.

Termalni detektor rezolucije 256 × 192 @12 μm:

Visokosenzitivni termalni modul NETD < 35 mK (@25°C, F# = 1.0).

Sočivo od 25 mm, F1.0 sa dometom termalne detekcije do 1200 m.

Digitalni detektor: 3840 × 2160 4K ultra visoko-rezolucioni CMOS detektor.

Digitalno sočivo od 60 mm, F2.2 sa digitalnim zumom od 5.5x do 22x.

Displej: OLED displej rezolucije 1920 × 1080, veličine 0.49 inča.

Ugrađeni uređaji: Infracrveni osvetljivač od 940 nm. Laserski daljinomer sa opsegom merenja do 1000 m.

Težina: Težina od 795 g.

- Kompaktan i ergonomski dizajn.

1499,00

1249,17

HM-TS73-35S2G/WLVN-HH35LN

8681

HM-TS73-35S2G/WLVN-HH35LN

HIKMICRO HABROK HH35L višespektralni dvogled opremljen je sa 384 × 288 @12 um termalnim detektorom i 2560 × 1440 optičkim detektorom. Sa manje od 20 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, osigurava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi i polju, posmatranju ptica, traženju životinja, spasavanju i morskim scenarijima.

384 × 288 rezolucija @12 μm termalni detektor

Visokoosetljiv termalni modul NETD 20 mK

35 mm, F1.0 objektiv s termalnim dometom detekcije do 1800 m .

2560 × 1440 visoka rezolucija CMOS detektora .

1920 × 1080 rezolucija 0.49-inčni OLED ekran .

Ugrađeni 850 nm IR osvetljivač i laserski daljinomjer s dometom merenja od 1000 m

Zamenliiva i punjiva Li-ion baterija

Vrijeme rada baterije = 6 sati

5 V DC, 2 A Napajanje putem Type-C priključka

Nivo zaštite IP67

Dimenzije 138.2 mm × 68.4 mm × 212.4 mm

Težina 780 g bez baterija

Radna temperatura -30. do +55.

Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60 mm do 70 mm

2699,00

2249,17

HM-TS76-35S2G/WLVE-HQ35LN



 HIKMICRO

8836

HM-TS76-35S2G/WLVE-HQ35LN

HIKMICRO HABROK HQ35LN višespektralni dvogled je napredni uređaj dizajniran za različite aktivnosti na otvorenom, uključujući lov u šumi i polju, posmatranje ptica, potragu za životinjama, spasavanje i pomorske aktivnosti.

Rezolucija termalni detektor: 640 × 512 @12 μm
Visokoosetljiv termalni modul NETD 20 mK
35 mm, F1.0 objektiv s termalnim dometom detekcije do 1800 m .
Rezolucija optički detektor 2560 × 1440 visoka rezolucija CMOS detektora .
1920 × 1080 rezolucija 0.49-inčni OLED ekran .
Ugrađeni 850 nm IR osvjetljivač i laserski daljinomjer s dometom merenja od 1800 m
Zamenliiva i punjiva Li-ion baterija
Vrijeme rada baterije: 6 sati
5 V DC, 2 A Napajanje putem Type-C priključka
Nivo zaštite: IP67
Dimenzije 138.2 mm × 68.4 mm × 212.4 mm
Težina: 780 g bez baterija
Radna temperatura: -30. do +55.
Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60 mm do 70 mm

3499,00

2915,83

HM-TS1C-31Q/WV-H4D(Black)



 HIKMICRO

8303

HM-TS1C-31Q/WV-H4D(Black)

Monokular za noćno posmatranje.
Posедуje sposobnost posmatranja čak i u apsolutnom mraku zahvaljujući IC emiteru. Visok kvalitet slike zahvaljujući visokokvalitetnom AMOLED ekranu.
8 x digitalni zum koji omogućava preciznu identifikaciju mete. Prilagođeni režimi za određeno doba dana i režim odmagljivanja za bolji rad u magli.

Senzor visoke rezolucije za detaljne slike
Ekran: 1,39 -inča
Otpornost na vodu i prašinu: IP 67
Memorija: 32 gb
Napajanje: USB-C, Zamenjiva punjiva baterija (do 4 sata rada na jednoj ćeliji).
Dimenzije(Š x V x D): 153x50x80 mm
Ekran: 1,39 -inča
Vidno polje: 13,66 x 7,71
Težina : 375g
Radna temperatura: -20 C do 55 C
Domet posmatranja: 200m

519,00

432,50

LC06S Kamera



 HIKMICRO

8804

LC06S Kamera

Ova kamera opremljena je infracrvenim detektorom 160 × 120 i LCOS ekranom. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje. Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Rezolucija termalnog modula: 160 × 120
NETD: ≤ 35 mK (@25°C), F#=1.1
Širina područja: 8~14μm
Objektiv (žična daljina): 6.2mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x; Otvor blende F1.1
Domet detekcije: 250m
Ekran: 0.32-inča, tip OLED, rezolucije 800×600. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija
Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR
Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija,
Wifi, Standby Mode
SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot
Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 8,5h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 10h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.
Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67
Dimenzije: 158.4 mm × 60,4 mm × 57 mm
Težina: 250 g

349,00

290,83

HM-TS02-10XG/W-LE10

7683

HM-TS02-10XG/W-LE10

Kamera je opremljena infracrvenim detektorom 256x192 i LCOS ekranom 720x540. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje. Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija termalnog modula: 256x192

NETD: ≤ 35 mK (@25°C), F#=1.1

Širina područja: 8~14 μ m

Objektiv (žižna daljina): 9,7mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x;8x Otvor blende F1.0

Domet detekcije: auto 1239 m , čovek 404

Ekran: 0.2-inča, tip LCOS, rezolucije 720x540. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 6h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 8h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.

Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67

Dimenzije: 158.3 mm x 61 mm x 57 mm

Težina: 260 g

793,56

661,30

HM-TS02-15XG/W-LE15

7684

HM-TS02-15XG/W-LE15

Kamera je opremljena infracrvenim detektorom 256x192 i LCOS ekranom 720x540. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje. Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija termalnog modula: 256x192

NETD: ≤ 35 mK (@25°C), F#=1.1

Širina područja: 8~14 μ m

Objektiv: 15mm

Domet detekcije: auto 1917 m , čovek 625 m

Ekran: 0.2-inča, tip LCOS, rezolucije 720x540. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija,

Wifi, Standby Mode

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5,5h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 8h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.

Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67

Dimenzije: 158.3 mm x 61 mm x 57 mm

Težina: 280 g

926,04

771,70

HM-TS03-15XG/W-LH15

7685

HM-TS03-15XG/W-LH15

Kamera je opremljena infracrvenim detektorom 384x288 i LCOS ekranom 720x540. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje. Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija termalnog modula: 384x288

NETD: ≤ 35 mK (@25°C), F#=1.1

Širina područja: 8~14 μ m

Objektiv: 15mm

Domet detekcije: auto 1917 m , čovek 625 m

Ekran: 0.2-inča, tip LCOS, rezolucije 720x540. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5,5h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 7h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.

Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67

Dimenzije: 158.3 mm x 61 mm x 57 mm

Težina: 270 g

924,00

770,00

HM-TS43-25XG/W-FH25**FALCON**

7987

HM-TS43-25XG/W-FH25 FALCON

Ručni opservacioni termalni monokular

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Objektiv (žižna daljina): 25mm, digitalni zum 8x Otvor blende F1.0

Detekcija : 1200m

Osvežavanje : 50Hz

Senzor : 384×288, 12 μm ; NETD □ 20mK

Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 × 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE

3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa,

Slikanje fotografija,

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 7h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva.

Uz uređaj dolaze dve baterije. prikaz kapaciteta baterije

Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67

Test otpornosti pri padu: visina 1,5m

Dimenzije (D x Š x V): 187 mm x 58 mm x 65 mm

Težina: Oko 500 g

1599,00

1332,50

HM-TS43-35XG/W-FH35

7827

HM-TS43-35XG/W-FH35

Ručni opservacioni termalni monokular

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Objektiv (žižna daljina): 35mm, digitalni zum 2x, 4x; Otvor blende F1.0

Detekcija : 1800m

Osvežavanje : 50Hz

Monitor: 0.4-inča, OLED, 1024 × 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk ,

3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa,

Slikanje fotografija,

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja),

Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 7h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva. Uz uređaj dolaze dve baterije. Prikaz kapaciteta baterije.

Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67

Test otpornosti pri padu: visina 1,5m

Dimenzije (D x Š x V): 187 mm x 58 mm x 65 mm

Težina: Oko 500 g

1899,00

1582,50

HM-TS46-35XG/W-FQ35

8302

HM-TS46-35XG/W-FQ35

Ručni opservacioni termalni monokular.

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenja udaljenosti, WiFi, HotSpot...

Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Objektiv: 35mm

Detekcija: 1800mm

Osvežavanje: 50Hz

Monitor: 0,39-inča, OLED, 1024 x 768; Paleta boja: Crna, crvena, bela, fuzija.

Podešavanje audio/video: Brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk

3D DNR Sistem: Dobijena slika je zbog toga mnogo čistija nego kod uređaja koji koriste tradicionalno dvodimenzionalno snimanje šuma (2D DNR)

Memorija: 64 GB

Mogućnost snimanja video zapisa, slikanja fotografija.

Smart funkcije: Hot Track (režim praćenja), Wi Fi, Hot Spot.

Napajanje: USB-C Type; Litijumska baterija: do 7h rada (uz isključen Wi Fi)

Radna temperatura: -30 C do 55 C

Otpornost na pad: do 1,5m

Dimenzije(D x Š x V): 187 x 58x 65 mm

Težina: 500g

2199,00

1832,50

**HM-TS46-50XG/W-FQ50
FALCON**



 HIKMICRO

7988

HM-TS46-50XG/W-FQ50 FALCON

Ručni opservacioni termalni monokular

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Objektiv (žižna daljina): 50mm,

Uvećanje 8x; Otvor blende F0.9

Detekcija : 2600m Osvežavanje : 50Hz

Senzor : 640x512, 12 μm ; NETD □ 20mK

Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 x 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE 3D DNR Sistem: Ugrađen

memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija,

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja),

Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi

Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva.

Uz uređaj dolaze dve baterije. prikaz kapaciteta baterije

Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67

Test otpornosti pri padu: visina 1,5m

Dimenzije (D x Š x V): 200 mm x 78 mm x 67,8 mm

Težina: Oko 636 g

2419,00

2015,83

**HM-TR56-35S1G/W-TQ35C
2.0**



 HIKMICRO

8824

HM-TR56-35S1G/W-TQ35C 2.0

Ekran: 1024x768 pixels, 0.39 inch OLED

Senzor: 640x512 pixels, 12 μm

Osvežavanje: 50Hz.

Objektiv : 35mm.

Ugaono vidno polje: 12,52° x 10,03°

Optički zum 1x

Sistem: Interna memorija 16 GB

SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje.

Napajanje: 5 VDC/ 2A, USB-C.

Tip baterije: Li-ion , vreme rada: 6,5 h sa isključenim WiFi, prikaz kapaciteta baterije.

Radna temperatura: -30 °C ~+ 55°C,

Dimenzije (D x Š x V): 186.53mmx68.04mmx67.4mm.

Težina: 538 g, bez baterije.

Pakovanje:

Dolazi sa jednom baterijom i punjačem.

2689,00

2240,83

**HM-TR52-19S1G/W-TE19C
2.0**



 HIKMICRO

8801

HM-TR52-19S1G/W-TE19C 2.0

Ekran: 1024 x 768, 0.39-inch, OLED

Senzor: 256 x 192 pixels, 12 μm

Osvežavanje : 50 Hz

Objektiv : 19 mm

Ugaono vidno polje: 9.24 ° x 6,94 °

Optički zum 1x

Sistem: Interna memorija 16 GB

SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja.

Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje.

Napajanje: 5 VDC/ 2A, USB-C

Tip baterije: Li-ion , vreme rada: > 10h sa isključenim WiFi.

Radna temperatura: : - 30°C ~+55 °C,

Dimenzije (D x Š x V): 184,09mm x 67,14mm x 68,04mm.

Težina: 499g, bez baterije.

Pakovanje:

Dolazi sa jednom baterijom i punjačem.

1199,00

999,17

**HM-TR52-19S1G/W-TE19C
2.0**



 HIKMICRO

8823

HM-TR52-19S1G/W-TE19C 2.0

Ekran: 1024 x 768, 0.39-inch, OLED

Senzor: 256 x 192 pixels, 12 μm

Osvežavanje : 50 Hz

Objektiv : 19 mm

Ugaono vidno polje: 9.24 ° x 6,94 °

Optički zum 1x

Sistem: Interna memorija 16 GB

SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje.

Napajanje: 5 VDC/ 2A, USB-C

Tip baterije: Li-ion , vreme rada: > 10h sa isključenim WiFi.

Radna temperatura: : - 30°C ~+55 °C,

Dimenzije (D x Š x V): 184,09mm x 67,14mm x 68,04mm.

Težina: 499g, bez baterije.

Pakovanje:

Dolazi sa jednom baterijom i punjačem.

1199,00

999,17

HM-TR53-35S1G/W-TH35PC**2.0**

8563

HM-TR53-35S1G/W-TH35PC 2.0

Ekran: 1024x768 pixels, 0.39 inch OLED

Senzor: 384x288 pixels

Osvežavanje : 50Hz

Objektiv : 35mm

Ugaono vidno polje: 7,5°

Digitalni zum: 2x, 4x, 8x

Optički zum 1x

Sistem: Interna memorija 16 GB,

SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje.

Napajanje: 5 VDC/ 2A, USB-C

Tip baterije: Li-ion, vreme rada: 6,5 h sa isključenim WiFi, prikaz kapaciteta baterije.

Radna temperatura: : -20 °C ~+55 °C, IP 67

Dimenzije (D x Š x V): 186.53x68.04x67.4

Težina: 538 g

Pakovanje:

Dolazi sa jednom baterijom i punjačem.

2359,00

1965,83

HM-TR16-50XG/W-TQ50C

7336

HM-TR16-50XG/W-TQ50C

Termalni teleskop sa termičkim detektorom

rezolucije 640 × 512 i OLED monitorom rezolucije 1024 × 768,

pruža jasnu sliku u teškim uslovima okruženja poput mraka, magle, dima, prašine, kiše, snega, drveta, kamuflaža itd. Uglavnom se primenjuje na

scenarije kao što su patroliranje, lov itd.

Čip: Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija: 384x288

Širina područja: 8~14μm

Objektiv (žižna daljina): 50mmOtvor blende F1.0

Detekcija vozila 6389 m, detekcija ljudi 2083 m

Prepoznavanje vozila 1597m,Prepoznavanje ljudi 521m.

Ekran: 0.39-inča, OLED, 1024 × 768. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C), 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija

SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot

Napajanje: tip C, 5 VDC, 2 A. Zamenjive baterije (CR123A, RCR123A) vreme rada 4h

(uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksterno napajanje.

Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IPX7









Dimenzije (D x Š x V): 171,4 mm × 74,5 mm × 62,2 mm

Težina: Oko 495 g

3060,00

2550,00

DODATNA OPREMA ZA KAMERE ZA OSMATRANJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>HM-3644DC</p>  	8622	<p>HM-3644DC Hikmicro Baterija punjiva litijum-jonska Kapacitet: 4400 mAh Nazivni napon: 3.6V Standardna struja punjenja: 1,32 A Standardna struja pražnjenja: <1A</p>	55,00	45,83
<p>HM-R-WP</p>  	8802	<p>HM-R-WP Šina za kameru Šina se koristi za opseg termičke slike. Koristi se sa HM-THUNDER-E Dimenzije: 184.1mm ×26.3 mm ×28 mm . Težina: 150g.</p>	89,00	74,17
<p>HM-THUNDER 2.0-E</p>  	8565	<p>HM-THUNDER 2.0-E HM-THUNDER2.0-E optičko sočivo. Koristi za transformaciju THUNDER 2.0 u monokular. Dimenzije: 57.1 mm × 57.1 mm × 42.3 mm Težina: 97.7 g</p>	145,00	120,83
<p>HM-THUNDER-E</p>  	6977	<p>HM-THUNDER-E Optičko sočivo za kameru Dodatak Clip-On: Alternativno, nadogradite Clip On na nišan.</p>	145,00	120,83

HM-THUNDER 2.0-44A

8865

HM-THUNDER 2.0-44A

CLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 44A
Pogodno za nišane prečnika 44mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-50A

8864

HM-THUNDER 2.0-50A

CLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 50A
Pogodno za nišane prečnika 50mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-56A

8837

HM-THUNDER 2.0-56A

CLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 56A
Pogodno za nišane prečnika 56mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-58A

8863

HM-THUNDER 2.0-58A

CLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 58A
Pogodno za nišane prečnika 58mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-62A HIKMICRO

8862

HM-THUNDER 2.0-62A

CLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A
Pogodno za nišane prečnika 62mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER-38A HIKMICRO

7884

HM-THUNDER-38A

CLIP-ON adapter
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On
38A - Pogodno za nišane prečnika 39-43mm

145,00

120,83

HM-THUNDER-50A HIKMICRO

6979

HM-THUNDER-50A

CLIP-ON adapter
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On
50A - Pogodno za nišane prečnika 55-59 mm

145,00

120,83

HM-THUNDER-62A HIKMICRO

7694

HM-THUNDER-62A

CLIP-ON adapter
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On
62A - Pogodno za nišane prečnika 61-68 mm

145,00

120,83

HM-QR šina za kameru

The HIKMICRO logo, consisting of a red square with a white stylized 'H' and the word 'HIKMICRO' in black capital letters.

7883

HM-QR šina za kameru

Šina dizajnirana za brzu instalaciju
Pouzdan sistem zaključavanja koji sprečava slučajno otvaranje
Dimenzije: 192,5mm x 37,79mm x 28,8mm

239,00

199,17

HM-CB-T2

The HIKMICRO logo, consisting of a red square with a white stylized 'H' and the word 'HIKMICRO' in black capital letters.

8564

HM-CB-T2

Dimenzije: 80.4 mm x 76.1 mm x 38.3 mm
Težina: 95 g
Ulazna snaga: 5V/2A
Izlazna snaga: 4.2V/1.35A

22,00

18,33

HM-5202AZC

The HIKMICRO logo, consisting of a red square with a white stylized 'H' and the word 'HIKMICRO' in black capital letters.

7692

HM-5202AZC

Punjač za baterije HIKMICRO sa displejem

22,60

18,83

KAMERE ZA LOV I PRIRODU

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>HC-801Ultra 4G APP</p> 	8514	<p>HC-801Ultra 4G APP Memorijska kartica: TF Card to 256GB Mreža: 4G FDD-LTE , 3G WCDMA, 2G GSM Sočiva: F=3.1; FOV=90 ° Veličina: 135mm * 90mm * 76 mm Displej: 2.0" IR Led Diode: 36 LED dioda Mode: Camera/Video/Camera&Video/Timelapse Dužina video snimka: 5/10/30/60/90sec Ugao PIR senzora : 120 stepeni Domet noćnog blica:20 metara Domet detekcije pokreta: 20 metara 940nm IR Brzina okidača: 0.3 sekundi Interval: 1/5/10/30sec/min (default 1 sec) Rezolucija: 4K/2K/1080P/720P/VGA Fotografije po otkrivanju: 1/3/6/9 Stand-by Baterija: do 6 meseci Detekcija pokreta: High/Normal/Low Snimanje zvuka: Da Temperatura na kojoj radi: -30 ~+70°C Baterije: 8 × AA Vodootpornost: IP65</p>	218,40	182,00