

Važi od: 21.01.2025.

CENOVNIK

OPREME ZA OSMATRANJE



HIKMICRO

www.antenall.rs

OPREMA ZA OSMATRANJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
LC06S  	8804	<p>LC06S</p> <p>Ova kamera opremljena je infracrvenim detektorom 160 × 120 i LCOS ekranom. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje. Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.</p> <p>Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays</p> <p>Rezolucija termalnog modula: 160 × 120</p> <p>NETD: ≤ 35 mK (@25°C), F#=1.1</p> <p>Širina područja: 8~14μm</p> <p>Objektiv (žižna daljina): 6.2mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x; Otvor blende F1.1</p> <p>Domet detekcije: 250m</p> <p>Ekran: 0.32-inča, tip OLED, rezolucije 800×600. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija</p> <p>Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR</p> <p>Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija,</p> <p>Wifi, Standby Mode</p> <p>SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot</p> <p>Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 8,5h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 10h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.</p> <p>Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67</p> <p>Dimenzije: 158.4 mm × 60,4 mm × 57 mm</p> <p>Težina: 250 g</p>	349,00	290,83
LE10S  	9264	<p>LE10S</p> <p>HIKMICRO LYNX S LE10S termalni monokular je opremljen infracrvenim detektorom rezolucije 256 × 192 i OLED ekranom rezolucije 800 × 600. Podržava funkcije posmatranja, merenja distance, prepoznavanja vrućih tačaka i druge. Visokosenzitivni ugrađeni termalni detektor omogućava jasan prikaz čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u scenarijima kao što su lov, planinarenje, potraga i spasavanje i drugi.</p> <p>Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays</p> <p>Rezolucija termalnog modula: 256x192</p> <p>NETD: ≤ 35 mK (@25°C), F#=1.0</p> <p>Širina područja: 8~14μm</p> <p>Objektiv (žižna daljina): 9,7mm, digitalni zum 1.5x- 12x (8x) Otvor blende F1.0</p> <p>Domet detekcije: 500m</p> <p>Ekran: 0.32-inča, tip OLED, rezolucije 800×600. Paleta boja: Crna, bela, crvena, fuzija</p> <p>Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR</p> <p>Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode</p> <p>SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot</p> <p>Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 6h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 8h), prikaz kapaciteta baterije.</p> <p>Interfejs: Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.</p> <p>Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67</p> <p>Dimenzije: 158.3 mm × 61 mm × 57 mm</p> <p>Težina: 260 g</p>	449,00	374,17

LE15S

HIKMICRO

LE15S

HIKMICRO LYNX S LE15S termalni monokular opremljen je infracrvenim detektorom od 256×192 i OLED ekranom od 800×600 . Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, prepoznavanja toplih tačaka i slično. Visoko osetljivi ugrađeni termalni detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u scenarijima kao što su lov, planinarenje, potraga i spasavanje, itd.

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija termalnog modula: 256×192

NETD: ≤ 35 mK (@ 25°C), F#=1.1

Širina područja: $8\text{--}14\mu\text{m}$

Objektiv: 15mm

Domet detekcije: 750m.

Ekran: 0.32-inča, tip OLED, rezolucije 800×600 . Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija,

Wifi, Standby Mode

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5,5h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 8h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.

Radna temperatura: $-20^{\circ}\text{C} \text{--} +55^{\circ}\text{C}$, IP67

Dimenzije: $158.3 \text{ mm} \times 61 \text{ mm} \times 57 \text{ mm}$

Težina: 280 g

729,00

607,50

HM-TS83-15S1GW-LH15 2.0

HIKMICRO

HM-TS83-15S1GW-LH15 2.0

HIKMICRO LH15 2.0 Sa impresivnim poljem gledanja od 43 metra, opremljen sa 384 senzora i 12 mikrometarskom pikselnom razdaljinom visoke termalne osetljivosti (NETD < 20 mK), LH15 2.0 je dizajniran da poveća uzbudnje svakog lovca u šumi, uz mogućnost manuelnog fokusa. Pored toga, lovci na otvorenom će takođe ceniti njegov izvanredni domet detekcije, koji doseže do 750 metara

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija termalnog modula: 384×288

NETD: ≤ 20 mK (@ 25°C), F#=1.0

Širina područja: $8\text{--}14\mu\text{m}$

Objektiv: 15mm

Domet detekcije: 750m.

Ekran: 0.39-inča, tip OLED, rezolucije 1024×768 . Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (16 GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 6,5h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 7h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.

Radna temperatura: $-20^{\circ}\text{C} \text{--} +55^{\circ}\text{C}$, IP67

Dimenzije: $164 \text{ mm} \times 56 \text{ mm} \times 60.8 \text{ mm}$

Težina: 272 g

1069,00

890,83

HM-TS83-19S1GW-LH19 2.0

HIKMICRO

HM-TS83-19S1GW-LH19 2.0

Sa svojom visokom termalnom osetljivošću NETD $< 20\text{mK}$ i VOx senzorom od 384, HIKMICRO LYNX LH19 2.0 osigurava proizvodnju harmoničnih i detaljnih slika. Iskusite kontrolu uz funkciju ručnog fokusiranja, koja vam omogućava da precizno prilagodite sliku na tačnu udaljenost.

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija termalnog modula: 384×288

NETD: $\leq 20\text{mK}$ (@ 25°C), F#=1.0

Širina područja: $8\text{--}14\mu\text{m}$

Objektiv: 19 mm

Domet detekcije: 900 m.

Ekran: 0.39-inča, tip OLED, rezolucije 1024×768 .

Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 6,5h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 7h), prikaz kapaciteta baterije.

Interfejs Type-C 5 VDC/2 A.

Radna temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \text{--} +55^{\circ}\text{C}$, IP67

Dimenzije: $172.5 \text{ mm} \times 56 \text{ mm} \times 60.8 \text{ mm}$

Težina: 282g.

1219,00

1015,83

HM-TS83-25S1GW-LH25

2.0


HM-TS83-25S1GW-LH25 2.0

Opremljen snažnim objektivom od 25 milimetara i naprednim senzorom od 384 sa pikselom od 12 mikrometara, HIKMICRO LYNX LH25 2.0 snima veoma detaljne slike na kratkim i srednjim udaljenostima, posebno sa visokom termalnom osetljivošću NETD < 20 mK. Sa svojim izuzetnim mogućnostima, efikasno detektuje divljač na udaljenostima do 1200 metara.
?ip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays
Rezolucija termalnog modula: 384 x 288
NETD: ? 20mK (@25°C), F#=1.0
Širina podru?ja: 8-14μm
Objektiv: 25 mm
Domet detekcije: 1200 m.
Ekran: 0.39-in?i, tip OLED, rezolucije 1024x768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija
Tehnologija termi?ke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR
Sistem: Ugra?en memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode
SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim pra?enja), Wi-Fi hot spot
Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5,5h uz uklju?en Wi-Fi Hot Spot, (kad je isklju?en 7h), prikaz kapaciteta baterije.
Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.
Radna temperaturna: -30 °C ~+55 °C, IP67
Dimenzije: 172,5 mm x 56 mm x 60,8 mm
Težina: 277 g

1429,00

1190,83

HM-TS43-25XG/W-FH25**HM-TS43-25XG/W-FH25**

Ručni opservacioni termalni monokular

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom miraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Objektiv (žižna daljina): 25mm, digitalni zum 8x Otvor blende F1.0

Detekcija : 1200m

Osvežavanje : 50Hz

Senzor : 384×288, 12 μm ; NETD □ 20mK

Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 x 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE

3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija,

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 7h (uz isklju?en Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva.

Uz uredaj dolaze dve baterije. prikaz kapaciteta baterije

Radna temperaturna: -30 °C ~+55 °C, IP67

Test otpornosti pri padu: visina 1,5m

Dimenzije (D x Š x V): 187 mm x 58 mm x 65 mm

Težina: Oko 500 g

1599,00

1332,50

HM-TS43-35XG/W-FH35**HM-TS43-35XG/W-FH35**

Ručni opservacioni termalni monokular

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom miraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Objektiv (žižna daljina): 35mm, digitalni zum 2x, 4x; Otvor blende F1.0

Detekcija : 1800m

Osvežavanje : 50Hz

Monitor: 0.4-inča, OLED, 1024 x 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk , 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija,

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja),

Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 7h (uz isklju?en Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva. Uz uredaj dolaze dve baterije. Prikaz kapaciteta baterije.

Radna temperaturna: -30 °C ~+55 °C, IP67

Test otpornosti pri padu: visina 1,5m

Dimenzije (D x Š x V): 187 mm x 58 mm x 65 mm

Težina: Oko 500 g

1899,00

1582,50

HM-TS46-25XG/W-FQ25

HIKMICRO

HM-TS46-25XG/W-FQ25

Ručni opservacioni termalni monokular

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovodenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija: 640 x 512

Detekcija : 1200m

Osvežavanje : 50Hz

9005

Ekran: 0.39-inča, OLED, 1024 x 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk ,

3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa,

Slikanje fotografija,

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot.

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 7h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva. Uz uredjaj dolaze dve baterije. Prikaz kapaciteta baterije.

Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67

Test otpornosti pri padu: visina 1,5m

Dimenzije (D x Š x V): 190,3 mm x 58,3 mm x 66,9 mm

Težina: Oko 500 g

2089,00

1740,83

HM-TS46-35XG/W-FQ35**HM-TS46-35XG/W-FQ35**

Ručni opservacioni termalni monokular.

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, HotSpot...

Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovodenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Objektiv: 35mm

Detekcija: 1800mm

Osvežavanje: 50Hz

8302

Monitor: 0,39-inča, OLED, 1024 x 768; Paleta boja: Crna, crvena, bela, fuzija.

Podešavanje audio/video: Brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 20 mk

3D DNR Sistem: Dobijena slika je zbog toga mnogo čistija nego kod uređaja koji koriste tradicionalno dvodimenzionalno snimanje šuma (2D DNR)

Memorija: 64 GB

Mogućnost snimanja video zapisa, slikanja fotografija.

Smart funkcije: Hot Track (režim praćenja), Wi Fi, Hot Spot.

Napajanje: USB-C Type; Litijumska baterija: do 7h rada (uz isključen Wi Fi)

Radna temperatura: -30 C do 55 C

Otpornost na pad: do 1,5m

Dimenzije(D x Š x V): 187 x 58x 65 mm

Težina: 500g

2199,00

1832,50

HM-TS46-50XG/W-FQ50**HM-TS46-50XG/W-FQ50**

Ručni opservacioni termalni monokular

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovodenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Objektiv (životna duljina): 50mm,

Uvećanje 8x; Otvor blende F0.9

Detekcija : 2600m Osvežavanje : 50Hz

Senzor : 640×512, 12 µm ; NETD < 20mK

7988

Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 x 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija,

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja),

Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva.

Uz uredjaj dolaze dve baterije, prikaz kapaciteta baterije

Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67

Test otpornosti pri padu: visina 1,5m

Dimenzije (D x Š x V): 200 mm x 78 mm x 67,8 mm

Težina: Oko 636 g

2419,00

2015,83

HM-TS63-25QG/WL-CH25L		HM-TS63-25QG/WL-CH25L HIKMICRO CONDOR CH25L termalni monokular opremljen je s $384 \times 288 @ 12$ um infracrvenim detektorom i 1024×768 OLED ekranom. Sa manje od 20 mK NETD , što predstavlja visoku termalnu osjetljivost, osigurava savršeni kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovnu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja.	8679	Termalni modul NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0) Rezolucija 384×288 sa detektorom od $12 \mu\text{m}$. Rezolucija ekrana 1024×768 na 0.39 inča, OLED ekran Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija 4.5 sati neprekidnog rada Vrijeme rada baterije 6 sati rada Napajanje 5 VDC, 2 A Tip-C Nivo zaštite IP67 Dimenzije $180.7 \text{ mm} \times 52.7 \text{ mm} \times 85.4 \text{ mm}$ Težina 386 g bez baterije Radna temperatura -30°C do +55°C	1859,00	1549,17
HM-TS63-35QG/WL-CH35L		HM-TS63-35QG/WL-CH35L HIKMICRO CONDOR CH35L termalni monokular opremljen je sa $384 \times 288 @ 12$ um infracrvenim detektorom i 1024×768 OLED ekranom. Sa manje od 20 mK NETD , što predstavlja visoku termalnu osjetljivost, osigurava savršeni kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovnu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja.	8678	Visokoosetljivi termalni modul NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0) Rezolucija 384×288 sa detektorom od $12 \mu\text{m}$ Rezolucija ekrana 1024×768 na 0.39-inčnom OLED ekranu Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija Vrijeme rada baterije = 4.5 sati neprekidnog rada 5 VDC, 2 A Napajanje putem Type-C priključka Nivo zaštite IP67 Dimenzije $184.9 \text{ mm} \times 53 \text{ mm} \times 87.8 \text{ mm}$ Težina 400 g bez baterije Radna temperatura -30°C do +55°C	2099,00	1749,17
HM-TS66-35QG/WL-CQ35L		HM-TS66-35QG/WL-CQ35L HIKMICRO CONDOR CQ35L termalni monokular je opremljen infracrvenim detektorom rezolucije $640 \times 512 @ 12 \mu\text{m}$ i OLED displejom rezolucije 1024×768 . Sa NETD manjim od 20 mK , što predstavlja visoku termalnu osjetljivost, osigurava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost kada se šunjate ili posmatrate u uslovima slabog osvetljenja. Može se koristiti uglavnom za lov u šumi, posmatranje ptica, traženje životinja, avanture i spasilačke misije. Visokosenzitivni termalni modul: NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0) Rezolucija od 640×512 sa detektorom od $12 \mu\text{m}$ OLED displej rezolucije 1024×768 , veličine 0.39 inča Napredna tehnologija obrade slike Image Pro za poboljšanje prepoznavanja detalja Zoom Pro za digitalno zumiranje bez gubitka kvaliteta slike Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija Do 4 sata kontinuiranog rada Težina od 400 g, kompaktan i ergonomski dizajn	8993		2399,00	1999,17
HM-TS66-50QG/WL-CQ50L		HM-TS66-50QG/WL-CQ50L HIKMICRO CONDOR CQ50L termalni monokular opremljen je sa $640 \times 512 @ 12$ um infracrvenim detektorom i 1024×768 OLED ekranom. Sa manje od 20 mK NETD , što predstavlja visoku termalnu osjetljivost, obezbeđuje savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovnu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja.	8680	Termalni modul visoke osjetljivosti NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0). Rezolucija 640×512 sa detektorom od $12 \mu\text{m}$. Rezolucija ekrana 1024×768 na 0.39-inčnom OLED ekranu . Napredna tehnologija obrade slike . Image Pro za poboljšanje prepoznavanja detalja Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija 4 sata neprekidnog rada Vreme rada baterije 6 sati rada Napajanje 5 VDC, 2 A Tip-C Nivo zaštite IP67 Dimenzije $197.1 \text{ mm} \times 60 \text{ mm} \times 94.9 \text{ mm}$ Težina 450 g bez baterije Radna temperatura -30°C do +55°C	2619,00	2182,50

HM-TS92-25S2G/WLVN-HE25LN		HM-TS92-25S2G/WLVN-HE25LN HIKMICRO HABROK 4K HE25LN 5.5-22x60 je moćan i inovativan digitalni i termalni dvogled, posebno dizajniran za dnevnu upotrebu. Kombinujući termalni detektor od 256, napredni 4K digitalni detektor za sočivo od 5.5x-22x @60 mm, i laserski daljinomer od 1000 m, ovaj sve-u-jednom dvogled može se u glavnom koristiti za lov u šumi i na polju, posmatranje ptica, traženje životinja, avanture i spasilačke misije u različitim vremenskim uslovima.	8994	Termalni detektor rezolucije 256×192 @12 μm : Visokosenzitivni termalni modul NETD < 35 mK (@25°C, F# = 1.0). Sočivo od 25 mm, F1.0 sa dometom termalne detekcije do 1200 m. Digitalni detektor: 3840 × 2160 4K ultra visoko-rezolucijski CMOS detektor. Digitalno sočivo od 60 mm, F2.2 sa digitalnim zoomom od 5.5x do 22x. displej: OLED displej rezolucije 1920 × 1080, veličine 0.49 inča. Ugrađeni uređaji: Infracrveni osvetljivač od 940 nm. Laserski daljinomer sa opsegom merenja do 1000 m. Težina: Težina od 795 g. Kompaktan i ergonomski dizajn.	1499,00	1249,17
HM-TS73-35S2G/WLVN-HH35LN		HM-TS73-35S2G/WLVN-HH35LN HIKMICRO HABROK HH35LN višespektralni dvogled opremljen je sa 384×288 @12 um termalnim detektorm i 2560×1440 optičkim detektorm. Sa manje od 20 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, osigurava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi i na polju, posmatranju ptica, traženju životinja, spasavanju i morskim scenarijima.	8681	384 × 288 rezolucija @12 μm termalni detektor Visokoosetljiv termalni modul NETD 20 mK 35 mm, F1.0 objektiv s termalnim dometom detekcije do 1800 m . 2560 × 1440 visoka rezolucija CMOS detektor . 1920 × 1080 rezolucija 0.49-inčni OLED ekran . Ugrađeni 850 nm IR osvjetljivač i laserski daljinomjer s dometom merenja od 1000 m Zamenljiva i punjiva Li-ion baterija Vrijeme rada baterije = 6 sati 5 V DC, 2 A Napajanje putem Type-C priključka Nivo zaštite IP67 Dimenzije 138.2 mm × 68.4 mm × 212.4 mm Težina 780 g bez baterija Radna temperatura -30. do +55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60 mm do 70 mm	2699,00	2249,17
HM-TS76-35S2G/WLVN-HQ35LN		HM-TS76-35S2G/WLVN-HQ35LN HIKMICRO HABROK HQ35LN višespektralni dvogled je napredni uređaj dizajniran za različite aktivnosti na otvorenom, uključujući lov u šumi i na polju, posmatranje ptica, potragu za životnjama, spasavanje i pomorske aktivnosti.	8836	Rezolucija termalni detektor: 640×512 @12 μm , Visokoosetljiv termalni modul NETD 20 mK 35 mm, F1.0 objektiv s termalnim dometom detekcije do 1800 m . Rezolucija optički detektor 2560×1440 visoka rezolucija CMOS detektora 1920×1080 rezolucija 0.49-inčni OLED ekran . Ugrađeni 940 nm IR osvjetljivač i laserski daljinomjer s dometom merenja od 1800 m Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 6 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 138,2mm x 68,4mm x 212,4 mm. Težina: 780g bez baterija. Radna temperatura: - 35 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 70mm.	3499,00	2915,83

HM-TS76-35S2G/WLVE-HQ35L

HIKMICRO

9004

HM-TS76-35S2G/WLVE-HQ35L

HIKMICRO HABROK HQ35L višespektralni dvogled opremljen je termalnim detektorom od $640 \times 512 @ 12$ um i optičkim detektorom od 2560×1440 . Sa manje od 20 mK NETD , što predstavlja visoku termalnu osetljivost, obezbeđuje savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno da meri udaljenost kada se šunjate ili posmatrate u uslovima slabog osvetljenja. Može se koristiti uglavnom u lovnu u šumama i na otvorenom, posmatranju ptica, traženju životinja, spasavanju i u pomorskim scenarijima.

Rezolucija-termalni detektor: $640 \times 512 @ 12$ um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD $\leq 20 \text{ mK}$

Rezolucija-optički detektor: 2560×1440 , Visoka rezolucija CMOS detektora.

Ekran: 1920×1080 rezolucija, 0,49-inch OLED displej.

Ugrađeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m.

Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija.

Vreme rada baterije: 6 sati.

Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A

Nivo zaštite: IP67

Dimenzije: $138,2 \text{ mm} \times 68,4 \text{ mm} \times 212,4 \text{ mm}$.

Težina: 780g bez baterija.

Radna temperatura: -35 do +55.

Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 70mm.

3499,00

2915,83

HM-TSA6-50S2G/W1LVE-HQ50L

HIKMICRO

9409

HM-TSA6-50S2G/W1LVE-HQ50L

HIKMICRO HABROK Pro HQ50L multi-spektralni dvogled je opremljen termalnim detektorom sa NETD od 15 mK , rezolucijom 640×512 piksela i termalnim objektivom od 50 mm, kao i naprednim 4K digitalnim detektorom sa objektivom od 60 mm, što osigurava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. U kombinaciji sa laserom za merenje udaljenosti do 1000 m i zamenjivim IR emiterom na talasnoj dužini od 850 nm, ovaj sve-u-jednom dvogled može se koristiti pretežno u lovnu u šumama i na poljima, posmatranju ptica, potrazi za životinjama, spasilačkim akcijama i pomorskim scenarijima.

Rezolucija-termalni detektor: $640 \times 512 @ 12$ um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD 15 mK

Rezolucija-optički detektor: 3840×2160 , Visoka rezolucija CMOS detektora.

Ekran: 1920×1080 rezolucija, 0,49-inch OLED displej.

Ugrađeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m.

Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija.

Vreme rada baterije: 6 sati.

Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A

Nivo zaštite: IP67

Dimenzije: $142,9 \text{ mm} \times 79,7 \text{ mm} \times 230,5 \text{ mm}$.

Težina: 975g sa baterijom.

Radna temperatura: -30 do +55.

Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 74mm.

3999,00

3332,50

HM-TSAC-60S2G/W1LVE-HX60L(850nm)

HIKMICRO

9261

HM-TSAC-60S2G/W1LVE-HX60L(850nm)

HIKMICRO HABROK Pro HX60L multi-spektarska dvogled je opremljena termalnim detektorom sa NETD vrednošću od 18 mK , 1280×1024 rezolucijom i 60 mm termalnim objektivom, kao i naprednim 4K digitalnim detektorom sa 60 mm objektivom, što omogućava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. U kombinaciji sa laserom za merenje udaljenosti do 1000 m i zamenjivim IR emitatom na talasnoj dužini od 850 nm, ovaj sve-u-jednom dvogled može se koristiti uglavnom za lov u šumama i na otvorenom, posmatranje ptica, pretragu životinja, spasilačke misije i u pomorskim scenarijima.

Rezolucija-termalni detektor: $1280 \times 1024 @ 12$ um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD $\leq 18 \text{ mK}$

Rezolucija-optički detektor: 3840×2160 , Visoka rezolucija CMOS detektora.

Ekran: 1920×1080 rezolucija, 0,49-inch OLED displej.

Ugrađeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m.

Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija.

Vreme rada baterije: 9,5 sati.

Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 3A

Nivo zaštite: IP67

Dimenzije: $152,8 \text{ mm} \times 81,95 \text{ mm} \times 231,5 \text{ mm}$.

Težina: 1050g bez baterija.

Radna temperatura: -30 do +55.

Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60 mm do 74 mm.

5999,00

4999,17

HM-TSAC-60S2G/W1LVN-HX60LN (940nm)

HIKMICRO

HM-TSAC-60S2G/W1LVN-HX60LN (940nm)

HIKMICRO HABROK Pro HX60L multispektralnidvogled opremljen je termalnim detektorom sa NETD \leq 18 mK, rezolucijom od 1280 × 1024 i termalnim objektivom od 60 mm, kao i naprednim 4K digitalnim detektorom sa objektivom od 60 mm, što omogućava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. Kombinovan sa laserskim daljinomerom dometa do 1000 m i zamjenjivim IC emitomer talasne dužine od 850 nm, ovaj multifunkcionalni dvogled idealan je za primenu u lovu u šumama i na otvorenim prostorima, posmatranju ptica, pretrazi životinja, spasilačkim misijama i na moru.

9205

Rezolucija-termalni detektor: 1820 × 1024 @12 um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD \leq 18 mK

Rezolucija-optički detektor: 3840 × 2160, Visoka rezolucija CMOS detektora.

Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0,49-inch OLED displej.

Ugradeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m.

Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija.

Vreme rada baterije: 9,5 sati.

Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 3A

Nivo zaštite: IP67

Dimenzije: 152,8 mm x 81,95 mm x 231,5 mm.

Težina: 1050g bez baterija.

Radna temperatura: - 30 do + 55.

Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60 mm do 74 mm.

5999,00

4999,17

HM-TR52-19S1G/CW-TE19C 2.0

HIKMICRO

HM-TR52-19S1G/CW-TE19C 2.0

Ekran: 1024 × 768, 0.39-inch, OLED

Senzor: 256 x 192 pixels, 12 μ m

Osvežavanje : 50 Hz

Objektiv : 19 mm

Ugaono vidno polje: 9.24 ° x 6,94 °

Optički zum 1x

Sistem: Interna memorija 16 GB

SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje.

Napajanje: 5 VDC/ 2A, USB-C

Tip baterije: Li-ion , vreme rada: > 10h sa isključenim WiFi.

Radna temperatura: : - 30°C ~+55 °C,

Dimenzije (D x Š x V): 184,09mm x 67,14mm x 68,04mm.

Težina: 499g, bez baterije.

Pakovanje:

Dolazi sa jednom baterijom i punjačem.

1199,00

999,17

HM-TR73-35S2G/W-TH35C 3.0

HIKMICRO

HM-TR73-35S2G/W-TH35C 3.0

HIKMICRO THUNDER TH35C 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime se korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 × 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo.

Čip: Uncooled Focal Plane Arrays

Ekran: 1920x1080 pixels, 0,39 inch OLED

Senzor: 384 x 288 pixels

Osvežavanje : 50Hz

Objektiv : 35mm, F1.0

Ugaono vidno polje: 7,5 °

Digitalni zum: 1x-12x

Optički zum: 1x

Sistem: Interna memorija 64 GB,

SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje.

Napajanje: 5 VDC/ 2A, Type-C

Tip baterije: Li-ion, vreme rada: 6,5 h sa isključenim WiFi, prikaz kapaciteta baterije.

Radna temperatura: : -20 °C ~+55 °C, IP 67

Dimenzije (D x Š x V): 143.4 mm x 67.5mm x 72.9 mm

Težina: 460g

Pakovanje:

Dve baterije i punjač.

2099,00

1749,17

HM-TR76-35S2G/W-TQ35C**3.0**

Novo

HIKMICRO

9320

HM-TR76-35S2G/W-TQ35C 3.0

HIKMICRO THUNDER TQ35C 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime se korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svjetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 x 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo.

Čip: Uncooled Focal Plane Arrays

Ekran: 1920 x 1080 pixels, 0.49 inch OLED

Senzor: 640 x 512 pixels

Osvežavanje : 50Hz

Objektiv : 35mm, F1.0

Ugaono vidno polje: 7,5 °

Domet detekcije: 1800m

Digitalni zum: 1x-15x

Optički zum: 1x

Sistem: Interna memorija 64 GB,

SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja.

Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje.

Napajanje: 5 VDC/ 2A, Type-C

Tip baterije: Li-ion, vreme rada: 6,5 h sa isključenim WiFi, prikaz kapaciteta baterije.

Radna temperatura: : -30 °C ~+55 °C, IP 67

Dimenzije (D x Š x V): 143.4 mm x 67.5mm x 72.9 mm

Težina: 460g

Pakovanje:

Dve baterije i punjač.

2699,00

2249,17

HM-TR76-50S2G/W-TQ50C**3.0**

Novo

HIKMICRO

9262

HM-TR76-50S2G/W-TQ50C 3.0

HIKMICRO THUNDER TQ50CL 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svjetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 x 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo.

Čip: Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija: 640 x 512

Širina područja: 8~14µm

Objektiv (žižna daljina): 50mm Otvor blende F1.0

Detekcija: 2600m

Ekran: 0.49-inča, OLED, 1920 x 1080. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE,3D DNR

NETD: >35 mk

Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija.

SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot.

Napajanje: Type-C, 5 VDC, 2 A. vreme rada baterije više od 5h(uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksterno napajanje.

Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67

Dimenzije (D x Š x V): 150,3 mm x 83 mm x 78,1 mm

Težina: Oko 540g

2999,00

2499,17

HM-TR76-50S2G/WL-TQ50CL 3.0

Novo

HIKMICRO

9319

HM-TR76-50S2G/WL-TQ50CL 3.0

HIKMICRO THUNDER TQ50CL 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno moćnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, koji korisnicima omogućava da zabeleže najsitnije detalje, bez obzira na vremenske i svjetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom od 1920 x 1080 piksela, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo.

Čip: Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija: 640 x 512

Širina područja: 8~14µm

Objektiv (žižna daljina): 50mm

Otvor blende F1.0

Detekcija: 2600m

Lasersko merenje daljine: 1000 m

Ekran: 0.49-inča, OLED, 1920 x 1080. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE,3D DNR

NETD: <5 mk

Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija.

SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot.

Napajanje: Type-C, 5 VDC, 2 A. vreme rada baterije više od 5h(uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksterno napajanje.

Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67

Dimenzije (D x Š x V): 150,3 mm x 83 mm x 78,1 mm

Težina: Oko 540g

3499,00

2915,83

DODATNA OPREMA ZA KAMERE ZA OSMATRANJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>HM-THUNDER-E</u>		 <p>HM-THUNDER-E Optičko sočivo za kameru Dodatak Clip-On: Alternativno, nadogradite Clip On na nišan.</p>	145,00	120,83
<u>HM-THUNDER 2.0-E</u>		 <p>HM-THUNDER 2.0-E HM-THUNDER2.0-E optičko sočivo. Koristi za transformaciju THUNDER 2.0 u monokular. Dimenzije: 57.1 mm × 57.1 mm × 42.3 mm Težina: 97.7 g</p>	145,00	120,83
<u>HM-THUNDER 3.0-E</u>		 <p>HM-THUNDER 3.0-E HM-THUNDER 3.0-E optičko sočivo. Koristi se za transformaciju THUNDER 3.0 u monokular. Dimenzije: 58 mm × 58 mm × 52,3 mm Težina: 104,5 g</p>	145,00	120,83
<u>HM-R-WP</u>		 <p>HM-R-WP Šina za kameru Šina se koristi za opseg termičke slike. Koristi se sa HM-THUNDER-E Dimenzije: 184.1mm ×26.3 mm ×28 mm . Težina: 150g.</p>	89,00	74,17

HM-QR šina za kameru

HIKMICRO

7883

HM-QR šina za kameru

Šina dizajnirana za brzu instalaciju
 Pouzdan sistem zaključavanja koji sprečava slučajno otvaranje
 Dimenzije: 192,5mm x 37,79mm x 28,8mm

239,00

199,17

HM-THUNDER-38A

HIKMICRO

7884

HM-THUNDER-38A

CLIP-ON adapter
 Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 38A - Pogodno za nišane prečnika 39-43mm

145,00

120,83

HM-THUNDER-50A

HIKMICRO

6979

HM-THUNDER-50A

CLIP-ON adapter
 Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 50A - Pogodno za nišane prečnika 55-59 mm

145,00

120,83

HM-THUNDER-62A

HIKMICRO

7694

HM-THUNDER-62A

CLIP-ON adapter
 Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A - Pogodno za nišane prečnika 61-68 mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-30A

HIKMICRO

9209

HM-THUNDER 2.0-30ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 30A

Pogodno za nišane prečnika 30mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-40A

HIKMICRO

9208

HM-THUNDER 2.0-40ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A

Pogodno za nišane prečnika 40mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-42A

HIKMICRO

9207

HM-THUNDER 2.0-42ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A

Pogodno za nišane prečnika 42mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-44A

HIKMICRO

8865

HM-THUNDER 2.0-44ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 44A

Pogodno za nišane prečnika 44mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-50A

HIKMICRO

8864

HM-THUNDER 2.0-50ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 50A

Pogodno za nišane prečnika 50mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-56A

HIKMICRO

8837

HM-THUNDER 2.0-56A

CLIP-ON adapter za Thunder 2.0 seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 56A

Pogodno za nišane prečnika 56mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-58A

HIKMICRO

8863

HM-THUNDER 2.0-58ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 58A

Pogodno za nišane prečnika 58mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-62A

HIKMICRO

8862

HM-THUNDER 2.0-62ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A

Pogodno za nišane prečnika 62mm.

145,00

120,83

HM-CB-T2

HIKMICRO

8564

HM-CB-T2

Dimenzije: 80.4 mm x 76.1 mm x 38.3 mm
 Težina: 95 g
 Ulazna snaga: 5V/2A
 Izlazna snaga: 4.2V/1.35A

22,00

18,33

HM-5202AZC

HIKMICRO

7692

HM-5202AZC

Punjač za baterije HIKMICRO sa displejem

22,60

18,83

HM-3644DC

HIKMICRO

8622

HM-3644DC

Hikmicro Baterija punjiva litijum-jonska
 Kapacitet: 4400 mAh
 Nazivni napon: 3.6V
 Standardna struja punjenja: 1,32 A
 Standardna struja praznjenja: <1A

55,00

45,83

KAMERE ZA LOV I PRIRODU

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
M15 Kamera  HIKMICRO	9206	<p>M15 Kamera</p> <p>HIKMICRO Trail Camera M15 je snažna i izdržljiva 4G-cellularna kamera za praćenje. Može se aktivirati pokretom životinja zahvaljujući veoma osetljivom pasivnom infracvenom (PIR) senzoru pokreta. Snima fotografije u prirodnim bojama ili video zapise tokom dana, dok noću pravi izuzetno jasne crno-bele slike ili video zapise. Snimljene fotografije i video zapisi mogu se slati na mobilne telefone putem 4G-cellularne mreže u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mestu. Sa robusnim kućištem, dizajnom visoke pouzdanosti i ultra-niskom potrošnjom energije, idealna je za dugotrajanu upotrebu na otvorenom.</p> <p>4G bežični prenos fotografija i video zapisa</p> <p>Do 10 MP slika i 1080p video zapisa sa audio snimanjem</p> <p>Brzina pokretanja 0,5</p> <p>Pir detekcija dometa do 25 metara</p> <p>Jednostavna operacija preko HIKMICRO Sight APP</p> <p>Robustan dizajn i otporan na vremenske uslove (IP66)</p> <p>Raznovrsne opcije pričvršćivanja</p> <p>Flexibilnost sa skladištem u Cloud-u i tarifama za prenos podataka</p>	209,00	174,17
HC-950Ultra-li  SUNTEK	9135	<p>HC-950Ultra-li</p> <p>Aplikacije: Suntekcam, podržano na Android i iPhone</p> <p>Memorijska kartica: SD Card ,Max 256GB (not included)</p> <p>Čip: CMOS SONY 5MP</p> <p>Mreža: 4G FDD-LTE , 3G WCDMA, 2G GSM</p> <p>Sočiva: Dual lens,F=3.1; FOV=90 °</p> <p>Veličina: 143mm *100 mm *82 mm</p> <p>Displej: 2.0"</p> <p>IR Led Diode: 16 LED dioda</p> <p>Mode: Camera/Video/Camera&Video/Timelapse</p> <p>Dužina video snimka: 5/10/30/60/90sec</p> <p>Ugao PIR senzora: 120 stepeni.</p> <p>Domet nocnog blica: 20m</p> <p>Domet detekcije pokreta: 20m</p> <p>Brzina okidača: 0.3 sekundi.</p> <p>Interval: 1/5/10/30sec/min (default 1 sec)</p> <p>Rezolucija: 4K 30fps /2K/1080P/720P/VGA</p> <p>Fotografije po otkrivanju: 1/3/6/9</p> <p>Stand-by Baterija: 4 nedelja.</p> <p>Detekcija pokreta: Low/Medium/Hight/OFF</p> <p>Snimanje zvuka: Da</p> <p>Temperatura na kojoj radi: -30 ~ +70°C</p> <p>Baterije: punjiva litijumska baterija, eksterno napajanje 12VDC, 2A</p> <p>Vodoootpornost: IP65</p>	210,00	175,00
HC-801Ultra 4G APP  SUNTEK	8514	<p>HC-801Ultra 4G APP</p> <p>Memorijska kartica: TF Card to 256GB</p> <p>Mreža: 4G FDD-LTE , 3G WCDMA, 2G GSM</p> <p>Sočiva: F=3.1; FOV=90 °</p> <p>Veličina: 135mm * 90mm * 76 mm</p> <p>Displej: 2.0"</p> <p>IR Led Diode: 36 LED dioda</p> <p>Mode: Camera/Video/Camera&Video/Timelapse</p> <p>Dužina video snimka: 5/10/30/60/90sec</p> <p>Ugao PIR senzora : 120 stepeni</p> <p>Domet nocnog blica:20 metara</p> <p>Domet detekcije pokreta: 20 metara 940nm IR</p> <p>Brzina okidača: 0.3 sekundi</p> <p>Interval: 1/5/10/30sec/min (default 1 sec)</p> <p>Rezolucija: 4K/2K/1080P/720P/VGA</p> <p>Fotografije po otkrivanju: 1/3/6/9</p> <p>Stand-by Baterija: do 6 meseci</p> <p>Detekcija pokreta: High/Normal/Low</p> <p>Snimanje zvuka: Da</p> <p>Temperatura na kojoj radi: -30 ~ +70°C</p> <p>Baterije: 8 x AA</p> <p>Vodoootpornost: IP65</p>	189,60	158,00