

Važi od: 13.10.2025.

CENOVNIK

OPREME ZA OSMATRANJE



 **HIKMICRO**

www.antenall.rs

OPREMA ZA OSMATRANJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
LC06S   HIKMICRO Linx S	8804	LC06S Ova kamera opremljena je infracrvenim detektorom 160 × 120 i LCOS ekranom. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje. Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd. Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 160 × 120 NETD: ≤ 35 mK (@25°C), F# = 1.1 Širina područja: 8~14μm Objektiv (žižna daljina): 6.2mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x; Otvor blende F1.1 Domet detekcije: 250m Ekran: 0.32-inča, tip OLED, rezolucije 800×600. Paleta boja: Crna, bela, crvena, fuzija Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 8,5h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 10h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W. Radna temperatura: -20 °C ~ +55 °C, IP67 Dimenzije: 158.4 mm × 60,4 mm × 57 mm Težina: 250 g	349,00	290,83
LE10S   HIKMICRO Linx S	9264	LE10S HIKMICRO LINX S LE10S termalni monokular je opremljen infracrvenim detektorom rezolucije 256 × 192 i OLED ekranom rezolucije 800 × 600. Podržava funkcije posmatranja, merenja distance, prepoznavanja vrućih tačaka i druge. Visokosenzitivni ugrađeni termalni detektor omogućava jasan prikaz čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u scenarijima kao što su lov, planinarenje, potraga i spasavanje i drugi. Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 256×192 NETD: ≤ 35 mK (@25°C), F# = 1.0 Širina područja: 8~14μm Objektiv (žižna daljina): 9,7mm, digitalni zum 1.5x- 12x (8x) Otvor blende F1.0 Domet detekcije: 500m Ekran: 0.32-inča, tip OLED, rezolucije 800×600. Paleta boja: Crna, bela, crvena, fuzija Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 6h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 8h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs: Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W. Radna temperatura: -20 °C ~ +55 °C, IP67 Dimenzije: 158.3 mm × 61 mm × 57 mm Težina: 260 g	449,00	374,17

LE15S   Linx S	8805	LE15S HIKMICRO LYNX S LE15S termalni monokular opremljen je infracrvenim detektorom od 256 × 192 i OLED ekranom od 800 × 600. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, prepoznavanja toplih tačaka i slično. Visoko osetljivi ugrađeni termalni detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u scenarijima kao što su lov, planinarenje, potraga i spasavanje, itd. Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 256x192 NETD: ≤ 35 mK (@25°C), F#=1.1 Širina područja: 8~14μm Objektiv: 15mm Domet detekcije: 750m. Ekran: 0.32-inča, tip OLED, rezolucije 800×600. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5,5h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 8h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije: 158.3 mm × 61 mm × 57 mm Težina: 280 g	729,00	607,50
<u>HM-TS83-15S1GW-LH15 2.0</u>   Linx 2.0	9263	HM-TS83-15S1GW-LH15 2.0 HIKMICRO LH15 2.0 Sa impresivnim poljem gledanja od 43 metra, opremljen sa 384 senzora i 12 mikrometarskom pikselnom razdaljinom visoke termalne osjetljivosti (NETD < 20 mK), LH15 2.0 je dizajniran da poveća uzbuđenje svakog lovca u šumi, uz mogućnost manualnog fokusa. Pored toga, lovci na otvorenom će takođe ceniti njegov izvanredni domet detekcije, koji doseže do 750 metara Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 384x288 NETD: ≤ 20 mK (@25°C), F#=1.0 Širina područja: 8~14μm Objektiv: 15mm Domet detekcije: 750m Ekran: 0.39-inča, tip OLED, rezolucije 1024×768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16 GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 6,5h uz uključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 7h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije: 164 mm × 56 mm × 60.8 mm Težina: 272 g	999,00	832,50
<u>HM-TS83-19S1GW-LH19 2.0</u>   Linx 2.0	9006	HM-TS83-19S1GW-LH19 2.0 Sa svojom visokom termalnom osjetljivošću NETD < 20mK i VOx senzorom od 384, HIKMICRO LYNX LH19 2.0 osigurava proizvodnju harmoničnih i detaljnih slika. Iskuseite kontrolu uz funkciju ručnog fokusiranja, koja vam omogućava da precizno prilagodite sliku na tačnu udaljenost. Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 384 x 288 NETD: ≤ 20mK (@25°C), F#=1.0 Širina područja: 8~14μm Objektiv: 19 mm Domet detekcije: 900 m. Ekran: 0.39-inča, tip OLED, rezolucije 1024×768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 6,5h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 7h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A. Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije: 172,5 mm × 56 mm × 60,8 mm Težina: 282g.	1099,00	915,83

HM-TS83-25S1GW-LH25 2.0   Linx 2.0	8995 HM-TS83-25S1GW-LH25 2.0 Opremljen snažnim objektivom od 25 milimetara i naprednim senzorom od 384 sa pikselom od 12 mikrometara, HIKMICRO LYNX LH25 2.0 snima veoma detaljne slike na kratkim i srednjim udaljenostima, posebno sa visokom termalnom osetljivošću NETD < 20 mK. Sa svojim izuzetnim mogućnostima, efikasno detektuje divljač na udaljenostima do 1200 metara. ?ip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 384 x 288 NETD: ? 20mK (@25°C), F#=1.0 Širina podru?ja: 8–14μm Objektiv: 25 mm Domet detekcije: 1200 m. Ekran: 0.39-in?a, tip OLED, rezolucije 1024×768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Tehnologija termi?ke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR Sistem: Ugra?en memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim pra?enja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5,5h uz uklju?en Wi-Fi Hot Spot, (kad je isklju?en 7h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W. Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije: 172,5 mm × 56 mm × 60,8 mm Težina: 277 g
---	---

HM-TSB6-50S2G/W1-FQ50 2.0   Falcon 2.0	9555	HM-TSB6-50S2G/W1-FQ50 2.0 Ručni opservacioni termalni monokular Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Objektiv (žižna daljina): 50mm, Uvećanje: 8x Otvor blende F0.9 Detekcija : 2600m Osvežavanje : 50Hz Senzor : 640×512, 12 μm ;NETD □ 15mK Monitor: 0.49-inča, OLED, 1920 ×1080. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva. Uz uređaj dolaze dve baterije, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP Zaštita: IP67 Dimenzije (D x Š x V): 205mm x 69.6mm x 82.9mm Težina: Oko 583 g	2699,00	2249,17
--	------	--	---------	---------

HM-TSB6-50S2G/W1L-FQ50L 2.0 Falcon 2.0	HM-TSB6-50S2G/W1L-FQ50L 2.0 Ručni opservacioni termalni monokular Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Objektiv (žižna daljina): 50mm, Uvećanje: 8x Otvor blende F0.9 Detekcija : 2600m Osvežavanje : 50Hz Senzor : 640×512, 12 μm ;NETD □ 15mK Monitor: 0.49-inča, OLED, 1920 ×1080. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva. Uz uređaj dolaze dve baterije, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP Zaštita: IP67 Dimenzije (D x Š x V): 213.4mm x 69.6mm x 82.9mm Težina: Oko 583 g	3249,00	2707,50
HM-TS63-35QG/WL-CH35L Condor	HM-TS63-35QG/WL-CH35L HIKMICRO CONDOR CH35L termalni monokular opremljen je sa 384 × 288 @ 12 um infracrvenim detektorom i 1024 × 768 OLED ekranom. Sa manje od 20 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, osigurava savršeni kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja. Visokoosetljiv termalni modul NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0) Rezolucija 384 × 288 sa detektorom od 12 μm Rezolucija ekrana 1024 × 768 na 0.39-inčnom OLED ekranu Zamjenjiva i punjiva Li-ion baterija Vrijeme rada baterije = 4.5 sati neprekidnog rada 5 VDC, 2 A Napajanje putem Type-C priključka Nivo zaštite IP67 Dimenzije 184.9 mm × 53 mm × 87.8 mm Težina 400 g bez baterije Radna temperatura -30°C do +55°C	2099,00	1749,17

HM-TSD6-35S2G/W1L-CQ35L 2.0   Condor 2.0	9678	HM-TSD6-35S2G/W1L-CQ35L 2.0 HIKMICRO CONDOR CQ35L 2.0 termalni monokular opremljen je sa 640 × 512 @12 um infracrvenim detektorom i 1920 × 1080 OLED ekranom. Sa manje od 15 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, obezbeđuje savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja. Termalni modul visoke osetljivosti NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0) . Rezolucija 640 × 512 sa detektorom od 12 μm . Rezolucija ekrana 1920×1800na 0.49-inčnom OLED ekranu . Napredna tehnologija obrade slike . Image Pro za poboljšanje prepoznavanja detalja Zamjenjiva i punjiva Li-ion baterija 4 sata neprekidnog Vreme rada baterije 6 sati rada Napajanje 5 VDC, 2 A Tip-C Nivo zaštite IP67 Dimenzije: 179.2 mm × 87.7 mm × 64.5 mm Težina: 458g sa baterijom Radna temperatura: -30°C do +55°C	2602,60	2168,83
HM-TSD6-50S2G/W1L-CQ50L 2.0   Condor 2.0	9679	HM-TSD6-50S2G/W1L-CQ50L 2.0 HIKMICRO CONDOR CQ50L 2.0 termalni monokular opremljen je sa 640 × 512 @12 um infracrvenim detektorom i 1920 × 1080 OLED ekranom. Sa manje od 15 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, obezbeđuje savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja. Termalni modul visoke osetljivosti NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0) . Rezolucija 640 × 512 sa detektorom od 12 μm . Rezolucija ekrana 1920×1800na 0.49-inčnom OLED ekranu . Napredna tehnologija obrade slike . Image Pro za poboljšanje prepoznavanja detalja Zamjenjiva i punjiva Li-ion baterija 4 sata neprekidnog Vreme rada baterije 6 sati rada Napajanje 5 VDC, 2 A Tip-C Nivo zaštite IP67 Dimenzije: 193 mm × 71.5 mm × 93.3 mm Težina: 537 sa baterijom Radna temperatura: -30°C do +55°C	2949,00	2457,50
HM-TS92-25S2G/WLVN-HE25LN   Habrok 4K	8994	HM-TS92-25S2G/WLVN-HE25LN HIKMICRO HABROK 4K HE25LN 5.5-22x60 je moćan i inovativan digitalni i termalni dvogled, posebno dizajniran za dnevnu upotrebu. Kombinujući termalni detektor od 256, napredni 4K digitalni detektor za sočivo od 5.5x-22x @60 mm, i laserski daljinomer od 1000 m, ovaj sve-u-jednom dvogled može se uglavnom koristiti za lov u šumi i na polju, posmatranje ptica, traženje životinja, avanture i spasilačke misije u različitim vremenskim uslovima. Termalni detektor rezolucije 256 × 192 @12 μm: Visokosenzitivni termalni modul NETD < 35 mK (@25°C, F# = 1.0). Sočivo od 25 mm, F1.0 sa dometom termalne detekcije do 1200 m. Digitalni detektor: 3840 × 2160 4K ultra visoko-rezolucioni CMOS detektor. Digitalno sočivo od 60 mm, F2.2 sa digitalnim zumom od 5.5x do 22x. Displej: OLED displej rezolucije 1920 × 1080, veličine 0.49 inča. Ugrađeni uređaji: Infracrveni osvetljivač od 940 nm. Laserski daljinomer sa opsegom merenja do 1000 m. Težina: Težina od 795 g. Kompaktan i ergonomski dizajn.	1499,00	1249,17

HM-TS73-35S2G/WLVN-HH35LN   Habrok	8681	HM-TS73-35S2G/WLVN-HH35LN HIKMICRO HABROK HH35L višespektralni dvogled opremljen je sa 384 × 288 @12 um termalnim detektorom i 2560 × 1440 optičkim detektorom. Sa manje od 20 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, osigurava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi i polju, posmatranju ptica, traženju životinja, spasavanju i morskim scenarijima. 384 × 288 rezolucija @12 µm termalni detektor Visokoosetljiv termalni modul NETD 20 mK 35 mm, F1.0 objektiv s termalnim dometom detekcije do 1800 m . 2560 × 1440 visoka rezolucija CMOS detektora . 1920 × 1080 rezolucija 0.49-inčni OLED ekran . Ugrađeni 850 nm IR osvetljivač i laserski daljinomjer s dometom merenja od 1000 m Zamenliiva i punjiva Li-ion baterija Vrijeme rada baterije = 6 sati 5 V DC, 2 A Napajanje putem Type-C priključka Nivo zaštite IP67 Dimenzije 138.2 mm × 68.4 mm × 212.4 mm Težina 780 g bez baterija Radna temperatura -30. do +55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60 mm do 70 mm	2699,00	2249,17
HM-TS76-35S2G/WLVN-HQ35LN   Habrok	8836	HM-TS76-35S2G/WLVN-HQ35LN HIKMICRO HABROK HQ35LN višespektralni dvogled je napredni uređaj dizajniran za različite aktivnosti na otvorenom, uključujući lov u šumi i polju, posmatranje ptica, potragu za životinjama, spasavanje i pomorske aktivnosti. Rezolucija termalni detektor: 640 × 512 @12 µm, Visokoosetljiv termalni modul NETD 20 mK 35 mm, F1.0 objektiv s termalnim dometom detekcije do 1800 m . Rezolucija optički detektor 2560 × 1440 visoka rezolucija CMOS detektora 1920 × 1080 rezolucija 0.49-inčni OLED ekran . Ugrađeni 940 nm IR osvetljivač i laserski daljinomjer s dometom merenja od 1800 m Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 6 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 138,2mm x 68,4mm x 212,4 mm. Težina: 780g bez baterija. Radna temperatura: - 35 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 70mm.	2999,00	2499,17
HM-TS76-35S2G/WLVE-HQ35L   Habrok	9004	HM-TS76-35S2G/WLVE-HQ35L HIKMICRO HABROK HQ35L višespektralni dvogled opremljen je termalnim detektorom od 640 × 512 @12 um i optičkim detektorom od 2560 × 1440. Sa manje od 20 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, obezbeđuje savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno da meri udaljenost kada se šunjate ili posmatrate u uslovima slabog osvetljenja. Može se koristiti uglavnom u lovu u šumama i na otvorenom, posmatranju ptica, traženju životinja, spasavanju i u pomorskim scenarijima. Rezolucija-termalni detektor: 640 × 512 @12 um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD 20 mK Rezolucija-optički detektor: 2560 × 1440, Visoka rezolucija CMOS detektora. Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0.49-inch OLED displej. Ugrađeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m. Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 6 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 138,2mm x 68,4mm x 212,4 mm. Težina: 780g bez baterija. Radna temperatura: - 35 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 70mm.	2999,00	2499,17

HM-TS96-35S2G/W1LVE-HQ35L 4K  	9709	HM-TS96-35S2G/W1LVE-HQ35L 4K HIKMICRO HABROK4KHQ35L5.5-22x60 je napredni multispektralni dvogled koji kombinuje termalnu i digitalnu tehnologiju, pružajući izuzetnu jasnoću slike i detaljno prepoznavanje u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. Ovaj uređaj je opremljen sa 20 mK NETD, 640 × 512 termalnim detektorom sa 35 mm termalnim objektivom i naprednim 4K digitalnim detektorom sa 60 mm objektivom, omogućavajući savršenu kvalitetu slike i detaljno prepoznavanje u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. Kombinovan sa laserskim daljinomerom od 1000 m i dva zamenjiva IR emitera, ovaj sve-u-jednom dvogled može se primeniti uglavnom u lovu u šumama i na otvorenom, posmatranju ptica, potrazi za životinjama, spasilačkim akcijama i pomorskim scenarijima. Ovaj uređaj je idealan za korisnike koji traže visokokvalitetan, sveobuhvatan alat za posmatranje u različitim uslovima. Rezolucija-termalni detektor: 640 × 512 @12 um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD 20 mK Rezolucija-optički detektor: 3840 × 2160 , Visoka rezolucija CMOS detektora. Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0.49-inch OLED displej. Ugrađeni 940 nm IR iluminator. Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 6 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 138,1 mm x 68,5 mm x 222,4 mm. Težina: 798g bez baterije. Radna temperatura: - 30 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 74mm.	3299,00	2749,17
HM-TSA6-50S2G/W1LVE-HQ50L  NOVO  Habrok Pro	9409	HM-TSA6-50S2G/W1LVE-HQ50L HIKMICRO HABROK Pro HQ50L multi-spektralni dvogled je opremljen termalnim detektorom sa NETD od 15 mK, rezolucijom 640 × 512 piksela i termalnim objektivom od 50 mm, kao i naprednim 4K digitalnim detektorom sa objektivom od 60 mm, što osigurava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. U kombinaciji sa laserom za merenje udaljenosti do 1000 m i zamenjivim IR emiterom na talasnoj dužini od 850 nm, ovaj sve-u-jednom dvogled može se koristiti pretežno u lovu u šumama i na poljima, posmatranju ptica, potrazi za životinjama, spasilačkim akcijama i pomorskim scenarijima. Rezolucija-termalni detektor: 640 × 512 @12 um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD 15 mK Rezolucija-optički detektor: 3840 × 2160 , Visoka rezolucija CMOS detektora. Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0.49-inch OLED displej. Ugrađeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m. Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 6 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 142,9 mm x 79,7 mm x 230,5 mm. Težina: 975g sa baterijom. Radna temperatura: - 30 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 74mm.	3999,00	3332,50
HM-TSAC-60S2G/W1LVE-HX60L(850nm)  NOVO  Habrok Pro	9261	HM-TSAC-60S2G/W1LVE-HX60L(850nm) HIKMICRO HABROK Pro HX60L multi-spektarska dvogled je opremljena termalnim detektorom sa NETD vrednošću od 18 mK, 1280 × 1024 rezolucijom i 60 mm termalnim objektivom, kao i naprednim 4K digitalnim detektorom sa 60 mm objektivom, što omogućava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. U kombinaciji sa laserom za merenje udaljenosti do 1000 m i zamenjivim IR emiatorom na talasnoj dužini od 850 nm, ovaj sve-u-jednom dvogled može se koristiti uglavnom za lov u šumama i na otvorenom, posmatranje ptica, pretragu životinja, spasilačke misije i u pomorskim scenarijima. Rezolucija-termalni detektor: 1280 x 1024 @12 um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD18 mK Rezolucija-optički detektor: 3840 × 2160, Visoka rezolucija CMOS detektora. Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0.49-inch OLED displej. Ugrađeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m. Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 9,5 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 3A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 152,8 mm x 81,95 mm x 231,5 mm. Težina: 1050g bez baterija. Radna temperatura: - 30 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60 mm do 74 mm.	5999,00	4999,17

HM-TSAC-60S2G/W1LVN-HX60LN (940nm)   Habrok Pro	9205	HM-TSAC-60S2G/W1LVN-HX60LN (940nm) HIKMICRO HABROK Pro HX60L multispektralnidvogled opremljen je termalnim detektorom sa NETD osetljivošću od 18 mK, rezolucijom od 1280 × 1024 i termalnim objektivom od 60 mm, kao i naprednim 4K digitalnim detektorom sa objektivom od 60 mm, što omogućava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. Kombinovan sa laserskim daljinomerom dometa do 1000 m i zamjenjivim IC emiterom talasne dužine od 850 nm, ovaj multifunkcionalni dvogled idealan je za primenu u lovu u šumama i na otvorenim prostorima, posmatranju ptica, pretraži životinja, spasilačkim misijama i na moru. Rezolucija-termalni detektor: 1820 x 1024 @12 um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD≤18 mK Rezolucija-optički detektor: 3840 × 2160, Visoka rezolucija CMOS detektora. Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0.49-inch OLED displej. Ugrađeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m. Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 9,5 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 3A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 152,8 mm x 81,95 mm x 231,5 mm. Težina: 1050g bez baterija. Radna temperatura: - 30 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60 mm do 74 mm.	5999,00	4999,17
HM-TR52-19S1G/CW-TE19C 2.0   Thunder 2.0	8801	HM-TR52-19S1G/CW-TE19C 2.0 Ekran: 1024 × 768, 0.39-inch, OLED Senzor: 256 x 192 pixels, 12 μm Osvežavanje : 50 Hz Objektiv : 19 mm Ugaono vidno polje: 9.24 ° x 6,94 ° Optički zum 1x Sistem: Interna memorija 16 GB SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje. Napajanje: 5 VDC/ 2A, USB-C Tip baterije: Li-ion , vreme rada: > 10h sa isključenim WiFi. Radna temperatura: : - 30°C ~+55 °C, Dimenzije (D x Š x V): 184,09mm x 67,14mm x 68,04mm. Težina: 499g, bez baterije. Pakovanje: Dolazi sa jednom baterijom i punjačem.	1199,00	999,17
HM-TR73-35S2G/W-TH35C 3.0   Thunder 3.0	9318	HM-TR73-35S2G/W-TH35C 3.0 HIKMICRO THUNDER TH35C 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime se korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 × 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo. Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Ekran: 1920x1080 pixels, 0.39 inch OLED Senzor: 384 x 288 pixels Osvežavanje : 50Hz Objektiv : 35mm, F1.0 Ugaono vidno polje: 7,5 ° Digitalni zum: 1x-12x Optički zum: 1x Sistem: Interna memorija 64 GB, SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje. Napajanje: 5 VDC/ 2A, Type-C Tip baterije: Li-ion, vreme rada: 6,5 h sa isključenim WiFi, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura: : -20 °C ~+55 °C, IP 67 Dimenzije (D x Š x V): 143.4 mm x 67.5mm x 72.9 mm Težina: 460g Pakovanje: Dve baterije i punjač.	1649,00	1374,17

HM-TR76-35S2G/W-TQ35C 3.0   Thunder 3.0	9320	HM-TR76-35S2G/W-TQ35C 3.0 HIKMICRO THUNDER TQ35C 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime se korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 x 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo. Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Ekran: 1920 x 1080 pixels, 0.49 inch OLED Senzor: 640 x 512 pixels Osvežavanje : 50Hz Objektiv : 35mm, F1.0 Ugaono vidno polje: 7,5 ° Domet detekcije: 1800m Digitalni zum: 1x-15x Optički zum: 1x Sistem: Interna memorija 64 GB, SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje. Napajanje: 5 VDC/ 2A, Type-C Tip baterije: Li-ion, vreme rada: 6,5 h sa isključenim WiFi, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura: : -30 °C ~+55 °C, IP 67 Dimenzije (D x Š x V): 143.4 mm x 67.5mm x 72.9 mm Težina: 460g Pakovanje: Dve baterije i punjač.	2429,00	2024,17
HM-TR76-50S2G/W-TQ50C 3.0   Thunder 3.0	9262	HM-TR76-50S2G/W-TQ50C 3.0 HIKMICRO THUNDER TQ50CL 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 x 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo. Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 640 x 512 Širina područja: 8~14µm Objektiv (žižna daljina): 50mm Otvor blende F1.0 Detekcija: 2600m Ekran: 0.49-inča, OLED, 1920 x 1080. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE,3D DNR NETD: >35 mk Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija. SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot. Napajanje: Type-C, 5 VDC, 2 A. vreme rada baterije više od 5h(uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksternonapajanje. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 150,3 mm x 83 mm x 78,1 mm Težina: Oko 540g	2699,00	2249,17
HM-TR76-50S2G/WL-TQ50CL 3.0   Thunder 3.0	9319	HM-TR76-50S2G/WL-TQ50CL 3.0 HIKMICRO THUNDER TQ50CL 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno moćnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, koji korisnicima omogućava da zabeleže najsitnije detalje, bez obzira na vremenske i svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom od 1920 x 1080 piksela, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo. Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 640 x 512 Širina područja: 8~14µm Objektiv (žižna daljina): 50mm Otvor blende F1.0 Detekcija: 2600m Lasersko merenje daljine: 1000 m Ekran: 0.49-inča, OLED, 1920 x 1080. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE,3D DNR NETD: <5 mk Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija. SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot. Napajanje: Type-C, 5 VDC, 2 A. vreme rada baterije više od 5h(uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksternonapajanje. Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 150,3 mm x 83 mm x 78,1 mm Težina: Oko 540g	3149,00	2624,17

DODATNA OPREMA ZA KAMERE ZA OSMATRANJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>HM-THUNDER-E</u>  	6977	HM-THUNDER-E Optičko sočivo za kameru Dodatak Clip-On: Alternativno, nadogradite Clip On na nišan.	145,00	120,83
<u>HM-THUNDER 2.0-E</u>  	8565	HM-THUNDER 2.0-E HM-THUNDER2.0-E optičko sočivo. Koristi za transformaciju THUNDER 2.0 u monokular. Dimenzije: 57.1 mm × 57.1 mm × 42.3 mm Težina: 97.7 g	145,00	120,83
<u>HM-THUNDER 3.0-E</u>  	9410	HM-THUNDER 3.0-E HM-THUNDER 3.0-E optičko sočivo. Koristi se za transformaciju THUNDER 3.0 u monokular. Dimenzije: 58 mm × 58 mm × 52,3 mm Težina: 104,5 g	145,00	120,83
<u>HM-R-WP</u>  	8802	HM-R-WP Šina za kameru Šina se koristi za opseg termičke slike. Koristi se sa HM-THUNDER-E Dimenzije: 184.1mm × 26.3 mm × 28 mm . Težina: 150g.	89,00	74,17

<u>HM-QR šina za kameru</u>  	7883	HM-QR šina za kameru Šina dizajnirana za brzu instalaciju Pouzdan sistem zaključavanja koji sprečava slučajno otvaranje Dimenzije: 192,5mm x 37,79mm x 28,8mm	239,00	199,17
<u>HM-IRB-A</u>  	9284	HM-IRB-A Hikmicro HM-IRB-A je držač za IC reflektor. Pogodan je za nišane iz serije ALPEX i ALPEX 4K. Uz ovu brzootpuštajuću montažu kompanije Hikmicro, IC reflektor se može brzo i jednostavno pričvrstiti na Hikmicro Alpex ili Alpex 4K noćne nišane. Pogodan je za montažu na standardnu cev prečnika 30 mm. Dimenzije: 96 x 50 x 20 mm. Težina: 68,2 g. Materijal kućišta: aluminijumska legura 6061.	29,00	24,17
<u>HM-L128IR</u>  	9283	HM-L128IR Hikmicro IC lampa je posebno dizajnirana za upotrebu sa termalnim monokularima marke Hikmicro. Kada se pričvrsti na vaš termalni monokular, ova lampa pruža dodatno osvetljenje pomoću infracrvenih zraka, što je čini savršenom za upotrebu u uslovima slabog osvetljenja ili potpunog mraka. Uz ovu lampu moći ćete sa većom preciznošću i detaljnošću da identifikujete bilo koji objekat koji posmatrate. Karakteristike: LED osvetljenje Kućište od metala i visoko otporne plastike Domet: 200 m Talasna dužina IC zraka: 850 nm Optička snaga IC zraka: do 700 mW Ugao snopa: 6° ~ 35° Vreme rada baterije: do 5,5 sati Radna temperatura: od -20 °C do 50 °C Dimenzije: 151,11 mm x 38,2 mm Težina: 150 g Napajanje: HIKMICRO baterija HM-3632DC ili HM-3633DC 3,6 V, 3,35 Ah (nije uključena u pakovanje).	69,00	57,50
<u>HM-L129IR</u>  	9265	HM-L129IR Hikmicro IC lampa je posebno dizajnirana za upotrebu sa termalnim monokularima marke Hikmicro. Kada se montira na termalni monokular, ova IC lampa obezbeđuje dodatno osvetljenje pomoću infracrvenih zraka, što je čini idealnom za upotrebu u uslovima slabog osvetljenja ili potpunog mraka. Zahvaljujući ovoj lampi, objekti koje posmatrate biće vidljiviji, sa većom preciznošću i više detalja. Karakteristike: LED osvetljenje Kućište od metala i visoko otporne plastike Domet: 200 m Talasna dužina IC zraka: 940 nm Optička snaga IC zraka: do 1100 mW Ugao snopa: 6° ~ 35° Vreme rada baterije: do 5,5 sati Radna temperatura: od -20 °C do +50 °C Dimenzije: 151,11 mm x 38,2 mm Težina: 150 g Napajanje: HIKMICRO baterija HM-3632DC ili HM-3633DC (3,6 V, 3,35 Ah) - nije uključena u pakovanje	69,00	57,50

HM-THUNDER-38A HIKMICRO

7884

HM-THUNDER-38A

CLIP-ON adapter

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 38A - Pogodno za nišane prečnika 39-43mm

145,00

120,83

HM-THUNDER-50A HIKMICRO

6979

HM-THUNDER-50A

CLIP-ON adapter

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 50A - Pogodno za nišane prečnika 55-59 mm

145,00

120,83

HM-THUNDER-62A HIKMICRO

7694

HM-THUNDER-62A

CLIP-ON adapter

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A - Pogodno za nišane prečnika 61-68 mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-30A HIKMICRO

9209

HM-THUNDER 2.0-30ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 30A
Pogodno za nišane prečnika 30mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-40A HIKMICRO

9208

HM-THUNDER 2.0-40ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A

Pogodno za nišane prečnika 40mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-42A HIKMICRO

9207

HM-THUNDER 2.0-42ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A

Pogodno za nišane prečnika 42mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-44A HIKMICRO

8865

HM-THUNDER 2.0-44ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 44A

Pogodno za nišane prečnika 44mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-50A HIKMICRO

8864

HM-THUNDER 2.0-50ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 50A

Pogodno za nišane prečnika 50mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-56A HIKMICRO

8837

HM-THUNDER 2.0-56A

CLIP-ON adapter za Thunder 2.0 seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 56A

Pogodno za nišane prečnika 56mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-58A HIKMICRO

8863

HM-THUNDER 2.0-58ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 58A

Pogodno za nišane prečnika 58mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-62A HIKMICRO

8862

HM-THUNDER 2.0-62ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A

Pogodno za nišane prečnika 62mm.

145,00

120,83

HM-CB-T2 HIKMICRO

8564

HM-CB-T2

Dimenzije: 80.4 mm x 76.1 mm x 38.3 mm

Težina: 95 g

Ulazna snaga: 5V/2A

Izlazna snaga: 4.2V/1.35A

22,00

18,33

<u>HM-5202AZC</u>  	7692	HM-5202AZC Punjač za baterije HIKMICRO sa displejem	22,60	18,83
<u>HM-3644DC</u>  	8622	HM-3644DC Hikmicro Baterija punjiva litijum-jonska Kapacitet: 4400 mAh Nazivni napon: 3.6V Standardna struja punjenja: 1,32 A Standardna struja pražnjenja: <1A	55,00	45,83
<u>HM-ASPO01-BINO</u> <u>HARNESS-H</u>  	9680	HM-ASPO01-BINO HARNESS-H HIKMICRO binokularni ranac pruža optimalnu zaštitu za vaš dvogled. Sa tri fiksne tačke, bilo da vrebate, puzite ili čučite, pojas čvrsto drži dvogled na vašim grudima i istovremeno minimizira pritisak na vrat. Možete uzeti dvogled kad god vam zatreba. Dimenzije: 205 mm × 120 mm × 235 mm Težina: 600g Materijal: Oksford platno Kompatibilan sa serijama: HABROK, HABROK 4K	169,00	140,83
<u>HM-ASPO01-MONO BAG</u>  	9769	HM-ASPO01-MONO BAG MOLLE sistem za lako pričvršćivanje Kompaktna i lagana Izdržljivi materijali, otporni na habanje	99,00	82,50

KAMERE ZA LOV I PRIRODU

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
M15 Kamera   	9206	M15 Kamera HIKMICRO Trail Camera M15 je snažna i izdržljiva 46-celularna kamera za praćenje. Može se aktivirati pokretom životinja zahvaljujući veoma osjetljivom pasivnom infracrvenom (PIR) senzoru pokreta. Snima fotografije u prirodnim bojama ili video zapise tokom dana, dok noću pravi izuzetno jasne crno-bele slike ili video zapise. Snimljene fotografije i video zapisi mogu se slati na mobilne telefone putem 46-cellularne mreže u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mestu. Sa robusnim kućištem, dizajnom visoke pouzdanosti i ultra-niskom potrošnjom energije, idealna je za dugotrajnu upotrebu na otvorenom. 4G bežični prenos fotografija i video zapisa Memorija: Podržava SD Kartice od 8 do 64 GB Do 10 MP slika i 1080p video zapisa sa audio snimanjem Brzina pokretanja 0,5 Pir detekcija dometa do 25 metara Jednostavna operacija preko HIKMICRO Sight APP Robustan dizajn i otporan na vremenske uslove (IP66) Raznovrsne opcije pričvršćivanja Fleksibilnost sa skladištem u Cloud-u i tarifama za prenos podataka	159,00	132,50
HC-950Ultra-li  	9135	HC-950Ultra-li Aplikacije: Sunteccam, podržano na Android i Iphone Memorijska kartica: SD Card ,Max 256GB (not included) Čip: CMOS SONY 5MP Mreža: 4G FDD-LTE , 3G WCDMA, 2G GSM Sočiva: Dual lens,F=3.1; FOV=90 ° Veličina: 143mm *100 mm *82 mm Displej: 2.0" IR Led Diode: 16 LED dioda Mode: Camera/Video/Camera&Video/Timelapse Dužina video snimka: 5/10/30/60/90sec Ugao PIR senzora: 120 stepeni. Domet noćnog blica: 20m Domet detekcije pokreta: 20m Brzina okidača: 0.3 sekundi. Interval: 1/5/10/30sec/min (default 1 sec) Rezolucija: 4K 30fps /2K/1080P/720P/VGA Fotografije po otkrivanju: 1/3/6/9 Stand-by Baterija: 4 nedelja. Detekcija pokreta: Low/Medium/Hight/OFF Snimanje zvuka: Da Temperatura na kojoj radi: -30 ~+70°C Baterije: punjiva litijumska baterija, eksterno napajanje 12VDC, 2A Vodootpornost: IP65	210,00	175,00
HC-801Ultra 4G APP  	8514	HC-801Ultra 4G APP Memorijska kartica: TF Card to 256GB Mreža: 4G FDD-LTE , 3G WCDMA, 2G GSM Sočiva: F=3.1; FOV=90 ° Veličina: 135mm * 90mm * 76 mm Displej: 2.0" IR Led Diode: 36 LED dioda Mode: Camera/Video/Camera&Video/Timelapse Dužina video snimka: 5/10/30/60/90sec Ugao PIR senzora : 120 stepeni Domet noćnog blica:20 metara Domet detekcije pokreta: 20 metara 940nm IR Brzina okidača: 0.3 sekundi Interval: 1/5/10/30sec/min (default 1 sec) Rezolucija: 4K/2K/1080P/720P/VGA Fotografije po otkrivanju: 1/3/6/9 Stand-by Baterija: do 6 meseci Detekcija pokreta: High/Normal/Low Snimanje zvuka: Da Temperatura na kojoj radi: -30 ~+70°C Baterije: 8 × AA Vodootpornost: IP65	168,00	140,00