

Važi od: 30.08.2026.

CENOVNIK

OPREME ZA OSMATRANJE



www.antenall.rs

OPREMA ZA OSMATRANJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
EB8 Pro Ranger Kit  	10375	EB8 Pro Ranger Kit 4G & Wi-Fi Smart Home Battery Camera Kit Kamera: CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF Senzor: 1/2.8" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor Rezolucija: 3840*2160/4K/8MP, FPS: 15 Objektivi: 4mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44° Noćni mod: IR: 15m Video kompresija: H.265 / H.264 Memorija: MicroSD card slot (Max. 512Gb) 4G LTE: EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi frekvencija: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz Pametne funkcije: AOV mod, AI-powered detekcija ljudskog oblika, AI-powered detekcija oblika vozila, AI-powered detekcija divljih životinja, Dvosmerna komunikacija, Anti-flicker, Heart Beat, Zaštita lozinkom, Vodeni žig Kapacitet baterije: 10 400 mAh Napajanje i potrošnja: DC 5 V / 2 A, max 10W Dimenzije: 184 × 102 × 168mm Radna temperatura: -20°C ~ 50°C Težina: 810 g Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M Tip solarnih ćelija: Monocrystalline solarne ćelije Max. napon: 8W ± 5% Tip konektora: Type C Dužina kablova: 3m Zaštita: IP65 Dimenzije: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm Težina: 428g	238,80	199,00
HM-TR0F-7Y1/W1-A7E  	10487	HM-TR0F-7Y1/W1-A7E HIKMICRO HIKCam A7E je kompaktna akciona kamera namenjena snimanju aktivnosti na otvorenom, sa mogućnošću snimanja u rezoluciji do 4K pri 60 fps. Zahvaljujući Wi-Fi povezivanju, inteligentnim režimima aktivacije, digitalnom uvećanju i IP67 zaštiti, omogućava pouzdano snimanje i jednostavan pregled materijala u različitim uslovima korišćenja. Maksimalna rezolucija: 4K @ 60 fps Rezolucije snimanja: 2.7K @ 90 fps, 1080p @ 120 fps Digitalno uvećanje: 2x do 8x Wi-Fi povezivanje Pregled snimaka u realnom vremenu Inteligentna aktivacija Automatsko prilagođavanje osvetljenju Podesive oznake za nišanje Usporena reprodukcija snimaka Stepen zaštite: IP67 Radna temperatura: od -20 °C do +40 °C Masa: 138,6 g	399,00	332,50

LE10 3.0  HIKMICRO Lynx 3.0	10129 LE10 3.0 Opremljen je termalnim detektorom rezolucije 256 × 192, objektivom 9.7 mm F1.0, kao i naprednim Image Pro 3.0 algoritmom, što omogućava jasnu termalnu sliku i pouzdano otkrivanje objekata u svim uslovima. Zahvaljujući HIKMICRO Shutterless Imaging System (HSIS) tehnologiji, rad je potpuno tih i bez prekida slike, što ga čini posebno korisnim za patroliranje, izviđanje, sigurnosne zadatke i aktivnosti na otvorenom. Čip: VOx uncooled FPA Rezolucija termalnog modula: 256 x 192 NETD: < 20 mK (@ 25 °C, F#=1.0) Širina područja: 8–14 μm Objektiv (žična daljina): 9,7 mm, digitalni zum 8x; Otvor blende F1.0 Detekcioni domet: do 500m Ekran: 0.39-inča, tip AMOLED, rezolucije 1024×768. Paleta boja: Black hot, White hot, Red hot, Fusion, Red monohrom, Green monohrom Tehnologija termičke obrade slike: Ugrađena tehnologija bez zatvarača (Shutterless Image System — HSIS), AI-poboljšanja slika kao što su Image Pro 3.0 , podrška za PIP, Hot Track, merenje udaljenosti, video i foto snimanje, Wi-Fi hotspot, lokalna memorija itd. Sistem: Ugrađen memorijski modul (64 GB), snimanje video zapisa, slikanje fotografija, Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz), Standby Mode, funkcije PIP, Hot Track, distanca, audio snimanje Napajanje: Zamenljiva i punjiva Li-Ion 18650 baterija; vreme rada ~6 h sa uključenim Wi-Fi hotspot-om (≈ 5.5 h pri niskim temperaturama), podrška za eksterno napajanje preko USB-C (5 V DC / 2 A) Radna temperatura: ~-30 °C do +45 °C; zaštita: IP67 (otpornost na vodu i prašinu) Dimenzije: 152.4 mm × 53.6 mm × 49.5 mm Težina: 291,5 g (sa baterijom)	499,00	415,83
LE15 3.0  HIKMICRO Lynx 3.0	10130 LE15 3.0 Opremljen je termalnim detektorom rezolucije 256 × 192 i objektivom 15 mm F1.0, uz napredni Image Pro 3.0 algoritam, što omogućava jasnu termalnu sliku i pouzdano otkrivanje objekata na velikim udaljenostima. Zahvaljujući HIKMICRO Shutterless Imaging System (HSIS) tehnologiji, rad je potpuno tih i bez prekida slike, što ga čini idealnim za patroliranje, izviđanje, bezbednosne zadatke, lov i aktivnosti na otvorenom. Čip: VOx uncooled FPA Rezolucija termalnog modula: 256 × 192 NETD: < 20 mK (@25 °C, F#=1.0) Spektralni opseg: 8–14 μm Objektiv (žična daljina): 15 mm; digitalni zum do 8x; otvor blende F1.0 Detekcioni domet: do 750 m Ekran: 0.39" AMOLED, rezolucije 1024 × 768 Paleta boja: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome Tehnologija obrade slike: HSIS, AI unapređenja Image Pro 3.0, podrška za PiP prikaz, Hot Track, merenje distance, video i foto snimanje, Wi-Fi hotspot, lokalna memorija i druge SMART funkcije Sistem: Ugrađena memorija 64 GB, snimanje video zapisa i fotografija, audio snimanje, Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz), Standby režim, PiP, Hot Track, merenje udaljenosti Napajanje: Zamenljiva i punjiva Li-ion 18650 baterija; autonomija oko 6 h sa uključenim Wi-Fi hotspot-om (≈5.5 h na niskim temperaturama). Podržano eksterno napajanje preko USB-C (5 V DC / 2 A) Radna temperatura: –30 °C do +45 °C Zaštita: IP67 Dimenzije: 156.3 × 53.6 × 49.5 mm Težina: 296.5 g (sa baterijom)	629,00	524,17

<u>LH15 3.0</u>   Lynx 3.0	10136	LH15 3.0 Opremljen je termalnim detektorom visoke rezolucije 320 × 240 i objektivom 15 mm F1.0, uz napredni Image Pro 3.0 algoritam, što obezbeđuje izuzetno jasnu termalnu sliku i pouzdanu detekciju objekata na veoma velikim udaljenostima. Zahvaljujući HIKMICRO Shutterless Imaging System (HSIS) tehnologiji, rad uređaja je potpuno tih i bez prekida slike, što ga čini idealnim za profesionalno patroliranje, lov, nadzor terena i sigurnosne operacije u svim uslovima. Čip: VOx uncooled FPA Rezolucija termalnog modula: 320 × 240 NETD: < 18 mK (@25 °C, F#≈1.0) Spektralni opseg: 8–14 μm Objektiv (žižna daljina): 15 mm; digitalni zum do 8×; otvor blende F1.0 Detekcioni domet: do 750 m Ekran: 0.39" AMOLED, rezolucije 1024 × 768 Paleta boja: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome Tehnologija obrade slike: HSIS, AI unapređenja Image Pro 3.0, Zoom Pro, PiP prikaz, Hot Track, merenje distance, video i foto snimanje, Wi-Fi hotspot, lokalna memorija i druge SMART funkcije Sistem: Ugrađena memorija 64 GB, snimanje videa i fotografija, audio snimanje, Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz), Standby režim, PiP, Hot Track, merenje udaljenosti Napajanje: Zamenljiva punjiva Li-ion 18650 baterija; autonomija oko 5 h sa uključenim Wi-Fi hotspot-om (≈4–4.5 h na niskim temperaturama). Podržano eksterno napajanje preko USB-C (5 V DC / 2 A) Radna temperatura: –30 °C do +45 °C Zaštita: IP67 Dimenzije: 156.3× 53.6 × 49.5 mm Težina: 296.5g (sa baterijom)	899,00	749,17
<u>LH19 3.0</u>   Lynx 3.0	10110	LH19 3.0 Ova kamera je opremljena infracrvenim detektorom 384 × 288 i AMOLED ekranom. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje. Ugrađen visoko-osetljivi termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd. Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija termalnog modula: 384 × 288 NETD: < 15 mK (@ 25 °C, F#≈1.0) Širina područja: 8–14 μm Objektiv (žižna daljina): 19 mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x, 8x; Otvor blende F1.0 Detekcioni domet: do 900 m Ekran: 0.49-inča, tip AMOLED, rezolucije 1920×1080. Paleta boja: Black hot, White hot, Red hot, Fusion, Red monohrom, Green monohrom Tehnologija termičke obrade slike: Ugrađena tehnologija bez zatvarača (Shutterless Image System — HSIS), AI-poboljšanja slika kao što su Image Pro 3.0 i Zoom Pro, podrška za PiP, Hot Track, merenje udaljenosti, video i foto snimanje, Wi-Fi hotspot, lokalna memorija itd. Sistem: Ugrađen memorijski modul (64 GB), snimanje video zapisa, slikanje fotografija, Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz), Standby Mode, funkcije PiP, Hot Track, distanca, audio snimanje Napajanje: Zamenljiva i punjiva Li-ion 18650 baterija; vreme rada ~5 h sa uključenim Wi-Fi hotspot-om (≈ 4.5 h pri niskim temperaturama), podrška za eksterno napajanje preko USB-C (5 V DC / 2 A) Radna temperatura: ~-30 °C do +45 °C; zaštita: IP67 (otpornost na vodu i prašinu) Dimenzije: 158.4 mm × 53.6 mm × 49.5 mm Težina: 331 g (sa baterijom)	1049,00	874,17

LH25 3.0   HIKMICRO Lynx 3.0	10131	LH25 3.0 Opremljen je termalnim detektorom rezolucije 384 × 288 i objektivom 25 mm F1.0, uz napredni Image Pro 3.0 algoritam, što omogućava jasnu termalnu sliku i pouzdano otkrivanje objekata na velikim udaljenostima. Zahvaljujući HIKMICRO Shutterless Imaging System (HSIS) tehnologiji, rad je potpuno tih i bez prekida slike, što ga čini idealnim za patroliranje, izviđanje, lov, posmatranje prirode i sigurnosne zadatke. Čip: VOx uncooled FPA Rezolucija termalnog modula: 384 × 288 NETD: < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) Spektralni opseg: 8–14 μm Objektiv (žična daljina): 25 mm; digitalni zum do 8×; otvor blende F1.0 Detekcioni domet: do 1200 m Ekran: 0.49" AMOLED, rezolucije 1920 × 1080 Paleta boja: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome Tehnologija obrade slike: HSIS, AI unapređenja Image Pro 3.0, Zoom Pro, podrška za PiP prikaz, Hot Track, merenje distance, video i foto snimanje, Wi-Fi hotspot, lokalna memorija i druge SMART funkcije Sistem: Ugrađena memorija 64 GB, snimanje video zapisa i fotografija, audio snimanje, Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz), Standby režim, PiP, Hot Track, merenje udaljenosti Napajanje: Zamenljiva i punjiva Li-ion 18650 baterija; autonomija oko 5–5.5 h sa uključenim Wi-Fi hotspot-om (≈4.5 h na niskim temperaturama). Podržano eksterno napajanje preko USB-C (5 V DC / 2 A) Radna temperatura: –30 °C do +45 °C Zaštita: IP67 Dimenzije: 158.4 × 53.6 × 49.5 mm Težina: 328.5 g (sa baterijom)	1199,00	999,17
LH35 3.0   HIKMICRO Lynx 3.0	10132	LH35 3.0 Opremljen je termalnim detektorom visoke rezolucije 384 × 288 i objektivom 35 mm F1.0, uz napredni Image Pro 3.0 algoritam, što obezbeđuje izuzetno jasnu termalnu sliku i pouzdanu detekciju objekata na veoma velikim udaljenostima. Zahvaljujući HIKMICRO Shutterless Imaging System (HSIS) tehnologiji, rad uređaja je potpuno tih i bez prekida slike, što ga čini idealnim za profesionalno patroliranje, lov, nadzor terena i sigurnosne operacije u svim uslovima. Čip: VOx uncooled FPA Rezolucija termalnog modula: 384 × 288 NETD: < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) Spektralni opseg: 8–14 μm Objektiv (žična daljina): 35 mm; digitalni zum do 8×; otvor blende F1.0 Detekcioni domet: do 1.800 m Ekran: 0.49" AMOLED, rezolucije 1920 × 1080 Paleta boja: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome Tehnologija obrade slike: HSIS, AI unapređenja Image Pro 3.0, Zoom Pro, PiP prikaz, Hot Track, merenje distance, video i foto snimanje, Wi-Fi hotspot, lokalna memorija i druge SMART funkcije Sistem: Ugrađena memorija 64 GB, snimanje videa i fotografija, audio snimanje, Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz), Standby režim, PiP, Hot Track, merenje udaljenosti Napajanje: Zamenljiva punjiva Li-ion 18650 baterija; autonomija oko 5 h sa uključenim Wi-Fi hotspot-om (≈4–4.5 h na niskim temperaturama). Podržano eksterno napajanje preko USB-C (5 V DC / 2 A) Radna temperatura: –30 °C do +45 °C Zaštita: IP67 Dimenzije: 179.5 × 53.6 × 49.5 mm Težina: 375 g (sa baterijom)	1299,00	1082,50

<u>LQ35 3.0</u> Lynx 3.0	10299	LQ35 3.0 Sa osnovnim uvećanjem od 1.9x, detektorom rezolucije 640×512 i objektivom 35 mm F1.0, model LQ35 3.0 pruža vrhunske performanse za profesionalne lovce i srednje do duge distance. Ugao vidnog polja od 7.5° (13.1 m na 100 m) i domet detekcije do 1800 m obezbeđuju izuzetne detalje na velikim, otvorenim prostorima, čineći ga idealnim izborom za zahtevne korisnike koji traže premium kvalitet uz proverenu shutterless tehnologiju. Čip: VOx uncooled FPA Rezolucija termalnog modula: 640×512 NETD: < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) Spektralni opseg: 8–14 μm Objektiv (žična daljina): 35 mm; digitalni zum do 8x; otvor blende F1.0 Detekcioni domet: do 1.800 m Ekran: 0.49" AMOLED, rezolucije 1920 × 1080 Paleta boja: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome Tehnologija obrade slike: HSIS, AI unapređenja Image Pro 3.0, Zoom Pro, PiP prikaz, Hot Track, merenje distance, video i foto snimanje, Wi-Fi hotspot, lokalna memorija i druge SMART funkcije Sistem: Ugrađena memorija 64 GB, snimanje videa i fotografija, audio snimanje, Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz), Standby režim, PiP, Hot Track, merenje udaljenosti Napajanje: Zamenljiva punjiva Li-ion 18650 baterija; autonomija oko 5 h sa uključenim Wi-Fi hotspot-om (≈4–4.5 h na niskim temperaturama). Podržano eksterno napajanje preko USB-C (5 V DC / 2 A) Radna temperatura: –30 °C do +45 °C Zaštita: IP67 Dimenzije: 173.3 × 66.8 × 49.3 mm Težina: 410g (sa baterijom)	1649,00	1374,17
<u>LQ35L 3.0</u> Lynx 3.0	10300	LQ35L 3.0 Sa osnovnim uvećanjem od 1.9x, detektorom rezolucije 640×512, objektivom 35 mm F1.0 i LRF-om dometa 1000 m, model LQ35L 3.0 pruža vrhunske performanse za profesionalne lovce i srednje do duge distance. Ugao vidnog polja od 7.5° (13.1 m na 100 m) i domet detekcije do 1800 m obezbeđuju izuzetne detalje na velikim, otvorenim prostorima, čineći ga idealnim izborom za korisnike koji traže premium kvalitet uz proverenu shutterless tehnologiju. Čip: VOx uncooled FPA Rezolucija termalnog modula: 640×512 NETD: < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) Spektralni opseg: 8–14 μm Objektiv (žična daljina): 35 mm; digitalni zum do 8x; otvor blende F1.0 Detekcioni domet: do 1.800 m Ekran: 0.49" AMOLED, rezolucije 1920 × 1080 Paleta boja: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome Tehnologija obrade slike: HSIS, AI unapređenja Image Pro 3.0, Zoom Pro, PiP prikaz, Hot Track, merenje distance, video i foto snimanje, Wi-Fi hotspot, lokalna memorija i druge SMART funkcije Sistem: Ugrađena memorija 64 GB, snimanje videa i fotografija, audio snimanje, Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz), Standby režim, PiP, Hot Track, merenje udaljenosti Napajanje: Zamenljiva punjiva Li-ion 18650 baterija; autonomija oko 5 h sa uključenim Wi-Fi hotspot-om (≈4–4.5 h na niskim temperaturama). Podržano eksterno napajanje preko USB-C (5 V DC / 2 A) Radna temperatura: –30 °C do +45 °C Zaštita: IP67 Dimenzije: 173.3 × 66.8 × 49.3 mm Težina: 410g (sa baterijom)	1899,00	1582,50

<u>HM-TSB6-35S2G/W1-FQ35 2.0</u>   Falcon 2.0	9553 HM-TSB6-35S2G/W1-FQ35 2.0 Ručni opservacioni termalni monokular Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Objektiv (žižna daljina): 35mm, Uvećanje: 8x Otvor blende F1.0 Detekcija : 1800m Osvežavanje : 50Hz Senzor : 640×512, 12 μm ;NETD □ 15mK Monitor: 0.49-inča, OLED, 1920 ×1080. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva. Uz uređaj dolaze dve baterije, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP Zaštita: IP67 Dimenzije (D x Š x V): 191.3 mm × 70.4 mm × 63.7 mm Težina: Oko 485,5 g	2099,00	1749,17
<u>HM-TSB6-50S2G/W1-FQ50 2.0</u>   Falcon 2.0	9555 HM-TSB6-50S2G/W1-FQ50 2.0 Ručni opservacioni termalni monokular Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Objektiv (žižna daljina): 50mm, Uvećanje: 8x Otvor blende F0.9 Detekcija : 2600m Osvežavanje : 50Hz Senzor : 640×512, 12 μm ;NETD □ 15mK Monitor: 0.49-inča, OLED, 1920 ×1080. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva. Uz uređaj dolaze dve baterije, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP Zaštita: IP67 Dimenzije (D x Š x V): 205mm x 69.6mm x 82.9mm Težina: Oko 583 g	2399,00	1999,17

<u>HM-TSB6-50S2G/W1L-FQ50L 2.0</u>   Falcon 2.0	HM-TSB6-50S2G/W1L-FQ50L 2.0 Ručni opservacioni termalni monokular Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, WiFi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd. Objektiv (žižna daljina): 50mm, Uvećanje: 8x Otvor blende F0.9 Detekcija : 2600m Osvežavanje : 50Hz Senzor : 640×512, 12 μm ;NETD □ 15mK Monitor: 0.49-inča, OLED, 1920 ×1080. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE 3D DNR Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, SMART Funkcije: FFC režim (auto, manuelni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), Baterija zamenjiva i punjiva. Uz uređaj dolaze dve baterije, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP Zaštita: IP67 Dimenzije (D x Š x V): 213.4mm x 69.6mm x 82.9mm Težina: Oko 583 g	2899,00	2415,83
<u>HM-TSD6-35S2G/W1L-CQ35L 2.0</u>   Condor 2.0	HM-TSD6-35S2G/W1L-CQ35L 2.0 HIKMICRO CONDOR CQ35L 2.0 termalni monokular opremljen je sa 640 × 512 @12 um infracrvenim detektorom i 1920 × 1080 OLED ekranom. Sa manje od 15 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, obezbeđuje savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja. Termalni modul visoke osetljivosti NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0) . Rezolucija 640 × 512 sa detektorom od 12 μm . Rezolucija ekrana 1920×1800na 0.49-inčnom OLED ekranu . Napredna tehnologija obrade slike . Image Pro za poboljšanje prepoznavanja detalja Zamjenjiva i punjiva Li-ion baterija 4 sata neprekidnog Vreme rada baterije 6 sati rada Napajanje 5 VDC, 2 A Tip-C Nivo zaštite IP67 Dimenzije: 179.2 mm × 87.7 mm × 64.5 mm Težina: 458g sa baterijom Radna temperatura: -30°C do +55°C	2299,00	1915,83
<u>HM-TSD6-50S2G/W1L-CQ50L 2.0</u>   Condor 2.0	HM-TSD6-50S2G/W1L-CQ50L 2.0 HIKMICRO CONDOR CQ50L 2.0 termalni monokular opremljen je sa 640 × 512 @12 um infracrvenim detektorom i 1920 × 1080 OLED ekranom. Sa manje od 15 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osetljivost, obezbeđuje savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno meriti udaljenost prilikom lova ili posmatranja u uslovima niske svetlosti. Može se primeniti uglavnom u lovu u šumi, posmatranju ptica, traženju životinja, avanturizmu i scenarijima spasavanja. Termalni modul visoke osetljivosti NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0) . Rezolucija 640 × 512 sa detektorom od 12 μm . Rezolucija ekrana 1920×1800na 0.49-inčnom OLED ekranu . Napredna tehnologija obrade slike . Image Pro za poboljšanje prepoznavanja detalja Zamjenjiva i punjiva Li-ion baterija 4 sata neprekidnog Vreme rada baterije 6 sati rada Napajanje 5 VDC, 2 A Tip-C Nivo zaštite IP67 Dimenzije: 193 mm × 71.5 mm × 93.3 mm Težina: 537 sa baterijom Radna temperatura: -30°C do +55°C	2599,00	2165,83

<u>HM-TSE2-25Y1G/W1LVN-HE25L 2.0</u>   Habrok 4K	10134	HM-TSE2-25Y1G/W1LVN-HE25L 2.0 HIKMICRO HABROK 4K 2.0 HE25L 2.0 je multispektralni dvogled koji kombinuje termalnu i 4K digitalnu tehnologiju u jednom kompaktnom uređaju. Namenjen je korisnicima kojima je potrebna pouzdana detekcija i identifikacija ciljeva u svim vremenskim uslovima – od lova i osmatranja prirode do potrage i spasavanja. Opremljen je termalnim senzorom visoke osjetljivosti, 4K optičkim kanalom, laserskim daljinomerom dometa do 1000 m i naprednim sistemima stabilizacije slike, čime pruža izuzetnu preglednost i preciznost u realnim terenskim uslovima. Termalni senzor 256 × 192 px, 12 μm, NETD < 18 mK Termalni objektiv 25 mm F1.0, domet detekcije do 1200 m Digitalni CMOS senzor 3840 × 2160 (4K) sa 60 mm F2.2 objektivom Uvećanje: termalno 4.3× – 17.2×; digitalno 5.5× – 22× Laserski daljinomer: dometa do 1000 m (preciznost ±1 m) Zamenljivi IR iluminatori 850 nm i 940 nm HSIS shutterless sistem za stabilnu termalnu sliku bez prekida Ekran: OLED 1920 × 1080 Video i foto snimanje uz audio zapis Ugrađeni GPS, digitalni kompas, Hot Track i PIP Interna memorija: 64 GB IP67 zaštita, radna temperatura -30°C do +55°C Težina: 895 g (bez baterije)	1599,00	1332,50
<u>HM-TS76-35S2G/WLVE-HQ35L</u>   Habrok	9004	HM-TS76-35S2G/WLVE-HQ35L HIKMICRO HABROK HQ35L višespektralni dvogled opremljen je termalnim detektorom od 640 × 512 @12 um i optičkim detektorom od 2560 × 1440. Sa manje od 20 mK NETD, što predstavlja visoku termalnu osjetljivost, obezbeđuje savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja čak i u najtežim vremenskim uslovima. Njegov laserski daljinomer od 1000 m može precizno da meri udaljenost kada se šunjate ili posmatrate u uslovima slabog osvetljenja. Može se koristiti uglavnom u lovu u šumama i na otvorenom, posmatranju ptica, traženju životinja, spasavanju i u pomorskim scenarijima. Rezolucija-termalni detektor: 640 × 512 @12 um, Visoko osjetljivi termalni modul: NETD[20 mK Rezolucija-optički detektor: 2560 × 1440, Visoka rezolucija CMOS detektora. Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0.49-inch OLED displej. Ugrađeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m. Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 6 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 138,2mm x 68,4mm x 212,4 mm. Težina: 780g bez baterija. Radna temperatura: - 35 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 70mm.	2799,00	2332,50
<u>HM-TS96-35S2G/W1LVE-HQ35L 4K</u>   Habrok 4K	9709	HM-TS96-35S2G/W1LVE-HQ35L 4K HIKMICRO HABROK 4K HQ35L 5.5-22x60 je napredni multispektralni dvogled koji kombinuje termalnu i digitalnu tehnologiju, pružajući izuzetnu jasnoću slike i detaljno prepoznavanje u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. Ovaj uređaj je opremljen sa 20 mK NETD, 640 × 512 termalnim detektorom sa 35 mm termalnim objektivom i naprednim 4K digitalnim detektorom sa 60 mm objektivom, omogućavajući savršenu kvalitetu slike i detaljno prepoznavanje u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. Kombinovan sa laserskim daljinomerom od 1000 m i dva zamenjiva IR emitera, ovaj sve-u-jednom dvogled može se primeniti uglavnom u lovu u šumama i na otvorenom, posmatranju ptica, potrazi za životinjama, spasilačkim akcijama i pomorskim scenarijima. Ovaj uređaj je idealan za korisnike koji traže visokokvalitetan, sveobuhvatan alat za posmatranje u različitim uslovima. Rezolucija-termalni detektor: 640 × 512 @12 um, Visoko osjetljivi termalni modul: NETD 20 mK Rezolucija-optički detektor: 3840 × 2160 , Visoka rezolucija CMOS detektora. Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0.49-inch OLED displej. Ugrađeni 940 nm IR iluminator. Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 6 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 138,1 mm x 68,5 mm x 222,4 mm. Težina: 798g bez baterije. Radna temperatura: - 30 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 74mm.	3299,00	2749,17

<u>HM-TSA6-50S2G/W1LVE-HQ50L</u>  HIKMICRO Habrok Pro	9409	HM-TSA6-50S2G/W1LVE-HQ50L HIKMICRO HABROK Pro HQ50L multi-spektralni dvogled je opremljen termalnim detektorom sa NETD od 15 mK, rezolucijom 640 × 512 piksela i termalnim objektivom od 50 mm, kao i naprednim 4K digitalnim detektorom sa objektivom od 60 mm, što osigurava savršen kvalitet slike i prepoznavanje detalja u različitim vremenskim i svetlosnim uslovima. U kombinaciji sa laserom za merenje udaljenosti do 1000 m i zamenjivim IR emiterom na talasnoj dužini od 850 nm, ovaj sve-u-jednom dvogled može se koristiti pretežno u lovu u šumama i na poljima, posmatranju ptica, potrazi za životinjama, spasilačkim akcijama i pomorskim scenarijima. Rezolucija-termalni detektor: 640 × 512 @12 um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD 15 mK Rezolucija-optički detektor: 3840 × 2160 , Visoka rezolucija CMOS detektora. Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0.49-inch OLED displej. Ugrađeni 850 nm IR iluminator i laserski daljinomer sa dometom merenja od 1000 m. Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 6 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 2A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 142,9 mm x 79,7 mm x 230,5 mm. Težina: 975g sa baterijom. Radna temperatura: - 30 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 74mm.	3499,00	2915,83
<u>HM-TSAC-60S2G/W1LVE-HX60LS</u>  HIKMICRO Habrok Pro	10135	HM-TSAC-60S2G/W1LVE-HX60LS HIKMICRO HABROK Pro HX60LS je profesionalni multi-spektarski termovizijski dvogled koji objedinjuje termalni senzor visoke rezolucije, 4K digitalnu kameru, laserski daljinomer i IR iluminator u jednom kompaktnom uređaju. Namenjen je zahtevnim korisnicima za lov, osmatranje, bezbednosne, spasilačke i terenske primene. Zahvaljujući termalnom senzoru NETD < 15 mK i sočivu od 60 mm, HX60LS omogućava preciznu detekciju ciljeva na udaljenostima do 3100 m, uz jasan prikaz u svim vremenskim i svetlosnim uslovima. Integrisani laserski daljinomer do 1000 m, 4K optički kanal i OLED ekran visoke rezolucije obezbeđuju pouzdan rad, precizno merenje i detaljan prikaz scene. Rezolucija-termalni detektor: 1280 × 1024 @12 um, Visoko osetljivi termalni modul: NETD 15 mK Rezolucija-optički detektor: 3840 × 2160 , Visoka rezolucija CMOS detektora. Ekran: 1920 × 1080 rezolucija, 0.49-inch OLED displej. Ugrađeni 850 nm IR iluminator. Zamenjiva i punjiva Li-ion baterija. Vreme rada baterije: 5.5 sati. Napajanje: Type C priključak, 5 V DC, 3A Nivo zaštite: IP67 Dimenzije: 152.8 mm x 81.95 mm x 231.5 mm. Težina: 1050g sa baterijom. Radna temperatura: - 30 do + 55. Podešavanje interpupilarne udaljenosti 60mm do 74mm.	6199,00	5165,83
<u>HM-TR52-19S1G/CW-TE19C 2.0</u>  HIKMICRO Thunder 2.0	8801	HM-TR52-19S1G/CW-TE19C 2.0 Ekran: 1024 × 768, 0.39-inch, OLED Senzor: 256 x 192 pixels, 12 μm Osvežavanje : 50 Hz Objektiv : 19 mm Ugaono vidno polje: 9.24 ° x 6,94 ° Optički zum 1x Sistem: Interna memorija 16 GB SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje. Napajanje: 5 VDC/ 2A, USB-C Tip baterije: Li-ion , vreme rada: > 10h sa isključenim WiFi. Radna temperatura: : - 30°C ~+55 °C, Dimenzije (D x Š x V): 184,09mm x 67,14mm x 68,04mm. Težina: 499g, bez baterije. Pakovanje: Dolazi sa jednom baterijom i punjačem.	999,00	832,50

HM-TR73-35S2G/W-TH35C 3.0 Thunder 3.0	9318 HM-TR73-35S2G/W-TH35C 3.0 HIKMICRO THUNDER TH35C 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime se korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 x 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo. Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Ekran: 1920x1080 pixels, 0.39 inch OLED Senzor: 384 x 288 pixels Osvežavanje : 50Hz Objektiv : 35mm, F1.0 Ugaono vidno polje: 7,5 ° Digitalni zum: 1x-12x Optički zum: 1x Sistem: Interna memorija 64 GB, SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje. Napajanje: 5 VDC/ 2A, Type-C Tip baterije: Li-ion, vreme rada: 6,5 h sa isključenim WiFi, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura : -20 °C ~+55 °C, IP 67 Dimenzije (D x Š x V): 143.4 mm x 67.5mm x 72.9 mm Težina: 460g Pakovanje: Dve baterije i punjač. 1499,00 1249,17	
HM-TR76-35S2G/W-TQ35C 3.0 Thunder 3.0	9320 HM-TR76-35S2G/W-TQ35C 3.0 HIKMICRO THUNDER TQ35C 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime se korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 x 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo. Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Ekran: 1920 x 1080 pixels, 0.49 inch OLED Senzor: 640 x 512 pixels Osvežavanje : 50Hz Objektiv : 35mm, F1.0 Ugaono vidno polje: 7,5 ° Domet detekcije: 1800m Digitalni zum: 1x-15x Optički zum: 1x Sistem: Interna memorija 64 GB, SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje. Napajanje: 5 VDC/ 2A, Type-C Tip baterije: Li-ion, vreme rada: 6,5 h sa isključenim WiFi, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura : -30 °C ~+55 °C, IP 67 Dimenzije (D x Š x V): 143.4 mm x 67.5mm x 72.9 mm Težina: 460g Pakovanje: Dve baterije i punjač. 1999,00 1665,83	

HM-TR76-35S2G/WL1-TQ35CL 3.0   Thunder 3.0	10022	HM-TR76-35S2G/WL1-TQ35CL 3.0 HIKMICRO THUNDER TQ35CL 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime se korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 x 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo. Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Ekran: 1920 x 1080 pixels, 0.49 inch OLED Senzor: 640 x 512 pixels Osvežavanje : 50Hz Objektiv : 35mm, F1.0 Ugaono vidno polje: 8 ° Domet detekcije: 1800m Digitalni zum: 1x-15x Optički zum: 1x Laserski daljinomer: -Maksimalni opseg merenja: 1000m -Tačnost merenja: ±1m -LFR modul u objektivu Sistem: Interna memorija 64 GB, SMART Funkcije: Zaštita od obrnutog polariteta, zaštita od prekomernog punjenja. Takođe može prepoznati trzaj i automatski pokreće i zaustavlja video snimanje. Napajanje: 5 VDC/ 2A, Type-C Tip baterije: Li-ion, vreme rada: 6,5 h sa isključenim WiFi, prikaz kapaciteta baterije. Radna temperatura: : -30 °C ~+55 °C, IP 67 Dimenzije (D x Š x V): 152.3mm x 63mm x 74.1mm Težina: 525g Pakovanje: Dve baterije i punjač.	2299,00	1915,83
HM-TR76-50S2G/W-TQ50C 3.0   Thunder 3.0	9262	HM-TR76-50S2G/W-TQ50C 3.0 HIKMICRO THUNDER TQ50CL 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno snažnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, čime korisnicima omogućava da uhvate najsitnije detalje bez obzira na vremenske ili svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom rezolucije 1920 x 1080, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo. Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 640 x 512 Širina područja: 8~14µm Objektiv (žižna daljina): 50mm Otvor blende F1.0 Detekcija: 2600m Ekran: 0.49-inča, OLED, 1920 x 1080. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE,3D DNR NETD: >35 mk Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija. SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot. Napajanje: Type-C, 5 VDC, 2 A. vreme rada baterije više od 5h(uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksternonapajanje. Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 150,3 mm x 83 mm x 78,1 mm Težina: Oko 540g	2399,00	1999,17
HM-TR76-50S2G/WL-TQ50CL 3.0   Thunder 3.0	9319	HM-TR76-50S2G/WL-TQ50CL 3.0 HIKMICRO THUNDER TQ50CL 3.0 termalni monokular opremljen je izuzetno moćnim termalnim detektorom, sa većom osetljivošću i najnovijim algoritmom za obradu slike, koji korisnicima omogućava da zabeleže najsitnije detalje, bez obzira na vremenske i svetlosne uslove. Sa većim OLED ekranom od 1920 x 1080 piksela, THUNDER 3.0 pruža bolje vizuelno iskustvo. Čip: Uncooled Focal Plane Arrays Rezolucija: 640 x 512 Širina područja: 8~14µm Objektiv (žižna daljina): 50mm Otvor blende F1.0 Detekcija: 2600m Lasersko merenje daljine: 1000 m Ekran: 0.49-inča, OLED, 1920 x 1080. Paleta boja: crna, bela, crvena, Fuzija Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE,3D DNR NETD: <5 mk Sistem: Ugrađen memorijski modul (64GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija. SMART Funkcije: Wi-Fi hot spot. Napajanje: Type-C, 5 VDC, 2 A. vreme rada baterije više od 5h(uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije. Podržava i eksternonapajanje. Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67 Dimenzije (D x Š x V): 150,3 mm x 83 mm x 78,1 mm Težina: Oko 540g	2699,00	2249,17

DODATNA OPREMA ZA KAMERE ZA OSMATRANJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>HM-AC-18-21.5</u>  	10489	HM-AC-18-21.5 HIKMICRO HM-AC-18-21.5 je praktičan nosač za HIKMICRO HIKCam A7E kameru, namenjen za sigurnu i stabilnu montažu na cevi prečnika 18-21,5 mm. Omogućava jednostavno pričvršćivanje kamere i pouzdano pozicioniranje tokom snimanja. Za cevi prečnika 18-21,5 mm	39,00	32,50
<u>HM-AC-21.5-26</u>  	10490	HM-AC-21.5-26 HIKMICRO HM-AC-21.5-26 je praktičan nosač za HIKMICRO HIKCam A7E kameru, namenjen za sigurnu i stabilnu montažu na cevi prečnika 21.5-26 mm. Omogućava jednostavno pričvršćivanje kamere i pouzdano pozicioniranje tokom snimanja. Za cevi prečnika 21.5-26 mm	39,00	32,50
<u>HM-ASBR01-Tmount</u>  	10485	HM-ASBR01-Tmount Svestrani T-nosač za pričvršćivanje HIKMICRO T16 kamere za praćenje na drveće, zidove, stubove i druge površine. Potpuno podesivi kuglični zglobovi za precizno pozicioniranje kamere i poboljšanu pokrivenost terena. Izdržljiva spoljna konstrukcija za pouzdanu upotrebu u zahtevnim uslovima. Robustan mehanizam za zaključavanje čvrsto drži kameru nakon postavljanja. Pomaže u smanjenju neželjenog pomeranja od vetra ili vibracija za stabilnije snimanje slika i videa.	29,00	24,17
<u>Solarni panel SP5000</u>  	10429	Solarni panel SP5000 Visokoeфикасни HIKMICRO SP5000 solarni panel je dizajniran za vašu kameru. Može da pretvori solarnu energiju u električnu energiju za napajanje HIKMICRO M15, tako da nećete propustiti nijedan trenutak. Baterija: Punjiva litijum-jonska baterija 5000 mAh/7,4 V Maksimalna snaga: Izlazna snaga: 5 W (±5%) Izlazna snaga: DC 12 V/1 A; 6 V/1.5 A Ulazna snaga: DC 5 V/2 A Temperatura/Vlažnost: Od -20°C do 60°C (-4°F~140°F) Vlažnost: Od 5% do 90% Nivo zaštite: IP66 Dimenzije: 185 mm × 170 mm × 27 mm Težina: 450 g	89,00	74,17

<u>HM-THUNDER 2.0-E</u>  	8565	HM-THUNDER 2.0-E HM-THUNDER2.0-E optičko sočivo. Koristi za transformaciju THUNDER 2.0 u monokular. Dimenzije: 57.1 mm × 57.1 mm × 42.3 mm Težina: 97.7 g	145,00	120,83
<u>HM-THUNDER 3.0-E</u>  	9410	HM-THUNDER 3.0-E HM-THUNDER 3.0-E optičko sočivo. Koristi se za transformaciju THUNDER 3.0 u monokular. Dimenzije: 58 mm × 58 mm × 52,3 mm Težina: 104,5 g	145,00	120,83
<u>HM-R-WP</u>  	8802	HM-R-WP Šina za kameru Šina se koristi za opseg termičke slike. Koristi se sa HM-THUNDER-E Dimenzije: 184.1mm ×26.3 mm ×28 mm . Težina: 150g.	89,00	74,17
<u>HM-QR šina za kameru</u>  	7883	HM-QR šina za kameru Šina dizajnirana za brzu instalaciju Pouzdan sistem zaključavanja koji sprečava slučajno otvaranje Dimenzije: 192,5mm x 37,79mm x 28,8mm	239,00	199,17

<u>HM-IRB-A</u>  	9284	HM-IRB-A Hikmicro HM-IRB-A je držač za IC reflektor. Pogodan je za nišane iz serije ALPEX i ALPEX 4K. Uz ovu brzootpuštajuću montažu kompanije Hikmicro, IC reflektor se može brzo i jednostavno pričvrstiti na Hikmicro Alpex ili Alpex 4K noćne nišane. Pogodan je za montažu na standardnu cev prečnika 30 mm. Dimenzije: 96 × 50 × 20 mm. Težina: 68,2 g. Materijal kućišta: aluminijumska legura 6061.	29,00	24,17
<u>HM-L128IR</u>  	9283	HM-L128IR Hikmicro IC lampa je posebno dizajnirana za upotrebu sa termalnim monokularima marke Hikmicro. Kada se pričvrsti na vaš termalni monokular, ova lampa pruža dodatno osvetljenje pomoću infracrvenih zraka, što je čini savršenom za upotrebu u uslovima slabog osvetljenja ili potpunog mraka. Uz ovu lampu moći ćete sa većom preciznošću i detaljnošću da identifikujete bilo koji objekat koji posmatrate. Karakteristike: LED osvetljenje Kućište od metala i visoko otporne plastike Domet: 200 m Talasna dužina IC zraka: 850 nm Optička snaga IC zraka: do 700 mW Ugao snopa: 6° ~ 35° Vreme rada baterije: do 5,5 sati Radna temperatura: od -20 °C do 50 °C Dimenzije: 151,11 mm × 38,2 mm Težina: 150 g Napajanje: HIKMICRO baterija HM-3632DC ili HM-3633DC 3,6 V, 3,35 Ah (nije uključena u pakovanje).	69,00	57,50
<u>HM-L129IR</u>  	9265	HM-L129IR Hikmicro IC lampa je posebno dizajnirana za upotrebu sa termalnim monokularima marke Hikmicro. Kada se montira na termalni monokular, ova IC lampa obezbeđuje dodatno osvetljenje pomoću infracrvenih zraka, što je čini idealnom za upotrebu u uslovima slabog osvetljenja ili potpunog mraka. Zahvaljujući ovoj lampi, objekti koje posmatrate biće vidljiviji, sa većom preciznošću i više detalja. Karakteristike: LED osvetljenje Kućište od metala i visoko otporne plastike Domet: 200 m Talasna dužina IC zraka: 940 nm Optička snaga IC zraka: do 1100 mW Ugao snopa: 6° ~ 35° Vreme rada baterije: do 5,5 sati Radna temperatura: od -20 °C do +50 °C Dimenzije: 151,11 mm × 38,2 mm Težina: 150 g Napajanje: HIKMICRO baterija HM-3632DC ili HM-3633DC (3,6 V, 3,35 Ah) – nije uključena u pakovanje	69,00	57,50
<u>HM-THUNDER-38A</u>  	7884	HM-THUNDER-38A CLIP-ON adapter Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 38A - Pogodno za nišane prečnika 39-43mm	145,00	120,83

HM-THUNDER-50A

6979

HM-THUNDER-50A

CLIP-ON adapter

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 50A - Pogodno za nišane prečnika 55-59 mm

145,00

120,83

HM-THUNDER-62A

7694

HM-THUNDER-62A

CLIP-ON adapter

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A - Pogodno za nišane prečnika 61-68 mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-30A

9209

HM-THUNDER 2.0-30ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 30A
Pogodno za nišane prečnika 30mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-40A

9208

HM-THUNDER 2.0-40ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A
Pogodno za nišane prečnika 40mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-42A HIKMICRO

9207

HM-THUNDER 2.0-42ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A

Pogodno za nišane prečnika 42mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-44A HIKMICRO

8865

HM-THUNDER 2.0-44ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 44A

Pogodno za nišane prečnika 44mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-50A HIKMICRO

8864

HM-THUNDER 2.0-50ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 50A

Pogodno za nišane prečnika 50mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-56A HIKMICRO

8837

HM-THUNDER 2.0-56ACLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.

Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 56A

Pogodno za nišane prečnika 56mm

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-58A HIKMICRO

8863

HM-THUNDER 2.0-58A

CLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 58A
Pogodno za nišane prečnika 58mm.

145,00

120,83

HM-THUNDER 2.0-62A HIKMICRO

8862

HM-THUNDER 2.0-62A

CLIP-ON adapter za **Thunder 2.0** seriju.
Dodatak nišana: Alternativno, nadogradite nišan na Clip-On 62A
Pogodno za nišane prečnika 62mm.

145,00

120,83

HM-CB-T2 HIKMICRO

8564

HM-CB-T2

Dimenzije: 80.4 mm x 76.1 mm x 38.3 mm

Težina: 95 g

Ulazna snaga: 5V/2A

Izlazna snaga: 4.2V/1.35A

22,00

18,33

HM-5202AZC HIKMICRO

7692

HM-5202AZC

Punjač za baterije HIKMICRO sa displejem

22,60

18,83

HM-3644DC  	8622	HM-3644DC Hikmicro Baterija punjiva litijum-jonska Kapacitet: 4400 mAh Nazivni napon: 3.6V Standardna struja punjenja: 1,32 A Standardna struja pražnjenja: <1A	70,80	59,00
Samsung INR18650-35E-PCB 	10037	Samsung INR18650-35E-PCB Li-ion punjiva baterija sa zastitnom elektronikom 3.7V 3500mAh (5A)	13,20	11,00
Samsung INR21700-50GB-PCB 	10038	Samsung INR21700-50GB-PCB Li-ion punjiva baterija sa zastitnom elektronikom 3.7V 5000mAh (5A)	14,64	12,20
HM-20322ZC  	10109	HM-20322ZC Dimenzije: 130.4mm × 67.9mm × 39.1mm Težina: 350g Ulazna snaga: AC 100~240V/1.6A Izlazna snaga: DC 20V/3.25A	99,00	82,50
HM-ASPO01-BINO HARNESS-H  	9680	HM-ASPO01-BINO HARNESS-H HIKMICRO binokularni ranac pruža optimalnu zaštitu za vaš dvogled. Sa tri fiksne tačke, bilo da vrebate, puzite ili čučite, pojas čvrsto drži dvogled na vašim grudima i istovremeno minimizira pritisak na vrat. Možete uzeti dvogled kad god vam zatreba. Dimenzije: 205 mm × 120 mm × 235 mm Težina: 600g Materijal: Oksford platno Kompatibilan sa serijama: HABROK, HABROK 4K	169,00	140,83

HM-ASPO01-MONO BAG  	9769	HM-ASPO01-MONO BAG MOLLE sistem za lako pričvršćivanje Kompaktna i lagana Izdržljivi materijali, otporni na habanje	99,00	82,50
Zaštitna torbica za kamere  	10387	Zaštitna torbica za kamere Hikmicro zaštitna torbica za kamere Materijal: polyester fiber	18,00	15,00
Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh  	10279	Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh Baterijska LED lampa punjiva T6 10W 1800mAh PL8381 je snažna i praktična ručna LED lampa sa dugim dometom svetlosti, idealna za kućnu, profesionalnu i terensku upotrebu. Ovaj 2u1 model LED lampe i power bank-a omogućava i punjenje drugih uređaja putem USB priključka, što je čini izuzetno funkcionalnom u vanrednim situacijama i na terenu. Model/tip: PL8381 Nazivna snaga: 10 W Svetlosni fluks: 230 lm Izvor svetlosti: LED Boja artikla: Crna Materijal: Aluminijum Dimenzije: 133 x 40 mm Baterija: Punjiva Li-Ion baterija: 1800 mAh	15,60	13,00
Baterijska LED lampa YS-1404  	8600	Baterijska LED lampa YS-1404 Snaga: 8 W Svetlosni fluks: 1200-1500lm Izvor svetlosti: LED Materijal: Aluminijum Boja: Crna Dimenzije: 260 x 65 mm Baterija: 2 x 26650 / 2600mAh Postavljanje baterija - napomene: - Uz lampu se dobijaju dve punjive baterije (2 x 26650/8800mAh), koje se pune preko usb kabla, tip C, koji se takođe dobija u pakovanju. - Pre korišćenja potrebno skinuti providnu zaštitnu foliju sa baterija, kako bi baterija dobila kontakt i bila spremna za rad. - Baterije se postavljaju tako što plus ide kad vrhu baterije, a minus kad dnu baterije, ispod poklopca.	31,92	26,60

KAMERE ZA LOV I PRIRODU

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
T16 Kamera  	10484	T16 Kamera HIKMICRO Trail Camera T16 je moderna i izdržljiva 4G kamera za praćenje, namenjena dugotrajnom nadzoru divljači i aktivnosti u prirodi. Zahvaljujući 4G povezivanju i HIKMICRO Sight aplikaciji, fotografije i video zapisi mogu se daljinski pregledati i preneti na mobilni telefon, bez potrebe za fizičkim pristupom kameri. Kamera omogućava snimanje fotografija rezolucije do 24 MP i video zapisa u 1080p Full HD rezoluciji sa zvukom. 4G bežični prenos fotografija i video zapisa Do 24 MP rezolucija fotografija 1080p Full HD video sa audio snimanjem Brzina okidanja 0,4 s PIR detekcija pokreta do 25 metara Dvostruko vidno polje: 60° i 100° 940 nm nevidljivo IR osvetljenje sa SmartIR tehnologijom Ugrađena memorija od 64 GB Jednostavno upravljanje putem HIKMICRO Sight aplikacije Wi-Fi Live View za jednostavno podešavanje kadra GPS lokacija kamere putem aplikacije Robusno kućište otporno na vremenske uslove - IP66 Radna temperatura od -20 °C do +55 °C Mogućnost napajanja preko 4 × 18650 baterija ili 12 × AA baterija, u zavisnosti od verzije Mogućnost eksternog 12 V napajanja i korišćenja solarnog panela	149,00	124,17
HC-960Ultra  	9880	HC-960Ultra Suntek HC-960Ultra-Li je vrhunska lovna / nadzorna kamera dizajnirana za profesionalce i entuzijaste. Kombinuje visoku rezoluciju, bežičnu vezu, snažnu bateriju i napredne funkcije za noćno snimanje – idealna za praćenje divljih životinja, zaštitu imanja ili bezbednosni nadzor na terenu gde nema stabilnog napajanja ili interneta. Rezolucija fotografija: do 120 MP, plus niže opcije (100/80/48/36/24/20/16/12/8/5/3 MP) Rezolucija video zapisa: 4K (30fps), 2K, 1080p, 720p Noćno snimanje / IR LED: Invisible IR LED-ovi 940 nm, do met do ~25 metara Senzor pokreta (PIR): Dometa do 25 m, ugao detekcije ~120° Brzina okidanja: oko 0,3 sekunde nakon detekcije pokreta Memorija: podržava microSD kartice do 256 GB Napajanje: Litijumska baterija 8000 mAh, mogućnost eksternog napajanja (npr. solarna ploča / 12V DC) Izdržljivost/zaštita: IP65 – otporna na prašinu, vlagu; radi u temperaturnom opsegu otprilike -20°C do +70°C Ekran/interfejs: TFT ekran ~2,4" za lokalni pregled i podešavanja Vezu/upravljanje: 4G SIM kartica, mobilna aplikacija (SuntekCam), cloud / usluga u oblaku, slanje notifikacija, pregled fotografija / video zapisa online i podešavanja uređaja daljinski	210,00	175,00
HC-950Ultra-li  	9135	HC-950Ultra-li Aplikacije: Sunteccam, podržano na Android i Iphone Memorijska kartica: SD Card ,Max 256GB (not included) Čip: CMOS SONY 5MP Mreža: 4G FDD-LTE , 3G WCDMA, 2G GSM Sočiva: Dual lens,F=3.1; FOV=90 ° Veličina: 143mm *100 mm *82 mm Displej: 2.0" IR Led Diode: 16 LED dioda Mode: Camera/Video/Camera&Video/Timelapse Dužina video snimka: 5/10/30/60/90sec Ugao PIR senzora: 120 stepeni. Domet nocnog blica: 20m Domet detekcije pokreta: 20m Brzina okidača: 0.3 sekundi. Interval: 1/5/10/30sec/min (default 1 sec) Rezolucija: 4K 30fps /2K/1080P/720P/VGA Fotografije po otkrivanju: 1/3/6/9 Stand-by Baterija: 4 nedelja. Detekcija pokreta: Low/Medium/Hight/OFF Snimanje zvuka: Da Temperatura na kojoj radi: -30 ~+70°C Baterije: punjiva litijumska baterija, eksterno napajanje 12VDC, 2A Vodootpornost: IP65	152,40	127,00

HC-801Ultra 4G APP



8514

HC-801Ultra 4G APP

Memorijska kartica: TF Card to 256GB
Mreža: 4G FDD-LTE , 3G WCDMA, 2G GSM
Sočiva: F=3.1; FOV=90 °
Veličina: 135mm * 90mm * 76 mm
Displej: 2.0"
IR Led Diode: 36 LED dioda
Mode: Camera/Video/Camera&Video/Timelapse
Dužina video snimka: 5/10/30/60/90sec
Ugao PIR senzora : 120 stepeni
Domet noćnog blica:20 metara
Domet detekcije pokreta: 20 metara 940nm IR
Brzina okidača: 0.3 sekundi
Interval: 1/5/10/30sec/min (default 1 sec)
Rezolucija: 4K/2K/1080P/720P/VGA
Fotografije po otkrivanju: 1/3/6/9
Stand-by Baterija: do 6 meseci
Detekcija pokreta: High/Normal/Low
Snimanje zvuka: Da
Temperatura na kojoj radi: -30 ~+70°C
Baterije: 8 × AA
Vodootpornost: IP65

138,00

115,00