

Važi od: 01.05.2026.



ANTENALL d.o.o.,
Ljiljane Krstić 24, 11283 Zemun
Tel: +381 11 6-356-356
office@antenall.rs

CENOVNIK MOTORA

ROGER TECHNOLOGY

PREMIUM DEALER









DIGITALNA AUTOMATIZACIJA SISTEMA RAMPI I KAPIJA



www.antenall.rs

MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>KIT H30/645 Motor klizne kapije do 600kg</u></p>  	9335	<p>KIT H30/645 Motor klizne kapije do 600kg Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničivačem.</p> <p>Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 300N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9.5m/min Max. težina kapije: 600kg Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 (dxšxv)</p> <p>KIT SADRŽI: <u>Daljinski upravljač T80/TX2 - 2 komada</u> <u>Prijemnik H93/RX22A/I</u> <u>Znak R99/C/001</u> <u>Fotočelija R90/F2ES</u> <u>FIFTY 230V -lampa</u></p>	429,00	357,50
<p><u>KIT BH30/606/HS Brushless motor do 600kg</u></p>   <p>AKCIJSKA PONUDA</p> <p>PROMO</p>	10345	<p>KIT BH30/606/HS Brushless motor do 600kg BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem.</p> <p>Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 130W Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Radna temperatura: -20 + 50 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 24 m/min Max. težina kapije: od 600kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 315x 165,8 x 329 (dxšxv)</p> <p>KIT SADRŽI: <u>Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada</u> <u>Prijemnik H93/RX22A/I</u> <u>Znak R99/C/001</u> <u>FIFTY/24 - LED signalna lampa 24V sa integrisanom antenom - 1 kom</u> <u>R90/F4ES - par eksternih sinhronizovanih fotočelija, do 4 para - 1 kom</u></p>	586,80	489,00
<p><u>KIT BH30/600/HS Motor za kapije do 600kg</u></p>  	9084	<p>KIT BH30/600/HS Motor za kapije do 600kg BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem.</p> <p>Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 130W Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Radna temperatura: -20 + 50 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 24 m/min Max. težina kapije: od 600kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 315x 165,8 x 329 (dxšxv)</p> <p>KIT SADRŽI: <u>Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada</u> <u>Prijemnik H93/RX22A/I</u> <u>Znak R99/C/001</u></p>	586,80	489,00

BH30/803 Motor za kapije do 1000kg



ROGER
TECHNOLOGY

5 GODINA GARANCIJE
BRUSHLESS

4092

BH30/803 Motor za kapije do 1000kg
BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem.

Napajanje: 230V AC 50Hz
Napajanje motora: 24V DC
Snaga motora: 200W
Maksimalni potisak: 50 - 1000N
Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji
Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Brzina manevrisanja: 9.5m/min
Max. težina kapije: od 800 do 1000kg
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

Motor je bez daljinskog upravljača, sa ugrađenim prijemnikom.

595,20

496,00

BG30/1004/HS Motor za kapije do 1000kg



ROGER
TECHNOLOGY

5 GODINA GARANCIJE
BRUSHLESS

7749

BG30/1004/HS Motor za kapije do 1000kg
BRUSHLESS motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničivačem.

Napajanje: 230AC 50Hz
Snaga motora: 590W
Maksimalni potisak: 800N
Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Brzina manevrisanja: 20m/min
Krajnji prekidači: Magnetni
Max. težina kapije: 1000kg
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

894,00

745,00

G30/1804 Motor za kapije do 1800kg



ROGER
TECHNOLOGY

5659

G30/1804 Motor za kapije do 1800kg
Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i magnetnim ograničivačem.

Napajanje: 230AC 50Hz
Snaga motora: 520W
Maksimalni potisak: 1200N
Termalna zaštita motora: 150 °C
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Brzina manevrisanja: 9.5m/min
Krajnji prekidači: Magnetni
Max. težina kapije: 1800kg
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

648,00

540,00

G30/2204 Motor za kapije do 2200 kg



ROGER
TECHNOLOGY

6667

G30/2204 Motor za kapije do 2200 kg
Motor za kliznu kapiju težine do 2200kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim ograničivačem.

Brzina otvaranja: 9.5m/min
Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 580W
Maksimalni potisak: 1500N
Termalna zaštita motora: 150 °C
Radna temperatura: -20 - 55 °C
Nivo zaštite: IP43
Max. dimenzija proizvoda u mm: : 346x180x362 (dxšxv)

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

716,40

597,00

BG30/2204 Motor za kapije do 2200kg



ROGER
TECHNOLOGY

5 GODINA GARANCIJE
BRUSHLESS

6726

BG30/2204 Motor za kapije do 2200kg

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničivačem.

Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 36V DC
Snaga motora: 370W Maksimalni potisak: 50 - 1700N
Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji
Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.
Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43
Brzina manevrisanja: 12 m/min (0.16 m/s)
Max. težina kapije: 2200 kg
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

936,00

780,00

TW90/600/HS Motor za kapije do 600kg



ROGER
TECHNOLOGY

9168

TW90/600/HS Motor za kapije do 600kg

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem.


Napajanje: 230V AC 50Hz
Napajanje motora: 24V DC
Snaga motora: 180W
Maksimalni potisak: 250 N
Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji
Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.
Radna temperatura: -20 - + 55 °C
Nivo zaštite: IP44
Brzina manevrisanja: 25 m/min (0.42m/s)
Max. težina kapije: 600kg
Max. dimenzija proizvoda u mm: 166x134,4x214,5mm (dxšxv)

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

640,44

533,70

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/220GO</p>  	5793	<p>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/220GO</p> <p>Teleskopski motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m. Napajanje motora: 230V Snaga motora: 200W Frekvencija upotrebe: 30% Zaštita: IP43 Vreme otvaranja do 90°: 24 sekunde Brzina operacije: 1,66 cm/s Potisak: 2400N Kontrolna jedinica: H70/200AC</p> <p>Kit sadrži: 2x Teleskopski motor 1x H70/200AC kontrolnu jedinicu 1x Prijemnik za daljinske upravljače 2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2 1x Signalna lampa FIFTHY/230 2x Foto?elije R90/F2ES</p>	786,00	655,00
<p>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/GO Brushless</p>  	5914	<p>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/GO Brushless</p> <p>Teleskopski Brushless motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m. Napajanja kontrolne jedinice: 220V Napajanje motora: 24V Snaga motora: 200W Frekvencija upotrebe: Intezivna Zaštita: IP43 Vreme otvaranja do 90°: od 19 do 35 sekundi Brzina operacije: 2,1 do 1,14 cm/s Potisak: 2200N Kontrolna jedinica: B70/2DC</p> <p>Kit sadrži: 2x Teleskopski motor 1x B70/2ML/BOX kontrolnu jedinicu 1x Prijemnik za daljinske upravljače 2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2 1x Signalna lampa FIFTHY/24</p> <p>2x Foto?elije R90/F4ES</p>	906,00	755,00
<p>Komplet motora za krilne kapije BE20/210</p>   <p>5 GODINA GARANCIJE BRUSHLESS</p>	4097	<p>Komplet motora za krilne kapije BE20/210</p> <p>BRUSHLESS Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,8m KIT BE20/210</p> <p>Napajanje: 24V DC Snaga Motora: 200W Maksimalni potisak: 100 - 2200N Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Zamah: 400mm Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 30s Super Intenzvna upotreba Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x115x155 (dxšxv)</p> <p>SET sadrži: Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora Plastična kutija za digitalnu kontrolu Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada Znak - 1 komad</p>	704,40	587,00

**Komplet motora za krilne
kapije R20/510**



**ROGER
TECHNOLOGY**

4099

Komplet motora za krilne kapije R20/510

Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 3,5m KIT R20/510

Napajanje: 230V AC/ 50Hz
Snaga Motora: 200W
Maksimalni potisak: 2500N
Termalna zaštita: 150 °C
Radna Temperatura: -20 - 55 °C
Nivo Zaštite IP43
Zamah: 520mm
Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s
Brzina otvaranja do 90 °C: 27s
Ugrađen kondenzator : 15 µF
Max. dimenzija proizvoda u mm: 165x120x1088,5 (dxšxv)

SET sadrži:

Brzi mikroprekidač sa šarkama - 2 komada
Centrala za 2 motora sa usporenjem 230V AC - 1 komad
Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad
Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada
Par eksternih fotočelija - 1 par
Signalna lampa 230V AC - 1 komad
Antena za signalnu lampu - 1 komad
Znak - 1 komad

910,80

759,00

**Komplet motora za krilne
kapije AY/255**



**ROGER
TECHNOLOGY**

**5 GODINA GARANCIJE
BRUSHLESS**

7315

Komplet motora za krilne kapije AY/255

BRUSHLESS elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,5m KIT AY/255

Napajanje: 230V AC 50Hz
Napajanje motora: 24V DC
Snaga Motora: 150W
Maksimalni potisak: 50 - 200 N m
Radna Temperatura: -20 - 55 °C
Nivo Zaštite IP43
Brzina otvaranja do 90 °C: od 10 - 18s
Super Intenzivna upotreba
Max. dimenzija proizvoda u mm: 245x189x270+60 (dxšxv)

SET sadrži:

Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora
Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad
Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada
Par eksternih fotočelija - 1 par
Signalna lampa 24V - 1 komad
Znak - 1 komad

1140,00

950,00

**Komplet motora za krilne
kapije BR21/353**



**ROGER
TECHNOLOGY**

**5 GODINA GARANCIJE
BRUSHLESS**

7507

Komplet motora za krilne kapije BR21/353

PODZEMNI BRUSHLESS motor za intenzivnu upotrebu

Napajanje motora: 24V DC
Snaga Motora: 150W
Maksimalni potisak: 50 - 200 N m
Radna Temperatura: -20 - 55 °C
Nivo Zaštite IP43
Maksimum otvaranja 105 STEPENI (opciono 125-360)
Radni ciklusi dnevno: 1300
Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 29s
Super Intenzivna upotreba
Max. dimenzija proizvoda u mm: 345x224x144 (dxšxv)

SET sadrži:

Digitalni kontroler 36V EDGE1/BOX za 2 motora
Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad
Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada
Par eksternih fotočelija - 1 par
Signalna lampa 24V - 1 komad
Znak - 1 komad

1620,00

1350,00

SMARTY Motor za krilnu kapiju



4862/3

SMARTY Motor za krilnu kapiju

Motor za krilnu kapiju sa jednim krilom do 5 metara

Napajanje i kontrola: EDGE1/BOX

Napajanje motora: 36V

Snaga motora: 200W

Frekvencija upotrebe: Veoma intenzivna

Potisak: 600 - 7000N

Radna temperatura: -20 C° +55 C°

Zaštita: IP44

Brzina manevra: 1,6 cm/s

Vreme otvaranja do 90°: 25-40 s

Limit switch: Mehanički krajni prekidač u otvaranju i zatvaranju

Encoder: Digital native encoder SENSORLESS 48 PPR

Broj dnevnih operacija (otvaranje/zatvaranje - 24 sata no stop): 1000

Maksimalne dimenzije u mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165

Težina (Kg): 16,5









Kit ne sadrži:


Prijemnik i daljinske upravljače

891,60

743,00

RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Brza parking rampa BI/001PC</p>   	7457	<p>Brza parking rampa BI/001PC Ruka rampe: do 3m dužine Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje Sistem kontrole: Digitalni enkoder + Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 450W Obrtni moment: Od 10 do 200 Nm Otvaranje-zatvaranje na 90°: 1 ÷ 3 (sek) Radna temperatura: - 20 + 55 °C Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugrađena):CTRL/P Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop):12 000 ciklusa</p> <p>KIT SADRŽI: Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje Cilindričnu letvu BA/60/3 Status signala B73/EXP Dve opruge ugrađene u kućište rampe SP/61/01</p>	2251,50	1876,25
<p>Automatska rampa WAY/004GO</p>  	9930	<p>Automatska rampa WAY/004GO Ruka rampe: do 4 m dužine Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje Sistem kontrole: Digitalni enkoder + integrisana kontrolna jedinica Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz ±10% Napajanje motora: 36V DC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 450W Obrtni moment: Od 10 do 250 Nm Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 4 sekunde Radna temperatura: -20°C ÷ +55°C Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugrađena): B70/1T Sistem otpuštanja: Evropski kružni ključ Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24h non-stop): do 4500 ciklusa</p> <p>KIT SADRŽI: Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje Cilindričnu letvu BA/60/4 Dve opruge ugrađene u kućište rampe SP/61/02</p> <p>NAPOMENA: Rampa nije namenjena za automatske parking sisteme.</p>	1152,00	960,00
<p>Automatska rampa BI/004</p>   	4746	<p>Automatska rampa BI/004 Ruka rampe: Do 4 m dužine Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 200W Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 6 (sek) Radna temperatura: - 20 + 55 °C Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugrađena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 5000 ciklusa</p> <p>KIT SADRŽI: Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje Aluminijumsku letvu od 4m</p>	1368,00	1140,00

Automatska rampa BI/006
5 GODINA GARANCIJE
BRUSHLESS

5816


Automatska rampa BI/006

Ruka rampe: Do 6 m dužine
 Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje
 Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder
 Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%
 Napajanje motora: 36VDC
 Apsorpcije motor: Od 0 do 15A
 Snaga motora: 220W
 Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm
 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 4 ÷ 8 (sek)
 Radna temperatura: - 20 + 55 °C
 Dodatna napajanja: 24V DC
 Rad na baterije u slučaju nestanka struje
 Kontrolna jedinica (ugrađena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC
 Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni
 Komplet baterija: Dostupan (opciono)
 Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 4000 ciklusa

KIT SADRŽI:**Automatsku barijeru****Oprugu za balansiranje****Aluminijumsku letvu od 6m**

2076,00

1730,00

Automatska rampa BI/008
5 GODINA GARANCIJE
BRUSHLESS

5906




Automatska rampa BI/008

Ruka rampe: Do 8 m dužine
 Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje
 Sistem kontrole: Digital native encoder + magnetic digital SENSORED, 4096 PPR
 Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%
 Napajanje motora: 36VDC
 Apsorpcije motor: Od 0 do 18A
 Snaga motora: 300W
 Obrtni moment: Od 0 do 400 Nm
 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 10 ÷ 18 (sek)
 Radna temperatura: - 20 + 55 °C
 Dodatna napajanja: 24V DC
 Rad na baterije u slučaju nestanka struje (dodatna oprema)
 Kontrolna jedinica (ugrađena): CTRL Digital Controller 36V DC
 Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni
 Komplet baterija: Dostupan (opciono)
 Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 2500 ciklusa
 Dimenzije: 500 x 270 x 1237 mm

3120,00

2600,00

GSM KONTROLERI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>GSM Otvarač kapija RTU5024</p> 	6865	<p>GSM Otvarač kapija RTU5024 GSM 3G 4G otvarač kapija RTU5024 bežični relej je vrlo je jednostavan uređaj koji se može koristiti za ovlašćeni pristup vratima, kontrolu kapija, prebacivanje daljinske opreme, sistema za parkiranje automobila.</p> <p>Napajanje: Adapter: DC12V/1A Potrošnja: 12V input Max. 50mA/Srednja 25mA Frekvencije: 850/900/1800/1900MHz or 3G WCDMA or 4G LTE SIM Kartica: 3V SIM Card Antena: 50 Ω SMA interfejs, 3m kabla Temperaturni opseg: -20-+60 °C Vlažnost: 90% (bez kondenzacije) Spoljna dimenzije: 102*76*27mm Neto težina: 180 g Rele: C/NC/NO - 3A/240VAC Do 200 autorizovanih brojeva (001-200)</p>	54,00	45,00
<p>B74/BCONNECT Wi Fi Modul</p>  	7852	<p>B74/BCONNECT Wi Fi Modul Modul WI-FI B-CONNECT - daljinsko upravljanje i programiranje web pretraživaču preko Cloud-a za Brushless kontrolne jedinice (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP).</p> <p>Napajanje: 5V DC Radna temperatura: -20+55°C Kompatibilni kontroleri: B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP WiFi: WI-FI 802.11 b/g/n Dimenzije: 140 x 430 x 340mm Težina: 0,02kg</p>	132,00	110,00

FOTOĆELIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Foto ćelija G90/F4ES</p>  	3787	<p>Foto ćelija G90/F4ES Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 24V ac 50Hz - 24V dc Apsorpcija: TX 18 mA - RX 27 mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 55 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 4</p> <p>Spoljne fotoćelije G90 /F4ES koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Napravljene za ugradnju u vrlo uzanim prostorima. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Sposobnost da sinhronizuje dva para fotoćelija. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija. Mogućnost da se podesi udaljenost dometa na dva nivoa.</p>	57,60	48,00
<p>Foto ćelija R90/F2ES</p>  	3782	<p>Foto ćelija R90/F2ES Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2</p> <p>Spoljne fotoćelije R90/F2ES su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Ovi senzori namenjeni su za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotoćelije i RX fotoćelije.</p>	33,60	28,00
<p>Foto ćelija M90/F2ESO</p>  	4100	<p>Foto ćelija M90/F2ESO Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc Apsorpcija: TX 19 mA - RX 20 mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° - 60 C° Instalacija Tip: Spoljnih Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2</p> <p>Podesiva verzija M90/F2ESO (210 ° duž horizontalne ose i 15 ° duž vertikalne ose) idealna za ugradnju sa fiksnim površinama koje nisu paralelne jedna sa drugom. koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija.</p>	50,40	42,00


CRA50

7509

CRA50
Stubić za fotoćelije G90/F2ES - G90/F4ES

26,40

22,00

**Foto ćelija sa
katadiopterom**

6388

Foto ćelija sa katadiopterom
Fotoćelija refleks
Tehničke karakteristike:
Radni napon: 10-40V DC 24V AC +-25%
Potrošnja struje: po uključenju <100mA u radu max 30mA/24V
Domet: 0,5-12m
Stepen zaštite: IP67
Radna temperatura: -25°...60°C
Dimenzije: 86x44x39mm³ (DxŠxV)

90,00

75,00

DALJINSKI UPRAVLJAČI I PRIJEMNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX2LP/I</u></p>  	9934	<p>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX2LP/I Unutrasnji radio prijemnik 2 kanala 433.92 MHz sa dualnim kodom (fiksni ili plivajućim) za ROGER motore i rampe Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za uravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.</p> <p>Skladištenje: do 1000 fiksnih kodova, do 250 plivajućih kodova. Standardna snaga: 5V DC Apsorpcija: 15mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Open collector Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksni i plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK-FM/FSK Nošena frekvencija: 433.92 MHz Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	38,76	32,30
<p><u>R93/RX433/U</u></p>  	9931	<p>R93/RX433/U Eksterni radio prijemnik 2 kanala 433.92 MHz sa dualnim kodom (fiksni ili plivajućim) za ROGER motore i rampe</p> <p>Skladištenje: do 1000 fiksnih kodova, do 250 plivajućih kodova. Standardna snaga: 24V DC Apsorpcija: 30mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Relej Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksni i plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK-FM/FSK Nošena frekvencija: 433.92 MHz Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	53,40	44,50
<p><u>T80/TX2</u></p>  	9466	<p>T80/TX2 Daljinski upravljač sa dvostrukim kodom, fiksni kod ili modalitet pokretnog koda (Rolling), 433,92 MHz. 2 kanala, sa radiom za komunikaciju.</p> <p>Standardna snaga: 3V DC Apsorpcija: 8mA Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksni kodom ili Rolling Code Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65.536 (Fiksni kodom) - 4.294.967.296 (Rolling kod) Vrste osnovnih kodova clonable: MANCHESTER,PCM, Max.64bit Broj bitova identifikacioni kod: 16 (Fiksni kodom) - 4.2932 (Rolling kod) Broj bitova koji se prenose: 28 (Fiksni kodom)-144 (Rolling kod) Radio za vezu: Da Opseg: 150m Baterija: Mod "CR2032" 3V Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 33 x 68 x 11 Težina proizvoda pakirana (Kg): 0,04</p>	19,08	15,90
<p><u>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2</u></p>  	3791	<p>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2 Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za vezu.</p> <p>Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksni kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536</p>	18,00	15,00

Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX4R/RC



5241

Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX4R/RC

Predajnik sa plivajućim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu.

Radio upravljač sa 4 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.

Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača.

Omogućava do 4.294.967.296 kombinacija brojeva.

Standardna snaga: 3V dc

Apsorpcija: 12mA

Opseg: 150m

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 4

Kodifikacija: Plivajućim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433.92MHz

Baterija: mod "CR2032" 3V

Broj bitova identifikacioni kod: 32

Broj bitova koji se prenose: 144

Vrste osnovnih kodova clonable: MANCHESTER,PCM, Max.64bit

Kloniranje: DA

25,80

21,50

Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX54R/2



5630

Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX54R/2

Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu.

Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.

Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača.

Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva.

Standardna snaga: 3V dc

Apsorpcija: 12mA

Opseg: 150m

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Fiksnim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433.92MHz

Broj kombinacija: 65536

25,20

21,00

HT401



7412

HT401

Plastično kućište za prijemnike (H93/RX2RC/U I H93/RX12A/U)

4,32

3,60

Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom 2 Kanala R93/RX2RC/U



7890

Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom 2 Kanala R93/RX2RC/U

Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom 2 kanala 433,92 Mhz

Napon napajanja:12/24V AC/DC

Apsorpcija: 30mA

Radna temperatura: -10+55°C

Izlaz: Relej

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Plivajućim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433.92 MHz

Storable codes: 250/1000








Osetljivost: -107 dBm

Ulazna impedansa: 50 Ω

52,48

43,73

LED SIGNALNA SVETLA I LETVE ZA KLIZNU KAPIJU, ZAVESE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Semafor ASF25L2RV Apollo</p> 	8640	<p>Semafor ASF25L2RV Apollo Broj LED dioda po boji: 25 Sjaj: 50 Lux Veličina sočiva: 120 mm Napajanje: 24v - 230v</p>	180,00	150,00
<p>Signalna lampa FIFTHY/24/OR</p>  	9673	<p>Signalna lampa FIFTHY/24/OR Standardna snaga: 24V AC/DC +/- 10% Radna temperatura: -20+55 °C Stepen zaštite: IP55 Maksimalna snaga treperećeg svetla: 6,5 W Frekvencija podešavanja: 433.920 MHz Modulacija: 1Hz Tip svetla: 24 LED Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 124 x 45 x 164 Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 0,3</p>	46,80	39,00
<p>Signalna LED lampa FIFTHY24V</p>  	4864	<p>Signalna LED lampa FIFTHY24V LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 24V DC sa integrisanom antenom</p>	44,04	36,70
<p>Signalna lampa FIFTHY230V</p>  	6660	<p>Signalna lampa FIFTHY230V LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom.</p>	40,80	34,00

Antena za signalnu LED lampu R91/AN1/LR1



ROGER TECHNOLOGY

3784

Antena za signalnu LED lampu R91/AN1/LR1

Antena za trepćuće svetlo serija R92

10,80

9,00

Signalna lampu FIFTHY230V



ROGER TECHNOLOGY

5660

Signalna lampu FIFTHY230V

LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom

44,04

36,70

Signalna LED lampu zuta APGL 12-24-220C integ.an



8639

Signalna LED lampu zuta APGL 12-24-220C integ.an

LED signalna lampu sa ugrađenom antenom i univerzalnim izvorom napajanja.

Sposobnost da omogućite ili onemogućite opcije prekida.

Napajanje: 12V-24V-230V AC/DC

Prekidač: da

Antena: 433MHz

Klasa nepropusnosti: IP54

Radna temperatura: -20°C +60°C

Dimenzije: 90 x 130 x 75 mm

20,40

17,00

Celichna letva presvučena PVC-om N6C M4X1000



8641

Celichna letva presvučena PVC-om N6C M4X1000

Čelična letva presvučena PVC-om. 4 modula, dužine 1m.

9,60

8,00

Čelična letva ACRM5 za klizne motore



9544


Čelična letva ACRM5 za klizne motore

Pocinkovana čelična letva 30x10x1000mm modul 4 sa odstožnicima i šrafovim.

13,20

11,00

BARK/02 Zavesa za rampu



6662









BARK/02 Zavesa za rampu

Zavesa od aluminijuma. Pojedinačni modul od 2 metra.

151,80

126,50

ŠIFRATORI, PRIJEMNICI, INDUKTIVNE PETLJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Eksterni selektor R85/60EAS</p>  	4101	<p>Eksterni selektor R85/60EAS EKSTERNI SELEKTOR R85/60EAS</p> <p>Eksterni selektor u standardnom cilindru Tehničke specifikacije: Nivo zaštite: IP 54 2 releja (NO, NC, COM) Cilindar: standard</p>	33,60	28,00
<p>Eksterni selektor H85/TDR/E</p>  	4095	<p>Eksterni selektor H85/TDR/E BEŽIČNI EKSTERNI ŠIFRATOR SA TASTATUROM H85/TDR/E</p> <p>Radna temperatura: -10°C +55°C Nivo zaštite: IP54 Kodifikacija: Fiksni kod - - Plivajući kod Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92 Mhz Baterija: 2 x CR2032 Broj kombinacija: 65536 (fix code) - 4.294.967.296 (Plivajući code) Broj bitova identifikacioni kod: 16 (fix code) - 32 (Plivajući code) Broj bitova koji se prenose: 28 (fix code) - 144 (Plivajući code) Trajanje Baterije: Min 2 godine sa 10 aktivacija dnevno Broj Korisnika: 450 Maksimalni broj karaktera po kodu: 6 Minimalni broj karaktera po kodu: 3 Kućište za spoljnu montažu Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 75x77x41</p>	91,20	76,00
<p>B73/EXP Signalna ploča</p>  	5957	<p>B73/EXP Signalna ploča Ploča sa dva izlaza za prikazivanje statusa rampe otvoreno / zatvoreno.</p>	33,60	28,00
<p>Induktivna petlja DLD1/24</p>  	4745	<p>Induktivna petlja DLD1/24 Petlja detektor za 1 petlju, 2 izlaza, 24V AC/DC</p>	212,40	177,00

Induktivna petlja DLD2/24**ROGER**
TECHNOLOGY

4372

Induktivna petlja DLD2/24

Petlja detektor za 2 petlje, 2 izlaza + izlaz alarma, 24V AC/DC

300,00

250,00

Mikrorekidač MC770**ROGER**
TECHNOLOGY

4373









Mikrorekidač MC770

Opcioni mikrorekidač kod zatvaranja sa kablom za krilne motore serije R20



9,60

8,00









PRIHVATNICI, PREKLOPNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>Podesivi priхватnik za rampu AG/BAFS/04</u></p>  	4979	<p>Podesivi priхватnik za rampu AG/BAFS/04 Podesivi priхватnik za Roger Technology rampe</p>	138,00	115,00
<p><u>Preklopnik za rampe agilik AG/BAJ/02</u></p>  	5283	<p>Preklopnik za rampe agilik AG/BAJ/02 Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem</p>	203,93	169,94
<p><u>Preklopnik za rampe bionik SND/BA/68/DW od 4m</u></p>  	5282	<p>Preklopnik za rampe bionik SND/BA/68/DW od 4m Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem</p>	264,00	220,00
<p><u>Držač za ruku rampe BAMS/01</u></p>  	5907	<p>Držač za ruku rampe BAMS/01 Mobilni držač za ruku rampe</p>	85,80	71,50

SISTEMI PROTIV LOMA LETVE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>Sistem protiv loma letve kod BIONIK rampi</u></p>  	6826	<p>Sistem protiv loma letve kod BIONIK rampi Sistem protiv loma ruke rampe. Namenjeno za seriju BIONIK od 4m.</p>	447,60	373,00

NAPAJANJA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>HT418</p>  	7511	<p>HT418 Eksterna kutija za smeštanje akumulatora za dodatno napajanje motora (dolazi bez akumulatora)</p>	51,60	43,00
<p>B71/BC</p>  	7508	<p>B71/BC Punjač baterija za Brushless kontrolere B70/1DC i WAY/004GO seriju</p>	57,60	48,00
<p>Eksterni set za baterijsko napajanje Brushless krilnih i kliznih motora B71/BC/EXT</p>  	4981	<p>Eksterni set za baterijsko napajanje Brushless krilnih i kliznih motora B71/BC/EXT Kit za baterijsko napajanje usled nestanka struje B71/BC/EXT Za kontrolne jedinice B70/2DC/BOX 24V DC Kit sadrži: Plug in karticu sa kontolerom Dva Akumulatora 12V, 4,5 Ah Plastičnu kutiju za smeštanje akumulatora i nosač.</p>	244,80	204,00
<p>Kit Baterijsko napajanje BIONIK rampi BI/BAT/KIT</p>  	5823	<p>Kit Baterijsko napajanje BIONIK rampi BI/BAT/KIT Kit baterijsko napajanje Bionik rampi BI/BAT/KIT. Komplet sadrzi dve baterije i kontroler za punjenje baterija.</p>	172,80	144,00

BI/BCHP

9339

BI/BCHP

Kontroler za punjenje baterija BI/BCHP, za BIONIK barijere
 Snabdevanje sa mreže: 16V AC ... 24V AC
 Radna temperatura: -20°C +55°C
 Maksimalna ulazna snaga: 15W
 Olovni akumulatori: 2 x 12V DC 4500mAh, povezani u seriji (spoljni B71/B)
 Nominalni naponski punjenja: 27,6V DC
 Minimalni naponski nivo zaštite akumulatora: 19,5V DC
 Struja punjenja: 400 mA
 Težina proizvoda sa pakovanjem: 0,8 kg

51,96

43,30

Modul za kontrolu električne brave H70/EL

6262

Modul za kontrolu električne brave H70/EL









Modul za kontrolu elektricne brave kod motora sa H70 kontrolnim jedinicama

Napajaje: 230V AC 50/60Hz
 Apsorpcija: 350mA max
 Radna temperatura: -20 C° +60 C°
 Napon elektricne brave: 12Vac
 Max snaga elektricne brave: 16VA
 Napon trepcuceg svetla: 230Vac 50/60Hz
 Maks punjenje trepcuceg svetla: 40 W
 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 63 x 101 x 40mm
 Težina proizvoda pakirana (Kg): 0.5

24,00

20,00

LED TRAKE ZA AUTOMATSKE RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>LED traka za rampe BIONIK</p>  	3788	<p>LED traka za rampe BIONIK Svetlosni LED kabl od 8 metara za rampu od 8 metara.</p>	108,60	90,50
<p>LED traka za rampe BIONIK</p>  	4872	<p>LED traka za rampe BIONIK Svetlosni LED kabl od 4 metra za rampu od 4 metra.</p>	72,00	60,00
<p>ALED/6C</p>  	8623	<p>ALED/6C Svetlosni LED kabl od 6m za rampu od 6m.</p>	82,80	69,00
<p>LED traka za rampe KB</p>  	5358	<p>LED traka za rampe KB Svetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom.</p>	144,00	120,00

**ALED/4C/RGB višebojna
LED traka dužine 4m**

NOVO



ROGER
TECHNOLOGY

7926

ALED/4C/RGB višebojna LED traka dužine 4m
Svetlosni LED kabl od 4 metra za barove do 4 metra sa priključnim kablom.

88,75

73,96

**ALED/6C/RGB višebojna
LED traka dužine 6m**

NOVO



ROGER
TECHNOLOGY

8630

ALED/6C/RGB višebojna LED traka dužine 6m
Svetlosni LED kabl od 6 metara za barove do 6 metara sa priključnim kablom.

118,80

99,00

**ALED/8C/RGB višebojna
LED traka dužine 8m**

NOVO



ROGER
TECHNOLOGY

7927

ALED/8C/RGB višebojna LED traka dužine 8m
ALED/8C/RGB
Svetlosni LED kabl od 8 metara za barove do 8 metara sa priključnim kablom.

156,19

130,16

**ALED/12C/RGB
ALED/8C/RGB višebojna
LED traka 8m**

NOVO



ROGER
TECHNOLOGY

7928

ALED/12C/RGB ALED/8C/RGB višebojna LED traka 8m
ALED/12C/RGB
Svetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom.

191,69

159,74

**B73/LTM ZA UPR.RGB
štapnim sv. svetlima za
CTRL**











7929

B73/LTM ZA UPR.RGB štapnim sv. svetlima za CTRL
Kontroler za bionik(CTRL prolača) rampe za podesavanja boje za RGB




92,30

76,92

RUKE RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>BA/68/4</p>  	5666	<p>BA/68/4 Ruka za Bionik 4m</p>	187,20	156,00
<p>BA/91/6</p>  	8629	<p>BA/91/6 Ruka za Bionik rampu 6m. Aluminijumska letva, bele boje, prekrivena gumom otpornom na udarce.</p>	360,00	300,00
<p>BA/128/4</p>  	7640	<p>BA/128/4 Ruka za Bionik rampu 4m. Aluminijumska rampa, plastificirana u beloj boji, dužine 4m. Opremljena integrisanim profilom za LED osvetljenje i zaštitnom gumom protiv udara.</p>	340,80	284,00
<p>BA/60/3</p>  	5908	<p>BA/60/3 Cilindrična Aluminijumska letva od 3m. Za BI/001PE parking rampu, kompatibilna sa Break Away sistemom ACS/BA/60.</p>	60,96	50,80

REZERVNI DELOVI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>RL659</p>  	6946	<p>RL659 Ključ sa cilindrom za Bionik motore.</p>	13,20	11,00
<p>KT225</p>  	8822	<p>KT225 KT225 zadnji viljuškasti nosač za BE20 seriju Roger električnih motora za kapije.</p>	18,24	15,20
<p>CTRL/P</p>  	9085	<p>CTRL/P Kontrolna ploča za rampu BI/001PC. CTRL/P Digitalni kontroler 36V DC.</p>	182,76	152,30
<p>H70/104AC</p>  	4683	<p>H70/104AC Kontrolna jedinica za motor 230V AC Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: H30-R30-G30-M30-R41</p>	152,40	127,00

H70/200AC

5661

H70/200AC

Kontrolna jedinica za dva motora 230V AC
Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: R20, MONOS4, M20, H23, R23, R21

159,60

133,00

B70/2ML

8505

B70/2ML

Kontrolna jedinica za dva motora
Snaga motora: 110 V
Napon napajanja: 24 V
Dužina: 112 mm
Tip motora: sinusoidalni bez četkica
Tip upravljanja motorom: Kontrola sa orijentacijom polja, bez senzora (FOC)
Širina: 175 mm
Nivo zaštite: IP54
Dimenzije kućišta: 112 x 175 mm
Radna temperatura : -20°C + 55°C
Težina: 1 kg

192,00

160,00

B70/2ML/Box

8504

B70/2ML/Box

Kontrolna jedinica sa PVC kucistem
Mrežno napajanje: 230V AC - 50 Hz
Radna temperatura: -10+55 C°
Stepen zaštite: IP54
Br. aktiviranih motora: 2 motora bez četkica
Maksimalna snaga po motoru: 110V
Maksimalno punjenje: 100V 230V AC - 40V 24V AC/DC
Maksimalna snaga otvorene kapije: 3V (24V DC)
Maksimalni napon pribora izlaz: 10V (24V DC)
Maksimalna snaga električne brave: 15V (12V DC)
Napon svetla blica: 24V DC
Maksimalna snaga treperećeg svetla: 25V
Baterija: Opciono
Maksimalna dimenzija (DxŠxV): 330 k 230 k 115
Težina(Kg): 4,5
Broj stavki po paleti: 50

276,00

230,00

B70/1DC

5663

B70/1DC

Kontrolna jedinica za Brushless motor 24V
Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: BH30

174,00

145,00

CTRL

6260

CTRL

Kontrolna jedinica za BIONIK i AGILIK rampe

Napomena: Nije kompatibilna sa parking verzijom

160,20

133,50

ZCENC2

7512

ZCENC2

Optički enkoder za klizne motore

13,99

11,66

RS575

8015

RS575

Magnetni enkoder za BIONIK rampu.

24,00

20,00

MC775

7513

MC775

Magnetni prekidač za kontrolne jedinice H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DHCP

36,00

30,00

MC772


6849

MC772

Mehanički granični prekidač za jedinicu za upravljanje H30-R30-G30-M30.

19,20

16,00

TRAFO


5664

TRAFO

Trafo za H70/104AC

19,26

16,05

TRAFO

6261

TRAFO

Transformator za B70/2DHCP, CTRL

90,00

75,00

Kućište za H30

5910









Kućište za H30

Plastični poklopac za motore H30/640

20,40

17,00

OPRUGE ZA RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>SP/48/01</u></p>  	7230	<p>SP/48/01 Za ruku rampe duzine 2,2m do 2,8m (bez zavesa)</p>	104,40	87,00
<p><u>SP/61/01</u></p>  	9755	<p>SP/61/01 Opruga za rampu, precnika 61 mm</p>	126,00	105,00
<p><u>SP/72/01</u></p>  	6259	<p>SP/72/01 Opruga za rampe BI/004 3m sa zavesom i lomom ruke, BI/004 od 4m, BI/004HP od 4m</p>	128,40	107,00
<p><u>SP/83/01</u></p>  	5818	<p>SP/83/01 Opruga za rampe od 6m</p>	174,00	145,00

SP/85/01



6661

SP/85/01

Opruga za rampe od 6m sa opterećenjem (zavesama)

228,00

190,00

SP/85/AS/02



9860

SP/85/AS/02

Opruga za rampe od 8m

514,80

429,00