

Važi od: 01.07.2026.



**antenall**

ANTENALL d.o.o.,  
Ljiljane Krstić 24, 11283 Zemun  
Tel: +381 11 6-356-356  
office@antenall.rs

# CENOVNIK MOTORA

**ROGER  
TECHNOLOGY**

**PREMIUM DEALER**









**DIGITALNA AUTOMATIZACIJA  
SISTEMA RAMPI I KAPIJA**



[www.antenall.rs](http://www.antenall.rs)

# MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>KIT H30/645 Motor klizne kapije do 600kg</u></b></p>  	9335	<p><b>KIT H30/645 Motor klizne kapije do 600kg</b> Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničivačem.</p> <p>Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 300N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9.5m/min Max. težina kapije: 600kg Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 (dxšxv)</p> <p><b>KIT SADRŽI:</b> <b>Daljinski upravljač T80/TX2 - 2 komada</b> <b>Prijemnik H93/RX22A/I</b> <b>Znak R99/C/001</b> <b>Fotočelija R90/F2ES</b> <b>FIFTY 230V -lampa</b></p>	429,00	357,50
<p><b><u>KIT BH30/600/HS Motor za kapije do 600kg</u></b></p>  	9084	<p><b>KIT BH30/600/HS Motor za kapije do 600kg</b> BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem.</p> <p>Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 130W Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Radna temperatura: -20 + 50 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 24 m/min Max. težina kapije: od 600kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 315x 165,8 x 329 (dxšxv)</p> <p><b>KIT SADRŽI:</b> <b>Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada</b> <b>Prijemnik H93/RX22A/I</b> <b>Znak R99/C/001</b></p>	586,80	489,00
<p><b><u>BH30/803 Motor za kapije do 1000kg</u></b></p>   <p><b>5 GODINA GARANCIJE BRUSHLESS</b></p>	4092	<p><b>BH30/803 Motor za kapije do 1000kg</b> BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem.</p> <p>Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 200W Maksimalni potisak: 50 - 1000N Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Rad na Baterije u slučaju nestanka struje. Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9.5m/min Max. težina kapije: od 800 do 1000kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)</p> <p><b>Motor je bez daljinskog upravljača, sa ugrađenim prijemnikom.</b></p>	595,20	496,00

**BG30/1004/HS Motor za kapije do 1000kg**



**ROGER**  
TECHNOLOGY

**5** GODINA GARANCIJE  
BRUSHLESS

7749

**BG30/1004/HS Motor za kapije do 1000kg**

BRUSHLESS motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničivačem.

Napajanje: 230AC 50Hz  
Snaga motora: 590W  
Maksimalni potisak: 800N  
Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji  
Radna temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo zaštite: IP43  
Brzina manevrisanja: 20m/min  
Krajnji prekidači: Magnetni  
Max. težina kapije: 1000kg  
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

**Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.**

894,00

745,00

**G30/1804 Motor za kapije do 1800kg**



**ROGER**  
TECHNOLOGY

5659

**G30/1804 Motor za kapije do 1800kg**

Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i magnetnim ograničivačem.

Napajanje: 230AC 50Hz  
Snaga motora: 520W  
Maksimalni potisak: 1200N  
Termalna zaštita motora: 150 °C  
Radna temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo zaštite: IP43  
Brzina manevrisanja: 9.5m/min  
Krajnji prekidači: Magnetni  
Max. težina kapije: 1800kg  
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

**Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.**

648,00

540,00

**G30/2204 Motor za kapije do 2200 kg**



**ROGER**  
TECHNOLOGY

6667

**G30/2204 Motor za kapije do 2200 kg**

Motor za kliznu kapiju težine do 2200kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim ograničivačem.

Brzina otvaranja: 9.5m/min  
Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 580W  
Maksimalni potisak: 1500N  
Termalna zaštita motora: 150 °C  
Radna temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo zaštite: IP43  
Max. dimenzija proizvoda u mm: : 346x180x362 (dxšxv)

**Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.**

716,40

597,00

**BG30/2204 Motor za kapije do 2200kg**



**ROGER**  
TECHNOLOGY

**5** GODINA GARANCIJE  
BRUSHLESS

6726

**BG30/2204 Motor za kapije do 2200kg**

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničivačem.

Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 36V DC  
Snaga motora: 370W Maksimalni potisak: 50 - 1700N  
Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji  
Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.  
Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43  
Brzina manevrisanja: 12 m/min (0.16 m/s)  
Max. težina kapije: 2200 kg  
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

**Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.**

936,00

780,00

**TW90/600/HS Motor za  
kapije do 600kg**



9168

**TW90/600/HS Motor za kapije do 600kg**

BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničivačem.

Napajanje: 230V AC 50Hz

Napajanje motora: 24V DC

Snaga motora: 180W

Maksimalni potisak: 250 N

Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji

Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.

Radna temperatura: -20 - + 55 °C

Nivo zaštite: IP44

Brzina manevrisanja: 25 m/min (0.42m/s)

Max. težina kapije: 600kg


Max. dimenzija proizvoda u mm: 166x134,4x214,5mm (dxšxv)

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

640,44

533,70

# MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/220GO</b></p>  	5793	<p><b>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/220GO</b></p> <p>Teleskopski motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m.            Napajanje motora: 230V            Snaga motora: 200W            Frekvencija upotrebe: 30%            Zaštita: IP43            Vreme otvaranja do 90°: 24 sekunde            Brzina operacije: 1,66 cm/s            Potisak: 2400N            Kontrolna jedinica: H70/200AC</p> <p><b>Kit sadrži:</b>  <b>2x Teleskopski motor</b>  <b>1x H70/200AC kontrolnu jedinicu</b>  <b>1x Prijemnik za daljinske upravljače</b>  <b>2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2</b>  <b>1x Signalna lampa FIFTHY/230</b>  <b>2x Foto?elije R90/F2ES</b></p>	786,00	655,00
<p><b>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/GO Brushless</b></p>  	5914	<p><b>Komplet motora za krilne kapije MONOS4/GO Brushless</b></p> <p>Teleskopski Brushless motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m.            Napajanja kontrolne jedinice: 220V            Napajanje motora: 24V            Snaga motora: 200W            Frekvencija upotrebe: Intezivna            Zaštita: IP43            Vreme otvaranja do 90°: od 19 do 35 sekundi            Brzina operacije: 2,1 do 1,14 cm/s            Potisak: 2200N            Kontrolna jedinica: B70/2DC</p> <p><b>Kit sadrži:</b>  <b>2x Teleskopski motor</b>  <b>1x B70/2ML/BOX kontrolnu jedinicu</b>  <b>1x Prijemnik za daljinske upravljače</b>  <b>2x Daljinski upravljač SYNUS/2</b>  <b>1x Signalna lampa FIFTHY/24</b></p> <p><b>2x Foto?elije R90/F4ES</b></p>	906,00	755,00
<p><b>Komplet motora za krilne kapije BE20/210</b></p>   <p><b>5 GODINA GARANCIJE BRUSHLESS</b></p>	4097	<p><b>Komplet motora za krilne kapije BE20/210</b></p> <p>BRUSHLESS Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,8m KIT BE20/210</p> <p>Napajanje: 24V DC            Snaga Motora: 200W            Maksimalni potisak: 100 - 2200N            Radna Temperatura: -20 - 55 °C            Nivo Zaštite IP43            Zamah: 400mm            Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s            Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 30s            Super Intenzvna upotreba            Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x115x155 (dxšxv)</p> <p><b>SET sadrži:</b>  <b>Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora</b>  <b>Plastična kutija za digitalnu kontrolu</b>  <b>Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad</b>  <b>Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada</b>  <b>Znak - 1 komad</b></p>	704,40	587,00

**Komplet motora za krilne  
kapije R20/510**



**ROGER**  
TECHNOLOGY

4099

**Komplet motora za krilne kapije R20/510**

Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 3,5m KIT R20/510

Napajanje: 230V AC/ 50Hz  
Snaga Motora: 200W  
Maksimalni potisak: 2500N  
Termalna zaštita: 150 °C  
Radna Temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo Zaštite IP43  
Zamah: 520mm  
Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s  
Brzina otvaranja do 90 °C: 27s  
Ugrađen kondenzator : 15 µF  
Max. dimenzija proizvoda u mm: 165x120x1088,5 (dxšxv)

**SET sadrži:**

**Brzi mikroprekidač sa šarkama - 2 komada**  
**Centrala za 2 motora sa usporenjem 230V AC - 1 komad**  
**Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad**  
**Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada**  
**Par eksternih fotočelija - 1 par**  
**Signalna lampa 230V AC - 1 komad**  
**Antena za signalnu lampu - 1 komad**  
**Znak - 1 komad**

910,80

759,00

**Komplet motora za krilne  
kapije AY/255**



**ROGER**  
TECHNOLOGY

**5 GODINA GARANCIJE**  
BRUSHLESS

7315

**Komplet motora za krilne kapije AY/255**

BRUSHLESS elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,5m KIT AY/255

Napajanje: 230V AC 50Hz  
Napajanje motora: 24V DC  
Snaga Motora: 150W  
Maksimalni potisak: 50 - 200 N m  
Radna Temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo Zaštite IP43  
Brzina otvaranja do 90 °C: od 10 - 18s  
Super Intenzivna upotreba  
Max. dimenzija proizvoda u mm: 245x189x270+60 (dxšxv)

**SET sadrži:**

**Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora**  
**Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad**  
**Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada**  
**Par eksternih fotočelija - 1 par**  
**Signalna lampa 24V - 1 komad**  
**Znak - 1 komad**

1140,00

950,00

**Komplet motora za krilne  
kapije BR21/353**



**ROGER**  
TECHNOLOGY

**5 GODINA GARANCIJE**  
BRUSHLESS

7507

**Komplet motora za krilne kapije BR21/353**

PODZEMNI BRUSHLESS motor za intenzivnu upotrebu

Napajanje motora: 24V DC  
Snaga Motora: 150W  
Maksimalni potisak: 50 - 200 N m  
Radna Temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo Zaštite IP43  
Maksimum otvaranja 105 STEPENI (opciono 125-360)  
Radni ciklusi dnevno: 1300  
Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 29s  
Super Intenzivna upotreba  
Max. dimenzija proizvoda u mm: 345x224x144 (dxšxv)

**SET sadrži:**

**Digitalni kontroler 36V EDGE1/BOX za 2 motora**  
**Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad**  
**Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada**  
**Par eksternih fotočelija - 1 par**  
**Signalna lampa 24V - 1 komad**  
**Znak - 1 komad**

1620,00

1350,00

**SMARTY Motor za krilnu kapiju**



4862/3

**SMARTY Motor za krilnu kapiju**

Motor za krilnu kapiju sa jednim krilom do 5 metara

Napajanje i kontrola: EDGE1/BOX

Napajanje motora: 36V

Snaga motora: 200W

Frekvencija upotrebe: Veoma intenzivna

Potisak: 600 - 7000N

Radna temperatura: -20 C° +55 C°

Zaštita: IP44

Brzina manevra: 1,6 cm/s

Vreme otvaranja do 90°: 25-40 s

Limit switch: Mehanički krajni prekidač u otvaranju i zatvaranju

Encoder: Digital native encoder SENSORLESS 48 PPR

Broj dnevnih operacija (otvaranje/zatvaranje - 24 sata no stop): 1000

Maksimalne dimenzije u mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165

Težina (Kg): 16,5









**Kit ne sadrži:**


**Prijemnik i daljinske upravljače**

891,60

743,00

# RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Brza parking rampa BI/001PC</b></p>   	7457	<p><b>Brza parking rampa BI/001PC</b>            Ruka rampe: do 3m dužine            Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje            Sistem kontrole: Digitalni enkoder +            Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%            Napajanje motora: 36VDC            Apsorpcije motor: Od 0 do 15A            Snaga motora: 450W            Obrtni moment: Od 10 do 200 Nm            Otvaranje-zatvaranje na 90°: 1 ÷ 3 (sek)            Radna temperatura: - 20 + 55 °C            Dodatna napajanja: 24V DC            Rad na baterije u slučaju nestanka struje            Kontrolna jedinica (ugrađena):CTRL/P Digitalni kontroler 36V DC            Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni            Komplet baterija: Dostupan (opciono)            Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop):12 000 ciklusa</p> <p><b>KIT SADRŽI:</b>  <b>Automatsku barijeru</b>  <b>Oprugu za balansiranje</b>  <b>Cilindričnu letvu BA/60/3</b>  <b>Status signala B73/EXP</b>  <b>Dve opruge ugrađene u kućište rampe SP/61/01</b></p>	2251,50	1876,25
<p><b>Automatska rampa WAY/004GO</b></p>  	9930	<p><b>Automatska rampa WAY/004GO</b>            Ruka rampe: do 4 m dužine            Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje            Sistem kontrole: Digitalni enkoder + integrisana kontrolna jedinica            Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz ±10%            Napajanje motora: 36V DC            Apsorpcije motor: Od 0 do 15A            Snaga motora: 450W            Obrtni moment: Od 10 do 250 Nm            Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 4 sekunde            Radna temperatura: -20°C ÷ +55°C            Dodatna napajanja: 24V DC            Rad na baterije u slučaju nestanka struje            Kontrolna jedinica (ugrađena): B70/1T            Sistem otpuštanja: Evropski kružni ključ            Komplet baterija: Dostupan (opciono)            Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24h non-stop): do 4500 ciklusa</p> <p><b>KIT SADRŽI:</b>  <b>Automatsku barijeru</b>  <b>Oprugu za balansiranje</b>  <b>Cilindričnu letvu BA/60/4</b>  <b>Dve opruge ugrađene u kućište rampe SP/61/02</b></p> <p><b>NAPOMENA:</b> Rampa nije namenjena za automatske parking sisteme.</p>	1152,00	960,00
<p><b>Automatska rampa BI/004</b></p>   	4746	<p><b>Automatska rampa BI/004</b>            Ruka rampe: Do 4 m dužine            Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje            Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder            Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%            Napajanje motora: 36VDC            Apsorpcije motor: Od 0 do 15A            Snaga motora: 200W            Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm            Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 ÷ 6 (sek)            Radna temperatura: - 20 + 55 °C            Dodatna napajanja: 24V DC            Rad na baterije u slučaju nestanka struje            Kontrolna jedinica (ugrađena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC            Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni            Komplet baterija: Dostupan (opciono)            Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 5000 ciklusa</p> <p><b>KIT SADRŽI:</b>  <b>Automatsku barijeru</b>  <b>Oprugu za balansiranje</b>  <b>Aluminijumsku letvu od 4m</b></p>	1368,00	1140,00

**Automatska rampa BI/006**
**5** GODINA GARANCIJE  
BRUSHLESS

5816


**Automatska rampa BI/006**

Ruka rampe: Do 6 m dužine  
 Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje  
 Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder  
 Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%  
 Napajanje motora: 36VDC  
 Apsorpcije motor: Od 0 do 15A  
 Snaga motora: 220W  
 Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm  
 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 4 ÷ 8 (sek)  
 Radna temperatura: - 20 + 55 °C  
 Dodatna napajanja: 24V DC  
 Rad na baterije u slučaju nestanka struje  
 Kontrolna jedinica (ugrađena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC  
 Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni  
 Komplet baterija: Dostupan (opciono)  
 Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 4000 ciklusa

**KIT SADRŽI:****Automatsku barijeru****Oprugu za balansiranje****Aluminijumsku letvu od 6m**

2076,00

1730,00

**Automatska rampa BI/008**
**5** GODINA GARANCIJE  
BRUSHLESS

5906






**Automatska rampa BI/008**

Ruka rampe: Do 8 m dužine  
 Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje  
 Sistem kontrole: Digital native encoder + magnetic digital SENSORED, 4096 PPR  
 Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%  
 Napajanje motora: 36VDC  
 Apsorpcije motor: Od 0 do 18A  
 Snaga motora: 300W  
 Obrtni moment: Od 0 do 400 Nm  
 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 10 ÷ 18 (sek)  
 Radna temperatura: - 20 + 55 °C  
 Dodatna napajanja: 24V DC  
 Rad na baterije u slučaju nestanka struje (dodatna oprema)  
 Kontrolna jedinica (ugrađena): CTRL Digital Controller 36V DC  
 Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni  
 Komplet baterija: Dostupan (opciono)  
 Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 2500 ciklusa  
 Dimenzije: 500 x 270 x 1237 mm

3120,00

2600,00

# GSM KONTROLERI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>WiFi smart relejni prekidač</b></p>  	10370	<p><b>WiFi smart relejni prekidač</b>            Wi-Fi smart prekidač pruža vam veću kontrolu nad vašim električnim uređajima čak i kada niste kod kuće.            Prekidač se putem Wi-Fi konekcije povezuje sa aplikacijom na vašem pametnom telefonu.            Moguće povezati dva različita uređaja na dva nezavisna izlaza.            Napajanje: 85-250 V~ ili 5V DC preko micro USB utičnice            Izlaz: Dva beznaponska relejna izlaza            Opterećenje izlaza: 10 A / 2200 W po izlazu            Wi-Fi: 2,4 Ghz, 802.11 b/g/n            IP zaštita: IP20            Radna temperatura: -20°C ~ 70°C            Dimenzije: 116x38x25 mm</p>	18,00	15,00
<p><b>GSM Otvarač kapija RTU5024</b></p> 	6865	<p><b>GSM Otvarač kapija RTU5024</b>            GSM 3G 4G otvarač kapija RTU5024 bežični relej je vrlo je jednostavan uređaj koji se može koristiti za ovlašćeni pristup vratima, kontrolu kapija, prebacivanje daljinske opreme, sistema za parkiranje automobila.</p> <p>Napajanje: Adapter: DC12V/1A            Potrošnja: 12V input Max. 50mA/Srednja 25mA            Frekvencije: 850/900/1800/1900MHz or 3G WCDMA or 4G LTE            SIM Kartica: 3V SIM Card            Antena: 50 Ω SMA interfejs, 3m kabla            Temperaturni opseg: -20+60 °C            Vlažnost: 90% (bez kondenzacije)            Spoljna dimenzije: 102*76*27mm            Neto težina: 180 g            Rele: C/NC/NO - 3A/240VAC  <b>Do 200 autorizovanih brojeva (001-200)</b></p>	54,00	45,00
<p><b>B74/BCONNECT Wi Fi Modul</b></p>  	7852	<p><b>B74/BCONNECT Wi Fi Modul</b>            Modul WI-FI B-CONNECT - daljinsko upravljanje i programiranje web pretraživaču preko Cloud-a za Brushless kontrolne jedinice (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP).</p> <p>Napajanje: 5V DC            Radna temperatura: -20+55°C            Kompatibilni kontroleri: B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP            WiFi: WI-FI 802.11 b/g/n            Dimenzije: 140 x 430 x 340mm            Težina: 0,02kg</p>	132,00	110,00

# FOTOĆELIJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Foto ćelija G90/F4ES</b></p> 	3787	<p><b>Foto ćelija G90/F4ES</b>            Nivo zaštite: IP55            Standardna snaga: 24V ac 50Hz - 24V dc            Apsorpcija: TX 18 mA - RX 27 mA            Opseg: 10 - 15 m            Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX            Relejni kontakti maks napon: 30V            Radna temperatura: -20 C° + 55 C°            Instalacija Tip: Spoljnih            Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 4</p> <p>Spoljne fotoćelije G90 /F4ES koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Napravljene za ugradnju u vrlo uzanim prostorima. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Sposobnost da sinhronizuje dva para fotoćelija. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija. Mogućnost da se podesi udaljenost dometa na dva nivoa.</p>	57,60	48,00
<p><b>Foto ćelija R90/F2ES</b></p> 	3782	<p><b>Foto ćelija R90/F2ES</b>            Nivo zaštite: IP55            Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc            Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA            Opseg: 10 - 15 m            Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX            Relejni kontakti maks napon: 30V            Radna temperatura: -20 C° + 60 C°            Instalacija Tip: Spoljnih            Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2</p> <p><b>Spoljne fotoćelije R90/F2ES</b> su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Ovi senzori namenjeni su za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotoćelije i RX fotoćelije.</p>	33,60	28,00
<p><b>Foto ćelija M90/F2ESO</b></p> 	4100	<p><b>Foto ćelija M90/F2ESO</b>            Nivo zaštite: IP55            Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc            Apsorpcija: TX 19 mA - RX 20 mA            Opseg: 10 - 15 m            Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX            Relejni kontakti maks napon: 30V            Radna temperatura: -20 C° - 60 C°            Instalacija Tip: Spoljnih            Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2</p> <p>Podesiva verzija M90/F2ESO (210 ° duž horizontalne ose i 15 ° duž vertikalne ose) idealna za ugradnju sa fiksnim površinama koje nisu paralelne jedna sa drugom. koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija.</p>	50,40	42,00

**CRA50**


7509

**CRA50**

Stubić za fotočelije G90/F2ES - G90/F4ES

26,40

22,00

**Foto čelija sa  
katadiopterom**

6388

**Foto čelija sa katadiopterom**

Fotočelija refleks

Tehničke karakteristike:

Radni napon: 10-40V DC 24V AC +-25%

Potrošnja struje: po uključenju &lt;100mA u radu max 30mA/24V

Domet: 0,5-12m

Stepen zaštite: IP67

Radna temperatura: -25°...60°C

Dimenzije: 86x44x39mm<sup>3</sup> (DxŠxV)

94,80

79,00

# DALJINSKI UPRAVLJAČI I PRIJEMNICI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX2LP/I</u></b></p>  	9934	<p><b>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX2LP/I</b>            Unutrasnji radio prijemnik 2 kanala 433.92 MHz sa dualnim kodom (fiksni ili plivajućim) za ROGER motore i rampe            Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za uravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.</p> <p>Skladištenje: do 1000 fiksnih kodova, do 250 plivajućih kodova.            Standardna snaga: 5V DC            Apsorpcija: 15mA            Radna temperatura: -10+55°C            Izlaz: Open collector            Broj kanala: 2            Kodifikacija: Fiksni i plivajućim kodom            Modulacija: AM/ASK-FM/FSK            Nošena frekvencija: 433.92 MHz            Osetljivost: -107 dBm            Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	38,76	32,30
<p><b><u>R93/RX433/U</u></b></p>  	9931	<p><b>R93/RX433/U</b>            Eksterni radio prijemnik 2 kanala 433.92 MHz sa dualnim kodom (fiksni ili plivajućim) za ROGER motore i rampe</p> <p>Skladištenje: do 1000 fiksnih kodova, do 250 plivajućih kodova.            Standardna snaga: 24V DC            Apsorpcija: 30mA            Radna temperatura: -10+55°C            Izlaz: Relej            Broj kanala: 2            Kodifikacija: Fiksni i plivajućim kodom            Modulacija: AM/ASK-FM/FSK            Nošena frekvencija: 433.92 MHz            Osetljivost: -107 dBm            Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	53,40	44,50
<p><b><u>T80/TX2</u></b></p>  	9466	<p><b>T80/TX2</b>            Daljinski upravljač sa dvostrukim kodom, fiksni kod ili modalitet pokretnog koda (Rolling), 433,92 MHz. 2 kanala, sa radiom za komunikaciju.</p> <p>Standardna snaga: 3V DC            Apsorpcija: 8mA            Radna temperatura: -10+55 °C            Broj kanala: 2            Kodifikacija: Fiksni kodom ili Rolling Code            Modulacija: AM/ASK            Nošena frekvencija: 433.92MHz            Broj kombinacija: 65.536 (Fiksni kodom) - 4.294.967.296 (Rolling kod)            Vrste osnovnih kodova clonable: MANCHESTER,PCM, Max.64bit            Broj bitova identifikacioni kod: 16 (Fiksni kodom) - 4.2932 (Rolling kod)            Broj bitova koji se prenose: 28 (Fiksni kodom)-144 (Rolling kod)            Radio za vezu: Da            Opseg: 150m            Baterija: Mod "CR2032" 3V            Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 33 x 68 x 11            Težina proizvoda pakirana (Kg): 0,04</p>	19,08	15,90
<p><b><u>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2</u></b></p>  	3791	<p><b>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2</b>            Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za vezu.</p> <p>Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.            Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača.            Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva.            Standardna snaga: 3V dc            Apsorpcija: 12mA            Opseg: 150m            Radna temperatura: -10+55 °C            Broj kanala: 2            Kodifikacija: Fiksni kodom            Modulacija: AM/ASK            Nošena frekvencija: 433.92MHz            Broj kombinacija: 65536</p>	18,00	15,00

**Četvorokanalni daljinski  
upravljač E80/TX4R/RC**



5241

**Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX4R/RC**

Predajnik sa plivajućim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu.

Radio upravljač sa 4 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.

Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača.

Omogućava do 4.294.967.296 kombinacija brojeva.

Standardna snaga: 3V dc

Apsorpcija: 12mA

Opseg: 150m

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 4

Kodifikacija: Plivajućim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433.92MHz

Baterija: mod "CR2032" 3V

Broj bitova identifikacioni kod: 32

Broj bitova koji se prenose: 144

Vrste osnovnih kodova clonable: MANCHESTER,PCM, Max.64bit

Kloniranje: DA

25,80

21,50

**Četvorokanalni daljinski  
upravljač E80/TX54R/2**



5630

**Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX54R/2**

Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu.

Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.

Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača.

Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva.

Standardna snaga: 3V dc

Apsorpcija: 12mA

Opseg: 150m

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Fiksnim kodom

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433.92MHz

Broj kombinacija: 65536

25,20

21,00

**HT401**



7412








**HT401**

Plastično kućište za prijemnike (H93/RX2RC/U I H93/RX12A/U)

4,32

3,60

# LED SIGNALNA SVETLA I LETVE ZA KLIZNU KAPIJU, ZAVESE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Semafor ASF25L2RV Apollo</b></p> 	8640	<p><b>Semafor ASF25L2RV Apollo</b>            Broj LED dioda po boji: 25            Sjaj: 50 Lux            Veličina sočiva: 120 mm            Napajanje: 24v - 230v</p>	180,00	150,00
<p><b>Signalna lampa FIFTHY/24/OR</b></p>  	9673	<p><b>Signalna lampa FIFTHY/24/OR</b>            Standardna snaga: 24V AC/DC +/- 10%            Radna temperatura: -20+55 °C            Stepen zaštite: IP55            Maksimalna snaga treperećeg svetla: 6,5 W            Frekvencija podešavanja: 433.920 MHz            Modulacija: 1Hz            Tip svetla: 24 LED            Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 124 x 45 x 164            Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 0,3</p>	46,80	39,00
<p><b>Signalna LED lampa FIFTHY24V</b></p>  	4864	<p><b>Signalna LED lampa FIFTHY24V</b>            LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 24V DC sa integrisanom antenom</p>	44,04	36,70
<p><b>Signalna lampa FIFTHY230V</b></p>  	6660	<p><b>Signalna lampa FIFTHY230V</b>            LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom.</p>	40,80	34,00

**Antena za signalnu LED lampu R91/AN1/LR1**



3784

**Antena za signalnu LED lampu R91/AN1/LR1**

Antena za trepćuće svetlo serija R92

10,80

9,00

**Signalna lampu FIFTHY230V**



5660

**Signalna lampu FIFTHY230V**

LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom

44,04

36,70

**Signalna LED lampu zuta APGL 12-24-220C integ.an**



8639

**Signalna LED lampu zuta APGL 12-24-220C integ.an**

LED signalna lampu sa ugrađenom antenom i univerzalnim izvorom napajanja.

Sposobnost da omogućite ili onemogućite opcije prekida.

Napajanje: 12V-24V-230V AC/DC

Prekidač: da

Antena: 433MHz

Klasa nepropusnosti: IP54

Radna temperatura: -20°C +60°C

Dimenzije: 90 x 130 x 75 mm

20,40

17,00

**Celicna letva presvučena PVC-om N6C M4X1000**



8641

**Celicna letva presvučena PVC-om N6C M4X1000**

Čelična letva presvučena PVC-om. 4 modula, dužine 1m.

9,60

8,00

**Čelična letva ACRM5 za klizne motore**



**ROGER**  
TECHNOLOGY

9544


**Čelična letva ACRM5 za klizne motore**

Pocinkovana čelična letva 30x10x1000mm modul 4 sa odstožnicima i šrafovim.

13,20

11,00

**BARK/02 Zavesa za rampu**



**ROGER**  
TECHNOLOGY

6662









**BARK/02 Zavesa za rampu**

Zavesa od aluminijuma. Pojedinačni modul od 2 metra.

151,80

126,50

# ŠIFRATORI, PRIJEMNICI, INDUKTIVNE PETLJE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Eksterni selektor R85/60EAS</b></p>  	4101	<p><b>Eksterni selektor R85/60EAS</b> EKSTERNI SELEKTOR R85/60EAS</p> <p>Eksterni selektor u standardnom cilindru Tehničke specifikacije: Nivo zaštite: IP 54 2 releja (NO, NC, COM) Cilindar: standard</p>	33,60	28,00
<p><b>Eksterni selektor H85/TDR/E</b></p>  	4095	<p><b>Eksterni selektor H85/TDR/E</b> BEŽIČNI EKSTERNI ŠIFRATOR SA TASTATUROM H85/TDR/E</p> <p>Radna temperatura: -10°C +55°C Nivo zaštite: IP54 Kodifikacija: Fiksni kod - - Plivajući kod Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92 Mhz Baterija: 2 x CR2032 Broj kombinacija: 65536 (fix code) - 4.294.967.296 (Plivajući code) Broj bitova identifikacioni kod: 16 (fix code) - 32 (Plivajući code) Broj bitova koji se prenose: 28 (fix code) - 144 (Plivajući code) Trajanje Baterije: Min 2 godine sa 10 aktivacija dnevno Broj Korisnika: 450 Maksimalni broj karaktera po kodu: 6 Minimalni broj karaktera po kodu: 3 Kućište za spoljnu montažu Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 75x77x41</p>	91,20	76,00
<p><b>B73/EXP Signalna ploča</b></p>  	5957	<p><b>B73/EXP Signalna ploča</b> Ploča sa dva izlaza za prikazivanje statusa rampe otvoreno / zatvoreno.</p>	33,60	28,00
<p><b>Induktivna petlja DLD1/24</b></p>  	4745	<p><b>Induktivna petlja DLD1/24</b> Petlja detektor za 1 petlju, 2 izlaza, 24V AC/DC</p>	212,40	177,00

**Induktivna petlja DLD2/24**

4372

**Induktivna petlja DLD2/24**

Petlja detektor za 2 petlje, 2 izlaza + izlaz alarma, 24V AC/DC

300,00

250,00

**Mikrorekidač MC770**

4373









**Mikrorekidač MC770**

Opcioni mikrorekidač kod zatvaranja sa kablom za krilne motore serije R20

9,60



8,00

# PRIHVATNICI, PREKLOPNICI









NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>Podesivi priхватnik za rampu AG/BAFS/04</u></b></p>  	4979	<p><b>Podesivi priхватnik za rampu AG/BAFS/04</b> Podesivi priхватnik za Roger Technology rampe</p>	138,00	115,00
<p><b><u>Preklopnik za rampe agilik AG/BAJ/02</u></b></p>  	5283	<p><b>Preklopnik za rampe agilik AG/BAJ/02</b> Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem</p>	203,93	169,94
<p><b><u>Preklopnik za rampe bionik SND/BA/68/DW od 4m</u></b></p>  	5282	<p><b>Preklopnik za rampe bionik SND/BA/68/DW od 4m</b> Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem</p>	264,00	220,00
<p><b><u>Držač za ruku rampe BAMS/01</u></b></p>  	5907	<p><b>Držač za ruku rampe BAMS/01</b> Mobilni držač za ruku rampe</p>	85,80	71,50



# SISTEMI PROTIV LOMA LETVE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>Sistem protiv loma letve kod BIONIK rampi</u></b></p>  	6826	<p><b>Sistem protiv loma letve kod BIONIK rampi</b> Sistem protiv loma ruke rampe. Namenjeno za seriju BIONIK od 4m.</p>	447,60	373,00

# NAPAJANJA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>HT418</b></p>  	7511	<p><b>HT418</b> Eksterna kutija za smeštanje akumulatora za dodatno napajanje motora (dolazi bez akumulatora)</p>	51,60	43,00
<p><b>B71/BC</b></p>  	7508	<p><b>B71/BC</b> Punjač baterija za Brushless kontrolere B70/1DC i WAY/004GO seriju</p>	57,60	48,00
<p><b>Eksterni set za baterijsko napajanje Brushless krilnih i kliznih motora B71/BC/EXT</b></p>  	4981	<p><b>Eksterni set za baterijsko napajanje Brushless krilnih i kliznih motora B71/BC/EXT</b> Kit za baterijsko napajanje usled nestanka struje B71/BC/EXT Za kontrolne jedinice B70/2DC/BOX 24V DC Kit sadrži: Plug in karticu sa kontolerom Dva Akumulatora 12V, 4,5 Ah Plastičnu kutiju za smeštanje akumulatora i nosač.</p>	244,80	204,00
<p><b>Kit Baterijsko napajanje BIONIK rampi BI/BAT/KIT</b></p>  	5823	<p><b>Kit Baterijsko napajanje BIONIK rampi BI/BAT/KIT</b> Kit baterijsko napajanje Bionik rampi BI/BAT/KIT. Komplet sadrzi dve baterije i kontroler za punjenje baterija.</p>	172,80	144,00

**BI/BCHP**

9339

**BI/BCHP**

Kontroler za punjenje baterija BI/BCHP, za BIONIK barijere  
 Snabdevanje sa mreže: 16V AC ... 24V AC  
 Radna temperatura: -20°C +55°C  
 Maksimalna ulazna snaga: 15W  
 Olovni akumulatori: 2 x 12V DC 4500mAh, povezani u seriji (spoljni B71/B)  
 Nominalni naponski punjenja: 27,6V DC  
 Minimalni naponski nivo zaštite akumulatora: 19,5V DC  
 Struja punjenja: 400 mA  
 Težina proizvoda sa pakovanjem: 0,8 kg

51,96

43,30

**Modul za kontrolu električne brave H70/EL**

6262

**Modul za kontrolu električne brave H70/EL**









Modul za kontrolu elektricne brave kod motora sa H70 kontrolnim jedinicama

Napajaje: 230V AC 50/60Hz  
 Apsorpcija: 350mA max  
 Radna temperatura: -20 C° +60 C°  
 Napon elektricne brave: 12Vac  
 Max snaga elektricne brave: 16VA  
 Napon trepcuceg svetla: 230Vac 50/60Hz  
 Maks punjenje trepcuceg svetla: 40 W  
 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 63 x 101 x 40mm  
 Težina proizvoda pakirana (Kg): 0.5

24,00

20,00

# LED TRAKE ZA AUTOMATSKE RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>LED traka za rampe BIONIK</b></p>  	3788	<p><b>LED traka za rampe BIONIK</b> Svetlosni LED kabl od 8 metara za rampu od 8 metara.</p>	108,60	90,50
<p><b>LED traka za rampe BIONIK</b></p>  	4872	<p><b>LED traka za rampe BIONIK</b> Svetlosni LED kabl od 4 metra za rampu od 4 metra.</p>	72,00	60,00
<p><b>ALED/6C</b></p>  	8623	<p><b>ALED/6C</b> Svetlosni LED kabl od 6m za rampu od 6m.</p>	82,80	69,00
<p><b>LED traka za rampe KB</b></p>  	5358	<p><b>LED traka za rampe KB</b> Svetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom.</p>	144,00	120,00

**ALED/4C/RGB višebojna  
LED traka dužine 4m**

NOVO



**ROGER**  
TECHNOLOGY

7926

**ALED/4C/RGB višebojna LED traka dužine 4m**  
Svetlosni LED kabl od 4 metra za barove do 4 metra sa priključnim kablom.

88,75

73,96

**ALED/6C/RGB višebojna  
LED traka dužine 6m**

NOVO



**ROGER**  
TECHNOLOGY

8630

**ALED/6C/RGB višebojna LED traka dužine 6m**  
Svetlosni LED kabl od 6 metara za barove do 6 metara sa priključnim kablom.

118,80

99,00

**ALED/8C/RGB višebojna  
LED traka dužine 8m**

NOVO



**ROGER**  
TECHNOLOGY

7927

**ALED/8C/RGB višebojna LED traka dužine 8m**  
ALED/8C/RGB  
Svetlosni LED kabl od 8 metara za barove do 8 metara sa priključnim kablom.

156,19

130,16

**ALED/12C/RGB  
ALED/8C/RGB višebojna  
LED traka 8m**

NOVO



**ROGER**  
TECHNOLOGY

7928

**ALED/12C/RGB ALED/8C/RGB višebojna LED traka 8m**  
ALED/12C/RGB  
Svetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom.

191,69

159,74

**B73/LTM ZA UPR.RGB  
štapnim sv. svetlima za  
CTRL**











7929

**B73/LTM ZA UPR.RGB štapnim sv. svetlima za CTRL**  
Kontroler za bionik(CTRL prolača) rampe za podesavanja boje za RGB








92,30

76,92

# RUKE RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>BA/68/4</b></p>  	5666	<p><b>BA/68/4</b> Ruka za Bionik 4m</p>	187,20	156,00
<p><b>BA/91/6</b></p>  	8629	<p><b>BA/91/6</b> Ruka za Bionik rampu 6m. Aluminijumska letva, bele boje, prekrivena gumom otpornom na udarce.</p>	360,00	300,00
<p><b>BA/128/4</b></p>  	7640	<p><b>BA/128/4</b> Ruka za Bionik rampu 4m. Aluminijumska rampa, plastificirana u beloj boji, dužine 4m. Opremljena integrisanim profilom za LED osvetljenje i zaštitnom gumom protiv udara.</p>	340,80	284,00
<p><b>BA/60/3</b></p>  	5908	<p><b>BA/60/3</b> Cilindrična Aluminijumska letva od 3m. Za BI/001PE parking rampu, kompatibilna sa Break Away sistemom ACS/BA/60.</p>	60,96	50,80

# REZERVNI DELOVI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>RL659</b></p>  	6946	<p><b>RL659</b> Ključ sa cilindrom za Bionik motore.</p>	13,20	11,00
<p><b>KT225</b></p>  	8822	<p><b>KT225</b> KT225 zadnji viljuškasti nosač za BE20 seriju Roger električnih motora za kapije.</p>	18,24	15,20
<p><b>CTRL/P</b></p>  	9085	<p><b>CTRL/P</b> Kontrolna ploča za rampu BI/001PC. CTRL/P Digitalni kontroler 36V DC.</p>	182,76	152,30
<p><b>H70/104AC</b></p>  	4683	<p><b>H70/104AC</b> Kontrolna jedinica za motor 230V AC Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: H30-R30-G30-M30-R41</p>	152,40	127,00

**H70/200AC**

5661

**H70/200AC**

Kontrolna jedinica za dva motora 230V AC  
Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: R20, MONOS4, M20, H23, R23, R21

159,60

133,00

**B70/2ML**

8505

**B70/2ML**

Kontrolna jedinica za dva motora  
Snaga motora: 110 V  
Napon napajanja: 24 V  
Dužina: 112 mm  
Tip motora: sinusoidalni bez četkica  
Tip upravljanja motorom: Kontrola sa orijentacijom polja, bez senzora (FOC)  
Širina: 175 mm  
Nivo zaštite: IP54  
Dimenzije kućišta: 112 x 175 mm  
Radna temperatura : -20°C + 55°C  
Težina: 1 kg

192,00

160,00

**B70/2ML/Box**

8504

**B70/2ML/Box**

Kontrolna jedinica sa PVC kucistem  
Mrežno napajanje: 230V AC - 50 Hz  
Radna temperatura: -10+55 C°  
Stepen zaštite: IP54  
Br. aktiviranih motora: 2 motora bez četkica  
Maksimalna snaga po motoru: 110V  
Maksimalno punjenje: 100V 230V AC - 40V 24V AC/DC  
Maksimalna snaga otvorene kapije: 3V (24V DC)  
Maksimalni napon pribora izlaz: 10V (24V DC)  
Maksimalna snaga električne brave: 15V (12V DC)  
Napon svetla blica: 24V DC  
Maksimalna snaga treperećeg svetla: 25V  
Baterija: Opciono  
Maksimalna dimenzija (DxŠxV): 330 k 230 k 115  
Težina(Kg): 4,5  
Broj stavki po paleti: 50

276,00

230,00

**B70/1DC**

5663

**B70/1DC**

Kontrolna jedinica za Brushless motor 24V  
Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: BH30

174,00

145,00

**CTRL**

6260

**CTRL**

Kontrolna jedinica za BIONIK i AGILIK rampe

Napomena: Nije kompatibilna sa parking verzijom

160,20

133,50

**ZCENC2**

7512

**ZCENC2**

Optički enkoder za klizne motore

13,99

11,66

**RS575**

8015

**RS575**

Magnetni enkoder za BIONIK rampu.

24,00

20,00

**MC775**

7513

**MC775**

Magnetni prekidač za kontrolne jedinice H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DHCP

36,00

30,00

**MC772**


6849

**MC772**

Mehanički granični prekidač za jedinicu za upravljanje H30-R30-G30-M30.

19,20

16,00

**TRAFO**

5664

**TRAFO**

Trafo za H70/104AC

19,26

16,05

**TRAFO**

6261

**TRAFO**

Transformator za B70/2DHCP, CTRL

90,00

75,00

**Kućište za H30**

5910









**Kućište za H30**

Plastični poklopac za motore H30/640

20,40

17,00

# OPRUGE ZA RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>SP/48/01</u></b></p>  	7230	<p><b>SP/48/01</b> Za ruku rampe duzine 2,2m do 2,8m (bez zaveses)</p>	104,40	87,00
<p><b><u>SP/61/01</u></b></p>  	9755	<p><b>SP/61/01</b> Opruga za rampu, precnika 61 mm</p>	126,00	105,00
<p><b><u>SP/72/01</u></b></p>  	6259	<p><b>SP/72/01</b> Opruga za rampe BI/004 3m sa zavesom i lomom ruke, BI/004 od 4m, BI/004HP od 4m</p>	128,40	107,00
<p><b><u>SP/83/01</u></b></p>  	5818	<p><b>SP/83/01</b> Opruga za rampe od 6m</p>	174,00	145,00

**SP/85/01**



6661

**SP/85/01**

Opruga za rampe od 6m sa opterećenjem (zavesama)

228,00

190,00

**SP/85/AS/02**



9860

**SP/85/AS/02**

Opruga za rampe od 8m

514,80

429,00