

SISTEMI ZA DETEKCIJU UGLJEN MONOKSIDA CO

CENOVNIK

Važi od: 26.07.2025.



DETEKCIJA CO

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>DKDTCO Adresabilni CO detector</u>  	7100	DKDTCO Adresabilni CO detector DURPARK adresabilni CO detector -Opseg merenja: 0-300ppm, rezolucija merenja 1ppm -Tip senzora: elektrohemiski senzor -Ožičenje: tri žična veza -Potrošnja: 14mA (stanby), 24mA (alarm) -Radna temperature: -10 oC do +60 oC -Stepen zaštite: IP20 -Težina/Dimenzija: 146g/90mmx74mm Komplet sa podnožjem za montažu.	61,92	51,60
<u>DKCT011 Mini centrala</u>  	7101	DKCT011 Mini centrala DURPARK MINI centrala -Broj zona/detektora: jedna zona do 16 detektora (neproširivo) -Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera -Ožičenje (petlja) : tri žična veza sa detektorom (3x1,5mm2) -Potrošnja: max 122 mA -Brzina očitavanja stanja: 3 sec po detektoru -Izlazi: komandni releji za dve brzine ventilatora, za sirenu i panoe (3 beznaponska naizmenična relejna izlaza) -Napajanje: 230V AC / mesto 1 x baterija 12V 7Ah -Stepen zaštite: IP30 -Težina/Dimenzije: 3kg / 280mm x 213mm x 83mm	330,24	275,20
<u>DKCT111 Centrala</u>  	7102	DKCT111 Centrala DURPARK centrala -Broj zona/detektora: 1 zona (do 16 detektora) / proširivo do 4 zone (do 64 detektora) -Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera (po zoni) -Ožičenje (petlja) : tri žična veza sa detektorom (3x1,5mm2) -Potrošnja: max 122 mA -Brzina očitavanja stanja: 3 sec po detektoru -Izlazi: komandni releji za dve brzine ventilatora, za sirenu i panoe (3 beznaponska naizmenična relejna izlaza) -Napajanje: 230V AC / mesto 1 x baterija 12V 7Ah -Stepen zaštite: IP30 -Težina/Dimenzije: 6kg / 390mm x 290mm x 125mm	429,31	357,76
<u>DKCT211 Centrala</u>  	7103	DKCT211 Centrala DURPARK centrala -Broj zona/detektora: 2 zone (do 32 detektora) / proširivo do 4 zone (do 64 detektora) -Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera (po zoni) -Ožičenje (petlja) : tri žična veza sa detektorom (3x1,5mm2) -Potrošnja: max 122 mA -Brzina očitavanja stanja: 3 sec po detektoru -Izlazi: komandni releji za dve brzine ventilatora, za sirenu i panoe (3 beznaponska naizmenična relejna izlaza) -Napajanje: 230V AC / mesto 1 x baterija 12V 7Ah -Stepen zaštite: IP30 -Težina/Dimenzije: 6kg / 390mm x 290mm x 125mm	553,15	460,96

DKCT311 Centrala

9257

DKCT311 Centrala

DURPARK Centrala za detekciju gasa

-Broj zona/detektora: 3 zone (do 48 detektora) / proširivo do 4 zone (do 64 detektora)

-Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera (po zoni)

-Ožičenje (petlja) : tri žična veza sa detektorom (3x1,5mm²)

-Potrošnja: max 122 mA -Brzina očitavanja stanja: 3 sec po detektoru

-Izlazi: komandni releji za dve brzine ventilatora, za sirenu i panoe (3 bežnaponska naizmenična relejna izlaza)

-Napajanje: 230V AC / mesto 1 x baterija 12V 7Ah

-Stepen zaštite: IP30

-Težina/Dimenzije: 6kg / 390mm x 290mm x 125mm

684,37

570,31

DKCT411 Centrala

9258

DKCT411 Centrala

DURPARK Centrala za detekciju gasa

-Broj zona/detektora: 4 zone (do 64 detektora)

-Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera (po zoni)

-Ožičenje (petlja) : tri žična veza sa detektorom (3x1,5mm²)

-Potrošnja: max 122 mA -Brzina očitavanja stanja: 3 sec po detektoru

-Izlazi: komandni releji za dve brzine ventilatora, za sirenu i panoe (3 bežnaponska naizmenična relejna izlaza)

-Napajanje: 230V AC / mesto 1 x baterija 12V 7Ah

-Stepen zaštite: IP30

-Težina/Dimenzije: 6kg / 390mm x 290mm x 125mm

809,56

674,64

DKMDZ111 Modul za proširenje

7104

DKMDZ111 Modul za proširenje

DURPARK modul za zonsko proširenje centrale

- Proširenje centrale za 1 zonu

- Ekran: LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem 16x2 karaktera

123,84

103,20

PRATEĆA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>PG1 Upozoravajući panel</u>  	7078	PG1 Upozoravajući panel Jednostrani upozoravajući panel za GAS - Svetlosnom signalizacija: 18LED - Napon: 24V DC, - Potrošnja: 50mA - Stepen zaštite: IP40, - Težina/Dimenzije: 1,145kg / 355mm x 125mm x 90mm Nalepnica GAS	43,20	36,00
<u>PG2 Upozoravajući panel</u>  	7079	PG2 Upozoravajući panel Dvostrani upozoravajući panel za GAS - Svetlosnom signalizacija: 18LED - Napon: 24V DC, - Potrošnja: 50mA - Stepen zaštite: IP40, - Težina/Dimenzije: 1,145kg / 355mm x 125mm x 90mm Nalepnica GAS	54,00	45,00
<u>SFD-230 Sirena</u>  	6637	SFD-230 Sirena Sirena sa narandžastim strob svetlom - Broj tonova: 32 - Jačina tona: max 103dB (u zavisnosti od tona) - Potrošnja: 38mA - Radna temperature: -20 oC do +70 oC - Stepen zaštite: IP65 - Stanadard: SRPS EN 54-23	63,24	52,70
<u>FCSOLOCO</u>  	4659	FCSOLOCO Sprej za testiranje CO detektora. Nezapaljiv.	24,00	20,00

Mean Well AD-155B UPS - 24v



8202

Mean Well AD-155B UPS - 24v

Dvoizlazno napajanje i punjač akumulatora

Ulazni napon: 88 – 264 VAC ili VDC

Opseg izlaznog napona: 24 – 29 V

Izlazna struja: 5A

Snaga: 155W

Dimenzije: 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm

Dužina izlaznog kabla: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor

99,60

83,00

N2XH 3×1.5mm2. kabl



7177

N2XH 3×1.5mm2. kabl

Kabl N2XH 3×1.5mm2.

Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama uslučaju požara.

0,94

0,78

