Važi od: 23.11.2026.

Cenovnik termalnih i digitalnih optičkih nišana



HIKMICRO

TRUST YOUR JOURNEY

ANTENALL DOO
Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina
tel: 011/6356356
office@antenall.rs
ww.antenall.rs

OPTIČKI NIŠAN - DNEVNO/NOĆNI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
A50E Alpex 4K  HIKMICRO	10292	**A50E Alpex 4K** Digitalni dnevno/noćni nišan namenjen za lov, sa 4K senzorom koji obezbeđuje izuzetno detaljnu sliku i stabilne performanse u uslovima slabog osvetljenja. **Ključne karakteristike** - 4K CMOS senzor za visok nivo detalja - Podesiva blenda za rad u različitim svetlosnim uslovima - Stabilna slika noću uz IR podršku - Dug rad baterije (do ~11 h) - Robusno kućište otporno na trzaj i vremenske uslove - Interno snimanje + Wi-Fi povezivanje **Tehničke specifikacije** Senzor i optika: Tip senzora: CMOS Rezolucija: 3840 × 2160 (4K) Veličina piksela: 2.9 µm Objektiv: 50 mm Blenda: F1.2 – F2.5 (podesiva) **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 3.5× Digitalni zoom: do ~28× Vidno polje (FOV): ~8.8° × 5.0° Tip i rezolucija ekrana: OLED, 1920 × 1080 **Noćni rad / termalne performanse:** Režimi rada: Day / Night / Auto IR kompatibilnost: 850 nm / 940 nm **Funkcije:** Wi-Fi: da Aplikacija: Hikmicro Sight Snimanje: video / foto / audio Dodatne opcije: različiti nišanski končanici (reticles), zeroing profili **Napajanje:** Tip baterije: interna + izmenjiva Autonomija: do ~11 h Punjenje: USB-C **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: do ~1000 g / 6000 J Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: standard 30 mm **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~442 × 78 × 84 mm Težina: ~1060 g	649,00	540,83

A50EL Alpex 4K  HIKMICRO	10291	**A50EL Alpex 4K** Digitalni dnevno/noćni nišan za lov sa 4K senzorom i integrisanim laserskim daljinomerom (LRF), omogućava precizno određivanje distance i stabilno gađanje na većim daljinama. **Ključne karakteristike** - 4K CMOS senzor za izuzetno detaljnu sliku - Integrisani laserski daljinomer (LRF) do ~1000 m - Podesiva blenda za različite svetlosne uslove - Stabilan noćni rad uz IR podršku - Dug rad baterije za terensku upotrebu - Snimanje i Wi-Fi povezivanje **Tehničke specifikacije** Senzor i optika: Tip senzora: CMOS Rezolucija: 3840 × 2160 (4K) Veličina piksela: 2.9 µm Objektiv: 50 mm Blenda: F1.2 – F2.5 (podesiva) **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 3.5× Digitalni zoom: do ~28× Vidno polje (FOV): ~8.8° × 5.0° Tip i rezolucija ekrana: OLED, 1920 × 1080 **Noćni rad / termalne performanse:** Režimi rada: Day / Night / Auto IR kompatibilnost: 850 nm / 940 nm **Funkcije:** LRF (laserski daljinomer): do ~1000 m Wi-Fi: da Aplikacija: Hikmicro Sight Snimanje: video / foto / audio Dodatne opcije: balistički kalkulator, više nišanskih profila (zeroing), reticles **Napajanje:** Tip baterije: interna + izmenjiva Autonomija: do ~11 h Punjenje: USB-C **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: do ~1000 g / 6000 J Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: standard 30 mm **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~442 × 84 × 92 mm Težina: ~1150 g	849,00	707,50

A50PL Alpex  HIKMICRO	10298	**A50PL Alpex** Digitalni dnevno/noćni nišan za lov iz PRO serije sa 12MP senzorom i integrisanim laserskim daljinomerom (LRF), namenjen za precizno osmatranje i gađanje uz pouzdano određivanje distance u svim svetlosnim uslovima. **Ključne karakteristike** 12MP CMOS senzor (4.5K klasa – 4512×2512) Integrisani LRF do ~1200 m (±1 m preciznost) Light Pro algoritam za vrhunsku sliku u slabom svetlu 50 mm F1.8 objektiv (širok FOV za pregled terena) AMOLED ekran 1920×1080 visoke jasnoće 4×–24× uvećanje (kontinuirani zoom) Lakša PRO konstrukcija (~850–890 g) Snimanje + Wi-Fi + balističke funkcije **Tehničke specifikacije** **Senzor i optika:** Tip senzora: CMOS Rezolucija: 4512 × 2512 (12 MP) Objektiv: 50 mm Blenda: F1.8 Minimalna distanca fokusa: ~3 m **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 4× Digitalni zoom: do ~24× Vidno polje (FOV): ~12.6 m / 100 m Ekran: AMOLED 0.6”, 1920 × 1080 **Noćni rad / režimi:** Režimi: Day / Night / Auto Palete: B/W, zeleno, žuto Light Pro poboljšanje slike **Funkcije:** LRF (laserski daljinomer): do ~1200 m, ±1 m Balistički kalkulator Wi-Fi: da Snimanje: video / foto / audio Recoil-activated recording Interna memorija: 64 GB **Napajanje:** Tip baterije: interna + 18650 Autonomija: do ~7 h Punjenje: USB-C Mehaničke karakteristike: Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: do ~6000 J (klasa) Montaža: 30 mm tubus Radna temperatura: -30°C do +55°C **Dimenzije i masa:** Težina: ~850–890 g	899,00	749,17

A50P Alpex Pro  HIKMICRO	10297	**A50P Alpex Pro** Digitalni dnevno/noćni nišan za lov, zasnovan na 12MP senzoru i PRO platformi, namenjen za visoku jasnoću slike u svim svetlosnim uslovima bez integrisanog daljinomera. **Ključne karakteristike** 12MP CMOS senzor (viša rezolucija od 4K klase) Light Pro algoritam za bolji kontrast u slabom svetlu Stabilna slika u dnevnim i noćnim uslovima 4–24× uvećanje sa glatkim digitalnim zoom-om Lakša konstrukcija u odnosu na A50E Snimanje + Wi-Fi povezivanje Tehničke specifikacije **Senzor i optika:** Tip senzora: CMOS Rezolucija: 4512 × 2512 (12MP) Objektiv: 50 mm Blenda: F1.8 Minimalno fokusiranje: ~3 m **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 4× Digitalni zoom: do ~24× Vidno polje (FOV): ~12.6 m / 100 m Ekran: 0.6” AMOLED, 1920 × 1080 **Noćni rad / režimi:** Day / Night / Auto režimi Palete prikaza (B/W, zeleno, žuto) Light Pro poboljšanje slike pri slabom svetlu **Funkcije:** Wi-Fi: da Aplikacija: Hikmicro Sight Snimanje: video / foto / audio Recoil aktivacija snimanja (HIKMICRO funkcija) 64 GB interna memorija **Napajanje:** Baterija: kombinacija interne + 18650 Autonomija: do ~7 h Punjenje: USB-C **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: do ~6000 J Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: 30 mm tubus **Dimenzije i masa:** Težina: ~850–900 g	764,00	636,67

OPTIČKI NIŠAN -TERMALNI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
SH35 3.0 Stellar 3.0  HIKMICRO	10287	**SH35 3.0 Stellar 3.0** Termalni nišan za lov zasnovan na VOx 384×288 senzoru, sa 35 mm optikom i visokom termalnom osetljivošću, namenjen za detekciju i precizno gađanje na velikim daljinama u potpunom mraku i otežanim uslovima. **Ključne karakteristike** VOx 384×288 @ 12 µm termalni senzor NETD < 15 mK (visoka osetljivost slike) Detekcija do ~1800 m 35 mm F1.0 objektiv OLED 2560×2560 ekran visoke rezolucije Kontinuirani digitalni zoom do ~24× IP67 zaštita (voda, prašina, ekstremni uslovi) Do ~9 h autonomije (kombinovana baterija) **Tehničke specifikacije** **Termalni modul:** Tip senzora: VOx uncooled FPA Rezolucija: 384 × 288 Pixel pitch: 12 µm Spektralni opseg: 8–14 µm NETD: < 15 mK @25°C Frame rate: 50 Hz **Optika:** Objektiv: 35 mm Blenda: F1.0 Fokus: ručni (focus ring) Domet detekcije: do ~1800 m **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: ~4.2× Digitalni zoom: do ~24.2× Vidno polje: ~7.5° × 5.7° Ekran: OLED 2560 × 2560 (1.03”) **Funkcije:** Palete prikaza: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, itd. PiP (picture-in-picture) Hot track (praćenje toplog objekta) Wi-Fi hotspot + mobilna aplikacija Video / foto / audio snimanje Recoil-activated recording Zeroing profili (do 5) Balistički kalkulator (zavisi od verzije tržišta) **Memorija:** Interna memorija: 64 GB (eMMC) **Napajanje:** Kombinacija: interne baterije + 18650 eksterni akumulator Autonomija: do ~9 h Punjenje: USB-C (QC3.0 podrška) **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: do ~1000 g / 0.4 ms Montaža: 30 mm tubus Radna temperatura: -30°C do +55°C **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~410 × 85 × 69.4 mm Težina: ~800 g (bez spoljne baterije)	1799,00	1499,17

SH35L 3.0 Stellar  HIKMICRO	10288	**SH35L 3.0 Stellar** Termalni nišan za lov sa integrisanim laserskim daljinomerom (LRF), zasnovan na 384×288 senzoru visoke osetljivosti, namenjen za precizno gađanje na većim daljinama u potpunom mraku. **Ključne karakteristike** VOx 384×288 @12 µm senzor (NETD <15 mK) Integrisani laserski daljinomer do ~1000 m 35 mm F1.0 objektiv (detekcija do ~1800 m) OLED ekran 2560×2560 visoke rezolucije HSIS (shutterless) + Image Pro obrada slike Do ~9 h rada (interna + 18650 baterija) Robusno kućište (IP67, otpornost na trzaj) **Tehničke specifikacije** **Termalni modul:** Tip senzora: VOx uncooled FPA Rezolucija: 384 × 288 Pixel pitch: 12 µm Spektralni opseg: 8–14 µm NETD: < 15 mK @25°C Frame rate: 50 Hz **Optika:** Objektiv: 35 mm Blenda: F1.0 Fokus: ručni (focus ring) Domet detekcije: do ~1800 m **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 4.2× Digitalni zoom: do ~24.2× Vidno polje (FOV): ~7.5° × 5.7° Ekran: OLED, 2560 × 2560 (1.03”) Noćni rad / termalne performanse: Palete: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Green/Red Mono HSIS (shutterless sistem) Image Pro obrada slike **Funkcije:** LRF (laserski daljinomer): do ~1000 m, ±1 m Wi-Fi: da Snimanje: video / foto / audio Recoil-activated recording PiP (picture-in-picture) Hot Track Zeroing profili: do 5 Balistički kalkulator **Memorija:** Interna memorija: 64 GB (eMMC) **Napajanje:** Tip baterije: 2× interna + 1× 18650 (eksterna) Autonomija: do ~9 h Punjenje: USB-C (QC3.0) **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: ~1000 g / 0.4 ms Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: 30 mm **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~410 × 85 × 86.3 mm Težina: ~830 g (bez spoljne baterije)	2299,00	1915,83

SQ35L 3.0 Stellar  HIKMICRO	10296	**SQ35L 3.0 Stellar** Termalni nišan za lov sa 640×512 senzorom i integrisanim laserskim daljinomerom (LRF), namenjen za maksimalnu jasnoću slike i precizno određivanje distance u svim uslovima vidljivosti. **Ključne karakteristike** 640×512 @12 µm termalni senzor (značajno više detalja u odnosu na 384 seriju) NETD <15 mK – visoka osetljivost i kontrast slike Integrisani LRF do ~1000 m 35 mm F1.0 objektiv (detekcija do ~1800 m) Široko vidno polje (prednost u lovu na srednjim distancama) OLED ekran 2560×2560 visoke rezolucije HSIS (shutterless) + Image Pro obrada slike Do ~9 h rada (interna + 18650 baterija) **Tehničke specifikacije** **Termalni modul:** Tip senzora: VOx uncooled FPA Rezolucija: 640 × 512 Pixel pitch: 12 µm Spektralni opseg: 8–14 µm NETD: < 15 mK @25°C Frame rate: 50 Hz **Optika:** Objektiv: 35 mm Blenda: F1.0 Fokus: ručni (focus ring) Domet detekcije: do ~1800 m **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 2.5× Digitalni zoom: do ~24.5× Vidno polje (FOV): ~12.5° × 10.0° (≈21.9 m / 100 m) Ekran: OLED, 2560 × 2560 (1.03”) **Noćni rad / termalne performanse:** Palete: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Green/Red Mono HSIS (shutterless sistem) Image Pro obrada slike **Funkcije:** LRF (laserski daljinomer): do ~1000 m, ±1 m Wi-Fi: da Snimanje: video / foto / audio Recoil-activated recording PiP (picture-in-picture) Hot Track Zeroing profili: do 5 Balistički kalkulator **Memorija:** Interna memorija: 64 GB (eMMC) **Napajanje:** Tip baterije: 2× interna + 1× 18650 Autonomija: do ~9 h Punjenje: USB-C (QC3.0) **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: ~1000 g / 0.4 ms Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: 30 mm **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~410 × 85 × 86.3 mm Težina: ~830 g (bez spoljne baterije)	2969,00	2474,17

SQ50L 3.0 Stellar  HIKMICRO	10289	**SQ50L 3.0 Stellar** Termalni nišan za lov sa 640×512 senzorom i 50 mm optikom, opremljen integrisanim laserskim daljinomerom (LRF), namenjen za maksimalnu preciznost i rad na velikim daljinama u potpunom mraku. **Ključne karakteristike** 640×512 @12 µm termalni senzor (premium klasa detalja) NETD <15 mK – vrhunska osetljivost i kontrast 50 mm objektiv (detekcija do ~2600 m) Integrisani LRF do ~1000 m (±1 m preciznost) OLED ekran 2560×2560 visoke rezolucije Image Pro 3.0 + HSIS (shutterless rad bez “zamrzavanja”) Dug rad (~9 h, interna + 18650 baterija) Fino podešavanje (1.3 cm @100 m klik) Tehničke specifikacije **Termalni modul:** Tip senzora: VOx uncooled FPA Rezolucija: 640 × 512 Pixel pitch: 12 µm Spektralni opseg: 8–14 µm NETD: < 15 mK @25°C Frame rate: 50 Hz **Optika:** Objektiv: 50 mm Blenda: F1.0 Fokus: ručni (focus ring) Domet detekcije: do ~2600 m **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 3.6× Digitalni zoom: do ~26.6× (kontinuirani) Vidno polje (FOV): ~8.8° × 7.0° (≈15.4 × 12.3 m / 100 m) Ekran: OLED, 2560 × 2560 (1.03”) **Noćni rad / termalne performanse:** Palete: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Green/Red Mono HSIS (shutterless sistem) Image Pro 3.0 obrada slike **Funkcije:** LRF (laserski daljinomer): do ~1000 m, ±1 m Balistički kalkulator Wi-Fi: da Snimanje: video / foto / audio Recoil-activated recording PiP (picture-in-picture) Hot Track Zeroing profili: do 5 Memorija: Interna memorija: 64 GB (eMMC) **Napajanje:** Tip baterije: 2× interna + 1× 18650 (eksterna) Autonomija: do ~9 h Punjenje: USB-C (QC3.0) **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: ~1000 g / 0.4 ms Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: 30 mm **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~422.5 × 88.4 × 74.5 mm Težina: ~860 g (bez spoljne baterije)	3275,00	2729,17

SX60LS 3.0 Stellar  HIKMICRO	10290	**SX60LS 3.0 Stellar** Termalni nišan za lov najviše klase sa 1280×1024 senzorom i integrisanim laserskim daljinomerom, namenjen za maksimalnu preciznost i detekciju na ekstremnim daljinama. **Ključne karakteristike** 1280×1024 @12 µm termalni senzor (flagship nivo detalja) NETD ≤15 mK – vrhunska osetljivost u svim uslovima 60 mm objektiv (detekcija do ~3100 m) Integrisani LRF do ~1000 m (±1 m) OLED ekran 2560×2560 visoke rezolucije Image Pro 3.0 + Sync Pro (smanjen lag slike) Balistički kalkulator za precizno gađanje Robusna konstrukcija (IP67, otpornost na trzaj) **Tehničke specifikacije** **Termalni modul:** Tip senzora: VOx uncooled FPA Rezolucija: 1280 × 1024 Pixel pitch: 12 µm Spektralni opseg: 8–14 µm NETD: ≤ 15 mK Frame rate: 50 Hz **Optika:** Objektiv: 60 mm Blenda: F1.0 Fokus: ručni (focus ring) Domet detekcije: do ~3100 m **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 2.5× Digitalni zoom: do ~28.5× (kontinuirani) Vidno polje (FOV): ~14.6° × 11.7° (≈25.6 × 20.5 m / 100 m) Ekran: OLED, 2560 × 2560 (1.03”) **Noćni rad / termalne performanse:** Palete: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Green/Red Mono Image Pro 3.0 obrada slike Sync Pro (smanjenje kašnjenja slike do ~60%) **Funkcije:** LRF (laserski daljinomer): do ~1000 m, ±1 m Balistički kalkulator: da Wi-Fi: da Snimanje: video / foto / audio Recoil-activated recording PiP (picture-in-picture) Zeroing profili: do 5 **Memorija:** Interna memorija: 64 GB **Napajanje:** Tip baterije: 2× interna + 1× 18650 Autonomija: ~6.5 – 9 h (zavisno od režima) Punjenje: USB-C (QC3.0) **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: ~1000 g / 0.4 ms Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: 30 mm **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~453 × 94 × 79 mm Težina: ~1150 g	5799,00	4832,50

NH35L Neos  HIKMICRO	10448	**NH35L Neos** HIKMICRO NEOS NH35L termalni nišan opremljen je termalnim detektorom rezolucije 384 × 288 piksela sa veličinom piksela od 12 µm i NETD vrednošću manjom od 18 mK, što omogućava izuzetnu osetljivost i precizno uočavanje temperaturnih razlika. Napredni algoritam za obradu slike Image Pro 3.0, sistem bez zatvarača (HSIS – Shutterless Image System) i Sync Pro algoritam obezbeđuju gladak i detaljan prikaz slike uz minimalno kašnjenje. Zahvaljujući velikom 0,49" AMOLED ekranu, model NH35L pruža izuzetno kvalitetan i impresivan prikaz, čime se povećava udobnost i efikasnost tokom korišćenja. **Prikaz slike:** Ekran: 0.49 inča AMOLED Palete boja: Crna, Bela, Crvena, Fuzija, Zelena Image Pro 3.0 + Sync Pro (smanjen lag slike) **Termalni modul:** Tip senzora: VOx uncooled FPA Rezolucija: 384 × 288 Pixel pitch: 12 µm Spektralni opseg: 8–14 µm NETD: ≤ 18 mK Frame rate: 50 Hz **Optika:** Objektiv: 35 mm Blenda: F1.0 Fokus: ručni (focus ring) Domet detekcije: do ~1800 m **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 3.2× Digitalni zoom: do ~25.6× (kontinuirani) Vidno polje (FOV): 7.6° x 5.7° / 13.1 m x 10.0 m **Funkcije:** LRF (laserski daljinomer): do ~1000 m, ±1 m Balistički kalkulator: da Wi-Fi: da Snimanje: video / foto / audio Recoil-activated recording PiP (picture-in-picture) Zeroing profili: do 5 **Memorija:** Interna memorija: 64 GB **Napajanje:** Tip baterije: 1× interna + 1× 18650 eksterna Autonomija: ~ 8 h (zavisno od režima) Punjenje: USB-C (QC3.0) **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: ~1000 g / 0.4 ms Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: 30 mm **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~345.6 × 86 × 75.8 mm Težina: ~570 g	1659,00	1382,50

NE25 Neos  HIKMICRO	10449	**NE25 Neos** HIKMICRO NEOS NE25 termalni nišan opremljen je termalnim detektorom rezolucije 256 × 192 piksela sa NETD vrednošću manjom od 18 mK, što omogućava izuzetnu osetljivost i jasno uočavanje temperaturnih razlika.Napredni algoritam za obradu slike Image Pro 3.0, sistem bez zatvarača (HSIS – Shutterless Image System) i Sync Pro algoritam obezbeđuju gladak i detaljan prikaz slike uz minimalno kašnjenje. Zahvaljujući velikom 0,49" AMOLED ekranu, model NE25 pruža impresivan vizuelni doživljaj i jasan prikaz slike u svim uslovima rada. **Prikaz slike:** Ekran: 0.49 inča AMOLED Palete boja: Crna, Bela, Crvena, Fuzija, Zelena Image Pro 3.0 + Sync Pro (smanjen lag slike) **Termalni modul:** Tip senzora: VOx uncooled FPA Rezolucija: 256 × 192 Pixel pitch: 12 µm Spektralni opseg: 8–14 µm NETD: ≤ 18 mK Frame rate: 50 Hz **Optika:** Objektiv: 25 mm Blenda: F1.0 Fokus: ručni (focus ring) Domet detekcije: do ~1200 m **Prikaz i uvećanje:** Osnovno uvećanje: 3.5× Digitalni zoom: do ~24.5× (kontinuirani) Vidno polje (FOV): 7.0° x 5.3° / 12.2m x 9.3m **Funkcije:** Wi-Fi: da Snimanje: video / foto / audio Recoil-activated recording PiP (picture-in-picture) Zeroing profili: do 5 **Memorija:** Interna memorija: 64 GB **Napajanje:** Tip baterije: 1× interna + 1× 18650 eksterna Autonomija: ~ 9.5 h (zavisno od režima) Punjenje: USB-C (QC3.0) **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: ~1000 g / 0.4 ms Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: 30 mm **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~345.6 × 86 × 56.1 mm Težina: ~540 g	849,00	707,50

NH25L Neos  HIKMICRO	10447	**NH25L Neos** HIKMICRO NEOS NH25L termalni nišan poseduje rezoluciju od 320 × 240 piksela i opremljen je termalnim detektorom sa NETD vrednošću manjom od 18 mK, što omogućava izuzetnu osetljivost i prepoznavanje sitnih temperaturnih razlika. Napredni algoritam za obradu slike Image Pro 3.0, sistem bez zatvarača (HSIS – Shutterless Image System) i Sync Pro algoritam omogućavaju korisnicima da dobiju glatku, detaljnu sliku sa manjim kašnjenjem prikazaSa većim 0,49" AMOLED ekranom, model NH25L pruža impresivan doživljaj gledanja i jasniji prikaz slike.Ugrađeni laserski daljinomer i funkcija balističkog proračuna doprinose preciznijem nišanjenju i tačnijem gađanju. **Prikaz slike:** Ekran: 0.49 inča AMOLED Palete boja: Crna, Bela, Crvena, Fuzija, Zelena Image Pro 3.0 + Sync Pro (smanjen lag slike) **Termalni modul:** Tip senzora: VOx uncooled FPA Rezolucija: 320 × 240 Pixel pitch: 12 µm Spektralni opseg: 8–14 µm NETD: ≤ 18 mK Frame rate: 50 Hz **Optika:** Objektiv: 25 mm Blenda: F1.0 Fokus: ručni (focus ring) Domet detekcije: do ~1200 m Prikaz i uvećanje: Osnovno uvećanje: 3.5× Digitalni zoom: do ~24.5× (kontinuirani) Vidno polje (FOV): 7.0° x 5.3° / 12.2m x 9.3m **Funkcije:** LRF (laserski daljinomer): do ~1000 m, ±1 m Balistički kalkulator: da Wi-Fi: da Snimanje: video / foto / audio Recoil-activated recording PiP (picture-in-picture) Zeroing profili: do 5 **Memorija:** Interna memorija: 64 GB **Napajanje:** Tip baterije: 1× interna + 1× 18650 eksterna Autonomija: ~ 9 h (zavisno od režima) Punjenje: USB-C (QC3.0) **Mehaničke karakteristike:** Zaštita: IP67 Otpornost na trzaj: ~1000 g / 0.4 ms Radna temperatura: -30°C do +55°C Montaža: 30 mm **Dimenzije i masa:** Dimenzije: ~345.6 × 86 × 75.8 mm Težina: ~550 g	1099,00	915,83