

Važi od: 21.01.2025.



ANTENALL d.o.o.

Ljiljane Krstić 24, Zemun – Altina

Tel. +381 11 6 356 356

www.antenall.rs, office@antenall.rs

CENOVNIK HIKVISION UPS UREĐAJA



HIKVISION®

HIKVISION UPS UREĐAJI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>DS-UPS600</u></p>  <p>HIKVISION</p>	9383	<p>DS-UPS600 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2 EU</p> <p>Ulazne vrednosti: Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija (Hz) 50, 60 Izlazne vrednosti: Snaga - kapacitet (VA):600 Snaga - kapacitet (W): 360 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/7aH x 1 kom Radna temperatura: 0 °C do 40 °C Dimenzije (DxŠxV): 274 mm x 95 mm x 139 mm Težina: 4.2 kg</p>	72,00	60,00
<p><u>DS-UPS1000</u></p>  <p>HIKVISION</p>	9375	<p>DS-UPS1000 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2</p> <p>Ulazne vrednosti: Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija: (Hz) 50, 60 Izlazne vrednosti: Snaga - kapacitet (VA):1000 Snaga - kapacitet (W): 600 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Zaštita od prenapona, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/9aH Radna temperatura: 0 °C - 40 °C Dimenzije (DxŠxV): 274 mm x 95 mm x 139 mm Težina: 5.4 kg</p>	90,00	75,00
<p><u>DS-UPS2000</u></p>  <p>HIKVISION</p>	9316	<p>DS-UPS2000 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU</p> <p>Ulazne vrednosti: Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija (Hz) 50, 60</p> <p>Izlazne vrednosti: Snaga - kapacitet (VA):2000 Snaga - kapacitet (W): 1200 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Automatska regulacija napona: Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje Broj Schuko izlaza: 4 kom Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/9aH x 2kom USB port za kontrolu LCD display Dimenzije: 345 mm x 122 mm x 192 mm Težina: 11kg</p>	258,00	215,00

DS-UPS3000**HIKVISION**

9317

**DS-UPS3000
UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU****Ulazne vrednosti:****Nominalni ulazni napon:** 230V**Raspon ulaznog napona:** 140 ≈ 290V**Ulazna frekvencija (Hz)** 50, 60**Izlazne vrednosti:****Snaga - kapacitet (VA):**3000**Snaga - kapacitet (W):** 1800**Napon:** 210-235VAC**Oblik talasa:** simulirani sinusni talas**Frekvencija:** 50Hz, 60Hz**Automatska regulacija napona:** Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje.**Vreme prebacivanja:** 10 ms**Baterija:** 12V/9aH x 4kom**USB port za kontrolu****LCD display****Dimenzije:** 412 mm × 145 mm × 210 mm**Težina:** 18,5kg

414,00

345,00