

Važi od: 10.06.2026.



ANTENALL d.o.o.

Ljiljane Krstić 24, Zemun – Altina

Tel. +381 11 6 356 356

www.antenall.rs, office@antenall.rs

CENOVNIK HIKVISION UPS UREĐAJA



HIKVISION®

HIKVISION UPS UREĐAJI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>DS-UPS600</u></p>  <p>HIKVISION</p>	9383	<p>DS-UPS600 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2 EU</p> <p>Ulazne vrednosti: Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija (Hz) 50, 60 Izlazne vrednosti: Snaga - kapacitet (VA):600 Snaga - kapacitet (W): 360 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/7aH x 1 kom Radna temperatura: 0 °C do 40 °C Dimenzije (DxŠxV): 274 mm x 95 mm x 139 mm Težina: 4.2 kg</p>	72,00	60,00
<p><u>DS-UPS1000</u></p>  <p>HIKVISION</p>	9375	<p>DS-UPS1000 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2</p> <p>Ulazne vrednosti: Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija: (Hz) 50, 60 Izlazne vrednosti: Snaga - kapacitet (VA):1000 Snaga - kapacitet (W): 600 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Zaštita od prenapona, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/9aH Radna temperatura: 0 °C - 40 °C Dimenzije (DxŠxV): 274 mm x 95 mm x 139 mm Težina: 5.4 kg</p>	90,00	75,00
<p><u>DS-UPS2000</u></p>  <p>HIKVISION</p>	9316	<p>DS-UPS2000 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU</p> <p>Ulazne vrednosti: Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija (Hz) 50, 60</p> <p>Izlazne vrednosti: Snaga - kapacitet (VA):2000 Snaga - kapacitet (W): 1200 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Automatska regulacija napona: Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje Broj Schuko izlaza: 4 kom Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/9aH x 2kom USB port za kontrolu LCD display Dimenzije: 345 mm x 122 mm x 192 mm Težina: 11kg</p>	258,00	215,00

DS-UPS3000

HIKVISION

9317

DS-UPS3000
UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU

Ulazne vrednosti:

Nominalni ulazni napon: 230V
Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V
Ulazna frekvencija (Hz) 50, 60

Izlazne vrednosti:

Snaga - kapacitet (VA):3000
Snaga - kapacitet (W): 1800
Napon: 210-235VAC
Oblik talasa: simulirani sinusni talas
Frekvencija: 50Hz, 60Hz
Automatska regulacija napona: Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje.
Vreme prebacivanja: 10 ms
Baterija: 12V/9Ah x 4kom
USB port za kontrolu
LCD display
Dimenzije: 412 mm x 145 mm x 210 mm
Težina: 18,5kg

414,00

345,00

DS-UPS01K24-R/TJS(O-STD)



HIKVISION

9852

DS-UPS01K24-R/TJS(O-STD)

Profesionalni on-line UPS (double conversion) dizajniran za pouzdanu napajanje sigurnosnih i mrežnih sistema. Obezbeđuje stabilnu isporuku energije i zaštitu od prekida napajanja, prenapona i mrežnih smetnji. Idealan je za CCTV kamere, NVR/DVR, kontrolu pristupa i mrežnu opremu, a zahvaljujući kompaktnom rack dizajnu lako se integriše u standardne 19" ormariće.

Kapacitet: 1000 VA / 900 W
Ulazni napon: 110–300V AC (176–264V pri punom opterećenju)
Izlazni napon: 208/220/230/240V AC, odli?an PF 0.9, ?ista sinusna forma
Frekvencija: Online mod 46–54?Hz ili 56–64?Hz, baterijski mod ±0.1?Hz
Transfer vreme: 0?ms sa mreže na bateriju; inverter na bypass – ?4?ms
Baterija: 2x?12?V/9?Ah VRLA, DC sistem 24?V, vreme punjenja 4?h do 90% kapaciteta
Efikasnost: 89?% u AC modu, 85?% u baterijskom modu
LCD ekran: Prikaz ulaz/izlaz napona, frekvencije, optere?enja, baterije, temperature i preostalog vremena rada
Dimenzije: 440 x 460 x 86.5 mm (Š x D x V)
Težina: 11.3 kg
Radna temperatura: 0?C – 40?C; skladištenje -25?C – 55?C; relativna vlažnost 20–95?% RH
Nivo buke: <?50?dB @?1?m
Zaštite: Prenaponska, kratki spoj, preopterećenje, termička, samodijagnostika pri paljenju

602,40

502,00

DS-UPS02K48-R/TJS(O-STD)



HIKVISION

9853

DS-UPS02K48-R/TJS(O-STD)

Profesionalni on-line (double-conversion) UPS dizajniran za kontinuirano i stabilno napajanje sigurnosnih sistema, mrežne opreme i drugih kritičnih elektronskih uređaja. Idealno za ugradnju u 19" ormare ili postavljanje kao tower uređaj.

Kapacitet: 2000 VA / 1800 W
Ulazni napon: 110–300 V AC (176–264 V pri 100 % opterećenju)
Izlazni napon: 208/220/230/240V AC, ?ista sinusna talasna forma, PF = 0.9
Frekvencija: 40–70 Hz (50/60 Hz automatsko prepoznavanje)
PF ulaza: ≥ 0.99
Transfer vreme: 0 ms (AC → baterija), inverter → bypass ≈ 4 ms
Baterija: 4 x 12 V/9 Ah VRLA, DC sistem 48 V, punjenje za 4 h do 90 %
Efikasnost: AC mod: 91 %, baterijski mod: 87 %
LCD ekran: Prikaz napona, frekvencije, opterećenja, napunjenosti baterija, temperature i preostalog vremena;
Alarmi: priključena baterija, nizak napon, preopterećenje, greška
Dimenzije (WxDxH): 440 x 460 x 86.5 mm (2 u rack-u)
Težina: 19.5 kg
Radna temperatura: 0–40 °C (skladištenje –25–55 °C)
Nivo buke: < 50 dB @ 1 m

892,80

744,00

DS-UPS03K72-R/TJS/IEC**HIKVISION**

10304

DS-UPS03K72-R/TJS/IEC

3000VA / 2700W Uninterruptible Power Supply (sa integrisanom baterijom)

Snaga: 3000VA/2700W

Ulaz: 208/220/230/240Vac

Izlaz: 208/220/230/240Vac

Izlazne utičnice: 8x IEC shuko

Baterija: Valve Regulated Lead Acid (VRLA)

Tipično vreme punjenja: 4 sata (do 90% punog kapaciteta)

Kapacitet akumulatora: 12V/9AH

Broj akumulatora: 6

Mogućnost proširenja vremena rada: Da, dodatni baterijski paket: DS-UPSB0972B-R/TJC

Indikacija: LCD ekran: Ulazni napon, ulazna frekvencija, izlazni napon, izlazna frekvencija, procent opterećenja, napon baterije, unutrašnja temperatura i preostalo vreme rada na bateriji

Alarm:

Radna temperatura: 0°C~40°C

Dimenzije (DxŠxV): 440 x 600 x 86.5 mm

Težina: 26 kg

Kompatibilni elementi **NA UPIT:**

DS-UPSB0972B-R/TJC, R Series UPS SNMP Card, R Series UPS Rack Slide 4-post

1100,40

917,00