

Važi od: 12.10.2026.



ANTENALL d.o.o.

Ljiljane Krstić 24, Zemun – Altina

Tel. +381 11 6 356 356

www.antenall.rs, office@antenall.rs

CENOVNIK HIKVISION UPS UREĐAJA



HIKVISION®

HIKVISION UPS UREĐAJI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>DS-UPS600</u>  HIKVISION	9383	DS-UPS600 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2 EU <u>Ulazne vrednosti:</u> Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija (Hz) 50, 60 <u>Izlazne vrednosti:</u> Snaga - kapacitet (VA):600 Snaga - kapacitet (W): 360 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja. Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/7aH x 1 kom Radna temperatura: 0 °C do 40 °C Dimenzije (DxŠxV): 274 mm x 95 mm x 139 mm Težina: 4.2 kg	72,00	60,00
<u>DS-UPS1000</u>  HIKVISION	9375	DS-UPS1000 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2 <u>Ulazne vrednosti:</u> Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija: (Hz) 50, 60 <u>Izlazne vrednosti:</u> Snaga - kapacitet (VA):1000 Snaga - kapacitet (W): 600 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Zaštita od prenapona, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/9aH Radna temperatura: 0 °C - 40 °C Dimenzije (DxŠxV): 274 mm x 95 mm x 139 mm Težina: 5.4 kg	90,00	75,00
<u>DS-UPS2000</u>  HIKVISION	9316	DS-UPS2000 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU <u>Ulazne vrednosti:</u> Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija (Hz) 50, 60 <u>Izlazne vrednosti:</u> Snaga - kapacitet (VA):2000 Snaga - kapacitet (W): 1200 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Automatska regulacija napona: Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje Broj Schuko izlaza: 4 kom Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/9aH x 2kom USB port za kontrolu LCD display Dimenzije: 345 mm x 122 mm x 192 mm Težina: 11kg	258,00	215,00

<u>DS-UPS3000</u>  HIKVISION	9317	DS-UPS3000 UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU Ulazne vrednosti: Nominalni ulazni napon: 230V Raspon ulaznog napona: 140 ≈ 290V Ulazna frekvencija (Hz) 50, 60 Izlazne vrednosti: Snaga - kapacitet (VA):3000 Snaga – kapacitet (W): 1800 Napon: 210-235VAC Oblik talasa: simulirani sinusni talas Frekvencija: 50Hz, 60Hz Automatska regulacija napona: Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje. Vreme prebacivanja: 10 ms Baterija: 12V/9aH x 4kom USB port za kontrolu LCD display Dimenzije: 412 mm × 145 mm × 210 mm Težina: 18,5kg	414,00	345,00
<u>DS-UPS01K24-R/TJS(O-STD)</u>  HIKVISION	9852	DS-UPS01K24-R/TJS(O-STD) Profesionalni on-line UPS (double conversion) dizajniran za pouzdano napajanje sigurnosnih i mrežnih sistema. Obezbeđuje stabilnu isporuku energije i zaštitu od prekida napajanja, prenapona i mrežnih smetnji. Idealan je za CCTV kamere, NVR/DVR, kontrolu pristupa i mrežnu opremu, a zahvaljujući kompaktnom rack dizajnu lako se integriše u standardne 19" ormariće. Kapacitet: 1000 VA / 900 W Ulazni napon: 110–300?V AC (176–264?V pri punom optere?enju) Izlazni napon: 208/220/230/240?V AC, odli?an PF 0.9, ?ista sinusna forma Frekvencija: Online mod 46–54?Hz ili 56–64?Hz, baterijski mod ±0.1?Hz Transfer vreme: 0?ms sa mreže na bateriju; inverter na bypass – ?4?ms Baterija: 2×?12?V/9?Ah VRLA, DC sistem 24?V, vreme punjenja 4?h do 90% kapaciteta Efikasnost: 89?% u AC modu, 85?% u baterijskom modu LCD ekran: Prikaz ulaz/izlaz napona, frekvencije, optere?enja, baterije, temperature i preostalog vremena rada Dimenzije: 440 × 460 × 86.5 mm (Š × D × V) Težina: 11.3 kg Radna temperatura: 0?C – 40?C; skladištenje -25?C – 55?C; relativna vlažnost 20–95?% RH Nivo buke: <?50?dB @?1?m Zaštite: Prenaponska, kratki spoj, preopterećenje, termička, samodijagnostika pri paljenju	602,40	502,00
<u>DS-UPS02K48-R/TJS(O-STD)</u>  HIKVISION	9853	DS-UPS02K48-R/TJS(O-STD) Profesionalni on-line (double-conversion) UPS dizajniran za kontinuirano i stabilno napajanje sigurnosnih sistema, mrežne opreme i drugih kritičnih elektronskih uređaja. Idealno za ugradnju u 19" ormare ili postavljanje kao tower uređaj. Kapacitet: 2000 VA / 1800 W Ulazni napon: 110–300 V AC (176–264 V pri 100 % opterećenju) Izlazni napon: 208/220/230/240?V AC, ?ista sinusna talasna forma, PF = 0.9 Frekvencija: 40–70 Hz (50/60 Hz automatsko prepoznavanje) PF ulaza: ≥ 0.99 Transfer vreme: 0 ms (AC → baterija), inverter → bypass ≈ 4 ms Baterija: 4 × 12 V/9 Ah VRLA, DC sistem 48 V, punjenje za 4 h do 90 % Efikasnost: AC mod: 91 %, baterijski mod: 87 % LCD ekran: Prikaz napona, frekvencije, opterećenja, napunjenosti baterija, temperature i preostalog vremena; Alarmi: priključena baterija, nizak napon, preopterećenje, greška Dimenzije (W×D×H): 440 × 460 × 86.5 mm (2 u rack-u) Težina: 19.5 kg Radna temperatura: 0–40 °C (skladištenje –25–55 °C) Nivo buke: < 50 dB @ 1 m	892,80	744,00

<u>DS-UPS03K72-R/TJS/IEC</u>  HIKVISION	10304	DS-UPS03K72-R/TJS/IEC 3000VA / 2700W Uninterruptible Power Supply (sa integrisanom baterijom) Snaga: 3000VA/2700W Ulaz: 208/220/230/240Vac Izlaz: 208/220/230/240Vac Izlazne utičnice: 8x IEC shuko Baterija: Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Tipično vreme punjenja: 4 sata (do 90% punog kapaciteta) Kapacitet akumulatora: 12V/9AH Broj akumulatora: 6 Mogućnost proširenja vremena rada: Da, dodatni baterijski paket: DS-UPSB0972B-R/TJC Indikacija: LCD ekran: Ulazni napon, ulazna frekvencija, izlazni napon, izlazna frekvencija, procent opterećenja, napon baterije, unutrašnja temperatura i preostalo vreme rada na bateriji Alarm: Radna temperatura: 0°C~40°C Dimenzije (DxŠxV): 440 x 600 x 86.5 mm Težina: 26 kg Kompatibilni elementi NA UPIT: DS-UPSB0972B-R/TJC, R Series UPS SNMP Card, R Series UPS Rack Slide 4-post	1100,40	917,00
---	-------	---	---------	--------