Važi od: 23.11.2026.

ANTENALL d.o.o.
Ljiljane Krstić 24, Zemun – Altina
Tel. +381 11 6 356 356
www.antenall.rs, office@antenall.rs

CENOVNIK HIKVISION UPS UREĐAJA



HIKVISION

HIKVISION UPS UREĐAJI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
DS-UPS600  HIKVISION	9383	**DS-UPS600** **UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2 EU** **Ulazne vrednosti**: **Nominalni ulazni napon**: 230V **Raspon ulaznog napona**: 140 ≈ 290V **Ulazna frekvencija** (Hz) 50, 60 **Izlazne vrednosti**: **Snaga - kapacitet** (VA):600 **Snaga – kapacitet** (W): 360 **Napon**: 210-235VAC **Oblik talasa**: simulirani sinusni talas **Frekvencija**: 50Hz, 60Hz **Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja.** **Vreme prebacivanja**: 10 ms **Baterija**: 12V/7aH x 1 kom **Radna temperatura**: 0 °C do 40 °C **Dimenzije** (DxŠxV): 274 mm × 95 mm × 139 mm **Težina**: 4.2 kg	72,00	60,00
DS-UPS1000  HIKVISION	9375	**DS-UPS1000** **UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2** **Ulazne vrednosti**: **Nominalni ulazni napon**: 230V **Raspon ulaznog napona**: 140 ≈ 290V **Ulazna frekvencija:** (Hz) 50, 60 **Izlazne vrednosti:** **Snaga - kapacitet** (VA):1000 **Snaga – kapacitet** (W): 600 **Napon**: 210-235VAC **Oblik talasa**: simulirani sinusni talas **Frekvencija**: 50Hz, 60Hz **Zaštita od prenapona, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja** **Vreme prebacivanja**: 10 ms **Baterija**: 12V/9aH **Radna temperatura**: 0 °C - 40 °C **Dimenzije** (DxŠxV): 274 mm × 95 mm × 139 mm **Težina**: 5.4 kg	90,00	75,00
DS-UPS2000  HIKVISION	9316	**DS-UPS2000** **UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU** **Ulazne vrednosti:** **Nominalni ulazni napon:** 230V **Raspon ulaznog napona:** 140 ≈ 290V **Ulazna frekvencija** (Hz) 50, 60 **Izlazne vrednosti:** **Snaga - kapacitet** (VA):2000 **Snaga – kapacitet** (W): 1200 **Napon:** 210-235VAC **Oblik talasa**: simulirani sinusni talas **Frekvencija:** 50Hz, 60Hz **Automatska regulacija napona:** Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje **Broj Schuko izlaza:** 4 kom **Vreme prebacivanja:** 10 ms **Baterija:** 12V/9aH x 2kom **USB port za kontrolu** **LCD display** **Dimenzije:** 345 mm × 122 mm × 192 mm **Težina:** 11kg	258,00	215,00

DS-UPS3000  HIKVISION	9317	**DS-UPS3000** **UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU** **Ulazne vrednosti:** **Nominalni ulazni napon**: 230V **Raspon ulaznog napona**: 140 ≈ 290V **Ulazna frekvencija** (Hz) 50, 60 **Izlazne vrednosti**: **Snaga - kapacitet** (VA):3000 **Snaga – kapacitet** (W): 1800 **Napon**: 210-235VAC **Oblik talasa**: simulirani sinusni talas **Frekvencija**: 50Hz, 60Hz **Automatska regulacija napona**: Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje. **Vreme prebacivanja**: 10 ms **Baterija**: 12V/9aH x 4kom **USB port za kontrolu** **LCD display** **Dimenzije**: 412 mm × 145 mm × 210 mm **Težina**: 18,5kg	414,00	345,00
DS-UPS01K24-R/TJS(O-STD) NOVO  HIKVISION	9852	**DS-UPS01K24-R/TJS(O-STD)** **Profesionalni on-line UPS (double conversion) dizajniran za pouzdano napajanje sigurnosnih i mrežnih sistema. Obezbeđuje stabilnu isporuku energije i zaštitu od prekida napajanja, prenapona i mrežnih smetnji. Idealan je za CCTV kamere, NVR/DVR, kontrolu pristupa i mrežnu opremu, a zahvaljujući kompaktnom rack dizajnu lako se integriše u standardne 19″ ormariće.** **Kapacitet**: 1000 VA / 900 W **Ulazni napon**: 110–300?V AC (176–264?V pri punom optere?enju) **Izlazni napon**: 208/220/230/240?V AC, odli?an PF 0.9, ?ista sinusna forma **Frekvencija**: Online mod 46–54?Hz ili 56–64?Hz, baterijski mod ±0.1?Hz **Transfer vreme**: 0?ms sa mreže na bateriju; inverter na bypass – ?4?ms **Baterija**: 2×?12?V/9?Ah VRLA, DC sistem 24?V, vreme punjenja 4?h do 90% kapaciteta **Efikasnost**: 89?% u AC modu, 85?% u baterijskom modu **LCD ekran**: Prikaz ulaz/izlaz napona, frekvencije, optere?enja, baterije, temperature i preostalog vremena rada **Dimenzije**: 440 × 460 × 86.5 mm (Š × D × V) **Težina**: 11.3 kg **Radna temperatura**: 0?°C – 40?°C; skladištenje -25?°C – 55?°C; relativna vlažnost 20–95?% RH **Nivo buke**: <?50?dB @?1?m **Zaštite**: Prenaponska, kratki spoj, preopterećenje, termička, samodijagnostika pri paljenju	602,40	502,00
DS-UPS02K48-R/TJS(O-STD) NOVO  HIKVISION	9853	**DS-UPS02K48-R/TJS(O-STD)** **Profesionalni on-line (double-conversion) UPS dizajniran za kontinuirano i stabilno napajanje sigurnosnih sistema, mrežne opreme i drugih kritičnih elektronskih uređaja. Idealno za ugradnju u 19″ ormare ili postavljanje kao tower uređaj.** **Kapacitet:** 2000 VA / 1800 W **Ulazni napon**: 110–300 V AC (176–264 V pri 100 % opterećenju) **Izlazni napon**: 208/220/230/240?V AC, ?ista sinusna talasna forma, PF = 0.9 **Frekvencija**: 40–70 Hz (50/60 Hz automatsko prepoznavanje) **PF ulaza**: ≥ 0.99 **Transfer vreme**: 0 ms (AC → baterija), inverter → bypass ≈ 4 ms **Baterija**: 4× 12 V/9 Ah VRLA, DC sistem 48 V, punjenje za 4 h do 90 % **Efikasnost**: AC mod: 91 %, baterijski mod: 87 % **LCD ekran**: Prikaz napona, frekvencije, opterećenja, napunjenosti baterija, temperature i preostalog vremena; **Alarmi**: priključena baterija, nizak napon, preopterećenje, greška **Dimenzije** (W×D×H): 440 × 460 × 86.5 mm (2 u rack-u) **Težina**: 19.5 kg **Radna temperatura**: 0–40 °C (skladištenje −25–55 °C) **Nivo buke**: < 50 dB @ 1 m	892,80	744,00

DS-UPS03K72-R/TJS/IEC  HIKVISION	10304	**DS-UPS03K72-R/TJS/IEC** 3000VA / 2700W Uninterruptible Power Supply (sa integrisanom baterijom) Snaga: 3000VA/2700W Ulaz: 208/220/230/240Vac Izlaz: 208/220/230/240Vac Izlazne utičnice: 8x IEC shuko Baterija: Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Tipično vreme punjenja: 4 sata (do 90% punog kapaciteta) Kapacitet akumulatora: 12V/9AH Broj akumulatora: 6 Mogućnost proširenja vremena rada: Da, dodatni baterijski paket: DS-UPSB0972B-R/TJC Indikacija: LCD ekran: Ulazni napon, ulazna frekvencija, izlazni napon, izlazna frekvencija, procent opterećenja, napon baterije, unutrašnja temperatura i preostalo vreme rada na bateriji Alarm: Radna temperatura: 0°C~40°C Dimenzije (DxŠxV): 440 x 600 x 86.5 mm Težina: 26 kg Kompatabilni elementi **NA UPIT:** DS-UPSB0972B-R/TJC, R Series UPS SNMP Card, R Series UPS Rack Slide 4-post	1100,40	917,00