

CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA

ZKT_{eco}

Važi od: 13.10.2025.



SMART LOCK - PAMETNE BRAVE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>DL-ML10D-SILVER FP+</u>  ZKTeco	5786	DL-ML10D-SILVER FP+ Pametna brava sa ugrađenom tehnologijom prepoznavanja otiska prsta. Kartica: ID kartica (opciono) Komunikacija: Bluetooth (opciono) Materijal: Legura cinka, Backset: 60mm or 70mm (Adjustable)- American Single Latch; 62 mm - German Standard Mortise Kapacitet korisnika: Admin -10; Normal User - 60; Temporary User - 20 Napajanje: 4 xAA Alkalne Baterije (trajanje oko godinu dana) Radna temperatura: 0°C - 55°C Backup otključavanje: Mehanicki kljuc, 9V Baterija Debljina vrata: 30-53 mm (Standard) Dimenzije: Napred - 69*155*35 mm Nazad - 69*155*25 mm	180,00	150,00
<u>GL300</u>  ZKTeco	6400	GL300 Pametna brava za staklena vrata FP-RFID-PASS GL300 je pametna brava namenjena za staklena vrata. Kontrolise otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta. Kapacitet memorije: 100 šifri; 100 kartica; 100 Otisaka Napajanje: 6V (4xAA) Zvučno upozorenje za prazne baterije Mod konstantne otvorenosti Mod rada: Normalni; Dva tipa verifikacije; Dve osobe Za debljinu stakla: 10 ÷ 12 mm Dimenzije: 73x179x37 mm (ŠxVxD) Daljinski upravljač: (kapacitet 5 komada / 1 u pakovanju) Podesiv nivo zvuka Radna temperatura: -25°C ÷ +55 °C Napomena: bez baterija	300,00	250,00



UREĐAJI ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJU VREMENA


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
ACO-SC800-12-W-B    	8924	ACO-SC800-12-W-B SC800 je vodootporni terminal Evidencije vremena i Kontrole pristupa za spoljašnju montažu. Posедује ekran u boji i tastaturu na dodir. IP65 otpornost na vodu i prašinu, IK04 otpornost na vandalizam. Dualna frekvencija 125KHz i 13,56MHz Ekran: 2,4-inčni TFT LCD u boji Operativni sistem: Linux Kapacitet kartice: 50.000 (Opcionalno: 100.000) Kapacitet logova: 200.000 (Opcionalno: 1.000.000) Korisnička lozinka: 6 cifara Komunikacija: TCP/IP, Wiegand, RS485, Wi-Fi, OSDP (Ver2.1.7), RS232 (samo za štampač) Žičana mreža: 10/100 Mbps, Auto MDI/MDI-X Interfejs za kontrolu pristupa: Električna brava, senzor vrata, izlazno dugme, alarm, zvono na vratima Zaštita podataka: AES-256 enkripcija Tastatura: Skrivena tastatura na dodir Wiegand signal: Wiegand ulaz/izlaz Standardne funkcije: ID kartica, web server, automatska promena statusa, samostalni upit, DST, korisnički ID sa 14 cifara, zakazano zvono, anti-passback, HTTPS, konvertor protokola (AC push to TA push) Podržani programi: ZKTime Enterprise , ZKTime SmallBusiness , GoTimeCloud , ZKBio CVAccess Napajanje: DC 12V 3A Radna temperatura: -10°C do 55°C Radna vlažnost: 10% do 90% RH Dimenzije (D*Š*V): 143*85*19,8 mm NAPOMENA: Napajanje ne dolazi u kompletu	288,00	240,00
ZK Teco iCLOCK S880  	3183	ZK Teco iCLOCK S880 Terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp. Dualna frekvencija 125 KHz i 13,56 MHz Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim. Kapacitetom do 30000 kartica i 200000 događaja. Radni napon : 12 VDC, 3A, Radna temperatura : od 0 C° do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak, Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05 kge	552,00	460,00
ZK Teco iCLOCK 700-1  	3186	ZK Teco iCLOCK 700-1 Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp, 125 KHz Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim, Kapacitetom do 8000 otisaka i 200000 događaja, Opciono dodatni modul za čitanje kartica, Ugrađena pomoćna baterija, Radni napon 12 VDC, 3A, Radna temperatura : od 0 C° do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak, Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05 kg	648,00	540,00

<u>ZK Teco iClock 680</u>  	9929	ZK Teco iClock 680 Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp, 125 KHz Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim, Kapacitetom do 8000 otisaka i 200000 događaja, Opciono dodatni modul za čitanje kartica, Ugrađena pomoćna baterija, Radni napon: 12 VDC, 1.5A, Radna temperatura : od 0 C° do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak, Dimenzije: 205.6(D) x 150 (V) x 41.6 (Š) mm, Težina: 1.40 kg	708,00	590,00
<u>ZK-UA150-1</u>  	6829	ZK-UA150-1 Evidencija vremena Biometrijska kontrola pristupa za evidenciju posećenosti i tačnog vremena sa TFT ekranom u boji, dijagonale 2,8". 125 KHz Prijava putem otiska prstiju, EM RFID kartice, tastature sa/ili kombinacijom ZKT optičkog senzora. Kapacitet: 3000 otisaka prstiju, 3.000 RFID kartica i 100.000 zapisa. 9 načina rada za evidenciju vremena. Izlazi za exit dugme i relejni za bravu ili sirenu (raspored zvona). Napajanje: DC 5 V / 800 mA max. Radna temperatura: -0° C ~ +45° C. Težina: 610 g. Dimenzije :185 (Š) x 140 (V) x 30 (D) mm.	276,00	230,00
<u>TA-UA760-1-W</u>  GoTimeCloud 	8462	TA-UA760-1-W Biometrijska kontrola pristupa za evidenciju posećenosti i tačnog vremena sa TFT ekranom u boji, dijagonale 2,8". Prijava moguća: putem otiska prstiju, pinova i kombinovano, EM RFID kartice. 125 KHz Komunikacija: TCP/IP, WiFi, USB-host Podržani programi: ZKTime Enterprise, ZKTime SmallBusiness, GoTimeCloud Korisnički kapacitet: 3000 Kapacitet: 3000 otisaka, 50.000 zapisa Napajanje: DC 12 V / 1500 mA máx. Radna temperatura: -0° C ~ +45° C Težina: 700 g Dimenzije : 186 x 138 x 43.67 mm.	348,00	290,00
<u>ZK Teco iCLOCK 580</u>  	3581	ZK Teco iCLOCK 580 Evidencija vremena Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5". Lak je za ugradnju i sa modernism dizajnom savršeno je rešenje za sve vrste instalacija. Kolor TFT ekran nudi korisnicima lako upravljanje menijem. iClock 580 je zasnovan na ZEM600 platformi koja omogućuje veći memorijski kapacitet i funkcije profesionalnog firmware-a. Može se povezati na softver za obračun radnog vremena preko mreže ili USB porta (opciono može raditi preko WiFi ili GPRS) i takođe da radi kao samostalni uređaj, a prenos podataka da se vrši preko USB fleša. Za kontrolu pristupa dozvoljava vremenske zone i grupe. Releji se može povezati na bravu ili spoljašnju sirenu. Dimenzije: 189 x 136 x 44 (50 sa pločom) mm, Težina: 1,30 kg	543,22	452,68

SF420  ZKTeco	6408	SF420 Biometrijski terminal - 125 KHz SF420 je IP terminal koji radi na principu otiska prsta i služi za kontrolu pristupa i upravljanje vremenom. 2,8-inčni ekran osjetljiv na dodir, ekran u boji sa grafičkim korisničkim interfejsom za lakši rad. Do 24 definisana rasporeda od strane korisnika koji se mogu aktivirati svakodnevno. Upozoravajuće zvono (izborno). Brzo prihvatanje ili odbijanje signala za validne ili nevažeće prste. TCP / IP ili RS485 komunikacija za različita mrežna okruženja. Podržava USB fleš uređaj za upravljanje podacima van mreže. Ugrađeni pomoćni ulaz sa poboljšanom fleksibilnošću za povezivanje sa žičnim detektorom ili prekidačem za slučaj nužde. Do 15 metoda više verifikacije za poboljšanje nivoa sigurnosti. Standardne funkcije kontrole pristupa kao što su vremenska zona, odmor, A&C grupa, kombinacija otključavanja itd. Duress Alarm nudi efikasnu zaštitu od prisile pretnjama. Prekidač protiv neovlašćenog rada i više alarmnih izlaza. Kapacitet otisaka: 1.500, kartica: 5,000 (EM), zapisa: 80.000. Interfejsi: Električna brava, Senzor vrata, Alarm, Dugme za izlazak, Zvono na vratima. Wiegand ulaz & izlaz, pomoćni ulaz 1ea za funkciju povezivanja. Napajanje :DC 12V/3A, radna temperatura 0 ~ 45°C. Dimenzije: 105 x 105 x 32mm. Napomena: Bez napajanja.	240,00	200,00
ProCapture-WP  ZKTeco	6407	ProCapture-WP ProCapture-WP je vodootporni terminal za kontrolu pristupa sa IP65 zaštitom koji primenjuje najnapredniji BioID senzor otiska prsta. Njegove izvanredne performanse omogućavaju visoku stopu identifikacije prema suvim, mokrim i grubim prstima. Kapacitet : otisaka prsta 20.000, kartica 10.000, transakcija 100.000 Komunikacija: TCP/IP, RS485 (za Slave čitače), Wiegand ulaz / izlaz, Sigurnosna relejna kutija Interfejsi: Zaključavanje releja izlaza, Alarm izlaz / Pomoćni ulaz/ Exit dugme / Senzor vrata, izlaz za zvonce Hardver: 1.2GHz High Speed CPU, fleš memorija 128MB RAM / 256MB, BioID Fingerprint Sensor 2.4 inča TFT-LCD ekran, 125KHz EM / Mifare čitač (opciono), Hi-Fi zvuk & indikator, alarm protiv demontaže, tastatura na dodir Standardne funkcije: pristupni nivoi / grupe / godišnji odmori/ DST / raspored zvona, režim prinude, anti-passback, zapis upita, Prilagođavanje Wallpapera & Screen Saver-a. Specijalne funkcije: Višestruki načini verifikacije, ZK šifrirana kartica (neobavezno), kartica otiska prsta (neobavezno) Kompatibilnost: Wiegand Slave čitač, RS485 FP Slave čitač, ZKBioSecurity Softver. Napajanje :DC 12V/500mA, Radna temperatura :-10 ~ 50°C. Dimenzije: 202.30x96.80x35.00mm Napomena: Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom	537,40	447,83

KONTROLERI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>ZK Teco C3-100</u>  	4422	ZK Teco C3-100 Kontroler C3-100 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 1 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom Broj kontrolisanih vrata: 1 vrata Broj podržanih čitača: 2, tip: 26-bit Wiegand Broj ulaza: 2 (Exit i Door Status) Broj izlaza: 2 (1-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 1-FormC Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A) Kapacitet kartica: 30,000 Kapacitet logova: 100,000 Težina: 3.35kg (sa kutijom) Komunikacija: TCP/IP, RS-485 Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A Dimenzije: 160mm×106mm	156,00	130,00
<u>ZK Teco C3-200</u>  	3179	ZK Teco C3-200 Kontroler C3-200 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom. Broj kontrolisanih vrata: 2 vrata Broj podržanih čitača: 4, tip: 26-bit Wiegand Broj ulaza: 6 (2 Exit,2 Door Status,2 AUX) Broj izlaza: 4 (2-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 2-Form C Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A) Kapacitet kartica: 30,000 Kapacitet logova: 100,000 Težina: 3.4kg (sa kutijom) Komunikacija: TCP/IP, RS-485 Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A Dimenzije: 160mm×106mm	228,00	190,00
<u>ZK Teco C3-400</u>  	3178	ZK Teco C3-400 Kontroler C3-400 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom. Broj kontrolisanih vrata: 4 vrata Broj podržanih čitača: 4, tip: 26-bit Wiegand Broj ulaza: 12 (4 Exit,4 Door Status,4 AUX) Broj izlaza: 8 (4-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 4-Form C Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A) Kapacitet kartica: 30,000 Kapacitet logova: 100,000 Težina: 3.55kg (sa kutijom) Komunikacija: TCP/IP, RS-485 Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A Dimenzije: 218mm×106mm	276,00	230,00
<u>ZK Teco C3-200 PRO</u>  	4423	ZK Teco C3-200 PRO C3-200 Pro je sistem kontrole pristupa sledeće generacije za 2 vrata iz Green Label serije koja ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prve kartice, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom, verifikacija ugrađene kartice i podržava Push protokol u realnom vremenu. Broj kontrolisanih vrata: 2 vrata Broj podržanih čitača: 4 čitača tipa 26-bit Wiegand Broj ulaza: 6 (2 za Exit, 2 za senzor vrata i 2 dodatna) Broj izlaza: 4 (2 Form C releja za zaključavanje i 2 Form C releja za Aux izlaz) Kapacitet skladištenja: do 30.000 kartica korisnika Kapacitet logova: 1C0 000 zapisa Težina: 3.4kg (sa kutijom) Komunikacija: TCP/P Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A Dimenzije: 160mm× 106mm Napomena: Green Label serija. Radi samo sa Bio Security programom	300,00	250,00

<u>ZK Teco C3-400 PRO</u>  	6049	ZK Teco C3-400 PRO KONTROLA PRISTUPA ZA ČETVORO VRATA C3-400 Pro je sistem kontrole pristupa sledeće generacije za 4 vrata iz Green Label serije koja ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prve kartice, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom, verifikacija ugrađene kartice i podržava Push protokol u realnom vremenu. Broj kontrolisanih vrata: 4 vrata Broj podržanih čitača: 4, tip: 26-bit Wiegand Broj ulaza: 12 (4 Exit uređaja, 4 Door Status) Broj izlaza: 8 (4-Form C Relay for Lock MAX 36Vdc/2A and 4-Form C Relay for Aux Output MAX 36Vdc/1,2A) Kapacitet kartica: 30,000 Kapacitet logova: 100,000 Težina: 3.55kg (sa kutijom) Komunikacija: TCP/IP Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A Dimenzije: 218mm×106mm Napomena: Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom	360,00	300,00
<u>Metalna kutija za kontrolere C3</u>  	4118	Metalna kutija za kontrolere C3 Metalna kutija sa kablovima za bateriju i napajanjem za C3 kontrolere. Napajanje: 3A/12Vdc	132,00	110,00
<u>ZK ACC-SRB-BOARD</u> <u>ZS.RELEJ300MA</u>  	3182	ZK ACC-SRB-BOARD ZS.RELEJ300MA ◦ Ekran: 2 LED indicator • Ugrađen Relay: 1 • Reader Support: ZKTeco Standalone devices that have wiegand out • Format unosa: Encrypt wiegand • Izlazni kontakt: Električna brava, Exit dugme • Kašnjenje kontrole zaključavanja: Podrazumevanih 5s (Podesivo na čitaču otiska prsta/softveru) • Ulaz: 12V DC, 60mA • Radna temperatura: 0 - 70 °C • Dimenzije: 50*40*17 mm	18,53	15,44
<u>ZK InBio-260</u>  	6993	ZK InBio-260 • Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 2 vrata • Podržava do 4 ?ita?a (tip ?ita?a: RS485 i 26-bit Wiegand). • Kapacitet skladištenja do 3000 otisaka i 30.000 kartica, memorija do 100.000 zapisa, • Priklju?ak za SD karticu, • Napajanje 9.6V-14.4 VDC, • Radna temperatura 0 C° do 45 C°, • Komunikacija RS485,TCP/IP i WiFi(Opciono) , • Brzina protoka 38 400bps, • Ulazni portovi (Taster za izlaz#1,Taster za izlaz#2, • Senzor za vrata#1, • Senzor za vrata#2, Aux#1, Aux#2), • Izlazni portovi 4 (2-Form C Relay for Lock and 2-Form C Relay for Aux Output), • Dimenzije: 350(d) x 90(v) x 300(š) mm • • Napomena: za dodavanje otisaka korisnicima potrebno je koristiti USB ?ita? (ZK4500, ZK8500 ili SLK20R) ili neki samostalni biometrijski ure?aj.	402,00	335,00

<u>ZK InBio-460</u>  ZKTeco	4542	ZK InBio-460 Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 4 vrata Podržava do 8 čitača (8 tip RS485, 4 tip 26-bit Wiegand). Kapacitet skladištenja do 3000 otisaka i 30000 kartica, memorija do 100000 zapisa, Priključak za SD karticu, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna temperatura 0 C° do 45 C°, Komunikacija RS485,TCP/IP i WiFi(Opciono) , Brzina protoka 38 400bps, Ulazni portovi(Taster za izlaz#1,Taster za izlaz#2, Taster#3, Taster#4, Senzor za vrata#1,Senzor za vrata#2, Senzor za vrata#3,Senzor za vrata#4, Aux#1, Aux#2, Aux#3, Aux#4), Izlazni portovi (4 FORM-C Relay Output, SPDT 2A@36VDC,4 Aux FORM-C Relay Output, SPDT 1.25A@36VDC) , Dimenzije: 224(d) x 123(v) x 38(š) mm Napomena: za dodavanje otisaka korisnicima potrebno je koristiti USB čitač (ZK4500, ZK8500 ili SLK20R) ili neki samostalni biometrijski uređaj	602,28	501,90
<u>Metalna kutija za InBio kontrolere</u>  ZKTeco	4544	Metalna kutija za InBio kontrolere Metalna kutija sa tamperom, svetlosnom Indikacijom, kablovima za bateriju I napajanjem za InBio kontrolere. Napajanje: 5A/12Vdc	125,96	104,97
<u>Atlas-200</u>  ZKTeco	6830	Atlas-200 Kontrola pristupa za dvoje vrata Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata. 4 Čitača Wiegand ili OSDP. Osim ZKTeco podržava i čitače drugih proizvođača 125kHz i 13.56MHz Wiegand, OSDP i RS-485. Broj ulaza :5 (2 Exit dugmeta, 2 vratna senzora, 1 Aux). Broj izlaza 3 (2 releja oblika C za brave i 1 relej oblika C za Aux izlaz).Kapacitet korisnika :5.000. Kapacitet baze podataka događaja: 10.000 transakcija, plus neograničeno preuzimanje arhiva. Težina :4 kg. Komunikacija TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP. Napajanje :12V DC, 3A (PoE). Dimenzije :197mm X 171mm.	360,00	300,00

ČITAČI KARTICA (CARD READER)

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
ZK KR610E  	5166	ZK KR610E Čitač kartica 125kHz Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, Napajanje 6-14 VDC,26/34-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm , Težina:120 gr Napomena: Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa	46,80	39,00
ACC-ER-KR611E-R  	5606	ACC-ER-KR611E-R Čitač kartica 125 kHz Daljina čitanja: do 10cm Vreme čitanja: ≤ 300ms Napajanje: 6 V -14 V Radna temperatura: -20° C do +65° C Index zaštite: IP 65 Dimenzije: 86mm x 86mm x 16mm Težina: 120 g Napomena: Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa	49,20	41,00
ZK KR610D DESFIRE  	5170	ZK KR610D DESFIRE Čitač kartica 13,56MHz Desfire Daljina čitanja: do 5cm, Vreme čitanja: ≤300ms, Napajanje: 6-14 VDC,34/66-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura: -20 C° do 65 C° , Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm , Težina: 120 gr Napomena: Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa	74,40	62,00

<u>ZK KR612E</u> 	5529	ZK KR612E Čitač kartica sa šifratorom 125kHz, Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, Napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm , Težina: 150 gr Napomena: Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa !!! TASTATURA NE RADI SA ICLOCK SERIJOM i SF420 !!!	48,00	40,00
<u>ZK KR612D</u> 	5160	ZK KR612D Čitač kartica sa šifratorom 13,56MHz Mifare, Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, Napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm , Težina: 150 gr Napomena: Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa !!! TASTATURA NE RADI SA ICLOCK SERIJOM i SF420 !!!	76,80	64,00
<u>ACC-ER-UHF6-18E-PRO</u> 	7386	ACC-ER-UHF6-18E-PRO UHF čitač Dva radna moda. Konstantno očitavanje ili očitavanje pobudom. Domet: 18m (podesivo). Wiegand sa 26 bit-a (mogućnost softverske izmene na 34 bit-a).	1188,00	990,00
<u>ZK Teco FR1200</u> 	3809	ZK Teco FR1200 Biometrijski čitač otiska prsta i 125kHz RFID kartica, Napajanje 12 VDC/1,5A , RS485 komunikacija Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura 0 C° do 45 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 50 (D) x 102 (V) x 37 (Š) mm , Težina: 136 gr	106,19	88,49

<u>ČITAČ OTISKA PRSTA ZK FR1500-WP</u>  ZKTeco	5531	ČITAČ OTISKA PRSTA ZK FR1500-WP ČITAČ OTISKA PRSTA Uzidni Biometrijski čitač otiska prsta i 125KHz RFID kartica Napajanje: 12V DC/140mA MAX. RS485 Komunikacija Zaštitni kapak Index zaštite: IP65 Napredni SilkID senzor Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija Radna temperatura: -10° C ~ +45° C Radna vlažnost: 20 ~ 995% Dimenzija: 121,3 x 71,3 x 38 mm Kompatibilan sa ZKTeco Biometrijskim uređajima Napomena: Dozna se prodaje zasebno (5532). Dimenzija dozne: 120 x 76 x 36 mm	171,23	142,69
<u>Uzidna dozna za FR150</u>  ZKTeco	5532	Uzidna dozna za FR150 Plastična dozna za FR1500-WP čitač Dimenzija: 120 x 76 x 36 mm Napomena: Potrebno je imati Imbus ključ 3mm. Ne ide u kompletu.	12,00	10,00
<u>ProID40-WE</u>  ZKTeco	6050	ProID40-WE ČITAČ ZA KARTICE EM,BELI Visoka stabilnost i energetska efikasnost. LED svetlo Podesivi Wiegand izlaz na licu mesta (26 ili 34 bita). Vodootporni dizajn pogodan za unutrašnje ili spoljašnje primene. Bela boja, Frekvenca 125KHz Daljina čitanja: 5cm Vreme čitanja: ≤300ms Ulazni port: External LED Control, External Buzzer Control Radni napon 7 ~ 13V DC Potrošnja struje <80mA Napomena: Kompatibilni i sa C3 serijom kontrola pristupa.	36,29	30,24

USB ČITAČI (USB READER)


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
CR20E  	5167	CR20E USB ČITAČ KARTICA Čitač kartica 125KHz sa USB interfejsom. Daljina čitanja do 5cm, napajanje USB 5 VDC, LED indikacija i zvučna indikacija, Kompaktibilan sa Windows 98, 2000,XP, Vista i Winodws 7. Radna temperatura: -10 C° do 70 C°. Dimenzije: 117.2 (D) x 66.2 (V) x 17 (Š) mm ,Težina:120 gr	56,40	47,00
CR20M  	6871	CR20M • USB ČITAČ KARTICA • Čitač kartica 13.56MHz sa USB interfejsom Daljina čitanja do 3cm, napajanje USB 5 VDC, LED indikacija i zvučna indikacija, Kompatibilan sa Windows 98, 2000,XP, Vista, Windows 7,8,10. Radna temperatura: -10 C° do 70 C°. Dimenzije: 117.2 (D) x 66.2 (V) x 17 (Š) mm Težina: 120 gr	74,40	62,00
SLK20R  	5168	SLK20R BIOMETRIJSKI USB ČITAČ OTISKA Čitač otiska prsta sa USB interfejsom Podržava funkciju zaštite lažnog otiska prsta, visok kvalitet otiska, brzo prepoznavanje vlažnih,suvih ili grubih otisaka, visoka brzina 2.0 USB, mala potrošnja. Tip senzora: Opzički Rezolucija: 500dbi Interfejs: USB2.0, kompatibilan i sa USB 1.1 OP sistem: Windows XP/Vista/7/8/10(32/64 bit), Android Napajanje: 5V, preko USB-a Radna temperatura: -20 C° do +50 C°, 90% vlažnost Dimenzije: 49(D)x44(Š)x20.1(V) mm	162,07	135,06
UR20RW-2E USB čitač/upisivač UHF tagova  	7589	UR20RW-2E USB čitač/upisivač UHF tagova USB ČITAČ KARTICA USB čitač za unos UHF tagova/kartica u program. Koristi se i za unos podataka na tagove/kartice. Distanca čitanja: 20~40cm, Podržava Evropski standard UHF čitača, Protokol: EPC global UHF Class1 Gen 2, ISO 18000-6C, Radni napon: 5V DC, Potrošnja: 50~300mA, Radna temperatura: -10 °C~50 °C. Dimenzije: 107x107x23mm	372,00	310,00

DODATNA OPREMA ZA KONTROLU PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>MIFARE Classic 4K KARTICA 13.56Mhz</u>  	5173	MIFARE Classic 4K KARTICA 13.56Mhz MIFARE 4K kartica za kontrole pristupa Standardna MF1 S70 4Kbajta EEPROM kartica Mogućnost upisivanja i brisanja podataka Radna frekvenca: 13.56Mhz	2,24	1,87
<u>ACC-UHF1E-TAG4-NEW 865MHz nalepnica</u>  	7885	ACC-UHF1E-TAG4-NEW 865MHz nalepnica UHF nalepnica za UHF čitače, Frekvenca 865MHz Lepi se na šoferšajbnu vozila. Sa Enkrijcijom, ZKTeco logo, Protokol: ISO18000-6C, Kapacitet memorije 800bits, ČipUID:64bytes, Radna temperatura: 0°C-60°C, Dimenzije: 40x100mm	3,60	3,00
<u>ACC-UHF1F-Tag9</u>  	9195	ACC-UHF1F-Tag9 UHF Tanka kartica Radna frekvenca: 860-928MHz Dimenzije: 85*54*0.8mm Primena: Upravljanje pristupom vozilima na velikim udaljenostima (Posebno čitanje na udaljenosti od 0-6m za UHF 10 seriju)	2,40	2,00
<u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI</u> 	3877	ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK -LEVI Metalna vrata Sila držanja :4000N. Radna temperatura : -15°C / +40°C Dubina kućišta : 3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,00	25,00

<u>ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI</u> 	3876	ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK- DESNI Metalna vrata Sila držanja : 4000N. Radna temperatura :-15°C / +40°C Dubina kućišta :3mm. Visina kućišta : 9mm. Radi na : AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	30,00	25,00
<u>XED 12V/3A</u>  	1383	XED 12V/3A Ulaz: 100V-240V Izlaz: 12V, 3A Snaga: 36W Dimenzije: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm Dužina izlaznog kabla: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor Odlike: Niska potrošnja, visoka efikasnost, niska temperatura, visoka pouzdanost, kompaktna struktura male težine i zapremine.	12,60	10,50
<u>JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata)</u>  	1991	JIS Elektromagnetni Prihvatnik (PVC i ALU vrata) JIS Elektromagnetni Prihvatnik (metalna vrata) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 - 24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.	42,61	35,51
<u>JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE</u>  	3799	JIS Elektromagnetni prihvatnik FAIL SAFE JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe - za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući. BEZ PREDNJE PLOČE. UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja.	54,00	45,00

<u>JIS 902G</u>  	3800	JIS 902G Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)	8,40	7,00
<u>JIS elektromagnetni prihvatnik 1720</u>  	8926	JIS elektromagnetni prihvatnik 1720 JIS ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (metalna vrata) Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža	43,80	36,50
<u>CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik</u>  	3011	CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik CISA Čeona Ploča za elektromagnetni prihvatnik Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika	9,00	7,50
<u>JIS 903 G L</u>  	3012	JIS 903 G L ČEONA PLOČA (DESNA)JIS 903 G L ploča - desna L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike desna NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika	14,40	12,00

JIS 903 G L  	3013	JIS 903 G L ČEONA PLOČA (LEVA)JIS 903 G L ploča - leva L čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika	14,40	12,00
MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije)  	6997	MIFARE KARTICA 13.56 Mhz (bez numeracije) MIFARE kartica 13.56Mhz. Bez numeracije	0,65	0,54
MLSH01 	3014	MLSH01 Elektromagnetna bravaMLSH01 Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg	103,49	86,24
LZB1012A 	3015	LZB1012A Nosac el.magnetne brave LZB1012A Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01	39,23	32,69
MLS300H 	3361	MLS300H Elektromagnetna bravaMLS300H Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC,nosivost do 150 kg	94,01	78,34

<u>Skey 2 RFID Tag</u>  bear 🐾	6349	Skey 2 RFID Tag Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.	0,60	0,50
<u>B1022A</u>  	3362	B1022A Nosac elektromagnetne brave Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H	34,94	29,12
<u>RF MIFARE TAG 13.56Mhz</u> <u>(bez numeracije)</u>  bear 🐾	6996	RF MIFARE TAG 13.56Mhz (bez numeracije) Plastični tag elegantnog dizajna. Plave boje (bez numeracije). MIFARE 13,56 Mhz.	1,08	0,90
<u>EL.MAG.PRIHVATNIK</u> <u>VODOOTPORAN</u> <u>7L2A.4.00.L LEVI</u>  	4455	EL.MAG.PRIHVATNIK VODOOTPORAN 7L2A.4.00.L LEVI Napajanje: 8-14V AC/DC Max period pod naponom: < 1min Otpor: 20 Ω Potrošnja AC: (0,28 A ... 8V), (0,42 A ... 12V), (0,49 A ... 14V) Potrošnja DC: (0,4 A ... 8V), (0,6 A ... 12V), (0,7 A ... 14V) Maksimalno bocno opterećenje AC: 12V - 120N Maksimalno bocno opterećenje DC: 12V - 10N Posедује IP54 zastitu. Napomena: prodaju se bez ploče za ugradnju	61,22	51,02
<u>Automat za vrata3303,</u> <u>br.3</u>  	3016	Automat za vrata3303, br.3 Automat za zatvaranje vrata : tip 3303, siva boja. EN1154 & EN1634 Fire test Podesiva sila 2-3-4 pomeranjem instalacione pozicije. Visokokvalitetno kućište od livene legure aluminijuma. Laka instalacija. Dimenzije krila: 1100mm Težina vrata: 25-80kg	40,80	34,00

<u>EL.MAG.PRIHVATNIK</u> <u>VODOOTPORAN</u> <u>7R2A.4.00.L DESNI</u> 	4454	EL.MAG.PRIHVATNIK VODOOTPORAN 7R2A.4.00.L DESNI Napajanje: 8-14V AC/DC Max period pod naponom: < 1min Otpor: 20 Ω Potrošnja AC: (0,28 A ... 8V), (0,42 A ... 12V), (0,49 A ... 14V) Potrošnja DC: (0,4 A ... 8V), (0,6 A ... 12V), (0,7 A ... 14V) Maksimalno bocno opterecenje AC: 12V - 120N Maksimalno bocno opterecenje DC: 12V - 10N Posедује IP54 zastitu. Napomena: prodaju se bez ploče za ugradnju	61,22	51,02
<u>TScompact EN2-4</u> 	3017	TScompact EN2-4 Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4	56,62	47,18
<u>75SST PLOCA ZA MONTAZU</u> <u>VODOOTPORNIH</u> <u>EL.MAG.PRIHVAT</u> 	4456	75SST PLOCA ZA MONTAZU VODOOTPORNIH EL.MAG.PRIHVAT 7L2A.4.00.L i 7R2A.4.00.L El.Mag.Brava	9,18	7,65
<u>JIS.DEL.910X C.PL.ZA</u> <u>EL.PR. USKI D SS</u>  	5955	JIS.DEL.910X C.PL.ZA EL.PR. USKI D SS JIS prihvatna ploča 910X	8,92	7,43
<u>DOR. ZATV. 10200411</u> <u>TS90IMPULSE ŠINA BELI</u> 	5953	DOR. ZATV. 10200411 TS90IMPULSE ŠINA BELI Diplomat za vrata Sila zatvaranja: EN 3/4 Podržava: Fire and smoke check doors Dva ventila za podesavanje brzine zatvaranja Klizni kanal	36,00	30,00

<u>JIS.ELEK.PRIHV.1411+910GRF12VDC.</u> <u>F.S.USKI S.C.</u> 	5954	JIS.ELEK.PRIHV.1411+910GRF12VDC. F.S.USKI S.C. Za sigurnosnu opremu, izlaze u slučaju nužde, banku, šaltere. Ostaje napajan dok je zaključan, otključava se kada se struja ukloni. Posebno dizajniran za uske aluminijumske i PVC profile. Minimalni rez u profilu. Može biti i na levoj i na desnoj strani vrata. Podesiva reza - 4 mm, Nerđajući čelik.	34,80	29,00
---	-------------	--	--------------	--------------

SOFTVER

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>GoTime Cloud</u> 	ZK-GTC	GoTime Cloud GoTime Cloud je Cloud-bazirano softversko rešenje kompanije ZKTeco za Evropsko tržište, namenjeno za upravljanje Evidencijom vremena , koje centralizuje podatke vaših zaposlenih u realnom vremenu na jednoj platformi, dostupnoj iz web pretraživača, sa bilo koje lokacije GoTime Cloud omogućava upravljanje vremenom prisustva na hiljade zaposlenih sa preko sto uređaja i sve to sa jedne platforme na mreži koja osigurava da svi vaši postojeći objekti bilo gde u svetu rade na isti način Zaposleni imaju mogućnost prijavljivanja/odjavljivanja putem mobilne aplikacije uz slanje GPS lokacije, što predstavlja idealno rešenje za terenske radnike. GoTime Cloud program vam daje slobodu da sami kreirate željeni izveštaj i da ga prilagodite vama, tako što će te na izveštaju prikazati samo ono to vi želite. Pored sistemskih događaja (Posao, Prekovremeno, Kašnjenje,...), imate slobodu da kreirate kastimizirane događaje u zavisnosti od vaših potreba (npr. Terenski rad, Privatni Izlazak, ...), i takve da ih prikazete na izveštaju. Izveštaji se mogu ekspotrovati u postojeće formate: Excel, Word, CSV, XML, PDF Podaci sa uređaja se automatski ažuriraju. Preporučeni WEB pretraživači: Firefox 27+, Chrome 33+ Rezolucija monitora: 1024x768 ili više. Kompatibilni uređaji: ZKTeco uređaji za evidenciju vremena sa otiskom prsta i/ili RFID prepoznavanjem, kao i ADMS funkcijom (Pozovite nas da proverite kompatibilnost).	Kontakt	
<u>ZKTime Small Business</u> 	zktime-sb	ZKTime Small Business ZKTime Small Business je softverska aplikacija prilagođena korisniku koja nadgleda vreme i prisustvo vaših zaposlenih. Ovaj softver vam omogućava da izračunate radno vreme zaposlenih po odabranim periodima. Pomoću ove aplikacije možete da definišete različito radno vreme i dane po zaposlenom. Sve kreiranene informacije mogu se odštampati, ali i izvesti u Excel, Word, PDF i druge formate, što nam omogućava da definišemo različite vrste željenih izveštaja. ZKTeco Small Business je predviđen za do 100 korisnika . Podaci i pristup Rad sa MySQL, Microsoft SQL Serverom, Oracle-om. Omogućava višekompanijske i višekorisničke korisnike. Podaci Omogućava foto i više načina verifikacije (PIN, RFID, otisak prsta). Sadrži privatni kalendar i lični profil. Oni mogu da vide svoje podatke na mreži. Radni dani Prihvata dnevne i noćne smene, fleksibilne radne dane. Kalendar Omogućava dane sa radnim danima ili događajima (praznici, bolovanje, itd...). Događaji Omogućava definisanje do 100 događaja (pauza, privatne obaveze, bolovanje...). Jednostavno prikupljanje, upravljanje i obrada vremena zaposlenih, sa ili bez događaja. Izveštaji Prikazuje i štampa sveobuhvatne izveštaje: izveštaje o prisutnosti, izveštaje o vremenu aktivnosti, izveštaje o ukupnom vremenu aktivnosti između perioda, evidencije pristupa... Moguće je prilagoditi izveštaje. Izvoz u Excel, Word, PDF, HTML i ASCII. Terminali Kopirajte, vratite i uvezite podatke korisnika na terminalima. Moguće uvezivanje događaja sa USB-a. Jezici Srpski, Engleski, Španski, Francuski, Portugalski, Hrvatski, Poljski... Link za preuzimanje programa	Kontakt	

ZKTime Enterprise



zktime-
e

ZKTime Enterprise

ZKTime Enterprise je najnapredniji softver za evidenciju vremena i posećenosti. ZKTime Enterprise je napredna T&A aplikacija za ZKTeco terminale koja omogućava upravljanje svim ulazno / izlaznim evidencijama o prisutnosti i pristupu, kontrolišući sve vrste prisustva (pauza, godišnji odmor, bolovanje...). Akumulirani bilans i metode obračuna zarada. Automatski obrađujete podatke nakon preuzimanja sa terminala, upozoravajući na podatke neparnog broja ili dana u posebnom slučaju, olakšavajući i ubrzavajući rad upravljanja prisutnošću. ZKTime Enterprise je predviđen za **do 1.000 korisnika**

Zahtevi

Operativni sistem

Windows 7 SP1 i više

Procesor

1Ghz

Hard disk

4.5GB slobodnog prostora

Rezolucija monitora

1600 x 900

Baza podataka

MySQL, SQL Server i Oracle

Drugo

Microsoft Framework. NET 4.7.2 i više

[Link za preuzimanje programa](#)

Kontakt