ANTENALL d.o.o.,
Ljiljane Krstić 24, 11283 Zemun
Tel: +381 11 6-356-356
office@antenall.rs

CENOVNIK KONTROLE PRISTUPA

Važi od: 23.11.2026.



PEŠAČKE BARIJERE


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
ZKTeco TS1200 PRO  PROMO	9196	**ZKTeco TS1200 PRO** **Pešačka barijera - (Tripod Turnstile)** Serija TS2000 Pro, napravljena od nerđajućeg čelika, je pouzdana tronožna barikada dizajnirana za kontrolisan pristup pešaka. Može da radi primanjem signala od kontrolera pristupa, omogućavajući prolazak jednoj osobi u jednom trenutku. Alternativno, mehanizam se može podesiti tako da omogući slobodan prolaz u jednom smeru, nudeći fleksibilnu kontrolu pristupa za različita okruženja. Sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima. Izrađena od nerđajućeg čelika SUS304 Prolaz u oba smera sa mehanizmom obaranja ruke u vanrednim situacijama (Drop-arm) LED indikacija za oba smera Potrošnja: 15W ÷ 60W max. Napajanje: AC 110V/220V, 60/50Hz Radna temperatura: -28°C ÷ 60 °C Radna vlažnost: 5%-80% IP Zaštita: IP54 Bitno: Ako se montira napolju,mora biti zaštićen nadstrešnicom Brzina prolaska: Max. 30/minutu Dimenzije: 60x98x33 cm Težina: 55 kg	1200,00	1000,00

UREĐAJI ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJU VREMENA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
ACO-SC800-12-W-B  GoTimeCloud ZKTeco	8924	**ACO-SC800-12-W-B** **SC800 je vodootporni termminal Evidencije vremena i Kontrole pristupa za spoljašnju montažu. Poseduje ekran u boji i tastaturu na dodir. IP65 otpornost na vodu i prašinu, IK04 otpornost na vandalizam.** **Dualna frekvenca** **125KHz i 13,56MHz** **Ekran**: 2,4-inčni TFT LCD u boji **Operativni sistem**: Linux **Kapacitet kartice**: 50.000 (Opcionalno: 100.000) **Kapacitet logova**: 200.000 (Opcionalno: 1.000.000) **Korisnička lozinka**: 6 cifara **Komunikacija**: TCP/IP, Wiegand, RS485,Wi-Fi, OSDP (Ver2.1.7), RS232 (samo za štampač) **Žičana mreža**: 10/100 Mbps, Auto MDI/MDI-X **Interfejs za kontrolu pristupa**: Električna brava, senzor vrata, izlazno dugme, alarm, zvono na vratima **Zaštita podataka**: AES-256 enkripcija **Tastatura**: Skrivena tastatura na dodir **Wiegand signal**: Wiegand ulaz/izlaz **Standardne funkcije**: ID kartica, web server, automatska promena statusa, samostalni upit, DST, korisnički ID sa 14 cifara, zakazano zvono, anti-passback, HTTPS, konvertor protokola (AC push to TA push) **Podržani programi**: ZKTime Enterprise, ZKTime SmallBusiness, GoTimeCloud, ZKBio CVAccess **Napajanje**: DC 12V 3A **Radna temperatura**: -10°C do 55°C **Radna vlažnost**: 10% do 90% RH **Dimenzije** (D*Š*V): 143*85*19,8 mm **NAPOMENA**: Napajanje ne dolazi u kompletu	348,00	290,00
ZK Teco iClock 680  GoTimeCloud ZKTeco	9929	**ZK Teco iClock 680** **Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp,** **Dualna frekvenca: 125Khz i 13,56Mhz** Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim,Kapacitetom do 8000 otisaka, 200000 događaja i 10000 kartica (ID i MiFare), Ugrađena pomoćna baterija, **Radni napon:** 12 VDC, 1.5A, **Radna temperatura** : od 0 C° do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, **Komunikacija**: RS232/RS485/LAN, USB priključak, Wi-Fi **Dimenzije**: 205.6(D) x 150 (V) x 41.6 (Š) mm, **Težina**: 1.40 kg	708,00	590,00
TA-UA760-1-W  GoTimeCloud ZKTeco	8462	**TA-UA760-1-W** **Biometrijska kontrola pristupa za evidenciju posećenosti i tačnog vremena sa TFT ekranom u boji, dijagonale 2,8".** Prijava moguća: putem otiska prstiju, pinova i kombinovano, EM RFID kartice. 125 KHz **Komunikacija**: TCP/IP, WiFi, USB-host **Podržani programi**: ZKTime Enterprise, ZKTime SmallBusiness, GoTimeCloud **Korisnički kapacitet**: 3000 **Kapacitet**: 3000 otisaka, 50.000 zapisa **Napajanje**: DC 12 V / 1500 mA máx. **Radna temperatura**: -0º C ~ +45º C **Težina**: 700 g **Dimenzije** : 186 x 138 x 43.67 mm.	288,00	240,00

SF420 	6408	**SF420** **Biometrijski terminal - 125 KHz** **SF420 je IP terminal koji radi na principu otiska prsta I služi za kontrolu pristupa i upravljanje vremenom.** 2,8-inčni ekran osetljiv na dodir, ekran u boji sa grafičkim korisničkim interfejsom za lakši rad. Do 24 definisana rasporeda od strane korisnika koji se mogu aktivirati svakodnevno. Upozoravajuće zvono (izborno). Brzo prihvaćanje ili odbijanje signala za validne ili nevažeće prste. TCP / IP ili RS485 komunikacija za različita mrežna okruženja. Podržava USB fleš uređaj za upravljanje podacima van mreže. Ugrađeni pomoćni ulaz sa poboljšanom fleksibilnošću za povezivanje sa žičnim detektorom ili prekidačem za slučaj nužde. Do 15 metoda više verifikacije za poboljšanje nivoa sigurnosti.Standardne funkcije kontrole pristupa kao što su vremenska zona, odmor, A&C grupa, kombinacija otključavanja itd. Duress Alarm nudi efikasnu zaštitu od prisile pretnjama. Prekidač protiv neovlašćenog rada i više alarmnih izlaza. **Kapacitet otisaka**: 1.500, kartica: 5,000 (EM), zapisa: 80.000. **Interfejsi**: Električna brava, Senzor vrata, Alarm, Dugme za izlazak, Zvono na vratima. Wiegand ulaz & izlaz, pomoćni ulaz 1ea za funkciju povezivanja. **Napajanje :**DC 12V/3A, radna temperatura 0 ~ 45°C. **Dimenzije**: 105 x 105 x 32mm. **Napomena:** Bez napajanja.	264,00	220,00
ZK Teco iCLOCK 580 	3581	**ZK Teco iCLOCK 580** **Evidencija vremena** **Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5".** Lak je za ugradnju I sa modernism dizajnom savršeno je rešenje za sve vrste instalacija. Kolor TFT ekran nudi korisnicima lako upravljanje menijem. iClock 580 je zasnovan na ZEM600 platformi koja omogućuje veći memorijski kapacitet I funkcije profesionalnog firmware-a. Može se povezati na softver za obračun radnog vremena preko mreže ili USB porta (opcionalno može raditi preko WiFi ili GPRS) I takođe da radi kao samostalni uređaj, a prenos podataka da se vrši preko USB fleša. Za kontrolu pristupa dozvoljava vremenske zone i grupe. Relej se može povezati na bravu ili spoljašnju sirenu. **Dimenzije**: 189 x 136 x 44 (50 sa pločom) mm, **Težina**: 1,30 kg	396,00	330,00
ProCapture-WP 	6407	**ProCapture-WP** **ProCapture-VP je vodootporni terminal za kontrolu pristupa sa IP65 zaštitom koji primenjuje najnapredniji BioID senzor otiska prsta. Njegove izvanredne performanse omogućavaju visoku stopu identifikacije prema suvim, mokrim i grubim prstima.** **Kapacitet** : otisaka prsta 20.000, kartica 10.000, transakcija 100.000 **Komunikacija**: TCP/IP, RS485 (za Slave čitače), Wiegand ulaz / izlaz, Sigurnosna relejna kutija **Interfejsi**: Zaključavanje releja izlaza, Alarm izlaz / Pomoćni ulaz/ Exit dugme / Senzor vrata, izlaz za zvonce **Hardver**: 1.2GHz High Speed CPU, fleš memorija 128MB RAM / 256MB, BioID Fingerprint Senzor 2.4 inča TFT-LCD ekran, 125KHz EM / Mifare čitač (opciono), Hi-Fi zvuk & indikator, alarm protiv demontaže, tastatura na dodir **Standardne funkcije**: pristupni nivoi / grupe / godišnji odmori/ DST / raspored zvona, režim prinude, anti-passback, zapis upita, Prilagođavanje Wallpapera & Screen Saver-a. **Specijalne funkcije**: Višestruki načini verifikacije, ZK šifrirana kartica (neobavezno), kartica otiska prsta (neobavezno) **Kompatibilnost**: Wiegand Slave čitač, RS485 FP Slave čitač, ZKBioSecurity Softver. **Napajanje** :DC 12V/500mA, **Radna temperatura** :-10 ~ 50°C. **Dimenzije**: 202.30x96.80x35.00mm Napomena: Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom	456,00	380,00
ZK-UA150-1 	6829	**ZK-UA150-1** **Evidencija vremena** **Biometrijska kontrola pristupa za evidenciju posećenosti i tačnog vremena sa TFT ekranom u boji, dijagonale 2,8".** **125 KHz** Prijava putem otiska prstiju, EM RFID kartice, tastature sa/ili kombinacijom ZKT optičkog senzora. **Kapacitet**: 3000 otisaka prstiju, 3.000 RFID kartica i 100.000 zapisa. 9 načina rada za evidenciju vremena. Izlazi za exit dugme i relejni za bravu ili sirenu (raspored zvona). **Napajanje**: DC 5 V / 800 mA max. **Radna temperatura**: -0º C ~ +45º C. **Težina**: 610 g. **Dimenzije** :185 (Š) x 140 (V) x 30 (D) mm.	276,00	230,00

KONTROLERI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Atlas-200  ZKTeco	6830	**Atlas-200** **Kontrola pristupa za dvoje vrata** **Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata.** 4 Čitača Wiegand ili OSDP. Osim ZKTeco podržava i čitače drugih proizvođača 125kHz i 13.56MHz Wiegand, OSDP i RS-485. **Broj ulaza :**5 (2 Exit dugmeta, 2 vratna senzora, 1 Aux). **Broj izlaza** 3 (2 releja oblika C za brave i 1 relej oblika C za Aux izlaz).**Kapacitet korisnika** :5.000. **Kapacitet baze podataka događaja**: 10.000 transakcija, plus neograničeno preuzimanje arhiva. **Težina** :4 kg. Komunikacija TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP. **Napajanje :**12V DC, 3A (PoE). **Dimenzije :**197mm X 171mm.	204,00	170,00
ZK Teco C3-400  ZKTeco	3178	**ZK Teco C3-400** **Kontroler** **C3-400 je inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata koji ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prvom karticom, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom.** **Broj kontrolisanih vrata:** 4 vrata **Broj podržanih čitača:** 4, tip: 26-bit Wiegand **Broj ulaza:** 12 (4 Exit,4 Door Status,4 AUX) **Broj izlaza:** 8 (4-Form C Relay za Lock MAX 36Vdc/2A i 4-Form C Relay za Aux Output MAX 36Vdc/1,2A) **Kapacitet kartica:** 30,000 **Kapacitet logova:** 100,000 **Težina:** 3.55kg (sa kutijom) **Komunikacija:** TCP/IP, RS-485 **Preporučeno napajanje:** 12V DC, 1.5A **Dimenzije:** 218mm×106mm	246,00	205,00
Metalna kutija za kontrolere C3  ZKTeco	4118	**Metalna kutija za kontrolere C3** Metalna kutija sa kablovima za bateriju I napajanjem za C3 kontrolere. **Napajanje: 3A/12Vdc**	132,00	110,00
ZK ACC-SRB-BOARD ZS.RELEJ300MA  ZKTeco	3182	**ZK ACC-SRB-BOARD ZS.RELEJ300MA** ◦ **Ekran**: 2 LED indicator • **Ugrađen Relay**: 1 • **Reader Support**: ZKTeco Standalone devices that have wiegand out • **Format unosa:** Encrypt wiegand • **Izlazni kontakt**: Električna brava, Exit dugme • **Kašnjenje kontrole zaključavanja**: Podrazumevanih 5s (Podesivo na • čitaču otiska prsta/softveru) • **Ulaz**: 12V DC, 60mA • **Radna temperatura**: 0 - 70 ºC • **Dimenzije**: 50*40*17 mm	18,53	15,44

ČITAČI KARTICA (CARD READER)

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
ACC-ER-KR611E-R  ZKTeco WATER PROOF	5606	**ACC-ER-KR611E-R** **Čitač kartica 125 kHz** **Daljina čitanja**: do 10cm **Vreme čitanja**: ≤ 300ms **Napajanje**: 6 V -14 V **Radna temperatura**: -20° C do +65° C **Index zaštite:** IP 65 **Dimenzije**: 86mm x 86mm x 16mm **Težina**: 120 g **Napomena**: Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa	42,00	35,00
ZK KR610E  ZKTeco WATER PROOF	5166	**ZK KR610E** **Čitač kartica 125kHz** Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, **Napajanje** 6-14 VDC,26/34-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, **Radna temperatur**a -20 C° do 65 C°, **Index zaštite** IP65, **Dimenzije:** 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm , **Težina:**120 gr **Napomena:** Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa	46,80	39,00
ZK KR610D DESFIRE  ZKTeco WATER PROOF	5170	**ZK KR610D DESFIRE** **Čitač kartica 13,56MHz Desfire** **Daljina čitanja:** do 5cm, **Vreme čitanja:** ≤300ms, **Napajanje:** 6-14 VDC,34/66-bitni Wiegand protokol, **Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija**, **Radna temperatura:** -20 C° do 65 C°, **Index zaštite** IP65, **Dimenzije:** 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm , **Težina:** 120 gr **Napomena:** Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa	55,20	46,00

ZK KR612E 	5529	**ZK KR612E** **Čitač kartica sa šifratorom 125kHz,** Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, **Napajanje** 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, **Radna temperatura** -20 C° do 65 C°, **Index zaštite** IP64, **Dimenzije:** 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm , **Težina:** 150 gr **Napomena:** Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa !!! TASTATURA NE RADI SA ICLOCK SERIJOM i SF420 !!!	48,00	40,00
ZK KR612D 	5160	**ZK KR612D** **Čitač kartica sa šifratorom 13,56MHz Mifare,** Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, **Napajanje** 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, **Radna temperatura** -20 C° do 65 C°, **Index zaštite** IP64, **Dimenzije:** 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm , **Težina:** 150 gr **Napomena:** Kompatibilan i sa C3 Pro serijom kontrola pristupa !!! TASTATURA NE RADI SA ICLOCK SERIJOM i SF420 !!!	58,80	49,00
ZK Teco FR1200 	3809	**ZK Teco FR1200** **Biometrijski čitač otiska prsta i 125kHz RFID kartica,** **Napajanje** 12 VDC/1,5A , RS485 komunikacija Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, **Radna temperatura** 0 C° do 45 C°, **Index zaštite** IP65, **Dimenzije:** 50 (D) x 102 (V) x 37 (Š) mm , **Težina:** 136 gr	106,19	88,49

USB ČITAČI (USB READER)

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
CR20E 	5167	**CR20E** **USB ČITAČ KARTICA** **Čitač kartica 125KHz sa USB interfejsom.** Daljina čitanja do 5cm, napajanje USB 5 VDC, LED indikacija i zvučna indikacija, Kompaktibilan sa Windows 98, 2000,XP, Vista i Winodws 7. **Radna temperatura**: -10 C° do 70 C°. **Dimenzije**: 117.2 (D) x 66.2 (V) x 17 (Š) mm ,Težina:120 gr	56,40	47,00
UR20RW-2E USB čitač/upisivač UHF tagova 	7589	**UR20RW-2E USB čitač/upisivač UHF tagova** **USB ČITAČ KARTICA** USB čitač za unos UHF tagova/kartica u program. Koristi se i za unos podataka na tagove/kartice. Distanca čitanja: 20~40cm, Podržava Evropski standard UHF čitača, **Protokol**: EPC global UHF Class1 Gen 2, ISO 18000-6C, **Radni napon**: 5V DC, **Potrošnja**: 50~300mA, **Radna temperatura**: -10 °C~50 °C. **Dimenzije**: 107x107x23mm	324,00	270,00

DODATNA OPREMA ZA KONTROLU PRISTUPA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
ACC-UHF1E-TAG4-NEW 865MHz nalepnica 	7885	**ACC-UHF1E-TAG4-NEW 865MHz nalepnica** UHF nalepnica za UHF čitače,Frekvenca 865MHz Lepi se na šoferšajbnu vozila. Sa Enkripcijom, ZKTeco logo, Protokol: ISO18000-6C, Kapacitet memorije 800bits, ČipUID:64bytes, Radna temperatura: 0°C-60°C, Dimenzije: 40x100mm	2,40	2,00
ACC-UHF1F-Tag9 	9195	**ACC-UHF1F-Tag9** UHF Tanka kartica Radna frekvenca: 860-928MHz Dimenzije: 85*54*0.8mm Primena: Upravljanje pristupom vozilima na velikim udaljenostima (Posebno čitanje na udaljenosti od 0-6m za UHF 10 seriju)	1,20	1,00

SOFTVER

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
GoTime Cloud  	ZK-GTC	**GoTime Cloud** GoTime Cloud je Cloud-bazirano softversko rešenje kompanije ZKTeco za Evropsko tržište, namenjeno za upravljanje Evidencijom vremena , koje centralizuje podatke vaših zaposlenih u realnom vremenu na jednoj platformi, dostupnoj iz web pretraživača, sa bilo koje lokacije GoTime Cloud omogućava upravljanje vremenom prisustva na hiljade zaposlenih sa preko sto uređaja i sve to sa jedne platforme na mreži koja osigurava da svi vaši postojeći objekti bilo gde u svetu rade na isti način Zaposleni imaju mogućnost prijavljivanja/odjavljivanja putem mobilne aplikacije uz slanje GPS lokacije, što predstavlja idealno rešenje za terenske radnike. GoTime Cloud program vam daje slobodu da sami kreirate željeni izveštaj I da ga prilagodite vama, tako što će te na izveštaju prikazati samo ono to vi želite. Pored sistemskih događaja (Posao, Prekovremeno, Kašnjenje,..), imate slobodu da kreirate kastimizirane događaje u zavisnoti od vaših potreba (npr. Terenski rad, Privatni Izlazak, ...), i takve da ih prikažete na izveštaju. Izveštaji se mogu ekspotrovati u postojeće formate: Excel, Word, CSV, XML, PDF Podaci sa uređaja se automatski ažuriraju. **Preporučeni WEB pretraživači:** Firefox 27+, Chrome 33+ **Rezolucija monitora:** 1024x768 ili više. **Kompatibilni uređaji:** ZKTeco uređaji za evidenciju vremena sa otiskom prsta i/ili RFID prepoznavanjem, kao i ADMS funkcijom **(Pozovite nas da proverite kompatibilnost)**.	Kontakt	
ZKBioTime  	ZKBioTime	**ZKBioTime** **ZKBio Time** je moćan veb-bazirani softver za upravljanje vremenom i prisustvom koji pruža stabilnu vezu sa samostalnim ZKTeco uređajima za komunikaciju putem Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G/4G i radi kao privatni cloud kako bi zaposlenima ponudio samostalno korišćenje putem mobilne aplikacije i veb pregledača. Više administratora može pristupiti ZKBio Time-u bilo gde pomoću veb pregledača. Kao rezultat toga, ZKBio Time može lako da obrađuje stotine uređaja, hiljade zaposlenih i njihove transakcije. ZKBio Time dolazi sa intuitivnim korisničkim interfejsom koji može da upravlja vremenskim intervalima, smenama i rasporedom i da brzo generiše izveštaje o prisustvu. ZKBio Time ispunjava ISO sertifikate za upravljanje bezbednošću informacija i mere zaštite podataka. ZKBio Time je u skladu sa ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 i ISO9001. Takođe, postprodajna usluga ZKTeco-a je dostigla visok standard i dobila ISO20000 sertifikat. Neke od mogućnosti programa: Obaveštenje e-poštom prilikom zahteva za odobrenje, Obračun prekovremenog rada, Automatski izvoz izveštaja o prisustvu, Jednostavna kontrola pristupa, Bilans stanja za odsustvo, Apliokacija za Mobilni Izveštaji se mogu ekspotrovati u postojeće formate: Excel, TXT, CSV, PDF **Predloženi uređaji:** Standalone uređaji sa Attendance PUSH Protokolom i Green Lable serija uređaja **Podržani tipovi verifikacije:** Otisak prsta / Lice / Dlan / RFID / Šifra **Max. broj podržanih uređaja:** 500 uređaja **Podržane baze:** PostgreSQL(Default), MSSQLServer 2016 / 2019 / 2022, MySQL 8.0,Oracle 19c **Podržan OS (samo 64-bitni):** Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 , Windows 10 / 11 **Podržani WEB pretraživači:** Edge 117.0+ / Chrome 117.0+/ Firefox 104.0+ **(Preporuka Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+.)** **Minimalni hardverski zahtev za server** **CPU**: Dual Core Processor with speed of 2.4 GHz or faster **RAM**: 8GB RAM available or above **Skladište**: 100GB dostupnog prostora ili preko toga **(Preporučuje se korišćenje NTFS particije hard diska kao direktorijuma za instalaciju softvera.)** **Rezolucija monitora**: 1366*768 ili više **NAPOMENA**: Besplatna Licenca podržava do 100 zaposlenih, 2 uređaja i 1 nalog za mobilni	Kontakt	