

NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

CENA EUR  
(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)

## DS-2TP31B-3AUF



**HIKVISION**



**Kamera za merenje temperature tela, kao i za druge industrijske svrhe**  
**Dizajnirana je za otkrivanje povišene temperature sa velikom tačnošću u realnom vremenu. Može se koristiti za proveru temperature u poslovnim zgradama, fabrikama, prodajnim objektima, stanicama, aerodromima, građevinarstvu, autoindustriji, i drugim javnim mestima.**

6544

Čip: Uncooled Focal Plane Arrays  
**Termalni modul:** rezolucija 160 × 120, min fokus 150mm, otvor blende F 1.1, širina područja 8-14μm  
**Monitor:** tip LCD, dijagonala 2,4" , rezolucija 320x240, boje Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow  
**Termografija:** 3 tačke pravila (maksimalna, centralna i minimalna) temperature/a;  
**Merenje temperature:** **30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**  
**Distanca merenja:** D:S = 75:1  
**Baterija:** punjiva litijumska baterija, 8h neprekidnog rada  
**Funkcije:** podržava lasersko svetlo, zamenjiva memorijska kartica (8 - 128gb), termalna slika, jezik engleski  
**Interfejs:** mikro USB  
**Zaštita i otpornost:** IP54 sertifikat, otpornost na pad sa visine od 2m  
**Napajanje:** 3.7 V DC/0.4 A, potrošnja <1.2 W  
**Radna temperatura:** -10°C do 50°C,  
**Dimenzije:** 196 mm × 117 mm × 59 mm  
**Težina:** 350g  
**Oprema:** strujni adapter, USB kabl, 8gb memorijska kartica, korisničko upustvo, disk, nosač oko ruke

1.182,00

985,00

## DS-2TD1217B-3/PA



**HIKVISION**

**Kamera za merenje temperature tela**  
**Dizajnirana je za otkrivanje povišene temperature sa velikom tačnošću u realnom vremenu. Može se koristiti za proveru temperature u poslovnim zgradama, fabrikama, prodajnim objektima, stanicama, aerodromima i drugim javnim mestima.**



6369



Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički)  
**Rezolucija:** 160 × 120 (izlazna rezolucija slike 320 × 240), optički modul 2688 × 1520  
**Osetljivost:** Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)  
**Širina područja:** 8-14μm  
**Objektiv:** termalni 3,1mm, optički 4mm  
**IC osvetljenje:** Smart diode dometa do 15 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)  
**Video kompresija:** H.265/H.264/MJPEG  
**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour  
**Interfejs:** Alarmni ulazi/izlazi 1/1, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB  
**Alarmne akcije:** SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, beli svetlosni alarm  
**Podešavanje slike:** AGC, 3D DNR, WDR 120dB  
**Funkcija slike:** Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj  
**Smart funkcije:** 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)  
**Merenje temperature odstojanje:** **sa udaljenosti 1.5-3m**  
**Merenje temperature:** **30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**  
**Jezik menija:** Srpski, Engleski i jos 30 jezika  
**Napajanje i potrošnja:** 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 6 W  
**Radna temperatura i nivo zaštite:** 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona  
**Dimenzije i težina:** 138,3 x 138,3 x 123,1 mm, Težina 940kg

6.000,00

5.000,00



NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
<p><b>DS-2TD2617B-6/PA</b></p> <p>DeepinView<sup>series</sup></p>  <p><b>HIKVISION</b></p> 	6370	<p><b>KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA</b></p> <p><b>U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.</b></p> <p>Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (opticki)  <b>Rezolucija:</b> 160 × 120 (izlazna rezolucija slike 320 × 240), optički modul 2688 × 1520  <b>Osetljivost:</b> Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)  <b>Širina područja:</b> 8~14µm  <b>Objektiv:</b> termalni 6,2mm, optički 8mm  <b>IC osvetljenje:</b> Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)  <b>Video kompresija:</b> H.265/H.264/MJPEG  <b>Protokoli:</b> IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE  <b>Interfejs:</b> Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 128GB  <b>Alarmne akcije:</b> SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, beli svetlosni alarm  <b>Podešavanje slike:</b> AGC, 3D DNR, WDR 120dB  <b>Funkcija slike:</b> Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj  <b>Smart funkcije:</b> 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)  <b>Merenje temperature odstojanje:</b> <b>sa udaljenosti 1.5-3m</b>  <b>Merenje temperature:</b> <b>30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°</b>  <b>Jezik menija:</b> Srpski, Engleski i jos 30 jezika  <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 8 W  <b>Radna temperatura i nivo zaštite:</b> 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona  <b>Dimenzije i težina:</b> 358,3 x 113,5 x 115,2 mm, Težina 1,76kg</p>	6.720,00	5.600,00

<p><b>DS-2TD2637B-10/P</b></p> <p>DeepinView<sup>series</sup></p>  <p><b>HIKVISION</b></p> 	6371	<p><b>KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA</b></p> <p><b>U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.</b></p> <p>Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (opticki)  <b>Rezolucija:</b> termalni modul 384 × 288, optički modul 2688 × 1520  <b>Osetljivost:</b> Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)  <b>Širina područja:</b> 8~14µm  <b>Objektiv:</b> termalni 9,7mm, optički 4mm  <b>IC osvetljenje:</b> Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)  <b>Video kompresija:</b> H.265/H.264/MJPEG  <b>Protokoli:</b> IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE  <b>Interfejs:</b> Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB  <b>Alarmne akcije:</b> SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte  <b>Podešavanje slike:</b> AGC, 3D DNR, WDR 120dB  <b>Funkcija slike:</b> Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj  <b>Smart funkcije:</b> 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)  <b>Merenje temperature odstojanje:</b> <b>sa udaljenosti 3-7m</b>  <b>Merenje temperature:</b> <b>30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°</b>  <b>Jezik menija:</b> Srpski, Engleski i jos 30 jezika  <b>Napajanje i potrošnja:</b> 24 VAC - max 9 W, 12 VDC - max. 9 W, PoE - max 9,5 W  <b>Radna temperatura i nivo zaštite:</b> 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona  <b>Dimenzije i težina:</b> 376,1 x 119,1 x 118,1 mm, Težina 1,82kg</p>	12.600,00	10.500,00
---	------	--	-----------	-----------

